



PRODOTTI



DRIVER-PLUS K-119 EVO
 Additivo multifunzionale antiscalfatura per Gasolio
 Rimuove energeticamente sedimenti e depositi dagli iniettori e nella camera di combustione. Pulisce l'intero circuito di alimentazione, serbatoio, lubrificato, luci, pompa di iniezione, valvole. Riduce le temperature, l'emissione di fumi ed inquinanti. Previene l'autoaccensione. Previene l'acquarossa, lubrifica anche in presenza di particolato elevato di acqua e Biodiesel. Assicura fluidità a freddo. Ottimizza la combustione con conseguente riduzione del consumo di gasolio o di combustibili. Specifico per mezzi pesanti (trattori, Motori Diesel) e per motori in Autotrazione, Marino, Agricoltura, Movimento terra. Motori Diesel (per gasolio, Compressori, Forklift, ecc.).
 Dose d'uso massima: 1 litro su 100 litri di gasolio (0,1%).
 Dose di mantenimento: 1 litro su 1000 litri di gasolio (0,1%).

SUPER PULITORE NAFTOREK MASTER
 Additivo Multifunzionale Bio-stabilizzatore.
 Pulisce a fondo gli iniettori dei motori Diesel.
 Combatte l'irregolare sviluppo di batteri.
 Previene l'acquarossa (batterio anche in presenza di acqua e Biodiesel).
 Rimuove energeticamente sedimenti e depositi dagli iniettori e in camera di combustione. Riduce l'irregolarità di iniezione, serbatoio, lubrificato, luci, pompa di iniezione, valvole. Riduce l'umidità ed emulsione di fumi e inquinanti. Azione antiscalfatura. Assicura fluidità a freddo. Previene l'autoaccensione e protegge il catalizzatore.
 Dosi:
 Per uso continuativo: 1 litro per 400 litri di gasolio (0,25%).
 Per azione d'urto: 1 litro per 200 litri di gasolio (0,5%).
 Per altre prestazioni prima del rimontaggio: 3 litri per 100 litri di gasolio (3%).

KK-25 STABILIZER
 Additivo universale multifunzionale per Gasolio
 • Detergente: assicura profonda pulizia del circuito.
 • Forte protezione batterica ed azione antiscalfatura dal serbatoio.
 • Regime: riduce sensibilmente i consumi del 4% circa (0,7%).
 • Daga drasticamente gli interventi di manutenzione.
 • Ottimizza la combustione e riduce l'umidità allo scoppio.
 Dose: 1 litro ogni 200 litri di gasolio.

FLUXUS ATF
 Liquido flussante per il lavaggio dei CAMBI AUTOMATICI
 • DCT Doppia Frizione • DSG Direct Shift Gearbox
 • Robotizzati • Automatici a convertitore di coppia
 • A variazione continua CVT
 La sostituzione dell'olio del cambio, quando abbinato da Saponi e residui formati con l'uso, è DETERMINANTE PER LA VITA ED IL FUNZIONAMENTO DEL CAMBIO. FLUXUS ATF, impiegato prima della sostituzione, scioglie i depositi ed elimina i vecchi residui sospesi nell'olio.

Additivi per motori Benzina

ADDITIVO DI POTENZA



Additivo Racing miglioratore del numero di Ottano

High performance gasoline fuel additive,
Octane booster

Migliora il numero di ottano, eliminando il battito in testa ed aumentando spunto e potenza del motore. Rimuove energicamente i depositi negli iniettori (o carburatori) manicotti e valvole di aspirazione (superior clean-up). Protegge il sistema di alimentazione dalla corrosione. Riduce i depositi nella camera di scoppio (CCD). Assicura avviamento immediato. Evita la detonazione agli alti regimi.

Dosi

Per uso Racing e Tuning: dal 2% al 3%, secondo le caratteristiche della benzina.

Per uso continuativo: 1 litro per 300 litri di benzina (0,3% circa)

Imballo

- Cartone da 12 confezioni x 1 lt
- Cartone da 40 confezioni x 0,125 lt



ADDITIVO DI POTENZA, PROTEZIONE, MANUTENZIONE



Additivo Multifunzionale per Benzina Incrementatore del numero di ottano Multifunctional for Gasoline Octane improve

Nelle dosi consigliate aumenta il numero di ottano di 1-1,5 punti RON e di 0,6-1,2 punti MON. Riduce le emissioni di inquinanti (monossido di carbonio, idrocarburi incombusti, ossidi di azoto). Tiene pulita la camera di combustione. Evita la detonazione agli alti regimi. Antiusura per valvole e loro sedi. Contrasta il degrado della benzina.

Dosi

Per rimozione energica delle impurità: 1 litro di Octane Plus 3x per 50 litri di benzina

Per uso continuativo: 1 litro per 300 litri di benzina (0,3% circa).

Aumentando il dosaggio aumenta il potere antiusura.

Immettere nel serbatoio prima del rifornimento.

Imballo

- Fusto da 209 lt
- Cartone da 12 confezioni x 1 lt
- Cartone da 40 confezioni x 0,125 lt



Additivi per motori Diesel

ADDITIVO DI POTENZA



Miglioratore del numero di Cetano del gasolio

Cetane number improver

Regularizza il processo di combustione, assicura la polverizzazione ottimale, aumenta la resa del motore, riduce i consumi. Rimuove sedimenti e depositi dagli iniettori e nella camera di combustione. Pulisce e lubrifica il sistema di alimentazione. Contrasta la corrosione. Riduce la fumosità allo scarico.

Dosi

- Per uso continuativo: 1 litro per 600 litri di gasolio (0,2% circa)
- Per uso saltuario: 1 litro per 300 litri di gasolio (0,35% circa)
- Per azione energica: 1 litro per 250 litri di gasolio (0,4%)



Imballo

- Fusto da 209 lt
- Secchia da 20 lt
- Cartone da 12 confezioni x 1 lt
- Cartone da 40 confezioni x 0,125 lt

ADDITIVO MULTIFUNZIONALE DI MANUTENZIONE



NAFTDREK MASTER

Additivo Multifunzionale Biostabilizzatore. Pulisce a fondo gli iniettori dei motori Diesel.

Contrasta il naturale sviluppo di batteri.

Previene l'inquinamento batterico anche in presenza di acqua e Biodiesel. Rimuove energicamente sedimenti e depositi dagli iniettori e in camera di combustione. Pulisce l'intero circuito di alimentazione, serbatoio, tubazioni, filtri, pompa di iniezione, valvole. Riduce rumorosità ed emissione di fumi e inquinanti. Azione antiusura. Assicura filtrabilità a freddo. Permette risparmi di carburante e prestazioni di alto livello al motore.

Dosi

- Per uso continuativo: 1 litro per 400 litri di gasolio (0,25%)
- Per azione d'urto: 1 litro per 200 litri di gasolio (0,5%)
- Per dare protezione prima del rimessaggio: 3 litri per 100 litri di gasolio (3%)

Imballo

- Fusto da 209 lt
- Secchia da 20 lt
- Cartone da 4 confezioni x 5 lt
- Cartone da 12 confezioni x 1 lt
- Cartone da 40 confezioni x 0,125 lt



ADDITIVO ANTICONGELANTE PER GASOLIO



Additivo anticongelante per Gasolio

Antifreeze Diesel fuel additive


Abbassa la temperatura di filtrabilità a freddo (C.F.P.P.) ed il punto di congelamento del gasolio. Limita l'aumento di viscosità del gasolio sotto il "cloud point". Modifica la cristallizzazione delle paraffine. Contiene antibatterico, preventivo per la pulizia del serbatoio. Tratta anche i gasoli miscelati con Biodiesel in percentuale elevata.

Dosi in base alla qualità del gasolio da trattare.

- 1 litro su 1000 litri (0,1%), filtrabilità gasolio invernale fino a -25 °C
 - 1 litro su 500 litri (0,2%), filtrabilità gasolio invernale fino a -29 °C
 - 1 litro su 1000 litri (0,1%), filtrabilità gasolio "estivo" fino a -18 °C
 - 1 litro su 500 litri (0,2%), filtrabilità gasolio "estivo" fino a -23 °C
- Immettere nel serbatoio prima del rifornimento.

Imballo

- Fusto da 209 lt
- Secchia da 20 lt
- Cartone da 4 confezioni x 5 lt
- Cartone da 12 confezioni x 1 lt



TRATTAMENTI PROFESSIONALI SPECIALI PER GASOLIO

DRIVER-PLUS
K-15 EVO

Additivo multifunzionale antibatterico per Gasolio

Rimuove energicamente sedimenti e depositi dagli iniettori e nella camera di combustione. Pulisce l'intero circuito di alimentazione, serbatoio, tubazioni, filtri, pompa di iniezione, valvole. Riduce la rumorosità, l'emissione di fumi ed inquinanti. Protettivo antiusura. Previene l'inquinamento batterico anche in presenza di percentuali elevate di acqua e Biodiesel. Assicura filtrabilità a freddo. Ottimizza la combustione con conseguente riduzione del consumo di gasolio (o di combustibile). Specifico per mezzi pesanti e flotte. Motori Diesel pesanti impiegati in Autotrazione, Marina, Agricoltura, Movimento terra, Motori stazionari (gruppi elettrogeni, compressori d'aria, etc.).

Dose d'urto iniziale: 1 litro su 1000 litri di gasolio (0,1%).
Dose di mantenimento 1 litro su 1500 litri di gasolio (0,07% circa).

Imballo

- Fusto da 209 lt
- Secchia da 20 lt
- Cartone da 4 confezioni x 5 lt



KK-25
STABILIZER

Additivo universale multifunzionale per Gasolio

**DOPPIO
CONCENTRATO**

- Detergenza: assicura profonda pulizia del circuito.
- Forte prevenzione batterica ed azione anti-alga, a partire dal serbatoio.
 - Risparmio: riduce sensibilmente i consumi dal 4% sino al 7%.
 - Taglia drasticamente gli interventi di manutenzione.
 - Ottimizza la combustione e riduce fumosità allo scarico.

Dose: 1 litro ogni 2500 litri di gasolio

Imballo

- Fusto da 209 lt
- Secchia da 20 lt
- Cartone da 6 confezioni x 3 lt
- Cartone da 12 confezioni x 1 lt



TRATTAMENTI SPECIALI

FILPAR
CLEAN77K

RIGENERATORE RAPIDO FAP-DPF Additivo Pulitore del filtro antiparticolato di motori Diesel



Specifico per rigenerare i filtri anti-particolato saturi, evitando di doverli smontare. Aggiunto nel serbatoio del gasolio realizza rapidamente la pulizia del filtro intasato, riportando il motore alla sua piena potenza. Usato periodicamente, ogni 5.000 Km. circa, tiene il filtro pulito nel tempo. Raccomandato in modo particolare per le percorrenze urbane, soggette a frequenti fermate e motori con sistema Start & Stop.

Dose: Una lattina da mezzo litro in 40-45 litri di gasolio. Immettere l'additivo nel serbatoio prima di fare il pieno, per favorirne la miscelazione con il gasolio.

Imballo

- Cartone da 12 confezioni x 0,5 lt

Fluidi funzionale e trattamenti speciali

TRATTAMENTI ECOLOGICI ANTIPARTICOLATO

AUSICER
F58

Chemical FAP Cleaner

Fluido rigenerante a base CERINA per filtri anti-particolato FAP. Idoneo per tutte le vetture equipaggiate con il FAP e con il sistema di rigenerazione catalizzante FBC a base CERINA, iniettata direttamente nel sistema, tipo PSA Peugeot-Citroen, di I e II e III generazione. Permette il raggiungimento del limite di accumulo ceneri nel filtro oltre i 200.000 Km di percorrenza.

AUSIFAP
DPF5.6

NUOVO!
In linea EURO 5 e 6

Additivo per la rigenerazione e la pulizia dei Filtri Anti Particolato senza Cerio e Ferrocene

Idoneo per tutte le vetture equipaggiate con il FAP e dotate dei più moderni motori Diesel del Gruppo PSA. Formulato innovativamente con composti ossigenati e catalizzatori co-ossidanti. Consente di abbassare il punto di infiammabilità dei residui incombusti formati nel filtro.

Dose: L'iniezione di Ausicer F58 nel sistema è comandata automaticamente dalla centralina elettronica della vettura.



Imballo

- Cartone da 6 confezioni x 3 lt
- Cartone da 12 confezioni x 1 lt

Mantiene così l'efficienza del motore e la pulizia di tutto il sistema filtrante, collettori di scarico e catalizzatore. Assicura basse emissioni. Prolunga l'efficienza del filtro antiparticolato. Riduce il numero di interventi di autorigenerazione del filtro, innescando con anticipo il processo di bruciatura ed eliminazione dei residui incombusti.

Impiego: Immettere nell'apposito serbatoio separato e dedicato.

La centralina regolerà automaticamente il flusso di impiego.

Imballo

- Cartone da 6 confezioni x 3 lt
- Cartone da 12 confezioni x 1 lt



AUSILIARISTICA CHIMICA INDUSTRIALE

AD-GAMMA BK

Potente stabilizzatore della carica batterica

AD-GAMMA BK migliora notevolmente le caratteristiche di stabilità allo stoccaggio sia del Biodiesel sia delle miscele con gasolio contenenti quote più o meno alte di Biodiesel. Estremamente efficace per la bonifica di serbatoi di combustibile.



UTILIZZO: Per ottenere la massima resa di bonifica da batteri, funghi, alghe e muffe, versare il prodotto in proporzione alla quantità di carburante presente nella cisterna. Attendere almeno 24 ore prima di prelevare o aggiungere gasolio. AD-GAMMA BK non è un biocida e va aggiunto nel serbatoio mentre viene riempito col gasolio, impedendo la formazione di morchie e di fondami nello stesso.

Dose: Trattamento di mantenimento = 1 : 10.000
Trattamento d'urto = 1 : 5.000

Imballo

- Fusto da 209 lt
- Secchia da 20 lt
- Cartone da 4 confezioni x 5 lt
- Cartone da 12 confezioni x 1 lt

METER INJECTOR
CALIBRATION FLUID

Fluido per la calibrazione, il collaudo ed il flussaggio di iniettori Diesel, della pompa carburante e dell'intero sistema di iniezione di autovetture e mezzi pesanti.

UTILIZZO: Utilizzare il prodotto a distanza da fiamme libere e corpi incandescenti. Conservare il prodotto negli imballi originali, al coperto, in locali aerati, a temperature tra 3°C e 35°C. Consultare la scheda tecnica e rispettarne i suggerimenti.

Imballo

- Fusto da 209 lt
- Secchia da 20 lt



AUSILIARISTICA CHIMICA INDUSTRIALE

FLUXUS
ATF

Liquido flussante per il lavaggio dei CAMBI AUTOMATICI

- DCT Doppia Frizione • DSG Direct Shift Gearbox
- Robotizzati • Automatici a convertitore di coppia
- A variazione continua CVT



La sostituzione dell'olio del cambio, quando alterato da depositi e residui formati con l'uso, è DETERMINANTE PER LA VITA ED IL FUNZIONAMENTO DEL CAMBIO. FLUXUS ATF, impiegato prima della sostituzione, scioglie i depositi ed elimina i vecchi residui sospesi nell'olio, rinnova l'elasticità delle parti in gomma.

Imballo
- Cartone da 12 confezioni x 0,5 lt

SYGILLUM
3C

TURAFALLE PER RADIATORE CERAMICO • CAPILLARE • COSTANTE



Sigilla in modo rapido e permanente i sistemi di raffreddamento. Chiude fessure fino a 500 micron. Blocca le perdite, i trasudamenti, su cricche, guarnizioni, collettori, pompe, pacchi alettati in rame o alluminio. Anticorrosione, protegge dal degrado l'intero circuito.

Dosi: 20-30 grammi ogni litro di capacità del radiatore.
1 flacone da 200 ml per un radiatore fino a 10 litri di capacità.

Imballo
- 12 confezioni x 0,2 lt

TRATTAMENTO PREVENTIVO, PROTETTIVO

VALVEGAS
FLUID
15.35-AW

Fluido umettante, antiusura e protettivo per valvole e sedi valvole di auto alimentate a GAS, METANO, GPL.

Modo di impiego:

Valve Gas Fluid 15.35 AW deve essere inserito nelle vaschette dedicate dei sistemi di iniezione a gocciolamento, per veicoli alimentati a Gas Naturale, GPL e Metano.

Imballo
- Cartone da 12 confezioni x 1 lt
- Cartone da 24 confezioni x 0,5 lt



DETERGENTE PER CATALIZZATORI SCR

SCR CLEANER
997-K

Prodotto anticristallizzazione specifico per la pulizia e la rimozione di depositi di AdBlue[®] degli iniettori dei catalizzatori SCR.

Se aggiunto regolarmente all'AdBlue, realizza la rapida pulizia degli iniettori e del catalizzatore mantenendola nel tempo.

Modo di impiego:

Diluire 1 litro di SCR CLEANER 997-K in 400 litri di AdBlue.

Imballo
- Cartone da 4 confezioni x 5 lt
- Cartone da 12 confezioni x 1 lt



ADDITIVI PER MOTORI BENZINA

Codice	Prodotto e descrizione	Fusto 209 lt	Secchia 20 lt	Cartone 4 x 5 lt	Cartone 6 x 3 lt	Cartone 12 x 1 lt	Cartone 12 x 0,5 lt	Cartone 40 x 0,125 lt	Cartone 12 x 0,200 lt
ADDITIVO DI POTENZA									
A1301	GT-PLUS RACING					●		●	
ADDITIVO DI POTENZA, PROTEZIONE, MANUTENZIONE									
A1302	OCTANE PLUS 3X	●				●		●	

ADDITIVI PER MOTORI DIESEL

Codice	Prodotto e descrizione	Fusto 209 lt	Secchia 20 lt	Cartone 4 x 5 lt	Cartone 6 x 3 lt	Cartone 12 x 1 lt	Cartone 12 x 0,5 lt	Cartone 40 x 0,125 lt	Cartone 12 x 0,200 lt
ADDITIVO DI POTENZA									
A1310	CETANE MASTER	●	●			●		●	
ADDITIVO MULTIFUNZIONALE DI MANUTENZIONE									
A1313	NAFTDREK MASTER (SUPERPULITORE)	●	●	●		●		●	
ADDITIVO ANTICONGELANTE PER GASOLIO									
A1312	NAFTDREK FLUID	●	●	●		●			
TRATTAMENTI PROFESSIONALI SPECIALI PER GASOLIO									
A1320	DRIVER-PLUS K15-EVO	●	●	●					
A1321	KK 25 - STABILIZER	●	●		●	●			
TRATTAMENTI SPECIALI									
A1322	FILPAR CLEAN 77 K						●		

FLUIDI FUNZIONALI E TRATTAMENTI SPECIALI

Codice	Prodotto e descrizione	Fusto 209 lt	Secchia 20 lt	Cartone 4 x 5 lt	Cartone 6 x 3 lt	Cartone 12 x 1 lt	Cartone 12 x 0,5 lt	Cartone 40 x 0,125 lt	Cartone 12 x 0,200 lt
TRATTAMENTI ECOLOGICI ANTIPARTICOLATO									
A1323	AUSICER F 58				●	●			
A1324	AUSIFAP DPF 5-6				●	●			
AUSILIARISTICA CHIMICA INDUSTRIALE									
A1325	AD - GAMMA BK	●	●	●		●			
A1326	METER INJECTOR 1025 CALIBRATION FLUID	●	●						
A1380	FLUXUS ATF						●		
A1390	SYGILLUM 3 C								●
TRATTAMENTO PREVENTIVO, PROTETTIVO									
A1340	VALVE GAS FLUID 15.35 AW					●			
DETERGENTE PER CATALIZZATORI SCR									
A1370	SCR CLEANER 997 K			●		●			



Compagnia Italiana Lubrificanti SpA

Largo Domodossola, 7 · 20145 Milano - Italia
www.compagniaitalianalubrificanti.com

DIREZIONE COMMERCIALE: Tel. 02.34553.300 · Fax 02.3490417
cil@compagniaitalianalubrificanti.it

DIREZIONE TECNICA: Tel. 02.34553.301 · Fax 02.3317891
ufficiotecnico@compagniaitalianalubrificanti.it

