

TABELLE ORIENTATIVE DI CORRISPONDENZA
Edizione Febbraio 2023

Le presenti tabelle contengono indicazioni sulle proprietà ed applicazioni dei lubrificanti delle maggiori Società concorrenti, desunte dai bollettini tecnici emessi dalle stesse, e gli eventuali prodotti CIL in comparazione.

Sono stati indicati i prodotti CORRISPONDENTI, caratterizzati da proprietà ed applicazioni di livello equivalente ai prodotti concorrenti, ed i prodotti ALTERNATIVI, che più si avvicinano ai prodotti concorrenti pur discostandosene per aspetti minori.

Si sottolinea comunque che le corrispondenze riportate hanno carattere puramente orientativo ed applicativo e non implicano in particolare una perfetta identità dei prodotti. Ogni società infatti, per la formulazione dei propri lubrificanti, può ricorrere a differenti materie prime e metodologie di produzione.

In effetti il grado di approssimazione nelle corrispondenze indicate varia, in larga misura, a seconda della categoria dei prodotti e del loro settore di applicazione. In particolare soprattutto nel settore della lavorazione dei metalli, dei protettivi antiruggine e dei trattamenti termici, i parametri operativi rappresentano un'aspetto determinante nella scelta del prodotto più indicato.

In generale comunque, le corrispondenze indicate sono basate sull'applicazione tipica indicata dal produttore e riportata nella presente tabella. Nel caso pertanto di impiego in condizioni operative differenti da quelle considerate, il prodotto CIL consigliato potrebbe risultare non idoneo o economicamente non conveniente.

Per questi motivi le presenti tabelle costituiscono uno strumento di orientamento, utile per individuare un primo possibile corrispondente CIL, fermo restando che la scelta del lubrificante più adatto per una data applicazione deve essere effettuata essenzialmente in base alle effettive condizioni ed esigenze operative.

E' buona norma quindi, indipendentemente dalle corrispondenze con il prodotto in uso, eseguire la sostituzione del lubrificante solo dopo aver consultato le prescrizioni dei costruttori e presa visione del macchinario, anche ad evitare errori preesistenti, dovuti ad impiego di prodotti inadatti o male consigliati al Cliente.

Si ricorda al riguardo che il Servizio Tecnico della Compagnia Italiana Lubrificanti S.p.A. è a Vs. disposizione per ogni necessità.

LEGENDA

Prodotto

I prodotti delle 19 aziende sottoelencate sono riportati in ordine alfabetico e suddivisi nelle sezioni: A= AUTOTRAZIONE, I= INDUSTRIA e G= GRASSI. Prodotti di eguali caratteristiche, ma di diversa viscosità ISO o SAE, potranno essere riportati nella stessa riga. Tra parentesi sono indicate le numerazioni di taluni prodotti, precedenti alle gradazioni standardizzate dalla ISO, o le denominazioni di alcuni che sono variate.

SAE / NLGI

Nelle sezioni AUTOTRAZIONE, viene indicata in genere la viscosità SAE

Nelle sezioni GRASSI, viene indicata la consistenza NLGI

ISO / ISPESSENTE

Nelle sezioni AUTOTRAZIONE e INDUSTRIA, viene indicata la viscosità in cSt a 40°C

Nelle sezioni GRASSI, viene indicato il tipo di ispessente

VISCOSITA' ISO (indicazioni di temperature di riferimento diverse da 40°C)

(20°C) = viscosità cSt a 20°C;

(25°C) = viscosità cSt a 25°C

(50°C) = viscosità cSt a 50°C

(100°C) = viscosità cSt a 100°C

(100°C ev) = viscosità cSt a 100°C a solvente evaporato

19 LE AZIENDE CONTEMPLATE

AGIP-ENI	ELF	FUCHS	PETRONAS***	TAMOIL
API****	ERG*	GAZPROM	Q8	TEXACO
BP	ESSO**	IP*****	ROLOIL	TOTAL*
CASTROL	FINA	MOBIL**	SHELL	

Vi sono stati notevoli cambiamenti nel numero degli operatori presenti sul mercato italiano; segnaliamo i principali:

* ERG e TOTAL hanno fuso le loro attività in Italia, TOTAL aveva assorbito ELF e FINA.

Si è ritenuto opportuno mantenere le corrispondenze con i lubrificanti ELF, ESSO e FINA in quanto sono presenti in documentazioni tecniche.

** MOBIL ha assorbito tutte le attività lubrificanti di ESSO.

***PETRONAS ha assorbito Fiat Lubrificanti e marchi collegati.

****API ha assorbito IP e vende anche i suoi prodotti.

In appendice è presente l'indice alfabetico di tutti i prodotti citati, e la relativa Azienda produttrice.

Azienda	Set tor e	Prodotto	SAE NLGI	ISO Ispess.	Descrizione	Corrispondente C.I.L.	Alternativo C.I.L.
AGIP-ENI	A	AGIP 7004	5W/40		synthetic diesel engine oils API CF/SJ, ACEA A3/B3, VW 500.00/505.00/505.01 (unit injector),	ALTAIR 5W/40 ALTAIR 505.01	
AGIP-ENI	A	AGIP 7005	0W/30		synthetic petrol and diesel engine oils API SJ, ACEA A5/B5-04, VW 503.00/506.00, MB 229.1		ALTAIR AB 5 5W/30
AGIP-ENI	A	AGIP 7006 (obsoleto)	0W/40		synthetic petrol and diesel engine oils VW 502/505/503.01		ALTAIR BMA 5W/30
AGIP-ENI	A	AGIP 7007	0W/30		synthetic petrol and diesel engine oils ACEA A5/B5-04, VW 503/506/506.01		ALTAIR BMA 0W/30
AGIP-ENI	A	AGIP 7008 long life	5W/30		total synthetic low ash oil for modern engines Volkswagen, VW 504.00/507.00	ALTAIR BMA 5W/30	
AGIP-ENI	A	AGRIMOTOR 2T		76	2 stroke engines agricultural machines low ash, API TC	ROTOMIX 2T	
AGIP-ENI	A	ANTIFREEZE EXTRA			pure antifreeze for ethylene glycol based cooling systems, ASTM D 3306, n.a.p. free	ICE GUARD	
AGIP-ENI	A	ANTIFREEZE PLUS			pure antifreeze for ethylene glycol based cooling systems, BMW, MB 325, VW G11, MAN 324	ICE GUARD	
AGIP-ENI	A	ANTIFREEZE SPEZIAL			pure ethylene glycol antifreeze for cooling systems, for engines in aluminium VW/Audi TL 774D	ICE GUARD RED	
AGIP-ENI	A	ATF II D		34	automatic transmissions DEXRON II D, MB 236.6, Ford Mercon, Cat TO-2, All C4	ATF FLUID II E	
AGIP-ENI	A	ATF II E			automatic transmissions DEXRON II D, MB 236.6, Ford Mercon, Cat TO-2, All C4	ATF FLUID II E	
AGIP-ENI	A	BIKE CLEANER			aerosol cleaner for bodywork, visors etc.		
AGIP-ENI	A	BRAKE 5.1			brake fluid for brakes and clutches FMVSS DOT 5.1 for motorcycles	STOP GUARD DOT 5.1	
AGIP-ENI	A	BRAKE FLUID DOT 3			brake fluid for brakes and clutches FMVSS DOT 3		STOP GUARD DOT 4
AGIP-ENI	A	BRAKE FLUID DOT 4			brake fluid for brakes and clutches FMVSS DOT 4	STOP GUARD DOT 4	
AGIP-ENI	A	BRAKE FLUID DOT 4 PLUS			brake fluid for brakes and clutches DOT 4 ULTRA, boiling point 300°C	STOP GUARD DOT 4	STOP GUARD DOT 5.1
AGIP-ENI	A	BRAKE FLUID DOT 5.1			brake fluid for brakes and clutches FMVSS DOT 5.1	STOP GUARD DOT 5.1	
AGIP-ENI	A	DEXRON III		7,1 (100°C)	automatic transmissions DEXRON III, Ford Mercon, MB 236.1, Allison C4		ATF SYNTH
AGIP-ENI	A	DIESEL SIGMA MULTIGRADE 15W/40	15W/40		multigrade diesel engine oils commercial vehicles API CF-4/SG, MB 227.1		UNIC SUPER HD 15W/40
AGIP-ENI	A	DIESEL SIGMA S 10W/20	10W/20		single grade diesel engine oils API CD/SF, MB 227.0		OKLA SUPER HD 10W
AGIP-ENI	A	DIESEL SIGMA S 30, 40			single grade diesel engine oils API CD/SF	OKLA SUPER HD 30, 40	
AGIP-ENI	A	ECO FREEZE			pure antifreeze for propylene glycol based cooling systems, ASTM D 5216	ECO GUARD FC	
AGIP-ENI	A	ECO LUBE MS		46	vegetable oil for motorcycles		MOTOSEGHE
AGIP-ENI	A	ECO PERMANENT			antifreeze ready to use base propylene glycol, protection -35°C		ECO GUARD -40
AGIP-ENI	A	FORK 10W	10W		fork and suspension oils motorcycles anti-rust, anti stick slip	FENIX FORK 10W	
AGIP-ENI	A	FORK 15W	15W		fork and suspension oils motorcycles anti-rust, anti stick slip		
AGIP-ENI	A	FORK 2,5W	2,5W		fork and suspension oils motorcycles anti-rust, anti stick slip		FENIX FORK 5W

AGIP-ENI	A	FORK 5W	5W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip	FENIX FORK 5W	
AGIP-ENI	A	FORK 7,5W	7,5W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip		FENIX FORK 5W / 10W
AGIP-ENI	A	FORMULA C2 5W/30	5W/30		olio sintetico a basse ceneri per motori diesel e benzina di ultima generazione ACEA A5/B5; ACEA C2; API SM/CF;	ALTAIR AB5 5W/30	
AGIP-ENI	A	FORMULA DC 5W/30	5W/30		olio sintetico per motori diesel e benzina di ultima generazione ACEA A3/B3, A3/B4; API SJ/CF; MB 229.5;		ALTAIR LS 5W/30
AGIP-ENI	A	FORMULA ECO FO 5W/30	5W/30		olio sintetico specifico per vetture di ultima generazione FORD, ACEA A5/B5; API SL /CF; FORD WSS M2C 913-C		ALTAIR AB 5 5W/30
AGIP-ENI	A	FORMULA MS B04	5W/30		olio tot. sintetico a basse ceneri per i piu' moderni motori API SM/CF, ACEA A3/B3/B4/C3, MB 229.31, BMW LL 04	ALTAIR LS 5W/30	
AGIP-ENI	A	FORMULA PLUS ONE	10W/40		motori diesel e benzina semisint., API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, Ford M2C 153E MB 229.1,	MULTI-S 10W/40	
AGIP-ENI	A	FORMULA PRESTIGE	5W/30		olio tot. sintetico a basse ceneri per i piu' moderni motori API SM/CF, ACEA A3/B3/B4/C3, MB 229.51, BMW LL 04, Porsche	ALTAIR LS 5W/30	
AGIP-ENI	A	FORMULA PRESTIGE 5W-30	5W/30		olio sintetico a basse ceneri per motori diesel e benzina di ultima generazione ACEA A3/B4; ACEA C3; API SM; BMW LL 04; GM DEXOS 2; MB 229.51; VW 502.00, VW 505.00	ALTAIR LS 5W/30	
AGIP-ENI	A	FORMULA PRESTIGE 5W-40	5W/40		olio sintetico a basse ceneri per motori diesel e benzina di ultima generazione ACEA A3/B4; ACEA C3; API SM; BMW LL 04; GM DEXOS 2; MB 229.51; VW 502.00, VW 505.00	ALTAIR 505.01	
AGIP-ENI	A	FORMULA PRESTIGE MS B04	5W/30		olio sintetico a basse ceneri per motori diesel e benzina di ultima generazione ACEA A3/B3; ACEA C3; API SM/CF; BMW LL 04; MB 229.31; VW 502.00, VW 505.00		ALTAIR LS 5W/30
AGIP-ENI	A	GAS SPECIAL	10W/40		olio per motori a gas naturale e GPL, API SL, ACEA A3/B3		
AGIP-ENI	A	GEAR 10W/40 (moto)	80W		EP cambi e differenziali di moto API GL4	FENIX CHAMP 4T 10W/40	FENIX 4T COMPETITION 10W/40
AGIP-ENI	A	GEAR 20W/40 (moto)	80W/90		EP cambi e differenziali API GL4		FENIX GEAR BOX 75W/90 FENIX CARTER GEAR 10W/40
AGIP-ENI	A	GEAR 40 (moto)	80W/90		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3	HCZ 80W/90	
AGIP-ENI	A	GEAR 5W/20 (moto)			trasmissioni automatiche ATF/A Suffix A	ATF FLUID II E	
AGIP-ENI	A	GEAR 80W/90 (moto)	80W/90		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3	HCZ 80W/90	
AGIP-ENI	A	GEAR SYNTH 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali semisintetico, API GL4, moto competizione		FENIX GEAR BOX 75W/90
AGIP-ENI	A	GEUM 30, 40	30, 40		motori a gas naturale, LPG API CC, basse ceneri		
AGIP-ENI	A	GEUM C 40	40		motori a gas naturale, LPG API CD, basse ceneri, basso H2S	ASTRA LA 40	
AGIP-ENI	A	GEUM E 40	40		motori a gas naturale, LPG API CD, medie ceneri, gas discarica, biogas	ASTRA MA 40	
AGIP-ENI	A	GEUM LFG 40	40		motori a biogas e gas da discarica. Approvazioni Jenbacher e MAN 3271-4		ASTRA JM 40

AGIP-ENI	A	GLACELF CHP SUPRA			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base etilenica, inib. organica, no silicati, longlife	ICE GUARD RED	
AGIP-ENI	A	HD DUAL 15W/40	15W/40		multigrado motori benzina e diesel API SF/CD/CF, CCMC G2/D2, MB 227.1		UNIC SUPER HD 15W/40
AGIP-ENI	A	HEAVY DUTY CLEANER SPRAY			prodotto aerosol pulitore per carrozzeria, visiere ecc.		
AGIP-ENI	A	i-BASE 15W/40	15W/40		olio multigrado per motori a benzina e turbodiesel, ACEA A3/B4-04, B3-04; API SL/CF MB 229.1; VW 501.01, VW 505.00	SUPER PERFORMANCE 15W/40	
AGIP-ENI	A	i-BASE PROFESSIONALE 10W/40	10W/40		olio semisintetico ACEA A3/B4-04, API CF/SL	MULTI-S 10W/40	
AGIP-ENI	A	i-BASE PROFESSIONALE 5W/40	5W/40		olio sintetico per motori benzina e turbo-diesel, API CD, API SG; CCMC G2; MIL-L-2104D		ALTAIR 5W/40
AGIP-ENI	A	i-RIDE Aprilia Racing	10W/60		olio sintetico per motori 4 tempi di moto API SG, JASO MA/MA2		FENIX RACING 10W/50
AGIP-ENI	A	i-RIDE Aprilia Racing	5W/40		olio sintetico per motori 4 tempi di moto API SL, ACEA A3, JASO MA/MA2		FENIX COMPETITON 10W/40
AGIP-ENI	A	i-RIDE MOTO 10W-30	10W/30		olio sintetico per motori 4 tempi di moto API SJ, JASO MA/MA2		FENIX COMPETITON 10W/40
AGIP-ENI	A	i-RIDE MOTO 10W-40	10W/30		olio sintetico per motori 4 tempi di moto API SL, ACEA A3, JASO MA/MA2		FENIX COMPETITON 10W/40
AGIP-ENI	A	i-RIDE MOTO 10W-50	10W/50		olio sintetico per motori 4 tempi di moto API SG, JASO MA/MA2	FENIX RACING 10W/50	
AGIP-ENI	A	i-RIDE MOTO 20W-50	20W/50		olio sintetico per motori 4 tempi di moto API SG, JASO MA/MA2		FENIX RACING 10W/50
AGIP-ENI	A	i-RIDE MOTO 2T			olio per motori 2 tempi di moto fuoristrada, ISO L-EGD, JASO FC	FENIX TWO STROKE	
AGIP-ENI	A	i-RIDE MOTO GP 10W-60	10W/60		olio sintetico per motori 4 tempi di moto elevata potenza, API SG, JASO MA/MA2		FENIX RACING 10W/50
AGIP-ENI	A	i-RIDE PG 10W-40	10W/40		olio sintetico per motori 4 tempi di moto API SL, ACEA A3, JASO MA/MA2	FENIX 4T COMPETITION 10W/40	
AGIP-ENI	A	i-RIDE PG 10W-60	10W/60		olio sintetico per motori 4 tempi di moto API SG, JASO MA/MA2		FENIX RACING 10W/50
AGIP-ENI	A	i-RIDE PG 2T			olio sintetico per motori 2 tempi di scooter API TC, ISO L-EGD, JASO FC	FENIX SINT TT	
AGIP-ENI	A	i-RIDE PG 5W-40	5W/40		olio sintetico per motori 4 tempi di moto API SL, ACEA A3, JASO MA/MA2		FENIX COMPETITON 10W/40
AGIP-ENI	A	i-RIDE SCOOTER	15W/50		olio semisintetico per motori 4 tempi di moto API SJ, ACEA A3, JASO MA/MA2		FENIX RACING 10W/50 MOTORBIKE 15W/50
AGIP-ENI	A	i-RIDE SCOOTER	10W/40		olio semisintetico per motori 4 tempi di moto API SL, ACEA A3, JASO MA/MA2	FENIX CHAMP 4T 10W/40	
AGIP-ENI	A	i-RIDE Scooter 2T			olio sintetico per motori 2 tempi di scooter API TC, JASO FC	FENIX SINT TT	
AGIP-ENI	A	i-RIDE Scooter 2T TOP			olio sintetico per motori 2 tempi di scooter API TC, ISO L-EGD, JASO FC	FENIX SINT TT	
AGIP-ENI	A	i-SEA INBOARD 4T 15W-40	15W/40		Olio minerale per entro bordo 4 tempi. Protegge dalla ruggine anche in caso di prolungata inattività. ACEA E7,B3;VDS-3;MB 228.3;MAN M3275;API CI-4/SL;DEUTZ DOC III-05	NAUTICAL 15W/40 PROTECH	
AGIP-ENI	A	i-SIGMA TOP 5W/30	5W/30		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sintetico, API CI-4, ACEA E4/E7, MB 228.5, MAN M 3277, MTU type 3, DEUTZ DOC IV-05. VOLVO VDS 3	MYDRA XLD 5W/30	

AGIP-ENI	A	i-SIGMA PERFORMANCE 10W/40	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali ACEA E4 , MB 228.5, MAN 3277, MTU type 3	MYDRA XLD 10W/40	
AGIP-ENI	A	i-SIGMA PERFORMANCE E3 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CG4, ACEA E3/B3, MB 228.3, VDS2, M 3275		MULTILIFE 15W/40 UNIC SUPER HD 15W/40
AGIP-ENI	A	i-SIGMA PERFORMANCE E7 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CI-4, ACEA E7-04, MB 228.3, MAN M 3275, VOLVO VDS 3, CAT ECF-1A, GLOBAL DHD-1	MULTILIFE 15W/40	
AGIP-ENI	A	i-SIGMA SPECIAL TMS 10W/40	10W/40		a tecnologia sintetica per motori diesel, stazionari e a gas di veicoli pesanti. ACEA E6, E7, E9; API CI-4; Cummins 20076, 20077; DQC IV-10 LA; MTU 3.1; MACK EO-N; MAN 3477, 3271-1; MB 228.51; RLD-2	MYDRA XLP 10W/40	
AGIP-ENI	A	i-SIGMA TOP 10W/40	10W/40		U.H.P.D.O.-fuel economy-per trazione leggera e pesante- API CI-4/SL, ACEA E4/E7, MB 228.5, MAN M 3277, VOLVO VDS-3, MTU Type 3, SCANIA LDF-3, MACK EO-M Plus, VOITH CLA	MYDRA XLD 10W/40	
AGIP-ENI	A	i-SIGMA TOP MS 10W/30	10W/30		SHPDO a basse ceneri per motori diesel veicoli commerciali ACEA E7/E9, API CI-4, MB 228.51, MAN 3575, VOLVO VDS 4, SCANIA LA, MTU type 31, RVI RLD-3	SINTGREEN 10W/30	
AGIP-ENI	A	i-SIGMA TOP MS 10W/40	10W/40		UHPDO a basse ceneri motori diesel veicoli commerciali API CI-4, ACEA E7/E6/E9, MB 228.51, MAN 3477/3271-1, VOLVO VDS-3/CNG, SCANIA LA, MTU type 31, RVI RXD, CAT ECF-1a, DEUTZ DOC IV-10 LA	MYDRA NT 10W/40	
AGIP-ENI	A	i-SIGMA TOP MS 15W/40	15W/40		SHPDO a basse ceneri per motori diesel veicoli commerciali ACEA E7/E9, API CI-4, MB 228.51, MAN 3575, VOLVO VDS 4, SCANIA LA, MTU type 31, RVI RLD-3	GREENLIFE 15W/40	SINTGREEN 10W/40
AGIP-ENI	A	i-SIGMA TOP MS 5W/30	5W/30		UHPDO a basse ceneri motori diesel veicoli commerciali API CJ-4/SN, ACEA E7/E6/E9, MB 228.51, MAN 3477/3271-1, VOLVO VDS-4, MTU type 31, RVI RXD, RLD-3, RGD, CAT ECF-3, DEUTZ DOC IV-10 LA	MYDRA NT 5W/30	
AGIP-ENI	A	i-SIGMA UNIVERSAL 10W/40	10W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CI-4/SG, E7/5/B3/A3, GLOBAL DHD-1, MB 228.3, MAN M 3275, VOLVO VDS-3	SINTLIFE 10W/40	TURBOSINT M.O. 10W/40
AGIP-ENI	A	i-SIGMA UNIVERSAL 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CG-4/SL, ACEA E2/A3/B3, MB 228.1, MAN 271, MTU type 2	UNIC SUPER HD 15W/40	SUPER PERFORMANCE 15W/40
AGIP-ENI	A	i-SIGMA UNIVERSAL DL 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF-4/SG, ACEA E2/B2, MB 228.1, MAN 271, VW 505.00	UNIC SUPER HD 15W/40	
AGIP-ENI	A	i-SINT 10W-40	10W/40		olio semisintetico per motori diesel e benzina di ultima generazione, ACEA A3/B4; API SM/CF; MB 229.3; VW 502.00, VW 505.00		MULTI-S 10W40 ALTAIR 10W/40
AGIP-ENI	A	i-SINT 5W-30	5W/30		olio sintetico a basse ceneri per motori diesel e benzina di ultima generazione ACEA A3/B4; ACEA C3; BMW LL-04; MB 229.1/.3, MB 229.51; PORSCHE C30; VW 505.00, VW 507.00	ALTAIR BMA 5W/30	
AGIP-ENI	A	i-SINT 5W-40	5W/40		olio sintetico per motori diesel e benzina di ultima generazione ACEA A3/B4, API CF/SM, BMW LL01, GM LL-B-025, MB 229.1, MB 229.3, PORSCHE A40, RENAULT RN0700/RN0710, VW 500.00/VW 502.00/VW 505.00		ALTAIR 5W/40
AGIP-ENI	A	i-SINT FE 5W-30	5W/30		olio sintetico a basse ceneri per motori a benzina e diesel, ACEA A5/B5-04, ACEA C2, API CF/ SM, FIAT 9.55535-S1, ILSAC GF-4		ALTAIR AB 5 5W/30

AGIP-ENI	A	i-SINT MS 5W-30	5W/30		olio sintetico a basse ceneri per motori diesel e benzina di ultima generazione ACEA A3/B4; ACEA C3; API SM; BMW LL 04; GM DEXOS 2; MB 229.51; VW 502.00, VW 505.00	ALTAIR LS 5W/30	
AGIP-ENI	A	i-SINT MS 5W-40	5W/40		olio sintetico a basse ceneri per motori diesel e benzina di ultima generazione ACEA A3/B4; ACEA C3; API SM; MB 229.51; BMW LL 04; GM DEXOS 2; VW 502.00, VW 505.00, 505.01; PORSCHE A40	ALTAIR 505.01	
AGIP-ENI	A	i-SINT TECH 0W-30	0W/30		olio sintetico specifico per motori VW e motori richiedenti oli fluidi ACEA A5/B5; VW 503.00, VW 506.00, VW 506.01		ALTAIR AB 5 5W/30 ALTAIR BMA 5W/30
AGIP-ENI	A	i-SINT TECH G 5W-30	5W/30		olio sintetico per motori General Motors ACEA A3/B4; API SL/CF; GM LL-A-025, GM LL-B-025; FIAT 9.55535-G1		ALTAIR LS 5W/30
AGIP-ENI	A	i-SINT TECH R 5W-30	5W/30		olio a tecnologia sintetica, mid saps, prevalentemente per Renault. ACEA C4/C3; RENAULT RN 0720; MB 229.51, 226.51	ALTAIR NR 5W/30	
AGIP-ENI	A	i-SINT TECH VK 0W/20	0W/20		Sinetico per motori VW Euro VI, molto fuel economy e per basse emissioni di CO2. VW 508.00/509.00, Porsche C20, ACEA A1/B1	ALTAIR 0W/20	
AGIP-ENI	A	KART 2T		77	motori motocicli a 2 tempi semisintetico, base vegetale, non prediluito, Kart		
AGIP-ENI	A	LHM SUPER		18	fluido idraulico speciale, base minerale LHM CITROEN/PSA, FIAT, IVECO	SUPER LHM	
AGIP-ENI	A	MARINEMIX SM		44	olio per motori fuoribordo a 2 tempi ashless, API TD, NMMA TC-W3	NAUTICAL 2T OUTBOARD	
AGIP-ENI	A	MIX 2T		68	motori motocicli a 2 tempi API TC, piccole cilindrate	SUPER 2T	
AGIP-ENI	A	MOTOR OIL HD 20W/40	20W/40		multigrado motori benzina e diesel API SF/CC		UNIC SUPER HD 15W/40
AGIP-ENI	A	MOTOR OIL HD 40/50	40/50		unigrado motori benzina e diesel API SF/CC (dualgrade)		OKLA SUPER HD 40
AGIP-ENI	A	MULTITECH 15W/40	15W/40		STOU per agricoltura e MMT. ACEA E2; API CG-4, GL-4; Fendt Vario, ZF TE-ML 06B, 06C, 07B; MB 228.1; MF M 1144, M 1145; JD JDM J27; Cat TO-2; All. C4		UNIC SUPER HD 15W/40 (solo nel motore) DIOM KT 20W/40 (tutto il resto)
AGIP-ENI	A	MULTITECH JD/F	10W/30		UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4, MF 1145, FORD M2C 86B/C-134D, ZF TE-ML 03E-05F-06K-17E-21F level, CNH MAT 3525-3526-3510	DIOM KT 10W/30	
AGIP-ENI	A	MULTITECH THT (ex ROTRA MULTI THT)	15W/30		UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4, M1135, FORD M2C 86B/134B/C, ALL C4, CAT TO-2	DIOM KT 10W/30	
AGIP-ENI	A	OLIO PER MOTOSEGHE		110	fluido per catene motoseghe biodegradabile, vegetale	MOTOSEGHE	
AGIP-ENI	A	PERMANENT PR			antigelo pronto all'uso (-33 °C) per cicuiti di raffreddamento, base propilenica, ASTM D 5216		ECO GUARD FC (da diluire)
AGIP-ENI	A	RACING 2T		182	motori motocicli a 2 tempi semisintetico, ricinato, non predil., competizione	FENIX TWO STROKE	
AGIP-ENI	A	RACING 4T 10W/60	10W/60		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi sintetico, competizione		FENIX RACING 10W/50
AGIP-ENI	A	RACING 4T 20W/50	20W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi sintetico, competizione		FENIX RACING 10W/50
AGIP-ENI	A	ROTRA 80W/90, 85W/140	80W/90 85W/140		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3	HCZ 80W/90, 85W/140	
AGIP-ENI	A	ROTRA ATF	40		trasmissioni automatiche ATF/A Suffix A, MB 236.2, Allison C4	ATF FLUID II E	

AGIP-ENI	A	MULTITECH CT 30, 50 (ex ROTRA CT 30, 50)	30 50		idraulico/trasmissioni/frizioni Caterpillar CAT TO-4, ALL. C4, ZF 03C/07F, KOMATSU KES 07.868.1, DANA Powershift transm.	DIOM TO-4 30, 50	
AGIP-ENI	A	MULTITECH CT PLUS 10W (ex ROTRA CT PLUS)	10W		idraulico/trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALL. C4, ZF 03C lev, KOMATSU KES 07.868.1, DANA Powershift transm., Vickers 35 VO 25	DIOM TO-4 10W	
AGIP-ENI	A	ROTRA CT PLUS	10W		idraulico/trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALL. C4, ZF 03C lev, KOMATSU KES 07.868.1, DANA Powershift transm., Vickers 35 VO 25	DIOM TO-4 10W	
AGIP-ENI	A	ROTRA HY 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL4	AKRO EP 80W/90	
AGIP-ENI	A	ROTRA HY 85W/140	85W/140		EP cambi e differenziali API GL4		AKRO HD 85W/140
AGIP-ENI	A	ROTRA HY DB 80W	80W/85W		EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.1		AKRO EP 80W
AGIP-ENI	A	ROTRA JD/F 80W	80W	55	UTTO trasmissioni freni bagno olio, idraulico API GL4,J20C, M2C 134D,M1141,CAT TO2,ALL C4	DIOM JD/SL 10W/30	
AGIP-ENI	A	ROTRA LSX 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico API GL4/5/MT-1, ZF-TE ML 02B/05B/07A/08/12B/16F/17B, Scania STO 2:0	AKRO SINT UDL 75W/90	
AGIP-ENI	A	ROTRA MP 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali, forse semisintetico API GL4/5/MT-1, ZF-TE-ML 02B/05A/12L/12N/16B/17B/19B/21A		AKRO SINT UDL 75W/90
AGIP-ENI	A	ROTRA MP 80W/90, 85W/140	80W/90 85W/140		EP cambi e differenziali API GL-5	AKRO HD 80W/90, 85W/140	
AGIP-ENI	A	ROTRA MP/S 80W	80W		EP differenziali autobloccanti API GL-5, FORD M2C 105A/154A, trasm. freni b. olio		AKRO SINT LS 75W/90
AGIP-ENI	A	ROTRA MP/S 85W/90	85W/90		EP differenziali autobloccanti API GL-5, FORD M2C 105A/154A, trasm.freni b.olio	AKRO LS 80W/90	
AGIP-ENI	A	ROTRA MP-DB 85W/90	85W/90		EP cambi e differenziali API GL-5, MB 235.0		AKRO HD 80W/90
AGIP-ENI	A	ROTRA MULTI GEAR 75W/80	75W/80		semisintetico EP cambi di autovetture e mezzi pesanti API GL-4; MB 235.4; MAN 341 Type TL; MAN 341 Type Z-3; ZF TE-ML 02D; DAF; EATON SCANIA Intarder; VOITH Retarder;		AKRO SINT MP 75W/80
AGIP-ENI	A	ROTRA MULTI THT	80W		UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4, M1135, FORD M2C 86B/134B/C, ALL C4, CAT TO-2	DIOM KT 10W/30	DIOM JD/SL 10W/30
AGIP-ENI	A	ROTRA MULTIGEAR TFE 75W/ 80	75W/80		semisintetico EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.4, MAN 341 type TL, Scania Retarder, Voith retarder		AKRO SINT MP 75W/80
AGIP-ENI	A	ROTRA TRUCK GEAR	80W/90		Olio per cambi manuali e differenziali. API GL-4+/GL-5/MT-1/PG-2, LIEBHERR, Man 341 E2, MAN M 3343 Typ M, MB 235.0, MIL-L-2105D/2105E, SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML-02B.05B.12E.16B.17B.19B.21A		AKRO SINT UDL 75W/90
AGIP-ENI	A	ROTRA TRUCK GEAR	85W/140		Olio per cambi manuali e differenziali. API GL-4+/GL-5/MT-1/PG-2, LIEBHERR, Man 341 E2, MAN M 3343 Typ M, MB 235.0, MIL-L-2105D/2105E, SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML-02B.05B.12E.16B.17B.19B.21A		AKRO SINT ST 75W/140
AGIP-ENI	A	RUST SHIELD SPRAY			prodotto aerosol protettivo disidratante moto e auto	MOLYguard MULTISBLOC SPRAY	
AGIP-ENI	A	SIGMA SUPER TFE 10W/40	10W/40		U.H.P.D.O.-fuel economy-per trazione leggera e pesante-API CI-4/SL, ACEA E4/E7,MB 228.5+229.1, MAN M 3277,VOLVO VDS 3,MTU Type 3, VW 505 (level), MACK EO-M Plus	MYDRA XLD 10W/40	
AGIP-ENI	A	SIGMA TFE 10W/40	10W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CG-4/SJ, E5/E3/B3/A3, VW 505/500.00, MB 228.3, MAN M 3275	SINTLIFE 10W/40	TURBOSINT M.O. 10W/40

AGIP-ENI	A	SIGMA TRUCK PLUS 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CI-4, ACEA E7-04, MB 228.3, MAN M 3275, VOLVO VDS 3, CAT ECF-1A, GLOBAL DHD-1	MULTILIFE 15W/40	
AGIP-ENI	A	SIGMA TRUCKSYNT TFE 5W/30	5W/30		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sintetico, API CF, ACEA E4, MB 228.5, MAN M 3277, MTU type 3 VOLVO VDS II	MYDRA XLD 5W/30	
AGIP-ENI	A	SIGMA TURBO 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CG4, ACEA E3/B3, MB 228.3, VDS2, M 3275		MULTILIFE 15W/40
AGIP-ENI	A	SIGMA TURBO PLUS	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CG-4, ACEA E3, MB 228.3, M 3275, VOLVO VDS 2, MAN 3275, MTU type 2, CAT TO-2		MULTILIFE 15W/40
AGIP-ENI	A	SIGMA ULTRA TFE 10W/40	10W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF-4/CF, ACEA E4, MB 228.5, M 3277, VOLVO VDS II, SCANIA LDE, MTU type III	MYDRA XLD 10W/40	
AGIP-ENI	A	SIGMA ULTRA PLUS TFE 10W/40	10W/40		SHPDO a basse ceneri per motori diesel veicoli commerciali API CI-4/SJ, E7/E6/E4, MB 228.51, M 3477, VOLVO VDS III, SCANIA LDE, MTU type 3, RVI RLD-2	MYDRA NT 10W/40	MYDRA XLP 10W/40
AGIP-ENI	A	SINT 2000 40/50			Olio motore a base di olio di ricino per motori 4 tempi a ciclo Otto		OKLA SUPER HD 40
AGIP-ENI	A	SINT 2000 TURBODIESEL	10W/40		olio per motori diesel autovetture e veicoli commerciali ACEA B3/ B4, API CF/SH, CCMC D4/ PD2, VW 501.01, VW 505.00	MULTI S 10W/40	
AGIP-ENI	A	SUPERDIESEL MULTIGRADE 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF-4, ACEA E2/B2, MB 228.1, VDS, M 271	UNIC SUPER HD 15W/40	
AGIP-ENI	A	SUPERTRACTOR UNIVERSAL 15W/40	15W/40		STOU macch.agric.(mot.,trasm.freni bagno olio,idraul.) API CE/SF, GL4, E1, MF M1139/44, J20A, ALL.C 4	UNIC SUPER HD 15W/40	UNIC STAR 10W/40

AGIP-ENI	I	7733			fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose <u>pulizia e sanificazione circuiti 3%</u>	AUTOPULENTE	
AGIP-ENI	I	ACER 15, 22, 32, 45, 68, 100, 150. 220. 320		serie	olio per circolazione F143\+F199 inibito R&O, le gradazioni più fluide si impiegano per fusi e <u>mandrini.organi veloci ISO HL.</u>	KOMOL ST 15, 22, 32, 45, 68, 100. 150. 220. 320	
AGIP-ENI	I	ACER 800		790	olio per sistemi a circolaz., inibito R. & O. ISO HL		KOMOL ST 680 KOMOL ST 1000
AGIP-ENI	I	ACER MP 100,150, 220, 320, 460		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, alta demulsività cuscinetti Morgoil	KOMOL ST 100, 150, 220, 320, 460	
AGIP-ENI	I	ACER MPK 150, 220		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura <u>detergente, DIN 51517/2 CL</u>		
AGIP-ENI	I	ACER MV 10		10	olio per fusi e mandrini ISO HL,inibito R&O,Cincinnati <u>P62.organi veloci</u>	KOMOL SR/V 10	
AGIP-ENI	I	ACORUS 10		1,8	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio per calcestruzzo e terrecotte, casseri ferro/legno		
AGIP-ENI	I	ACORUS 25 SG		10	disarmante anticorrosivo per manufatti cemento, per conglomerati, calcestruzzo e terrecotte con casseri in <u>acciaio</u>		
AGIP-ENI	I	ACORUS 7032		12,5	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio <u>calcestruzzo e terrecotte, casseri ferro/legno</u>		METFORM
AGIP-ENI	I	AK 02			fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose <u>battericida, fungicida 0,15-0,20%</u>	ANTIFLORA D	
AGIP-ENI	I	ALARIA 2		14	olio diatermico paraffinico		THERMOKOMOL 50
AGIP-ENI	I	ALARIA 3		30	olio diatermico paraffinico, temperatura sino a 320°C	THERMOKOMOL 100	
AGIP-ENI	I	ALARIA 3HT		30	olio speciale ad alta stabilità, diatermico, per <u>temperatura un po' più alte delle usuali</u>		MOLYGUARD THERMOFLUID SF 32
AGIP-ENI	I	ALARIA 7		98	olio diatermico paraffinico, per sistemi aperti		THERMOKOMOL 250
AGIP-ENI	I	ALISMA 32 PV		30	olio per turbine, inibito R. & O. con inibitore corrosione <u>in fase vapore</u>		
AGIP-ENI	I	ALNUS 136		385	olio per trafilatura di barre, profilati e barre clorurato composto, lav.gravosa su trafilatrici Schumang e <u>stampaggio acciaio inox</u>		COMPOUND P5
AGIP-ENI	I	ALNUS 336 AV			olio per trafilatura di barre, profilati e barre clorurato composto, lav.gravosa su trafilatrici <u>con acciaio inox</u>		
AGIP-ENI	I	ALNUS PF 610		58	olio per stampaggio e imbutitura clorurato composto, <u>lav. gravosa acciaio inox</u>		
AGIP-ENI	I	ALNUS PF 612		175	olio per stampaggio e imbutitura clorurato composto, <u>lav. gravosa acciaio inox</u>		
AGIP-ENI	I	ALNUS SSC 608		115	olio per stampaggio e imbutitura no cloro,stampaggio <u>medio-gravoso</u>	GEOCUT 888/I	
AGIP-ENI	I	ALNUS SSC 616 L			olio lavabile per stampaggio e imbutitura profonda di <u>materiale in acciaio inox, no cloro,stampaggio gravoso</u>		STIM K 70
AGIP-ENI	I	AQUAMET 104		28	emulsionabile biostabile EP con cloro ed untuosante per maschiatura, foratura, filettatura su metalli ferrosi, alluminio e leghe gialle.		SOLOIL 2911/C
AGIP-ENI	I	AQUAMET 200 MB			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no Cl/Bo/biocidi, taglio e rettif. su metalli ferrosi e non <u>ferrosi</u>		VANSIN 80

AGIP-ENI	I	AQUAMET 205			olio emulsionabile esente boro e cloro, biostabile per tornitura automatica su metalli ferrosi e non ferrosi di acciai indicato per acque fino a 40°F.		SOLOIL 2000 CBH
AGIP-ENI	I	AQUAMET 260EP		70	emulsionabile biostabile per taglio metalli EP con cloro, per metalli ferrosi, alluminio rame e loro leghe, non adatto per ghisa. 4-15%		SUPERSOLOIL 130
AGIP-ENI	I	AQUAMET 500 FG		70	semisintetico per rettifica e in applicazioni medio gravose taglio metalli, per metalli ferrosi, ghisa alluminio e sue leghe 3-10%		SUPERSOLOIL 130
AGIP-ENI	I	AQUAMET 700 EP			semisintetico biostabile con cloro, senza boro e battericidi, per taglio metalli, per metalli ferrosi, e alluminio e sue leghe		
AGIP-ENI	I	AQUAMET 700 EXTREME			emulsionabile biostabile senza boro e donatori formaldeide, per taglio gravoso di metalli, per metalli ferrosi, alluminio e rame e sue leghe, non adatto per ghisa		SOLUBLE WD
AGIP-ENI	I	AQUAMET 700 HP			semulsionabile con untuosanti per taglio metalli EP, anche foratura profonda per metalli ferrosi, alluminio e rame e sue leghe adatto per acque dolci. 4-15%		
AGIP-ENI	I	AQUAMET 85			Lubrorefrigerante biostabile per taglio metalli universale, met. Ferrosi e non ferrosi e per alluminio, adatto per acque di media durezza		SUPERSOLOIL 130
AGIP-ENI	I	AQUAMET CL 33			fluido per la pulizia e l'igienizzazione delle macchine utensili ove vengono usati emulsioni	AUTOPULENTE	
AGIP-ENI	I	AQUAMET S 300		10,1	fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli no nitrati, rettifica metalli ferrosi e non. 1-5%		BIOSINT LM 3
AGIP-ENI	I	AQUAMET S 600 BS		4,7	fluido sintetico per rettifica e taglio, ottima proprietà antiruggine anche a bassa percentuale, basso schiumeggiamento		BIOSINT LM 3
AGIP-ENI	I	ARNICA 68, 100		69	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DIN 51524 p3 HVLP, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	SIRIO H OIL EP 68, 100	
AGIP-ENI	I	ARNICA A		15	olio ad altissimo indice di viscosità per apricancelli		
AGIP-ENI	I	ARNICA ABX		15	olio sintetico PAO/esteri, biodegradabile ad altissimo indice di viscosità per apricancelli		
AGIP-ENI	I	ARNICA 104/FR 46, 68		48 62	fluido idraulico ininfiammabile, base glicole propilenico e acqua, additivi antiusura, ISO-L-HFC		
AGIP-ENI	I	ARNICA 22 (ex 625)		22	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DIN 51524 p3 HVLP, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	SIRIO H OIL EP 22	
AGIP-ENI	I	ARNICA 32		31	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DIN 51524 p3 HVLP, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	SIRIO H OIL EP 32	
AGIP-ENI	I	ARNICA 46 (ex 645)		45	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DIN 51524 p3 HVLP, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	SIRIO H OIL EP 46	
AGIP-ENI	I	ARNICA D 32		33	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente, ISO HM/HG, VICKERS		HYDRAULIC HVD 32
AGIP-ENI	I	ARNICA D 46		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente, ISO HM/HG, VICKERS		HYDRAULIC HVD 46
AGIP-ENI	I	ARNICA DV 46		46	Idraulico detergente-disperdente, per macchinari funzionanti in presenza d'acqua, ISO HV non demulsivo, DIN 51524 p3 HLP-D.	HYDRAULIC HVD 46	

AGIP-ENI	I	ARNICA PSX 46		46	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. detergente, sintetico PAO, ISO HV, superprestazioni industria ceramica		MOLYguard HYDRO SINT 46 / CN SINT 46
AGIP-ENI	I	ARNICA S 46, 68		serie	fluido idraulico resistente al fuoco base esteri organici, antiusura	HFR 46, 68	
AGIP-ENI	I	ARNICA SA 19		19	olio minerale ad alto IV, antiusura, PP=-48°C, colore rosso, per ammortizzatori	AMMORTIZZATORI B.R.	
AGIP-ENI	I	ARNICA V 32, 46, 68		serie	olio idraulico biodegradabile a base di esteri naturali per rischi inquinamento ambiente		HFR 46, 68
AGIP-ENI	I	ARUM HT 220		222	organi alta temperatura (catene, forni, presso-fusione) sintetico, PAO/esteri, antiusura, ashless		MOLYguard ERRE 9
AGIP-ENI	I	ASP 100		100	lubrificazione generale macchine tessili antigoccia	MK 100	SW/L 100
AGIP-ENI	I	ASP 150, 220		serie	lubrificazione generale macchine tessili antigoccia	MK 150, 220	
AGIP-ENI	I	ASP C 100 (ex 8C)		100	olio per utensili pneumatici composto		KOMOL RD 100
AGIP-ENI	I	ASTER DE		17	olio EP, attivo senza cloro per taglio materiali ferrosi e non ferrosi e per dentatura ingranaggi, su tutti i materiali.		CUT 1060 GEOCUT PGC
AGIP-ENI	I	ASTER S		38	olio da taglio EP per sbarbatura con alto livello di finitura; idoneo anche per maschiatura, filettatura e brocciatura.	GEOCUT 884	
AGIP-ENI	I	ASTER FP		12	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda no cloro, BTA, Ejector, punta a cannone		CUT 1087/S
AGIP-ENI	I	ASTER L		10	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/microforatura senza cloro, per acciai e leghe gialle		LAPATROL FF
AGIP-ENI	I	ASTER L/S		7,5	olio vegetale per lappatura e levigatura, di metalli ferrosi e non ferrosi,		
AGIP-ENI	I	ASTER M		175	olio per maschiatura a mano no cloro, acciai legati e inox		CUT MSA
AGIP-ENI	I	ASTER MM		30	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automa-tiche no Cl, acciai legati, anche rame e leghe		CUT 346
AGIP-ENI	I	ASTER MP		30	multipurpose taglio e lubrificazione macch. utensile senza cloro, inattivo, anche idraulico	CUT RS 32	
AGIP-ENI	I	ASTER RF		18	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno no cloro, acciai legati		VANGRIND 60/C
AGIP-ENI	I	ASTER TA/S		35	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automa-tiche no cloro, lavorazioni severe, acciai legati e inox		GEOCUT 884
AGIP-ENI	I	ASTER TG		32	olio da taglio attivo per lavoraz. generali e automatiche no cloro, lavorazione gravosa acciai legati, no rame e sue leghe		GEOCUT 883
AGIP-ENI	I	BETULA 32		29,1	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	GLACIAL GS 32	
AGIP-ENI	I	BETULA 46		42,4	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	GLACIAL GS 46	
AGIP-ENI	I	BETULA 68		61,3	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	GLACIAL GS 68	
AGIP-ENI	I	BETULA ESX 32, 46, 68, 100, 150, 220		serie	olio per compressori frigoriferi sintetico, a base di esteri di polioli per HFC	GLACIAL SL 32, 46, 68, 100, 150	
AGIP-ENI	I	BETULA S 32, 46, 68, 100		serie	olio sintetici a basso punto di flacculazione per compressori frigoriferi		GLACIAL SL 32, 68, 100
AGIP-ENI	I	BLASIA 32		32	EP per riduttori a ingranaggi (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP, Voith		C.N. OIL 32

AGIP-ENI	I	BLASIA 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	olio con proprietà EP per riduttori caricati, alta protezione, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680	
AGIP-ENI	I	BLASIA BM 220		220	olio EP con bisolfuro di molibdeno per riduttori e ingranaggi molto caricati, DIN 51517/3 CLP	MOLYguard MOLY K/EP 220	
AGIP-ENI	I	BLASIA ESB 220, 320, 460		serie	biodegradabile antiusura e antiossidante per riduttori a ingranaggi FZG 12, DIN 51517/3 CLP		GEARING BS EP 150
AGIP-ENI	I	BLASIA FMP 100, 150, 220, 320, 460		serie	EP riduttori caricati, protezione dal micropitting, DIN 51517/3 CLP	GEARING F 100, 150, 220, 320, 460	
AGIP-ENI	I	BLASIA FSX 150, 220, 320, 460		serie	sintetico PAO EP riduttori caricati, protezione dal micropitting, DIN 51517/3 CLP	MOLYguard GEAR SINT F 150, 220, 320, 460	
AGIP-ENI	I	BLASIA P 1000 (ex 607/P)		1050	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP		KOMOL ST 1000
AGIP-ENI	I	BLASIA P 2200 (ex 11107/P)		2200	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) Timken 226		KOMOL ST 1500
AGIP-ENI	I	BLASIA P 3200 (ex 11107/P)		3200	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) Timken 226		
AGIP-ENI	I	BLASIA S 150, 220, 320, 460		152	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli, FZG 12 (200°C)	MOLYguard GEAR SINT 150, 220, 320, 460	
AGIP-ENI	I	BLASIA SX 100, 150, 220, 320		serie	sintetico, EP, riduttori servizio severo, temp. estreme base PAO	MOLYguard GEAR SINT EP 100, 150, 220, 320	
AGIP-ENI	I	CODIUM L 15, 46, 100		serie	oli incolori per industria tessile		
AGIP-ENI	I	CODIUM LS 22, 32		serie	oli semisintetici incolori per industria tessile, per applicazioni severe		
AGIP-ENI	I	DICREA 68, 100, 150, 220		serie	compressori alternativi, serv. severo, temp.mand. 220°C DIN 51506 VDL	CILPRESS 68, 100, 150, 220	
AGIP-ENI	I	DICREA 32, 46		serie	compressori rotativi a vite e a palette inibito, DIN 51506 VDL	CILPRESS 32, 46	AIR SINT 32, 46
AGIP-ENI	I	DICREA 320		300	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C DIN 51506 VDL		
AGIP-ENI	I	DICREA ESX 100		95,4	compressori alternativi, serv. severo, temp.mand. 220°C sintetico, base esteri	MOLYguard MOLYKOMP SE 100	MOLYguard SYNTOIL 100
AGIP-ENI	I	DICREA S 150		143	olio a base poliglicoli, per compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C poliglicoli, per gas naturali, NH3, derivati Cl-FI		
AGIP-ENI	I	DICREA SX 32, 46, 68		serie	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, ISO L DAG/H/J	MOLYguard MOLYKOMP FG 32, 46, 68	MOLYguard SYNTOIL 32, 46, 68
AGIP-ENI	I	ESTRAMET		105 (20°C)	fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli esteri, no Cl/S/P/nitriti, acc.e leghe leggere 3-15%		SUPER ECOSOL
AGIP-ENI	I	EXIDIA HG 220 (ex 14)		206	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO- L+F256-G	STOL 220	
AGIP-ENI	I	EXIDIA HG 32 (ex 3)		30,5	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG ISO-L-HG, anche idraulico	C.O. SPECIAL 32	
AGIP-ENI	I	EXIDIA HG 68 (ex 5)		64	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO-L- HG, anche idraulico	C.O. SPECIAL 68	

AGIP-ENI	I	FIN 332/F		240 (100°C ev)	adesivo per ingranaggi scoperti e funi metalliche DIN 51513 BC-V, ISO CH-DIL, al solvente		
AGIP-ENI	I	FIN 360EP/F		450 (100°C ev)	adesivo per ingranaggi scoperti e funi metalliche DIN 51513 BC-V, ISO CJ-DIL, EP, al solvente		
AGIP-ENI	I	FRESIA ESB 10		11	olio intero sintetico biodegradabile multifun-zionale per foratura profonda, per oper. di taglio gravose per acciai, alluminio e sue leghe		
AGIP-ENI	I	FRESIA ESB 25		25	olio intero sintetico biodegradabile multifun-zionale per oper. di taglio gravose per materiali ferrosi e non ferrosi, alluminio rame e leghe		
AGIP-ENI	I	FRESIA V 12		12	olio intero semisintetico a base vegetale con caratteristiche EP, per oper. Di taglio gravose anche foratura profonda, per acciai, alluminio e rame e leghe		
AGIP-ENI	I	FRESIA V 25		25	olio intero semisintetico a base vegetale multifunzionale per taglio metalli e lubrificazione macchine utensili, per oper. di taglio gravose per acciai, alluminio e leghe		
AGIP-ENI	I	FSM 12		12	olio intero semisintetico a base vegetale per oper. di rettifica e smerigliatura di materiali ferrosi e non ferrosi specifico per alluminio e sue leghe		
AGIP-ENI	I	FSM 22		20	olio intero semisintetico a base vegetale per oper. rettifica e smerigliatura di materiali ferrosi e non ferrosi specifico per rame e sue leghe		
AGIP-ENI	I	H LIFT 46		46	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, prestazione normale		SIRIO H OIL EP 46
AGIP-ENI	I	H LIFT 68		68	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, prestazione normale	LIFT OIL 68	SIRIO H OIL EP 68
AGIP-ENI	I	HYDROIL GF 32, 46, 68		serie	olio idraulico antiruggine, antiossidanti, antiusura. DIN 51524-2, DENISON HF 2, ISO HM	HYDRAULIC 32, 46, 68	
AGIP-ENI	I	ITE 320		10	olio isolante trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe II, pour point -45°C		ELTRAS
AGIP-ENI	I	ITE 360		13	olio isolante trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe I, BS 148.84, pour point -33°C	ELTRAS	
AGIP-ENI	I	ITE 360/G		9,1	olio isolante trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe II, pour point -45°C		
AGIP-ENI	I	ITE 600		10	olio isolante trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe II, pour point -50°C		
AGIP-ENI	I	LAMIUM 11		1,8	olio per laminazione a freddo minerale puro, inodore, foglio alluminio		
AGIP-ENI	I	LAMIUM 11/C		1,7	olio per laminazione a freddo minerale puro, inodore, foglio alluminio		
AGIP-ENI	I	LAMIUM 14		2,27	olio per laminazione a freddo alluminio		EDM SPECIAL
AGIP-ENI	I	LH 32, 46, 68, 100, 150,		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, prestazione normale	HYDRAULIC 32, 46, 68, 100, 150,	
AGIP-ENI	I	LSV 25		5	fluido solubile per rettifica vetro sintetico, no nitrati, 0,8-1%		SOLBIL NE/SS
AGIP-ENI	I	NOVAMET VG		105 (20°C)	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no Cl/Bo/biocidi, taglio e rettif. Medio severi 2-6%		VANSIN 80
AGIP-ENI	I	OBI 10		68	olio bianco farmaceutico, risponde alle più importanti farmacopee ufficiali: FU IX, FDA 172.878, 178.3620a	WH/FU	

AGIP-ENI	I	OBI 12		15	olio bianco medicinale FUI X	WH/EE	
AGIP-ENI	I	OBI 15		14	olio bianco medicinale FUI X	WH/EE	
AGIP-ENI	I	OBI 62		62	olio bianco medicinale FUI X. EU F III, USP/FDA, naftenico	WH/FU	
AGIP-ENI	I	OBI T		13	olio bianco tecnico leggero odore	WH/TT	
AGIP-ENI	I	OPL5		4,5	olioda taglio intero per lappatura e levigatura con polveri abrasive a base di carburi		
AGIP-ENI	I	OSO 15, 22, 32, 46, 68, 100,		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DIN 51524 p2 HLP, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	HYDRAULIC 15, 22, 32, 46, 68, 100	
AGIP-ENI	I	OSO D 32, 46		serie	Idraulico detergente-disperdente, per macchinari funzionanti in presenza d'acqua, ISO HM non demulsivo, DIN 51524 p2 HLP-D.		HYDRAULIC HVD 46
AGIP-ENI	I	OSO S 32, 46, 68		serie	Idraulico senza ceneri, alta filtrabilità anche in presenza d'acqua, ISO HM, DIN 51524 p2 HLP, DENISON HF-0/1/2, VICKERS.	C.N. OIL 32, 46, 68	
AGIP-ENI	I	OTE 32, 46, 68, 100		serie	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO K 32, 46, 68, 100	
AGIP-ENI	I	OTE GT 32, 46, 68		serie	olio speciale per turbine, mild EP, inibito R. & O. ISO L-TG B, per turbine a gas		
AGIP-ENI	I	OTE 80 EP (ex 65)		80	olio per turbine navali a vapore, inibito EP, R. & O. DIN 51515/1 L-TD		
AGIP-ENI	I	OTE TC 46		44	olio speciaile per turbine inibito R. & O. turbine e compress. sintesi ammoniacale,		
AGIP-ENI	I	PE 150			Solvente sgrassante (Punto infiammabilità circa 70°C)		CLEANER SP
AGIP-ENI	I	RADULA 32, 46, 68, 100, 150,		serie	minerale puro, sist.a circolaz., compressori, ingranaggi, ISO-L-HH	KOMOL ST 32, 46, 68, 100, 150,	
AGIP-ENI	I	RUSTIA 100/F		8,3 (20°C)	protettivo antiruggine al solvente dewatering, film oleoso sottile, lungo termine. MIL C 16173D grado 2		
AGIP-ENI	I	RUSTIA 250 F		24	protettivo antiruggine ceroso semitrasparente impermeabile, protegge anche d'atmosfera salina		MOLYguard OCB/CS
AGIP-ENI	I	RUSTIA 27		16,2	protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. dewatering, film oleoso 3,5 micron, JAN-C-372(armi)		DEWATERING 561
AGIP-ENI	I	RUSTIA 68/F		1,2	protettivo antiruggine al solvente dewatering, breve durata		DEWATERING 429
AGIP-ENI	I	RUSTIA NT		19	protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. film oleoso, 6,7 micron		DEWATERING 561

AGIP-ENI	I	SIC C 100, 150, 220		serie	oli minerali puri paraffinici di impiego generale, ove non si richiedano oli antiusura o EP	MOETRA T 100, 150, 220	
AGIP-ENI	I	SIC C 150, 220		141	compressori d' aria e gas umidi composto, additivi untuosità		
AGIP-ENI	I	SIMBLUM 2/A		17	olio per tempra accelerata paraffinico, additivato		
AGIP-ENI	I	SIMBLUM 3		30	olio per tempra acciai paraffinico, additivo antiossidante	SUPERBAR 3	
AGIP-ENI	I	SIMBLUM 3/L		31	olio per tempra accelerata lavabile		
AGIP-ENI	I	SIMBLUM 3A		34	olio per tempra accelerata acciai paraffinico, additivo antiossidante		
AGIP-ENI	I	SIMBLUM 5/A		62	olio per tempra accelerata paraffinico, additivato, temperatura vasca tempra fino a 100°C		
AGIP-ENI	I	SP 7733°°			fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose pulizia e sanificazione circuiti 3%	AUTOPULENTE	
AGIP-ENI	I	SP 7735 °°		46	fluido idraulico biodegradabile base vegetale		HFR 46
AGIP-ENI	I	SP 7736 °°		68	fluido idraulico biodegradabile base vegetale		HFR 68
AGIP-ENI	I	TELIUM VSF		150 320	olio sintetico a base di poliglicoli per ingranaggi ad alta temperatura.	MOLYguard GEAR SINT 150, 320	
AGIP-ENI	I	TURBO 23699		24,2	olio sintetico per turbine, inibito R. & O.per turbine a gas, MIL-L23699D		
AGIP-ENI	I	UNIMET	\	70 (20°C)	olio emulsionabile per taglio metalli no Cl/S/nitriti/biocidi,met. ferrosi e non (3-10%)		SOLOIL 2911/B
AGIP-ENI	I	UNIMET SR		15	fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli ferrosi 2-5%		BIOSINT LM 3
AGIP-ENI	I	VAS 460		461	cilindri a vapore e riduttori lenti composto		
AGIP-ENI	I	VAS 900		900	cilindri a vapore e riduttori lenti minerale puro	KOMOL ST 1000	

AGIP-ENI	G	ATINA GREASE 0	NLGI 0	Sodio	semifluido, adesivo per sistemi centralizzati e ingranaggi in carter		LIKO EP 0
AGIP-ENI	G	AUTOL FLIESSFETT ZSA 00/000	NLGI 00/000	litio	grasso fluido, adesivo per sistemi centralizzati di automezzi commerciali Mercedes	MATIC 00	MOLYguard GS SLC 00
AGIP-ENI	G	AUTOL TOP 2000 2	NLGI 2	Calcio speciale	Grasso al calcio per veicoli industriali sottoposti ad alte pressioni, resistente all'acqua		MOLYguard BLU GREASE MOLYq. MOLYGR. CAA
AGIP-ENI	G	BIKE GREASE	NLGI 2	Calcio anidro	grasso per lubrificazione generale, filante, per autotelai		TEKA 2
AGIP-ENI	G	ECO GREASE 0	NLGI 0	Calcio anidro	biodegradabile, a base vegetale, ecologico, inibito, temp. -20/+70°C	GS BD 0	
AGIP-ENI	G	ECO GREASE EP 2	NLGI 2	Calcio anidro	biodegradabile, a base vegetale, ecologico, inibito, temp. -20/+70°C	GS BD 2	MOLYguard MOLYGREASE BS
AGIP-ENI	G	GR AF	NLGI 2	Calcio	grasso con Ossido di Zinco, antigrippante, resistente all'acqua, per organi scoperti, tubi di perforazione ecc.		MAR LT 210
AGIP-ENI	G	GR API 5A2	NLGI 1	Litio	grasso speciale idroresistente per tubi perforazione grafite/polvere Pb-Cu-Zn, API 5A2		MOLYguard GOLD GREASE
AGIP-ENI	G	GREASE 15	NLGI 1	Calcio	grasso per lubrificazione generale, filante, per autotelai	TEKA 1	
AGIP-ENI	G	GREASE 16	NLGI 2	Calcio	grasso per lubrificazione generale, filante	TEKA 2	
AGIP-ENI	G	GREASE 30	NLGI 2	Litio	multifunzionale, auto e industria, temp. -30/+130°C	LIKO 2	MAR LT 210
AGIP-ENI	G	GREASE 33/FD	NLGI 3	Inorganico	multipurpose, adesivo, idroresistente, per mozzi ruote	SILEX PLS 3	MR 158
AGIP-ENI	G	GREASE AC 1, 2	serie	Alluminio Compl.	multifunzionale, alluminio complesso, alta stabilità, industria,mozzi ruote ecc, EP, carichi severissimi	MAR LT 210	LIPLEX EP 1, 2
AGIP-ENI	G	GREASE CC 2, 3	NLGI 2, 3	Calcio	grasso calcico per lubrificazione generale	TEKA 2, 3	
AGIP-ENI	G	GREASE CC 4	NLGI 4	Calcio	grasso calcico per lubrificazione generale		
AGIP-ENI	G	GREASE CT 0	NLGI 0	Sodio	semifluido, adesivo per sistemi centralizzati e ingranaggi in carter a bassa temperatura		LIKO EP 0
AGIP-ENI	G	GREASE HTL 1 (ex SILIS)	NLGI 1	Inorganico	grasso infusibile per organi ad alte temperature, base sintetica,sino a 200°C,punte 240°C		MOLYguard SINVER/IN 1
AGIP-ENI	G	GREASE LC 1, 2	serie	Litio compl.	Verde,EP,buona resistenza all'acqua e stabilità meccanica, per cuscinetti ad alte temperature	LIPLEX EP 1, 2	
AGIP-ENI	G	GREASE LCX	2	Litio compl.	grassi a base sintetica EP, buona resistenza all'acqua e stabilità meccanica, per cuscinetti ad alti temperature e carichi	MOLYguard GS SLC 1/2	
AGIP-ENI	G	GREASE LP 0, 1, 2	serie	Litio / Calcio Compl.	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc., EP		LIKO EP 0, 1, 2 LIPLEX EP 1, 2
AGIP-ENI	G	GREASE MU 1, 2, 3	serie	Litio	multifunzionale, auto e industria,cuscinetti servizio severo -35/+135°C	LIKO 1, 2, 3	
AGIP-ENI	G	GREASE MU 00	NLGI 00	Litio	semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter, adesivo, idrorepellente	ML 00 EP	
AGIP-ENI	G	GREASE MU EP 0, 1, 2, 3	serie	Litio	EP per cuscinetti e supporti molto caricati, per auto e industria	LIKO EP 0, 1, 2, 3	
AGIP-ENI	G	GREASE NF	NLGI 2	Inorganico	grasso infusibile adesivo per organi ad alte temperature, sino a 140°C	SILEX PLS 2	
AGIP-ENI	G	GREASE NG 3	NLGI 3	Calcio anidro	grasso per organi scoperti, resistente all' acqua, organi lenti, ingranaggi scoperti, con grafite	GRAPHO	
AGIP-ENI	G	GREASE PHT 1/2	NLGI 1/2	Poliurea	grasso per alte temperature per lubrificazione cuscinetti volventi, impianti siderurgici,		MOLYGUARD GS HT/K2
AGIP-ENI	G	GREASE PV 2	NLGI 2	Calcio anidro	grasso al calcio anidro per lubrificazione generale, lubrif.e protettivo,	TRACTOR GREASE TEKA 2	

AGIP-ENI	G	GREASE SLL	NLGI 00	Litio	semifluido, riduttori a vite senza fine, lubrificati a vita, litio, olio sintetico poliglicole ISO 150, temp.sino a 130°C		
AGIP-ENI	G	GREASE SM 2	NLGI 2	Litio	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici ecc., carichi elevati	BSM/L	
AGIP-ENI	G	LITIO GREASE 475	NLGI 1/2	Litio	multifunzionale, auto e industria, filante, adesivo per industria		LIKO 2
AGIP-ENI	G	RUBUS SIL	NLGI 3	Silice	grasso NSF di tenuta per o-rings, rubinetti, valvole, raccordi di plastica e gomma (olio base 700 cSt a 40°C), NSF H1. Kosher. Halal. Temp -50 +220 °C		MOLYGUARD HVG
AGIP-ENI	G	SAGUS 60	NLGI 0/00	Litio	grasso per organi scoperti, resistente all'acqua, grafitato, adesivo. Olio base ISO 500.		MOLYguard I.SCO 10 NLGI 00
AGIP-ENI	G	SILIS GREASE HTL 1	NLGI 1	Inorganico	grasso infusibile (silice) + polimero sintetico per alte temperature, sino a 200°C (punte 240 °C)		MOLYguard SINVER/IN 1
AGIP-ENI	G	SP GR MU 00	NLGI 00		grasso per ungibordini delle ruote, resistente all'acqua. Temp. -20 +150, EP, antiruggine e antiossidante.		MOLYguard RAIL 00/000 MOLYGUARD VSF 00
AGIP-ENI	G	SP GREASE LC	NLGI 1 NLGI 2	Litio compl.	grasso per cuscinetti, resistente all'acqua. Temp. -20 +150, EP, antiruggine e antiossidante.	LIPLEX EP	

API	A	A-54 MOTOSEGHE		77	fluido per catene motoseghe biodegradabile, vegetale	MOTOSEGHE	
API	A	AGRIMIXOL		69	motori a 2 tempi macchine agricole basse ceneri, API TC		SUPER 2T
API	A	ANTIGELO			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base etilenica, ASTM D 3306,n.a.p. free	ICE GUARD	
API	A	ANTIGELO ECOLOGICO			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base propilenica, ASTM D 5216	ECO GUARD	
API	A	ANTIGELO RED			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base etilenica, ASTM D 3306, a basso contenuto di silicati n.a.p. free, VW TL 774 D/F	ICE GUARD RED	
API	A	APILUX			shampoo liquido multiuso auto/casa	CARCLEAN	
API	A	ATF DEXRON		39,4	trasmissioni automatiche DEXRON II D, MB 236.6, CAT TO-2	ATF FLUID II E	
API	A	ATF DEXRON III		32,2	semisintetico per trasmissioni automatiche DEXRON III, Ford Mercon, MB 236.1,Allison C4		ATF SYNTH
API	A	ATF SPECIAL (10W/30)		70	UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4,MF M1135/1141,J20A/C,FORD M2C 86B/134D, CAT TO2, VOLVO BM	DIOM JD/SL 10W/30	
API	A	ATF TA-7		41	trasmissioni automatiche ATF/A Suffix A, MB 236.2,Allison C4	ATF FLUID II E	
API	A	CV 10W	10W	31,7	trasmissioni automatiche olio per cambi automatici Voith		CN SHVI 32
API	A	CZ (80W/90)	80W/90		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3	HCZ 80W/90	
API	A	CZ (85W/140)	85W/140		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3	HCZ 85W/140	
API	A	D EXTRA TURBO 10W/40	10W/40		Olio semisintetico per motori diesel veicoli commerciali semisintetico, API CI-4, ACEA E7/E4, MB 228.5, VDS 3	MYDRA XLD 10W/40	
API	A	D MULTIDIESEL	15W/40		multigrado motori diesel autovetture API CF4/SH ACEA B2/A2,MB 228.1, VW 505/501.01, VDS	UNIC SUPER HD 15W/40	
API	A	D MULTIDIESEL TURBO	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CI-4, ACEA E7/E5 B4/B3, MB 228.3/229.1, VDS3	MULTILIFE 15W/40	
API	A	D SUPER TURBO 10W/40	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sintetico, API CI-4, ACEA E4/E7/E6, MB 228.51, MAN 3477, VDS 3, DEUTZ DOC III-05	MYDRA NT 10W/40	MYDRA XLP 10W/40
API	A	D TURBOSINT FE	5W/30		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sintetico, API CG-4, ACEA E7/E4, MB 228.5, MAN 3277, VDS 3	MYDRA XLD 5W/30	
API	A	DA (80W/90)	80W/90		EP differenziali autobloccanti API GL-5	AKRO LS 80W/90	
API	A	ENERGY SINT 5W/40	5W/40		sintetico motori benzina e diesel auto API SM/CF, ACEA A3/B4/C3, VW 502.00/ 505.00/505.01, MB 229.51, BMW LL 04, Porsche	ALTAIR 5W/40	
API	A	ENGINGAS 15W/40	15W/40		motori a metano e GPL API CF-4, MAN M 3271, MB 226.9		
API	A	ENGINGAS INDUSTRY (40)	40		motori a gas naturale, LPG API CD, basse ceneri, basso H2S	ASTRA LA 40	
API	A	EP (80W/90)	80W/90		EP cambi e differenziali API GL-5, MB 235.0	AKRO HD 80W/90	
API	A	EP (85W/140)	85W/140		EP cambi e differenziali API GL-5	AKRO HD 85W/140	
API	A	EP SINT 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico API GL4/5,MT-1,MIL-PRF-2105E,Scania STO 1:0,MAN 341/2		AKRO SINT UDL 75W/90
API	A	EXTRA PENTA (10W/40)	10W/40		multigrado motori benzina e diesel API SL/CF, ACEA A3/B3/B4,VW 502.00/505.00,MB 229.1	RACING 10W/40	MULTI-S 10W/40
API	A	EXTRA SINT (10W/40)	10W/40		semisintetico motori autovetture API SM/CF, ACEA A3/B4/C3, VW 502.00/505.00, MB 229.51		ALTAIR 505.01 5W/40

API	A	EXTRAPLUS SINT	10W/40		Semisintetico motori benzina e diesel API SJ/CH-4, ACEA A2/B3,VW 501.00/505.00, MB 229.1		RACING 10W/40
API	A	IDRODIN DOT-4		1400	fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4	STOP GUARD DOT 4	
API	A	IDRODIN DOT-5.1		800	fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 5.1	STOP GUARD DOT 5.1	
API	A	MIXOL 2T	30	65	motori motocicli a 2 tempi API TC, piccole cilindrate	SUPER 2T	
API	A	MIXOLCROSS		68	motori motocicli a 2 tempi API TC, JASO FC, elevate potenze	SUPER 2T	
API	A	MIXOLMARE		45	olio per motori fuoribordo a 2 tempi ashless, API TD, NMMA TC-W3	NAUTICAL 2T OUTBOARD	
API	A	MIXOLSINT		54,4	motori motocicli a 2 tempi semisintetico, API TC+, JASO FC,ISO-L-EGD,antifumo	FENIX TWO STROKE	
API	A	MIXOLSUPERSINT			motori motocicli a 4 tempi semisintetico, API TC+, JASO FC, ISO-L-EGD	FENIX CHAMP 4T 10W/40	
API	A	MOTOSINT 4T	15W/50		Semisintetico per motori 4T. API SJ, JASO MA		FENIX RACING 10W/50
API	A	MP-80W	80W		EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.1	AKRO EP 80W	
API	A	MULTITRACTOR (15W/40)	15W/40		STOU macch.agric.(mot.,trasm.freni bagno olio,idraul.) API CE/SG/GL-4, MF M 1135/39, JD J 20A, M2C 159B/134A, ALL C4	UNIC SUPER HD 15W/40	
API	A	PERMAGEL			fluido anticongelante pronto all' uso base etilenica, protezione -37°C/-40°C	ICE GUARD -40	
API	A	SINTFORMULA	5W/30		Olio sintetico per autovetture. API SM/CF, ACEA A3/B4/C3, VW 504.00/507.00, MB 228.51, BMW LL 04	ALTAIR BMA 5W/30	
API	A	TO - 4 (30)	30		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DIOM TO-4 30	
API	A	TO - 4 (50)	50		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DIOM TO-4 50	
API	A	TURBO SINT FE 5W/30	5W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali API CI-4, ACEA E7/5/4, MB 228.5, MAN M3277, VDS 3	MYDRA XLD 5W/30	
API	A	UNIMOTOR 30, 40	30 40		unigrado motori diesel API CF/SG, ACEA E2, Allison C3, MB 228.0, MAN 270, CAT TO-2	OKLA SUPER HD 30, 40	
API	A	UNIMOTOR (10W)	10W		Idraulico trasmissioni idrodinamiche Caterpillar. CAT TO-2, ALLISON C4, API CF, ACEA E2, Komatsu, MIL 2104E.	OKLA SUPER HD 10W	
API	A	UNIMOTOR TD 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CG-4/SJ, ACEA E2 MB 228.1, 229.1, VDS		UNIC SUPER HD 15W/40
API	A	UNIMOTOR TD 20W/50	20W/50		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CG4/SJ, ACEA B3/E2 MB 228.1		MULTI-S 15W/50

API	I	BV - E		15,5	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA	WH/EE	
API	I	BV - R		70	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA	WH/FU	
API	I	BV - T		15,5	olio bianco tecnico inodore, severamente raffinato	WH/TT	
API	I	CIS 22, 32, 46, 68, 100, 150		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, + fusi e mandrini	HYDRAULIC 22, 32, 46, 68, 100, 150	
API	I	CIS (32, 46, 68) EP		serie	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico	C.O. SPECIAL 32, 46, 68	
API	I	CIS 10		10	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura fusi e mandrini veloci		KOMOL SR/V 10
API	I	CIS 220 EP		237	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G	STOL 220	
API	I	CIS-46 AG		45,5	fluido idraulico resistente al fuoco base acqua/glicole monopropilenico		
API	I	CN - F 32		29,5	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	GLACIAL GS 32	
API	I	CN - F 46		44	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point		SUNISO GS 3/GS 4
API	I	CN - F 68		54	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point		GLACIAL GS 46 GLACIAL GS 68
API	I	COMPRESSOR OIL - 32, 46, 68, 100, 150, 220		serie	compressori alternativi e rotativi a vite e a palette inibito, DIN 51506 VDL	CILPRESS 32, 46, 68, 100, 150, 220	
API	I	COMPRESSOR OIL SINT 32, 46, 68, 100		serie	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO		MOLYguard SYNT OIL 32, 46, 68, 100 MOLYguard MOLYKOMP PE 32, 46, 68, 100, 150
API	I	DT - 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	EP riduttori a ingranaggi molto caricati (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680	
API	I	DT SINT 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	sintetico, EP, riduttori servizio severo, temp. estreme base PAO	MOLYguard GEAR SINT EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680	
API	I	EMULSOIL P			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli EP, clorurato, per taglio e rettifica, 2-6%	VANSIN 80 EP	
API	I	FRESOL AL		32	oli fluido biodegradabile per taglio alluminio		
API	I	FRESOL FP		15	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda no Cl, BTA. Ejector, punta a cannone	CUT 1087/S	
API	I	FRESOL MF		32	multipurpose taglio e lubrificazione macch. utensile senza cloro, inattivo, anche idraulico	CUT RS 32	
API	I	FRESOL P		15	olio EP, attivo, untuoso, per filettatura, maschiatura, fresatura, dentatura ingranaggi, brocciatura su ghisa e acciai inox		CUT 1060
API	I	GF 26 F		250 (100°C ev)	adesivo per ingranaggi scoperti e funi metalliche DIN 51513 BC-V, ISO CH-DIL, al solvente		
API	I	HS - 22, 32, 46, 68		serie	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68/69/70	SIRIO H OIL EP 22, 32, 46, 68	
API	I	MF - 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460		serie	minerale puro, sist. a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	KOMOL ST 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460	
API	I	MX - 150		154	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP		KOMOL RD 100

API	I	MX - 68		68	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP		KOMOL RD 100
API	I	T-1		12,5	olio isolante trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe I, BS 148, pour point -35°C		ELTRAS
API	I	TESS 100, 150		serie	lubrificazione generale macchine tessili incolore,additivato,lavabile,antigoccia		
API	I	TESS 15		15	aghi macchine maglieria incolore, additivato, lavabile	SW/L 15	
API	I	TESS 46		45,2	macchine maglieria, anelli filatura e torcitura incolore, inibito, antiusura	SW/L 46	
API	I	TURNOL EXTRA			olio emulsionabile per taglio metalli taglio e rettifica metalli ferrosi e non, 3-5%		EMULGO BB/EP
API	I	TURNOL S			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no Cl/fenoli/nitriti,lav sev.acciai e allum.		SUPERSOLOIL 130
API	I	TVA - 32, 46, 68, 100		serie	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO K 32, 46 68, 100	
API	I	VS - 680		900	cilindri a vapore e riduttori lenti minerale puro	KOMOL ST 1000	

API	G	APIGREASE AA-E	NLGI 2	Inorganico	grasso infusibile, ispessito con silicio inorganico, olio base ISO 460, per organi ad alte temperature, sino 150°C (punte 180°C)	SILEX PLS 2	
API	G	APIGREASE AA-I	NLGI 1	Inorganico	grasso infusibile, ispessito con silicio inorganico, olio base ISO 460, per organi ad alte temperature, sino 150°C (punte 180°C)		MOLYguard SINVER/IN 1
API	G	APIGREASE ALCOPLEX	NLGI 2	Alluminio Compl.	grasso all'alluminio complesso idrorepellente per lubrificazione generale ove occorre un olio adesivo resistente al dilavamento	MAR LT 210	
API	G	APIGREASE CR-S	NLGI 3	Litio Compl.	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc., temp. -30/+175°C, punte 200°C	LIPLEX EP 3	
API	G	APIGREASE FR	NLGI 2/3	Calcio	grasso idrorepellente per lubrificazione generale	TEKA 2	
API	G	APIGREASE GRF	NLGI 3	Calcio	grasso per organi lenti e scoperti, resistente all'acqua	TEKA 3	
API	G	APIGREASE LT-M	NLGI 2	Litio	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc., MoS2, temp. -30/+120°C	BSM/L	
API	G	APIGREASE LT-S	NLGI 2	Litio	multifunzionale, auto e industria, temp. -30/+130°C	LIKO 2	
API	G	APIGREASE MG	NLGI 1	Inorganico	grasso infusibile per alte temperature, con MoS2 e grafite		BSM/IN 1
API	G	APIGREASE PGX-0, 1, 2, 3	serie	Litio	EP per cuscinetti e supporti molto caricati, pompabile	LIKO EP 0, 1, 2, 3	
API	G	APIGREASE PGX- 00	NLGI 00	Litio	semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter, EP, temp. -30/+100°C (punte 120°C)	ML 00 EP	
API	G	APIGREASE PGX-SUPER	NLGI 2	Litio	multipurpose, adesivo, idroresistente, per autotrazione, EP, temp. -30/+120°C	MR 158	LIPLEX EP 2
API	G	APIGREASE TC	NLGI 2	Calcio anidro	grasso per lubrificazione generale, molto adesivo per autotelai	TRACTOR GREASE	NEXUS
API	G	APIGREASE WR	NLGI 2	Calcio anidro	grasso al litio per lubrificazione generale, idrorepellente per lubrificazione generale ove occorre un olio adesivo resistente al dilavamento	MAR LT 210	

BP	A	ANTIFREEZE			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base etilenica, ASTM D 3306, n.a.p. free	ICE GUARD	
BP	A	2T OIL PLUS	(30)		motori motocicli a 2 tempi API TC, servizio normale	SUPER 2T	
BP	A	AUTRAN 4 10W, 30, 50	10W		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DIOM TO-4 10W, 30, 50	
BP	A	AUTRAN DX III		35	trasmissioni automatiche GM DEXRON® IIIH Mercon, Allison C-4, Allison TES 389, MAN 339 Z1 + V1, MB 236.9, Voith H55.6335.3x Volvo 97341. ZF TE ML 04D. 14A.17C		ATF SYNTH
BP	A	AUTRAN LTF		38	trasmissioni automatiche sintetico, MAN 339 F, Voith Retarders/G607, MB 236.81		ATF SYNTH
BP	A	AUTRAN MBX		39	trasmissioni automatiche DEXRON II D, MB 236.6, Ford Mercon, Cat TO-2, All C4	ATF FLUID II E	
BP	A	DIESEL SLD	15W/40		HPDO motori diesel veicoli commerciali sint., API CH-4, ACEA E3/E5/E7, VDS-3, Scania LDF	MULTILIFE 15W/40	
BP	A	DISC BRAKE FLUID DOT3			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 3		STOP GUARD DOT 4
BP	A	ENERGAS LFM 40	40		motori a gas naturale, LPG medie ceneri 0,7, anche gas discarica, biogas		
BP	A	ENERGEAR EP 80W	80W		EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.1	AKRO EP 80W	
BP	A	ENERGEAR EP 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL4,	AKRO EP 80W/90	
BP	A	ENERGEAR EP 85W/140	80W/90		EP cambi e differenziali API GL4,		AKRO HD 85W/140
BP	A	ENERGEAR HT 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali, semisintetico API GL-5/GL4, MT1 Scania STO 1:0		AKRO SINT UDL 75W/90
BP	A	ENERGEAR HYPO 80W/90, 85W/140	80W/90 85W/140		EP cambi e differenziali API GL-5	AKRO HD 80W/90, 85W/140	
BP	A	ENERGEAR LIMSLIP 90	90		EP differenziali autobloccanti API GL-5, ZF-TE-ML05 LS, FORD M2C 119A		AKRO SINT LS 75W/90
BP	A	ENERGEAR MBT 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali sintetico, API GL4, MB 235.11		AKRO SINT UDL 75W/90
BP	A	ENERGEAR SGX 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali sintetico, API GL4, VW 501.50		AKRO SINT MP 75W/80
BP	A	ENERGEAR SHX LS-90	90		EP differenziali autobloccanti, sintetico API GL-5, ZF-TE-ML05 LS, FORD M2C 119A		AKRO SINT LS 75W/90
BP	A	ENERGEAR SHX-M 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico API GL4/5, MT-1, MIL-PRF-2105E, Scania STO 1:0, ZF TE ML 02B, 05B, 12B, 16F. 17B.19C. 21B	AKRO SINT UDL 75W/90	
BP	A	ENERGEAR SHX-S 75W/140	75W/140		EP cambi e differenziali, sintetico API GL-5, Scania STO 1:0	AKRO SINT ST 75W/140	
BP	A	ENERGOL IC-DG 40	40		motori a gas naturale, LP API CC, basse ceneri 0,65, anche biogas		
BP	A	GEAR OIL 90, 140	90		cambi e trasmissioni manuali minerale puro, API GL1		HCZ 80W/90, 85W/140
BP	A	GEAR OIL Z 90 (SAE 80W/90)	80W/90		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3	HCZ 80W/90	
BP	A	HYDRAULIC LHM		20	fluido idraulico speciale, base minerale LHM CITROEN/PSA, FIAT, IVECO	SUPER LHM	
BP	A	NUOVO ANTIFREEZE			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base etilenica, ASTM D 3306, n.a.p. free	ICE GUARD	
BP	A	NUOVO CMS		85	fluido per catene motoseghe biodegradabile, vegetale	MOTOSEGHE	
BP	A	NUOVO SIGIL FLUID -20			fluido anticongelante pronto all' uso base etilenica, protezione -20°C/-23°C	ICE GUARD -20	
BP	A	NUOVO SIGIL FLUID -40			fluido anticongelante pronto all' uso base etilenica, protezione -37°C/-40°C	ICE GUARD -40	

BP	A	PALMIT PLUS			lavamani gel	DETERGENTE MANI	
BP	A	POWERSTROKE 2T	20		motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC+, JASO FC, ISO-L-EGD	FENIX SINT TT	
BP	A	PROCOOL			antigelo puro, silicate free, per circuiti di raffreddamento base etilenica, VW / Audi TL 774 F, MB 235.3, MAN Type 324 SNF	ICE GUARD RED	
BP	A	SUPER DISC BRAKE FLUID (DOT 4)			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4	STOP GUARD DOT 4	
BP	A	SUPER OUTBOARD MOTOR OIL			olio per motori fuoribordo a 2 tempi ashless, API TD, NMMA TC-W3	NAUTICAL 2T OUTBOARD	
BP	A	SUPER V 20W/50	20W/50		multigrado motori benzina e diesel API SL/CF ACEA A3/B3	MULTI-S 15W/50	
BP	A	TERRAC EXTRA 10W/40	10W/40		STOU con basi idrotrattate. API CF-4/SF, MIL 2104D, MB 227.1, API GL-4, ZF TE-ML 06C,07B, DIN 51524 p.3 HVLP-D, MF 1144	UNIC STAR 10W/40	
BP	A	TERRAC SUPER TRANSMISS. 10W/30	10W/30		UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4, J20C, M2C 134D, MF M1141/43, ALL C4, TO-2	DIOM JD/SL 10W/30	
BP	A	TERRAC SUPER TRANSMISS. S	80W	86	UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4, M1135, FORD M2C 86B/134B/C, ALL C4, TO-2	DIOM MF/SL 20W/30	
BP	A	TERRAC Super Transmission CVT	10W/30		Olio per trasmissioni CVT e trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4, M1135, FORD M2C 86B/134D, JD J 20C, ZF TE-ML 06F	DIOM KT 10W/30	
BP	A	TERRAC SUPER UNIVERSAL 10W/40	10W/40		STOU macch.agric.(mot.,trasm.freni bagno olio,idraul.) API CF-4/CE/GL4,MF M1135/39/45, Ford 86B/159B/134D,J20C/27A	UNIC STAR 10W/40	
BP	A	TERRAC TRACTRAN 8	20W/30		UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL-4, MF M1135, Alisson C4, Ford NH-2C-86B/C, CAT TO/2	DIOM MF/SL 20W/30	
BP	A	TERRAC TRACTRAN 9	10W/30		UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL-4, MF M1143, M1129A, M1141, Alisson C4, FNHA-2C-201.00, Volvo WB 101, Cat. TO-2, John Deere J20C/D, Case MS 1207	DIOM KT 10W/30	
BP	A	TERRAC UNIVERSAL 15W/40	15W/40		STOU macch.agric.(mot.,trasm.freni bagno olio,idraul.) API CE/SF/GL4, MF M1135/39/44, Ford 86A/159B, J20C/27A, CASE MS 1207		UNIC STAR 10W/40
BP	A	VANELLUS MAX ECO 15W/40	15W/40		SHPDO a basse ceneri per motori diesel veicoli commerciali sint, API CJ-4, ACEA E7/E9, MB 228.31, M 3575, VDS-4, GLOBAL DHD2, DAF	MULTILIFE 15W/40	
BP	A	VANELLUS MONOGRADE 10W, 20, 30, 40, 50	serie		unigrado motori diesel API CF/SF, ACEA E1, MB 227.0	OKLA SUPER HD 10W, 30, 40	
BP	A	VANELLUS C3 MONOGRADE 10W, 20, 30, 40	serie		unigrado motori diesel API CF/SF, ACEA E1, MB 227.0	OKLA SUPER HD 10W, 30, 40	
BP	A	VANELLUS C5 GLOBAL	15W/40		SHPDO motori veicoli commerciali misti API CG-4/CF/SH, ACEA E2/B2/A2, MB 228.1, VDS, MAN 271, VW 505	UNIC SUPER HD 15W/40	
BP	A	VANELLUS C6 GLOBAL PLUS 10W/40	10W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali sint, API CH4/SJ,ACEA E5/B4/A3, MB 228.3, M 3275, VDS2	SINTLIFE 10W/40	TURBOSINT M.O. 10W/40
BP	A	VANELLUS C7 GLOBAL 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali sint, API CI4/CF/SL,ACEA E7/E5/B4/A3, MB 228.3, M 3275, VDS3, GLOBAL DHD1, DAF	MULTILIFE 15W/40	
BP	A	VANELLUS C8 ULTIMA 5W/30	5W/30		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sint., API CF/CD,ACEA E4/E5/B3/B4,MB 228.5, VDS-2, M 3277	MYDRA XLD 5W/30	
BP	A	VANELLUS E6 PLUS 10W/40	10W/40		SHPDO motori veicoli commerciali misti API C3, ACEA E3/B2/B4, MB 228.3, VDS, MAN 3275, VW 505		MULTILIFE 15W/40

BP	A	VANELLUS E7 LE 10W/40	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali semi- sintetico, API CF, ACEA E4/E5/E7, MB 228.5, MAN 3277, VDS 3, Renault RVI RXD. DAF LD	MYDRA XLD 10W/40	
BP	A	VANELLUS E7 PLUS 10W/40	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali semi- sintetico, API CF, ACEA E4/E5/E7, MB 228.5, MAN 3277, VDS 3, Renault RVI RXD. DAF LD	MYDRA XLD 10W/40	
BP	A	VANELLUS E8 ULTRA 5W/30	5W/30		UHPDO a bbasse ceneri motori diesel veicoli commerciali sint., ACEA E4/E6 , MB 228.51, VDS-2, M 3477, RVI RXD	MYDRA XLD 5W/30	
BP	A	VANELLUS ECO LOW SAPS 10W/40	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali semi- sintetico, API CF, ACEA E4/E6 MB 228.51, MAN 3477, VDS 3, Renault RVI RXD. DAF LD	MYDRA NT 10W/40	MYDRA XLP 10W/40
BP	A	VANELLUS GAS 15W/40	15W/40		UHPDO a basse ceneri, motori a gas (CNG) o liquido GPL), veicoli commerciali API CF, ACEA E4/E5/E7, MB 228.5/226.9, MAN 3277/3271.1, VDS 3/4, Renault RVI RXD/RGD. DAF LD	MYDRA NT 10W/40	MYDRA XLP 10W/40
BP	A	VANELLUS GAS 15W/40	15W/40		olio a basse ceneri per motori a metano e GPL, MB- 226.9, MAN M 3271-1, Volvo CNG, Renault RVI RGD, DAF HP Gas		SINTGREEN 10W/40
BP	A	VANELLUS MAX DRAIN 10W/40	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali semi- sintetico, API CF, ACEA E4/E5/E7, MB 228.5, MAN 3277, VDS 3, Renault RVI RXD. DAF LD	MYDRA XLD 10W/40	
BP	A	VANELLUS MAX DRAIN 5W/30	5W/30		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sint., ACEA E4/E5/E7, MB- 228.5, MAN M 3277, Volvo VDS-3, Renault RVI RXD. DAF LD	MYDRA XLD 5W/30	
BP	A	VANELLUS MAX DRAIN ECO 10W/40	10W/40		UHPDO a basse ceneri, motori diesel veicoli commerciali sint., ACEA E6, MB- 228.51, MAN M 3477	MYDRA NT 10W/40	MYDRA XLP 10W/40
BP	A	VANELLUS MULTI-FLEET 10W/40	10W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali semi-sint. , ACEA E3/E5/E7 API CI-4, MB-Approval 228.3, MAN M 3277, Volvo VDS-2, Renault RVI/RLD, MTU Type 2, Cummins CES 20076/77, CAT ECF-2 Deutz DQC III-05, Scania e DAF.	TURBOSINT 10W/40 SINTLIFE 10W/40	
BP	A	VANELLUS MULTI-FLEET 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali ACEA E3/E5/E7, API CI-,4 MB- 228.3, MAN M 3275, Volvo VDS-3, Renault RVI RLD, MTU Type 2 Cummins CES 20076/77. CAT ECF 2. Scania e DAF	MULTILIFE 15W/40	
BP	A	VANELLUS MULTIGRADE 15W/40	15W/40		Motori diesel pesanti, intervalli sostituzione normali, ACEA E2 API CG-4, MB-228.1, MAN 271, Volvo VDS	UNIC SUPER HD 15W/40	
BP	A	VANELLUS MULTIGRADE 20W/50	20W/50		Motori diesel pesanti, intervalli sostituzione normali, ACEA E2 API CG-4, MB-228.1, MAN 271, Volvo VDS		UNIC SUPER HD 15W/40
BP	A	VISCO 2000 15W/40	15W/40		multigrado motori benzina e diesel ACEA A3/B3; API SL/CF; VW 501 01/505 00; MB- 229.1; Fiat 9.55535-D2	SUPER PERFORMANCE 15W/40	
BP	A	VISCO 3000 A3/B4 10W/40	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovet-ture ACEA A3/B4; API SL/CF; VW 501 01 VW 505 00; MB- 229.1; Fiat 9.55535-D2	MULTI-S 10W/40	
BP	A	VISCO 5000 5W/30	5W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture ACEA A3/B4; API SL/CF; VW 502 00/ 505 00; MB- 229.5; BMW LL-01; GM LL-A-025, GM LL-B-025, RN0700, Fiat 9.55535-G1	ALTAIR LS 5W/30	
BP	A	VISCO 5000 C 5W/40	5W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture ACEA C3; API SM/CF; BMW LL-04 MB- 229.31/229.51; VW 502 00/ 505 00/ 505 01; Ford WSS-M2C917-A; Fiat 9.55535-S2:	ALTAIR 505.01	

BP	A	VISCO 5000 FE 5W/30	5W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture ACEA A5/B5; API SM; ILSAC GF-4 Ford WSS-M2C913-C		ALTAIR AB 5 5W/30
BP	A	VISCO 7000 0W/40	0W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture ACEA C2, C3; API SM/CF; VW 502 00/505 00; MB 229.51; BMW LL-04 Fiat 9.55535-S2		ALTAIR LS 5W/30 ALTAIR 505.01 5W/40
BP	A	VISCO 7000 5W/30	5W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture ACEA C3; VW 504 00/ 507 00; MB 229.51; BMW LL-04	ALTAIR BMA 5W/30	
BP	A	VISCO 7000 C 5W/40	5W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture ACEA A3/B4, C3; API SN/CF; BMW LL-04; MB-229.31/229.51; VW 502 00/ 505 00; FIAT 9.55535-S2; GM dexos 2	ALTAIR 505.01	
BP	A	VISCO 7000 SPORT 15W/50	15W/50		motori benzina autovetture da competizione API SL/CF,sint, ACEA A3/B3/B4,	ALTAIR 10W/60	

BP	I	BARTAN HV 15, 22, 32, 46, 68, 100		serie	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. no zinco, alta filtrabilità, ISO HV	C.N. SHVI 32, 46, 68	SIRIO H OIL EP 15, 22, 32, 46, 68, 100
BP	I	BEZORA 5170		22	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno no cloro, acciai legati		VANGRIND 60/C
BP	I	BEZORA 7		7	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno no cloro, inattivo, alta polarità, alta velocità		VANGRIND 22 V
BP	I	BEZORA 722		21	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche no cloro, torneria med/grav, leghe gialle e acciai		CUT 20
BP	I	BEZORA L-22 CF		21	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche no cloro, torneria med/grav, leghe gialle e acciai	GEOCUT PGC	
BP	I	BEZORA MP 32 CF		32	multipurpose taglio e lubrificazione macch. utensile inattivo, anche idraulico		CUT RS 32
BP	I	BEZORA MP 46 CF		46	multipurpose taglio e lubrificazione macch. utensile no cloro, inattivo, anche idraulico		CUT RS 46
BP	I	BEZORA MP 68 CF		68	multipurpose taglio e lubrificazione macch. utensile no cloro, inattivo, anche idraulico		CUT RS 68
BP	I	BIOHYD 46		44	fluido idraulico biodegradabile base vegetale (colza)		HFR 46
BP	I	BIOHYD SE-S 32, 46, 68		serie	fluido idraulico biodegradabile base esteri sintetici biodegradabile	HFR 46, 68	
BP	I	CILORA 128		29	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche lavorazioni severe, acciai inox e legati		CUT 346
BP	I	CILORA 147		46	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche solfoclor., lav. medio/gravose, leghe gialle e acciai		CUT 70
BP	I	DIATSOL H		90	olio emulsionabile per taglio metalli EP, lavorazioni severe metalli ferrosi e non 1-10%	SOLOIL 2911/B	
BP	I	DIELECTRIC 180		1,8 (20°C)	fluido incolore per elettroerosione minerale puro, per finitura		EDM SPECIAL
BP	I	DIELECTRIC 200 T		2,9 (20°C)	fluido incolore per elettroerosione sintetico, alta purezza, per finitura e sgrossatura	EDM SPECIAL	
BP	I	DIELECTRIC 250		6 (20°C)	fluido incolore per elettroerosione inodore, infiammabilità 130°C, per sgrossatura	EDM 4	
BP	I	ENERGOL CM 7587		7	disarmante biodegradabile deodorizzato, sformatura a fresco, manufatti cemento		METFORM
BP	I	ENERGOL CS 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460		serie	minerale puro, sist. a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	KOMOL ST 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460	
BP	I	ENERGOL DCW		920	cilindri a vapore e riduttori lenti minerale puro	KOMOL ST 1000	
BP	I	ENERGOL GHL 32, 68		32 68	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico	C.O. SPECIAL 32, 68	
BP	I	ENERGOL GHL 220		220	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G, DIN 51517/3 CLP	STOL 220	
BP	I	ENERGOL GR-XP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000		serie	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680,	
BP	I	ENERGOL HLP 10, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DIN 51524 p2 HLP	HYDRAULIC 10, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220	
BP	I	ENERGOL HLP-D 32, 46, 68,		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente, ISO HM/HG, VICKERS		HYDRAULIC HVD 46
BP	I	ENERGOL HLP-HM 32, 46, 68, 100		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	HYDRAULIC 32, 46, 68, 100	
BP	I	ENERGOL HLP-HM 22		22	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, + fusi e mandrini	HYDRAULIC 22	KOMOL SR/V 22

BP	I	ENERGOL HL-XP 32		33	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, EP, giunti Voith, variatori PIV		C.N. OIL 32
BP	I	ENERGOL HP 0		1,45	olio per fusi e mandrini ISO HL, inibito R&O, organi veloci		KOMOL SR/V 2
BP	I	ENERGOL HP 10		10,6	olio per fusi e mandrini ISO HL, inibito R&O, Cincinnati P62, organi veloci	KOMOL SR/V 10	KOMOL SR/V 10
BP	I	ENERGOL HP 5		4,63	olio per fusi e mandrini ISO HL, inibito R&O, organi veloci	KOMOL SR/V 5	KOMOL SR/V 5
BP	I	ENERGOL JS-R		22,8 (20°C)	olio isolante trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe I+II, pour point -52°C		ELTRAS
BP	I	ENERGOL LPT 100		101	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	GLACIAL GS 100	
BP	I	ENERGOL LPT 32		32	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	GLACIAL GS 32	
BP	I	ENERGOL LPT 46		45	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point		SUNISO GS 3/4
BP	I	ENERGOL LPT 68		68	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	GLACIAL GS 68	
BP	I	ENERGOL RC 100-150		serie	compressori alternativi, serv. severo, temp.mand. 220°C DIN 51506 VDL	CILPRESS 100-150	
BP	I	ENERGOL RC-R 32, 46, 68,		serie	compressori rotativi a vite e a palette ashless, ISO L, DAG/H	AIR SINT 32-46-68	CILPRESS 32-46-68
BP	I	ENERGOL RC-R 100		97	compressori alternativi, serv. severo, temp.mand. 220°C ashless, DAG/H	AIR SINT 100	
BP	I	ENERGOL RD-E 100		100	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP	KOMOL RD 100	
BP	I	ENERGOL RD-E 150		150	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP		KOMOL RD 100
BP	I	ENERGOL SHF-HV 32, 46		serie	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	SIRIO H OIL EP 32, 46	
BP	I	ENERGOL THB 32, 46, 68		serie	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO K 32, 46, 68	
BP	I	ENERPAR M 002		15,7	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA	WH/EE	MOLYguard FLUID FOR FOOD 15
BP	I	ENERPAR M 004		33,5	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA		MOLYguard FLUID FOR FOOD 32
BP	I	ENERPAR M 006		69,5	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA	WH/FU	MOLYguard FLUID FOR FOOD 68
BP	I	ENERPAR M 1930		72	olio bianco medicinale FUIIX, EU F III, USP/FDA	WH/FU	MOLYguard FLUID FOR FOOD 68
BP	I	ENERPAR T 017		15	olio bianco tecnico inodore, severamente raffinato	WH/TT	
BP	I	ENERPAR T 1993		71	olio bianco tecnico aromatici molto bassi		WH/FU
BP	I	ENERSYN EPX 220, 320, 460		serie	sintetico, EP, riduttori servizio severo, temp.estreme basi PAO	MOLYguard GEAR SINT SX 220, 320, 460	
BP	I	ENERSYN EP-XF 220, 680		serie	sintetico, EP, riduttori servizio severo, temperature estreme basi PAO	MOLYguard GEAR SINT EP 220, 680	
BP	I	ENERSYN GCS 180		185	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C sintetico, polialchilenglicole, per etilene		
BP	I	ENERSYN HTX 150, 220, 320, 460		serie	sintetico, non EP, riduttori e cuscinetti alte temp. basi polialchileniche antiusura	MOLYguard GEAR SINT 150, 220, 320, 460	
BP	I	ENERSYN LPS 32, 46, 68, 100		serie	olio per compressori frigoriferi sintetico alchilbenzenico, escluso HFC's e loro miscele		
BP	I	ENERSYN LPS DO 32, 46, 68, 100		serie	olio per compressori frigoriferi sintetico PAO, impiegabile su tutti i tipi di gas escluso diossido di zolfo e R134A		

BP	I	ENERSYN RC-S 32, 46, 68, 100		serie	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, ISO L DAG/H/J	MOLYguard SYNT OIL 32, 46, 68, 100	
BP	I	ENERSYN RC-S 8000 32, 46, 68, 100		serie	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO lunga durata	MOLYguard SYNT OIL 32, 46, 68, 100 MOLYguard MOLYKOMP PF 32, 46, 68, 100	
BP	I	ENERSYN SF-D 0302M		42	fluido idraulico resistente al fuoco base esteri organici, antiusura	HFR 46	
BP	I	ENERSYN SG 150		150	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli	MOLYguard GEAR SINT 150	
BP	I	ENERSYN SG-XP 220, 320, 460, 460		serie	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte tempera-ture poliglicoli, alta untuosità, DIN 51502 PG (170°C)	MOLYguard GEAR SINT 220, 320, 460, 460	
BP	I	MACCURAT D 68, 220		serie	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G	STOL 68, 220	
BP	I	MACCURAT D 32		34	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G	C.O. SPECIAL 32	
BP	I	MICROTREND 217 M		65	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no nitriti/fenoli/ammine, met.ferrosi e non 4-8%		VANSIN 80
BP	I	MICROTREND 233 L		250	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli lavorazione alluminio		VANSIN 80
BP	I	MICROTREND H/I			olio emulsionabile biostabile per taglio metalli EP, no Cl/nitriti/fenoli, metalli ferrosi e non		SOLOIL 2911/B
BP	I	MICROTREND M/I			olio emulsionabile biostabile per taglio metalli fortemente EP.lav.gravose acciai/alluminio		SUPERSOLOIL 130
BP	I	QUENDILA 32		32	olio per tempra acciai paraffinico	SUPERBAR 3	
BP	I	SEVORA 705 M		4,9	olio da taglio inattivo esente cloro, base estere, per levigatura/lappatura/microforatura di ghisa e leghe gialle		CUT LA
BP	I	SEVORA 717 M		19	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno no cloro,inattivo,alta polarità,alta velocità	VANGRIND 60/CB	
BP	I	SEVORA 723 M		22	olio da taglio attivo per lavoraz. generali e automatiche no cloro, lavorazione gravosa acciai legati	GEOCUT 883	
BP	I	SEVORA 724 M		20	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche no cloro, torneria med/grav,leghe gialle e acciai	GEOCUT PGC	
BP	I	SEVORA 820 H		21	olio da taglio attivo per lavoraz.generali e automatiche no cloro, acciai legati	GEOCUT 883	
BP	I	SEVORA 910 H		10	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda no cloro, BTA, Ejector, punta a cannone	CUT 1087/S	
BP	I	SEVORA 925 H		22	olio da taglio attivo per lavoraz.generali e automatiche solforato,lavoraz. gravosissime, acciai duri e inox		GEOCUT 883
BP	I	SEVORA 928 H		28	olio per brocciatura no Cl, attivo, acciai legati, anche filettatura	GEOCUT 883	
BP	I	SEVORA 946 H		48	olio per taglio ingranaggi solforato attivo,no cloro,acciai carbonio e legati		GEOCUT 884
BP	I	SEVORA HC		15	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda solforato,no Cloro/Zn,base sintetica	CUT 1087/S	
BP	I	SOLGREEN BMX 4		55	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli EP, lavorazioni gravose 3-10%	VANSIN 80 EP	
BP	I	STEMKOR 161		2,3	protettivo antiruggine al solvente dewatering, film grasso, 2 micron		
BP	I	STEMKOR 171		>7	protettivo antiruggine al solvente dewatering, film grasso 5 micron, 24/12 mesi int/est		
BP	I	SYNTOGREEN G		5	fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli no nitriti, rettifica metalli ferrosi e non, 1-5%	BIOSINT LM3	

BP	I	SYNTREND 347 G		20 (20°C)	fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli no nitriti, rettifica acciai e ghisa		BIOSINT LM 3
BP	I	SYNTREND G/I			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli biostabile per rettifica 2-4%	SOLBIL NE/SS	
BP	I	SYSTEM CLEANER		5	fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose pulizia e sanificazione circuiti 3%	AUTOPULENTE	
BP	I	TRANSCAL LT		8,2	olio diatermico paraffinico		
BP	I	TRANSCAL N		31	olio diatermico paraffinico, temperature sino a 320°C	THERMOKOMOL 100	
BP	I	TRANSCAL SA		15,6	olio diatermico sintetico, (dibenziltoluene), temp. 0/+350°C		THERMOFLUID SF 32
BP	I	TRANSCLEAN 801		250	olio diatermico addit. deterg., pulizia impianti (1-3% in olio/250h)		THERMOWASH
BP	I	TRANSFORMER OIL		26 (20°C)	olio isolante trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe I, BS 148, pour point -35°C	ELTRAS	
BP	I	TRANSFORMER ST		9	olio isolante trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe II, BS 148/G		
BP	I	TURBINOL 32, 46, 68		serie	olio per turbine, inibito R. & O. no zinco, DIN 51515 TD, anche idraulico	TURBO K 32, 46, 68	
BP	I	TURBINOL EP 32, 68		serie	olio per turbine, inibito R. & O. EP, con riduttori incorporati		

BP	G	ENERGREASE FLG	NLGI 000		semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter, EP, punto goccia 110°C		ML 00 EP
BP	G	ENERGREASE GSF	NLGI 000	Inorganico	grasso sintetico (poliglicole), semifluido, per riduttori a vite senza fine lubrificati a vita, temp. -40/+130°C		
BP	G	ENERGREASE HTG 2	NLGI 2	Inorganico	grasso infusibile per organi ad alte temperature, temp. sino a 200°C	SILEX PLS 2	
BP	G	ENERGREASE LC2	NLGI 2	Litio Compl.	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc., EP, alte prest., T.-20/+150°C (punte 180°C)	LIPLEX EP 2	
BP	G	ENERGREASE LS-EP 00	NLGI 00	Litio	semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter, EP, temp. -30/+100°C (punte 120°C)	ML 00 EP	
BP	G	ENERGREASE LZ 2	NLGI 2	Litio	EP per cuscinetti e supporti molto caricati, multifunzionale per auto	LIKO EP 2	
BP	G	ENERGREASE SY 2202	NLGI 2	Litio Compl.	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc., EP, olio sintetico, temp.-10/+160°C		LIPLEX EP 2
BP	G	ENERGREASE ZS 00	NLGI 00/000	Litio / Calcio	semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter, base sintetica, temp.-35/+120°C		MOLYguard GS SLC 00 ML 00 EP
BP	G	GREASE A	NLGI 2	Calcio anidro	grasso per lubrificazione generale, filante, per autotelai	TEKA 2	
BP	G	GREASE LTX 1, 2, 3	serie	Litio	multifunzionale, auto e industria, temp. -20/+120°C	LIKO 1, 2, 3	
BP	G	GREASE LTX 2 M	NLGI 2	Litio	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc., MoS2, carichi elevati	BSM/L	
BP	G	GREASE LTX EP 0, 1, 2	serie	Litio	EP per cuscinetti e supporti molto caricati, pompabile	LIKO EP 0, 1, 2	
BP	G	GREASE MR	NLGI 3	Litio	multipurpose, adesivo, idroresistente, per autotrazione, per mozzi ruote	MR 158	
BP	G	GREASE UNIVERSAL	NLGI 2	Litio / Calcio	multifunzionale, auto e industria, temp. -10/+120°C		LIKO 2

CASTROL	A	2 T		40	motori motocicli a 2 tempi API TB, servizio normale	SUPER 2T	
CASTROL	A	ACT>EVO 4T 20W/40	20W/40		parzialmente sintetico per motori di moto a 4 tempi, API SJ, JASO MA-2		FENIX RACING 10W/50 FENIX CHAMP 10W/40
CASTROL	A	ACT>EVO 4T 20W/50	20W/50		parzialmente sintetico per motori di moto a 4 tempi, API SJ, JASO MA-2		FENIX RACING 10W/50
CASTROL	A	ACT>EVO 2T		43	motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC+, JASO FC, ISO-L-EGD	FENIX SINT TT	
CASTROL	A	ACT>EVO 4T 10W/40	10W/40		parzialmente sintetico per motori di moto a 4 tempi, API SJ, JASO MA-2		FENIX COMPETITION 10W/40
CASTROL	A	ACT>EVO GP Scooter 4T	20W/50		parzialmente sintetico per motori di moto a 4 tempi, API SG, JASO MA-2		FENIX RACING 10W/50 MOTORBIKE 15W/50
CASTROL	A	ACT>EVO SCOOTER 2T		43	motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC+, JASO FC, ISO-L-EGD	FENIX SINT TT	
CASTROL	A	ACT>EVO Scooter 4T	10W/30		parzialmente sintetico per motori di moto a 4 tempi, API SG, JASO MB		FENIX SCOOTER 5W/40
CASTROL	A	ACT>EVO X-tra 4T 10W/30	10W/30		parzialmente sintetico per motori di moto a 4 tempi, API SG, JASO MA-2		FENIX COMPETITION 10W/40
CASTROL	A	ACT>EVO X-tra 4T 10W/40	10W/40		parzialmente sintetico per motori di moto a 4 tempi, API SG, JASO MA-2	FENIX CHAMP 4T 10W/40	FENIX COMPETITION 10W/40
CASTROL	A	ACT>EVO X-tra 4T 5W/40	5W/40		parzialmente sintetico per motori di moto a 4 tempi, API SG, JASO MA-2		FENIX SCOOTER 5W/40
CASTROL	A	ACT>EVOScooter 4T	5W/40		parzialmente sintetico per motori di moto a 4 tempi, API SG, JASO MA-2		FENIX SCOOTER 5W/40
CASTROL	A	AGRI POWER ULTRA 10W/40	10W/40		Olio per motori macch. agric. lunga durata ACEA E7/5, B4/B3/A3, API CI-4/SL, CAT ECF2	SINTLIFE 10W/40	
CASTROL	A	AGRI GEAR PLUS GL-4 80W90	80W		EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.1	AKRO EP 80W/90	
CASTROL	A	AGRI GEAR PLUS GL-5 80W90	80W		EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.1	AKRO HD 80W/90	
CASTROL	A	AGRI HYDRAULIC PLUS		46	olio idraulico ad altissimo indice (150), ISO HV,	SIRIO H OIL EP 46	
CASTROL	A	AGRI MILKING Mach. Oil PLUS		68	olio speciale per pompe a vuoto ISO HV,	C.N. SHVI 68	TURBO K 68
CASTROL	A	AGRI MP 15W/30	15W/30		STOU macch.agric.(mot., trasm.freni bagno olio, idraul.), API CE/SF, GL-4, MF M 1139, FORD M2C 159A/86A, JD 27, ZF TE ML 06B, 07B		UNIC SUPER HD 10W/30
CASTROL	A	AGRI MP 15W/40	15W/40		STOU macch.agric.(mot., trasm.freni bagno olio, idraul.), API CE/SF, GL-4, MF M 1139/44, FORD M2C 159A/86A, JD 27, ZF TE ML 06B, 07B	UNIC SUPER HD 15W/40	UNIC STAR 10W/40
CASTROL	A	AGRI MP PLUS 10W/30	10W/30		STOU semisintetico, macch. agric. (mot., trasm. freni bagno olio, idraul.), API CF-4/SF, GL-4, MF M 1139, FORD M2C 159A/86A/134A/B, JD 27, ZF TE ML 06B, 07B		UNIC SUPER HD 10W/30 UNIC STAR 10W/40
CASTROL	A	AGRI MP PLUS 10W/40	10W/40		STOU semisintetico, macch.agric. (mot., trasm. freni bagno olio, idraul.) ACEA E2, API CF-4/SF, GL-4, MF M 1145/44/39, FORD M2C 159B/134B, JD 27/20C, ZF TE ML 06C/D, 07B	UNIC STAR 10W/40	
CASTROL	A	AGRI POWER PLUS 15W/40	15W/40		olio motori macch.agric. API CH-4/SJ, ACEA E3/5/7, CAT ECF1	MULTILIFE 15W/40	
CASTROL	A	AGRI POWERTRANS	10W/30		UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4, J20C, M1135/41, M2C 134C, TO-2, ALL C3/C4	DIOM JD/SL 10W/30	

CASTROL	A	AGRI TRANS PLUS	80W		UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4, J20C, MF M1145/35/41, Ford M2C 134D, CAT TO-2, ALL C3/C4	DIOM KT 10W/30	
CASTROL	A	AGRI TRANS PLUS AS			UTTO antirumore per trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4, MF M1135, Ford M2C 86A/B	DIOM MF/SL 20W/30	DIOM KT 10W/30
CASTROL	A	AGRI TRANS PLUS CVT 80W	80W		UTTO cambi CVT, trasmissioni, freni bagno olio e idraulico API GL4, J20C, MF M1145/35/41, Ford M2C 134D, CAT TO-2, ALL C3/C4	DIOM KT 10W/30	
CASTROL	A	AGRI TRI-MAX 15W/40	15W/40		STOU macch.agric.(mot.,trasm.freni bagno olio,idraul.) API CE/SF, GL4, E1, MF M1139/44, J20A, ALL C 4		UNIC STAR 10W/40
CASTROL	A	ANTIFREEZE			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base etilenica, ASTM D 3306, n.a.p. free	ICE GUARD	
CASTROL	A	AQUA RACE		38	motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC, JASO FB	FENIX SINT TT	
CASTROL	A	ASSURON MAX 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CG-4/SH, ACEA E2/B2, MB 228.1, VDS, MAN 271	UNIC SUPER HD 15W/40	
CASTROL	A	AXLE EPX 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL-5, MB 235.0	AKRO HD 80W/90	
CASTROL	A	AXLE EPX 85W/140	85W/140		EP cambi e differenziali API GL-5	AKRO HD 85W/140	
CASTROL	A	AXLE EPX 90	90		EP cambi e differenziali API GL-5, MB 235.0		AKRO HD 80W/90
CASTROL	A	BIOLUBE 2T		49	olio per motori fuoribordo a 2 tempi sintetico, biodegradabile, API TC, NMMA TC-W3	NAUTICAL 2T BIO	
CASTROL	A	BMW LL04 0W/30	0W/30		sintetico a basse ceneri, motori benzina, e turbodiesel, API SM/CF, ACEA C/C3 BMW L 04		ALTAIR LS 5W/30
CASTROL	A	CALIBRATION OIL 4113		2,5	fluido taratura sistemi di iniezione ISO 4113	MOLYguard CALIBRATION A	
CASTROL	A	CARECLEAN AS			detergente lavante d' officina a base solvente alifatico		CLEANER SP
CASTROL	A	CARECLEAN S PREMIUM			detergente lavante d' officina fase acquosa, tal quale o diluito in acqua		LMU 77
CASTROL	A	CHAIN CLEANER			prodotto detergente per catene moto		FENIX BRAKE CLEANER Spray
CASTROL	A	CHAIN LUBE RACING			prodotto aerosol grasso, base sintetica, per catene moto		FENIX CHAIN LUBE Spray
CASTROL	A	CHAIN Spray O-RING			lubrificante bianco sintetico per catene motocicli con O-ring e X ring		FENIX CHAIN LUBE Spray
CASTROL	A	CTF-A	75W/80	38,5	trasmissioni automatiche semisintetico per cambi a variazione continua		
CASTROL	A	DYNADRIE 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali, semisintetico API GL-5/GL4, STO 1:0		AKRO SINT UDL 75W/90
CASTROL	A	EDGE 10W/60	10W/60		sintetico motori benzina, e turbodiesel, ad alte prestazioni impiego sportivo API SM/CF, A3/B4 VW 501.01 505.00		ALTAIR 10W/60
CASTROL	A	EDGE 0W/30	0W/30		sintetico a basse ceneri, API SN, ACEA C3, MB 229.51/31, BMW LL 04, Dexos 2, Renault RN 0710, VW 502.00-505.00		ALTAIR LS 5W/30
CASTROL	A	EDGE 0W/40	0W/40		sintetico a basse ceneri, motori benzina, e turbodiesel, API SN/CF, ACEA C2/C3, A3//B3/B4, 229.51/31, BMW L 04, VW 502.00 505.00		ALTAIR 505.01 5W/40
CASTROL	A	EDGE 0W/40 A3/B4	0W/40		sintetico motori benzina e turbodiesel, API SN/CF; ACEA A3//B3/B4, MB 229.3, 229.5, BMW L 01		ALTAIR 5W/40
CASTROL	A	EDGE 5W/30	5W/30		sintetico a basse ceneri, motori benzina, e turbodiesel, API SM/CF, ACEA C3, A3//B3/B4, MB 229.51, VW 504.00/507.00/503.01, BMW L 04	ALTAIR BMA 5W/30	

CASTROL	A	EDGE 5W/30 LL	5W/30		sintetico con TITANIUM FST, motori benzina e diesel, ACEA C3, MB 229.51, VW 504.00/507.00	ALTAIR BMA 5W/30	
CASTROL	A	EDGE 5W/40	5W/40		sintetico a basse ceneri, motori benzina, e turbodiesel, API SN/CF, ACEA C3 A3/B3/B4, MB 229.51/31, BMW L 04, GM dexos2, VW 502.00/505.00, Porsche	ALTAIR 505.01	
CASTROL	A	EDGE Professional A1 5W/20	5W/20		sintetico, motori benzina e turbodiesel Ford, API SN/CF, ACEA A1/B1, A5/B5, Ford WSS M2C925A/B		ALTAIR AB 5 5W/30
CASTROL	A	EDGE Professional A3 0W/30	0W/30		sintetico motori benzina e turbodiesel, API SN/CF; ACEA A3//B3/B4, MB 229.3, 229.5, BMW L 01		ALTAIR LS 5W/30
CASTROL	A	EDGE Professional A3 0W/40	0W/40		sintetico motori benzina e turbodiesel, API SN/CF; ACEA A3//B3/B4, MB 229.3, 229.5, BMW L 01		ALTAIR 5W/40
CASTROL	A	EDGE Professional A5 0W/30	0W/30		sintetico, motori benzina e turbodiesel, API SN/CF, ACEA A1/B1, A5/B5, BMW L01FE		ALTAIR AB 5 5W/30
CASTROL	A	EDGE Professional A5 5W/30	5W/30		sintetico, motori benzina e turbodiesel, API SN/CF, ACEA A1/B1, A5/B5, BMW L01FE		ALTAIR AB 5 5W/30
CASTROL	A	EDGE Professional C1 5W/30	5W/30		sintetico a bassissime ceneri, motori turbodiesel Ford, ACEA C1, Ford WSS M2C934B		
CASTROL	A	EDGE Professional C3 0W/30	0W/30		sintetico a basse ceneri, motori benzina, e turbodiesel, API SN/CF, ACEA C3, MB 229.51/31, BMW L 04		ALTAIR LS 5W/30
CASTROL	A	EDGE Professional C4 5W/30	5W/30		sintetico a bassissime ceneri, motori turbodiesel Renault, ACEA C4, Renault 0720	ALTAIR NR 5W/30	
CASTROL	A	EDGE Professional LL IV FE 0W-20	0W/20		Sinetico per motori VW, tecnologia con Fluid TITANIUM, molto fuel economy e per basse emissioni di CO2. VW 508.00/509.00, Porsche C20.		ALTAIR 0W/20
CASTROL	A	EDGE Professional Longlife III 5W/30	5W/30		sintetico a basse ceneri, motori benzina, e turbodiesel, API SM/CF, ACEA C3, VW 504.00/507.00, Porsche C30	ALTAIR BMA 5W/30	
CASTROL	A	EDGE Professional OE 5W/30	5W/30		sintetico a basse ceneri, motori benzina, e turbodiesel, API SN/CF, ACEA C3 A3/B3/B4, MB 229.51/31, BMW L 04, VW 502.00/505.00 /505.01, Ford WSS M2C 917A	ALTAIR LS 5W/30	
CASTROL	A	EDGE Professional TWS 10W/60	10W/60		sintetico motori benzina, e turbodiesel, ad alte prestazioni impiego sportivo API SM/CF, A3/B4 VW 501.01 505.00, BMW		ALTAIR 10W/60
CASTROL	A	EDGE SPORT 0W/40	0W/40		sintetico a basse ceneri, motori benzina, e turbodiesel, API SN/CF, ACEA C2/C3 A3/B3/B4, MB 229.51/31, BMW L 04, VW 502.00/505.00		ALTAIR 505.01 5W/40
CASTROL	A	EDGE SPORT 10W/60	10W/60		sintetico motori benzina, e turbodiesel, ad alte prestazioni impiego sportivo API CF, ACEA A3/B3/B4,		ALTAIR 10W/60
CASTROL	A	EDGE SPORT 5W/40	5W/40		sintetico motori benzina, e turbodiesel, ad alte prestazioni impiego sportivo API CF, ACEA A3/B3/B4,		ALTAIR 5W/40
CASTROL	A	EDGE TURBO DIESEL 5W/40	5W/40		sintetico a basse ceneri, motori turbodiesel, API SN/CF, ACEA C3 A3/B3/B4, MB 229.51/31, BMW L 04, GM dexos2, VW 502.00/505.00 /505.01, Ford WSS M2C 917A	ALTAIR 505.01	
CASTROL	A	ELIXION LOW SAPS 5W/30	5W/30		UHPDO a basse ceneri, motori diesel veicoli commerciali sint. ACEA E4/E5/B4, MB 228.51, M 3477, VDS2		MYDRA NT 10W/40
CASTROL	A	ENDURON 10W/40	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sint., API CF, ACEA E4/E5/E7, MB 228.5, VDS-3, RVI RXD	MYDRA XLD 10W/40	
CASTROL	A	ENDURON GLOBAL 10W/40	10W/40		SHPDO a basse ceneri, per motori diesel veicoli commerciali sint., API CF, ACEA E9/E7, MB 228.31, VDS-4, RVI RLD-3, CAT ECF 3	MYDRA XLD 10W/40	
CASTROL	A	ENDURON Low SAPs 10W/40	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sint., API CF/CD, ACEA E4/E6/E7, MB 228.5 228.51, VDS-3, M 3477, Scania LA.	MYDRA NT 10W/40	MYDRA XLP 10W/40

CASTROL	A	ENDURON EURO 4 10W/40	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sint., API CF, ACEA E4/E5/E7, MB 228.5, VDS-3, RVI RXD	MYDRA XLD 10W/40	
CASTROL	A	ENDURON PLUS 5W/30	5W/30		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sinte-tico, API CF, ACEA E4, MB 228.5, VDS-2, M 3277	MYDRA XLD 5W/30	
CASTROL	A	EP 80	80W		EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.1	AKRO EP 80W	AKRO SINT 75W/80
CASTROL	A	EPX 75W/ 80	75W/80		EP cambi e differenziali API GL5, PSA B 712315		RUBER 12
CASTROL	A	FLEXICLEAN			detergente lavante d' officina fase acquosa, tal quale o diluito in acqua		
CASTROL	A	FOAM AIR FILTER OIL			olio per impregnazione filtri aria per filtri moto		FENIX AIR FILTER
CASTROL	A	FORKOIL 10W	10W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip	FENIX FORK 10W	
CASTROL	A	FORKOIL 15W, 20W	15W 20W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip		
CASTROL	A	GARDEN 2T		46	motori a 2 tempi macchine agricole basse ceneri, API TC	SUPER 2T	
CASTROL	A	GARDEN 2T SYNTHETIC		43	sintetico, motori a 2 tempi macchine agricole basse ceneri, API TC	FENIX SINT TT	
CASTROL	A	GARDEN 4T 10W/30	10W/30		semisintetico, motori 4T benzina diesel, cambi, frizioni macchine agricole API SL/CF		FENIX 4T COMPETITION 10W/30 FENIX CHAMP 4T 10W/40
CASTROL	A	GARDEN 4T 30	30		motori 4T, cambi, frizioni macchine agricole API SF/CC		
CASTROL	A	GARDEN BIOCHAIN OIL		91,5	fluido per catene motoseghe biodegradabile, vegetale	MOTOSEGHE	
CASTROL	A	GARDEN CHAIN OIL	11,1+		fluido per catene motoseghe minerale	MOTOSEGHE CH-7	
CASTROL	A	GARDEN SYNTHETIC 2T-OIL			motori a 2 tempi macchine agricole sintetico, API TC, JASO FC	FENIX SINT TT	
CASTROL	A	GO! 4T EASY START 20W/50	20W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi API SG		FENIX RACING 10W/50
CASTROL	A	GP 20W/40	20W/40		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi API SJ/CF, ACEA A3/B3		FENIX RACING 10W/50
CASTROL	A	GP DURABLE PROTECTION	20W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi API SG		FENIX RACING 10W/50
CASTROL	A	GPS EXTREME PROTECTION 15W/50	15W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi sintetico, API SG, competizione, JASO MA		FENIX 4T COMPETITION 10W/40
CASTROL	A	GRAND PRIX 15W/50	15W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi sintetico, API SG, competizione, JASO MA		FENIX 4T COMPETITION 10W/40
CASTROL	A	GTD 505.01 5W/40	5W/40		sintetico motori diesel autovetture API CF, ACEA A3/B3/B4 VW 505.01		ALTAIR 505.01 5W/40
CASTROL	A	GTD MAGNATEC 10W/40	10W/40		semisintetico motori diesel autovetture API CF ACEA B3/B4	MULTI S 10W/40	
CASTROL	A	GTD MAGNATEC 5W/40	5W/40		sintetico motori diesel autovetture API CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.31, VW 505.00		ALTAIR 5W/40
CASTROL	A	GTX 10W/40 A3/B4	10W/40		multigrado motori benzina e diesel API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501.01/505.00	MULTI S 10W/40	
CASTROL	A	GTX 15W/40 A3/B3	15W/40		multigrado motori benzina e diesel API SJ/CF, ACEA A2/B2	SUPER PERFORMANCE 15W/40	
CASTROL	A	GTX PROFESSIONAL A3 10W/40	10W/40		multigrado motori benzina e diesel API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 505.00	MULTI S 10W/40	
CASTROL	A	GTX PROFESSIONAL A3 15W/40	15W/40		multigrado motori benzina e diesel API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 505.00	SUPER PERFORMANCE 15W/40	
CASTROL	A	HYPOY LS 90	90		EP differenziali autobloccanti API GL-5, ZF-TE-ML05 LS, FORD M2C 119A		AKRO SINT LS 75W/90

CASTROL	A	INBOARD 4T 15W/40	15W/40		olio per motori entroporto 4T nautica da diporto multigrado API CF4/SG, Volvo VDS, benzina & diesel		NAUTICAL 15W/40 PROTECH
CASTROL	A	KART K-997			motori motocicli a 2 tempi sintetico, ricinato, competizione Go-Kart		
CASTROL	A	LHM			fluido idraulico speciale, base minerale LHM CITROEN/PSA, FIAT, IVECO	SUPER LHM	
CASTROL	A	LONG LIFE COOLANT MIXTURE			fluido anticongelante pronto all'uso base etilenica, protezione -37°C/-40°C	ICE GUARD -40	
CASTROL	A	LONG LIFE COOLANT PR			fluido anticongelante pronto all'uso base etilenica, protezione -20°C/-23°C	ICE GUARD -20	
CASTROL	A	MAGNATEC A3/B3 10W/40	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 505.00	RACING 10W/40	
CASTROL	A	MAGNATEC A3/B4 10W/40	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA B3/B4, Porsche VW502.00/505.00	MULTI-S 10W/40	
CASTROL	A	MAGNATEC PROFESSIONAL 5W/20	5W/20		Semisintetico per motori benzina e turbodiesel API SN/CF, ACEA A1/B1, Ford WSS M2C 925B		ALTAIR AB 5 5W/30
CASTROL	A	MAGNATEC PROFESSIONAL A1 5W/30	5W/30		Semisintetico per motori benzina e turbodiesel API SN/CF, ACEA A1/B1, A5/B5, Ford WSS M2C 313 A/B/C		ALTAIR AB 5 5W/30
CASTROL	A	MAGNATEC PROFESSIONAL A3 10W/40	10W/40		Semisintetico per motori VW non iniettore-pompa. API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 505.00	MULTI-S 10W/40	
CASTROL	A	MAGNATEC C3 5W/40	5W/40		sintetico motori diesel. API SN, ACEA C3, Fiat 9.55535-S2, BMW LL-04, MB 229.31, Renault RN 0710		ALTAIR 505.01 5W/40
CASTROL	A	MAGNATEC PROFESSIONAL A3 5W/40	5W/40		Semisintetico per motori benzina e turbodiesel API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4	ALTAIR 505.01	ALTAIR 5W/40
CASTROL	A	MAGNATEC PROFESSIONAL A5 5W/30	5W/30		Semisintetico per motori benzina e turbodiesel API SN/CF, ACEA A5/B5, ILSAC GF-4, incontra requisiti Ford WSS M2C 913 C/D		ALTAIR AB 5 5W/30
CASTROL	A	MAGNATEC PROFESSIONAL B4	5W/40		Sintetico per motori VW iniettore-pompa senza DPF e motori altre marche con DPF. API SM/CF, ACEA A3/B4/C3, MB 229.31, VW 502.00-505.00-505.01, Ford WSS M2C 917A	ALTAIR 5W/40	
CASTROL	A	MAGNATEC PROFESSIONAL C2 5W/30	5W/30		sintetico a basse ceneri per motori benzina e turbodiesel API SN/CF, ACEA C2, PSA B 712290		ALTAIR LS 5W/30
CASTROL	A	MAGNATEC PROFESSIONAL C3 5W/30	5W/30		sintetico a basse ceneri per motori benzina e turbodiesel API SN/CF, ACEA C3, PSA B 712290	ALTAIR LS 5W/30	
CASTROL	A	MAGNATEC PROFESSIONAL C3 5W/30	5W/30		sintetico a basse ceneri per motori benzina e turbodiesel API SN/CF, ACEA A3/B4/ C3, GM dexos2, GM LL 025A/B	ALTAIR LS 5W/30	
CASTROL	A	MAGNATEC PROFESSIONAL E 5W/20	5W/20		Sintetico per motori Ford 1.0 3 cilindri a benzina, alta potere Fuel Economy. Ford WSS-M2C948-B	ALTAIR C 5W/20	
CASTROL	A	MAGNATEC PROFESSIONAL OE 5W/30	5W/40		sintetico a basse ceneri per motori benzina e turbodiesel API SN/CF, ACEA A3/B4/ C3, GM dexos2, GM LL 025A/B		ALTAIR 505.01 5W/40
CASTROL	A	MANUAL EP 80	80W		EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.1	AKRO EP 80W	
CASTROL	A	MANUAL EP 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.1	AKRO EP 80W/90	
CASTROL	A	MARINE GEAR OIL	80W/90		EP cambi e differenziali API GL-5, per nautica	AKRO HD 80W/90	NAUTICAL EP 80W/90
CASTROL	A	MOTORCYCLE COOLANT			antigelo puro per cicli di raffreddamento base etilenica, ASTM D 3306.n.a.p. free	ICE GUARD	
CASTROL	A	MOTORCYCLE DWF			prodotto aerosol protettivo disidratante moto e auto	MOLYguard MULTISBLOC SPRAY	
CASTROL	A	MTX	10W/40		minerale, cambi e trasmissioni manuali antiusura, API SF/SG, cambio/frizione moto 2T e 4T		FENIX 4T COMPETITION 10W/40

CASTROL	A	MTX FULL SYNTHETIC 75W/140	75W/140		sintetico cambi e differenziali ipoidi, trasmissioni manuali, API GL5	AKRO SINT ST 75W/140	
CASTROL	A	MTX SYNTHETIC 80W	80W		sintetico cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL4, cambio/frizione moto 2T e 4T	AKRO SINT MP 75W/80	FENIX 4T COMPETITION 10W/40
CASTROL	A	OUTBOARD 2T		42	olio per motori fuoribordo a 2 tempi, NMMA TCW-3	NAUTICAL 2T OUTBOARD	
CASTROL	A	OUTBOARD 4T	10W/30		olio per motori fuoribordo a 4 tempi, API SL/CF		NAUTICAL NAVIBLU 4T 10W/30
CASTROL	A	POWER 1 4T	10W/30		semisintetico per motori di moto a 4 tempi, API SG, JASO MA-2		FENIX 4T COMPETITION 10W/40
CASTROL	A	POWER 1 4T	10W/40		semisintetico per motori di moto a 4 tempi, API SG, JASO MA-2	FENIX CHAMP 4T 10W/40	FENIX 4T COMPETITION 10W/40
CASTROL	A	POWER 1 4T	15W/50		semisintetico per motori di moto a 4 tempi, API SG, JASO MA-2		FENIX RACING 10W/50 MOTORBIKE 15W/50
CASTROL	A	POWER 1 GPS 4T 10W/30	10W/30		sintetico per motori di moto a 4 tempi, API SJ, JASO MA-2		FENIX 4T COMPETITION 10W/40
CASTROL	A	POWER 1 RACING 2T			motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC+, JASO FC, ISO-L-EGD	FENIX SINT TT	
CASTROL	A	POWER 1 RACING 4T 10W/40	10W/40		sintetico per motori di moto a 4 tempi competizione, API SJ, JASO MA-2	FENIX 4T COMPETITION 10W/40	
CASTROL	A	POWER 1 RACING 4T 10W/50	10W/50		sintetico per motori di moto a 4 tempi competizione, API SJ, JASO MA-2	FENIX RACING 10W/50	
CASTROL	A	POWER 1 SCOOTER 2T			motori motocicli a 2 tempi semisintetico, API TC+, JASO FC, ISO-L-EGD	FENIX TWO STROKE	
CASTROL	A	POWER 1 SCOOTER 4T	5W/40		sintetico per motori di moto a 4 tempi di scooter API SJ, JASO MA-2	FENIX SCOOTER 5W/40	
CASTROL	A	R2 RACINGBIKE		36	motori motocicli a 2 tempi sintetico, moto altissima potenza	FENIX SINT TT	
CASTROL	A	R4 SUPERBIKE	5W/40		sintetico per motori di moto a 4 tempi, API SG, JASO MA		FENIX 4T COMPETITION 10W/40
CASTROL	A	RESPONCE DOT 4			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4	STOP GUARD DOT 4	
CASTROL	A	RESPONCE SUPER DOT 4			fluido per freni e frizioni DOT 4 ULTRA, punto ebollizione 300°C	STOP GUARD DOT 4	STOP GUARD DOT 5.1
CASTROL	A	RS 2T		36	motori motocicli a 2 tempi sint., API TC JASO FC, ISO-L-EDG, anche competiz.	FENIX SINT TT	
CASTROL	A	SAF-PD 75W/85	75W/85		EP cambi e differenziali, sintetico API GL-5, VW 52145X, ZF TE ML 18		AKRO SINT UDL 75W/90
CASTROL	A	SAF-X 75W/140	75W/140		EP cambi e differenziali, sintetico API GL-5, Scania STO 1:0, ZF TE ML 05D/12D/16G	AKRO SINT ST 75W/140	
CASTROL	A	SAF-XJ	75W/140		EP differenziali autobloccanti sintetico, API GL-5, BMW		
CASTROL	A	SAF-XO	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico API GL-5, SCANIA STO:1, ZF TE-ML 05B/12B/17B	AKRO SINT ST 75W/90	
CASTROL	A	SCOOTING 2T NEW FORMULA		71,4	motori motocicli a 2 tempi semis., API TC, JASO FC, ISO-L-EGC/D, scooters	FENIX TWO STROKE	
CASTROL	A	SCOOTING 4T 5W/40	5W/40		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi sintetico, API SG, alte prestazioni, scooter	FENIX SCOOTER 5W/40	
CASTROL	A	SLD 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CH-4, ACEA E5/E3, MB 228.3, VDS3, M 3275		MULTILIFE 15W/40
CASTROL	A	SLICON Spray			lubrificante multuso al silicone per proteggere e rinnovare materie plastiche e gomma	MOLYguard MOLYSIL Spray	
CASTROL	A	SLX LL01 FE 0W/30	0W/30		sintetico motori benzina e diesel auto, API SL/CF ACEA A3/B4, VW 502/505, MB229.3, BMW		ALTAIR LS 5W/30

CASTROL	A	SLX LONGLIFE II 0W/30	0W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture, VW 503/506/506.01		ALTAIR BMA 5W/30
CASTROL	A	SLX PROFESSIONAL 5W/40	5W/40		Sintetico per VW senza DPF. API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 502.00-505.00, BMW LL 98		ALTAIR 5W/40
CASTROL	A	SLX PROFESSIONAL FUEL SAVER 0W/30	0W/30		sintetico, motori benzina e turbodiesel Ford, API SL, ACEA A1/B1, A5/B5		ALTAIR AB 5 5W/30
CASTROL	A	SLX PROFESSIONAL FUEL SAVER A1 5W/20	5W/20		sintetico, motori benzina e turbodiesel Ford, API SM/CF, ACEA A1/B1, A5/B5, Ford WSS M2C925A		ALTAIR AB 5 5W/30
CASTROL	A	SLX PROFESSIONAL LONGTEC 0W/30	0W/30		sintetico motori benzina e turbodiesel, API SM/CF; ACEA A3//B3/B4, MB 229.3, 229.5, BMW LL 01, GM LL 025A/B		ALTAIR LS 5W/30
CASTROL	A	SLX PROFESSIONAL LONGTEC 0W/40	0W/40		sintetico motori benzina e turbodiesel, API SM/CF; ACEA A3//B3/B4, MB 229.3, 229.5, BMW LL 01, GM LL 025A/B		ALTAIR 5W/40
CASTROL	A	SLX PROFESSIONAL LONGTEC A5 5W/30	0W/30		sintetico, motori benzina e turbodiesel Ford, API SM/CF, ACEA A1/B1, A5/B5, Ford WSS M2C913A/B		ALTAIR AB 5 5W/30
CASTROL	A	SLX PROFESSIONAL LONGTEC LONG LIFE II 0W/30	0W/30		sintetico per motori VW V10 antecedenti 12/2006 ed R5 senza DPF. VW 503.00-506.00-506.01		
CASTROL	A	SLX PROFESSIONAL POWERFLOW C3	0W/30		sintetico a basse ceneri per tutti i motori. API SM/CF, ACEA A3/B3/B4 C2/C3, MB 229.51, BMW LL-04, VW 502.00/503.01/505.00		ALTAIR BMA 5W/30
CASTROL	A	SLX PROFESSIONAL POWERFLOW LONG LIFE III	5W/30		sintetico a basse ceneri per motori VW, tranne V10 antecedenti 12/2006 ed R5 senza DPF. API SM/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.51, BMW LL-04, VW 504.00/507.00	ALTAIR BMA 5W/30	
CASTROL	A	SMX - S	75W/85		EP cambi e differenziali sintetico, API GL-4, MB 235.4		AKRO SINT UDL 75W/90 AKRO SINT MP 75W/80
CASTROL	A	SRF RACING BRAKE FLUID			fluido per freni e frizioni DOT3 + 4, esteri siliconici, competiz., B.P: 300°C		
CASTROL	A	SUPER INBOARD 15W/40	15W/40		olio per motori entrobordo 4T nautica multigrado API CF4/SG, Volvo VDS, benzina & diesel	SUPER PERFORMANCE 15W/40	NAUTICAL 15W/40 PROTECH
CASTROL	A	SUPER OUTBOARD		35	olio per motori fuoribordo a 2 tempi ashless, NMMA TC-W II		NAUTICAL 2T OUTBOARD
CASTROL	A	SUPER OUTBOARD PLUS		35	olio per motori fuoribordo a 2 tempi ashless, API TD, NMMA TC-W3	NAUTICAL 2T OUTBOARD	
CASTROL	A	SUPER TT EXTRA PROTECTION		56	motori motocicli a 2 tempi JASO FB, piccole cilindrata		SUPER 2T
CASTROL	A	SYNTHETIC FORKOIL 10W	10W		fluido forcelle e sospensioni motocicli sintetico	FENIX FORK 10W	
CASTROL	A	SYNTHETIC FORKOIL 2,5W	2,5W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip		
CASTROL	A	SYNTHETIC FORKOIL 5W	5W		fluido forcelle e sospensioni motocicli sintetico	FENIX FORK 5W	
CASTROL	A	SYNTRANS 75W/85	75W/85		EP cambi e differenziali sintetico, API GL-4, MB 235.4, MAN 341 SL, ZF TE ML 02L/16K		AKRO SINT UDL 75W/90 AKRO SINT MP 75W/80
CASTROL	A	SYNTRANS AT 75W/90	75W/90		EP cambi per cambi manuali, sintetico, API GL-4, MB 235.11		AKRO SINT UDL 75W/90
CASTROL	A	SYNTRANS B 75W	75W		EP cambi longitudinali BMW sintetico, API GL-4, TE ML 11		
CASTROL	A	SYNTRANS FE 75W	75W		EP cambi tradizionali con frizioni a secco, sintetico, Ford WSS M2C200-D2		
CASTROL	A	SYNTRANS MAX 75W/80	75W/80		EP cambi manuali e automatici ZF, sintetico, API GL-4, MB 235.5, MAN 341 tpe Z5, ZF TE ML 02E/16P		AKRO SINT MP 75W/80

CASTROL	A	SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W/90	75W/90		EP cambi manuali di varie marche, sintetico, API GL-4/3		AKRO SINT UDL 75W/90
CASTROL	A	SYNTRANS TRANSAXLE 75W/90	75W/90		EP cambi manuali con differenziale in blocco (transaxle), sintetico, API GL-4+, VW 501.50		AKRO SINT UDL 75W/90
CASTROL	A	SYNTRANS V FE 75W-80	75W/80		EP cambi manuali con differenziale in blocco (transaxle), sintetico, API GL-4+, Audi 52532		AKRO SINT MP 75W/80
CASTROL	A	SYNTRANS Z LONG LIFE 75W/80	75W/80		EP cambi manuali e robottizzati, sintetico, lunga durata, API GL-4, MAN 341 type Z5, MB 235.41, ZF TE ML 1E, 2E, 16P		AKRO SINT MP 75W/80
CASTROL	A	SYNTRAX LIMITED SLIP 75W/140	75W/140		EP per differenziali tradizionali e a slittamento limitato, anche per competizione, sintetico, API GL-5, MB 235.61		
CASTROL	A	SYNTRAX LIMITED SLIP 75W/140	75W/140		EP per differenziali tradizionali e a slittamento limitato, anche per competizione, sintetico, API GL-5, MB 235.61, BMW 1S		
CASTROL	A	SYNTRAX LONG LIFE 75W/140	75W/140		EP per cambi e differenziali tradizionali, sintetico, API GL-5, Scania STO 1:0/2:0A	AKRO SINT ST 75W/140	
CASTROL	A	SYNTRAX LONG LIFE 75W/140	75W/140		EP per cambi e differenziali tradizionali, sintetico, API GL-5, Scania STO 1:0/2:0A	AKRO SINT ST 75W/140	
CASTROL	A	SYNTRAX LONG LIFE 75W/90	75W/90		EP per cambi e differenziali tradizionali, sintetico, API GL-5, Scania STO 1:0	AKRO SINT ST 75W/90	
CASTROL	A	SYNTRAX LONG LIFE 75W/90	75W/90		EP per cambi e differenziali, sintetico, API GL-5, Scania STO 1:0, MAN 342 S2	AKRO SINT ST 75W/90	
CASTROL	A	SYNTRAX UNIVERSAL 75W/90	75W/90		EP per cambi e differenziali, universale sintetico, API GL3/4/5	AKRO SINT UDL 75W/90	
CASTROL	A	SYNTRAX UNIVERSAL 80W/90	80W/90		EP per cambi e differenziali, universale semisintetico, API GL4/5, Scania STO 1:0, ZF		AKRO SINT UDL 75W/90
CASTROL	A	SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W/90	75W/90		EP per cambi e differenziali, universale sintetico, API GL4/5	AKRO SINT UDL 75W/90	
CASTROL	A	TAF-X	75W/90		EP cambi e differenziali totalmente sintetico, API GL-4, VW 501.50		AKRO SINT UDL 75W/90
CASTROL	A	TECHNICLEAN S 9			detergente lavante d' officina sintetico, solubile in acqua, per parti meccaniche		RUBER 12
CASTROL	A	TECHNICLEAN S-AR2			detergente lavante d' officina emulsionabile, per parti meccaniche		RUBER 12
CASTROL	A	TECTION 10W/40	10W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali sint, API CH4/SJ, ACEA E5/B4/A3, MB 228.3, M 3275, VDS2	SINTLIFE 10W/40	TURBOSINT M.O. 10W/40
CASTROL	A	TECTION 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CH-4, ACEA E5/E3, MB 228.3, VDS3, M 3275		MULTILIFE 15W/40
CASTROL	A	TECTION GAS 15W/40	15W/40		diesel veicoli pesanti alimentati a CNG, MB 226.9, M 3271.1, RVI RGD, VOLVO CNG		GREENLIFE 15W/40
CASTROL	A	TECTION GLOBAL 15W/40	15W/40		diesel veicoli pesanti API CI-4, ACEA E7, VDS3, MB 228.3, M 3275, RVI RLD-2, CAT ECF-2, DAF, DHD-1	MULTILIFE 15W/40	
CASTROL	A	TECTION GLOBAL ES 15W/40	15W/40		SHPDO a basse ceneri per diesel veicoli pesanti API CI-4, ACEA E7/E, VDS4, MB 228.31, M 3275, CAT ECF-3, VOLVO VDS-4, DHD-2	GREENLIFE 15W/40	
CASTROL	A	TECTION HD 15W/40	15W/40		olio a basse ceneri per veicoli pesanti anche con EGR. API CI-4plus, VDS3, MACK EO-N plus '03, CAT ECF-2, DHD-1, ALLISON C-4, TBN 12		GREENLIFE 15W/40
CASTROL	A	TECTION MEDIUM DUTY 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CH-4, ACEA E2, MB 228.1, VDS, MAN 271	UNIC SUPER HD 15W/40	

CASTROL	A	TECTION SLD 15W/40	15W/40		diesel veicoli pesanti. API CH-4, ACEA E7, SCANIA LDF	MULTILIFE 15W/40	
CASTROL	A	TECTION T 15W/40	15W/40		multifunz.motore, trasm., idraulico, macchinario cantiere		MULTILIFE 15W/40
CASTROL	A	TOP 50 !		61,5	API CH4/CF, ACEA E3/E5, MB 228.3, M 3275, VDS2, RVI RD		
CASTROL	A	TQ			motori motocicli a 2 tempi semisintetico, JASO FC, scooters alte prestazioni	FENIX TWO STROKE	
CASTROL	A	TQ-D	7,1+		trasmissioni automatiche semisintetico, GM TASA, MB 236.2	ATF FLUID II E	
CASTROL	A	TRANSMAX A CVT			trasmissioni automatiche DEXRON II D, MB 236.6, Ford Mercon, Cat TO-2, All C4	ATF FLUID II E	
CASTROL	A	TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE			trasmissioni a variazione continua (CVT) Multitronic VL, Audi, BMW		
CASTROL	A	TRANSMAX DUAL			trasmissioni automatiche sint. lub a vita MB 236.81, MAN 399C, BMW, ZF TE ML 11B 14C e 16M, Voith 607/1663 Retarder, cambi & servosterzo. - VERDE-		ATF SYNTH
CASTROL	A	TRANSMAX E			trasmissioni automatiche a doppia frizione DSG		
CASTROL	A	TRANSMAX Z			trasmissioni automatiche giapponesi Toyota type II, III, IV, Aisin Warner JWS 3309		ATF SYNTH
CASTROL	A	TT			trasmissioni automatiche e semiautomatiche ZF Ecomat (120.000 km), MB 236.81, MAN Z3, V2, BMW, ZF TE ML 04D 11B 14C e 16M. Voith H556336		ATF SYNTH
CASTROL	A	TTS EXTREME PROTECTION			motori motocicli a 2 tempi JASO FB, piccole cilindrate	SUPER 2T	
CASTROL	A	TWS MOTORSPORT 10W/60	10W/60		motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC+, JASO FC, ISO-L-EGD	FENIX SINT TT	
CASTROL	A				motori benzina autovetture da competizione sintetico, API SJ/CF, BMW M5, Porsche	ALTAIR 10W/60	

CASTROL	I	AIRCOL PD 32, 46, 68, 100, 150		serie	compressori rotativi a vite e a palette inibito, DIN 51506 VDL	CILPRESS 32, 46, 68, 100, 150	MOLYguard SYNTOIL 32, 46
CASTROL	I	AIRCOL SR 32, 46		serie	sintetico totalmente PAO per compressori rotativi ad aria; non ci sono esteri che possano formare depositi da idrolisi.		
CASTROL	I	ALPHA TT 1200		1200	EP viscosi per riduttori a ingranaggi molto caricati, FZG 12, DIN 51517/3 CLP		
CASTROL	I	ALPHA BMB 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	EP al bisolfuro di molibdeno, riduttori a ingranaggi molto caricati, FZG 12, DIN 51517/3 CLPF	MOLYguard MOLY K./EP. 100, 150, 220, 320, 460, 680	
CASTROL	I	ALPHA EP 32, 46		serie	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP		C.N. OIL 32, 46
CASTROL	I	ALPHA EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680	
CASTROL	I	ALPHA LCG 150B		150	EP senza zinco anticorrosivo, riduttori a ingranaggi FZG 12, DIN 51517/3 CLP		
CASTROL	I	ALPHA OGL S		4150	oli molto viscosi adesivi per ingranaggi scoperti		
CASTROL	I	ALPHA OGL W		1550	oli molto viscosi adesivi per ingranaggi scoperti		
CASTROL	I	ALPHA SP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680	
CASTROL	I	ALPHA SP 1000		1000	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP		KOMOL ST 1000
CASTROL	I	ALPHA TT 3200		3200	EP viscosi per riduttori a ingranaggi molto caricati, FZG 12, DIN 51517/3 CLP		
CASTROL	I	ALPHASYN PG 150, 220, 320, 460		serie	oli sintetici a base PAG per ingranaggi e cuscinetti, FZG 12° stadio	MOLYguard GEAR SINT 150, 220, 320, 460	
CASTROL	I	ALUSOL B		160 (20°C)	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli lavorazione alluminio		
CASTROL	I	ALUSOL XT FF			Emulsionabile semisintetico lattescente no cloro e formaldeide per asportaz.truc. gravoso di alluminio e acciai medio-basso legati. FR=1,0. Concentrazioni da 7-11%.		SOLUBLE SE AD
CASTROL	I	ANTISCHIUMA L			fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose additivo antischiuma solubile in acqua	ER 20	
CASTROL	I	ANVOL SWX		46	fluido idraulico resistente al fuoco base esteri organici, antiusura. Soddisfa specifiche Factory Mutual		HFR 46
CASTROL	I	ANVOL SWX FM		46	fluido idraulico resistente al fuoco base acqua/glicole		
CASTROL	I	ANVOL WG		46	fluido idraulico resistente al fuoco base di glicoli e acqua		
CASTROL	I	AQUAMET 500 FG			semisintetico biostabile per taglio metalli EP, per metalli ferrosi, ghisa lavorazioni gravose indicato per acque sino a 50 °F		
CASTROL	I	CARECUT ES1		28	olio a base esteri per taglio ingranaggi, dentatura e brocciatura di tutti i materiali ferrosi e non ferrosi (no inox); anche per imbutiture di media gravosità e tranciatura.		SUN 20 BIO PLUS SUN 35 BIO
CASTROL	I	CARECUT ES2		9	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche base esteri, no cloro, rettifica acciai e inox	SUN 10 BIO PLUS	
CASTROL	I	CARECUT ES3		5,6	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche base esteri, no cloro, rettifica finitura e superfinitura acciai e inox	SUN 5 BIO PLUS	

CASTROL	I	CARELUBE HES		5,6	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche ~~base esteri, no cloro, rettifica acciai e inox~~		
CASTROL	I	COOLEGE BI			olio emulsionabile per taglio metalli acque dure,taglio e ~~rettif.,met.ferrosi e non 2-8%~~		
CASTROL	I	CRESTA V		450	cilindri a vapore e riduttori lenti minerale puro		KOMOL ST 460
CASTROL	I	CUTTING OIL 737		40	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno ~~solfoclorurato inattivo scanalatura con mola~~		VANGRIND 60/C
CASTROL	I	CUTTING OIL 755		5	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/ ~~microforatura clorurato, lavorazione alluminio~~		CUT LA
CASTROL	I	GUN DRILL 2480		16	olio con cloro zolfo e fosforo per la foratura profonda con elevate proprietà anti-saldatura previene brunitura, alta finitura. Per ghisa, leghe dure, in acciaio inox, ~~acciaio per utensili~~		
CASTROL	I	GUN DRILL C		12	olio fluido per la foratura profonda con elevate proprietà anti-saldatura previene brunitura, alta finitura. Per ghisa, leghe dure, in acciaio inox, acciaio per utensili		CUT 1087/S
CASTROL	I	HONILO 171		11	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automa-tiche ~~per foratura profonda metalli non ferrosi~~		LAPATROL FF/5
CASTROL	I	HONILO 401		4,5	fluido incolore per elettroerosione minerale puro, per ~~sgrossatura~~	EDM 4	LAPATROL FF
CASTROL	I	HONILO 430		4,5	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/ ~~microforatura clorurato, acciai e leghe gialle~~		LAPATROL FF
CASTROL	I	HONILO 480		5	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/ ~~microforatura clorurato, acciai legati (rosso)~~		
CASTROL	I	HONILO 481		5,5	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura ~~/microforatura EP, acciai duri (rosso)~~		
CASTROL	I	HONILO 710		5,2	olio da taglio intero senza cloro per la levigatura e superfinitura ghisa, acciaio, alluminio, non ferrosi. Inodore, a basso VOC, alta filtrabilità per una lunga ~~durata~~		
CASTROL	I	HONILO 930		4,2	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/ micro- ~~foratura no cloro, per ghisa, e rettifica acciai~~		
CASTROL	I	HONILO 971		10,4	olio attivo levigatura, lappatura no cloro, EP ~~solfofosforo, metalli duri~~		
CASTROL	I	HONILO 980		5	olio da taglio minerale inattivo, levigatura/ lappatura, anche per foratura e lavor. generiche su alluminio e ~~leghe gialle, senza cloro e zolfo.~~		SUN 10 BIO PLUS
CASTROL	I	HONILO 981		5	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/ microforatura no cloro, composto, acciai duri e leghe ~~nickel~~		
CASTROL	I	HONILO 988		5	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/ ~~microforatura no Cl,untuosanti naturali e sintet.,acciai~~		
CASTROL	I	HONING 981		10,8	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/ microforatura EP,rosso,acciai,anche taglio allum./metalli ~~gialli~~		LAPATROL FF
CASTROL	I	HONING FLUID 10		10,8	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/ microforatura EP,rosso,acciai,anche taglio allum./metalli ~~gialli~~		LAPATROL FF
CASTROL	I	HOT DIPPING COMPOUND			protettivo antiruggine a pellicola spessa lunga durata, ~~applicazioni a 130/150°C~~		
CASTROL	I	HYDRAULIC LIFT		68	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV,DENISON HF-0/1/2,VICKERS, CINCINNATI P69	LIFT OIL 68	

CASTROL	I	HYDROIL P C741		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, prestazione normale	HYDRAULIC 32, 46, 68	
CASTROL	I	HYSOL AL/F			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli EP, lavorazioni gravose 4-15%		VANSIN 80 EP
CASTROL	I	HYSOL F			emulsionabile lattescente biostabile semisintetico, no cloro, rettifica e taglio metalli ghisa, acciai basso-medio legati e leghe di alluminio. FR=1, conc.=4-10%		SOLOIL 2911 B
CASTROL	I	HYSOL LXE (ex CLEAREGE LXE)			Emulsionabile lattescente clorurato, detergente, per fresatura, foratura, brocciatura, maschiatura e l'alesatura su ghisa, acciai e alluminio. FR=1		SOLOIL 2911 C SOLUBLE SE
CASTROL	I	HYSOL MB 50			Emulsionabile lattescente no cloro e formaldeide per rettifica e asportaz.truciolo di metalli ferrosi e alluminio. FR=1,0. Concentrazioni da 5-10%.		SOLUBLE SE AD SOLUBLE WD
CASTROL	I	HYSOL SL 35 XBB			Emulsionabile semisintetico lattescente no cloro, boro e formaldeide per rettifica e asportaz.truc. di ghisa e acciai medio-basso legati. FR=1,1. Concentrazioni da 4-10%. Olio contenuto=35%		SOLUBLE SM-A
CASTROL	I	HYSOL SL 50 XBB			Emulsionabile lattescente no boro e formaldeide per rettifica e asportaz.truc. di materiali ferrosi, alluminio e titanio. FR=1,0. Conc. 5-10%. Olio contenuto=50%		SOLUBLE WD
CASTROL	I	HYSPIN AWH-M 46		46	Idraulico con IV=150 e alta demulsività. DIN 51524, Part 3, Class HVLP (+).		HYDRAULIC HVD 46
CASTROL	I	HYSPIN AWS		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, ridotto contenuto di Zn, demulsivo e filtrabile, antiusura ISO HM, DENISON HF-0.		HYDRAULIC (serie)
CASTROL	I	HYSPIN AWS 10		10	olio per fusi e mandrini ISO HM, organi veloci		KOMOL SR/V 10
CASTROL	I	HYSPIN DSP 10, 15, 22, 32, 46, 68		serie	idraulici minerali, detergenti, ashless, EP e antiusura. DIN 51524 HLP, DIN 51517-3 CLP, ISO L-HM		HYDRAULIC HVD 32, 46, 68
CASTROL	I	HYSPIN HVI 22, 32, 46, 68		serie	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissi-mo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	SIRIO H OIL EP 32, 46, 68	
CASTROL	I	HYSPIN M 32, 46, 68		serie	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissi-mo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	SIRIO H OIL EP 32, 46, 68	
CASTROL	I	HYSPIN M 15		15	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissi-mo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	SIRIO H OIL EP 15	
CASTROL	I	HYSPIN M 150		150	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altis-simo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS		
CASTROL	I	HYSPIN SPINDLE		10	olio a bassa viscosità per organi ad alta velocità, sistemi a circolazione, ISO HL	KOMOL SR/V 10	
CASTROL	I	HYSPIN SPINDLE ZZ 2, 5		serie	olio a bassa viscosità per organi ad alta velocità, sistemi a circolazione (anche settore tessile) e taluni sistemi idraulici. ISO HM. DIN 51502 HLP		KOMOL SR/V 2, 5
CASTROL	I	HYSPIN VG 46 SS		46	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico	C.O. SPECIAL 46	
CASTROL	I	HYSPIN ZZ 32, 46, 68		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura no zinco, alta filtrab., ISO HM, VICKERS, CINCIN. P68	C.N. OIL 32, 46, 68	
CASTROL	I	HYSpray A 1542		18	fluido per taglio a nebulizzazione ad alta velocità base alcoli grassi, biodegradabile, lav. generali		CILUBE 28
CASTROL	I	HYSpray E 2010		9	fluido per taglio a nebulizzazione ad alta velocità base esteri sintetici, biodegradabile, lav generali		

CASTROL	I	HYSRAY V 1066		36	fluido per taglio a nebulizzazione ad alta velocità base esteri naturali, biodegradabile, lav generali		CILUBE LM
CASTROL	I	ICEMATIC 299		55	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso flocc point. Sostituisce Icematic 99 nei sistemi di refrigerazione marini. Carrier PP33-2 e PP36-1		SUNISO GS 4
CASTROL	I	ICEMATIC 44		15	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso flocc point		
CASTROL	I	ICEMATIC 66		35	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso flocc point	GLACIAL GS 32	
CASTROL	I	ICEMATIC 99		59	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso flocc point	GLACIAL GS 68	
CASTROL	I	ICEMATIC F 150		35	olio per compressori frigoriferi olio bianco, per SO2 e cloruro di metile		
CASTROL	I	ICEMATIC SW 100		100	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioli, per HFC-134a	GLACIAL SL 100	
CASTROL	I	ICEMATIC SW 150		150	olio per compressori frigoriferi sintetico (esteri polioli) per HFC-134a		
CASTROL	I	ICEMATIC SW 22		22	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioli, per HFC-134a		
CASTROL	I	ICEMATIC SW 220		220	olio per compressori frigoriferi sintetico (esteri polioli) per HFC-134a		
CASTROL	I	ICEMATIC SW 32		32	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioli, per HFC-134a	GLACIAL SL 32	
CASTROL	I	ICEMATIC SW 46		46	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioli, per HFC-134a		
CASTROL	I	ICEMATIC SW 68		68	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioli, per HFC-134a	GLACIAL SL 68	
CASTROL	I	ILOBROACH 11 E		14	olio per brocciatura inattivo, fortemente EP, anche lavoraz. generali		CUT 347
CASTROL	I	ILOBROACH 8		13	olio per brocciatura solfoclorurato attivo, lav. severa acc. legati/inossid		
CASTROL	I	ILOCUT 101		200	olio per maschiatura a mano EP attivo, acciai		CUT MSA
CASTROL	I	ILOCUT 154		33	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche solfoclorurato, acciai legati fino a 110Kg/mm2	CUT 346	
CASTROL	I	ILOCUT 172		31	olio per taglio ingranaggi solfoclorurato attivo, acciai tenaci e inossid		CUT 13/C
CASTROL	I	ILOCUT 173		24	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche solfoclorurato, lavor. poco gravose met. ferrosi/non	CUT 777	
CASTROL	I	ILOCUT 218		95	olio per taglio ingranaggi inattivo, dentature coniche e con creatore	GEOCUT 888/I	GEOCUT PGC
CASTROL	I	ILOCUT 222		46	olio da taglio intero esente cloro, per minuterie in acciai di media lavorabilità, alluminio e leghe gialle.		CUT 1060
CASTROL	I	ILOCUT 276		20	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche per minuterie metalliche		
CASTROL	I	ILOCUT 371 D		31	olio per taglio ingranaggi solfoclorurato attivo, lavoraz. gravose a creatore		CUT 1060
CASTROL	I	ILOCUT 400		2 (20°C)	fluido incolore per elettroerosione per finitura	EDM SPECIAL	
CASTROL	I	ILOCUT 461		22	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche clorurato comp., maschiatura, ottone, alluminio, nickel		CUT 346
CASTROL	I	ILOCUT 482		21	olio intero per taglio e rettifica		VANGRIND 60/C
CASTROL	I	ILOCUT 506		88	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche solfoclorurato, acciai legati, inossid, leghe Ni-Cr		

CASTROL	I	ILOCUT 534 B		12	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda solfoclorurato, Heller/BTA	CUT 1087/S	
CASTROL	I	ILOFORM 101		55	olio per stampaggio e imbutitura composto clorurato, imbutitura profonda acciai		
CASTROL	I	ILOFORM BWM 300		8	olio per stampaggio e imbutitura no Cl/S, additivi polari, tranciatura non ferrosi		
CASTROL	I	ILOFORM BWM 310		28	olio per stampaggio e imbutitura no Cl/S, additivi polari, tranciatura non ferrosi. COC=132 °C		GEOCUT PGC
CASTROL	I	ILOFORM BWN 320		124	olio per stampaggio e imbutitura no Cl/S, additivi polari, leghe alluminio e rame		
CASTROL	I	ILOFORM CFX 25		25	olio per deformazione esente cloro per acciai legati e non, elevata lubricità e EP. Non adatto per leghe gialle	GEOCUT 884	
CASTROL	I	ILOFORM MS 42		1,5 (20°C)	olio per stampaggio e imbutitura alta filtrabilità, tranciatura lamierino magnetico		
CASTROL	I	ILOFORM PN 101		52	olio per stampaggio e imbutitura composto, EP, metalli ferrosi		
CASTROL	I	ILOFORM PN 205		280	olio per stampaggio e imbutitura clorurato, molto EP, imbutitura severa acciai/ inox		COMPOUND P3
CASTROL	I	ILOFORM PN 206		1000	olio per stampaggio e imbutitura clorurato composto, lav. gravosa acciaio inox		NPB-SP 88/5
CASTROL	I	ILOFORM PN 226		65	olio per stampaggio e imbutitura composto, EP con cloro e zolfo, per imbutitura profonda, acciai legati e inox		COMPOUND P9 SUN DR-AC
CASTROL	I	ILOFORM PNW 203		88	olio per stampaggio e imbutitura EP clorurato inattivo, alluminio, rame, ottone		COMPOUND P10
CASTROL	I	ILOFORM PNW 224		220	olio per stampaggio e imbutitura composto, stampaggio e imbutitura profonda lamiere		
CASTROL	I	ILOFORM PS 109			pasta emulsionabile per stampaggio e imbutitura, anche trafil. rame, ottone, allum.	PRESSOPLAST	
CASTROL	I	ILOFORM PS 150			pasta emulsionabile per stampaggio e imbutitura, metalli ferrosi e non (filler)	PRESSOPLAST	
CASTROL	I	ILOFORM PS 158			pasta emulsionabile per stampaggio e imbutitura, acciai legati e inox (filler)	PRESSOPLAST	COMPOUND P 9
CASTROL	I	ILOFORM TDN 51 LC		78	olio clorurato inattivo per imbutitura		COMPOUND P10
CASTROL	I	ILOFORM TDN 81		100	olio per laminazione a freddo EP composto, tubi acciai legati e inox		
CASTROL	I	ILOGRIND 484		23	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno inattivo		
CASTROL	I	ILOGRIND 500		20	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno no cloro, attivo, acciai anche legati	VANGRIND 60/CB	
CASTROL	I	ILOGRIND 600		12	olio senza cloro per rettifica di forma, formatura dal pieno, attivo, acciai anche legati		
CASTROL	I	ILOQUENCH 1		32	olio per tempra acciai paraffinico	SUPERBAR 3	SUPERBAR 4
CASTROL	I	ILOQUENCH 2 CX		96	olio per tempra martensitica minerale puro		
CASTROL	I	ILOQUENCH 43		23,5	olio per tempra acciai paraffinico	SUPERBAR 1	
CASTROL	I	ILOQUENCH 500 AQUA		570 (20°C)	olio per tempra acciai fluido idrosolubile per ridurre drasticità tempra		
CASTROL	I	ILOQUENCH 52		26	olio per tempra acciai paraffinico	SUPERBAR 3	
CASTROL	I	ILOQUENCH 700 AQUA		91 (20°C)	olio per tempra a induzione fluido idrosolubile		
CASTROL	I	ILOQUENCH 77		46	olio per tempra acciai paraffinico		
CASTROL	I	ILOQUENCH FY		43	olio per tempra acciai per pezzi facilmente deformabili		

CASTROL	I	ILOQUENCH S100		22	olio per tempra acciai lavabile	IDROLBAR	
CASTROL	I	INSULATING OIL			olio isolante trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe I, pour point -33°C	ELTRAS	
CASTROL	I	MAGNA 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320		serie	minerale puro, sist.a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	KOMOL ST 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320	
CASTROL	I	MAGNA 10		10	olio per fusi e mandrini ISO AN, minerale puro, organi veloci	KOMOL SR/V 10	
CASTROL	I	MAGNA AB 3		4	olio per fusi e mandrini ISO AN, minerale puro, mandrini veloci		
CASTROL	I	MAGNA AB 5		4	olio per fusi e mandrini additivi untuosita, anticorrosione	KOMOL SR/V 5	
CASTROL	I	MAGNA AX 68		68	olio per supporti e organi in presenza d' acqua composto		
CASTROL	I	MAGNA BD 68		68	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip	C.O. SPECIAL 68	STOL 68
CASTROL	I	MAGNA BDX 68		68	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G	STOL 68	
CASTROL	I	MAGNA CF 220		220	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G	STOL 220	
CASTROL	I	MAGNA D 32		32	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip anche idraulico	C.O. SPECIAL 32	
CASTROL	I	MAGNA GC 32		32	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico	C.O. SPECIAL 32	
CASTROL	I	MAGNA NTX 100, 150, 220,		serie	olio per circolazione con speccate proprietà antiusura per macchinari siderurgici, risponde alle esigenze Morgoil		
CASTROL	I	MAGNA SW 32 (ex MAGNA GC 32)		32	Olio per sistemi idraulici e guide di scorrimento a medio carico (in torni, torni plurimandrini) e nei sistemi combinati idraulici e di guide di rettifiche.	C.O. SPECIAL 32	
CASTROL	I	MAGNA SW 68 (ex MAGNA BD 68)		68	Olio per guide di scorrimento. Cincinnati Milacron P-47.	C.O. SPECIAL 68	STOL 68
CASTROL	I	MAGNA SW 68 WT		68	Olio emulsionante e adesivo per guide di scorrimento. Fino al 2015 si chiamava Magna BDX 68.		STOL 68 C.O. SPECIAL 68
CASTROL	I	MAGNA SW 220 (ex MAGNA CF 220)		220	Olio per guide di scorrimento sottoposte ad alti carichi o per guide di scorrimento verticali. Cincinnati Milacron P-50	STOL 220	
CASTROL	I	MAGNA XX 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	olio per circolazione per macchinari siderurgici, risponde alle esigenze Morgoil		
CASTROL	I	MAGNAGLIDE D 32, 68		serie	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip per guide con riporto sintetico, anche idraulico	C.O. SPECIAL 32, 68	
CASTROL	I	MAGNAGLIDE D 220		220	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip per guide a riporto sintetico	STOL 220	
CASTROL	I	MEQQEN COB			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli, inerte al cobalto, rettifica metallo duro 2,5-3,5%	SOLBIL PMD/1	
CASTROL	I	MOLUB-ALLOY 80		100	olio minerale EP per trasmissioni API GL 4 con additivi solidi	MOLYguard MOLY K/EP 100	
CASTROL	I	MOLUB-ALLOY 140		460	olio minerale EP per trasmissioni API GL 4 con additivi solidi	MOLYguard MOLY K/EP 460	
CASTROL	I	MOLUB-ALLOY 190		680	olio minerale EP per trasmissioni API GL 4 con additivi solidi	MOLYguard MOLY K/EP 680	
CASTROL	I	MOLUB-ALLOY 300S		1000	olio minerale EP per trasmissioni API GL 4 con additivi solidi		MOLYguard MOLY K./ EP 680

CASTROL	I	MOLUB-ALLOY 690		320	olio minerale EP per trasmissioni API GL 4 con additivi solidi	MOLYguard MOLY K/EP 320	
CASTROL	I	MOLUB-ALLOY 804		68	olio minerale EP per trasmissioni API GL 4 con additivi solidi	MOLYguard MOLY K/EP 68	
CASTROL	I	MOLUB-ALLOY 814		150	olio minerale EP per trasmissioni API GL 4 con additivi solidi	MOLYguard MOLY K/EP 150	
CASTROL	I	MOLUB-ALLOY 90		220	olio minerale EP per trasmissioni API GL 4 con additivi solidi	MOLYguard MOLY K/EP 220	
CASTROL	I	OPTIGEAR SYNTHETIC CT		320	Olio sintetico PAO per ingranaggi turnine eoliche con protezione dal micropitting.	MOLYguard GEAR SINT F 320	
CASTROL	I	OPTIGEAR SYNTHETIC PD 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	oli sintetici a base PAO, con additivazione PD (plastic deformation) con caratteristiche EP e con performances anti micropitting.		MOLYGUARD GEAR SINT F
CASTROL	I	OPTIGEAR SYNTHETIC X 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	oli sintetici a base PAO, con additivazione PD (plastic deformation) con caratteristiche EP e con performances anti micropitting. Idoneo per pale eoliche.	MOLYGUARD GEAR SINT F	
CASTROL	I	OPTILEB AT 15		15	Olio bianco per industria alimentare e farmaceutica. NSF H1	MOLYguard FLUID FOR FOOD 15	
CASTROL	I	OPTILEB DAB 8		40	Olio bianco per industria alimentare e farmaceutica. NSF H1	MOLYguard FLUID FOR FOOD 46	
CASTROL	I	OPTILEB GT 150, 220, 320, 460, 680		serie	Oli per ingranaggi sintetici PAO per industria alimentare e farmaceutica. NSF H1	MOLYguard GEAR SINT SX 150, 220, 320, 460, 680	
CASTROL	I	OPTILEB HY 32, 46, 68		serie	Oli per sistemi oleodinamici sintetici PAO per industria alimentare e farmaceutica. NSF H1	MOLYguard HYDRO SINT 32, 46, 68	
CASTROL	I	OPTILEB HY 15			Olio per sistemi oleodinamici sintetico PAO per industria alimentare e farmaceutica. NSF H1		
CASTROL	I	OPTILEB PR		15	Olio bianco per industria alimentare e farmaceutica. USDA H1		MOLYguard FLUID FOR FOOD 15
CASTROL	I	OPTILEB TC		5	Olio fluidissimo sintetico PAO per industria alimentare e farmaceutica. NSF H1		
CASTROL	I	OPTILEB TC Spray		5	Olio fluidissimo sintetico PAO per industria alimentare e farmaceutica. NSF H1		
CASTROL	I	OPTILEB TV 32, 46, 68, 100		serie	Oli percompressori sintetici PAO per industria alimentare e farmaceutica. NSF H1		
CASTROL	I	OPTILEB VAS			vasellina minerale per industria alimentare e farmaceutica. NSF H1	MOLYguard W.F. GREASE	
CASTROL	I	PERFECTO HT 5		30	olio diatermico paraffinico, temperatura sino a 320°C	THERMOKOMOL 100	
CASTROL	I	PERFECTO T 32, 46, 68, 100		serie	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO K 32, 46, 68, 100	
CASTROL	I	PRODUCT 169		40	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno clorurato, composto, inattivo		VANGRIND 60/C
CASTROL	I	PRODUCT 191/32		5	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/microforatura sintetico, compatibile con HFC134a		
CASTROL	I	PRODUCT 208		3	fluido incolore per elettroerosione minerale puro, per sgrossatura		EDM 3
CASTROL	I	PRODUCT D 257/VS		1,9	olio per stampaggio e imbutitura alta evaporabilità, pure tranciat.lamierino sottile	OSIN SD 2	
CASTROL	I	PRODUCT D 423		1,9 (20°C)	olio per stampaggio e imbutitura alta evaporabilità, pure tranciat.lamierino sottile		OSIN SD 1
CASTROL	I	PRODUCT D 505		300	olio per stampaggio e imbutitura no cloro, EP, imbutitura molto severa acciai		

CASTROL	I	PRODUCT D 506		70	olio per stampaggio e imbutitura no cloro, stampaggio medio-gravoso		
CASTROL	I	PRODUCT DSM/E		15	olio per taglio ingranaggi attivo, dentatura piccoli moduli	LAPATROL FF-5	
CASTROL	I	PRODUCT E 398			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio me-talli no Cl/Bo/nitriti/fenoli,metalli ferrosi, 2,5-4%		SUPERSINT RTM
CASTROL	I	PRODUCT I 220/M		22	olio per brocciatura solfoclorurato attivo, lav. severa acc.legati/inox		
CASTROL	I	PRODUCT I 249		49	olio da taglio attivo per lavoraz.generali e automatiche solforato, lavorazioni medie		CUT 346
CASTROL	I	PRODUCT I 251		54	olio per taglio ingranaggi fosforato inat.,dentature spiroid. moduli piccoli		CUT 13/C
CASTROL	I	PRODUCT I 265		1,7 (20°C)	fluido incolore per elettroerosione praticamente inodore, per finitura		EDM SPECIAL
CASTROL	I	PRODUCT I 285		1,9	fluido incolore per elettroerosione minerale puro per finitura e sgrossatura	EDM SPECIAL	
CASTROL	I	PRODUCT I 286		22	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno composto rettifica acciai legati e ghisa		VANGRIND 60/C
CASTROL	I	PRODUCT I 341		14	olio per brocciatura senza cloro, materiali difficile lavorabilità		
CASTROL	I	PRODUCT L 320			fluido idraulico resistente al fuoco base esteri organici, antiusura	HFR 46	
CASTROL	I	PRODUCT L 381		46	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. base sintetica		
CASTROL	I	PRODUCT V 785			protettivo antiruggine al solvente dewatering, film grasso sottile, lungo termine		
CASTROL	I	RUSTILO 181			protettivo antiruggine al solvente film ceroso, lunga durata		
CASTROL	I	RUSTILO 66 VCI (ex SAFECOAT 66)			olio intero anticorrosivo con inibitori volatili, di visc. da 11 a 16 cSt a 40°C		ANR/F
CASTROL	I	RUSTILO DW 300 X (ex SafeCoat DW 30 X)		2	protettivo antiruggine al solvente isoparaffinico, dewatering. Per medio periodo, stoccaggio o trasporto. Film ultra-sottile grasso: 0,7 micron. Copertura: 105 m ² /l		DEWATERING 561
CASTROL	I	RUSTILO DW 973			protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. dewatering, film oleoso		DEWATERING 561
CASTROL	I	RUSTILO DWF			protettivo antiruggine al solvente solo dewatering		
CASTROL	I	RUSTILO DWX 10			protettivo antiruggine al solvente solo dewatering		
CASTROL	I	RUSTILO DWX 21			protettivo antiruggine al solvente dewatering, breve durata		DEWATERING 561
CASTROL	I	RUSTILO DWX 30/D			protettivo antiruggine al solvente dearomatiz-zato, dewatering, film grasso 0,64 micron		
CASTROL	I	RUSTILO DWX 31			protettivo antiruggine al solvente dewatering, film grasso, 2 micron		DEWATERING 429
CASTROL	I	RUSTILO DWX 32			protettivo antiruggine al solvente dewatering, film ceroso		MOLYguard OCB/CS
CASTROL	I	RUSTILO DWX 33			protettivo antiruggine al solvente dewatering, filmceroso adatto al trasporto via mare,		ANR/A
CASTROL	I	SAFECOAT 66			protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. film oleoso, breve durata		ANR/F
CASTROL	I	SAFECOAT DW 10 X			protettivo antiruggine al solvente solo dewatering		
CASTROL	I	SAFECOAT DW 30 X			protettivo antiruggine al solvente dewatering, film grasso, 0,64 micron		

CASTROL	I	SE 180		3,4 (20°C)	fluido incolore per elettroerosione minerale puro, per sgrassatura	EDM 4	
CASTROL	I	SINTOLIN AE 170			protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi base acquosa, film oleoso sottile, 0,5 micron		
CASTROL	I	SINTOLIN CB 40			olio emulsionabile per taglio metalli EP, lavorazioni gravose metalli ferrosi		SOLOIL 2911/B
CASTROL	I	SINTOLIN CB 7/SF			olio emulsionabile per taglio metalli no Cl/Bo, leghe leggere		
CASTROL	I	SINTOLIN DD1			fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose battericida, fungicida 0,15-0,20%	ANTIFLORA D	
CASTROL	I	SINTOLIN DE 295		85	olio per stampaggio e imbutitura fluido imbutitura acciai inox e legati		COMPOUND P10
CASTROL	I	SINTOLIN DPM 2			fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose pulizia e sanificazione circuiti 3%	AUTOPULENTE	
CASTROL	I	SINTOLIN EBD/EP			olio emulsionabile biostabile per taglio metalli fortem. EP, lav. gravose mat. difficile lavorabilità	SOLOIL 2911/B	
CASTROL	I	SINTOLIN EBD/F			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no Cl/fenoli/nitriti/ammine, lav non gravose acciai		VANSIN 80
CASTROL	I	SINTOLIN ES 2000			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no Cl/fenoli/nitriti/ammine, acciai e leghe allum.	VANSIN 80	
CASTROL	I	SINTOLIN ESB/2			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no nitriti/fenoli/ammine, met.ferrosi e non 4-8%		VANSIN 80
CASTROL	I	SINTOLIN LA 301			olio emulsionabile per taglio metalli no nitriti/fenoli/ammine, leghe gialle 3-8%	CUPREMUL	
CASTROL	I	SINTOLIN LX 50			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no Cl/Bo, acciaio e leghe alluminio		VANSIN 80
CASTROL	I	SINTOLIN LX P			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli EP, per acciaio e alluminio	SUPERSOLOIL 130	
CASTROL	I	SINTOLIN LXE			olio emulsionabile biostabile per taglio metalli EP, no Cl/nitriti/fenoli, metalli ferrosi e non		SOLOIL 2911/B
CASTROL	I	SINTOLIN MA 3			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli lavorazione alluminio	VANSIN 80	
CASTROL	I	SINTOLIN MX 31			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no Cl/Bo/biocidi, taglio e rettif. medioseveri 2-6%		VANSIN 80
CASTROL	I	SINTOLIN OP 1			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli uso generale per acque dure 3-6%		SUPERSOLOIL 130
CASTROL	I	SINTOLIN OP 2			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli uso generale, acciaio/ghisa/met. non ferrosi 3-6%	VANSIN 80	
CASTROL	I	SINTOLIN OP 6			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no Cl/fenoli/nitriti, lav. med. sev. acciai e allum.		VANSIN 80
CASTROL	I	SINTOLIN RT			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli no fenoli/nitriti, rettifica metalli ferrosi	SOLBIL NE/SS	
CASTROL	I	SINTOLIN RT S			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli alto potere antiruggine, rettifica metalli ferrosi		BIOSINT LM 3
CASTROL	I	SINTOLIN SFX 2		106	olio per stampaggio e imbutitura estrusione e ricalcatura a freddo acciai		
CASTROL	I	SINTOLIN SFX 8		80	olio per stampaggio e imbutitura estrusione viti e stampaggio metalli		
CASTROL	I	SINTOLIN ST 2			lavante, protettivo, sgrassaggio pezzi detergente, solvente petrolifero, t.g.		CLEANER SP
CASTROL	I	SINTOLIN TFX			olio emulsionabile semisintetico EP, biostabile, ad alto contenuto di olio, per taglio e rettifica metalli ferrosi e leghe alluminio		SOLOIL 2911/B

CASTROL	I	SINTOLIN TK1			fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose battericida, fungicida 0,05-0,08%		ANTIFLORA D
CASTROL	I	SINTOLIN TLM/X			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli tranciatura lamierino magnetico		
CASTROL	I	SINTOLIN TM 55/CF		15	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura / microforatura no cloro, levigatura tubi		LAPATROL FF
CASTROL	I	SINTOLIN TM 66		35	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche lavorazioni severe acciai difficile lavorabilità		CUT 346
CASTROL	I	SINTOLIN WSE/FILO			fluido incolore per elettroerosione passivante base acquosa, per dielettrico		
CASTROL	I	SINTOLIN WSE/K			fluido incolore per elettroerosione base acquosa, microforatura		
CASTROL	I	SOLVENT FLUSHING OIL			olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente/disperdente,pulizia circuiti idraulici		TERMOWASH
CASTROL	I	SUPEREDGE 33			olio emulsionabile biostabile per taglio metalli EP, no Cl/nitriti/fenoli, metalli ferrosi e non		SOLOIL 2911/B
CASTROL	I	SUPEREDGE 40			olio emulsionabile biostabile EP per taglio metalli, no fen./nitr./amm.,lav severe acciai e Al	SOLOIL 2000 CBH	
CASTROL	I	SUPEREDGE 7			olio emulsionabile per taglio metalli forte EP, lav. severe acciai alta resist. e allum.	SOLOIL 2911/B	
CASTROL	I	SYNTILO 22			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli no nitriti/boro/fenoli,lav. gravose acciai		BIOSINT LM 3
CASTROL	I	SYNTILO 75 EF			fluido sintetico per rettifica e taglio metalli no boro/cloro, per ghisa e acciai bassolegati		SOLBIL NE/SS
CASTROL	I	SYNTILO 81			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli trasparente per rettifica		VANSIN 80
CASTROL	I	SYNTILO 81E			fluido sintetico solubile per rettifica e parzialmente idoneo per taglio acciai basso legati. 3-5%		BIOSINT LM 3
CASTROL	I	SYNTILO 9954			Solubile sintetico per rettifica (4-6%), lappatura, fresatura, alesatura, foratura, maschiatura, dentatura ingranaggi e brocciatura (15%) su tutte le leghe ferrose. pH 8,5, FR 1,4		SUPERSINT RTM
CASTROL	I	SYNTILO R			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no cloro,metalli ferrosi,anche rettifica		VANSIN 80
CASTROL	I	SYNTILO R 4			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli EP, clorurato, per taglio e rettifica, 2-6%	VANSIN 80 EP	
CASTROL	I	SYNTILO R PLUS		165 (20°C)	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli rettifica e taglio medioseveri, met. ferrosi 3-8%		SUPERSOLOIL 105
CASTROL	I	SYNTILO XPS			emulsionabile semisintetico per taglio metalli EP, taglio e rettifica gravosi, 2-10%		SUPERSINT RTM
CASTROL	I	TAPPING B		44	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche fluido alta untuosità, maschiatura/ filettatura rame		
CASTROL	I	TECHNICAL W.O.WA23		15	olio bianco tecnico inodore, severamente raffinato	WH/TT	
CASTROL	I	TRIBOL 1066 68		68	oli per guide slitte antiusura con alta resistenza al dilavamento dei fluidi da taglio		MOLYguard WRST 68
CASTROL	I	TRIBOL 1066 220		220	oli per guide slitte antiusura con alta resistenza al dilavamento dei fluidi da taglio		SNW 220
CASTROL	I	TRIBOL 800 150, 220, 320, 460, 680, 1000, 2200		serie	oli sintetici a base di poliglicoli, con caratteristiche EP e con performances anti micropitting, non compatibili con oli minerali o similari		MOLYguard GEAR 150, 220, 320, 460, 680, 1000.
CASTROL	I	TRIBOL 943 AW 22, 100		22 100	oli idraulici antiusura con additivazione senza zinco, DIN 51524 HLP, ISO HM	C.N. Oil 32, 46, 68	

CASTROL	I	TRIBOL 943 AW 32, 46, 68		serie	oli idraulici antiusura con additivazione senza zinco, DIN 51524 HLP, ISO HM		HYDRAULIC 22, 100
CASTROL	I	VARIO 2101		22	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche no cloro, leghe gialle, acciai alta lavorabilità		GEOCUT PFB
CASTROL	I	VARIO 2102		32	multipurpose taglio e lubrificazione macch. utensile senza cloro, inattivo, anche idraulico	CUT RS 32	
CASTROL	I	VARIO 2103		46	multipurpose taglio e lubrificazione macch. utensile no cloro, inattivo, anche idraulico	CUT RS 46	CUT RS 68
CASTROL	I	VARIO 2104		68	multipurpose taglio e lubrificazione macch. utensile no cloro, inattivo, anche idraulico		GEOCUT 884
CASTROL	I	VARIO 2106		46	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e auto-matiche no Cl, torneria gravosa acc. legati, taglio ingran.		
CASTROL	I	VARIO 3003		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura no zinco, alta filtrab., ISO HM, VICKERS, CINCINN.P68	C.N. OIL 32	
CASTROL	I	VARIO 3004		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura no zinco, alta filtrab., ISO HM, VICKERS, CINCINN.P70	C.N. OIL 46	SIRIO H OIL EP 46
CASTROL	I	VARIO HDX		46	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. detergente, ISO HV	HYDRAULIC HVD 46	
CASTROL	I	VARIOCUT B 30		23	olio per brocciatura senza cloro, attivo	GEOCUT PGC	
CASTROL	I	VARIOCUT C 289		30	olio untuosante/EP, no cloro per tornitura, foratura e fresatura, dentatura a creatore e dentatura Fellows. Materiali di facile e media lavorabilità; non macchia le leghe gialle		GEOCUT PGC GEOCUT 884
CASTROL	I	VARIOCUT C 334		11	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda solforato, BTA, Ejector, punta a cannone	CUT 1087/S	
CASTROL	I	VARIOCUT D 734		14	olio EP, attivo, untuoso, per foratura prof. BTA	CUT 1087/S	
CASTROL	I	VARIOCUT G 500		20	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno no cloro, acciai legati		GEOCUT 883
CASTROL	I	VARIOSPARK F		2,3 (20°C)	fluido incolore per elettroerosione per finitura		EDM SPECIAL
CASTROL	I	VARIOSPARK S		6,8 (20°C)	fluido incolore per elettroerosione inodore, infiammabilità 130°C, per sgrossatura	EDM 4	
CASTROL	I	VARIOSPARK S/F		3,7 (20°C)	fluido incolore per elettroerosione per finitura e sgrossatura	EDM SPECIAL	

CASTROL	G	AGRI GREASE	NLGI 2		Grasso adesivo multifunzionale per ingrassaggio temp -20 +110 °C	LIKO EP 2	LIKO 2
CASTROL	G	AGRI GREASE ULTRA	NLGI 2		Grasso adesivo fortemente idrorepellente, visco 600 cst, temp -10 +160 °C		MOLYguard BLU GREASE
CASTROL	G	ALPHA GEL	NLGI 00	Litio	semifluido, riduttori a vite senza fine, lubrificati a vita litio, olio sintetico, temp.sino a 120°C		MOLYguard GS SLC 00
CASTROL	G	BIOLUBE GREASE			biodegradabile, a base vegetale, ecologico per nautica		GS BD 2
CASTROL	G	BNS GREASE	NLGI 2	Inorganico	grasso infusibile per organi ad alte temperature alla bentonite, temp.sino a 200°C (punte 250°C)	SILEX PLS 2	
CASTROL	G	FIRETEMP XT	NLGI 2	Poliurea	grasso base PAO per cuscinetti e cinematismi ad alta temperatura (-25 +180) resistente all'acqua calda e fredda		MOLYguard GS SLC 1/2
CASTROL	G	GARDEN GREASE	NLGI 2	Litio	multifunzionale, auto e industria litio, filante		LIKO 2
CASTROL	G	GRAPHITED GREASE	NLGI 3	Calcio	grasso per organi scoperti, resistente all' acqua calcio, cuscinetti piani	GRAPHO	
CASTROL	G	IMPERVIA CL	NLGI 2	Calcio anidro	grasso per lubrificazione generale calcio anidro, filante, per autotelai	TRACTOR GREASE	TEKA 2
CASTROL	G	LM GREASE	NLGI 2	Litio	multifunzionale, auto e industria litio, temp. -30/+130°C	LIKO 2	
CASTROL	G	LMX GREASE	NLGI 2	Litio compl.	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc, lunga durata, EP, -40/+150°C (olio base ISO 180)	LIPLEX EP 2	
CASTROL	G	LONG TIME PD 1, 2 (nome attuale Tribol GR 100 PD)	NLGI 1, 2	Litio	grasso minerale (olio base ISO 100) per cuscinetti, EP, da -35°C a 140°C, resistente all'acqua.		LIPLEX EP 1, 2
CASTROL	G	MOLY GREASE	NLGI 2	Litio	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. litio/MoS2, temp.fino a 150°C	BSM/L	
CASTROL	G	OPTILEB GR 823 0, 1, 2	serie	Alluminio Compl.	Grasso minerale H1 per lubrificazione generale dei macchinari del settore alimentare. Viscosità olio base 200 cSt a 40 °C		MOLYguard Molygrease GA AV 0, 1, 2
CASTROL	G	OPTITEMP LG 2	NLGI 2	Litio	Grassi sintetici base PAO per basse temperature e alte velocità. Sono con materiali plastici ed elastomerici. -50/+120 °C. Dn=1000000	MOLYGUARD GS LT 2	
CASTROL	G	SPHEEROL APT 2, 3	serie	Litio	multifunzionale, auto e industria litio, -20/+110 °C (punte 130°C)	LIKO 2, 3	
CASTROL	G	SPHEEROL BN	NLGI 2	Inorganico	grasso infusibile per organi ad alte temperature alla bentonite, temp. sino a 200°C (punte 250°C)	SILEX PLS 2	MOLYguard GS SLC 1/2
CASTROL	G	SPHEEROL BNS	NLGI 2	Inorganico	grasso infusibile per organi ad alte temperature alla bentonite, olio base ISO 220, temp. sino a 150°C (punte 220°C)	SILEX PLS 2	
CASTROL	G	SPHEEROL EPL 0, 1, 2	serie	Litio	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio, pompabile	LIKO EP 0, 1, 2	
CASTROL	G	SPHEEROL LMM	NLGI 2	Litio	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. litio/MoS2, temp. fino a 150°C	BSM/L	
CASTROL	G	SUPER GREASE 2	NLGI 2	Litio compl.	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc litio complesso, EP, -20/+150°C (punte 190°C)	LIPLEX EP 2	
CASTROL	G	TRIBOL GR 100 PD NLGI 00	NLGI 00	Litio	grasso minerale semifluido (olio base ISO 100) con additivi Microflux Trans (MFT) per ingranaggi in carter, EP, da -35°C a 140°C, resistente all'acqua.		MOLYguard VSF 00
CASTROL	G	TRIBOL GR 100 PD 0,1,2 (ex LONGTIME PD)	serie	Litio	grasso minerale (olio base ISO 100) con additivi Microflux Trans (MFT) per cuscinetti, EP, da -35°C a 140°C, resistente all'acqua.		MOLYGUARD GS COMPLEX 0, 1, 2
CASTROL	G	UNDERWATER 4	NLGI 3	Calcio	grasso per lubrificazione generale calcio	TEKA 3	

ELF	A	MOTO AIR FILTER OIL			olio per impregnazione filtri aria per filtri moto	FENIX AIR FILTER SPRAY	
ELF	A	COMPETITION ST 10W/40	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 501.01/505, MB 229.1, Renault	MULTI-S 10W/40	
ELF	A	COMPETITION STI 10W/40	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 501.01/505/00, MB 229.1, Fiat 9.55535 G2/D2	MULTI-S 10W/40	RACING 10W/40
ELF	A	ECO FREEZE			fluido anticongelante pronto all'uso base etilenica, protezione -20°C/-23°C	ICE GUARD -20	
ELF	A	ECO FREEZE PLUS			fluido anticongelante pronto all'uso base etilenica, protezione -37°C/-40°C	ICE GUARD -40	
ELF	A	ELFMATIC G3			trasmissioni automatiche DEXRON III, Ford Mercon, MB 236.5/9, Allison C4,		ATF SYNTH
ELF	A	EVOLUTION 700 STI (ex COMPETITION STI)	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 501.01/505.00, MB 229.1	MULTI-S 10W/40	
ELF	A	EVOLUTION SXR 5W/40	5W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF, ACEA A3/B3/B4, RENAULT		ALTAIR 5W/40
ELF	A	EXCELLIUM 229.5 5W/30	5W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.5		ALTAIR LS 5W/30
ELF	A	EXCELLIUM DID 5W/40	5W/40		sintetico motori diesel autovetture API CF/SJ, ACEA B3/A3, VW 505.01(unit inj.) /500/505		ALTAIR 505.01 5W/40
ELF	A	EXCELLIUM FULL TECH 0W/30	0W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API CF/SL, ACEA B4/A3, VW 502.00/505.00, MB 229.5, BMW LL 01, GM-LL A025/B025		ALTAIR LS 5W/30
ELF	A	EXCELLIUM NF 5W/40	5W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 502/505, MB 229.3, BMW 98, GM-LL-B025		ALTAIR 5W/40
ELF	A	FRELUB 650 DOT 4			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4	STOP GUARD DOT 4	
ELF	A	GARDEN 2T			motori a 2 tempi macchine agricole , API TC, antifumo	SUPER 2T	
ELF	A	GARDEN 2T SYN			motori a 2 tempi macchine agricole semisintetico, API TC+, antifumo	FENIX TWO STROKE	FENIX SINT TT
ELF	A	GARDEN 4 15W/50	15W/50		motori 4T, cambi, frizioni macchine agricole semisintetico, API SJ, taglia erba ecc.		MULTI-S 15W/50
ELF	A	GIRELF 90	90		cambi e trasmissioni manuali minerale puro, API GL1		HCZ 80W/90
ELF	A	GLACELF AUTO SUPRA			antigelo puro per circuiti di raffreddamento base etilenica, inib. organica, no silicati, longlife	ICE GUARD RED	
ELF	A	GLACELF MDX			antigelo pronto all'uso per circuiti di raffreddamento base etilenica, ASTM D 3306, AFONR NFR 15-601, BS 6580, n.a.p. free	ICE GUARD -40	
ELF	A	GLACELF T			antigelo puro per circuiti di raffreddamento base etilenica, ASTM D 3306, AFONR NFR 15-601, BS 6580, n.a.p. free	ICE GUARD	
ELF	A	GT DRIVE 15W/40	15W/40		multigrado motori benzina e diesel API SG/CE/CF4, VW 501.01/505.00		SUPER PERFORMANCE 15W/40
ELF	A	L DOT 5.1			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 5.1	STOP GUARD DOT 5.1	
ELF	A	L H M			fluido idraulico speciale, base minerale LHM CITROEN/PSA, FIAT, IVECO	SUPER LHM	
ELF	A	MATIC G2	40		trasmissioni automatiche DEXRON II D, MB 236.6, Ford Mercon, Cat TO-2, All C4	ATF FLUID II E	

ELF	A	MOTO 2XT TECH			motori motocicli a 2 tempi sint.,API TC, JASO FC, ISO-L-EDG,anche competiz.	FENIX SINT TT	
ELF	A	MOTO 4 DX RATIO 20W/50	20W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi API SF, JASO MA		FENIX RACING 10W/50 MOTORBIKE 15W/50
ELF	A	MOTO 4 HP ECO 15W/50	15W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi semisintetico, sportivo, API SG, JASO MA	MOTORBIKE 15W/50	
ELF	A	MOTO 4 HP SUPERBIKE 10W/40	10W/40		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi semisintetico, API SG, JASO MA	FENIX CHAMP 4T 10W/40	FENIX 4T COMPETITION 10W/40
ELF	A	MOTO 4 XT TECH 15W/50	15W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi sintetico, API SG, competizione, JASO MA		FENIX RACING 10W/50
ELF	A	MOTO BRAKE FLUID DOT 4			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4 per motocicli	STOP GUARD DOT 4	
ELF	A	MOTO BRAKE FLUID DOT 5.1			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 5.1 per motocicli	STOP GUARD DOT 5.1	
ELF	A	MOTO CHAIN LUBE			prodotto aerosol grasso, base sintetica, per catene moto	FENIX CHAIN LUBE SPRAY	
ELF	A	MOTO CHAIN PASTE	NLGI 1	>250°C	prodotto aerosol grasso,calcio compri., catene moto (anelli torici)	FENIX CHAIN LUBE SPRAY	
ELF	A	MOTO COOLANT ORGANIC			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base etilenica con additivazione organica, pronto all'uso ASTM D 3306		ICE GUARD RED (da diluire)
ELF	A	MOTO DEGREASER			prodotto aerosol sgrassante pulitore per pezzi meccanici moto		MOLYguard RAPID CLEAN
ELF	A	MOTO FORK OIL SYN 10W	10W		fluido forcelle e sospensioni motocicli sintetico	FENIX FORK 10W	
ELF	A	MOTO FORK OIL SYN 5W	2,5W		fluido forcelle e sospensioni motocicli sintetico		
ELF	A	MOTO FORK OIL SYN 5W	5W		fluido forcelle e sospensioni motocicli sintetico	FENIX FORK 5W	
ELF	A	MOTO GEAR OIL 10W/40	10W/40		semisintetico per cambi e trasmissioni manuali antiusura, cambio/frizione moto	FENIX CHAMP 4T 10W/40	FENIX COMPETITION 10W/40
ELF	A	MOTO GEAR OIL 80W/90	80W/90		EP cambi e differenz. API GL-5, trasmiss. moto	AKRO HD 80W/90	FENIX GEAR BOX 75W/90
ELF	A	MOTO POLISH			prodotto per carrozzeria polish protettivo		
ELF	A	MOTO SHAMPOO			shampoo liquido con cera, per carrozzeria		CARCLEAN
ELF	A	MOTO T 10W/30	10W/30		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3, cambio/frizione moto		FENIX COMPETITION 10W/40
ELF	A	MOTO T 20W/40	20W/40		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3, cambio/frizione moto	HCZ 80W/90	FENIX COMPETITION 10W/40
ELF	A	MOTO T 30	30		cambi e trasmissioni manuali antiusura,API GL3,cambi/frizione scooter/moto 2 t		HCZ 80W/90
ELF	A	MOTO T 80W/90	80W/90		EP cambi e differenz. API GL-5, trasmiss. moto		FENIX GEAR BOX 75W/90
ELF	A	MOTO VISIERA ANTIAPPANNANTE			prodotto per carrozzeria pulitore antiappannante per visiere, fari ecc.		
ELF	A	N CONTACT			prodotto aerosol pulitore contatti elettrici	MOLYguard ELETTROLOC SPRAY	
ELF	A	POWER NAUTIC		6,2 (100°C)	olio per motori fuoribordo a 2 tempi ashless, API TD, NMMA TC-W3	NAUTICAL 2T OUTBOARD	
ELF	A	RENAULTMATIC D2		36	specialità per trasmissioni Renault		
ELF	A	RENAULTMATIC D3 SYN		37	specialita per nuove trasmissioni automatiche DPO Renault		ATF SYNTH
ELF	A	SBLOCCANTE			aerosol sbloccante, protettivo, lubrificante	MOLYguard MV 40 SPRAY	
ELF	A	SCOOTER 2 "ARC EN CIEL"			motori motocicli a 2 tempi semis., API TC, JASO FC, ISO-L-EGC/D, scooters	FENIX TWO STROKE	

ELF	A	SCOOTER 2 FORTISSIMO			motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC, JASO FC, ISO-L-EDG, scooters	FENIX SINT TT	
ELF	A	SCOOTER 4 FORTISSIMO 5W/40	5W/40		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi sintetico, API SG, alte prestazioni, scooter	FENIX SCOOTER 5W/40	
ELF	A	SCOOTER 4 ST 15W/40	15W/40		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi API SG, JASO MA		FENIX CHAMP 10W/40
ELF	A	SELF MIX 2 ST	30		motori motocicli a 2 tempi API TC, piccole cilindrate	SUPER 2T	
ELF	A	SOLARIS DPF 5W/30	5W/30		sintetico motori benzina e diesel API SM/CF, ACEA C4(3), Renault RN 0720 (con FAP)		ALTAIR LS 5W/30
ELF	A	SOLARIS LLX 5W/30	5W/30		sintetico motori benzina e diesel API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 504.00/507.00, BMW LL-04, MB 229.51, Porsche C 30	ALTAIR BMA 5W/30	
ELF	A	SOLARIS LSX 5W/40	5W/40		sintetico motori benzina e diesel API SM/CF, ACEA C3/A3/B4, MB 229.31/229.51, BMW LL-04, VW 502.00/505.00/505/01, Ford Wss M2C 917A, Porsche A 40	ALTAIR 505.01	
ELF	A	SOLARIS MSX 5W/30	5W/30		sintetico motori benzina e diesel API SM/CF, ACEA C3/A3/B4, MB 229.31/229.51, BMW LL-04, VW 502.00/505.00/505/01, GM nuove specs.	ALTAIR LS 5W/30	
ELF	A	SOLARIS RNX 5W/30	5W/30		sintetico motori benzina e diesel API SM/CF, ACEA C3, Renault (con FAP)	ALTAIR LS 5W/30	
ELF	A	SPORT 2 COMPETITION			motori motocicli a 2 tempi sintetico, competizione, API TC		FENIX FENIX SINT TT
ELF	A	SPORT 4T CAMPIONE 10W/60	10W/60		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi sintetico, uso sportivo		FENIX RACING 10W/50
ELF	A	TOUR SYNT 10W/40	10W/40		multigrado motori benzina e diesel API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 500.0/505.00	RACING 10W/40	MULTI-S 10W/40
ELF	A	TRANSELF EP 80W	80W		EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.1	AKRO EP 80W	
ELF	A	TRANSELF EP 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL4	AKRO EP 80W/90	
ELF	A	TRANSELF LD 75W/80	75W/80		semisintetico cambi meccanici, anche con sincronizzatori, Nissan. Indicato per cambi Eaton e percorrenze di 300000 km. API GL-4; MAN 341 E3 & Z4; Volvo 97307; ZF TE-ML 01L, 02L, 16K		AKRO SINT MP 75W/80
ELF	A	TRANSELF NFJ 75W/80	75W/80	47	EP cambi e differenziali, semisintetico API GL-4+, RENAULT VL, cambi meccanici JXX, TL4, NDX		AKRO SINT MP 75W/80
ELF	A	TRANSELF NFP 75W/80	75W/80	47	EP cambi e differenziali molto sollecitati, semisintetico API GL-4+, RENAULT PXX, NISSAN P		AKRO SINT MP 75W/80
ELF	A	TRANSELF TRT 75W/80	75W/80	47	EP cambi e differenziali, semisintetico API GL-5, RENAULT J, ND		AKRO SINT 75W/80
ELF	A	TRANSELF TRX 75W/80	75W/80		EP cambi e differenziali, semisintetico API GL-5, RENAULT Jb, JC, PK PF e PK Traffic e Master		AKRO SINT 75W/80
ELF	A	TRANSELF TRZ 75W/80	75W/80		EP cambi e differenziali sint. GL4, Renault PK 1/7/9/WM1, Volvo M 56	AKRO SINT MP 75W/80	
ELF	A	TRANSELF TYPE B 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL-5, MB 235.0	AKRO HD 80W/90	
ELF	A	TRANSELF TYPE B 85W/140	85W/140		EP cambi e differenziali API GL-5	AKRO HD 85W/140	
ELF		ELFMATIC J6			Lubrificante per trasmissioni automatiche		
ERG	A	2T		53	motori motocicli a 2 tempi API TC, JASO FB, ISO Global GB, piccole cilindrate	SUPER 2T	
ERG	A	2T FLD	76		olio semisintetico per motori 2T per agricoltura macchine operatrici e mobili etc.	FENIX TWO STROKE	

ERG	A	4T SCOOTERS 10W/40	10W/40		semisintetico motori 4T scooters API SG, ACEA A3	FENIX CHAMP 4T 10W/40	FENIX 4T COMPETITION 10W/40
ERG	A	ATF III			fluido per trasmissioni automatiche DEXRON III, C4, T02, Ford MERCON, ZF TE-ML14		ATF SYNTH
ERG	A	ATF UNIVERSAL	7.5+		fluido per trasmissioni automatiche DEXRON II, C4, T02, Ford MERCON, ZMB 236.6	ATF FLUID II E	
ERG	A	ATF X			fluido per trasmissioni automatiche GM DEXRON III, VOITH H 55.6335, ALLISON C-4, FORD MERCON V, VOLVO 97340, MAN 339 TYPE V-1/ Z-2	ATF SYNTH	
ERG	A	CLASSIC MIX SAE 30	30		olio minerale per motori 2T di moto e scooter API TC	SUPER 2T	
ERG	A	CTP T04 SAE 10, 30, 50	30 50		minerale per trasmiss., differenz., power-shift circuiti idraulici di macc. mov. terra; T0-4, All. C4	DIOM TO-4 10, 30, 50	
ERG	A	DIESEL MARINE T15 SAE 30, 40	30 40		olio per motori marini 4T API CF, ALLISON C3, MIL-L-2104-D	OKLA SUPER HD 30, 40	
ERG	A	DIESEL MARINE T9 15W/40	15W/40		olio per motori marini 4T API CF-4/CF, ALLISON C3, MIL-L-2104-D	UNIC SUPER HD 15W/40	
ERG	A	DIESEL ONE	5W/30		olio sintetico a basse tenori per motori benzina e turbodiesel anche con PDF, ACEA C3-B4-B3/A3, API CF/SM, MB 229.31, VW 502.00 - 505.00, BMW LL-04	ALTAIR LS 5W/30	
ERG	A	ECOCHAIN		55	olio per catene motoseghe biodegradabile	MOTOSEGHE	
ERG	A	FLUID LHM			fluido idraulico/sospensioni CITROËN, PSA-B 712710	SUPER LHM	
ERG	A	FLUIDO PERMANENTE MULTISTAGIONALE CONCENTRATO			antigelo concentrato per radiatori CUNA 956 - 16, BS 6548 - '92	ICE GUARD	
ERG	A	FLUIDO PERMANENTE MULTISTAGIONALE CONCENTRATO ROSSO			antigelo con speciali additivi, concentrato per radiatori CUNA 956 - 16, BS 6548 - '92	ICE GUARD RED	
ERG	A	FLUIDO PERMANENTE MULTISTAGIONALE PRONTO ALL'USO			antigelo diluito al 50% per radiatori protezione fino a -38°C, CUNA 956-16, BS 6548-'92	ICE GUARD -40	
ERG	A	GAS 15W/40	15W/40		olio minerale per motori a gas, MB 226.9, VOLVO CNG, RENAULT TRUCKS RGD, CUMMINS CES 20074, MAN M 3271-1, DETROIT DIESEL DDC PGOS 93K206		GREENLIFE 15W/40
ERG	A	GEAR EP 80W/90	80W/90		olio minerale per cambi e differenziali GL-5, MIL-L-2105-D	AKRO HD 80W/90	
ERG	A	GEAR EPS 75W/90	75W/90		semisintetico EP per cambi e differenziali API GL-5 GL-4, MT1, MIL-PRF-2105E, Scania STO1:0	AKRO SINT UDL 75W/90	
ERG	A	GEAR EPS RACING	75W/90		semisintetico EP per cambi e differenziali autobloccanti API GL-4 e 5, MIL-PRF-2105-E		AKRO SINT LS 75W/90
ERG	A	GEAR GL-4 80W	80W		olio minerale per cambi e differenziali GL-5, MIL-L-2105-D	AKRO EP 80W	
ERG	A	GEAR LSD 75W/90	75W/90		olio per differenziali autobloccanti, API GL-5	AKRO SINT LS 75W/90	
ERG	A	GEAR ZC 80W/90	80W/90		olio minerale per cambi GL-3	HCZ 80W/90	
ERG	A	GOLD MIX SAE 30	30		sintetico per motori 2T da competizione API TC, JASO FC	FENIX SINT TT	
ERG	A	HYDRO F.A. 46		46	olio minerale idraulico per ammortizzatori e forcelle moto	SIRIO H OIL EP 46	
ERG	A	HYDROSYN		19	fluido idraulico sintetico per circuiti idraulici centralizzati montati su automezzi. DIN 51524 PART 3, ISO 7308, VW -TL 52146, MB 354,0, AUDI/SKODA/SEAT, BMW, GM (B 040 0070).		

ERG	A	MARINE	20		olio minerale prediluito per motori fuoribordo; NMMA TC-W2		NAUTICAL OUTBOARD
ERG	A	MARINE 3	20		olio minerale prediluito per motori fuoribordo 2T; NMMA TC-W3	NAUTICAL 2T OUTBOARD	
ERG	A	MARINE JET SKY	10W/40		olio semisintetico per motori 4 tempi fuoribordo a benzina, API SL, NMMA FC-W		NAUTICAL NAVIBLU 4T 10W/30
ERG	A	MARINE PLUS	20		olio sintetico biodegradabile per motori fuori-bordo 2T; NMMA TC-W3, CEC L-33-A-93, 85%	NAUTICAL 2T BIO	
ERG	A	OLIKRON 5W/40	5W/40		sintetico motori diesel autovetture ACEA A3/B3-B4, API SM/CF, MB 229.3, VW 505.02/505.00, BMW LL-01		ALTAIR 5W/40 ALTAIR 505.01
ERG	A	OLIKRON 5W/50	5W/30		sintetico per tutti i motori 4T alte prestazioni, ACEA A3/B4, API SM/CF, MB 229.3, VW 502.00 - 505.00, BMW LL-01		ALTAIR 10W/60
ERG	A	OLIKRON TD 505.01 5W/40	5W/40		semisintetico motori turbo-diesel (pompa/ iniettore VW) B3/A3, API CF/SJ, MB 229.1, VW 500.00/505.00/505.01		ALTAIR 5W/40 ALTAIR 505.01
ERG	A	PLUS 15W/40	15W/40		olio minerale per motori aspirati e turbo benzina A3/B3, API SJ/CE, CF-4, CG-4, VW 501.01/505.00	SUPER PERFORMANCE 15W/40	
ERG	A	PLUS XBD 15W/40	15W/40		olio minerale per motori benzina e diesel A3/B3/E5 API CI-4/SL, MB 228.3/229.1, VW 501.01/505.00, SHPDO	SUPER PERFORMANCE 15W/40	
ERG	A	SILVER MIX SAE 30	30		semisintetico motori 2T moto da competizione API TC, JASO FC	FENIX TWO STROKE	
ERG	A	SINTHRON 10W/40	10W/40		semisintetico motori autovetture benzina turbo A3/B3, API SJ/CF, MB 229.1, VW 500.00/505.00	MULTI-S 10W/40	
ERG	A	SINTHRON TD 10W/40	10W/40		semisintetico motori diesel veloci turbo autovet-ture A3/B4, API CF/SL, MB 229.1, VW 502.00 505.00	MULTI-S 10W/40	
ERG	A	SPECIAL BRAKE FLUID DOT 4			fluido freni DOT 4 SAE J 1703 F, ISO 4925, FMV SS 116 DOT 4	STOP GUARD DOT 4	
ERG	A	SUPER ONE 5W/30	5W/30		sintetico motori diesel autovetture ACEA C3/A3/B3-B4, API SM/CF, MB 229.51, BMW LL-04VW 502.00/505.01/505.00	ALTAIR LS 5W/30	
ERG	A	SUPER ONE 5W/40	5W/40		sintetico motori diesel autovetture ACEA C3/A3/B3-B4, API SM/CF, MB 229.51, BMW LL-04VW 502.00/505.01/505.00	ALTAIR 505.01	ALTAIR 5W/40
ERG	A	TD 201 10W/20	10W/20		olio multigrado per motori diesel aspirati e turbo API CF/SF, ACEA E2/E1, MB 227.0 e 228.0		OKLA SUPER HD 10W
ERG	A	TD 201 30	30		olio minerale unigrado per motori diesel aspirati e turbo API CF/SF, ACEA E2/E1, MB 228.0	OKLA SUPER HD 30	
ERG	A	TD 201 40	40/50		olio motore multigrado per motori diesel aspirati e turbo API CF/SF, ACEA E2/E1, MB 228.0	OKLA SUPER HD 40	
ERG	A	TD 400 15W/40	15W/40		SHPDO long drain per motori diesel aspirati e turbo; API CG-4/CF-4/SL, ACEA E3 MB 228.3, VOLVO VDS 2, ALLISON C4	UNIC SUPER HD 15W/40	
ERG	A	TD 400 40	40		unigrado per motori diesel aspirati e turbo; ACEA E2, API CF/CF-4 /CG-4, MB 228.2, MAN 270, MTU TYPE 2, ALLISON C-4, CAT TO-2	OKLA SUPER HD 40	
ERG	A	TD 401 15W/40	15W/40		olio motore multigrado long drain per motori diesel aspirati e turbo; ACEA E5/E7/B4 /A3, API CI 4 ,CH-4, MB 228.3, VOLVO VDS3, MAN M3275, DEUTZ DQC III-05, RENAULT RLD/ RLD - 2, CAT ECF 1a	MULTILIFE 15W/40	

ERG	A	TD 451 10W/40	10W/40		olio a base sintetica long drain per motori diesel aspirati e turbo; ACEA E5/E7/B4 /A3, API CI 4 ,CH-4 /SL, MB 228.3, VOLVO VDS3, MAN M3275, DEUTZ DQC III-05, RENAULT RLD/ RLD - 2. CAT ECF-2 CAT ECF 1a	SINTLIFE 10W/40	
ERG	A	TD 451 15W/40	15W/40		olio motore multigrado long drain per motori diesel aspirati e turbo; ACEA E5/E7/B4 /A3, API CI 4 ,CH-4 /SL, MB 228.3, VOLVO VDS3, MAN M3275, DEUTZ DQC III-05. RENAULT RLD/ RLD - 2. CAT ECF-2 CAT ECF 1a	MULTILIFE 15W/40	
ERG	A	TD 461 15W/40	15W/40		minerale con additivazione a basse ceneri per tutti i motori diesel ACEA E9/E7, API CI-4 MB 228.31, VOLVO VDS-3/, MAN M3275, MTU Oil Type 2.1, MACK EO-O Plus. RENAULT RLD-3. CAT ECF3	GREENLIFE 15W/40	
ERG	A	TD 501 10W/40	10W/40		semisintetico fuel economy per tutti i motori diesel ACEA E4/E7, API CI 4 PLUS,CI-4, MB 228.5, VOLVO VDS3, MAN M3277, CUMMINS CES 20077/8, MTU Type 3. RENAULT RXD/RLD-2.		MYDRA XLD 10W/40
ERG	A	TD 561 10W/40	10W/40		UHDO sintetico fuel economy per tutti i motori diesel ACEA E4/E6/E7, API CI-4/CH-4/CF, VOLVO VDS-3, Cate ECF-1a, MB 228.51, MAN 3477, MTU Type 3.1, Renault RLD / RLD-2 / RXD, Scania Low Ash	MYDRA NT 10W/40	MYDRA XLP 10W/40
ERG	A	TD 601 5W/30	5W/30		UHDO sintetico fuel economy per tutti i motori diesel ACEA E4/E5/E7, VOLVO VDS-3, MB 228.5, MAN 3277, MTU Type 3, DAF HP1/HP2 SCANIA LDE. RVI RXD. Mack EO-M Plus	MYDRA XLD 5W/30	
ERG	A	TECNO SUPER 15W/40	15W/40		olio multigrado per motori a benzina diesel e turbodiesel, ACEA E2/A2/B3, API SJ/CF/CF-4, MB 228.1, VW 501.01/500.00	SUPER PERFORMANCE 15W/40	
ERG	A	TECNO SUPER 15W/50	15W/50		olio multigrado per motori a benzina diesel e turbodiesel, ACEA E2/A2/B3, API SJ/CF/CF-4, MB 228.1, VW 501.01/500.00	MULTI S 15W/50	
ERG	A	TECNO SUPER 20W/50	15W/50		olio multigrado per motori a benzina diesel e turbodiesel, ACEA E2/A2/B3, API SJ/CF/CF-4, MB 228.1, VW 501.01/500.00		MULTI-S 15W/50
ERG	A	TOP GM 5W/30	5W/30		olio sintetico per motori a benzina e diesel ad alte performances ; ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.31, BMW LL-0, OPEL LL-A-025/LL-B-025		ALTAIR LS 5W/30
ERG	A	TOP JA 5W/30	5W/30		olio sintetico a basse ceneri per motori a benzina e diesel anche con filtro antiparticolato; CEA A1/B1/A5/B5. ACEA C2 API SM	ALTAIR AB5 5W/30	
ERG	A	TOP JA 5W/30	5W/30		sintetico a basse ceneri per auto del gruppo VW. ACEA C2/A1/B1/B5/A5, API SM	ALTAIR AB5 5W/30	
ERG	A	TOP W	5W/30		sintetico a basse ceneri per auto del gruppo VW. ACEA C3/A3/B4. BMW LL 04, MB 229.51VW 504.00/507.00	ALTAIR BMA 5W/30	
ERG	A	TRACTOR 20W/40	20W/40		STOU (Tractor Oil Universal) per agricoltura; API CD/SF, MI-L-2104 D		UNIC SUPER HD 15W/40
ERG	A	TRACTOR TIF 10W30-80W	10W/30		olio per trasmissioni, freni, frizioni a bagno d'olio circuiti idr. di macchine agricole; API GL-4, FORD M2C86C, MF 1135/1145	DIOM KT 10W/30	
ERG	A	TRACTOR UNISUPER 15W/40	15W/40		STOU, lubrificante multif. per macchine agricole motore, trasmissioni, freni e frizioni a bagno d'olio imp. idr. API GL-4, CE/SF, JD J27, MF M1139, M1144, M1145, C4, TO 2		UNIC STAR 10W/40

ERG	A	X-THRON 10W/40	10W/40		olio motore alta qualità per tutti i tipi di motori autotrazione CEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 505.00	RACING 10W/40	MULTI-S 10W/40
ERG	A	X-THRON 20W/50	20W/50		olio motore alta qualità per tutti i tipi di motori autotrazione , API SF/CD, API CD/SF, MIL-L 2104 D, ALLISON C3, CAT TO 2		MULTI-S 15W/50
ERG	I	C.M.H. 0121		12	olio con additivi EP ed untuosanti che viene impiegato in operazioni di foratura profonda di materiali ferrosi molto duri	CUT 1087/S	

ERG	I	C.M.H. 0151		15	formulato con oli minerali selezionati e sostanze untuosanti, particolarmente indicato per la tornitura di acciai medio legati leghe gialle e ottone e per lavorazioni dell'alluminio	CUT 70	
ERG	I	CIRCOL PM 100, 150, 220, 320		serie	olio detergente per ingranaggi/sistemi idraulici delle macchine continue di cantiere		MOLYguard SINT XE 100, 150, 220, 320,
ERG	I	COMPRESSOR 32, 46, 68, 100, 150, 220,		serie	olio minerale inibito ed antiusura per compres-sori aria rotativi (vite e a palette) DIN 51506 VDL, DIN 51506 VBL	CILPRESS 32, 46, 68, 100, 150, 220,	
ERG	I	COMPRESSOR SHC 46, 68, 100		serie	olio sintetico PAO inibito ed antiusura per compressori aria rotativi (vite e a palette) e alternaticvi DIN 51506 VDL, DIN 51506 VBL	MOLYguard SINTOIL 46, 68, 100	
ERG	I	GEBOIL 15, 46, 68, 100, 150, 220, 320		serie	olio minerale inibito ed antiusura per sistemi a circolazione e ruotismi in carter	KOMOL SR 15, 46, 68, 100, 150, 220, 320	
ERG	I	GEXOIL 32, 46, 68, 100, 150, 220		serie	olio minerale per sistemi a circolazione di alta demulsività AGMA 250.04, CINCINNATI P12, DIN 51517 Part 1	KOMOL ST 32, 46, 68, 100, 150, 220	
ERG	I	HYDRAX 32, 46, 68, 100		serie	olio per circuiti idraulici, antiusura DIN 51524, DENISON HF-2, CINCINNATI P68- P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691	HYDRAULIC 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150	
ERG	I	HYDRAX 15 HVI		15	olio per circuiti idraulici, antiusura DIN 51524, DENISON HF-2, CINCINNATI P68- P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691	SIRIO H OIL EP 15	
ERG	I	HYDRAX HVI 32, 46, 68		serie	olio per circuiti idraulici, antiusura, alto indice viscosità ISO HV, DENISON HF-2, CINCINNATI P68- P69, AFNOR NFE 48-690/691	SIRIO H OIL EP 32, 46, 68	CN SHVI 46, 68 32,
ERG	I	HYDRO 10, 15, 22		10	olio per circuiti idraulici, antiusura, DIN 51524 Part 2, DENISON HF-0, HF-1, HF-2, CINCINNATI P68-P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691	KOMOL SR/V 10, 15,22	
ERG	I	HYDRO 32, 46, 68		serie	olio per circuiti idraulici, antiusura, DIN 51524 Part 2, DENISON HF-0, HF-1, HF-2, CINCINNATI P68-P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691		CN OIL 32, 46, 68
ERG	I	HYDRO 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150		serie	olio per circuiti idraulici, antiusura, DIN 51524 Part 2, DENISON HF-0, HF-1, HF-2, CINCINNATI P68-P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691	HYDRAULIC 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150	
ERG	I	HYDRO HVI 15, 22, 32, 46, 68		serie	olio multigradi alta filtrabilità per circuiti idraulici, antiusura, DIN 51524 Part 2, DENISON HF-0, HF-1, HF-2, CINCINNATI P68-P69-P70, AFNOR NFE 48-690/691	SIRIO H OIL EP 15, 22, 32, 46, 68	
ERG	I	HYDRO BIO EXTRA 46, 68		serie	olio idraulico sintetico biodegradabile CEC L-33-A93 85%, ISO L-HFUD	HFR 46, 68	
ERG	I	HYDRO BLU		46	olio idraulico antiusura; DIN 51524 part 3 DENISON HF0-HF1-HF2, CINCINNATI P68-P69-P70 AFNOR NFE 48600	SIRIO H OIL EP 46 (colorato blu)	
ERG	I	HYDRO FLEX 32, 68		32 68	olio idraulico e per guide-slitte di macch. utensili CINCINNATI MILACRON SEB 181-222	C.O. SPECIAL 32, 68	
ERG	I	HYDRO FLEX 220		220	olio idraulico e per guide-slitte di macch. utensili CINCINNATI MILACRON SEB 181-222 e P-50	STOL 220	
ERG	I	HYDRO WZN 46, 68		serie	olio idraulico senza zinco alto indice di viscosità, antiusura, DIN 51524 part 2, DENISON HF0-HF1-HF2, AFNOR NFE 48-690/691	C.N. OIL 46, 68	
ERG	I	HYDROWAY 32, 68		32 68	olio idraulico e per guide-slitte di macch. utensili CINCINNATI MILACRON SEB 181-222	C.O. SPECIAL 32, 68	
ERG	I	HYDROWAY 220		220	olio idraulico e per guide-slitte di macch. utensili CINCINNATI MILACRON SEB 181-222 e P-50	STOL 220	

ERG	I	IMBOL C68		68	olio EP con cloro, per lavorazioni plastiche e di taglio, anche molto severe, di materiali ferrosi		GEOCUT 888/I
ERG	I	IMBOL F		75	olio EP privo di cloro, per lavorazioni plastiche e di taglio, anche molto severe, di materiali ferrosi		GEOCUT 888/I
ERG	I	IMBOL V		63	olio sintetico EP privo di cloro, per lavorazioni plastiche e di taglio di materiali ferrosi		
ERG	I	NO RUST			protettivo antiruggine al solvente pellicola oleosa	DEWATERING 561	
ERG	I	OLEM			olio emulsionabile convenzionale per metalli ferrosi e non	SOLOIL BK	
ERG	I	OLEM 171			olio emulsionabile normalmente impiegato su materiali ferrosi e non ferrosi con diverso grado di lavorabilità; è particolarmente indicato per la lavorazione della ghisa	EMULGO TR	
ERG	I	OLEM EP			olio emulsionabile EP per metalli ferrosi e non	SOLOIL 2911/B	
ERG	I	OLEM EPL			olio emulsionabile tradizionale, lattescente	SUPER SOLOIL 99	
ERG	I	QUENCHOIL F		32	oli per tempra rapida non solubile in acqua	SUPER BAR 3	
ERG	I	REFREX 68		63	olio sintetico a base POE a basso punto di scorrimento per compressori frigoriferi	GLACIAL SL 68	
ERG	I	ROGEN EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	olio minerale idoneo per estreme pressioni, per riduttori ed ingranaggi in carter; AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224	GEARING EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680	
ERG	I	ROGEN EP 1000		46	olio minerale idoneo per estreme pressioni, per riduttori ed ingranaggi in carter; AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224		KOMOL ST 1000
ERG	I	ROGEN EP 46		46	olio minerale idoneo per estreme pressioni, per riduttori ed ingranaggi in carter; AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224		CN OIL 46
ERG	I	ROGEN EPG 150, 220, 320		serie	olio sintetico PAG idoneo per estreme pressioni, per riduttori ed ingranaggi a vite senza fine in carter; non miscelabile con oli minerali o sintetici di altro tipo	MOLYguard GEAR SINT 150, 220, 320	
ERG	I	ROGEN EPS 150, 220, 320		serie	olio sintetico PAO idoneo per estreme pressioni anti micropitting, per riduttori ed ingranaggi in carter caricati; AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224, FLENDER		MOLYguard GEAR SINT XE 150, 220, 320
ERG	I	ROGEN EPX 68, 100, 150, 220, 320		serie	olio minerale idoneo per estreme pressioni anti micropitting, per riduttori ed ingranaggi in carter caricati; AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224, FLENDER	GEARING F 68, 100, 150, 220, 320	
ERG	I	ROXIN S EP 68, 100, 150, 220, 320, 460		serie	olio minerale idoneo per estreme pressioni, per riduttori ed ingranaggi in carter; AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224	GEARING EP 68, 100, 150, 220, 320, 460	
ERG	I	ROXIN S EP 46		46	olio minerale idoneo per estreme pressioni, per riduttori ed ingranaggi in carter; AGMA 250.04 e 9005-D95 DIN 51515 part 3, US STEEL 224		CN OIL 46
ERG	I	ROXOL 100		100	olio minerale per macchine operatrici ad aria compressa (martelli pneumatici, jumbo etc.)	KOMOL RD 100	
ERG	I	SOLSIN 1			lubrificante refrigerante sintetico per rettificazione metalli	SOLBIL NE/SS	
ERG	I	THERMOIL 100		100	olio per impianti diatermici		THERMOKOMOL 200
ERG	I	THERMOIL 32		32	olio per impianti diatermici	THERMOKOMOL 100	

ERG	I	TRANSOIL CL1		16,5 max	olio per trasformatori IEC 296/82, CEI 10, BS 148, NFC 27101	ELTRAS	
ERG	I	TURBINE SPECIAL 32, 46, 68		serie	Oli per tubina	TURBO K 32, 46, 68	
ERG	I	WHITOIL F68		68	olio bianco farmaceutico, risponde alle più importanti farmacopee ufficiali: FU IX, FDA 172.878, 178.3620a, DAB 10	WH/FU	
ERG	I	WHITOIL T15		15	olio bianco tecnico FDA 178.3620b	WH/TT	
<u>ERG</u>	<u>G</u>	GREASE CA	NLGI 2	Litio Compl.	grasso calcico idrorepellente	TEKA 2	

ERG	G	GREASE FLUOR	NLGI 2	Litio calcio	grasso EP al litio calcio, per cuscinetti e lubrificazione generale		LIPLEX EP 2 MAR LT 210
ERG	G	GREASE MO 2	NLGI 2	Litio	grasso al litio con bisolfuro di molibdeno	BSM/L	
ERG	G	GREASE MP 3	NLGI 3	Litio	grasso al litio multifunzionale	LIKO 3	
ERG	G	GREASE MP EP 0	NLGI 0	Litio	grasso EP al litio, pompabile	LIKO EP 0	
ERG	G	GREASE MP EP 00	NLGI 00	Litio	grasso EP al litio, pompabile	ML 00 EP	
ERG	G	GREASE MP EP 1	NLGI 1	Litio	grasso EP al litio, pompabile	LIKO EP 1	
ERG	G	GREASE MP EP 2	NLGI 2	Litio	grasso EP al litio, per cuscinetti e lubrificazione generale	LIKO EP 2	
ERG	G	GREASE MP EP 2 SUPER	NLGI 2	Litio	grasso semisintetico EP al litio, per cuscinetti e lubrificazione generale	NEXUS	
ERG	G	THERMOGREASE 2	NLGI 2	Inorganico	grasso alla bentonite per applicazioni ad alte temperature	SILEX PLS 2	
ERG	G	UNIGREASE CA2	NLGI 2	Calcio	grasso al calcio per lubrificazione generale	TEKA 2	
ERG	G	UNIGREASE EP 2	NLGI 2	litio	grasso EP al litio per lubrificazione generale	LIKO EP 2	
ERG	G	UNIGREASE EP2	NLGI 2	Calcio	grasso al litio EP per lubrificazione generale	LIKO EP 2	
ERG	G	GREASE CX 2	NLGI 2	Litio Compl.	grasso EP al litio complesso, per cuscinetti e lubrificazione generale		LIPLEX EP 2
ERG	G	GREASE CX EP 2	NLGI 2	Litio Compl.	grasso al litio complesso, per cuscinetti e lubrificazione generale	LIPLEX EP 2	
ESSO	A	2T SYNTHETIC		64,6	motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC+, JASO FC, ISO Global GD	FENIX SINT TT	

ESSO	A	4T SPECIAL 10W/40	10W/40		semisintetico motori moto a 4 tempi API SG	FENIX CHAMP 4T 10W/40	
ESSO	A	ANTIFREEZE			liquido anticongelante da miscelare con l'acqua dei radiatori	ICE GUARD	
ESSO	A	ANTIFREEZE ADVANCED			liquido anticongelante speciale, da miscelare con l'acqua, per radiatori VW TL 774 D	ICE GUARD RED	
ESSO	A	AQUAGLIDE (EXXON)		53	motori fuoribordo a 2 tempi ashless, API TD, NMMA TC-W3	NAUTICAL 2T OUTBOARD	
ESSO	A	ATF - D 21611		7.3 (100°C)	olio minerale per trasmissioni automatiche power-shift, cambi di velocità; GM D-21611, MB 236.5 e 236.7, M 2C33G, C4		ATF FLUID II E
ESSO	A	ATF - D 3			olio minerale per trasmissioni automatiche DEXRON III D, FORD MERCON, VOITH 607, C4		ATF SYNTH
ESSO	A	ATF LDS		7.3 (100°C)	olio sintetico per trasmissioni automatiche e convertitori di coppia; M 2 C 185 A, MB 236.8, VOITH G 1363 E.D., ZFML 09/14		ATF SYNTH
ESSO	A	ATF LT 71141		37	olio semisintetico per trasmissioni automatiche e convertitori di coppia; VOITH G 607 e 1363 ZF-TE-ML 11, 14 e 14B, NON ROSSO		ATF SYNTH
ESSO	A	ATF TASA		7.2 (100°C)	olio minerale per trasmissioni automatiche ATF/A Suffix A, MB 236.2, Allison C3	ATF FLUID II E	
ESSO	A	BIOMIX			motori fuoribordo a 2 tempi, sintetico, biodegradabile, API TD, NMMA TC-W II	NAUTICAL 2T BIO	
ESSO	A	BRAKE FLUID 4			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4	STOP GUARD DOT 4	
ESSO	A	COOLANT RM -36			liquido anticongelante pronto all'impiego protezione - 36°C	ICE GUARD -40	
ESSO	A	ESSO 505.01	5W/40		sintetico motori diesel autovetture API CF/SJ, VW 505.01 WV 505.00, MB 229.3	ALTAIR 505.01	
ESSO	A	ESSOLUBE HYD 10W	10W		unigrado motori diesel anche idraulico API CC/SC	OKLA SUPER HD 10W	
ESSO	A	ESSOLUBE TDX 4 10W/40	10W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF, ACEA E3/B2/B4, MB 228.3, VDS2, MAN 3275	MULTILIFE 15W/40	
ESSO	A	ESSOLUBE X 1 30, 40	serie		unigrado motori diesel API CC/SC		OKLA SUPER HD 30, 40
ESSO	A	ESSOLUBE X 101 10W, 20W, 30, 40	serie		Oli unigradi di alta qualità API CC/SC per il trasporto pesante		OKLA SUPER HD 30, 40
ESSO	A	ESSOLUBE X 2 20W, 30, 40, 50	serie		unigrado motori diesel API CD/SC		OKLA SUPER HD 30, 40
ESSO	A	ESSOLUBE X 3 20W, 30, 40, 50	serie		unigrado motori diesel API CF/SG, MB 227.0	OKLA SUPER HD 20, 30, 40, 50	
ESSO	A	ESSOLUBE XT 3 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CG-4/SG, ACEA E2/A2/B2, MB 228.1, VDS, M 271		UNIC SUPER HD 15W/40
ESSO	A	ESSOLUBE XT 4 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF, ACEA E3/A3/B3/B4, MB 228.3, VDS2, MAN M 3275	MULTILIFE 15W/40	
ESSO	A	ESSOLUBE XTS 5 10W/40	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sintetico, API CF, ACEA E4/B3/B4, MB 228.5, MAN 3277, VDS 2, MTU type 3	MYDRA XLD 10W/40	
ESSO	A	ESSOLUBE XTS 501 10W/40	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali a base sintetica, API CF, ACEA E4, MB 228.5, MAN 3277, VDS 2	MYDRA XLD 10W/40	
ESSO	A	FARM 4 (15W/40)	15W/40		STOU macch.agric.(mot.,trasm.freni bagno olio,idraul.) API CE/SF, GL4, MF M1135	UNIC SUPER HD 15W/40	
ESSO	A	GEAR OIL BV 75W/80	75W/80		EP per cambi manuali API GL-4, PSA e Rover.	AKRO SINT MP 75W/80	
ESSO	A	GEAR OIL CZ 250	250		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3		KOMOL SR 680

ESSO	A	GEAR OIL CZ 80W/90	80W/90		Olio per cambi manuali, differenziali non ipoidi e scatole sterzo. API GL-3	HCZ 80W/90	
ESSO	A	GEAR OIL GP 140	140		EP cambi e differenziali API GL4		AKRO HD 85W/140
ESSO	A	GEAR OIL GP 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL4	AKRO EP 80W/90	
ESSO	A	GEAR OIL GX 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL-5, MB 235.0	AKRO HD 80W/90	
ESSO	A	GEAR OIL GX 85W/140	85W/140		EP cambi e differenziali API GL-5	AKRO HD 85W/140	
ESSO	A	GEAR OIL GX-D 85W/90	85W/90		EP cambi e differenziali API GL-5, MB 235.0		AKRO HD 80W/90
ESSO	A	GEAR OIL LSA 85W/90	85W/90		EP differenziali autobloccanti API GL-5, ZF-TE-ML05 LS, FORD M2C 119A		AKRO LS 80W/90
ESSO	A	GEAR OIL TDL 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico API GL-4 GL-5, SCANIA STO 1:0	AKRO SINT UDL 75W/90	
ESSO	A	GEAR OIL V 90	90		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3 VOLVO 97305	HCZ 80W/90	
ESSO	A	LHM OIL EXTRA			fluido idraulico speciale, base minerale LHM CITROEN/PSA, FIAT, IVECO	SUPER LHM	
ESSO	A	SIGIL GREEN VERDE			antigelo a base glicole propilenico, biodegradabile, prediluito in acqua, protezione -40°C		ECO GUARD (concentrato)
ESSO	A	TORQUE FLUID 30		10.5 (100°C)	trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DIOM TO-4 30	
ESSO	A	TORQUE FLUID 56		9.4 (100°C)	UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico J20C, API GL4, M 1141/43, FORD M2C 134D, CAT TO2	DIOM JD/SL 10W/30	DIOM KT 10W/30
ESSO	A	TORQUE FLUID 62		10.5 (100°C)	UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4, MF M1135, FORD M2C 86B		DIOM MF/SL 20W/30
ESSO	A	TRACTORLUBE (UNIVERSAL) 20W/40	20W/40		STOU trattori (motore, trasmissioni, idraulico) API CC/SC		UNIC SUPER HD 15W/40
ESSO	A	ULTRA 10W/40	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel auto-vetture PSA API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3, VW 500/505, MB 229.1, BMW	MULTI-S 10W/40	
ESSO	A	ULTRA DIESEL 10W/40	10W/40		semisintetico motori diesel autovetture API CD, ACEA B3, VW 505.00	MULTI-S 10W/40	
ESSO	A	ULTRON (LD) 0W/30	0W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ, ACEA A3/B3/B4, VW 503.00/506.00, MB 229.1		ALTAIR BMA 5W/30
ESSO	A	ULTRON 0W/30 (FE)	0W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 502/505/503.01, MB 229.1		ALTAIR BMA 5W/30
ESSO	A	ULTRON 5W/40	5W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.3, Opel GM-LL-B025		ALTAIR 5W/40
ESSO	A	ULTRON DIESEL 5W/40	5W/40		sintetico motori diesel autovetture API CF, ACEA B3, VW 505.00		ALTAIR 5W/40
ESSO	A	ULTRON ESP Formula P 5W/30	5W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA C2/A5/B5, PSA E02/03 D02/03	ALTAIR AB5 5W/30	
ESSO	A	UNIFARM 10W/30	10W/30		STOU macch.agric.(mot.,trasm.freni bagno olio, idraul.) API CE/SF, GL4, MF M1139/44, J 20A, ALL C4	UNIC SUPER HD 10W/30	
ESSO	A	UNIFARM 15W/40	15W/40		STOU macch.agric.(mot.,trasm.freni bagno olio, idraul.) API CE/SF, GL4, E1, MF M1139/44, J20A, ALL C 4	UNIC SUPER HD 15W/40	
ESSO	A	UNIFLO 15W/40	15W/40		multigrado motori benzina e diesel API SL/SJ/CF, ACEA A2/B2, VW 501.01/505.00		SUPER PERFORMANCE 15W/40
ESSO	A	UNIFLO DIESEL 15W/40	15W/40		multigrado motori diesel autovetture API CF, ACEA B2, MB 229.1, VW 505.00		SUPER PERFORMANCE 15W/40

ESSO	I	AROX 100		95	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP	KOMOL RD 100	
------	---	----------	--	----	---	--------------	--

ESSO	I	CYLESO 1000		945	cilindri a vapore e riduttori lenti minerale puro		KOMOL ST 1000
ESSO	I	CYLESO 1500		1575	cilindri a vapore e riduttori lenti minerale puro	KOMOL ST 1500	
ESSO	I	CYLESO TK 1000		969	cilindri a vapore e riduttori lenti composto		
ESSO	I	CYLESO TK 460		483	cilindri a vapore e riduttori lenti composto		
ESSO	I	DORTAN 12		26	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche clorurato,leghe gialle e leggere,acciai al piombo	CUT 70	
ESSO	I	DORTAN 14		29	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche solfoclorurato,acciai legati,leghe gialle/leggere	CUT 70	
ESSO	I	DORTAN 33		17	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda solforato, BTA, Ejector, punta a cannone	CUT 1087/S	
ESSO	I	DORTAN 34		34,9	olio per taglio ingranaggi solfoclorurato attivo,lavoraz.gravose a creatore	CUT 13C	
ESSO	I	DORTAN 36		34,4	olio per taglio ingranaggi solfoclorurato attivo, acciai tenaci e inox	CUT 13C	
ESSO	I	DORTAN 37		34,7	olio per brocciatura solfoclorurato attivo,lav.severa acc.legati/inox		CUT 13/C
ESSO	I	DORTAN 53		37,1	multipurpose taglio e lubrificazione macch.utensile clorurato inattivo, anche idraulico	CUT RS 32	
ESSO	I	EIL 0287/X		32	macchine maglieria, anelli filatura e torcitura lavabile, antiusura	SW 32 L	
ESSO	I	EIL 0293/XD		26	macchine maglieria, anelli filatura e torcitura incolore, lavabile, additivato	SW 22 L	
ESSO	I	ESSOTHERM 300		18	olio diatermico paraffinico	THERMOKOMOL 50	
ESSO	I	ESSOTHERM 500		30	olio diatermico paraffinico, temperatura sino a 320°C	THERMOKOMOL 100	
ESSO	I	ESSOTHERM 550		78	olio diatermico paraffinico, per sistemi aperti	THERMOKOMOL 200	
ESSO	I	EXXCOLUMB 150		140	compressori alternativi, serv. severo, temp.mand. 220°C DIN 51506 VDL	CILPRESS 150	
ESSO	I	EXXCOLUMB 68		64	compressori alternativi, serv. severo, temp.mand. 220°C DIN 51506 VDL	CILPRESS 68	
ESSO	I	EXXCOLUMB 77		77	compressori rotativi a vite e a palette inibito, DIN 51506 VDL	CILPRESS 68	AIR SINT 68
ESSO	I	EXXCOLUMB R 220		230	compressori alternativi, serv. severo, temp.mand. 220°C FDA+polimero, compressori etilene fino a 3000 bar		
ESSO	I	FANOX AN 32		9	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche composto, leghe gialle	CUT LA	
ESSO	I	FANOX AN 38		18,3	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche composto, leghe gialle	CUT LA	
ESSO	I	FEBIS K 32, 46, 68		serie	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico	C.O. SPECIAL 32, 46, 68	
ESSO	I	FEBIS K 220		211	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G, DIN 51517/3 CLP	STOL 220	
ESSO	I	FENSO 40		18	olio per tempra acciai paraffinico	SUPERBAR 1	
ESSO	I	GLYCOLUMBE 150-220-320-460		serie	olio sintetico per ingranaggi a base di polialchilenglicole (PAG).	MOLYguard GEAR SINT 150-220-320-460	
ESSO	I	HYDROL HVI 46		47,8	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. no zinco, alta filtrabilità, ISO HV		C.N. SINT 46
ESSO	I	INVAROL EP 22, 46, 68		serie	olio idraulico / sistemi a circolazione, antiusura, altissimo i.v. - ISO HV, denison hf-0/1/2, vickers		SIRIO H OIL EP 22, 46, 68
ESSO	I	KNITTING OIL 46		48,2	macchine maglieria, anelli filatura e torcitura incolore, inibito, antiusura	SW 46	

ESSO	I	KUTWELL 42		50	olio emulsionabile per taglio metalli acque dure, taglio e rettif. met. ferrosi e non 2-8%		SUPERSOLOIL 130
ESSO	I	MARCOL 152		32	olio bianco medicinale FUI IX, BP, USP/FDA, DAB 10		MOLYguard FLUID FOR FOOD 32
ESSO	I	MARCOL 52		7,3	olio bianco medicinale FUI IX, USP/FDA approvato NSF H1		
ESSO	I	MARCOL 82		15	olio bianco medicinale FUI IX, USP/FDA, DAB 10, BP approvato NSF H1	MOLYguard FLUID FOR FOOD 15	
ESSO	I	MILLCOT K 150		143	lubrificazione generale macchine tessili antigoccia	MK 150	TEX AG 150
ESSO	I	MILLCOT K 220		260	lubrificazione generale macchine tessili antigoccia	MK 220	
ESSO	I	NURAY 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	minerale puro, sist. a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN		KOMOL ST 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680
ESSO	I	NUTO C 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460		serie	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL, DIN 51524 part 1	KOMOL ST 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460	
ESSO	I	NUTO H 32, 46, 68, 100, 150		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	HYDRAULIC 32, 46, 68, 100, 150	
ESSO	I	NUTO H 15		14,3	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, fusi e mandrini	HYDRAULIC 15	
ESSO	I	PRIMOL 352		71	olio bianco medicinale FUI IX, BP, USP/FDA, DAB 10	WH/FU	
ESSO	I	PROSOL NT 70			olio emulsionabile lattescente, EP		EMULGO BB/EP
ESSO	I	RUST BAN 326			protettivo antiruggine a pellicola spessa tipo grasso, lunga durata		MOLYguard OCB/CS
ESSO	I	RUST BAN 335		30	protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. film oleoso, 6/12 mesi interno		DEWATERING 561
ESSO	I	RUST BAN 393			protettivo antiruggine al solvente dewatering, protezione all'interno		DEWATERING 561
ESSO	I	RUST BAN 398			protettivo antiruggine al solvente dewatering, film morbido/sottile, 6/8 mesi interno		EDM SPECIAL
ESSO	I	SOMENTOR 29			olio molto fluido		
ESSO	I	SPARTAN EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680	
ESSO	I	SPINESSO 10		10,3	olio per fusi e mandrini ISO HL, inibito R&O, Cincinnati P62, organi veloci		KOMOL SR/V 10
ESSO	I	SPINESSO 22		21	olio per fusi e mandrini ISO HL, inibito R&O		KOMOL SR/V 22
ESSO	I	SYNESSTIC 68, 100		68 100	compressori alternativi e rotativi, serv. severo sintetico, base esteri; DIN 51506-VD-L	MOLYguard SYNTOIL 68, 100	
ESSO	I	TERESSTIC 32, 46, 68, 100		serie	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO K 32, 46, 68, 100	
ESSO	I	TERESSTIC GT 32, 46		serie	olio per turbine a gas e ciclo combinato, alta resistenza alla ossidazione, ASTM D 4304 Type 1 DIN 51515 part 1, DIN 51524 part 1		
ESSO	I	TERESSTIC GT EP 32, 46		serie	olio per turbine a gas e ciclo combinato con riduttore EP ASTM D 4304 Type 1 DIN 51515 part 1 e 2, DIN 51524 part 1		
ESSO	I	TERESSTIC N 150, 220		serie	olio sistemi a circolazione, per cartiere e calandre gomma antiusura detergente, DIN 51517/2 CL		
ESSO	I	TERESSTIC T 32, 46, 68, 100		serie	olio idraulico/sist. a circolaz. che richiedono una lunga vita dell'olio, turbine a vapore, idrauliche, industriali a gas con servizio leggero.	TURBO K 32, 46, 68, 100	

ESSO	I	THERMORAD 32		32	olio minerale diatermico per impianti convenzionali temperature fino a 280°C	THERMOKOMOL 100	
ESSO	I	TRANSFORMER OIL P60		11	olio per trasformatori	ELTRAS	
ESSO	I	UNIVIS HVI 13		13,5	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. I.V. 404, punto scorrimento -60°C		
ESSO	I	UNIVIS HVI 26		25,8	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. I.V. 376, punto scorrimento -60°C		
ESSO	I	UNIVIS J 26		8,3 (100°C)	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. I.V. 403, punto scorrimento -59°C		
ESSO	I	UNIVIS N 15, 22, 32, 46, 68, 100		serie	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, alto I.V., punto di scorrimento <-40°C, ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	SIRIO H OIL EP 15, 22, 32, 46, 68, 100	C.N. SHVI 32, 46, 68
ESSO	I	WYROL H 15		16,5	olio per laminazione a freddo fluido idraulico speciale per laminatoi		
ESSO	I	ZERICE 46		43,7	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point		SUNISO GS 3
ESSO	I	ZERICE 68		64,6	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	GLACIAL GS 68	
ESSO	I	ZERICE S 32, 46, 68, 100		serie	olio per compressori frigoriferi sintetico, per R 22	GLACIAL SL 32, 46, 68, 100	
ESSO	G	BEACON 325	NLGI 2	Litio	grasso sintetico per piccoli cuscinetti e riduttori non caricati. Base estere biodegradabile ISO 15. Temperature da -54 a +120°C	MOLYguard GS ARTIC	MOLYguard G.S. FRICTION

ESSO	G	BEACON EP 0, 1, 2, 3		Litio	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio, pompabile	LIKO EP 0, 1, 2, 3	
ESSO	G	CAZAR K 2	NLGI 2	Calcio	grasso per lubrificazione generale calcio, molto adesivo	TRACTOR GREASE	
ESSO	G	GP GREASE	NLGI 2	Calcio Compl.	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc calcio complesso, temp. -20/+150°C, punte 200°C	MOLYguard GS ROLLER DR 1/2	LIPLEX EP 2
ESSO	G	GRAPHIGREASE 2	NLGI 2	Calcio	grasso per cuscinetti radenti ed organi scoperti, resistente all' acqua calcio grafitato adesivo	GRAPHO	
ESSO	G	MULTI-PURPOSE GREASE E	NLGI 2	Calcio Compl.	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc calcio complesso, temp. -30/+140°C	MOLYguard GS ROLLER DR 1/2	LIPLEX EP 2
ESSO	G	MULTI-PURPOSE GREASE MOLY	NLGI 2	Litio	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. litio/MoS2, carichi elevati	BSM/L	
ESSO	G	NEBULA EP 2	NLGI 2	Calcio Compl.	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc calcio complesso, EP, temp. sino a 130°C		LIPLEX EP 2
ESSO	G	NORVA HT2	NLGI 2	Inorganico	grasso infusibile per organi ad alte temperature inorganico, temp. sino a 200°C	SILEX PLS 2	
ESSO	G	RONEX MP	NLGI 2	Litio Compl.	multipurpose, adesivo, idroresistente, per autotrazione litio complesso, temp. -30/+140°C	LIPLEX EP 2	
ESSO	G	UNIREX N 3	NLGI 3	Litio Compl.	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc litio complesso, temp. -30/+175°C, punte 200°C	LIPLEX EP 3	MOLYguard GS SLC 1/2
FINA	A	DELTA PLUS	30		unigrado motori benzina e diesel API SG/CF, ACEA E2, CAT TO-2	OKLA SUPER HD 30	

FINA	A	DELTA SUPER 10W, 30, 40	serie		unigrado motori benzina e diesel API SG/CF, ACEA E2, CAT TO-2	OKLA SUPER HD 10W, 30, 40	
FINA	A	DELTA SUPER G	15W/40		multigrado motori benzina e diesel API SG/CF, ACEA E2, CAT TO-2	UNIC SUPER HD 15W/40	
FINA	A	DELTA SUPERIOR	15W/40		multigrado motori benzina e diesel - API SJ/CF, ACEA A3/B2, VW 501.01/505.00	SUPER PERFORMANCE 15W/40	
FINA	A	DIESEL TDI	15W/40		multigrado motori diesel veicoli commerciali API CD, MB 227.1		UNIC SUPER HD 15W/40
FINA	A	DIESEL TDI 10W, 30, 40	serie		unigrado motori diesel - API CD, MIL-L-2104C	OKLA SUPER HD 10W, 30, 40	
FINA	A	DISC BRAKE FLUID			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4	STOP GUARD DOT 4	
FINA	A	DYNATRANS LS 20W/40	117,6		utto trasmissioni freni bagno olio e idraulico ZF ZFB 826, assali limited slip hanomaq, komatsu	DIOM KT 20W/40	
FINA	A	DYNATRANS TP 30, 50	30 50		trasmissioni caterpillar CAT TO-4, allison c4	DIOM TO-4 30, 50	
FINA	A	EXCEL	15W/50		semisintetico motori benzina e diesel autovetture - API SJ/CF, ACEA A3/B3	MULTI-S 15W/50	
FINA	A	EXCEL	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture - API SL/CF, ACEA C3/A3, VW 500.00/505.00, MB 229.1	MULTI-S 10W/40	
FINA	A	EXTRA OUTBOARD			motori fuoribordo a 2 tempi semisintetico, NMMA TC-W3	NAUTICAL 2T OUTBOARD	
FINA	A	FINAMATIC HP			trasmissioni automatiche, DEXRON III, Ford Mercon, MAN 339Z1/V1, MB 236.5/9, Voith H55.633534	ATF SYNTH	
FINA	A	FINAMATIC II D			trasmissioni automatiche, DEXRON II D, MB 236.6, CAT TO-2	ATF FLUID II E	
FINA	A	FIRST 200 15W/40	15W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture - API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 501.01/505.00, MB 229.1	SUPER PERFORMANCE 15W/40	
FINA	A	FIRST 300 10W/40	10W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture - API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 500.00/505.00, MB 229.1	MULTI-S 10W/40	
FINA	A	FIRST 400 5W/40	5W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture - API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.3, BMW LL-98		ALTAIR 5W/40
FINA	A	FIRST 500 5W/30	5W/30		sintetico a basse ceneri, motori benzina e diesel autovetture - API SM/CF, ACEA C3 A3/B4, MB 229.51, BMW LL 04, VW 500.00/505.00		ALTAIR LS 5W/30
FINA	A	FIRST 600 0W/30	0W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture - API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.5, BMW LL 01, VW 500.00/505.00, GM LL-025A/B		ALTAIR LS 5W/30
FINA	A	FIRST RACING FORMULA	5W/50		sintetico motori benzina autovetture - API SJ, competizione, porsche, bmw, rover, jaguar		ALTAIR 10W/60
FINA	A	FLUID PR			fluido anticongelante pronto all'uso, base etilenica, protezione -37°C/-40°C	ICE GUARD -40	
FINA	A	GAS MOTOR OIL 505	40		motori a gas naturale, GPL - API CD, basse ceneri, anche biogas	ASTRA LA 40	
FINA	A	GAS MOTOR OIL 607	40		motori a gas naturale, GPL - API CD, medie ceneri, gas discarica, biogas	ASTRA MA 40	
FINA	A	GAS MOTOR OIL 909	40		motori a gas naturale, GPL - API CD, medie ceneri, tutti i tipi di gas		
FINA	A	KAPPA EXTRA+ 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali - API CH-4/SJ, ACEA E3, MB 228.3, Volvo VDS2, MAN M 3275		MULTILIFE 15W/40
FINA	A	KAPPA OPTIMA 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali - API CI-4/SL, ACEA E5/7, Global DHD-1 MB 228.3, Volvo VDS3, MANM 3275	MULTILIFE 15W/40	

FINA	A	KAPPA SUPER 10W, 30, 40	serie		unigrado motori diesel API CF, MB 228.0	OKLA SUPER HD 10W, 30, 40	
FINA	A	KAPPA SYN FE 5W/30	5W/30		UHPDO motori diesel veicoli commerciali, sinte-tico - API CF/CE, ACEA E4, MB 228.5, Volvo VDS3, M3277, Scania LDF, DAF HP1/2	MYDRA XLD 5W/30	
FINA	A	KAPPA TRAFFIC 10W/40	10W/40		semisintetico per parchi misti, API CI-4/CH-4/SL, ACEA A3/B3/B4	SINTLIFE 10W/40	
FINA	A	KAPPA TURBO DI 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali - API CG-4/SJ/CF, ACEA E2, Volvo VDS, MB 228.1, MAN 271	UNIC SUPER HD 15W/40	
FINA	A	KAPPA TURBO DI 20W/50	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali - API CG-4/SJ/CF, ACEA E2,		UNIC SUPER HD 15W/40
FINA	A	KAPPA ULTRA 10W/40	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali, sintetico - API CF, ACEA E4/E7, MB 228.5, Volvo VDS 3, MAN M3277,RVI RXD/RID-2	MYDRA XLD 10W/40	
FINA	A	MULTI	20W/50		multigrado motori benzina e diesel API SF/CC		MULTI-S 15W/50
FINA	A	NG MOTOR OIL	15W/40		olio multigrado per motori a metano e GPL - API CF-4, MAN M 3271		
FINA	A	PONTONIC AX	75W/140		EP cambi e differenziali, sintetico API MT-1/GL-5	AKRO SINT ST 75W/140	
FINA	A	PONTONIC BV	75W/80		EP cambi e differenziali - API GL-5, peugeot	AKRO SINT 75W/80	
FINA	A	PONTONIC FDL 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico - API GL4/GL-5/MT-1, Scania STO 1:0, MAN 3343 S, ZF TE ML 02B/05B/07A/08/12B/16F/17B	AKRO SINT UDL 75W/90	
FINA	A	PONTONIC LS	80W/90		EP differenziali autobloccanti - API GL 5, ZF TE ML05, FORD M2C1191, CASE		AKRO LS 80W/90
FINA	A	PONTONIC MP 80W/90, 85W/140	80W/90 85W/140		EP cambi e differenziali - API GL-5, MB 235.0	AKRO HD 80W/90, 85W/140	
FINA	A	PONTONIC N	80W/85W		EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.1		AKRO EP 80W AKRO EP 80W/90
FINA	A	PONTONIC N	85W/90		EP cambi e differenziali API GL4		AKRO EP 80W/90
FINA	A	PONTONIC PLUS	80W/90		EP differenziali autobloccanti - API GL-5, Peugeot		AKRO LS 80W/90
FINA	A	PONTONIC TI	75W/80W		EP cambi e differenziali, semisintetico - API GL4, MAN 341 Z, ZF-TE-ML 02D+F1579	AKRO SINT MP 75W/80	
FINA	A	SUPER UNIVERSAL	10W/40		STOU macchine agri cole (motore, trasmissione, freni bagno olio, idraulico) API CE/SF, ACEA E1, Ford M2C 159B, MF M 1135/1144/1145, GL4	UNIC STAR 10W/40	
FINA	A	SUPER UNIVERSAL	15W/40		multifunzionale macchine agri cole (motore, trasmissione, freni bagno olio, idraulico) API CE/SF, ACEA E3, JD J27/20C, Ford M2C 159B, MF M 1135/1144, GL4		UNIC STAR 10W/40
FINA	A	SUPERLIFE	15W/40		multigrado motori benzina e diesel - API SG/CE/CF4, VW 501.01/505.00	SUPER PERFORMANCE 15W/40	
FINA	A	SUPRAMIX			motori motocicli 2 tempi semisintetico, API TC+	FENIX TWO STROKE	
FINA	A	THERMIDOR			antigelo puro per radiatori base etilenica, ASTM D 3306	ICE GUARD	
FINA	A	TRANSFLUID JDV			UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico - API GL4, JDM J20C, FORD M2C134D, M1145, CASE MS 1206/7/9, CNH MAT 3505/3525, CAT TO2, ALL C4	DIOM KT 10W/30	
FINA	A	TRASNFLUID AS		63,1	UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4, mf M1141, FORD M2C134d, J20a, CAT TO2	DIOM JD/SL 10W/30	
FINA	A	TRASNFLUID LS 80W/90			EP differenziali autobloccanti - API GL-5, ZF TE ML-05C/12C/16E		AKRO SINT LS 75W/90

FINA	A	ULTRAMIX SYN			motori motocicli a 2 tempi, sintetico - API TC+, JASO FC, ISO GD, antifumo	FENIX SINT TT	
FINA	A	YM AGRI 2T			motori a 2 tempi macchine agricole, olio per miscela	ROTOMIX 2T	
FINA	I	ARIAN IT 68, 100		serie	olio per lubrificazione a tutta perdita minerale puro	MOETRA T 68, 100	

FINA	I	ARIAN IT 26F		26	olio per lubrificazione a tutta perdita minerale puro	MOETRA T 22	
FINA	I	BAKOLA 32, 46, 68		serie	olio per turbine, inibito r. & o. - DIN 51515/1 I-TD	TURBO K 32, 46, 68	
FINA	I	BAKOLA EP 46		52	olio per turbine, inibito r. & o. ep, con riduttori incorporati, per marina		
FINA	I	BIOCHAINAC			fluido per catene motoseghe, biodegradabile, vegetale	MOTOSEGHE	
FINA	I	BIOHYDRAN AW 46, 68		serie	fluido idraulico biodegradabile sintetico, base esteri	HFR 46, 68	
FINA	I	BIOHYDRAN RS 38B		38	fluido idraulico biodegradabile base vegetale		HFR 46
FINA	I	BIOMOLDOL IT 7/044		51	disarmante biodegradabile, emulsionabile, base colza, 3-10%		
FINA	I	BIOMOLDOL S		32	disarmante biodegradabile, universale, base colza		
FINA	I	CABLINE 1630 FLUID N		227 (100°C)	adesivo per ingranaggi scoperti e funi metalliche - DIN 51513 bc-v, ISO ch-dil, al solvente (viscosità a solvente evaporato)		
FINA	I	CALORAN IT 32		30	olio diatermico paraffinico, temperatura sino a 320°C	THERMOKOMOL 100	
FINA	I	DIATER 32		30	olio diatermico paraffinico, temperatura sino a 320°C	THERMOKOMOL 100	
FINA	I	DIEKAN 1640 G			olio isolante trasformatori, interruttori, condensatori IEC 296 classe i+II, pour point -45°C		
FINA	I	DISARMANTE 1EI/MF			disarmante manufatti cemento, casseri acciaio cremoso		
FINA	I	DRAW 13/004-N			olio per stampaggio e imbutitura, composto, ep, imbutitura profonda, acciai e inox		
FINA	I	DRAW 13/009		1,05	olio per stampaggio e imbutitura alluminio, fluido base sintetico (per alimenti)		
FINA	I	DRAW 65A		9	olio per stampaggio e imbutitura, sintetico, anche tranciatura fine lamiera		
FINA	I	DRAW 65E SR		6,6	olio per stampaggio e imbutitura, semisintetico, anche tranciatura fine lamiera		
FINA	I	DRAW 65F SR		3,7	olio per stampaggio e imbutitura, semisintetico, anche tranciatura fine lamiera		
FINA	I	DRAW AL		1,47	olio per stampaggio e imbutitura, fluido base sintetica alluminio (per alimenti)		
FINA	I	DRAW LS		14,9	olio per stampaggio e imbutitura, olio bianco/estere, alluminio (anche tranciatura)		CUT LA
FINA	I	EMCO 26F		24,4	olio da taglio inattivo lavorazioni generali e automatiche, lavorazioni leggere, leghe gialle/acciai alta lavorabilità		
FINA	I	EOLAN AC 68, 100, 150		serie	compressori alternativi, servizio severo, temperatura mand. 220°C - DIN 51506 vdl	CILPRESS 68, 100, 150	
FINA	I	EOLAN R & O 46, 68, 100, 150		serie	compressori rotativi a vite e a palette, inibito - DIN 51506 vdl	CILPRESS 46, 68, 100, 150	
FINA	I	EOLAN SPO 32, 100		32 100	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, pao	MOLYguard SYNTOIL 32, 100	MOLYguard MOLYKOMP PE 32, 100
FINA	I	FINADIEL		2,7 (20°C)	fluido incolore per elettroerosione, sintetico, inodore, per finitura e sgrossatura	EDM SPECIAL	
FINA	I	FINADIEL 20		2,01 (20°C)	fluido incolore per elettroerosione, sintetico, inodore, per finitura		EDM SPECIAL
FINA	I	FINADIEL 27		2,4 (20°C)	fluido incolore per elettroerosione, sintetico, alta purezza, per finitura e sgrossatura		EDM SPECIAL
FINA	I	FINADIEL 30		3,1 (20°C)	fluido incolore per elettroerosione, sintetico, inodore, per finitura e sgrossatura	EDM SPECIAL	

FINA	I	FINADIEL 35		3,55 (20°C)	fluido incolore per elettroerosione, inodore, per stampi medie dimensioni		EDM 4
FINA	I	FINADIEL 53		5,3 (20°C)	fluido incolore per elettroerosione, inodore, per stampi medie dimensioni		
FINA	I	FINAMET A 32		32	olio per tempra acciai paraffinico	SUPERBAR 3	
FINA	I	FINAMET A 68		68	olio per tempra acciai paraffinico	KOMOL ST 68	
FINA	I	FINAMET ACS		22	olio per tempra accelerata paraffinico, additivato		
FINA	I	FINAMET HS		22	olio per tempra accelerata lavabile, tempra super veloce		
FINA	I	FINAROC		100	olio per utensili pneumatici, antigoccia, ep	KOMOL RD 100	
FINA	I	GIRAN 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 100, 150, 220, 320, 460, 680	
FINA	I	GIRAN PLUS 220, 320, 460		serie	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 13		GEARING EP 220, 320, 460
FINA	I	GIRAN S 150, 220, 320		serie	sintetico ep, riduttori e cuscinetti alte tempe-rature, poliglicoli, alta untuosita' - DIN 51502 pg (170°C)	MOLYgard GEAR SINT 150, 220, 320	
FINA	I	GUN OIL-MIL C 372C			protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi, ecc., dewatering, film oleoso 3,5 micron, jan-c-372 (armi)		
FINA	I	HYDRAN B 4014			minerale puro, sistemi a circolazione, compres-sori, ingranaggi, sintetico, no staining, idraulico laminatoi		
FINA	I	HYDRAN G 32, 68		32 68	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip - ISO HG, anche idraulico	C.O. SPECIAL 32, 68	
FINA	I	HYDRAN G 220		228	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip - ISO HG	STOL 220	
FINA	I	HYDRAN HVC 68		68,7	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura, altissimo i.v. - ISO HV, prestazione normale	SIRIO H OIL EP 68	
FINA	I	HYDRAN TS 32, 46, 68		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura, alta filtrabilita' ISO HM, vickers	C.N. OIL 32, 46, 68	
FINA	I	HYDRAN TS 10		10	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura - ISO HM, denison hf-0/1/2, fusi e mandrini veloci	KOMOL SR/V 10	
FINA	I	HYDRAN TS 100		100	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura, alta filtrabilita' ISO HM, vickers		HYDRAULIC 100
FINA	I	HYDRAN TS 150		150	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura, alta filtrabilita' ISO HM, vickers		HYDRAULIC 150
FINA	I	HYDRAN TS 22		22	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura, alta filtrabilita' ISO HM, vickers		HYDRAULIC 22
FINA	I	HYDRAN TSX 22, 32, 46		serie	olio idraulico / sistemi a circolazione, antiusura, altissimo i.v. - ISO HV, Denison hf-0/1/2, Vickers, super prestazioni		CN SINT 32, 46 22,
FINA	I	HYDRAN TSX 22, 32, 46		serie	olio idraulico / sistemi a circolazione, antiusura, altissimo i.v. - ISO HV, Denison hf-0/1/2, Vickers, super prestazioni	SIRIO H OIL EP 22, 32, 46	CN SHVI 32,46
FINA	I	HYDRAN TSX 68		68	olio idraulico / sistemi a circolazione, antiusura, altissimo i.v. - ISO HV, Denison hf-0/1/2, Vickers, super prestazioni	LIFT OIL 68	CN SHVI 68
FINA	I	HYDRANSafe HFC 146		46	fluido idraulico non infiammabile base acqua/glicole		
FINA	I	HYDRAULIC 32, 46, 68		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura - ISO HM, prestazione normale	HYDRAULIC 32, 46, 68	
FINA	I	HYDRAULIC AL		29,2	sistemi a circolazione, compressori, ingranaggi, semisintetico, idraulico laminatoi		

FINA	I	HYDROFLO CT 22, 32, 46		serie	olio idraulico / sistemi a circolazione, antiusura, altissimo i.v. - ISO HV, CIN MIL P 68/69/70, Vickers, <u>super prestazioni</u>		CN SINT 32, 46	22,
FINA	I	IT 1/130A		1100	olio per stampaggio e imbutitura, composto, imbutitura <u>profonda, acciai inox</u>			
FINA	I	IT 1/213		220	compressori rotativi a vite e a palette, disperdente, vcl, <u>compressori pneumofore</u>			
FINA	I	IT 1/214		320	compressori rotativi a vite e a palette, disperdente, vcl, <u>compressori pneumofore</u>		KOMOL ST 320	
FINA	I	IT 11/002		3 (20°C)	olio per laminazione a freddo, minerale puro, foglio <u>alluminio e rame</u>		EDM 4	
FINA	I	IT 11/004		6,06 (20°C)	fluido incolore per elettroerosione, inodore, <u>infiammabilita' 130°C. per sgrossatura</u>			
FINA	I	IT 14/006			fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose, <u>battericida, fungicida 0,15-0,20 %</u>	ANTIFLORA D		
FINA	I	IT 14/008			fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose, <u>battericida, fungicida 0,05-0,08%</u>			
FINA	I	LHM			fluido idraulico speciale, base minerale - LHM <u>citroen/psa, fiat, iveco</u>	SUPER LHM		
FINA	I	LYRAN H 80 B			olio bianco tecnico leggero odore	WH/TT		
FINA	I	MOLDOL 7/041 GLN		4,2 (20°C)	disarmante speciale, altamente raffinato, sformatura <u>immediata, stampi ferro</u>		METFORM	
FINA	I	MOLDOL AZN		7,5	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio raffinato, <u>additivato, maturazione anche a vapore</u>			
FINA	I	MOLDOL IT 7/040C			disarmante speciale, fluido, tegole cemento, stampi <u>alluminio</u>		EDIMULSO N	
FINA	I	MOLDOL IT 7/044			disarmante manufatti cemento, casseri acciai, <u>emulsionabile, casseri legno/cemento (3-10%)</u>			
FINA	I	MOLDOL IT 7/067		77	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio, additivo <u>per sformanti, esteri sintetici</u>			
FINA	I	MOLDOL IT 7/088		3,8 (a 20°C)	disarmante speciale, fluido, tegole cemento, stampi <u>alluminio</u>			
FINA	I	MOLDOL IT 7/097			disarmante speciale per impasti ceramici		METFORM	
FINA	I	MOLDOL SPECIAL			disarmante manufatti cemento, casseri acciaio, uso <u>universale</u>		METFORM	
FINA	I	MOLDOL SPECIAL G		8,4	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio, molto <u>raffinato, maturazione a vapore</u>			
FINA	I	MOLDOL SPECIAL G PLUS		7,8	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio, molto <u>raffinato, maturazione a vapore</u>			
FINA	I	NEOLUBE 46, 68		serie	fluido idraulico non infiammabile, base esteri organici, <u>antiusura</u>	HFR 46, 68		
FINA	I	OIL MIST		100, 320	sistemi a circolazione, compressori, ingranaggi, base <u>sintetica, no staining, cuscinetti morqoil</u>			
FINA	I	PARAPUR 1013		1,83(a 20°C)	fluido incolore per elettroerosione, praticamente <u>inodore, per finitura</u>	EDM SPECIAL		
FINA	I	PONTONIC N 68, 100, 150, 220, 320, 460. 680		serie	olio minerale EP per riduttori e cuscinetti sottoposti ad alti carichi ed urti; Cincinnati Lamb, U.S. STEEL 224, <u>AGMA 9005. 250.03. 250.04</u>	GEARING EP 68,100,150,220,320,4 60. 680		
FINA	I	PURFRIGOL MP 32		32	olio per compressori frigoriferi, naftenico, basso floc <u>point</u>	GLACIAL GS 32		
FINA	I	PURFRIGOL MP 46		46	olio per compressori frigoriferi, naftenico, basso floc <u>point</u>			

FINA	I	PURFRIGOL MP 68		68	olio per compressori frigoriferi, naftenico, basso floc point	GLACIAL GS 68	
FINA	I	PURFRIGOL S 68, 100		serie	olio per compressori frigoriferi, sintetico, per R 22		SUNISO SL 68, 100
FINA	I	QUENCHING OIL TS		100	olio per tempra martensitica paraffinico additivato		
FINA	I	ROTAN		serie	minerale puro, sistemi a circolazione, compres-sori, ingranaggi - ISO AN, alta demulsivita' per cuscinetti morqoil		
FINA	I	RUSAN 17 A		32	protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi, ecc., film oleoso, 13/3 mesi interno/esterno		ANR/A
FINA	I	RUSAN 6/061			protettivo antiruggine al solvente, film duro, trasparente, 18/6 mesi interno/esterno		DEWATERING 429
FINA	I	RUSAN IT 6/066			protettivo antiruggine al solvente, dewatering, film oleoso 3 micron 12 mesi int.		DEWATERING 561
FINA	I	RUSAN S 18			protettivo antiruggine al solvente, dewatering, film oleoso, 8 mesi interno		DEWATERING 561
FINA	I	RUSAN S 27			protettivo antiruggine al solvente, dewatering, film grasso sottile, lungo termine		ANR/V
FINA	I	SOLNA 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460		serie	minerale puro, sistemi a circolazione, compressori, ingranaggi ISO AN	KOMOL ST 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460	
FINA	I	TURBINE OIL EXTRA HEAVY		100	olio per turbine, inibito r. & o. - DIN 5151/1 L-TD	TURBO K 100	
FINA	I	TURBINE OIL HEAVY		80	olio per turbine, inibito r. & o. - DIN 51515/1 L-TD		TURBO K 68, 100
FINA	I	U M R 95		9,5 (50°C)	olio bianco tecnico per antiparassitari, umr 96%		
FINA	I	VASELLINA SNOW WHITE			vaseLina medicinale per industria cosmetica o farmaceutica		
FINA	I	VESTAN A 180 B		32	olio bianco medicinale fui ix, bp, usp/fda, dab 10		MOLYGUARD FLUID FOR FOOD 32
FINA	I	VESTAN A 360 B		71	olio bianco medicinale fui ix, bp, usp/fda, dab 10	WH/FU	
FINA	I	VESTAN A 80 B		10	olio bianco medicinale fui ix, usp/fda		WH/EE
FINA	I	VESTAN A 95+50P			olio per stampaggio e imbutitura - olio bianco additivato, alluminio		
FINA	I	VULCITE 102		15	olio per brocciatura, inattivo, fortemente ep, anche lavorazioni generali		CUT 347
FINA	I	VULCITE B 4333		67	olio da taglio attivo per lavorazioni generali e automatiche, solfoclorurato, lavorazioni severissime, acciai legati e inox		CUT 13/C
FINA	I	VULCITE CF 12 DD		11	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda, no cloro, bta, ejector, punta a cannone		CUT 1087/S
FINA	I	VULCITE CF 24 AT		26	olio da taglio inattivo lavorazioni generali e automatiche, no cloro, torneria media gravosità', leghe gialle e acciai		GEOCUT 883
FINA	I	VULCITE CF 32 MC		32	olio da taglio inattivo lavorazioni generali e automatiche, no cl, acciai legati, anche rame e leghe		GEOCUT 884
FINA	I	VULCITE CF 38 HC		34	olio per taglio ingranaggi, no cloro, per sbarbatura		GEOCUT 884
FINA	I	VULCITE CF 4 HS		3,7	olio da taglio inattivo, lavorazioni automatiche alta velocità', no cl, untuoso, leghe gialle, alluminio, acciai al carbonio		CUT LA
FINA	I	VULCITE CF 40 MF		39	multipurpose taglio e lubrificazione macchina utensile, no cloro, inattivo, anche idraulico	CT RS 32	

FINA	I	VULCITE CF 68 LS		67	olio per taglio ingranaggi, no cl, creatore, anche lavorazioni automatiche		GEOCUT 888/I
FINA	I	VULCITE DB 8		7,9	olio da taglio inattivo, lavorazioni automatiche alta velocità', metalli ferrosi e non ferrosi		CUT LA
FINA	I	VULCITE EP 38F		36	olio per taglio ingranaggi, solfoclorurato attivo, acciai tenaci e inox	CUT 1060	
FINA	I	VULCITE EPS 12F		12	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda bta	CUT 1087/S	
FINA	I	VULCITE HP 38F		40	olio da taglio inattivo, lavorazioni generali e automatiche, solfoclorurato, acciai legati, leghe gialle/leggere		CUT 777
FINA	I	VULCITE IT 1/164 B		24,4	olio da taglio inattivo lavorazioni generali e automatiche, ep, lavorazione medio severa, leghe gialle, acciai alta lavorabilità'	CUT 347	
FINA	I	VULCITE IT 1/164 C			olio da taglio inattivo lavorazioni generali e automatiche, lavorazioni leggere, leghe gialle, acciai alta lavorabilità'		CUT 50
FINA	I	VULCITE IT 1/165 DB		9	olio da taglio inattivo, lavorazioni automatiche alta velocità', metalli ferrosi e non ferrosi		CUT LA
FINA	I	VULCITE IT 1/167 B		27	olio per taglio ingranaggi, inattivo, fortemente ep, anche macchine automatiche		CUT 346
FINA	I	VULCITE IT 1/174 B		3,69	olio da taglio inattivo, lavorazioni automatiche alta velocità', untuoso, metalli ferrosi e non		
FINA	I	VULCITE LG 21FGA		12,4	olio da taglio inattivo lavorazioni generali e automatiche, clorurato composto, maschiatura ottone, alluminio, nickel		CUT 70
FINA	I	VULSOL 4/010N		98	olio emulsionabile per taglio metalli, ep, lavorazioni gravose, acciai legati, leghe gialle 2-15%		EMULGO BB/EP
FINA	I	VULSOL 4/018 SYN			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli, lavorazione alluminio		VANSIN 80
FINA	I	VULSOL BEST CU			olio emulsionabile per taglio metalli, speciale, lavorazione leghe gialle		CUPREMUL
FINA	I	VULSOL B-TF PLUS			olio emulsionabile per taglio metalli, ep, lavorazioni severe metalli ferrosi e non 1-10%		EPTASOL PLUS
FINA	I	VULSOL ECO PLUS		79	olio emulsionabile per taglio metalli no cl/bo/nitriti/fenoli, metalli ferrosi e non (2-7%)		
FINA	I	VULSOL EP-CS			olio emulsionabile biostabile per taglio metalli, fortemente ep, lavorazioni gravose metalli difficile lavorabilità'		EMULGO BB/EP
FINA	I	VULSOL IT 4/018 S			olio emulsionabile per taglio metalli, lavorazione alluminio		SOLOIL 2000 CBH
FINA	I	VULSOL IT 4/058			fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose, pulizia e sanificazione circuiti 3%	AUTOPULENTE	
FINA	I	VULSOL N		98	olio emulsionabile per taglio metalli, ep, universale, metalli ferrosi e non (2-15%)		EMULGO BB/EP
FINA	I	VULSOL PLUS 2000			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli, ep, no nitriti, universale, metalli ferrosi e non		VANSIN 80 EP
FINA	I	VULSOL S61		24	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli, uso generale, acciaio/ghisa/metalli non ferrosi 3-6%		SUPERSOLOIL 130
FINA	I	VULSOL SYN GR			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli, no boro, rettifica metalli ferrosi e non		BIOSINT LM 3
FINA	I	VULSOL SYN MF			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli, ep, taglio gravoso metalli ferrosi 2-5%		

FINA	I	VULSOL TOP Q			olio emulsionabile per taglio metalli, ep, no cl/bo/nitriti/fenoli, metalli ferrosi e non		CUPREMUL
FINA	G	BENTEX	NLGI 2	Inorganico	grasso infusibile per organi ad alte temperature, temperature sino a 200°C (punte 250°C)	SILEX PLS 2	

FINA	G	BENTEX 5 M	NLGI 2	Inorganico	grasso infusibile per organi ad alte temperature, con mos2	BSM/IN 2	
FINA	G	BENTEX B 4118	NLGI 2	Inorganico	multifunzionale, per industria alimentare, fda, anche alte temperature		MOLYguard FOOD GREASE R 2
FINA	G	CERAN AD	NLGI 0	Calcio Compl.	multifunzionale, alta stabilita', industria, mozzi ruote, ecc., temperature -25/+150°C		
FINA	G	CERAN EP	NLGI 0	Calcio	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. calcio sulfonato, grafite, MoS2, temperature -20/+180°C		MOLYguard LMP/180 0
FINA	G	CERAN HV 1, 2	serie	Calcio Compl.	multifunzionale, alta stabilita', industria, mozzi ruote, ecc., calcio complesso superbasico, temperature -40/+150°C		LIPLEX EP 1, 2
FINA	G	CERAN WR	NLGI 2	Calcio Compl.	multifunzionale, alta stabilita', industria, mozzi ruote, ecc., calcio complesso superbasico, temperature -20/+160°C		LIPLEX EP 2
FINA	G	COPAL EP	NLGI 2	Alluminio Compl.	multifunzionale, alta stabilita', industria, mozzi ruote, ecc., ep, carichi severi, sino a 150/200 °C	MAR LT 210	LIPLEX EP 2
FINA	G	LICAL EP	NLGI 2	Litio / Calcio	EP per cuscinetti e supporti molto caricati, per auto e industria		LIKO EP 2
FINA	G	LICAL OL 8561	NLGI 2	Litio / Calcio	multipurpose, adesivo, idroresistente, per autotrazione, EP, temperature -25/+150°C		MOLYguard BLU GREASE
FINA	G	MARSON EPL 0, 1, 2, 3	serie	Litio	EP per cuscinetti e supporti molto caricati, per auto e industria	LIKO EP 0, 1, 2, 3	
FINA	G	MARSON EPL 00	NLGI 0	Litio	semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter, EP	ML 00 EP	
FINA	G	MARSON L 1, 2	serie	Litio	multifunzionale, auto e industria, temperature -20/+120°C	LIKO 1, 2	
FINA	G	MARSON LM 32	NLGI 2	Litio/MoS2	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc., carichi elevati, nero	BSM/L	
FINA	G	MERKAN	NLGI 2	Calcio	grasso per lubrificazione generale	TEKA 2	
FINA	G	MERKAN G	NLGI 2	Calcio	grasso grfitato per organi scoperti, resistente all'acqua	GRAPHO	
FINA	G	PLUTON EM	NLGI 2	poliurea	multifunzionale, alta stabilita', industria, mozzi ruote, ecc., polyurea, temperature -20/+180°C	MOLYguard GS HT/K 2	
FINA	G	PLUTON L	NLGI 2	Litio Compl.	multifunzionale, alta stabilita', industria, mozzi ruote, ecc., ep, -20/+150 °C (punte 190°C)	LIPLEX EP 2	
FINA	G	VASELINA SNOW WHITE			vaselina filante fui ix, bianca	WH/FF	
FUCHS	A	AGRI SUPER	15W/40		STOU multifunz. per macchine agricole, API CF,CE/SF, GL-4, FORD M2C 159B, MF CMS 1139 e 1144, JD J27 e 20C, ZF TE-ML- 06B / 07B	UNIC SUPER HD 15W/40	UNIC STAR 10W/40

FUCHS	A	AGRIFARM CHAINSAW OIL			olio minerale per catene motoseghe		MOTOSEGHE CH7
FUCHS	A	AGRIFARM GEAR 80W/90	80W/90		olio per trasmissioni meccaniche differenziali API GL4/GL5		AKRO SINT UDL 75W/90
FUCHS	A	AGRIFARM GEAR 85W/140	85W/140		olio per trasmissioni meccaniche differenziali API GL4/GL5		AKRO SINT ST 75W/140
FUCHS	A	AGRIFARM GEAR LS 90			olio per trasmissioni meccaniche e differenziali autobloccanti API GL5		AKRO SINT IS 75W/90
FUCHS	A	AGRIFARM HYDRATEC HVI 46		46	olio idraulico ad altissimo indice per applicazioni soggette ad escursioni termiche ISO HV, DIN 51524 p3 HVLP	SIRIO H OIL EP 46	
FUCHS	A	AGRIFARM MC PRO STOU	10W/40		STOU macch. agric. (mot., trasm.freni bagno olio, idraul. e diff. autobloccanti) semisintetico, API CI-4, ACEA E4/E7, API GL-4/5, MF M 1144/45	UNIC STAR 10W/40	
FUCHS	A	AGRIFARM MC STOU	10W/40		STOU macch. agric. (mot., trasm. freni e frizioni bagno olio, idraul. e diff. autobloccanti) semisintetico, API CF-4/SG, ACEA E2, API GL-4/5, MF M 1144/45		UNIC STAR 10W/40
FUCHS	A	AGRIFARM MC STOU	10W/30		STOU macch. agric. (mot., trasm.freni bagno olio, idraul.) semisintetico, API CF-4/SG, ACEA E2, API GL-4, MF M 1139/43/44		UNIC STAR 10W/40 UNIC SUPER HD 10W/30
FUCHS	A	AGRIFARM MILKING MACHINE OIL	20	68	Olio antiusura, antiruggine ed antischiuma per pompe a vuoto di macchine mungitrici.	KOMOL SR 68	CILPRESS 68
FUCHS	A	AGRIFARM STOU	15W/30		multifunzionale macch. agric. (mot., trasm. freni bagno olio, idraul.) semisintetico, API CD/SF, API GL-4/3, ZF TE ML 06		UNIC SUPER HD 10W/30
FUCHS	A	AGRIFARM STOU	15W/40		multifunzionale macch. agric. (mot., trasm. freni bagno olio, idraul.) semisintetico, API CD/SF, API GL-4/3, ZF TE ML 06	UNIC SUPER HD 15W/40	UNIC STAR 10W/40
FUCHS	A	AGRIFARM UTTO LN	10W/30		multifunzionale UTTO macch. agric. (trasm. freni bagno olio, idraul.) API GL-4/3, CASE MS 1207/09/30, MF 1135/45, Ford M2C 134D, JDM 120C	DIOM KT 10W/30	
FUCHS	A	GEAR EP 85W/140	85W/140		olio minerale per cambi e differenziali GL-5, MIL-L-2105 D	AKRO HD 85W/140	
FUCHS	A	MAINTAIN FRICOFIN			antigelo puro per radiatori base etilenica, ASTM D 3306	ICE GUARD	
FUCHS	A	MAINTAIN FRICOFIN -38			fluido anticongelante pronto all' uso base etilenica, protezione -37°C/-40°C	ICE GUARD -40	
FUCHS	A	MAINTAIN FRICOFIN EC			antigelo concentrato di lunga durata, esente da fosfati, nitriti ed ammine. ASTM D 3306, ASTM D 4340.....		ICE GUARD RED
FUCHS	A	MAINTAIN FRICOFIN G 12 IT			antigelo puro di lunga durata per radiatori, soddisfa le specifiche nuovi motori VW, Audi...	ICE GUARD RED	
FUCHS	A	MAINTAIN FRICOFIN ORGANIC EB			Antigelo con additivazione organica, a lunga durata. Adatto per motori in ghisa ed alluminio. ASTM D 3306 / 4985 - CUNA NC 956-16, VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 D, MAN 324 SNF	ICE GUARD RED	
FUCHS	A	PLANTO TWIN S			motori fuoribordo a 2 tempi	NAUTICAL 2T OUTBOARD	
FUCHS	A	PLANTOTAC		68	fluido per catene motoseghe biodegradabile, vegetale	MOTOSEGHE	
FUCHS	A	RENOFLUID 3000			trasmissioni automatiche DEXRON II D, MB 236.6, Ford Mercon, CAT TO-2	ATF FLUID II E	
FUCHS	A	RENOFLUID D20 739			trasmissioni automatiche DEXRON II D	ATF FLUID II E	
FUCHS	A	RENOFLUID M2C 33F/G			trasmissioni automatiche FORD M2C-33G, BORG WARNER		
FUCHS	A	RENOFLUID TF 1500			trasmissioni automatiche ALLISON C3		

FUCHS	A	RENOFLUID TF 20			trasmissioni automatiche ATF/A Suffix A, MB 236.2	ATF FLUID II E	
FUCHS	A	RENOGEAR HYPOID 80W/90, 85W/140	80W/90 85W/140		EP cambi e differenziali API GL-5	AKRO HD 80W/90, 85W/140	
FUCHS	A	RENOGEAR SUPER 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL-5	AKRO HD 80W/90	
FUCHS	A	RENOLIN HD 10W 20, 30, 40	serie		unigrado motori benzina e diesel API SF/CC		OKLA SUPER HD 10W, 30, 40
FUCHS	A	RENOLIN HD SUPERIOR 10W, 20, 30, 40	serie		unigrado motori diesel API CD/SF, MB 227.0	OKLA SUPER HD 10W, 20, 30, 40	
FUCHS	A	SILKOLENE COMP 2 PLUS			olio sintetico per motori moto 2 tempi, API TC, JASO FC, ISO-L-EGD	FENIX SINT TT	
FUCHS	A	SILKOLENE COMP 4	10W/30		olio sintetico con esteri per motori mot 4 tempi, API SM, JASO MA/MA2		FENIX COMPETITION 10W/40
FUCHS	A	SILKOLENE COMP 4	10W/40		olio sintetico con esteri per motori mot 4 tempi, API SM, JASO MA/MA2	FENIX 4T COMPETITION 10W/40	
FUCHS	A	SILKOLENE COMP 4	15W/50		olio sintetico con esteri per motori mot 4 tempi, API SM, JASO MA/MA2		FENIX RACING 10W/50
FUCHS	A	SILKOLENE PRO 2			olio sintetico per motori mot 2 tempi, API TC	FENIX SINT TT	
FUCHS	A	SILKOLENE PRO 4	10W/30		olio sintetico per motori moto 4 tempi, API SM, JASO MA/MA2		FENIX COMPETITION 10W/40
FUCHS	A	SILKOLENE PRO 4	10W/40		olio sintetico per motori moto 4 tempi, API SM, JASO MA/MA2	FENIX 4T COMPETITION 10W/40	
FUCHS	A	SILKOLENE PRO 4	15W/50		olio sintetico per motori moto 4 tempi, API SM, JASO MA/MA2		FENIX RACING 10W/50
FUCHS	A	SILKOLENE PRO 4 PLUS	5W/40		olio sintetico con esteri per motori mot 4 tempi, API SM, JASO MA/MA2		FENIX COMPETITION 10W/40
FUCHS	A	SILKOLENE PRO 4 PLUS	10W/50		olio sintetico con esteri per motori mot 4 tempi, API SM, JASO MA/MA2	FENIX RACING 10W/50	
FUCHS	A	SILKOLENE PRO KR2			olio sintetico per motori mot 4 tempi, API SM, JASO MA/MA2		
FUCHS	A	SILKOLENE SCOOT SPORT 2			olio sintetico ricinato per motori kart 4 tempi	FENIX SINT TT	
FUCHS	A	SILKOLENE SCOOT SPORT 4	10W/40		olio sintetico per motori scooter 4 tempi, API SM, JASO MB		FENIX SCOOTER 5W/40
FUCHS	A	SILKOLENE SCOOT SPORT 4	5W/40		olio sintetico per motori scooter 4 tempi, API SM, JASO MB	FENIN SCOOTER 5W/40	
FUCHS	A	SILKOLENE SCOOT SPORT 4	10W/40		olio sintetico per motori scooter 4 tempi, API SM, JASO MB		FENIX SCOOTER 5W/40
FUCHS	A	SILKOLENE V-TWIN	10W/40		olio semisintetico per motori mot 4 tempi, API SM, JASO MA/MA2	FENIX CHAMP 4T 10W/40	
FUCHS	A	SILKOLENE V-TWIN	10W/50		olio sintetico ricinato per motori kart 4 tempi		FENIX RACING 10W/50
FUCHS	A	SILKOLENE V-TWIN	80W/90		olio sintetico per ingranaggi e cambi richiedenti oli API GL-5,		FENIX GEAR BOX 75W/90
FUCHS	A	STOPRED			fluido per freni, frizioni e servocomandi; FMVSS DOT 3 e DOT 4	STOP GUARD DOT 4	
FUCHS	A	TITAN ATF 10			trasmissioni automatiche tipo Type A Suffix A, MB 236.2 MAN M 339A	ATF FLUID II E	
FUCHS	A	TITAN ATF 3000			trasmissioni automatiche DEXRON II D, FORD MERCON, ALLISON C4, CAT TO2	ATF FLUID II E	ATF SYNTH
FUCHS	A	TITAN ATF 3353			olio a lunga durata per trasmissioni automatiche MB, DEXRON III, MB 236.12, VW TL VW TL 521 62 e VW 501 60		ATF SYNTH

FUCHS	A	TITAN ATF 4000			trasmissioni automatiche DEXRON III, FORD MERCON, ALLISON C4	ATF SYNTH	
FUCHS	A	TITAN ATF 4134			ATF sviluppato per trasmissioni automatiche Mercedes-Benz. MB 236.14, SSANG YONG (MB-automatic transmissions)	ATF SYNTH M	
FUCHS	A	TITAN ATF 4400			trasmissioni automatiche DEXRON III, specifico per autovetture giapponesi. JASO M315 Type 1A	ATF SYNTH	
FUCHS	A	TITAN ATF 5000 SL			trasmissioni automatiche sintetico, DEXRON II D/E, FORD MERCON, MB 236.8		ATF FLUID II E
FUCHS	A	TITAN ATF 6000 SL			trasmissioni automatiche sintetico, DEXRON VI, VW TL 521 62 e VW 501 60	ATF SYNTH 6	
FUCHS	A	TITAN ATF CVT			olio per trasmissioni automatiche sintetico, del tipo CVT , MB 236.20, VW TL 521 80		
FUCHS	A	TITAN CARAT 10W/40 MC	10W/40		sintetico motori benzina e diesel auto API SJ/CF, A3/B3, VW 500.00/505.00, MB 229.1, BMW sp.	MULTI S 10W/40	
FUCHS	A	TITAN CARGO 15W/40	15W/40		SHPDO a basse ceneri per motori diesel veicoli commerciali , API CJ-4/CI-4, ACEA E9/E7, MB 228.31, CAT ECF3, VOLVO VDS 4	GREENLIFE 15W/40	
FUCHS	A	TITAN CARGO 5W/40			Olio a basse ceneri per motori diesel veicoli commerciali. ACEA E9, API CK-4/SN, CAT ECF-3		SINTGREEN 10W/40
FUCHS	A	TITAN CARGO LD 10W/40	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali semi-sintetico, API CI-4, ACEA E7/E5, MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS 3	SINTLIFE 10W/40	
FUCHS	A	TITAN CARGO MAXX 10W/40	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sintetico, ACEA E7/E6/E4, MB 228.51/228.5, MAN 3477/3277, VOLVO VDS 3	MYDRA NT 10W/40	MYDRA XLP 10W/40
FUCHS	A	TITAN CARGO MAXX 5W/30	5W/30		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sintetico, ACEA E6, MAN 3477 MAN 3277		MYDRA NT 10W/40
FUCHS	A	TITAN CARGO MC 10W/40	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali semisintetico, API CH-4, ACEA E7/E5/E4, MB 228.5, MAN 3277	MYDRA XLD 10W/40	
FUCHS	A	TITAN CARGO SL 5W/30	5W/30		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sintetico, API CF, ACEA E7/E5/E4, MB 228.5, MAN 3277, DAF HP1/HP2	MYDRA XLD 5W/30	
FUCHS	A	TITAN CFE	15W/40		multigrado motori diesel veicoli commerciali API CD/SF, con MoS2		
FUCHS	A	TITAN CYTRAC HSY 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico API GL-5/GL4, MAN 3343 S, DAF, SCANIA STO 1:0	AKRO SINT UDL 75W/90	
FUCHS	A	TITAN CYTRAC LD 75W80	75W/80		EP cambi e differenziali, sintetico API GL-4, MAN 341 Z3, ZF TE-ML 02D/08	AKRO SINT MP 75W/80	
FUCHS	A	TITAN CYTRAC MAN SYNTH 75W80	75W/80		EP cambi e differenziali, sintetico API GL-4, MAN 341 Z4, ZF TE-ML 02L/16K		AKRO SINT MP 75W/80
FUCHS	A	TITAN CYTRAC MAT 75W80	75W/80		Olio ingranaggi Premium per cambi manuali ed automatizzati ZF di veicoli commerciali. Intervalli di cambio molto prolungati compatibile con sincronizz. al carbonio, API GL-4, MAN 341 Z4, ZF TE-ML 02L/16K		AKRO SINT MP 75W/80
FUCHS	A	TITAN CYTRAC MB SYNTH 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico API GL-4, MB 235.11 , ZF TE-ML 08		AKRO SINT UDL 75W/90
FUCHS	A	TITAN CYTRAC SL 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico API GL-5, MAN 342 S1, MB 235.8 SCANIA STO 1:0	AKRO SINT ST 75W/90	
FUCHS	A	TITAN CNG	10W/40		semisintetico per motori diesel a gas di veicoli commerciali MB 226.9, MAN 3271,	SINTGREEN 10W/40	

FUCHS	A	TITAN GEAR HYP 90	85W/90		EP cambi e differenziali API GL-5, MB 235.0		AKRO HD 80W/90
FUCHS	A	TITAN GEAR HYP LD 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL-5/MT1, MB 235.20, MAN 342 T. M2 SCANIA STO 1:0		AKRO SINT ST 75W/90
FUCHS	A	TITAN GEAR LS 90	90		EP ingranaggi ipoidi differenziali normali e autobloccanti, auto e mezzi pesanti, API GL-5/ GL-5 LS, ZF TE-ML 05, MTL-L-2105D	AKRO LS 80W/90	
FUCHS	A	TITAN GEAR MP 80W	80W		EP cambi e differenziali API GL4/GL3, MB 235.1, MAN 341 T. Z1		AKRO EP 80W AKRO SINT MP 75W/80
FUCHS	A	TITAN GEAR MP 85W/140	85W/140		EP cambi e differenziali API GL4		AKRO HD 85W/140
FUCHS	A	TITAN GT 20W/50	20W/50		multigrado motori benzina e diesel API SF/CC	MULTI S 15W/50	
FUCHS	A	TITAN GT1 0W/20	0W/20		olio speciale per motori benzina e diesel da corsa		
FUCHS	A	TITAN GT1 10W/40	5W/30		sintetico esente zinco, fuel economy, per moderni motori benzina e diesel anche con DPF, ACEA A3/B4/C3, MB 229.31.	ALTAIR 5W/40	
FUCHS	A	TITAN GT1 5W/30	5W/30		sintetico esente zinco, fuel economy, per moderni motori benzina e diesel anche con DPF, ACEA A3/B4/C3, MB 229.51. BMW LL 04	ALTAIR BMA 5W/30 ALTAIR LS 5W/30	
FUCHS	A	TITAN GT1 C3 5W/30	5W/30		sintetico esente zinco, fuel economy, per moderni motori benzina e diesel anche con DPF, ACEA A3/B4/C3, MB 229.51/31. BM LongLife 04	ALTAIR LS 5W/30	
FUCHS	A	TITAN GT1 FLEX 5 0W/20	0W/20		sintetico fuel economy. ACEA C5/C6; API SN PLUS RC, API SP RC; ILSAC GF-6A		
FUCHS	A	TITAN GT1 LONGLIFE III 5W/30	5W/30		sintetico fuel economy per moderni motori benzina e diesel anche con DPF, ACEA A3/B4/C3, VW 504.00/507.00	ALTAIR BMA 5W/30	
FUCHS	A	TITAN GT1 LONGLIFE IV 0W/20	0W/20		Sinetico per motori VW Euro VI, molto fuel economy e per basse emissioni di CO2. VW 508.00/509.00, Porsche C20. ACEA C5	ALTAIR 0W/20	
FUCHS	A	TITAN GT1 LL-12 FE 0W-30 XTL	0W/30		Sinetico per motori Euro VI. ACEA C2, BMW LONGLIFE-12 FE		
FUCHS	A	TITAN GT1 PRO 2290 5W-30	5W/30		Sinetico per motori PSA. ACEA C2, PSA B71 2290		
FUCHS	A	TITAN GT1 PRO 2312 0W-30	0W/30		Sinetico per motori PSA. ACEA C2, PSA B71 2312		
FUCHS	A	TITAN GT1 PRO C1 5W/30	5W/30		sintetico esente zinco, fuel economy, per moderni motori benzina e diesel anche con DPF, ACEA C1 A5/B5. Jaso DL-1, MAZDA		ALTAIR AB 5 5W/30
FUCHS	A	TITAN GT1 PRO C2 5W/30	5W/30		sintetico esente zinco, f. e. per moderni motori benzina e diesel anche con DPF, ACEA C2 A1/B1 A5/B5 API SL/CF. Peugeot. Citroen	ALTAIR AB5 5W/30	
FUCHS	A	TITAN GT1 PRO C3 5W/30 XTL	5W/30		sintetico esente zinco, per moderni motori benzina e diesel anche con DPF, ACEA C3 A3/B4/C3, MB 229.51, VW 504/507	ALTAIR BMA 5W/30	
FUCHS	A	TITAN GT1 PRO RN17 5W-30	5W/30		sintetico per moderni motori benzina e diesel. ACEA C3, RENAULT RN 17, MB 226.52		
FUCHS	A	TITAN GT1 PRO V 0W-20	0W/20		sintetico fuel economy. VOLVO VCC RBS0-2AE		
FUCHS	A	TITAN HD SUPER 20, 30, 40	serie		unigrado motori diesel API CC/SF	OKLA SUPER HD 30, 40	
FUCHS	A	TITAN HD SUPER 10W	10W		unigrado motori diesel API CC/SF		OKLA SUPER HD 10W
FUCHS	A	TITAN HYD 32, 46, 68		serie	olio idraulico alto IV, sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DIN 51524 HLP	HYDRAULIC 32, 46, 68	

FUCHS	A	TITAN HYD CLP 68, 150, 220, 320, 460		serie	Oli per ingranaggi, riduttori, prese di forza industriali. ISO 6743-4 CKC, DIN 51517 p. 3 CLP, AGMA 250.04	GEARING EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680	
FUCHS	A	TITAN HYD HVI 32, 46, 68		serie	Oli idraulici ad alto indice di viscosità. DIN 51524 p.3 HVLP, ISO 6743-4 HM	SIRIO H OIL EP 32, 46, 68	
FUCHS	A	TITAN HYD MR 520	5W/20	36	olio idraulico IV=225, punto scorrimento= -60°C, antiusura ISO HV, DIN 51524 p.3 HLPD/HVLP		HYDRAULIC HVD 32
FUCHS	A	TITAN HYD VD-L 32, 46, 68, 100		serie	Oli minerali con additivazione R & O per compressori d'aria e turbine. ISO 6743-4 HL, DIN 51506 VD-L	CILPRESS 32, 46, 68, 100	
FUCHS	A	TITAN HYDRAMOT 10W/40 MC	10W/40		STOU macch. agric. (mot., trasm.freni bagno olio, idraul.) semisintetico, API CF-4/SG, GL-4/5, MF M 1144	UNIC STAR 10W/40	
FUCHS	A	TITAN HYDRAMOT 15W/40	15W/40		STOU macch.agric.(mot.,trasm.freni bagno olio,idraul.) API CE/SG, GL-4	UNIC SUPER HD 15W/40	
FUCHS	A	TITAN MIX LP			motori motocicli e furibordo a 2 tempi ASO FC, NMMATC-W3	SUPER 2T (moto) OUTBORD (fuoribordo)	
FUCHS	A	TITAN MOTOSYN	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SH/CD, ACEA A3/B3, VW 500.00/505.00	MULTI-S 10W/40	
FUCHS	A	TITAN RENOGEAR 75W/90 MC	75W/90		UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico semisin., API GL3/4/5, MF M 1144, anche motore (SG/CE)		
FUCHS	A	TITAN RENOLIN 32 VDL 32, 46, 68		serie	Olio per turbine e compressori ISO HL, DIN 51506 VDL	TURBO K 32, 46, 68	CILPRESS 32, 46, 68
FUCHS	A	TITAN RENOLIN B HIV 32, 46, 68		serie	Olio idraulico ad altissimo indice per applicazioni soggette ad escursioni termiche ISO HV, DIN 51524 p3 HVLP	SIRIO H OIL EP 32, 46, 68	
FUCHS	A	TITAN SINTOFLUID 75W/80	75W/80		EP cambi manuali e differenziali, sintetico API GL-5, VOLVO 97308, VW TL 501.50,		AKRO SINT 75W/80
FUCHS	A	TITAN SINTOFLUID FE 75W	75W		EP cambi manuali e differenziali, non completamente sintetico API GL-4. Raccomandazioni FUCHS: VW G 052171 A1/A2; 052178 A2; 052512 A2; 052527 A2; 052726 A2; 055726 A2; 060726A2; 070726 A2.		
FUCHS	A	TITAN SINTOPOID 75W/90	75W/90		EP cambi manuali e differenziali, a base sintetica API GL 5, BMW VW TL 52145Y		AKRO SINT ST 75W/90
FUCHS	A	TITAN SINTOPOID 80W/140	80W/140		EP cambi manuali e differenziali, a base sintetica API GL 5		AKRO SINT ST 75W/140
FUCHS	A	TITAN SINTOPOID FE 75W/85	75W/90		EP cambi manuali e differenziali, a base sintetica API GL 5, MB 235.15/7, ZF TE ML 18		AKRO SINT ST 75W/90
FUCHS	A	TITAN SUPERGEAR 80W/90, 85W/140			EP cambi e differenziali, API GL-5/GL4,		AKRO SINT ST 75W/90, 75W/140
FUCHS	A	TITAN SUPERGEAR MC 80W/140	80W/140		EP cambi e differenziali, semisintetico API GL-5, RVI, SCANIA STO 1:0, ZF TE ML 08		AKRO SINT ST 75W/140
FUCHS	A	TITAN SUPERGEAR MC 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali, semisintetico API GL-5/GL4, MAN 3343 ML SCANIA STO 1:0		AKRO SINT UDL 75W/90
FUCHS	A	TITAN SUPERSYN 5W/40	5W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SM/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, BMW LL 98, VW 502.00/505.00.		ALTAIR 5W/40
FUCHS	A	TITAN SUPERSYN 0W/30	0W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, BMW LL 01, VW 502.00/505.00/505.01		ALTAIR LS 5W/30
FUCHS	A	TITAN SUPERSYN 5W/30	5W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SM/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, BMW LL 98.		ALTAIR LS 5W/30
FUCHS	A	TITAN SUPERSYN Ecoflex 5W/30	5W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B4, GM LL A/B 025		ALTAIR LS 5W/30

FUCHS	A	TITAN SUPERSYN F 5W/30	5W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture Ford API SJ/CF, ACEA A1/14, Ford M2C 912A1/913A/B		ALTAIR AB 5 5W/30
FUCHS	A	TITAN SUPERSYN longlife 5W/30	5W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00 MB 229.3/229.5		ALTAIR AB 5 5W/30 ALTAIR BMA 5W/30
FUCHS	A	TITAN SUPERSYN longlife Plus 0W/30	0W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF, ACEA A5/B5, VW 503.00/506.00 /506.01		ALTAIR BMA 5W/30
FUCHS	A	TITAN SUPERSYN PLUS 5W/40	5W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, Renault, VW 502.00/505.00/505.01		ALTAIR 5W/40
FUCHS	A	TITAN SUPERSYN SL 5W/30	5W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, EC II, ACEA A3/B3, BMWsp.		ALTAIR LS 5W/30
FUCHS	A	TITAN SYMIX SL			lubrificante sintetico per motori a 2 tempi di moto e fuoribordo, di ultima generazione, API TC, JASO FC, NMMA TC-W3, ISO L-EGD	NAUTICAL 2T BIO	
FUCHS	A	TITAN SYN MC 10W/40	10W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 500.00/505.00	MULTI S 10W/40	
FUCHS	A	TITAN TRUCK 15W/40	15W/40		motori diesel veicoli comm., API CG-4, ACEA E5 /E3 B4/A3, MB 228.3, MAN 3275 VOLVO VDS 2,		MULTILIFE 15W/40
FUCHS	A	TITAN TRUCK PLUS 15W/40	15W/40		motori diesel veicoli commerciali, API CI-4, ACEA E7/E5/E3 B4/A3, MB 228.3, MAN 3275 VOLVO VDS 3,	MULTILIFE 15W/40	
FUCHS	A	TITAN TWIN			motori fuoribordo a 2 tempi sintetico, biodegradabile, API TC, NMMA TC-W3	NAUTICAL 2T BIO	
FUCHS	A	TITAN UNIC PLUS 10W/40 MC	10W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali semis.e flotte miste , API CF-4/SH, ACEA E3/A2/B2, MB 228.3/229.1, VOLVO VDS2.	SINTLIFE 10W/40	TURBOSINT M.O. 10W/40
FUCHS	A	TITAN UNIVERSAL HD 10W, 20, 30 ,40	serie		unigrado motori diesel API CD/SF, MIL-L-2104D		OKLA SUPER HD 10W, 30, 40
FUCHS	A	TITAN UNIVERSAL HD 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali e flotte miste API CF-4/SH, ACEA E2/B2/A2, MB228.1, VW 505.00	SUPER PERFORMANCE 15W/40	
FUCHS	A	TITAN UTTO HYDRA	10W/60		trasmissioni Caterpillar semisintetico, CAT TO-4		
FUCHS	A	TITAN UTTO PRO					

FUCHS	A	TITAN UTTO TO4 10W, 30, 50	serie		trasmissioni Caterpillar, CAT TO-4	DIOM TO-4 10W, 30, 50	
FUCHS	A	TITAN UTTO ZF	20W/40		UTTO per assali e cambio/sistema idraulico di macchinario agricolo, edile ed industriale. Per freni a bagno d'olio e differenziali autobloccanti. API GL-4, ZF TE-ML 05E, VOLVO AWB (Axle Wet Brakes, WB 101), KOMATSU	DIOM KT 20W/40	
FUCHS	I	ANTICORIT 10		155	protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. film oleoso 11 micron, lungo termine		
FUCHS	I	ANTICORIT 2006			protettivo antiruggine al solvente film ceroso, lunga durata		
FUCHS	I	ANTICORIT 3		22	protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. film oleoso, medio termine		ANR/A
FUCHS	I	ANTICORIT 43M		4,5 (20°C)	protettivo antiruggine al solvente dewatering, film oleoso, medio/lungo termine		DEWATERING 429
FUCHS	I	ANTICORIT 5		32	protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. film oleoso, medio termine		
FUCHS	I	ANTICORIT 50			protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. film oleoso 20 micron, lungo termine		
FUCHS	I	ANTICORIT 611/24		68	protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. film oleoso, lungo termine		
FUCHS	I	ANTICORIT 77		100	protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. film oleoso, lungo termine		
FUCHS	I	ANTICORIT BL 15			protettivo antiruggine al solvente film duro, trasparente, 18/6 mesi interno/esterno		
FUCHS	I	ANTICORIT BO 40		20	protettivo antiruggine al solvente film morbido, lunga durata		
FUCHS	I	ANTICORIT BW 366			protettivo antiruggine al solvente film ceroso per sottoscocca		
FUCHS	I	ANTICORIT CL			protettivo antiruggine al solvente film secco, 18 micron		
FUCHS	I	ANTICORIT DF			protettivo antiruggine al solvente solo dewatering		
FUCHS	I	ANTICORIT DF1		1,6 (20°C)	protettivo antiruggine al solvente dewatering, breve durata		DEWATERING 429
FUCHS	I	ANTICORIT DFG			protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. dewat., film oleoso 4 mic., med.term., grafite+MoS2		
FUCHS	I	ANTICORIT DFL			protettivo antiruggine al solvente dewatering, film lacca 1,5 micron, medio termine		
FUCHS	I	ANTICORIT DFO		2,6 (20°C)	protettivo antiruggine al solvente dewatering, film oleoso 1,5 micron, medio termine		
FUCHS	I	ANTICORIT DFO1			protettivo antiruggine al solvente dewatering, film oleoso 3 micron 12 mesi int.		
FUCHS	I	ANTICORIT DFW		2,6	protettivo antiruggine al solvente dewatering, film grasso sottile, lungo termine		
FUCHS	I	ANTICORIT DL/36			protettivo antiruggine al solvente film duro 7,5 micron, 18 mesi esterno		
FUCHS	I	ANTICORIT DWO		1,6 (20°C)	protettivo antiruggine al solvente dewatering, film tenero 0,8 micron, 3 mesi interno		DEWATERING 561
FUCHS	I	ANTICORIT H 90			protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. base acquosa, film ceroso		
FUCHS	I	ANTICORIT L94/6		30	protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. film oleoso, lungo termine		
FUCHS	I	ANTICORIT MKR			protettivo per circuiti raffreddamento emulsi-onabile, motori diesel 2 e 4 tempi (0,5-1,5%)		

FUCHS	I	ANTICORIT MR 20		20	protettivo antiruggine per motori DB 225.3		
FUCHS	I	ANTICORIT MZ 640		30	protettivo antiruggine per motori API CC/SE, MIL-L-21260C		STORAGE 30
FUCHS	I	ANTICORIT O3W/20			protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. film oleoso, breve durata		ANR/A
FUCHS	I	ANTICORIT PRC			protettivo antiruggine a pellicola spessa tipo grasso, lunga durata		
FUCHS	I	ANTICORIT PROTET 15			protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. film oleoso, breve durata		
FUCHS	I	ANTICORIT PROTET 321/36			protettivo antiruggine al solvente film ceroso, lunga durata		ANR/CS
FUCHS	I	ANTICORIT PROTET 68/85		6.700 cPs (20°C)	protettivo antiruggine a film ceroso e ad elevata viscosità, con solvente, per protezione a lungo termine e trasporto via mare		MOLYguard OCB/CS
FUCHS	I	ANTICORIT PROTET A4			protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. base acquosa, film oleoso grasso, 0,9 micron		
FUCHS	I	ANTICORIT PROTET F			protettivo antiruggine al solvente film secco, 18 micron		
FUCHS	I	ANTICORIT PROTET VMA 1			protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. base acquosa, film ceroso		
FUCHS	I	ANTICORIT PROTET VMA 3L			protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. base acquosa, film ceroso		
FUCHS	I	ANTICORIT SC/45			protettivo antiruggine al solvente film ceroso, lunga durata		ANR/CS
FUCHS	I	ANTICORIT WW 25			protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. base acquosa, film oleoso sottile, 0,5 micron		
FUCHS	I	ANTISEPT BTK 19			fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose battericida, fungicida 0,15-0,20%	ANTIFLORA D	
FUCHS	I	ANTISEPT BTK 2			fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose battericida, fungicida 0,15-0,20%	ANTIFLORA D	
FUCHS	I	ANTISEPT BTK 21			fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose battericida, fungicida 0,15-0,20%	ANTIFLORA D	
FUCHS	I	ANTISEPT BTK 30			fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose battericida, fungicida 0,15-0,20%	ANTIFLORA D	
FUCHS	I	CASSIDA CHAIN OIL 150		150	fluido sintetico atossico, adesivo e antiusura, per catene, guide, ingranaggi scoperti lenti, perni ecc. nell'industria alimentare. NSF H1	MOLYguard MOLY CHAIN AL 150	
FUCHS	I	CASSIDA CHAIN OIL 1000		1000	fluido sintetico atossico, adesivo e antiusura, per catene, guide, ingranaggi scoperti lenti, perni ecc. nell'industria alimentare. NSF H1		
FUCHS	I	CASSIDA CHAIN OIL 1000 SPRAY		1000	fluido sintetico atossico, adesivo e antiusura, per catene, guide, ingranaggi scoperti lenti, perni ecc. nell'industria alimentare. NSF H1		MOLYguard MOLY CHAIN SPRAY
FUCHS	I	CASSIDA CHAIN OIL 5000 SPRAY		5000	fluido sintetico atossico, adesivo e antiusura, per catene, guide, ingranaggi scoperti lenti, perni ecc. nell'industria alimentare. NSF H1		
FUCHS	I	CASSIDA CHAIN OIL HTE		220	fluido sintetico atossico, adesivo e antiusura, per catene, guide, ingranaggi scoperti lenti, perni ecc. nell'industria alimentare, NSF H1 impiegabile fino a 240 °C	MOLYguard MOLY CHAIN AL 220	

FUCHS	I	CASSIDA CHAIN OIL HTX		330	fluido sintetico atossico, adesivo e antiusura, per catene, guide, ingranaggi scoperti lenti, perni ecc. nell'industria alimentare, NSF H1 impiegabile fino a 300 °C		MOLYguard MOLY CHAIN AL 320
FUCHS	I	CASSIDA CHAIN OIL LT		32	fluido sintetico atossico, adesivo e antiusura, per lubrificazione meccanismi di trasporto nell'industria dei surgelati, NSF Classe H1	MOLYguard HYDRO SINT 32	
FUCHS	I	CASSIDA CHAIN OIL SP		460	fluido sintetico atossico, adesivo e antiusura, per catene, guide, ingranaggi scoperti lenti, perni ecc. nell'industria alimentare, NSF H1 impiegabile fino a 240 °C	MOLYguard MOLY CHAIN AL 460	
FUCHS	I	CASSIDA CR 46, 100		serie	fluido sintetico atossico per compressori d'aria a vite usati nell'industria alimentare, NSF H1	MOLYguard MOLYKOMP FG 32, 46, 68, 100, 150	
FUCHS	I	CASSIDA FLUID CR 220		220	fluido sintetico atossico, con proprietà anticorrosive, per sterilizzatori a tamburo nell'industria delle conserve in lattine metalliche, NSF Classe H1	GEAR SINT SX 220	
FUCHS	I	CASSIDA FLUID DC 20		23	fluido sintetico atossico per impianti diatermici usati nell'industria alimentare, temp. -30 + 280 °C, NSF Classe H1		
FUCHS	I	CASSIDA FLUID DC 32		32	fluido sintetico atossico per impianti diatermici usati nell'industria alimentare, temp. -30 + 280 °C, NSF Classe H1		
FUCHS	I	CASSIDA FLUID FL 32, 46, 68		serie	fluido sintetico atossico con forti proprietà antiusura per sistemi oleodinamici dell'industria alimentare, NSF Classe H1	MOLYguard HYDRO SINT 32, 46, 68	
FUCHS	I	CASSIDA FLUID FL 15		15	fluido sintetico atossico per sistemi oleodinamici dell'industria alimentare, NSF Classe H1	MOLYguard SPECIAL FG 15	
FUCHS	I	CASSIDA FLUID FL 5		5	fluido sintetico atossico con alte proprietà penetranti con capacità lubrificanti per l'industria alimentare, NSF Classe H1		MOLYguard MULTISBLOC FG
FUCHS	I	CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY		5	spray sintetico atossico con alte proprietà penetranti con capacità lubrificanti per l'industria alimentare, NSF Classe H1		MOLYguard MULTISBLOC FG Spray
FUCHS	I	CASSIDA FLUID GL 150, 220, 320, 460, 680		serie	fluido sintetico atossico per l'industria alimentare: ingranaggi, cuscinetti, compressori alternativi, NSF Classe H1, DIN 51517 pte 3 CLP	MOLYguard GEAR SINT SX 150, 220, 320, 460, 680	
FUCHS	I	CASSIDA FLUID GLE 100, 150, 220		serie	fluido sintetico atossico per le aggraffatrici dell'industria alimentare elevata capacità demulsive NSF Classe H1, DIN 51517 CLP		MOLYguard GEAR SINT SX 100, 150, 220
FUCHS	I	CASSIDA FLUID HF 32, 46, 68		serie	fluido sintetico atossico per sistemi oleodinamici dell'industria alimentare, NSF Classe H1	MOLYguard HYDRO SINT 32, 46, 68	
FUCHS	I	CASSIDA FLUID HF 15		15	fluido sintetico atossico per sistemi oleodinamici dell'industria alimentare, NSF Classe H1	MOLYguard SPECIAL FG 15	
FUCHS	I	CASSIDA FLUID HFS 46, 68		serie	fluido sintetico atossico per sistemi oleodinamici usati per applicazioni severe dell'industria alimentare, NSF Classe H1, DIN 51524 HLP e HVLP	MOLYguard HYDRO SINT 32, 46, 68	
FUCHS	I	CASSIDA FLUID PL Spray		2,2	fluido sintetico atossico, penetrante protettivo per l'industria alimentare NSF Classe H1, DIN 51517 pte 3 CLP	MOLYguard MULTISBLOC FG Spray	

FUCHS	I	CASSIDA FLUID RC 220		230	fluido sintetico atossico, per lubrificazione a tamburo impiegati nell'industria delle conserve in lattine metalliche; miscibile con acqua, NSF Classe H1		
FUCHS	I	CASSIDA FLUID RF 46, 68		serie	fluido sintetico atossico per la refrigerazione di compressori usati nell'industria alimentare, NSF Classe H1, DIN 51524 HLP e HVLP		
FUCHS	I	CASSIDA FLUID VP 68, 100		serie	fluido sintetico atossico per pompe a vuoto usati nell'industria alimentare, NSF H1	MOLYguard MOLYKOMP FG 68, 100	
FUCHS	I	CASSIDA FLUID VP 100		100	fluido sintetico atossico per pompe avuto dell'industria alimentare, NSF Classe H1, DIN 51506 VBL VCL VDL	MOLYguard MOLYKOMP FG 100	
FUCHS	I	CASSIDA FLUID WG 220, 320, 460, 680		serie	fluido sintetico a base PAG, atossico per l'industria alimentare per riduttori a vite senza fine cuscinetti, compressori alternativi, NSF Classe H1, DIN 51517 pte 3 CLP, non miscibile con oli di diverso tipo		MOLYguard GEAR SINT 220, 320, 460, 680 (non registrato NSF H1)
FUCHS	I	CASSIDA FM Gear TLS		150	fluido minerale atossico per l'industria alim-entare: ingranaggi, cuscinetti, compressori alternativi, NSF Classe H1, DIN 51517 pte 3 CLP		MOLYguard GEAR SINT SX 150, MOLYguard MOLYKOMP FG 100
FUCHS	I	CASSIDA FM Heat Tranfer Fluid		35	fluido sintetico atossico per impianti diatermici usati nell'industria alimentare, NSF Classe H1, DIN 51506 VCL		
FUCHS	I	CASSIDA SILICONE FLUID		350	fluido sintetico atossico, base silicone multi-funzionale, demulsivo, impiegabile per lubrificazione di contatti metallo /non metallo, per l'industria alimentare NSF Classe H1		MOLYguard MOLYSIL FLUID 200/350 (non registrato NSF H1)
FUCHS	I	CASSIDA SILICONE FLUID Spray			fluido sintetico atossico, base silicone multi-funzionale, demulsivo, impiegabile per lubrificazione di contatti metallo /non metallo, per l'industria alimentare NSF Classe H1		
FUCHS	I	CRYSTALLINE 6016		15	Olio bianco tecnico per operazioni speciali (pulizia componenti meccanici, saldatura).	WH/TT	
FUCHS	I	DUOTAC F315L			adesivo per ingranaggi scoperti e funi metalliche DIN 51513 BC-V, ISO CH-DIL, al solvente		SOLBIL NE/SS
FUCHS	I	ECOCOOL 201 CF			emulsionabile per lavorazioni gravose esente cloro		SOLOIL 2000 CBH
FUCHS	I	ECOCOOL 25 S			sintetico per rettifica		VANSIN 80
FUCHS	I	ECOCOOL 2506/S			emulsionabile esente cloro per acciaio e Al		VANSIN 80
FUCHS	I	ECOCOOL 40 C			emulsionabile semisintetico, lavorazioni medio gravose, ferrosi e alluminio		SOLOIL 2000 CBH
FUCHS	I	ECOCOOL 47 01			emulsionabile biostabile, taglio, rettifica acciaio e leghe leggere		CUPREMUL
FUCHS	I	ECOCOOL 65 CU					
FUCHS	I	ECOCOOL 65 MR			emulsionabile biostabile, specifico per leghe gialle. Esente boro e ammine secondarie.		VANSIN 80
FUCHS	I	ECOCOOL 67 SCM			semisintetico per operazioni di asportazione truciolo su acciai, ghisa, leghe gialle e leggere		SUPER SOLOIL 105
FUCHS	I	ECOCOOL 68 CF 2			semisintetico biostabile taglio e rettifica ghisa e acciaio		SOLOIL 2911/B
FUCHS	I	ECOCOOL A2/F			semisintetico per uso generale		
FUCHS	I	ECOCOOL ALM			emulsionabile lavorazioni gravose leghe alluminio (no boro, no ammine)		
FUCHS	I	ECOCOOL BF 32 X			semisintetico rettifica e taglio ghisa, acciaio e alluminio (no boro)		SUPER ECOSOL

FUCHS	I	ECOCOOL BIO M			emulsionabile "milky" con esteri sintetici, detergente. No olio minerale, cloro, boro e formaldeide, per operazioni medio/gravose su acciai, AVP, alluminio, leghe gialle, ghisa.		SOLUBLE SE
FUCHS	I	ECOCOOL BIO/AL			emulsionabile esente da olio minerale per Al		SUPER ECOSOL (escluse leghe gialle)
FUCHS	I	ECOCOOL GRIND SUPER-CUT			Sintetico per operazioni di taglio e rettifica su ghisa e acciaio, esente boro e formaldeide		SUPERSINT RTM BIOSINT LM 3 (solo rettifica)
FUCHS	I	ECOCOOL CU M			emulsionabile lavorazioni gravose leghe gialle e alluminio (no boro, no ammine)		CUPREMUL
FUCHS	I	ECOCOOL EPZ/S			emulsionabile EP esente cloro materiali ferrosi e alluminio		
FUCHS	I	ECOCOOL MACH 50			emulsionabile ad alto contenuto d'olio, no boro e formaldeide, per alesature su alluminio con Mapal o PCB e forature e fresature su acciai legati.		SOLUBLE WD
FUCHS	I	ECOCOOL MACH 100			Emulsione traslucida, base minerale, FR 1,7. Esente formaldeide e boro, per rettifica sul tondo e center-less e taglio di media-elevata difficoltà su ghisa ed acciaio. Molto detergente e fa decantare bene il micro-sfido.		SOLUBLE SE
FUCHS	I	ECOCOOL ME 222			Lubrificante sintetico a base estere, esente boro e formaldeide per taglio, fresatura e alesatura di alluminio (anche aeronautico) e leghe gialle.		SOLUBLE SE AD SUPEROIL 130 SUPER ECOSOL
FUCHS	I	ECOCOOL MK 20			emulsionabile per ghisa, leghe leggere e gialle (no boro)		SOLOIL 2000 CBH
FUCHS	I	ECOCOOL MM 2001			olio emulsionabile, lavorazioni medio gravose		SOLOIL 2911/B
FUCHS	I	ECOCOOL MM 2002/P			olio emulsionabile biostabile per AVP e ghisa		
FUCHS	I	ECOCOOL MM/S			emulsionabile universale biostabile		SOLOIL 2911/B
FUCHS	I	ECOCOOL MM/XF			Emulsionabile milky per acciaio, leghe leggere e leghe gialle esente da cloro e donatori di formaldeide. IR=1,1		SOLOIL 2911/C
FUCHS	I	ECOCOOL S 24 AL			emulsionabile semisintetico lavorazioni medio gravose alluminio e acciaio		
FUCHS	I	ECOCOOL S 24 CU			emulsionabile semisintetico lavorazioni medio gravose leghe gialle e acciaio		SOLBIL PMD
FUCHS	I	ECOCOOL SN/K			emulsionabile semisintetico rettifica e taglio ghisa e acciaio	VANSIN 80	
FUCHS	I	ECOCUT 10G		10	fluido per operazioni di rettifica di finitura e dal pieno su acciai variamente legati.	LAPATROL FF	LAPATROL FF/5
FUCHS	I	ECOCUT 14FP		15	Olio intero per foratura profonda con punte BTA e sistema Ejector con zolfo attivo, agenti antiossidanti e antiusura, per macchine singole e impianti centralizzati.	CUT 1087/S	
FUCHS	I	ECOCUT 22 GM		22	olio minerale esente cloro per torniture veloci su leghe gialle, leghe leggere, AVP ed acciai mediamente legati.		GEOCUT PGC
FUCHS	I	ECOCUT 222LE		24	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche no cloro, leghe gialle, acciai alta lavorabilità		CUT 20
FUCHS	I	ECOCUT 232LE		31	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche no cloro, torneria med/grav, leghe gialle e acciai		
FUCHS	I	ECOCUT 246LE		44	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche no Cl/Zn, lavorazioni medie leghe gialle e acciai		CUT 346
FUCHS	I	ECOCUT 315LE		16	olio da taglio inattivo, lavoraz. automatiche alta velocità no cl, untuoso, leghe gialle, metalli alta lavorab.		CUT LA
FUCHS	I	ECOCUT 322LE		22	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche no Cl/Zn, acciai poco lavorab. e metalli non ferrosi		GEOCUT PGC

FUCHS	I	ECOCUT 332LE		33	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche no Cl/Zn, acciai poco lavorab. e metalli non ferrosi		CUT 346
FUCHS	I	ECOCUT 335LE		34	olio per taglio ingranaggi no cloro, per sbarbatura		GEOCUT 884
FUCHS	I	ECOCUT 346LE		46	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche no Cl/Zn, acciai poco lavorab. e metalli non ferrosi	GEOCUT 884	
FUCHS	I	ECOCUT 532LE		33	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno no cloro, acciai	VANGRIND 60/CB	
FUCHS	I	ECOCUT 610LE		11	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda no cloro, BTA, Ejector, punta a cannone	CUT 1087/S	
FUCHS	I	ECOCUT 615LE		19	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda no Cl, BTA, Ejector, punta a cannone		GEOCUT PGC
FUCHS	I	ECOCUT 628LE		28	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda no Cl, BTA, Ejector, punta a cannone		
FUCHS	I	ECOCUT 646LE		45	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda, no Cl, BTA, Ejector, punta a cannone		GEOCUT 884
FUCHS	I	ECOCUT 715LE		17	olio per brocciatura no Cl, attivo, acciai legati, anche filettatura		GEOCUT PGC
FUCHS	I	ECOCUT 720LE		23	olio per brocciatura senza cloro, attivo		GEOCUT PGC
FUCHS	I	ECOCUT 732LE		32	olio per brocciatura no Cl, attivo, acciai legati, anche filettatura		
FUCHS	I	ECOCUT 946LE		46	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche no Cl/Zn, lavorazioni medie leghe gialle e acciai	GEOCUT 884	
FUCHS	I	ECOCUT FEL		1,4	Fluido dielettrico per elettroerosioni a tuffo per operazioni di finitura. PM=73 °C	EDM SPECIAL	
FUCHS	I	ECOCUT FEL 1		2-2,5	Fluido dielettrico per elettroerosioni. PM=105 °C	EDM 4	
FUCHS	I	ECOCUT HSG 910LE		11	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno no Cl, acciai anche legati	VANGRIND 22V	
FUCHS	I	ECOCUT HSG 915LE		16	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno no cloro, attivo, acciai anche legati		
FUCHS	I	ECOCUT HSG 922LE		21	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno no cloro, acciai legati		VANGRIND 60/C
FUCHS	I	ECOCUT HSG 930LE		32	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno no Cl, acciai anche legati	VANGRIND 60/CB	
FUCHS	I	ECOCUT HSG 940LE		40	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno no cloro, acciai		VANGRIND 60/C
FUCHS	I	ECOCUT SYNT 22 EP		22	Prodotto a base di esteri sintetici, biodegradabile, per operazioni anche molto gravose di foratura, maschiatura, brocciatura, dentatura e sbarbatura ingranaggi		
FUCHS	I	ECOFORM 05LE		62	olio per stampaggio e imbutitura untuoso, EP, biodegradabile, per estrusione a freddo		
FUCHS	I	ECOFORM 10		140	olio per stampaggio e imbutitura untuoso, EP, biodegradabile, per tranciatura fine		
FUCHS	I	ECOFORM 22		120	imbutitura media pannellerie		GEOCUT 888/I
FUCHS	I	ECOFORM 74/I		154	imbutitura gravosa acciaio e inox no cloro		
FUCHS	I	ECOFORM 96		39	olio per stampaggio e imbutitura untuoso, EP, biodegradabile, per tranciatura fine		
FUCHS	I	ECOFORM N 45		45	stampaggio a passo acciaio no cloro		GEOCUT 884
FUCHS	I	ECOFORM S 17		112	tranciatura acciaio esente cloro		GEOCUT 888/I
FUCHS	I	ECOFORM V 3		1,6	tranciatura lamierini		OSIN SD 2

FUCHS	I	ECOFORM VB		310	Minerale con untuosanti, additivi E.P. solforati e di lavabilità. Per imbutitura notevolmente gravosa di acciaio, no cloro. Non per leghe gialle		SUN DR-AC
FUCHS	I	ECOSYN		135 (20°C)	olio emulsionabile biostabile per taglio metalli universale, acciai mediolegati e met. non ferrosi	CUPREMUL	
FUCHS	I	FM COOLANT			fluido a base di glicole propilenico da miscelare con acqua potabile; per circuito di controllo delle temperature di processo. Temp -40 +120 °C; registrato NSF H1		ECO GUARD FC (non registrato NSF H1)
FUCHS	I	FM HEAT TRANSFER FLUID 32		32	oli minerali per impianti diatermici operanti in settore alimentare NSF H1		
FUCHS	I	FM HYDRAULIC FLUID 46, 68		serie	oli minerali per impianti idraulici operanti in settore alimentare NSF H1		MOLYguard HYDRO SINT 46, 68
FUCHS	I	FM GEAR OIL 220, 460		serie	oli minerali per impianti idraulici e a circolazione operanti in settore alimentare NSF H1	MOLYguard SPECIAL MB 220, 460	MOLYguard GEAR SINT SX 220, 460
FUCHS	I	FM SUGAR DISSOLVING FLUID		34	fluido specifico per il flussaggio e dissolvimento dei depositi di zucchero NSF H1	MOLYguard DLID ELEFANT	
FUCHS	I	FLUMIN A		46	fluido idraulico non infiammabile base acqua/glicole		
FUCHS	I	GRAFOLIT ZGO 07			adesivo per ingranaggi scoperti e funi metalliche grafitato, organi soggetti a calore radiante		
FUCHS	I	HDROTHERM 46 M			olio a base di glicoli fire resistant tipo hFC		
FUCHS	I	INGRALIN 550		2,9 (50°C)	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio uso universale		METFORM
FUCHS	I	INGRALUR 6			disarmante manufatti cemento, casseri acciaio emulsionabile, casseri legno (10-20%)		EDIMULSO N
FUCHS	I	INGRAPAL W 118		15	olio bianco tecnico inodore, severamente raffinato	WH/TT	
FUCHS	I	INGRAPAL W 306			olio bianco medicinale FUI IX, USP/FDA		
FUCHS	I	INGRAPAL W 312			olio bianco medicinale FUI		
FUCHS	I	INGRAPAL W 430			olio bianco medicinale FUI IX, BP, USP/FDA, DAB 10		
FUCHS	I	INGRAPAL W 5001			olio bianco medicinale FUI IX, USP/FDA		
FUCHS	I	INGRAPAL W 505			olio bianco medicinale FUI IX, USP/FDA		
FUCHS	I	INGRAPAL W 530			olio bianco medicinale FUI IX, BP, USP/FDA, DAB 10		
FUCHS	I	MARSTEEL 120		115,5	olio per tempra martensitica paraffinico additivato		
FUCHS	I	MARSTEEL 30		21,3	olio per tempra accelerata paraffinico, additivato		
FUCHS	I	MARSTEEL 60		42,6	olio per tempra accelerata paraffinico, additivato, tempra fino a 100°C		
FUCHS	I	MARSTEEL 90		58,2	olio per tempra accelerata paraffinico, additivato, tempra fino a 150°C		
FUCHS	I	PARTIKON 2A			disarmante manufatti cemento, casseri acciaio universale		
FUCHS	I	PLANTO MOULD RELEASE OIL N		12	olio biodegradabile sformante per calcestruzzi		
FUCHS	I	PLANTO MOULD RELEASE OIL S		49	olio biodegradabile sintetico sformante per calcestruzzi		
FUCHS	I	PLANTOCOR			protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. biodegradabile, per esterno macchine agricole		
FUCHS	I	PLANTOCUT 10 SR/I		10	fluido intero a base di esteri biodegradabili, per rettifica acciai e idoneo per lavorare il rame		SUN 10 BIO

FUCHS	I	PLANTOCUT MICRO PLUS 27		27	Fluido inattivo per lubrificazione minimale, estremamente efficace a piccoli dosaggi su leghe gialle, ~~leghe leggere, ghisa e acciai legati.~~		CILUBE LM
FUCHS	I	PLANTOFLUX AT S 46, 68		serie	fluido idraulico a base di esteri organici sintetici anidri, del tipo HFDU	HFR 46, 68	
FUCHS	I	PLANTOGear S 100, 220, 320, 460, 680		serie	fluido biodegradabile base esteri sintetici per ingranaggi, - 30 + 90 °C		
FUCHS	I	PLANTOGear S 150			fluido biodegradabile base esteri sintetici per ingranaggi, - 30 + 90 °C	GEARING BS EP 150	
FUCHS	I	PLANTOHYD 40N 32		32	fluido idraulico biodegradabile base vegetale, temp -27 +70		HFR 46
FUCHS	I	PLANTOHYD 40N 46		46	fluido idraulico biodegradabile base vegetale, temp -27 +70		HFR 46
FUCHS	I	PLANTOHYD 40N 68		68	fluido idraulico biodegradabile base vegetale, temp -27 +70		HFR 68
FUCHS	I	PLANTOHYD S 15, 22		serie	fluido idraulico biodegradabile base esteri sintetici, - 35 + 90 °C		
FUCHS	I	PLANTOHYD S 32		32	fluido idraulico biodegradabile base esteri sintetici, - 35 + 90 °C	MOLYguard HYDRO BD 32	
FUCHS	I	PLANTOHYD S 46		46	fluido idraulico biodegradabile base esteri sintetici, - 35 + 90 °C	HFR 46	
FUCHS	I	PLANTOHYD S NWG 22		22	fluido idraulico biodegradabile base esteri sintetici, con alta resistenza all'ossidazione		
FUCHS	I	PLANTOHYD S NWG 46		46	fluido idraulico biodegradabile base esteri sintetici, con alta resistenza all'ossidazione		HFR 46
FUCHS	I	PLANTOLUBE CGLP S 68 220		68 220	fluido biodegradabile base esteri sintetici, per guide-slitte, no stick slip, compatibile con oli da taglio biodegradabili		
FUCHS	I	PLANTOLUBE KS 46		46	olio per lubrificazione a tutta perdita adesivo biodegradabile		HFR 46
FUCHS	I	PLANTOLUBE POLAR S 15, 22		serie	olio biodegradabile additivato per lubrificazione a bassissime temperature, ingranaggi, sistemi idraulici..		
FUCHS	I	PLANTOSYN 3268		46	fluido idraulico biodegradabile base esteri sintetici saturi, alta resistenza all'ossidazione, iv=250, TEMP -30 +100 °C punte 120 °C		HFR 46
FUCHS	I	PLANTOSYN S HVI C2562		46	fluido idraulico biodegradabile base esteri sintetici saturi, con alta resistenza alla ossidazione, TEMP -30 +100 °C punte 120 °C		HFR 46
FUCHS	I	PLANTOTAC HV N 220, 320, 460		serie	fluido biodegradabile base vegetale con additivi di adesività per lubrificazione a perdita, guide, cuscinetti non sigillati. catene...		
FUCHS	I	PLANTOTAC N		54	fluido biodegradabile base vegetale per lubrificazione a perdita, catene,	MOTOSEGHE	
FUCHS	I	RATAK 600/64 (ex HSG73)			olio per rettifica di forma, formatura dal pieno EP attivo, lavorazioni severe, acciai legati		VANGRIND 60/C
FUCHS	I	RATAK 680/16			olio per laminazione a freddo emulsionabile, acciaio		
FUCHS	I	RATAK BIO 2000			olio emulsionabile biostabile per taglio metalli universale, acciai mediolegati e met. non ferrosi		CUPREMUL
FUCHS	I	RATAK BSS			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli EP, taglio metalli ferrosi e non 2-10%		
FUCHS	I	RATAK BSU			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli EP, taglio gravoso metalli ferrosi 2-5%		

FUCHS	I	RATAK BUTEX 125/ 4		29	olio per stampaggio e imbutitura composto, stampaggio veloce particolari acciaio		
FUCHS	I	RATAK BUTEX 125/ 5		21	olio per stampaggio e imbutitura EP inattivo, fluidificato, imbutiture lamiera		
FUCHS	I	RATAK BUTEX 125/10		17	olio per stampaggio e imbutitura composto, EP, tranciatura lamiera acc.legati e inox		
FUCHS	I	RATAK BUTEX 158/21			olio per stampaggio e imbutitura emulsionabile, EP, metalli ferrosi e non		
FUCHS	I	RATAK BUTEX 17U		84	olio per stampaggio e imbutitura composto, stampaggio medio gravoso		
FUCHS	I	RATAK BUTEX 250/35			olio per stampaggio e imbutitura stampaggio acciai inox e legati		
FUCHS	I	RATAK BUTEX 250/45		200	olio per stampaggio e imbutitura fortem.EP, imbutit. prof. lamiera spesse acc. legati		STIM K 70
FUCHS	I	RATAK BUTEX 262/37			olio per stampaggio e imbutitura solfoclorurato attivo, stampaggio profondo acciaio		
FUCHS	I	RATAK BUTEX 28/9			composto per trafilatura, pasta emuls., acciai (25- 100%), leghe gialle (1-8%)		
FUCHS	I	RATAK BUTEX 54/2			olio per stampaggio e imbutitura emulsionabile, EP, metalli ferrosi e non		EMULGO BB/EP
FUCHS	I	RATAK DBM 553			olio per brocciatura EP, acciai legati e inox		GEOCUT PGC
FUCHS	I	RATAK DENTREX 125/22		22	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno EP, rettifica filetti		VANGRIND 60/C
FUCHS	I	RATAK DENTREX 30		25	multipurpose taglio e lubrificazione macch. utensile lavorazione minuterie metalli ferrosi e non		
FUCHS	I	RATAK DENTREX 335		32	fluido untuosante EP attivo per taglio gravoso ingranaggi, brocciatura, filettatura e maschiatura su acciai fortemente legati e inox		CUT 1365/C
FUCHS	I	RATAK DENTREX 350			olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda solforato, BTA, Ejector, punta a cannone	CUT 1087/S	
FUCHS	I	RATAK DENTREX 352			olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda - lavorazioni severissime BTA	CUT 1087/S	
FUCHS	I	RATAK DENTREX T		30	olio per taglio ingranaggi inattivo, anche tornitura automatica		CUT 346
FUCHS	I	RATAK DRAW 002		8,5	olio per stampaggio e imbutitura composto, tranciatura e imbutitura inox		
FUCHS	I	RATAK DRAW 1665/1		68	fluido colosolforato per operazioni di ricalcatura ed estrusione a freddo di acciai ad elevata resistenza		CUT 1010/BB
FUCHS	I	RATAK DURANT - ALU		350 (20°C)	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli - EP, per acciaio e alluminio		VANSIN 80 EP
FUCHS	I	RATAK DURANT 20		190 (20°C)	emulsionabile semisintetico per taglio metalli mild EP, rettif., taglio, brocc., format. tubi saldati		
FUCHS	I	RATAK DURANT 30			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli rettifica e taglio leghe gialle e leggere		
FUCHS	I	RATAK ELE 77/4			fluido incolore per elettroerosione - minerale puro per finitura e sgrossatura		EDM SPECIAL
FUCHS	I	RATAK EM 5			emulsionabile biostabile per operazioni medio gravose di asportazione di truciolo su mat. ferrosi e non ferrosi		SOLOIL BK
FUCHS	I	RATAK EP 32		32	multipurpose taglio e lubrificazione macch. utensile inattivo, anche idraulico	CUT RS 32	
FUCHS	I	RATAK EP-HS			emulsionabile EP per lavorazioni gravose esente boro e ammine secondarie		

FUCHS	I	RATAK EX 170		8,5	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura e microforatura - EP, acciai duri (rosso)		
FUCHS	I	RATAK EX 300		25	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno - inattivo	VANGRIND 60/CB	
FUCHS	I	RATAK EX 320		18,5	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno EP inattivo, rettifica filetti alta velocità		
FUCHS	I	RATAK FE		3,3	fluido incolore per elettroerosione - minerale puro, per sgrossatura	EDM 4	
FUCHS	I	RATAK FEL		1,8 (20°C)	fluido incolore per elettroerosione - praticamente inodore, per finitura		EDM SPECIAL
FUCHS	I	RATAK FO 2			olio per stampaggio e imbutitura - composto, imbutitura leggera		
FUCHS	I	RATAK FO 57		3	olio per stampaggio e imbutitura - untuoso EP, anche tranciatura fine		
FUCHS	I	RATAK FOB		30 (20°C)	olio per stampaggio e imbutitura - untuoso, anche tranciatura contenitori alimentari		
FUCHS	I	RATAK FW 19		146 (50°C)	olio per stampaggio e imbutitura - untuoso, imbutitura e trafilatura fili alluminio		
FUCHS	I	RATAK FW 2		13 (50°C)	olio per stampaggio e imbutitura - untuoso, imbutitura e trafilatura fili alluminio		
FUCHS	I	RATAK FW 50		288 (50°C)	olio per stampaggio e imbutitura - untuoso, imbutitura e trafilatura fili alluminio		
FUCHS	I	RATAK FW 6		42 (50°C)	olio per stampaggio e imbutitura - untuoso, imbutitura e trafilatura fili alluminio		
FUCHS	I	RATAK FW 9		58 (50°C)	olio per stampaggio e imbutitura - untuoso, imbutitura e trafilatura fili alluminio		
FUCHS	I	RATAK GZA			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli EP, taglio gravoso metalli ferrosi 2-5%		LAPATROL FF/5
FUCHS	I	RATAK HFN 35 (o HF 35)		26 (20°C)	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/ microforatura antinebbia, forte asportazione		
FUCHS	I	RATAK HFN/15B (o HF 15)		7,4 (20°C)	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/ microforatura acciai e leghe gialle		
FUCHS	I	RATAK HON 15 (o HO 15)		7,4 (20°C)	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/ microforatura per levigatura con pietre		
FUCHS	I	RATAK MAN 200 (o M200)		8,5	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche lavoraz. leggere, leghe gialle/acciai alta lavorab.		CUT LA
FUCHS	I	RATAK MAN 201 (o M201)		20	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche lavorazioni medio/gravose, leghe gialle e acciai		CUT 20
FUCHS	I	RATAK MAN 202 (o M202)		26	multipurpose taglio e lubrificazione macch. utensile solfoclorurato inattivo, anche idraulico		
FUCHS	I	RATAK MAN 210 (o M210)			olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche lavorazioni severe acciai difficile lavorabilità		
FUCHS	I	RATAK MAN 211 (o M211)		11,8	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche EP, leghe gialle alta resistenza, acciai legati		CUT 50
FUCHS	I	RATAK MAN 212 (o M212)		30	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche EP, lav. severe, bronzi/ottone alta res., acc. legati	CUT 346	
FUCHS	I	RATAK MAN 556		49	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche EP, acciai legati, anche taglio ingranaggi		GEOCUT 888/I
FUCHS	I	RATAK MCN 221 (o MC 221)		14 (50°C)	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche lav. severe acc. e metalli non ferrosi alta resist.		CUT 346
FUCHS	I	RATAK MCN 222 (o MC 222)		26 (50°C)	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche solfoclorurato, acciai legati, leghe gialle/leggere	CUT 346	
FUCHS	I	RATAK MCU 20			composto per trafilatura - emuls.le untuoso, vergella rame/ottone/bronzo 8-12%		

FUCHS	I	RATAK MCU 27			composto per trafilatura - emuls.le untuoso, per capillare rame e ottone		
FUCHS	I	RATAK MCU 29			composto per trafilatura - emuls.le untuoso, per filo medio rame e ottone		
FUCHS	I	RATAK MCU 31			composto per trafilatura - emuls.le untuoso, per filo sottile rame e ottone		
FUCHS	I	RATAK MCU 41			composto per trafilatura - emuls.le molto untuoso, vergella/filo medio rame		
FUCHS	I	RATAK MEP			olio emulsionabile per taglio metalli - EP, lavorazioni severe metalli ferrosi e non 1-10%		EMULGO BB/EP
FUCHS	I	RATAK MEP 19			olio per stampaggio e imbutitura - emulsionabile, EP, metalli ferrosi e non		EMULGO BB/EP
FUCHS	I	RATAK MF 10			olio per stampaggio e imbutitura - pasta emuls. anche trafil./estrus. a freddo acciai		
FUCHS	I	RATAK MF 12			olio per stampaggio e imbutitura - pasta emuls.anche estrus. a freddo met.ferr. e non		
FUCHS	I	RATAK MF 281			olio per stampaggio e imbutitura - pasta emulsionabile, stampaggio acciai 6-30%		
FUCHS	I	RATAK MF 74			olio per stampaggio e imbutitura - pasta EP, acciai, alluminio, metalli non ferrosi		
FUCHS	I	RATAK MF 75			olio per stampaggio e imbutitura - pasta EP, acciai, alluminio, metalli non ferrosi		
FUCHS	I	RATAK MF 79			olio per stampaggio e imbutitura - pasta EP, acciai		PRESSOPLAST
FUCHS	I	RATAK MF 8			olio per stampaggio e imbutitura - pasta emuls. diluib. anche olio, carrozzerie, acciaio		
FUCHS	I	RATAK MF 9			olio per stampaggio e imbutitura - pasta emuls. anche trafilat. barre/fili,acciaio		PRESSOPLAST
FUCHS	I	RATAK MF63B			olio per stampaggio e imbutitura - pasta idrosolubile, pannelleria auto		
FUCHS	I	RATAK MF65			olio per stampaggio e imbutitura - pasta idrosolubile, pannelleria auto		
FUCHS	I	RATAK MK 24			olio emulsionabile per taglio metalli acque dure, taglio e rettif., met. ferrosi e non 2-7%		SUPERSOLOIL 130
FUCHS	I	RATAK MK 3/S			olio emulsionabile per taglio metalli - taglio e rettifica metalli ferrosi e non, 3-5%	SOLOIL 2911/B	
FUCHS	I	RATAK MKB			olio emulsionabile per taglio metalli - lavorazione alluminio		SOLOIL 2000 CBH
FUCHS	I	RATAK MN 2000		32	multipurpose taglio e lubrificazione macch.utensile inattivo, anche idraulico	CUT RS 32	
FUCHS	I	RATAK MS 400		36 (20°C)	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche - lavorazione magnesio		
FUCHS	I	RATAK MSN 121 (o MS 121)		17 (50°C)	olio per taglio ingranaggi solfoclorurato attivo, lavoraz.gravose a creatore		CUT STM 24
FUCHS	I	RATAK MSN 122 (o MS 122)		26 (50°C)	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno solfoclorurato inattivo scanalatura con mola		CUT 777
FUCHS	I	RATAK MSN 131 (o MS 131)		17 (50°C)	olio per brocciatura - solfofosforato attivo, alta velocità		
FUCHS	I	RATAK MSN 132 (o MS 132)		30 (50°C)	olio per brocciatura - solfoclorurato attivo, lav. severa acc.legati/inox		CUT 347
FUCHS	I	RATAK MSN 135 (o MS 135)		13,8	composto per trafilatura - pasta emuls., acciai (25-100%),leghe gialle (1-8%)		
FUCHS	I	RATAK MSN 135/S		11,6	olio attivo levigatura, lappatura - solfoclorurato, tubi acciai legati	CUT 1087/S	

FUCHS	I	RATAK MSN 141		9,7	olio per broccitura - inatt., acciai inox/leghe non ferr., anche lav. gen.		CUT 347
FUCHS	I	RATAK MSN 321 (o MS 321)		16,7	olio da taglio attivo per lavoraz. generali e automatiche EP, lavoraz. severe acciai legati, anche dentatrici		CUT 1087/S
FUCHS	I	RATAK MSN 323 (o MS 323)		45	olio per taglio ingranaggi - solfoclorurato attivo, acciai tenaci e inox		CUT 13/C
FUCHS	I	RATAK MZA 09		60 (50°C)	olio per stampaggio e imbutitura - fluido imbutitura acciai inox e legati		
FUCHS	I	RATAK MZA 118		23 (50°C)	olio per stampaggio e imbutitura - stampaggio acciai inox e legati		
FUCHS	I	RATAK MZA 30		57	composto per trafilatura - EP, tubi e profilati		
FUCHS	I	RATAK MZA 60		530 (50°C)	composto per trafilatura - clorurato, tubi acciai e inox		
FUCHS	I	RATAK MZAN 51		45	olio per stampaggio e imbutitura - fluido per tranciatura fine acciai		
FUCHS	I	RATAK MZAN 71		19	olio per stampaggio e imbutitura - stampaggio acciai inox e legati		
FUCHS	I	RATAK MZAN 74		170	olio per stampaggio e imbutitura - composto, EP, imbutitura profonda, acciai e inox		SOLOIL 2911/B
FUCHS	I	RATAK OE 962			olio emulsionabile biostabile per taglio metalli fortem. EP, lav. gravose mat. difficile lavorabilità		SOLOIL BK
FUCHS	I	RATAK OLIM 467			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli altamente biostabile, operazioni standard 3-6%		CUPREMUL
FUCHS	I	RATAK OLIM BS			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no nitriti/fenoli/ammine, met.ferrosi e non 4-8%		
FUCHS	I	RATAK OLIM RC			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli uso generale, acciaio/ghisa/met. non ferrosi 3-6%	SUPERSOLOIL LNF	
FUCHS	I	RATAK OLIM SN			emulsionabile semisintetico per taglio metalli, senza nitriti, per impianti centralizzati		
FUCHS	I	RATAK OPL 125/23P			olio da taglio inattivo levigatura/lappatura e microforatura antinebbia, ghise e acciai legati		
FUCHS	I	RATAK PROTET A		4	fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli - rettifica metalli ferrosi e non		
FUCHS	I	RATAK PROTET SN		4	fluido sintetico solubile per rettifica e taglio me-talli no nitriti, rettifica metalli ferrosi e non, 1-5%		
FUCHS	I	RATAK RESIST 40			olio emulsionabile EP per taglio e rettif. di met. ferrosi, anche alluminio e rame(3-8%)		SOLOIL 2911/C
FUCHS	I	RATAK RESIST 50			olio emulsionabile EP per taglio di met. ferrosi, alluminio e rame(3-8%), rettifica e rullatura di ghisa ed acciai.		SOLOIL 2911/C
FUCHS	I	RATAK RESIST 51			Emulsionabile esente formaldeide per fresatura, foratura, maschiatura ed alesatura su acciaio e alluminio, anche su ghisa e leghe gialle. Emulsione traslucida. FR 1.0		SOLUBLE SE AD SOLUBLE SE
FUCHS	I	RATAK RESIST 65		290 (20°C)	olio emulsionabile per taglio metalli acque dure, taglio e rettif., met. ferrosi e non 2-7%		SUPERSOLOIL 130
FUCHS	I	RATAK RESIST 68		190 (20°C)	olio emulsionabile per taglio metalli EP, universale, metalli ferrosi e non (2-15%)		
FUCHS	I	RATAK RESIST 73		330 (20°C)	olio emulsionabile per taglio metalli taglio e rettifica metalli ferrosi e non, 3-5%	SOLOIL 2000 CBH	
FUCHS	I	RATAK RESIST 74		400 (20°C)	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli EP no nitriti, universale, metalli ferrosi e non		
FUCHS	I	RATAK RESIST ALU		400 (20°C)	olio emulsionabile per taglio metalli - EP clorurato, met. ferrosi e leghe alluminio 2,5-20%		SOLOIL 2000 CBH
FUCHS	I	RATAK RESIST EP		170 (20°C)	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli		VANSIN 80 EP

FUCHS	I	RATAK RESIST EP/B			emulsionabile EP per lavorazioni di alluminio		SOLOIL 2000 CBH
FUCHS	I	RATAK SK 9942		19,5	olio per brocciatura - attivo, anche maschiati./dentatura acc. legati e inox		CUT 1060
FUCHS	I	RATAK SOL B 500			olio emulsionabile per taglio metalli EP, universale, metalli ferrosi e non (2-15%)		EMULGO BB/EP
FUCHS	I	RATAK SOL B 9623			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli		VANSIN 80 EP
FUCHS	I	RATAK SYNTHAN 33			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli - EP, no nitriti, rettifica		
FUCHS	I	RATAK SYNTHAN 38			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli - EP, no nitriti		
FUCHS	I	RATAK SYNTHAN A			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli - rettifica metalli ferrosi e non		BIOSINT LM 3
FUCHS	I	RATAK SYNTHAN BF 1			sintetico per rettifica acciaio esente boro		BIOSINT LM 3
FUCHS	I	RATAK SYNTHAN SN			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli no nitriti, molto detergente, rettifica		
FUCHS	I	RATAK T		150	olio per maschiatura a mano - EP attivo, acciai		CUT MSA
FUCHS	I	RATAK TK			olio per maschiatura a mano - EP attivo, acciai, con MoS2		CUT MSA + MOLYguard HT-5
FUCHS	I	RATAK TK 99		25	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno EP fortemente attivo, acciai legati e inox		CUT STM 24
FUCHS	I	RATAK TMS		3,9	olio da taglio attivo, lavoraz.automat.alta velocità filettatura/maschiatura acciai molto legati		
FUCHS	I	RATAK TN/14			emulsionabile semisintetico per taglio metalli - EP, taglio e rettifica gravosi, 2-10%		VANSIN 80 EP
FUCHS	I	RATAK TN/21			emulsionabile semisintetico per taglio metalli - EP, taglio e rettifica gravosi, 2-10%		VANSIN 80 EP
FUCHS	I	RATAK TPS 233/ 59			composto per trafilatura - emulsionabile, filo sottile rame		
FUCHS	I	RATAK TPS 233/101			composto per trafilatura - emuls.le untuoso,vergella rame/ottone/bronzo 8-12%		
FUCHS	I	RATAK TRANSPARENT A			olio emulsionabile per taglio metalli - taglio e rettifica metalli ferrosi e non, 3-5%		EMULGO TR
FUCHS	I	RATAK TRANSPARENT BSS			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli EP, taglio gravoso metalli ferrosi 2-5%		
FUCHS	I	RATAK TRANSPARENT GZA			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli EP.lav.gravosissime acc. (filett. brocc.ecc.) 5-25%		
FUCHS	I	RATAK TRANSPARENT N			olio emulsionabile per taglio metalli - rettifica, metalli ferrosi e non 1-1,5%		EMULGO TR
FUCHS	I	RATAK TRC-33			composto per trafilatura - emulsionabile detergente, filo medio/fine rame		
FUCHS	I	RATAK TRC-66			composto per trafilatura - emuls.le/deterg. E sbazzat./trafil. filo medio rame		
FUCHS	I	RATAK TRC-99			composto per trafilatura - emulsionabile detergente, filo medio rame 3-7%		
FUCHS	I	RATAK TRC-O			composto per trafilatura - emulsionabile detergente,filo sottile rame 2-5%		
FUCHS	I	RATAK TRC-S			composto per trafilatura - emulsionab. deterg., sbazzat. vergella rame 9-13%		
FUCHS	I	RATAK WA 1			olio per laminazione a freddo - acciaio e alluminio		
FUCHS	I	RATAK WDC S			composto per trafilatura - emuls.le untuoso, vergella rame/ottone/bronzo 8-12%		

FUCHS	I	RATAK WDC SS			composto per trafilatura - emuls.le untuoso, vergella rame/ottone/bronzo 8-12%		
FUCHS	I	RATAK XC		345	Minerale + additivi EP clorurati, untuosanti, antiusura e anticorrosivi. Per imbutiture, estrusioni, trafilature di barre, maschiatura e filettatura di acciai legati anche inox. Anche additivo per oli da taglio. D20=1.245 kg/l		COMPOUND P3
FUCHS	I	RENEP 2		69	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip - anche idraulico	C.O. SPECIAL 68	
FUCHS	I	RENEP 4		101	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip - ISO G	STOL 100	
FUCHS	I	RENEP 5		220	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip - ISO G	STOL 220	
FUCHS	I	RENEP COMPOUND 102		68	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 68	
FUCHS	I	RENEP COMPOUND 103		100	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 100	
FUCHS	I	RENEP COMPOUND 104		150	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 150	
FUCHS	I	RENEP COMPOUND 106		220	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 220	
FUCHS	I	RENEP COMPOUND 108		320	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 320	
FUCHS	I	RENEP COMPOUND 110		460	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 460	
FUCHS	I	RENEP COMPOUND 112		680	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 680	
FUCHS	I	RENISO C 55, 85, 170		serie	olio per compressori frigoriferi A CO2 R744-a base di poliesteri- basso floc point		
FUCHS	I	RENISO HP 32 (ex H5)		33,5	olio per compressori frigoriferi - semisintetico		
FUCHS	I	RENISO KES		32	olio per compressori frigoriferi - naftenico, basso floc point	GLACIAL GS 32	
FUCHS	I	RENISO KLT		46	olio per compressori frigoriferi - naftenico, basso floc point		
FUCHS	I	RENISO KM 32		32	olio per compressori frigoriferi - naftenico, basso floc point	GLACIAL GS 32	
FUCHS	I	RENISO KM 68		68	olio per compressori frigoriferi - naftenico, basso floc point	GLACIAL GS 68	
FUCHS	I	RENISO KMH		40,5	olio per compressori frigoriferi - semisintetico		SUNISO SL 32/46
FUCHS	I	RENISO KS		100	olio per compressori frigoriferi - naftenico, basso floc point	GLACIAL GS 100	
FUCHS	I	RENISO MS 46		46	olio per compressori frigoriferi - altamente raffinato, per R22, R502		
FUCHS	I	RENISO MS 32		32	olio per compressori frigoriferi - altamente raffinato, per R22, R502	GLACIAL GS 32	
FUCHS	I	RENISO MS 68		68	olio per compressori frigoriferi - altamente raffinato, per R22, R502	GLACIAL GS 68	
FUCHS	I	RENISO PG 68		68	olio per compressori frigoriferi - a base poliglicoli, per ammoniac miscibile col fluido		
FUCHS	I	RENISO RC 46		46	olio per compressori frigoriferi - altamente raffinato, per R22, R134a, R717		
FUCHS	I	RENISO RC 32		32	olio per compressori frigoriferi - altamente raffinato, per R22, R134a, R717	GLACIAL SL 32	

FUCHS	I	RENISO RC 68		68	olio per compressori frigoriferi - altamente raffinato, per R22, R134a, R717	GLACIAL SL 68	
FUCHS	I	RENISO S 46		46	olio per compressori frigoriferi - altamente raffinato, per R22, R502, R402, R401 R600a		
FUCHS	I	RENISO S 68		68	olio per compressori frigoriferi - altamente raffinato, per R22, R502, R402, R401 R600a	GLACIAL GS 68	
FUCHS	I	RENISO S 100		100	olio per compressori frigoriferi - altamente raffinato, per R22, R502	GLACIAL GS 100	
FUCHS	I	RENISO SYNTH 68		68	olio per compressori frigoriferi - a base PAO, per R717		
FUCHS	I	RENISO TRITON SE 55		55	olio per compressori frigoriferi - sintetico, per R 134A, R404A		SUNISO SL 68
FUCHS	I	RENISO TRITON SEZ 32, 68, 100		serie	olio per compressori frigoriferi - sintetico, per R 134A, R404A	GLACIAL SL 32, 68, 100	
FUCHS	I	RENISO WS		serie	olio per compressori frigoriferi per butano, lubr. a vita		
FUCHS	I	RENODIOL PGE 46		46	fluido idraulico biodegr. sintetico, base poliglicoli		
FUCHS	I	RENOFORM 104		150	estrazione ricalcatura acciaio esente cloro		
FUCHS	I	RENOFORM 106		220	estrazione ricalcatura acciaio esente cloro		
FUCHS	I	RENOFORM 20 KB		122	trafilatura barre inox no cloro		
FUCHS	I	RENOFORM 494 S		100	estrazione ricalcatura acciaio esente cloro		GEOCUT 888/I
FUCHS	I	RENOFORM 5111		100	trafilatura barre - imbutitura no cloro		GEOCUT 888/I
FUCHS	I	RENOFORM 5113		68	estrazione ricalcatura acciaio esente cloro		
FUCHS	I	RENOFORM UBO 377/13		2	Olio evaporabile per imbutitura e stampaggio su lamiere sottili in acciaio, alluminio e leghe gialle. 2 cSt a 40°C, PM > 56 °C		OSIN SD 2
FUCHS	I	RENOLIN 10, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	minerale additivato R&O sist.a circolaz., compressori, ingranaggi poco caricati- ISO HL,	KOMOL ST 10, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680	
FUCHS	I	RENOLIN 1		32	minerale anti stick-slip per guide, slitte e comandi idraulici macchine utensil s- ISO L-HG	CO SPECIAL 32	
FUCHS	I	RENOLIN 2		46	minerale anti stick-slip per guide, slitte e comandi idraulici macchine utensil s- ISO L-HG	CO SPECIAL 46	
FUCHS	I	RENOLIN 3		68	minerale anti stick-slip per guide, slitte e comandi idraulici macchine utensil s- ISO L-HG	CO SPECIAL 68	
FUCHS	I	RENOLIN 504		100	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C - DIN 51506 VDL	CILPRESS 100	
FUCHS	I	RENOLIN 505		150	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C - DIN 51506 VDL	CILPRESS 150	
FUCHS	I	RENOLIN 506		220	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C - DIN 51506 VDL	CILPRESS 220	
FUCHS	I	RENOLIN Anti Stick Slip		serie	additivo specifico perr eliminare i fenomeni di Stick Slip negli impianti idraulici.		
FUCHS	I	RENOLIN AWD 150, 220, 320, 460		serie	EP riduttori a ingranaggi industriali detergente con prestazioni anti micropitting, ISO CKC/CKD		GEARING F 150, 220, 320, 460,
FUCHS	I	RENOLIN B1		5	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	KOMOL SR/V 5	
FUCHS	I	RENOLIN B 3		10	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	KOMOL SR/V 10	
FUCHS	I	RENOLIN B 4		15	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	HYDRAULIC 15	KOMOL SR/V 15

FUCHS	I	RENOLIN B 5		22	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	HYDRAULIC 22	KOMOL SR/V 22
FUCHS	I	RENOLIN B 10		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	HYDRAULIC 32	
FUCHS	I	RENOLIN B 11		37	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	HYDRAULIC 32/46	
FUCHS	I	RENOLIN B 15		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	HYDRAULIC 46	
FUCHS	I	RENOLIN B 20		68	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	HYDRAULIC 68	
FUCHS	I	RENOLIN B 30		100	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	HYDRAULIC 100	
FUCHS	I	RENOLIN B 40		150	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	HYDRAULIC 150	
FUCHS	I	RENOLIN B 50		220	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, mandrini veloci	KOMOL SR 220	
FUCHS	I	RENOLIN B-HVI 32, 46, 68, 100		serie	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	SIRIO H OIL EP 32, 46, 68, 100	
FUCHS	I	RENOLIN CGLP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680	
FUCHS	I	RENOLIN CLP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680	
FUCHS	I	RENOLIN CLP Plus 150, 220, 320, 460, 680		serie	EP detergente per riduttori a ingranaggi, protezione contro micropitting e lunga durata DIN 51517/3 CLP	GEARING F 150, 220, 320, 460, 680	
FUCHS	I	RENOLIN CLP Plus 68, 100		serie	EP detergente per riduttori a ingranaggi, protezione contro micropitting e lunga durata DIN 51517/3 CLP		GEARING EP 68, 100
FUCHS	I	RENOLIN CLPF Super 150, 220, 320, 460, 680		serie	oli minerali con MoS ₂ , per riduttori e ingranaggi estremamente caricati.	MOLYguard MOLY K./E.P. 150, 220, 320, 460, 680	
FUCHS	I	RENOLIN COOL +		50	olio per compressori a vite per applicazioni gravose, anche lub a vita	MOLYguard SINTOIL 46	
FUCHS	I	RENOLIN DT 32, 46, 68		serie	olio per turbine, inibito R. & O. - DIN 51515/1 L-TD	TURBO K 32, 46, 68	
FUCHS	I	RENOLIN DTA 2, 5, 7, 10, 22		serie	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. - ISO HL	KOMOL SR/V 2, 5, 10, 22	
FUCHS	I	RENOLIN DTA 32, 46,		serie	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. - ISO HL	KOMOL ST 32, 46	
FUCHS	I	RENOLIN ETERNA 32, 46, 68		serie	olio per turbine a vapore e gas di nuova generazione, - DIN 51515/1 L-TD, DIN 51515/2 L-TG		
FUCHS	I	RENOLIN GWB 22, 32, 46, 68		serie	olio idraulico minerale ashless, indicato anche per guide ed ingranaggi, DIN 51524-3 HVLP, ISO HV e HG		HYDRAULIC HVD C.O. SPECIAL
FUCHS	I	RENOLIN HTF 32, 46, 68		serie	olio idraulico/sistemi a circolaz. con buone proprietà anticorrosive, antiossidanti ed antiusura DIN 51524-2 HLP	HYDRAULIC 32, 46, 68	CN OIL 32, 46, 68
FUCHS	I	RENOLIN LD 10		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente/disperdente, pulizia circuiti idraulici	THERMOWASH	
FUCHS	I	RENOLIN LIFT		serie	olio idraulico per ascensori e convogliatori antiusura e anti stick slip, HLPD, DIN 51524/2 e CL(P)		HYDRAULIC HVD 46
FUCHS	I	RENOLIN Morgear		serie	olio per ingranaggi e cuscinetti con speciali additivi antiusura, per laminatoi Danieli		

FUCHS	I	RENOLIN MR 0		2	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura <u>detergente, ISO HM, mandrini velocissimi</u>		KOMOL SR/V 2
FUCHS	I	RENOLIN MR 1		5	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura <u>detergente, ISO HM, mandrini veloci</u>		KOMOL SR/V 5
FUCHS	I	RENOLIN MR 10		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura <u>detergente, ISO HM/HG, VICKERS</u>		HYDRAULIC HVD 32
FUCHS	I	RENOLIN MR 1030 32, 46, 68		serie	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. (155) <u>detergente, ISO HV</u>		CN SINT 32, 46, 68
FUCHS	I	RENOLIN MR 15		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura <u>detergente, ISO HM/HG, VICKERS</u>	HYDRAULIC HVD 46	
FUCHS	I	RENOLIN MR 20		68	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura <u>detergente, ISO HM/HG, VICKERS</u>		
FUCHS	I	RENOLIN MR 3		10	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura <u>detergente, ISO HM, mandrini veloci</u>		KOMOL SR/V 10
FUCHS	I	RENOLIN MR 30		100	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura <u>detergente, ISO HM/HG, VICKERS</u>		
FUCHS	I	RENOLIN MR 310		15	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. (370) <u>detergente, ISO HV</u>		
FUCHS	I	RENOLIN MR 40		150	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura <u>detergente, ISO HM/HG, VICKERS</u>		
FUCHS	I	RENOLIN MR 5		22	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura <u>detergente, ISO HM, mandrini veloci</u>		KOMOL SR/V 22
FUCHS	I	RENOLIN MR 520		32	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. (270) <u>detergente, ISO HV</u>		
FUCHS	I	RENOLIN MR MC 32, 46, 68		serie	oli idraulici ad alto indice naturale (150), detergenti disperdenti, HLPD, DIN 51524/2 e DIN 51517/3CLP		HYDRAULIC HVD 32, 46, 68
FUCHS	I	RENOLIN MRX 32, 68		32	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissi-mo I.V. <u>detergente, ISO HV, superprestazioni</u>		
FUCHS	I	RENOLIN MRX 46		46	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissi-mo I.V. <u>detergente, ISO HV, superprestazioni</u>	HYDRAULIC HVD 46	CN OIL 46, 68
FUCHS	I	RENOLIN MWB 46, 68		serie	oli idraulici SENZA ZINCO, detergenti disperdenti, HLPD, DIN 51524/2 e DIN 51517/3 CLP		
FUCHS	I	RENOLIN PG 220, 320, 460, 680, 1000		serie	oli sintetici a base di poiliglicoli, non compatibili con oli minerali, ISO CLP-HC secondo DIN 51517-3	MOLYguard GEAR SINT 220, 320, 460, 680, 1000	
FUCHS	I	RENOLIN UNISYN CLP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	oli sintetici per ingranaggi, a base PAO, anti- micropitting, ISO CLP-HC secondo DIN 51517-3	MOLYguard GEAR SINT F 150, 220, 320, 460	MOLYguard GEAR SINT EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680
FUCHS	I	RENOLIN UNISYN OL 32, 46, 68, 100, 150		serie	oli sintetici per compressori, a base PAO, ISO L-DAB secondo DIN 51506 VDL	MOLYguard MOLYKOMP FG 32, 46, 68, 100, 150	MOLYguard SYNTOL 32, 46, 68, 100
FUCHS	I	RENOLIN VD-L 32, 46, 68, 100		serie	Oli minerali per compressori d'aria e turbine, ISO 6743- 4, DIN 51506 VD-L	CILPRESS 32, 46, 68, 100	
FUCHS	I	RENOSAFE C 46		46	fluido idraulico non infiammabile - base acqua/glicole		
FUCHS	I	RENOSAFE DU 68		68	fluido idraulico non infiammabile - base esteri organici, <u>antiusura</u>	HFR 68	
FUCHS	I	RENOTAC 2767		82	lubrificazione generale macchine tessili/telai maglieria - <u>antigoccia</u>		
FUCHS	I	RENOTEX 452		46	lubrificazione generale macchine tessili/telai maglieria incolore, lavabile, additivato	SW/L 46	
FUCHS	I	RENOTEX 453		68	lubrificazione generale macchine tessili/telai maglieria - <u>lavabile, untuoso</u>	SW/L 68	

FUCHS	I	RENOTEX 455		150	lubrificazione generale macchine tessili/telai maglieria - lavabile, untuoso		
FUCHS	I	RENOTEX 500		32	lubrificazione generale macchine tessili/telai maglieria lavabile, antiusura		SW/L 32
FUCHS	I	RENOTHERM 320		32	olio diatermico - paraffinico, temp.sino a 320°C	THERMOKOMOL 100	
FUCHS	I	RENOTHERM 330 S		18	olio diatermico - alchilbenzenico con anticorrosivi, temperatura sino a 320°C		
FUCHS	I	RENOTHERM 380 S		47	olio diatermico - sintetico - temperatura sino a 350°C		MOLYguard THERMOFLUID SF 32
FUCHS	I	SERVISCOL 78 (ex SERVIS OIL 78)		183	olio per tempra a induzione - sintetico		
FUCHS	I	SINCOPRIME 200		32	Oli bianchi con possibili applicazioni alimentari		MOLYguard FLUID FOR FOOD 32
FUCHS	I	SINCOPRIME 350		68	Oli bianchi con possibili applicazioni alimentari	WH/FU	MOLYguard FLUID FOR FOOD 68
FUCHS	I	SINCOPRIME 90		15	Oli bianchi con possibili applicazioni alimentari	WH/EE	
FUCHS	I	SINTOTEMP 2000 (ex TEMP 191)		750	olio per tempra a induzione - fluido idrosolubile		
FUCHS	I	THERMISOL QB 220		218	olio per tempra martensitica - paraffinico additivato		
FUCHS	I	THERMISOL QB 32		40	olio per tempra acciai - paraffinico, additivo antiossidante	SUPERBAR 3	
FUCHS	I	TRA		15	olio isolante per trasformatori e iunerruttori classe 1		ELTRAS

FUCHS	I	UNISYL OL 32, 46, 68, 100, 150		serie	oli sintetici per sistemi idraulici e compressori rotativi e alternativi, a base PAO	MOLYguard SINTOIL 32, 46, 68, 100	
FUCHS	G	ALCO EP 2	NLGI 2		grasso complesso all'alluminio idrorepellente	MAR LT 210	
FUCHS	G	BT 2	NLGI 2		grasso per basse temperature	MOLYguard GS ALUSINT 2	
FUCHS	G	BTGV	NLGI 2		grasso per altissime velocità basse temperature	MOLYguard GS ALUSINT 2	
FUCHS	G	CASSIDA EPS 00, 0, 1, 2	serie	Alluminio Compl.	grasso sintetico atossico EP adesivo (viscosità olio base 220 mm2/s a 40°C), NSF Classe H1, temp -35 + 120 °C		MOLYguard Molygrease GA AV 00, 2
FUCHS	G	CASSIDA HDS 00, 2	NLGI 2	Alluminio Compl.	grasso sintetico atossico per carichi molto elevati e basse velocità (viscosità olio base 800 mm2/s a 40°C), NSF Classe H1		MOLYguard Molygrease GA AV 00, 2
FUCHS	G	CASSIDA HDSC 2	NLGI 2	Calcio Compl.	grasso sintetico atossico per carichi molto elevati e basse velocità (viscosità olio base 400 mm2/s a 40°C), NSF Classe H1		MOLYguard Molygrease GA AV 2
FUCHS	G	CASSIDA HTS 2	NLGI 2	Inorganico	grasso sintetico atossico per elevate temperature (viscosità olio base 400 mm2/s a 40°C), NSF Classe H1, picchi sino a + 220 °C	MOLYguard MOLYGREASE GA AV 2	
FUCHS	G	CASSIDA LTS 1	NLGI 1	Alluminio Compl.	grasso sintetico atossico per basse temperature (visco olio base 20 mm2/s a 40°C), NSF H1	MOLYguard GS ALUSINT 1	
FUCHS	G	CASSIDA RLS 00, 0, 1, 2	serie	Alluminio Compl.	grasso sintetico antiusura, resistente all'acqua per ind. alimentare (visco olio base 150 mm2/s a 40°C), NSF H1 temp -10 +140 °C	MOLYguard MOLYGREASE GA AV 00, 0, 1, 2	
FUCHS	G	CASSIDA VTS	NLGI 3	PTFE	grasso siliconico per rubinetti, valvole accoppiati con guarnizioni EPDM (Etilene-propilene-diene) (viscosità olio base 1000 mm2/s a 40°C), WRAS e NSF H1, temp -40 +150 °C	MOLYguard HVG	
FUCHS	G	CASSIDA XTS	NLGI 1/2	PTFE	grasso sintetico speciale con PTFE per organi operanti ad alta temperature (viscosità olio base 150 mm2/s a 40°C) NSF H1, temp. fino 230, picchi 270 °C	MOLYguard FLUOGREASE FG2	
FUCHS	G	DUOTAC Z 60-07			grasso per organi scoperti, resistente all'acqua adesivo, grafitato, per ingranaggi surriscaldati		
FUCHS	G	GRAC	NLGI 2		grasso con grafite e alluminio e rame		MOLYguard GOLD
FUCHS	G	GREASE T 2	NLGI 2	Litio	multifunzionale, auto e industria litio, filante	LIKO 2	MR 158
FUCHS	G	GT 200 MOLY 2	NLGI 2		grasso contenente bisolfuro di molibdeno		BSM/L
FUCHS	G	GT 300 NF	NLGI 2	Litio Compl.	minerale EP, olio base ISO 150 per cuscinetti ad alta temperatura.	MOLYguard GS COMPLEX 2	LIPLEX EP 2
FUCHS	G	GT EP 0, 1, 2	serie		grasso multifunzionale a base di sapone di litio		LIKO EP 0, 1, 2
FUCHS	G	GT EP 00	0		grasso multifunzionale a base di sapone di litio		ML 00 EP
FUCHS	G	PATE ALU G2	NLGI 2		grasso contenente polvere di alluminio		MOLYguard SILVER GREASE
FUCHS	G	PLANTOGEL 000S	NLGI 00/000	Litio	biodegradabile, a base vegetale, ecologico - litio/calcio, EP, base esteri		
FUCHS	G	PLANTOGEL 1N	NLGI 1	Litio	biodegradabile, a base vegetale, ecologico - litio, EP		
FUCHS	G	PLANTOGEL 1S	NLGI 1	Litio	biodegradabile, a base vegetale, ecologico - litio/calcio, EP, base esteri		
FUCHS	G	PLANTOGEL 2204 FS	NLGI 000	Litio	biodegradabile, a base vegetale, ecologico - litio/calcio, EP, base esteri		
FUCHS	G	PLANTOGEL 2N	NLGI 2	Calcio	biodegradabile, a base vegetale, ecologico - calcio, temp. -20/+70°C	GS BD 2	

FUCHS	G	PLANTOGEL 2S	NLGI 2	Litio/calcio	biodegradabile, a base vegetale, ecologico - litio/calcio, EP, base esteri		MOLYguard MOLYGREASE BS
FUCHS	G	RENOGEL 2	NLGI 2	Inorganico	grasso infusibile per organi ad alte temperature	SILEX PLS 2	
FUCHS	G	RENOGEL 7	NLGI 2	Poliurea	multifunzionale, industria alimen. poliurea, FDA		MOLYguard MOLY TEF
FUCHS	G	RENOLIT AS	NLGI 2	Litio	multifunzionale, auto e industria, olio sintetico, temp. -54/+120°C		MOLYguard GS FRICTION
FUCHS	G	RENOLIT AX 2P	NLGI 2	Alluminio Compl.	grasso per cuscinetti, giunti, snodi, di macchine edili ed agricole ed in presenza di acqua., verde, alta adesività, temp. -10/+160°C (punte 180°C)		MOLYg. MOLYGREASE AL MOLYguard MPG/TX
FUCHS	G	RENOLIT AX 2P MG	NLGI 2	Alluminio Compl.	grasso per cuscinetti, giunti, snodi, di macchine edili ed agricole ed in presenza di acqua., verde, alta adesività, temp. -10/+160°C (punte 180°C)		MOLYg. MOLYGREASE AL MOLYguard MPG/TX
FUCHS	G	RENOLIT CU	NLGI 2	Inorganico	Pasta antigrippante con polvere di rame per altissime temperature, resistente a dilavamenti da acqua e agenti chimici.	MOLYguard COMPOUND RA 40	
FUCHS	G	RENOLIT CX GLP 0	NLGI 0	Calcio Compl.	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc calcio complesso, temp. -25/+150°C		
FUCHS	G	RENOLIT CX GLP 2	NLGI 2	Calcio Compl.	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc calcio complesso, temp. -20/+150°C, punte 200°C	MOLYguard GS ROLLER DR 2	
FUCHS	G	RENOLIT CX GLP 3	NLGI 3	Calcio Compl.	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc calcio complesso, temp. -30/+150°C (punte 260°C)		LIPLEX EP 3
FUCHS	G	RENOLIT DURAPLEX 00	NLGI 00	Litio	semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter litio, adesivo, idrorepellente	ML 00 EP	
FUCHS	G	RENOLIT DURAPLEX 00	NLGI 00	Litio	EP per ingranaggi sistemi centralizzati pompabile	MATIC 00	
FUCHS	G	RENOLIT EP 0, 1, 2, 3	serie	Litio	EP per cuscinetti e supporti molto caricati, temp. -30/+120°C	LIKO EP 0, 1, 2, 3	
FUCHS	G	RENOLIT EP 00	NLGI 00	Litio / Calcio	EP per ingranaggi sistemi centralizzati pompabile		ML 00 EP
FUCHS	G	RENOLIT EP MG 0, 1, 2, 3	serie	Litio	EP per cuscinetti e supporti molto caricati, temp. -30/+120°C	LIKO EP 0, 1, 2, 3	
FUCHS	G	RENOLIT EP MG	NLGI 00	Litio	EP per cuscinetti e supporti molto caricati, temp. -30/+120°C	ML 00 EP	
FUCHS	G	RENOLIT FLM 2	NLGI 2	Litio	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. litio/MoS ₂ , temp. -30/+120°C	BSM/L	
FUCHS	G	RENOLIT FWA 120-220 1, 2, 3	NLGI 1	Litio	multifunzionale, auto e industria - litio, temp. -20/+120°C	LIKO 1, 2, 3	
FUCHS	G	RENOLIT G7 FG1	NLGI 2		grasso infusibile per uso alimentare. -20/+140°C		MOLYguard FOOD GREASE R 2
FUCHS	G	RENOLIT GHT 2	NLGI 2		grasso infusibile per alte temp. -10/+160°C	SILEX PLS 2	
FUCHS	G	RENOLIT GL 2	NLGI 2	Litio	multifunzionale, auto e industria litio, olio sintetico, temp. -30/+140°C		MOLYguard GS FRICTION
FUCHS	G	RENOLIT GL 3	NLGI 3	Litio	multifunzionale, auto e industria litio, olio sintetico, temp. -30/+140°C		LIPLEX EP 3
FUCHS	G	RENOLIT GLS 2	NLGI 2	Litio	multifunzionale, auto e industria litio, olio sintetico, temp. -54/+120°C		MOLYguard GS FRICTION
FUCHS	G	RENOLIT GLS 3	NLGI 3	Litio	multifunzionale, auto e industria litio, olio sintetico, temp. -54/+120°C		
FUCHS	G	RENOLIT GP 2F	NLGI 2	Litio	multifunzionale, auto e industria litio, temp. -30/+140°C	LIPLEX EP 2	

FUCHS	G	RENOLIT H 443-HD 88	NLGI 2/3	Litio	Verde, EP, adesivo, idrorepellente e facilmente pompabile Consigliato per applicazioni soggette a vibrazioni e per atmosfere umide. -30°C +140 °C. Olio base 130 cSt a 40 °C		NEXUS
FUCHS	G	RENOLIT HLT 2	NLGI 2	Litio	Sintetico, olio di base PAO ISO 100, con additivi anticorrosivi, antiruggine ed adesivanti. Molto resistente all'azione dilavante dell'acqua, anche salata.	MOLYguard GS FRICTION	
FUCHS	G	RENOLIT LX EP 1,2	serie	Calcio Compl.	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc litio complesso, temp. -20/+150°C, punte 200°C	MOLYguard GS ROLLER DR 2	
FUCHS	G	RENOLIT LZR 000	NLGI 000	Litio	semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter litio, EP, temp. -40/+80°C		ML 00 EP
FUCHS	G	RENOLIT LZR 2H	NLGI 2	Litio	Minerale adesivo,EP, per cuscinetti e lubrif. centralizzate di macchine pesanti. Resiste alla corrosione ed acqua salata. -30 + 140°C. Approvato WILLY VOGEL, BEKA-MAX e LINCOLN		NEXUS
FUCHS	G	RENOLIT MP	NLGI 2	Litio	EP per cuscinetti e supporti molto caricati	LIKO EP 2	
FUCHS	G	RENOLIT S2	NLGI 2	Litio	multifunzionale, auto e industria litio, olio sintetico, temp. -54/+120°C		MOLYguard GS FRICTION
FUCHS	G	RENOLIT SO-GF	NLGI 00	litio	semifluido, sistemi central. e ingranaggi in carter	MATIC 00	
FUCHS	G	RENOLIT ST-FH 300	NLGI 2	Sodio Compl.	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc., lubrificazione cuscinetti		LIPLEX EP 2
FUCHS	G	RENOLIT UNITEMP 2	NLGI 2		multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc., saponi metallici (punto goccia > 200), sintetico		LIPLEX EP 2
FUCHS	G	RENOLIT ZT 2	NLGI 2		grasso bianco all'ossido di zinco e titanio; resistenza all'acqua marina, specifico per eleica motori marini		MAR LT 210
FUCHS	G	SILICON FETT 300 FLUID	NLGI 0	Litio	grasso silconico - litio, cuscinetti poco caricati, temp. -70/+150°C		MOLYguard SYL 133
FUCHS	G	SILICON FETT 300 LIGHT	NLGI 1	Litio	grasso silconico - litio, cuscinetti poco caricati, temp. -70/+150°C		MOLYguard CSO SYL 1
FUCHS	G	SILICON FETT 300 MEDIUM	NLGI 2	Litio	grasso silconico - litio, cuscinetti poco caricati, temp. -70/+150°C		MOLYguard CSO SYL 2
FUCHS	G	SILICON FETT 400 FLUID	NLGI 0	Litio	grasso silconico - litio, cuscinetti medio caricati, temp. -40/+180°C		MOLYguard SYL 133
FUCHS	G	SILICON FETT 400 LIGHT	NLGI 1	Litio	grasso silconico - litio, cuscinetti medio caricati, temp. -40/+180°C		
FUCHS	G	SILICON FETT 400 MEDIUM	NLGI 2	Litio	grasso silconico - litio, cuscinetti medio caricati, temp. -40/+180°C		
FUCHS	G	SILICON FETT 410	NLGI 2	Calcio	multifunzionale, per industria alimentare calcio anidro, silconico, FDA	MOLYguard FG NEW	

FUCHS	G	SILICON FETT 511 FLUID	NLGI 0	>300°C	grasso siliconico - polyurea, temp. -30/+220°C		
GAZ PROM	A	G-BOX ATF DX II			olio per trasmissioni automatiche, servosterzi e sistemi idraulici di autovetture, bus veicoli commerciali, DEXRON II, MB 236.1, MAN 339 Type Z1/V1, ZF TE-ML 04D, 14A, 17C	ATF FLUID II E	
GAZ PROM	A	G-BOX ATF DX III			olio per trasmissioni automatiche, servosterzi e sistemi idraulici di autovetture, bus veicoli commerciali, DEXRON IIIH, MERCON, MB 236.6, MAN 339 Type Z2/V2, ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 17C	ATF SYNTH	
GAZ PROM	A	G-BOX ATF DX VI			olio per le moderne trasmissioni automatiche, servosterzi e sistemi idraulici di autovetture richiedenti fluidi GM DEXRON VI	ATF SYNTH 6	
GAZ PROM	A	G-BOX ATF FAR EAST			olio per trasmissioni automatiche, servosterzi e sistemi idraulici di autovetture, bus, veicoli commerciali, DEXRON IIIH, MERCON	ATF SYNTH	
GAZ PROM	A	G-BOX GL-4 75W/90	75W/90		olio per trasmissioni meccaniche ed assali ove sia richiesto un olio API GL-4		AKRO SINT UDL 75W/90
GAZ PROM	A	G-BOX GL-4/GL-5 75W/90	75W/90		olio per trasmissioni meccaniche ed assali ove sia richiesto un olio API GL-4 e GL-5	AKRO SINT UDL 75W/90	
GAZ PROM	A	G-BOX GL-5 75W/90	75W/90		olio per trasmissioni meccaniche ed assali ove sia richiesto un olio API GL-5		AKRO SINT ST 75W/90
GAZ PROM	A	G-Energy Extra 10W/40	10W/40		olio semisintetico per motori benzina e turbodiesel API SM/CF, ACEA A3/B3, MB 229.1, VW 501.01/505.00	MULTI-S 10W/40	
GAZ PROM	A	G-Energy F Synth 0W/40	0W/40		olio sintetico per motori benzina e turbodiesel API SM, ACEA A3/B4	MULTI-S 10W/40	
GAZ PROM	A	G-Energy F Synth 5W/30	5W/30		olio sintetico per motori benzina e turbodiesel API SM/CF, ACEA A3/B4, MB 229.5, VW 502.00/505.00, BMW LL 01, Opel LL A/B 025 Porsche		ALTAIR LS 5W/30
GAZ PROM	A	G-Energy F Synth 5W/40	5W/40		olio sintetico per motori benzina e turbodiesel API SM/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 502.00/505.00, BMW LL 01 Porsche		ALTAIR 5W/40
GAZ PROM	A	G-Energy F Synth EC 5W/30	5W/30		olio sintetico per motori benzina e turbodiesel ACEA A5/B5, Ford WSS M2C 913-C		ALTAIR AB 5 5W/30
GAZ PROM	A	G-Energy Far East M 10W/30	10W/30		olio sintetico per motori benzina e turbodiesel API SM,		SUPER PERFORMANCE 15W/40
GAZ PROM	A	G-Energy Far East M 5W/30	5W/30		olio sintetico per motori benzina e turbodiesel API SM, ACEA A3/B4		ALTAIR LS 5W/30
GAZ PROM	A	G-Energy S Synth 10W/40	10W/40		olio semisintetico per motori benzina e turbodiesel API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501.01/505.00	RACING 10W/40	
GAZ PROM	A	G-Energy S Synth CF 10W/40	10W/40		olio semisintetico per motori diesel e turbodiesel API CF, ACEA A3/B4, VW 501.01/505.00, MB 229.1	RACING 10W/40	
GAZ PROM	A	G-Energy S Synth CF 15W/40	15W/40		olio semisintetico per motori diesel e turbodiesel API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 505.00, MB 229.1		MULTI-S 10W/40 SUPER PERFORMANCE 15W/40
GAZ PROM	A	G-Motion F Synth			olio sintetico per motori due tempi di moto, scooter, motoslitte, motoseghe in esercizio molto severo	FENIX SINT TT	
GAZ PROM	A	G-Motion S Synth			olio semisintetico per motori due tempi di moto, scooter, motoslitte, motoseghe in esercizio severo	FENIX TWO STROKE	
GAZ PROM	A	G-Profi GT 10W/40	10W/40		Olio sintetico per motori diesel pesante Euro V e MAN Euro VI. API CI-4; ACEA E4/E7; MAN 3277/3377; MB 228.5, Renault RXD/R1D-2; MTU Oil type 3: VDS-3		MYDRA XLD 10W/40
GAZ PROM	A	G-Profi HCK 10W, 30, 40	serie		unigrado motori diesel API CF	OKLA SUPER HD 10W, 30, 40	

GAZ PROM	A	G-Profi MSH 10W/40	10W/40		olio semisintetico per motori diesel di veicoli commerciali, autobus mezzi movimento terra, API CH-4/SL, ACEA E7/A3/B4		SINTLIFE 10W/40
GAZ PROM	A	G-Profi MSH 15W/40	15W/40		olio semisintetico per motori diesel di veicoli commerciali, autobus mezzi movimento terra, API CH-4/SL, ACEA E7/A3/B4, MB 228.3, MAN M 3275, VOLVO VDS 2	MULTILIFE 15W/40	
GAZ PROM	A	G-Profi MSI 10W/40	10W/40		olio semisintetico per motori diesel di veicoli commerciali, autobus mezzi movimento terra, API CI-4/SL, ACEA E7/A3/B4, MB 228.3, MAN M 3275, VOLVO VDS 3, CAT ECF 1a	SINTLIFE 10W/40	
GAZ PROM	A	G-Profi MSI 15W/40	15W/40		olio multigrado per motori diesel di veicoli commerciali, autobus mezzi movimento terra, API CI-4/SL, ACEA E7/A3/B4, MB 228.3, MAN M 3275, VOLVO VDS 3, CAT ECF 1a	MULTILIFE 15W/40	
GAZ PROM	A	G-Profi MSJ 15W/40	15W/40		olio multigrado per motori diesel di veicoli commerciali ed autobus, API CJ-4/SN, ACEA E9, MB 228.31, MAN M 3275, VOLVO VDS 4, Cummins CES 20081, CAT ECF-3	GREENLIFE 15W/40	
GAZ PROM	A	G-Profi MSI Plus 15W/40	15W/40		olio multigrado per motori diesel di veicoli commerciali, autobus mezzi movimento terra, API CI-4/SL, ACEA E7/A3/B4, MB 228.3, MAN M 3275, VOLVO VDS 3, Cummins CES 20078, CAT ECF 1a		
GAZ PROM	A	G-Special UTTO 10W, 30, 50			olio per trasmissioni di macchinari movimento terra e agricole (cambio, trasmissioni) la gradazione 10W per sistema idraulico). CAT T0-4, Allison C-4	DIOM T0-4 10W, 30, 50	
GAZ PROM	A	G-Special UTTO 10W/30	10W/30		olio per trasmissioni agricole (cambio, freni e frizioni a bagno d'olio, sistema idraulico), API GL-4, JD JDM 20C, MF CMS 1135, 1143, 1145	DIOM KT 10W/30	
GAZ PROM	A	G-Super Oil GDX LS 10W/40	10W/40		olio UHPDO sintetico a basse ceneri per motori diesel di veicoli commerciali, autobus, mezzi movimento terra dotati di filtri antiparticolato; API CI-4/SL, ACEA E6/E4/E7, MB 228.51/ 5, MAN M 3477/3277, VOLVO VDS 3, MTU 11 31, RVI RXD, CAT TO-2	MYDRA NT 10W/40	MYDRA XLP 10W/40
GAZ PROM	A	G-Super Oil GTD 15W/40	15W/40		olio multigrado per motori diesel di veicoli commerciali, autobus mezzi movimento terra, API CI-4/SL, ACEA E7/A3/B4, JASO DH-1, MB 228.3 / 229.1, MAN M 3275, VOLVO VDS 3, CAT ECF 1a	MULTILIFE 15W/40	
GAZ PROM	A	G-Truck GL-4 80W/90	80W/90		Olio per cambi manuali e scatole trasmissioni e assali; può essere usato sulle trasmissioni che richiedono oli API GL-4; API GL-4 ZF TE ML 02A, 16A, 17A, MAN 341 Type Z1	AKRO EP 80W/90	
GAZ PROM	A	G-Truck GL-4/GL-5 80W/90	80W/90		Olio per cambi manuali e scatole trasmissioni e assali; può essere usato sulle trasmissioni che richiedono oli API GL- o GL-5; API GL-4/GL-5, ZF TE ML 02B, 05A, MAN 3343 Type M		AKRO SINT UDL 75W/90
GAZ PROM	A	G-Truck LS 80W/90	80W/90		Olio per cambi manuali e scatole trasmissioni, assali e differenziali autobloccanti che richiedono oli API GL-5; ZF TE ML 05C, 12C, 21C		AKRO LS 80W/90
GAZ PROM	A	G-Truck LS 85W/140	85W/140		olio per cambi manuali e scatole trasmissioni, assali e differenziali autobloccanti che richiedono oli API GL-5; API GL-4 ZF TE ML 05C, 12C		

GAZ PROM	A	G-Truck Z 75W/80	75W/80		Olio per cambi manuali e scatole trasmission; può essere usato sulle trasmissioni manuali ZF, API GL-4,ZF TE ML 02D, MAN 341 Type Z3	AKRO SINT MP 75W/80	
GAZ PROM	A	LOGLIFE ANTIFREEZE COOLANT			refrigerante antigelo concentrato lunga vita per tutti i componenti del sistema di raffreddamento.	ICE GUARD RED	

GAZ PROM	A	PREMIUM ANTIFREEZE COOLANT			refrigerante antigelo concentrato per proteggere da gelo e corrosione durante tutto l'anno.	ICE GUARD	
GAZ PROM	I	CIRCULATION CL 220, 320, 460		serie	olio per circolazione che richiedono l'uso di oli idraulici con moderate proprietà antiusura, ISO 6743/5	HYDRAULIC ST 220, 320, 460	
GAZ PROM	I	CIRCULATION CL 100		100	olio per turbine che richiedono l'uso di oli con buone proprietà demulsive, DIN 51515 p1 L-TD	TURBO K 100	
GAZ PROM	I	COMPRESSOR F SYNT PAO 46, 68		serie	olio totalmente sintetico a base di polialfaolefine ad altissime prestazioni per compressori d'aria rotativi a vite, alternativi e centrifughi monostadio, DIN 51506 VDI	MOLYguard SYNTOIL 46, 68	
GAZ PROM	I	COMPRESSOR S SYNT 46, 68, 100, 150		serie	olio semisintetico per compressori rotativi e alternativi, DIN 51506 VDL	AIR SINT 46, 68, 100	MOLYguard MOLYKOMP SE 46, 68, 100, 150
GAZ PROM	I	HYDRAULIC HD 32, 46, 68, 100		serie	olio macchine idrauliche, trasmissioni di potenza, che richiedono l'uso di oli idraulici antiusura, ISO HM, DIN 51524 p2 HLP	HYDRAULIC 32, 46, 68, 100	
GAZ PROM	I	HYDRAULIC HDZ 22, 32, 46, 68, 100		serie	olio macchine idrauliche operanti in ambienti con escursioni termiche, che richiedono l'uso di oli idraulici antiusura, ISO HV, DIN 51524 p3 HVLP	SIRIO H OIL EP 22, 32, 46, 68, 100	
GAZ PROM	I	HYDRAULIC HLPD 32, 46, 68		serie	olio macchine idrauliche, trasmissioni di potenza, che richiedono l'uso di oli idraulici antiusura con proprietà detergenti, ISO HM, DIN 51524 p2 HLPD		HYDRAULIC HVD 46
GAZ PROM	I	REDUCTOR LCP 68, 100, 220, 320, 460		serie	olio minerale EP per ingranaggi industriali, DIN 51517 p3 CLP	GEARING EP 68, 100, 220, 320, 460	
GAZ PROM	I	SLIDE WAY 68, 220		serie	olio per guide slitte con alta adesività, DIN 51524 p2 HLP, Cincinnati Milacron P47/50	STOL 68, 220	

GAZ PROM	I	TURBINE PREMIUM 32, 46, 68		serie	olio per turbine che richiedono l'uso di oli con buone proprietà demulsive, DIN 51515 p1 L-TD	TURBO K 32, 46, 68	
GAZ PROM	G	GREASE L 1, 2, 3	serie	Litio	grasso al litio multifunzionale per lubrificazione generale, usato per lubrificare macchine industriali e veicoli operanti in condizioni moderate	LIKO 1, 2, 3	
GAZ PROM	G	GREASE L EP 0, 1, 2, 3	serie	litio	grasso al litio multifunzionale contenente additivi EP raccomandato per la lubrificazione di cuscinetti e lubrificazione generale in impianti industriali e in mezzi stradali, movimento terra e agricoli	LIKO EP 0, 1, 2, 3	
GAZ PROM	G	GREASE L 00	NLGI 00	litio	grassi minerali al litio per impianti a circolazione	MATIC 00	
GAZ PROM	G	GREASE L EP 00	NLGI 00	litio	grassi minerali al litio EP, per ingranaggi e per impianti a circolazione	ML 00 EP	
GAZ PROM	G	GREASE L MOLY EP 2	NLGI 2	litio	grasso al litio con bisolfuro di molibdeno per applicazioni agricole o industriali in presenza di urti e vibrazioni	BSM/L	
GAZ PROM	G	GREASE LF 2	NLGI 2	litio	grasso filante al litio per applicazioni agricole o industriali in presenza di urti e vibrazioni dove non siano richieste caratteristiche EP		MAR LT 210
GAZ PROM	G	GREASE LTS 1, 2, 3	serie	litio/calcio	grasso multifunzionale al litio-calcio contenente additivi per estreme pressioni (additivi EP), per applicazioni ad elevata temperatura, alti carichi e presenza di acqua, per mezzi movimento terra e macchine agricole.		LIPLEX EP 1, 2, 3
GAZ PROM	G	GREASE LTS MOLY EP 2	NLGI 2	litio/calcio	grasso al litio-calcio contenente additivi per estreme pressioni (additivi EP) e bisolfuro di molibdeno per applicazioni gravose con carichi estremamente elevati, ad elevata temperatura e presenza di acqua		BSM/L
GAZ PROM	G	GREASE LX EP 2	NLGI 2	Litio Compl.	grasso minerale EP blu. Temperature -30 +160 °C. Per cuscinetti veloci in acciaierie, cartiere, cementifici... Olio base ISO 220.	LIPLEX EP 2	MOLYguard GS COMPLEX 2
GAZ PROM	G	METALGREASE AC	NLGI 2	bentonite	grasso infusibile al bentone contenente additivi solidi (bisolfuro di molibdeno, grafite e rame) per applicazioni estremamente severe ad elevata temperatura ed alti carichi, dove possono essere presenti forti vibrazioni, acqua, umidità, polvere e contaminanti	MOLYguard HM	
GAZ PROM	G	METALGREASE LX EP 2	NLGI 2	Litio Compl.	grasso di elevatissime prestazioni al litio complesso, senza piombo, contenente additivi per estreme pressioni (additivi EP), idoneo per applicazioni ad alta temperatura e alti carichi.	LIPLEX EP 2	

GAZ PROM	G	SUPERGRASE CX 2	NLGI 2	calcio/comp.	grasso multifunzionale al calcio compresso con eccezionale resistenza all'acqua per applicazioni ad elevata temperatura. Raccomandato per lubrificare i cuscinetti dei forni di cementifici, dei laminatoi di acciaio e industrie della carta	MOLYguard GS ROLLER DR 2	
IP	A	AGRI SUPER	15W/40		STOU multifunz. per macchine agricole, API CF/CE/SF, GL-4, FORD M2C 159B, MF CMS 1139/1144 e 1145, JD J27 e 20C, ZF TE-MI - 06B / 07B		UNIC STAR 10W/40
IP	A	ANTIFREEZE			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base etilenica, ASTM D 3306, n.a.p. free	ICE GUARD	
IP	A	ANTIFREEZE RED			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base etilenica, VW TL 774 Dn.a.p. free	ICE GUARD RED	
IP	A	AUTOFLUID FR (DOT 4)			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4	STOP GUARD DOT 4	
IP	A	AXIA D 10W/20	10W		unigrado motori diesel API CD/SF	OKLA SUPER HD 10W	
IP	A	AXIA D 30, 40	30 40		unigrado motori diesel API CF, ACEA E2, MB 228.0, MAN M270, CAT TO-2		OKLA SUPER HD 30, 40
IP	A	BLU SUPER MIXMARE			olio per motori fuoribordo a 2 tempi ashless, API TD, NMMA TC-W3	NAUTICAL 2T OUTBOARD	
IP	A	CHAIN SPRAY			prodotto aerosol lubrificante catene moto	FENIX CHAIN LUBE SPRAY	
IP	A	DUO X 15W/40			multigrado motori benzina e diesel non sovralimentati API SF/CD		SUPER PERFORMACE 15W/40
IP	A	DUALGRADE 40/50	40/50		unigrado motori benzina e diesel API SF/CC (dualgrade)		OKLA SUPER HD 40
IP	A	ECOBLU 100			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base etilenica, BMW, MB 325, VW G11, MAN 324	ICE GUARD	
IP	A	ECOBLU -40			fluido anticongelante pronto all' uso base etilen, protez.- 40°C, BMW, MB 325, VW G11, Man 324	ICE GUARD -40	
IP	A	EXTRA RAID 4	15W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi semisintetico, API SJ, JASO MA		FENIX RACING 10W/50
IP	A	F.A. 20W	20W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip		
IP	A	F.A. 5W	5W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip	FENIX FORK 5W	
IP	A	F.C.			sintetico per cambi frizioni moto da competizione		FENIX 4T COMPETITION 10W/40
IP	A	F.F (DOT 5.1)			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 5.1 per motocicli	STOP GUARD DOT 5.1	
IP	A	GEO ECOGUARD			fluido per catene motoseghe biodegradabile, vegetale	MOTOSEGHE	
IP	A	GEO OMS			fluido per catene motoseghe minerale	MOTOSEGHE CH-7	
IP	A	GEO PONTIAX TC 30W	30W		UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4, J20C, M2C 134D, MF M1141/43, ALL C4, TO-2	DIOM TO-4 30	
IP	A	GEO PONTIAX TG	80W		UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4, J20C, M2C 134D, MF M1141/43, ALL C4, TO-2	DIOM JD/SL 10W/30	DIOM KT 10W/30
IP	A	GEO PONTIAX TR	80W		Lubrificante tipo UTTO API GL4, ALLISON C3, CAT TO-2, FORD M2C 86-B / 134B/C MasseyF. M 1135-1141, CASE MS 1205-1206-1207 (1223), New Holland 420A	DIOM MF/SL 20W/30	DIOM KT 10W/30
IP	A	GEO RURA MIX	30		motori a 2 tempi macchine agricole, API TC	ROTOMIX 2T	
IP	A	GEO RURA TRACTOR 20W/40	20W/40		STOU trattori (motore, trasmissioni, idraulico) API CC/SF		UNIC SUPER HD 15W/40
IP	A	GEO UNO 15W/40	15W/40		STOU macch. agric. (mot., trasm. freni bagno olio, idraul.) API CG-4/SF, GL-4, ACEA E3, MF M 1144/45, JD J27, M2C 159B/C, MAT 3525-3526, ZF 06-A/B/C-07B. TBN=11		UNIC STAR 10W/40

IP	A	MAX 2T COMPETITION			motori motocicli a 2 tempi sint.,API TC JASO FC, ISO-L-EDG,anche competiz.	FENIX SINT TT	
IP	A	MIX PLUS 2			motori motocicli a 2 tempi API TC, elevate potenze	SUPER 2T	
IP	A	MULTI D-MIX			additivo multifunzionale per gasolio		MULTIMIX BDS
IP	A	PONTIAX 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL4	AKRO EP 80W/90	
IP	A	PONTIAX DB 80W	80W		EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.1	AKRO EP 80W	
IP	A	PONTIAX FZG 80W/90	80W/90		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3	HCZ 80W/90	
IP	A	PONTIAX HD 80W/90, 85W/140	80W/90 85W/140		EP cambi e differenziali API GL-5	AKRO HD 80W/90, 85W/140	
IP	A	PONTIAX HD-DB 85W/90	85W/90		EP cambi e differenziali API GL-5, MB 235.0	AKRO HD 80W/90	
IP	A	PONTIAX HDS 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico API GL4/5/MT-1,ZF-TE-ML 02B/05B/07A/08/12B/16F/17B	AKRO SINT ST 75W/90	
IP	A	PONTIAX HS 75W/80	75W/80		EP cambi e retarder , sintetico API GL4/MT-1, ZF-TE-ML 02D, Voith Retarder MAN 341 Tle Z3	AKRO SINT MP 75W/80	
IP	A	PONTIAX LS 85W/90	85W/90		EP differenziali autobloccanti API GL-5, FORD M2C 105A/154A,trasn.freni b.olio	AKRO LS 80W/90	
IP	A	PONTIAX TC 30, 50	30 50		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DIOM TO-4 30, 50	
IP	A	PRO GPX 2			motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC+, JASO FC, ISO-L-EGD	FENIX SINT TT	
IP	A	RUDIAX S 30, 40	30 40		unigrado motori diesel API CC/SF		OKLA SUPER HD 30, 40
IP	A	SCOOTER 2			motori motocicli a 2 tempi semisintetico,API TC,JASO FC, ISO EGC,scooter	FENIX TWO STROKE	
IP	A	SCOOTER 4 10W/40	10W/40		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi, semisintetico API SJ, ACEA A3, JASO MA, scooters	FENIX CHAMP 4T 10W/40	FENIX SCOOTER 5W/40
IP	A	SINTIAX EXCLUSIVE 505	5W/40		sintetico a basse ceneri per motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA C3/A3/B3/B4, VW 502.00/505.00/506.01, MB 229.51, BMW LL-04	ALTAIR 505.01	ALTAIR BMA 5W/30
IP	A	SINTIAX EXCLUSIVE 507 5W/30	5W/30		sintetico a basse ceneri per motori benzina e diesel autovetture gruppo VW, ACEA C3, VW 504.00/507.00 e 506.01	ALTAIR BMA 5W/30	
IP	A	SINTIAX EXTRA PENTA 10W/40	10W/40		multigrado per motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 500/505, MB 229.1,	MULTI-S 10W/40	RACING 10W/40
IP	A	SINTIAX EXCEL 5W/40	5W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 502/505,MB 229.3		ALTAIR 5W/40
IP	A	SINTIAX MULTIMOTOR 15W/40	15W/40		multigrado per motori benzina e diesel autovetture API SL/CG-4, ACEA A2/B3, VW 501/505, MB 229.1,	SUPER PERFORMANCE 15W/40	RACING 10W/40

IP	A	SINTIAX SX 10W/40	10W/40		semisintetico per motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 502/505, MB229.1	MULTI-S 10W/40	RACING 10W/40
IP	A	SINTIAX TECHNO 10W/40	10W/40		semisintetico a basse ceneri per motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA C3/A3/B3/B4, VW 500/505, MB 229.1		ALTAIR 5W/40
IP	A	SINTIAX TECHNO TURBO DIESEL	10W/40		semisintetico motori diesel autovetture API CF/SH, ACEA B3/B4, VW 501.00/505.00	MULTI-S 10W/40	RACING 10W/40
IP	A	SPECIAL FLUID CN			fluido idraulico speciale, base minerale LHM CITROEN/PSA, FIAT, IVECO	SUPER LHM	
IP	A	SUPER M.O. MULTIG.DIESEL 15W/40	15W/40		multigrado motori diesel autovetture API CF-4/SG, ACEA B2/E2, MB228.1, VW 505.00, MAN 271	SUPER PERFORMANCE 15W/40	
IP	A	SUPER M.O. MULTIGRADE 15W/40	15W/40		multigrado motori benzina e diesel API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 501.01/505.00, MB 229.1	SUPER PERFORMANCE 15W/40	
IP	A	SUPER M.O. MULTIGRADE 20W/50	20W/50		multigrado motori diesel autovetture API CF-4/SG, ACEA B2/A2, MB 228.1, MAN 271		MULTI-S 15W/50
IP	A	SUPERAXIA PLUS 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CG-4/SG, ACEA E2, MB 228.1, VDS, MAN M 271	UNIC SUPER HD 15W/40	
IP	A	SUPERBIKE 4	5W/40		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi sint., anche competizione, API SJ, ACEA A3, JASO MA		FENIX 4T COMPETITION 10W/40
IP	A	TARUS TURBO EXTRA 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API SL/CI-4, ACEA E7/E5/E3, MB 228.3, VDS-3, M 3275	MULTILIFE 15W/40	
IP	A	TARUS TURBO 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CG-4, ACEA E3, MB 228.3, VDS-2, M 3275		MULTILIFE 15W/40
IP	A	TARUS TURBO LS SYNT 5W/30	5W/30		olio a tecnologia sintetica Fuel Economy. API CJ-4, ACEA E9/E7/E6/E4, MB 228.51, MAN M3271-1/3477/3575/3677, MTU Type3.1, VDS-4, ECF-3, RLD-3, JASO DH-2, DQC IV-10 LA, Mack EO-O PP/EO-N PP, DDC 93K218, CES 20081		MYDRA NT 5W/30
IP	A	TARUS TURBO PLUS 10W/40	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali semis., API CF4/SF, ACEA E4/E7, MB 228.5, MAN 3277, VDS2	MYDRA XLD 10W/40	
IP	A	TARUS TURBO RF 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali CH-4/CG-4, ACEA E3, MB 228.3, VDS-2, M 3275		MULTILIFE 15W/40 UNIC SUPER HD 15W/40
IP	A	TARUS TURBO SYNTHETIC 5W/30	5W/30		UHPDO motori veicoli commerciali sintetico, API CI-4, ACEA E4/E7, MB 228.5, MAN 3277, VDS3, CES 20076/77, DAF HP1/HP2, MACK EOM+, MTU Type3, RENAULT RXD, SCANIA LDE	MYDRA XLD 5W/30	
IP	A	TARUS TURBO ULTRA 10W/40	10W/40		UHPDO per motori diesel, anche a CNG. ACEA E6/E9/E7, MB 228.51, MAN 3477/3271-1, VDS-3, VOLVO CNG, RVI RXD, RGD, RLD-2, Scania LA, CTA ECF-1a, JASO DH-2, Deutz DOC IV-10 LA		MYDRA XLP 10W/40 MYDRA NT 10W/40
IP	A	TOP RACE 2			motori motocicli a 2 tempi sintetico, competizione, API TC	FENIX SINT TT	
IP	A	TOP SCOOTER 4 1W/40	5W/40		motori, cambi scooter 4 tempi sintetico, API SJ, ACEA A3, JASO MA	FENIX CHAMP 4T 10W/40	
IP	A	TOP SCOOTER 4 5W/40	5W/40		motori, cambi scooter 4 tempi sintetico, API SJ, ACEA A3, JASO MA	FENIX SCOOTER 5W/40	
IP	A	TRANSMISSION FLUID			trasmissioni automatiche ATF/A Suffix A, MB 236.2, Allison C4	ATF FLUID II E	

IP	A	TRANSMISSION FLUID DX			trasmissioni automatiche DEXRON II D,MB 236.6,Ford Mercon, Cat TO-2, All C4	ATF FLUID II E	
----	---	-----------------------	--	--	--	----------------	--

IP	A	TRANSMISSION FLUID III			trasmissioni automatiche DEXRON III, Ford Mercon, MB 236.1, Voth G 607, Allison C4		ATF SYNTH
IP	I	ATELLA B 15		15	Olio minerale bianco tecnico	WH-TT	
IP	I	BANTIA OIL 32, 68		32 68	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, anche idraulico	C.O. SPECIAL 32, 68	
IP	I	BANTIA OIL 220		210	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G	STOL 220	
IP	I	BANTIA OIL R 100		100	olio per la lubrificazione di utensili pneumatici, con additivi untuosanti, EP ed adesivanti	KOMOL RD 100	
IP	I	FALESIA 46		46	oli naftenici per la lubrificazione di macchine frigorifere funzioanti con ammoniac, R12, R22		SUNISO GS 3
IP	I	FALESIA 68		68	oli naftenici per la lubrificazione di macchine frigorifere funzioanti con ammoniac, R12, R22	GLACIAL GS 68	
IP	I	FLUSOR BHS			emulsionabile biostabile semisintetico taglio e rettifica, acciaio, ghisa e leghe gialle.		VANSIN 80 EP
IP	I	FLUSOR BME			olio emulsionabile biostabile per taglio metalli universale, acciai mediolegati e met. non ferrosi	SOLOIL 2000 CBH	
IP	I	FLUSOR BTS			emulsionabile biostabile semisintetico taglio e rettifica, no cloro, metalli ferrosi e acciaio medio legati		VANSIN 80
IP	I	FORNOLA 120		130	olio minerale a taglio singolo di distillazione, con temp. max 300 °C	THERMOKOMOL 250	
IP	I	FORNOLA 30		30	olio minerale a taglio singolo di distillazione, con temp. max 300 °C	THERMOKOMOL 100	
IP	I	GEO ECOGUARD		46	fluido biodegradabile base vegetale per catene motoseghe	MOTOSEGHE	
IP	I	GEO OMS		46	fluido minerale additivato catene per motoseghe	MOTOSEGHE GH-7	
IP	I	GEO SILVIUM BIO 46		46	fluido idraulico biodegradabile base vegetale		HFR 46
IP	I	HERMEA OIL 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460			oli minerali additivati con antiruggine ed antiossidante (oli R&O classificazione ISO - L - HL).	KOMOL ST 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460	
IP	I	HERZIA OIL 32, 46, 68		serie	olio per turbine che richiedono l'uso di oli con buone proprietà demulsive, DIN 51515 p1 L-TD	TURBO K 32, 46, 68	
IP	I	HYDRUS OIL 10		10	lubrificazione di mandrini veloci di macchine utensili e di fusi di macchine tessili.	KOMOL SR/V 10	HYDRAULIC 10
IP	I	HYDRUS OIL 32, 46, 68, 100, 150, 220		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68/69/70	HYDRAULIC 32, 46, 68, 100, 150, 220	
IP	I	HYDRUS OIL 220		205	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, VICKERS		KOMOL SR 220
IP	I	HYDRUS OIL H.I. 32, 46, 68		serie	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P70	SIRIO H OIL EP 32, 46, 68	
IP	I	HYDRUS SZ 32, 46, 68		serie	olio idraulico a senza ceneri, sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68/69/70	C.N. OIL 32, 46, 68	
IP	I	MAGELLLA AL			olio sintetico inattivo per operazioni da taglio su alluminio		
IP	I	MELLANA OIL 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680	
IP	I	METAURA PA			lio attivo EP, per operazioni gravose su materiali di alta tenacità difficile lavorabilità		

IP	I	TELESIA 150, 220, 320		serie	sintetico PAG per riduttori e cuscinetti. FZG 12 stadio, DIN 51502 PGLP, ISO-L-CKD.	MOLYGUARD GEAR SINT 150, 220, 320	
IP	I	VERETUM OIL 32, 46, 100, 150, 220		serie	olio per lubrificazione di compressori d'aria rotativi ed alternativi, anche per cilindri e manovellismi, DIN 51506	CILPRESS 32, 46, 100, 150, 220	
IP	I	VINIOLA 15		15	Olio minerale bianco per preparazione antiparassitari	WH/EE	

IP	I	VINIOLA SOL 68		68	olio minerale bianco per industria farmaceutica FUI 10° ed.	WH/FU	
IP	G	ATHESIA HS 2	NLGI 2	Litio	sintetico al litio complesso multifunzionale, auto e industria	MOLYGUARD GS SLC 1/2	
IP	G	ATHESIA PGX 0, 1, 2, 3	serie	Litio	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio per auto e industria	LIKO EP 0, 1, 2, 3	
IP	G	ATHESIA PGX 00	NLGI 00	Litio	EP al litio fluidissimo per cuscinetti e ingranaggi caricati per auto e industria	ML EP 00	
IP	G	ATHESIA SPECIAL PGX SUPER 2	NLGI 2	Litio	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio per auto e industria	LIKO EP 2	
IP	G	AUTOGREASE CH	NLGI 2	Calcio	grasso per lubrificazione generale calcio anidro, molto adesivo per autotelai	TRACTOR GREASE	
IP	G	AUTOGREASE FD	NLGI 3	Inorganico	grasso infusibile per organi ad alte temperature bentonite	SILEX PLS 3	
IP	G	AUTOGREASE LTS	NLGI 2	Litio	multifunzionale, auto e industria litio, temp. -20/+130°C. Visc. olio base ISO 220. No EP		LIKO EP 2
IP	G	AUTOGREASE MP 2	NLGI 2	Litio	multifunzionale, auto e industria litio, temp. -30/+130°C	LIKO 2	
IP	G	AUTOGREASE TC	NLGI 2	Calcio anidro	grasso al calcio filamentoso resistente all'acqua	TEKA 2	TRACTOR GREASE
IP	G	BIMOL LTM 2	NLGI 2	Litio	grasso al litio con bisolfuro e grafite multifunzionale, auto e industria	BSM/L	
IP	G	BLUSINT 2	NLGI 2	litio	grasso filante semicompleso per auto e industria, olio base >680 cSt. Utilizzo: -20 +160 °C	NEXUS	
IP	G	GREASE WR	NLGI 2	Litio	grasso al litio idrorepellente all'ossido di titanio, resistente all'acqua per auto e industria		MAR LT 210
IP	G	LITIO FILANTE 2	NLGI 2	Litio	grasso al litio filante pompabile per cuscinetti e ingranaggi per auto e industria	LIKO MULTIGREASE	
IP	G	SPECIAL GREASE PGX SUPER	NLGI 2	Litio	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio per auto e industria. Olio base 160 cSt.	LIKO EP 2	
IP	G	SILIS AA 1	NLGI 1	bentonite	grasso infusibile per organi ad alte temperature alla bentonite, olio base ISO 460, temp. sino a 150°C		MOLYguard SINVER/IN

IP	G	SILIS AA 2	NLGI 2	bentonite	grasso infusibile per organi ad alte temperature alla bentonite, olio base ISO 460, temp. sino a 150°C	SILEX PLS 2	
MOBIL	A	AGRI SUPER	15W/40		STOU multifunz. per macchine agricole, API CF-4/SF, GL-4, FORD M2C 159B, MF CMS 1139/1144 e 1145, JD 127, ZF TE-ML - 06B/07B		UNIC STAR 10W/40
MOBIL	A	ANTIFREEZE			antigelo puro per radiatori base etilenica	ICE GUARD	
MOBIL	A	ANTIFREEZE Advanced			antigelo puro lunga durata per radiatori per moderni motori alluminio, base etilenica	ICE GUARD RED	
MOBIL	A	ANTIFREEZE Extra			antigelo puro per radiatori motori moderni, base etilenica NAP free	ICE GUARD	
MOBIL	A	ATF 134			sintetico HVI ad alte prestazioni per cambi automatici Mercedes 7 marce. Approvato MB 236.14 e adatto per cambi a 4/5 marce richiedenti MB 236.10 o MB 236.12	ATF SYNTH M	
MOBIL	A	ATF 200			trasmissioni automatiche ATF/A Suffix A, MB 236.2, Allison C3	ATF FLUID II E	
MOBIL	A	ATF 220			trasmissioni automatiche DEXRON II D, MB 236.6, Ford Mercon, Cat TO-2, All C4	ATF FLUID II E	
MOBIL	A	ATF 320			trasmissioni automatiche DEXRON III, Ford Mercon, Cat TO-2, All C4, ZF TE-ML 4D/17C		ATF SYNTH
MOBIL	A	ATF 3309			cambi automatici ultima generazione TOYOTA IVT,		ATF SYNTH
MOBIL	A	ATF SHC			trasmissioni automatiche sintetico, DEXRON II E, ZF TE-ML 14B/16L/09X, MB 236.8, MAN 339 t D		ATF SYNTH
MOBIL	A	BRAKE FLUID DOT 4			fluido freni FMVSS DOT 4	STOP GUARD DOT 4	
MOBIL	A	COOLANT RM-36			fluido anticongelante pronto all'uso base etilenica, protezione fino a -36°C	ICE GUARD -40	
MOBIL	A	DELVAC 1 5W/40	5W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali, sintetico API CF/CI-4 plus/SL, ACEA E4/E7, GLOBAL DHD-1, MB 228.5, VDS-3, MAN M 3277, CAT ECF1		MYDRA XLD 5W/30 e 10W-40
MOBIL	A	DELVAC 1 ESP 5W/40			Per motori diesel veicoli commerciali, impieghi stradali e non, sintetico API CK-4, MB 228.31, VDS-4.5, MAN 3575, RLD-3, DFS 93K222, MTU 2.1		MYDRA NT 10W/40
MOBIL	A	DELVAC 1 LE 5W/30	5W/30		Per motori diesel veicoli commerciali, impieghi stradali e non, sintetico API CJ-4/SN, ACEA E9/E7/E6, MB 228.51/235.28, VDS-4/3, M 3677-3477/3271-1, Scania LDF-4/LA, Deutz DQC IV-10/LA, RLD-3, CAT ECF-3, Ford WSS-M2C171-F, Voith Retarder B		MYDRA NT 5W/30
MOBIL	A	DELVAC 1230	30		unigrado motori diesel API CF/SF/CF-2, ACEA A2		OKLA SUPER HD 30
MOBIL	A	DELVAC 1240	40		unigrado motori diesel API CF/SF CF-2, ACEA A2		OKLA SUPER HD 40
MOBIL	A	DELVAC 1330	30		unigrado motori diesel API CF/SG, MB 227.0	OKLA SUPER HD 30	
MOBIL	A	DELVAC 1340	40		unigrado motori diesel API CF/SG, MB 227.0	OKLA SUPER HD 40	
MOBIL	A	DELVAC 1350	50		unigrado motori diesel API CF/SG, MB 227.0		OKLA SUPER HD 40
MOBIL	A	DELVAC 1630	30		unigrado motori diesel ACEA E2, API CF/SF, MB 228.2, MAN 270, MTU Oil t. 2, JASO HD-1		OKLA SUPER HD 30
MOBIL	A	DELVAC 1640	40		unigrado motori diesel ACEA E2, API CF/SG, MB 228.2, MAN 270, MTU Oil t. 2, JASO HD-1		OKLA SUPER HD 40
MOBIL	A	DELVAC ELITE 10W/30	10W/30		SHPDO a basse ceneri per motori diesel a veicoli commerciali API CJ-4/CI-4 plus/CH-4/SM, ACEA E9/E7, MB 228.31, VDS4/3, MAN M3575, JASO DH-2, Renault	SINTGREEN 10W/30	

MOBIL	A	DELVAC HYDRAULIC 10W	10W		unigrado motori diesel ed idraulico (CAT) API CD/SF, Vickers 35VQ25	OKLA SUPER HD 10W	
MOBIL	A	DELVAC MX 10W/40	10W/40		SHPDO a base sintetica per motori diesel veicoli commerciali API CI-4 plus/CH-4/SL, ACEA E7/E5, MB 228.3, VDS2/3, MAN M3275.1, RVI RLD/RLD-2	SINTLIFE 10W/40	
MOBIL	A	DELVAC MX 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CI-4 plus/CH-4/SL, ACEA E7/E5, A3/B3/B4, MB 228.3, VDS2/3, MAN M3275, RVI RLD, CAT ECF-1/2	MULTILIFE 15W/40	
MOBIL	A	DELVAC MX ESP 10W/30	10W/30		SHPDO a basse ceneri per motori diesel a veicoli commerciali API CJ-4/CI-4 plus/CH-4/SM, ACEA E9/E7, MB 228.31, VDS4/3, MAN M3575, JASO DH-2, Renault Trucks RLD-3, Cummins CES 20081	SINTGREEN 10W/30	
MOBIL	A	DELVAC MX ESP 15W/40	15W/40		SHPDO a basse ceneri per motori diesel a veicoli commerciali API CJ-4/CI-4 plus/CH-4/SM, ACEA E9/E7, MB 228.31, VDS4/3, MAN M3575, JASO DH-2, Renault Trucks RLD-3, Cummins CES 20081	GREENLIFE 15W/40	
MOBIL	A	DELVAC SUPER	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF-4/SF/SG, MB 228.1, MAN 271		
MOBIL	A	DELVAC SUPER 1400	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CG-4/CF/SJ, ACEA E3/B3/B4/A3, MB 228.3, MAN M3275.1, VOLVO VDS2		UNIC SUPER HD 15W/40
MOBIL	A	DELVAC SYNTHETIC ATF			sintetico ad alte prestazioni per cambi automatici, Allison TES-295	ATF SYNTH	MULTILIFE 15W/40
MOBIL	A	DELVAC SYNTHETIC GEAR 75W/140	75W/140		sintetico EP cambi e differenziali, sintetico API GL-5/MT-1, Scania STO 1:0	AKRO SINT ST 75W/140	
MOBIL	A	DELVAC XHP 101 EXTRA	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali semis., API CF/CE, ACEA E4, MB 228.5, VDS2, M3277		MYDRA XLD 10W/40
MOBIL	A	DELVAC XHP EXTRA	10W/40		UHPDO sintetico motori diesel veicoli commerciali, API CF/CE, ACEA E7/E4, MB 228.5, MB 235.27, VDS3, M3277, RVI RDX, Scania LDF-3	MYDRA XLD 10W/40	
MOBIL	A	DELVAC XHP LE 10W/40	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sintetico a basse ceneri, protegge catalizzatori e filtri particolato, ACEA E6, MB 228.51/5, MAN M3477, JASO DH-2	MYDRA NT 10W/40	MYDRA XLP 10W/40
MOBIL	A	DELVAC XHP ESP	10W/40		UHPDO con altissimo TBN (15 mg KOH/g) per mezzi pesanti EURO 6 con DPF e a gas. API CJ-4, ACEA E4/E6/E7/E9, M 3477-3575-3271-1, VDS-4, RLD-3, Scania LA, DQC IV-10 LA, VOITH Retarder B	MYDRA NT 10W/40	
MOBIL	A	DELVAC XHP ESP M	10W/40		olio sintetico per mezzi pesanti diesel EURO 5/6 con DPF. API CJ-4, ACEA E4/E6/E7/E9, M 3477-3575-3271-1, MB 228.51, VDS-4, RLD-3, Scania LA, DQC IV-10 LA, CAT ECF-3, JASO DH-2	MYDRA NT 10W/40	
MOBIL	A	DELVAC XHP ULTRA	5W/30		UHPDO motori diesel veicoli commerciali semis., API CF/CE, ACEA E4, MB 228.5, M3277, RVI RDX, MTU type 3		MYDRA XLD 5W/30
MOBIL	A	EXTRA 2T			semisintetico, motori motocicli a 2 tempi, API TC, JASO FC, ISO E-GC	FENIX TWO STROKE	
MOBIL	A	EXTRA 4T 10W/40	15W/40		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi semisintetico, sportivo, API SH, JASO MA	FENIX CHAMP 4T 10W/40	
MOBIL	A	MOBIL 1 ESP 0W/40 (ex MOBIL 1 ESP FORMULA SPORT 0W/40)	0W/40		sintetico a basse ceneri per motori benzina e diesel, API SM/CF, ACEA C3, MB 229.31/51, BMW LL-04, GM Dexos 2, VW 502.00/505.00, Porsche A40		ALTAIR 505.01 ALTAIR BMA 5W/30

MOBIL	A	MOBIL 1 ESP FORMULA 5W/30	5W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture; API SL/SM/CF ACEA C2/C3,A3/B3/B4, A5/B5 MB 229.31/229.51, VW 504.00/507.00, BMW LL-04, CITROEN B 71 2290, PORSCHE C30		ALTAIR BMA 5W/30
MOBIL	A	MOBIL 1 NEW LIFE 0W/40 (ex MOBIL 1 0W/40)	0W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture; API SL/SM/CF ACEA A3/B3/B4, MB 229.3/229.5, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, GM-LL-A-25/LL-B-25, PORSCHE A40		ALTAIR 505.01 5W/40
MOBIL	A	MOBIL 1 OUTBOARD		55	motori fuoribordo a 2 tempi sintetico, biodegradabile, API TC, NMMA TC-W3	FENIX SINT TT	
MOBIL	A	MOBIL 1 PEACK LIFE 5W/50	5W/50		sintetico a basse/medie ceneri per motori benzina e diesel, API SN/SM/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.3/31, VW 501.01/505.00, Porsche A40		ALTAIR 5W/40
MOBIL	A	MOBIL 1 RACING 2T			motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC, JASO FC, ISO E-GC/GD anche competizione	FENIX SINT TT	
MOBIL	A	MOBIL 1 RACING 4T	15W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi sintetico, anche competizione, API SH, JASO MA		FENIX RACING 10W/50
MOBIL	A	MOBIL SUPER 1000 X1 15W/40	10W/40		multigrado motori benzina e diesel autovetture; ACEA A3/B3, MB 229.1, VW 505.00,	SUPER PERFORMANCE 15W/40	
MOBIL	A	MOBIL SUPER 1000 X1 DIESEL 15W/40	10W/40		multigrado motori benzina e diesel autovetture; ACEA A3/B3, MB 229.1, VW 505.00,	SUPER PERFORMANCE 15W/40	
MOBIL	A	MOBIL SUPER 2000 X1 10W/40	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture; ACEA A3/B3/B4, MB 229.1, VW 502.01/505.00,	MULTI-S 10W/40	
MOBIL	A	MOBIL SUPER 2000 X1 DIESEL 10W/40	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture; ACEA A3/B3/B4, MB 229.1, VW 502.01/505.00,	MULTI-S 10W/40	
MOBIL	A	MOBIL SUPER 3000 R 5W/30	5W/30		sintetico a bassissime ceneri per motori benzina e diesel, ACEA C4, Renault RN 0720	ALTAIR NR 5W/30	
MOBIL	A	MOBIL SUPER 3000 FORMULA LD 5W/30)	0W/30		sintetico specifico per motori benzina e diesel Volkswagen, VW 503 00 / 506 00 / 506 01		ALTAIR BMA 5W/30
MOBIL	A	MOBIL SUPER 3000 X1 5W/40	5W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture; ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, PSA B71 2296 VW 502.00/505.00, BMW LL-01, PORSCHE A40, GM LL-025B, Renault RN0710, RN0700		ALTAIR 5W/40
MOBIL	A	MOBIL SUPER 3000 X1 DIESEL 5W/40	5W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture; API SL/SM/SN/CF ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, PORSCHE A40, GM LL-025B		ALTAIR 5W/40
MOBIL	A	MOBIL SUPER 3000 XE 0W/30	0W/30		sintetico a basse ceneri per motori benzina e diesel, API SM/CF, ACEA C3, MB 229.31/51, BMW LL-04, VW 502.00/505.00/505.01, GM Dexos 2	ALTAIR LS 5W/30	
MOBIL	A	MOBIL SYNT S 5W/40	5W/40		sintetico per motori benzina e diesel autovetture Ford; ACEA A3/B3/B4,mb 229.1, VW 502.00 505.00, BMW LL-98		ALTAIR 5W/40
MOBIL	A	MOBIL SYST S SPECIAL V 5W/30	5W/30		sintetico a basse ceneri per motori benzina e diesel autovetture Ford; ACEA C3/A3/B3/B4, Ford WSS-M2C917-A, VW 505.01,		ALTAIR 505.01 5W/40
MOBIL	A	MOBIL TRANS MBT 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico API GL-4, MB 235.11		
MOBIL	A	MOBILFLUID 125		32	trasmissioni idrodinamiche ed in sistemi idraulici in applicazioni ferroviarie, marine e industriali, Voith GP 663		C.N. Oil 32

MOBIL	A	MOBILFLUID 422		84	UTTO trasmissioni, freni bagno olio e idraulico API GL4, M1135, FORD M2C 86B/134B/C, ALL C4, TO-2	DIOM MF/SL 20W/30	
MOBIL	A	MOBILFLUID 424	80W	55	UTTO trasm., freni bagno olio e idraulico J20A, API GL4, FORD M2C134D, MF M1135/41, CAT TO2	DIOM JD/SL 10W/30	DIOM KT 10W/30
MOBIL	A	MOBILFLUID 426	80W	55	UTTO trasm., freni bagno olio e idraulico J20A, API GL4, FORD M2C134D, MF M1135/41/45, CAT TO2, Kubota UDT	DIOM KT 10W/30	
MOBIL	A	MOBILFLUID 428	10W-30	60	UTTO trasm., freni bagno olio, assali, prese di forza e idraulico. JD J20C, API GL-4, FORD M2C134D, MF M1135/41/45, Allison C4, New Holland WB 410B, ZF 06K 12E 21E, CNH MAT 3540		DIOM KT 10W/30
MOBIL	A	MOBILTRANS HD 10W, 30, 50	serie		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DIOM TO-4 10W, 30, 50	
MOBIL	A	MOBILTRANS MBT 75W/90	75W/90		sintetico per cambi manuali degli Actros; API GL-4, MB 235.11		AKRO SINT UDL 75W/90
MOBIL	A	MOBILUBE 1 SHC	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico; API GL4/GL-5/MT-1, SCANIA STO 1:0, MAN 3343 S, ZF TE-ML 02B/ 05B/ 07A/ 12B/ 16F/ 17B/19	AKRO SINT UDL 75W/90	
MOBIL	A	MOBILUBE C 140	140	470	cambi manuali, minerale puro, API GL1	HCZ 85W/140	
MOBIL	A	MOBILUBE C 90	90	195	cambi manuali, minerale puro, API GL1	HCZ 80W/90	
MOBIL	A	MOBILUBE GX 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.1	AKRO EP 80W/90	
MOBIL	A	MOBILUBE GX-A 80W	80W		EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.1	AKRO EP 80W	
MOBIL	A	MOBILUBE HD 80W/90, 85W/140	80W/90 85W/140		EP cambi e differenziali API GL-5	AKRO HD 80W/90, 85W/140	
MOBIL	A	MOBILUBE HD A 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL-5, MAN 342 Typ M1, MB 235.0, ZF-TE-ML 05A/16C/ 17B/19B/21A	AKRO HD 80W/90	
MOBIL	A	MOBILUBE HD A PLUS 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL-5, MB 235.20, SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML 05A/12E/7A /16B/17B/19B/21A		AKRO SINT ST 75W/90
MOBIL	A	MOBILUBE HD-N 80W/140	80W/140		EP cambi e differenziali API GL-5. Forse semisintetico. Indice di viscosità = 125, Punto di scorrimento = -30 °C		AKRO SINT ST 75W/140
MOBIL	A	MOBILUBE LS 85W/90	85W/90		EP differenziali autobloccanti API GL-5, ZF-TE-ML05 LS, FORD M2C 119A	AKRO LS 80W/90	AKRO SINT LS 75W/90
MOBIL	A	MOBILUBE PTX 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico API GL-5, GL-4	AKRO SINT UDL 75W/90	
MOBIL	A	MOBILUBE SHC M	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico API GL-5	AKRO SINT ST 75W/90	
MOBIL	A	MOBILUBE SYN LS 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali, ingranaggi a slittamento limitato, sintetico API GL-5, MB 235.8, ZF TE-ML 01/5/7	AKRO SINT LS 75W/90	
MOBIL	A	MOBILUBE XHP 75W/80	75W/80		EP cambi e trasmissioni, sintetico API GL-4, MAN 341 Type Z3, ZF TE-ML 02D	AKRO SINT MP 75W/80	
MOBIL	A	NEW LIFE 0W-40	0W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture; API SL/SM/SN/CF ACEA A3/B3/B4, MB 229.3/229.5, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, PORSCHE A40, Nissan GT-R		ALTAIR 505.01 5W/40
MOBIL	A	PEGASUS 1005	40		Olio per motori a gas di qualità premium. Ceneri=0,5% TBN= 5,4		ASTRA JM 40
MOBIL	A	PEGASUS 1	15W/40		sintetico per motori fissi e mobili funzionanti anche con gas aggressivi; contenuto di ceneri (0,48%) TBN= 6,5 mgKOH/g, MB 226.9, MAN M 3271.1/2		

MOBIL	A	PEGASUS 605	40		Motori fissi alta velocita funzionanti con gas poco aggressivi; esente fosforo e zinco, ceneri=0,5%, TBN=7,1 mgKOH/g, per motori MWM e Waukesha		ASTRA MA 40 ASTRA JM 40
MOBIL	A	PEGASUS 610	40		Motori fissi alta velocita funzionanti con gas aggressivi; mrdio contenuto di ceneri (1,0) TBN= 10,8 mgKOH/g, Jenbacher mot. 2,3 e Waukesha	ASTRA MA 40	
MOBIL	A	PEGASUS 705	40		Motori fissi, anche con marmitta catalitica, a gas naturale e anche biogas con basso contenuto di ceneri (0,5%) TBN= 5,3 mg KOH/g ca.		ASTRA MA 40
MOBIL	A	PEGASUS 710	40		Motori fissi a gas e biogas con medio contenuto di ceneri (0,9%) TBN = 6,5 mg KOH/g ca. per Waukesha cogenerazione	ASTRA LA 40	
MOBIL	A	PEGASUS 801	40		Motori fissi a metano veloci a bassissimo contenuto di ceneri (0,1%) TBN = 2,8 mg KOH/g ca.		
MOBIL	A	PEGASUS 805	40		Motori fissi a metano che operano a alta temperatura e alte potenze, con basso contenuto di ceneri (0,5%) TBN = 6,2 mg KOH/g ca, Caterpillar, Jenbacher mot 2, 3, MWM, Wartsila e Waukesha		
MOBIL	A	SUPER 2T			motori motocicli a 2 tempi API TC, JASO FB, ISO E-GB servizio normale	SUPER 2T	
MOBIL	A	SUPER M 15W/40	15W/40		multigrado motori benzina e diesel API SL/SJ CF, ACEA A3/B3, VW 501.01/505.00, MB 229.1	SUPER PERFORMANCE 15W/40	
MOBIL	A	SUPER M DIESEL 15W/40	15W/40		SHPDO diesel veicoli commerciali API CE/CF-4/SG, MB 228.1, VW 505.00/501.00, MAN 271		UNIC SUPER HD 15W/40

MOBIL	A	SYNTHETIC GEAR OIL 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali trasmissioni treni, sintetico API GL-5, Flender BA 7302 Table R1	AKRO SINT ST 75W/90	
MOBIL	I	600W SUPER CYLINDER OIL		465	cilindri a vapore e riduttori lenti composto		
MOBIL	I	ALMO 525		44	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP		C.O SPECIAL 46
MOBIL	I	ALMO 527		113	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP	KOMOL RD 100	
MOBIL	I	ALMO 529		141	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP		KOMOL RD 100
MOBIL	I	CYLINDER OIL 1500			olio ad alta viscosità per ingranaggi lenti	KOMOL ST 1500	
MOBIL	I	DTE 10 EXCEL 32, 46, 68		serie	olio idraulico, altissimo IV, antiusura, no Zinco, "ultra Keep Clean", alta efficienza energetica, pour point -50°C ca. ISO HV, VICKERS, CINCIN. P68/70/69, DENISON HF-0, DIN 51524 p. 3 HVLP	HYDRAULIC HVD 32, 46, 68	C.N. SHVI 32, 46, 68
MOBIL	I	DTE 10 EXCEL 100, 150		serie	olio idraulico, alto IV, antiusura, no Zinco, "ultra Keep Clean", alta efficienza energetica, pour point -30°C ca. ISO HM, DIN 51524 p.2 HLP		MOLYguard GEAR SINT SX 100, 150
MOBIL	I	DTE 10 EXCEL 15, 22		serie	olio idraulico, altissimo IV, antiusura, no Zinco, "ultra Keep Clean", alta efficienza energetica, pour point -50°C ca. ISO HV, VICKERS, CINCIN. , DENISON HF-0, DIN 51524 p.3 HVLP		SIRIO H Oil EP 15, 22
MOBIL	I	DTE 11 M		15,7	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	SIRIO H OIL EP 15	
MOBIL	I	DTE 13 M		33	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	SIRIO H OIL EP 32	
MOBIL	I	DTE 15 M		47	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P70	SIRIO H OIL EP 46	
MOBIL	I	DTE 16 M		69	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P69	SIRIO H OIL EP 68	
MOBIL	I	DTE 18 M		101,5	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS,	SIRIO H OIL EP 100	
MOBIL	I	DTE 19 M		150	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS,	SIRIO H OIL EP 150	
MOBIL	I	DTE 21		11	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, fusi e mandrini veloci	KOMOL SR/V 10	
MOBIL	I	DTE 21 ULTRA		10	olio idraulico, additivazione antiusura, antiossidante, demulsivo, quasi EP, più qualitativo di un normale HM. ISO HMHP, Denison HF-0/1/2, BoschRexroth 90245		MOLYGUARD VW 001/10
MOBIL	I	DTE 22		22	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura	HYDRAULIC 22	
MOBIL	I	DTE 22 ULTRA		22	olio idraulico, additivazione antiusura, antiossidante, demulsivo, quasi EP, più qualitativo di un normale HM. ISO HMHP, Denison HF-0/1/2, BoschRexroth 90245		
MOBIL	I	DTE 24		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	HYDRAULIC 32	C.N. OIL 32
MOBIL	I	DTE 24 ULTRA		32	olio idraulico, additivazione antiusura, antiossidante, demulsivo, quasi EP, più qualitativo di un normale HM. ISO HMHP, Denison HF-0/1/2, BoschRexroth 90245		C.N. OIL 32
MOBIL	I	DTE 25		44	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P70	HYDRAULIC 46	C.N. OIL 46

MOBIL	I	DTE 25 ULTRA		46	olio idraulico, additivazione antiusura, antiossidante, demulsivo, quasi EP, più qualitativo di un normale HM. ISO HMHP, Denison HF-0/1/2, BoschRexroth 90245		C.N. OIL 46
MOBIL	I	DTE 26		65	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P69	HYDRAULIC 68	C.N. OIL 68
MOBIL	I	DTE 26 ULTRA		68	olio idraulico, additivazione antiusura, antiossidante, demulsivo, quasi EP, più qualitativo di un normale HM. ISO HMHP, Denison HF-0/1/2, BoschRexroth 90245		C.N. OIL 68
MOBIL	I	DTE 27		93	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	HYDRAULIC 100	
MOBIL	I	DTE 27 ULTRA		100	olio idraulico, additivazione antiusura, antiossidante, demulsivo, quasi EP, più qualitativo di un normale HM. ISO HMHP, Denison HF-0/1/2, BoschRexroth 90245		C.N. OIL 100
MOBIL	I	DTE 732		32	olio per turbine a vapore ed a gas; DIN 51515-1 e 51515-2 (L-TG e L-TD) approvato GE, SOLAR e ALSTOM	TURBO K 32	
MOBIL	I	DTE 746		46	olio per turbine a vapore ed a gas; DIN 51515-1 e 51515-2 (L-TG e L-TD) approvato GE, SOLAR e ALSTOM	TURBO K 46	
MOBIL	I	DTE 768		68	olio per turbine a vapore ed a gas; DIN 51515-1 e 51515-2 (L-TG e L-TD) approvato GE, SOLAR e ALSTOM	TURBO K 68	
MOBIL	I	DTE 832		32	olio per turbine a vapore, a gas e a ciclo combinato, con basi altamente raffinate; BS 489, DIN 51515-1 e 51515-2 (L-TD) approvato GE, SOLAR e ALSTOM		
MOBIL	I	DTE 846		46	olio per turbine a vapore, a gas e a ciclo combinato, con basi altamente raffinate; BS 489, DIN 51515-1 e 51515-2 (L-TD) approvato GE, SOLAR e ALSTOM		
MOBIL	I	DTE EXCEL 32, 46, 68		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura no Zinco, alta filtrab., ISO HM, VICKERS, CINCINN. P68/70/69	C.N. OIL 32, 46, 68	
MOBIL	I	DTE EXCEL 100		95,0	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura no Zinco, alta filtrab., ISO HM, VICKERS,		C.N. SINT 68
MOBIL	I	DTE FM 32, 46, 68,		serie	olio per industria alimentare incolore, base minerale speciale, idraulico/lub.gen., USDA NSF H1	MOLYguard SPECIAL MB 32, 46, 68	MOLYguard HYDRO SINT 32, 46, 68
MOBIL	I	DTE OIL AA		305	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	KOMOL ST 320	
MOBIL	I	DTE OIL BB		210	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	KOMOL ST 220	
MOBIL	I	DTE OIL EXTRA HEAVY		144	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	KOMOL ST 150	
MOBIL	I	DTE OIL HEAVY		80	olio per turbine e sistemi a circolazione, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD		TURBO K 68, 100
MOBIL	I	DTE OIL HEAVY MEDIUM		64	olio per turbine e sistemi a circolazione, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO K 68	
MOBIL	I	DTE OIL HH		460	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	KOMOL ST 460	
MOBIL	I	DTE OIL LIGHT		30,5	olio per turbine e sistemi a circolazione, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO K 32	
MOBIL	I	DTE OIL MEDIUM		43	olio per turbine e sistemi a circolazione, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO K 46	

MOBIL	I	DTE PM 100, 150, 220, 320		serie	minerale per lubrificazione a circolazione di cuscinetti ed ingranaggi ad alta temperatura (cartiere). Alta demulsività e filtrabilità		MOLYguard GEAR SINT XE 100, 150, 220, 320
MOBIL	I	EAL 224 H		34	fluido idraulico biodegradabile base vegetale		HFR 46
MOBIL	I	EAL ARCTIC 100		100	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioili, per HFC-134a	GLACIAL SL 100	
MOBIL	I	EAL ARCTIC 22		23,6	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioili, per HFC-134a		
MOBIL	I	EAL ARCTIC 22 CC		23,6	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioili, per HFC-134a		
MOBIL	I	EAL ARCTIC 32		31,8	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioili, per HFC-134a	GLACIAL SL 32	
MOBIL	I	EAL ARCTIC 46		46	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioili, per HFC-134a	GLACIAL SL 46	
MOBIL	I	EAL ARCTIC 68		62,5	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioili, per HFC-134a	GLACIAL SL 68	
MOBIL	I	EAL HYDRAULIC OIL 32		32	fluido idraulico biodegradabile sintetico, base esteri		HFR 46
MOBIL	I	EAL HYDRAULIC OIL 46		45	fluido idraulico biodegradabile sintetico, base esteri	HFR 46	
MOBIL	I	ETNA OIL 2		95	lubrificazione generale macchine tessili antigoccia	MK 100	
MOBIL	I	ETNA OIL 4		209	lubrificazione generale macchine tessili antigoccia	MK 220	
MOBIL	I	EXTRA HECLA SUPER CYL. OIL		1000	cilindri a vapore e riduttori lenti minerale puro	KOMOL ST 1000	
MOBIL	I	GARGOYLE ARCTIC 155		32	olio per compressori frigoriferi nartenico, basso floc point	GLACIAL GS 32	
MOBIL	I	GARGOYLE ARCTIC 300		68	olio per compressori frigoriferi nartenico, basso floc point	GLACIAL GS 68	
MOBIL	I	GARGOYLE ARCTIC C HEAVY		46	olio per compressori frigoriferi nartenico, basso floc point	GLACILA GS 46	
MOBIL	I	GARGOYLE ARCTIC SHC 224		29,5	olio per compressori frigoriferi sintetico, PAO		
MOBIL	I	GARGOYLE ARCTIC SHC 226 E		62	olio per compressori frigoriferi sintetico, PAO		
MOBIL	I	GARGOYLE ARCTIC SHC 228		94,1	olio per compressori frigoriferi sintetico, PAO		
MOBIL	I	GARGOYLE ARCTIC SHC 220		208	olio per compressori frigoriferi sintetico, PAO		
MOBIL	I	GARGOYLE ARCTIC SHC 224		405	olio per compressori frigoriferi sintetico, PAO		
MOBIL	I	GAS COMPRESSOR OIL		175	sintetico a base di poliarachidrenicioli per compressori di gas, gas di petrolio liquefatto, propano e butano metano ed etano		
MOBIL	I	GLYGOYLE 220, 320, 460, 680		serie	sintetico, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli, basso coeff. di attrito, bassi depositi, antiusura	MOLYguard GEAR SINT 220, 320, 460, 680	
MOBIL	I	GLYGOYLE 11		85,0	sintetico (poliglicoli), basso coeff. di attrito, bassi depositi, antiusura, riduttori e cuscinetti alte temperature. Anche per compressori d'aria.	MOLYguard GEAR SINT 100	
MOBIL	I	GLYGOYLE 22		161,0	sintetico (poliglicoli), basso coeff. di attrito, bassi depositi, antiusura, riduttori e cuscinetti alte temperature. Anche per compressori d'aria.	MOLYguard GEAR SINT 150	

MOBIL	I	GLYGOYLE 30		224	sintetico (poliglicoli), basso coeff. di attrito, bassi depositi, antiusura, riduttori e cuscinetti alte temperature. Anche per compressori d'aria.	MOLYguard GEAR SINT 220	
MOBIL	I	GLYGOYLE HE 320, 460, 680		serie	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli, alta untuosità, DIN 51502 PG (170°C)	MOLYguard GEAR SINT 320, 460, 680	
MOBIL	I	HYDRAULIC AW 32, 46, 68		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura. DIN 51524-2; HLP.	HYDRAULIC 32, 46, 68	
MOBIL	I	HYDRAULIC HLPD 46		63	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura e detergente ISO HLPD,	HYDRAULIC HVD 46	
MOBIL	I	HYDROFLUID HFC 46 A		46	fluido idraulico non infiammabile base acqua/glicole		
MOBIL	I	HYDROFLUID HFDU 68		65	fluido idraulico non infiammabile base esteri organici, antiusura	HFR 68	
MOBIL	I	KUTWELL 42			emulsionabile semisintetico per taglio metalli no nitriti/fenoli,multip.,lav.medie ferr. e non		VANSIN 80
MOBIL	I	MOBIL GLASS SHEAR 67AT		29	concentrato sintetico biodegradabile da sciogliere in acqua per la lubrif. E raffreddamento cesoie per il taglio del vetro		SOLBIL NE/SS
MOBIL	I	MOBILARMA 524		30	protettivo antiruggine per motori DB 225.3		
MOBIL	I	MOBILARMA 798		22 (a 100 °C)	protettivo e lubrificante per rumi metalliche applicabile da -35, non gocciola sino a 60 °C		
MOBIL	I	MOBILARMA LT		4	protettivo antiruggine film oleoso ceroso 4 micron dewatering, medio termine		DW 800
MOBIL	I	MOBILARMA MT		1,8	protettivo antiruggine a pellicola grassa 1 solvente dewatering, film tenero 0,8 micron, 3 mesi interno		DEWATERING 429
MOBIL	I	MOBILCUT 122			olio emulsionabile per taglio metalli acque dure,taglio e rettif.,met.ferrosi e non 2-8%		SUPERSOLOIL 130
MOBIL	I	MOBILCUT 202			emulsionabile semisintetico per taglio metalli no nitriti/fenoli,multip.,lav.medie ferr. e non		VANSIN 80
MOBIL	I	MOBILCUT 222			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli multipurpose,metalli ferrosi e non,incl. Inox		SUPERSOLOIL 130
MOBIL	I	MOBILCUT 230			Emulsionabile semi-sintetico esente cloro per fresatura, tornitura, segatura, foratura e alesatura di acciai, anche legati e ghisa.		SUPERSOLOIL 130 SOLUBLE WD
MOBIL	I	MOBILCUT 242			olio emulsionabile biostabile per taglio metalli no Cl,per allum.,metalli ferrosi e non,incl.inox		SOLOIL 2911/C
MOBIL	I	MOBILCUT 321			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli no nitriti,Bo,ammine,fenoli,met.ferr.e non 2,5-5%		
MOBIL	I	MOBILECT 35		7	olio isolante gua, per trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe II		
MOBIL	I	MOBILECT 44		15	olio isolante additivato antiossidante, per trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe II		ELTRAS
MOBIL	I	MOBILGEAR 600 XP 150, 220, 320, 460		serie	Olio minerale per riduttori e cuscinetti molto caricati, protezione contro micropitting. Eccezionali prestazioni EP.DIN 51517-3: 2009-06 Approvazione Flender.	GEARING F 150, 220, 320, 460	

MOBIL	I	MOBILGEAR 600 XP 68, 100		serie	Olio minerale per riduttori e cuscinetti molto caricati, protezione contro micropitting. Eccezionali prestazioni EP. DIN 51517-3: 2009-06 Approvazione Flender.		GEARING EP 68, 100
MOBIL	I	MOBILGEAR 600 XP 2200		2200	Olio minerale per riduttori e cuscinetti molto caricati, protezione contro micropitting e la corrosione da acqua marina. Eccezionali prestazioni EP. DIN 51517-3: 2009-06 Approvazione Flender.		
MOBIL	I	MOBILGEAR 626		64	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/rosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 68	
MOBIL	I	MOBILGEAR 627		100	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/rosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 100	
MOBIL	I	MOBILGEAR 629		143	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/rosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 150	
MOBIL	I	MOBILGEAR 630		210	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/rosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 220	
MOBIL	I	MOBILGEAR 632		310	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/rosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 320	
MOBIL	I	MOBILGEAR 634		430	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/rosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 460	
MOBIL	I	MOBILGEAR 636		636	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/rosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 680	
MOBIL	I	MOBILGEAR SHC 150, 220, 320, 460, 680		serie	lubrificante sintetico (PAO), EP per ingranaggi in carter di riduttori industriali di qualsiasi tipo	MOLYguard GEAR SINT EP 150, 220, 320, 460, 680	
MOBIL	I	MOBILGEAR SHC XMP 150, 220, 320, 460		serie	lubrificante sintetico (PAO), EP per ingranaggi in carter di riduttori industriali di qualsiasi tipo, con alta resistenza al micropitting	MOLYguard GEAR SINT F 150, 220, 320, 460	
MOBIL	I	MOBILGEAR XMP 68, 100, 150, 220, 320, 460		serie	olio minerale EP per ingranaggi in carter di riduttori industriali di qualsiasi tipo, ISO 12925-1, Type CKD	GEARING EP 68, 100, 150, 220, 320, 460	
MOBIL	I	MOBILMET 422		10	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche EP, leghe gialle alta resistenza, acciai legati		CUT LA
MOBIL	I	MOBILMET 423		16	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche EP, leghe gialle alta resistenza, acciai legati		CUT 50
MOBIL	I	MOBILMET 424		22	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche EP, lav. severo, bronzi/ottone alta res., acc. legati	CUT 50	
MOBIL	I	MOBILMET 426		35	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche EP, lav. medio-severo, leghe gialle/acc. alta lavorab.	CUT 22	
MOBIL	I	MOBILMET 446		34	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche solfoclorurato, acciai legati, leghe gialle/leggere		CUT RS 32
MOBIL	I	MOBILMET 762		10	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda no cloro, BTA, Ejector, punta a cannone		CUT 346
MOBIL	I	MOBILMET 763		19	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda no Cl, BTA, Ejector, punta a cannone		CUT 1087/S
MOBIL	I	MOBILMET 766		35	olio per taglio ingranaggi solforato attivo, taglio, sbarbatura, maschiatura		GEOCUT 884
MOBIL	I	MOBILMET 786		38	olio da taglio attivo per lavoraz. generali e automatiche no cloro, lavorazione gravosa acciai legati		CUT 13/C

MOBIL	I	MOBILSOL PM		383	olio sintetico per passaggio di impianti di lubrificazione sia per la pulizia del circuito prima dell'immissione della carica che per il prolungamento in servizio delle cariche contaminate		GEOCUT 884
MOBIL	I	MOBILTAC 325 NC		1100 (100°C)	composto EP adesivo, indicato al solvente, per lubrificazione di ingranaggi scoperti lenti, resiste al dilavamento		
MOBIL	I	MOBILTAC LL		1000	composto EP adesivo per lubrificazione e protezione di ingranaggi scoperti lenti, resiste al dilavamento		
MOBIL	I	MOBILTHERM 32		32	olio diatermico paraffinico, temperatura sistemi chiusi sino a 285°C	THERMOKOMOL 100	
MOBIL	I	MOBILTHERM 603		20	olio diatermico paraffinico, temperatura sistemi chiusi sino a 285°C	THERMOKOMOL 50	
MOBIL	I	MOBILTHERM 605		30	olio diatermico paraffinico, temperatura sistemi chiusi sino a 315°C	THERMOKOMOL 100	
MOBIL	I	MOBILTHERM 610		100	olio diatermico paraffinico, temperatura sistemi aperti sino a 250 °C		THERMOKOMOL 250
MOBIL	I	MOBILTHERM FM 32		30	olio diatermico per contatto accidentale con alimenti temperatura sino a 320°C		
MOBIL	I	MULTICUT EPS			emulsionabile EP biostabile per lavorazioni su acciai e leghe di rame ed alluminio	CUPREMUL	
MOBIL	I	NUTO H 68		65	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P69	HYDRAULIC 68	
MOBIL	I	NUTO H 100		93	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	HYDRAULIC 100	
MOBIL	I	NUTO H 32		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	HYDRAULIC 32	
MOBIL	I	NUTO H 46		44	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P70	HYDRAULIC 46	
MOBIL	I	PAPER MACHINE OIL S 220		220	olio sintetico per i sistemi a circolazione delle macchine continue		MOLYguard GEAR SINT SX 220
MOBIL	I	PROSOL NT 70			olio emulsionabile per laminazione rame e sue leghe, taglio metalli vari		
MOBIL	I	PYROLUBE 830		190	organi alta temperatura (catene, forni, presso- fusione) sintetico, PAO/esteri, antiusura, ashless		MOLYguard ERRE 9
MOBIL	I	QUINTOLUBRIC 888-68		68	olio sintetico del tipo fire-resistant, ISO HF-DU		
MOBIL	I	RARUS 424		30,9	compressori rotativi a vite e a palette inibito, DIN 51506 VDL	CILPRESS 32	
MOBIL	I	RARUS 425		47,5	compressori rotativi a vite e a palette inibito, DIN 51506 VDL	CILPRESS 46	
MOBIL	I	RARUS 426		68	compressori rotativi ed alternativi, serv. severo, temp.mand. 220°C DIN 51506 VDL, ISO L DAB	CILPRESS 68	
MOBIL	I	RARUS 427		94,1	compressori alternativi, serv. severo, temp.mand. 220°C DIN 51506 VDL, ISO L DAB	CILPRESS 100	MOLYguard SYNT OIL 100
MOBIL	I	RARUS 429		142	compressori alternativi, serv. severo, temp.mand. 220°C DIN 51506 VDL	CILPRESS 150	MOLYguard MOLYKOMP PE 150
MOBIL	I	RARUS 827		100	olio sintetico (base esteri) per compressori aria	MOLYguard MOLYKOMP SE 100	MOLYguard MOLYKOMP PE 100

MOBIL	I	RARUS 829		150	olio sintetico (base esteri) per compressori aria	MOLYguard MOLYKOMP SE 150	MOLYguard MOLYKOMP PE 150
MOBIL	I	RARUS PE R A, B, C, D		220	oli viscosi incolori con grado di viscosità ISO 220, specificamente studiati per la lubrificazione di compressori di etilene a pressione molto elevata		
MOBIL	I	RARUS SHC 1024		32	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, ISO L DAG/H/J		MOLYguard SYNTOIL 32 MOLYguard MOLYKOMP PE 32
MOBIL	I	RARUS SHC 1025		42,3	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, ISO L DAG/H/J		MOLYguard SYNTOIL 46 MOLYguard MOLYKOMP PE 46
MOBIL	I	RARUS SHC 1026		64,8	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, ISO L DAG/H/J		MOLYguard SYNTOIL 68 MOLYguard MOLYKOMP PE 68
MOBIL	I	RUBREX 100		21	minerale puro, sist.a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	KOMOL ST 22	
MOBIL	I	RUBREX 1200		209	minerale puro, sist.a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	KOMOL ST 220	
MOBIL	I	RUBREX 300		44	minerale puro, sist.a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	KOMOL ST 46	
MOBIL	I	RUBREX 400		63	minerale puro, sist.a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	KOMOL ST 68	
MOBIL	I	RUBREX 600		97	minerale puro, sist.a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	KOMOL ST 100	
MOBIL	I	RUBREX 900		142	minerale puro, sist.a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	KOMOL ST 150	
MOBIL	I	SHC 524		31,2	sintetico, alta stabilità chimica e termica, può operare in un ampio campo di temperature (-50°, +120°C); circuiti idraulici (no Ag)	MOLYguard HYDRO SINT 32	
MOBIL	I	SHC 525		46	sintetico, alta stabilità chimica e termica, può operare in un ampio campo di temperature (-50°, +120°C); circuiti idraulici (no Ag)	MOLYguard HYDRO SINT 46	
MOBIL	I	SHC 526		66,4	sintetico, alta stabilità chimica e termica, può operare in un ampio campo di temperature (-50°, +120°C); circuiti idraulici (no Ag)	MOLYguard HYDRO SINT 68	
MOBIL	I	SHC 624		30	sintetico base PAO, antiusura ed antiruggine, ingranaggi e supporti servizio severo, temp. estreme(-50°, +180°C)	MOLYguard GEAR SINT SX 32	
MOBIL	I	SHC 625		46	sintetico base PAO, antiusura ed antiruggine, ingranaggi e supporti servizio severo, temp. estreme(-50°, +180°C)	MOLYguard GEAR SINT SX 46	
MOBIL	I	SHC 626		65	sintetico base PAO, antiusura ed antiruggine, ingranaggi e supporti servizio severo, temp. estreme(-50°, +180°C)	MOLYguard GEAR SINT EP 68	
MOBIL	I	SHC 629		141	sintetico base PAO, antiusura ed antiruggine, ingranaggi e supporti servizio severo, temp. estreme(-50°, +180°C)	MOLYguard GEAR SINT EP 150	
MOBIL	I	SHC 630		218	sintetico base PAO, antiusura ed antiruggine, ingranaggi e supporti servizio severo, temp. estreme(-50°, +180°C)	MOLYguard GEAR SINT EP 220	

MOBIL	I	SHC 632		298	sintetico base PAO, antiusura ed antiruggine, ingranaggi e supporti servizio severo, temp. estreme(-50°, +180°C)	MOLYguard GEAR SINT EP 320	
MOBIL	I	SHC 634		430	sintetico base PAO, antiusura ed antiruggine, ingranaggi e supporti servizio severo, temp. estreme(-50°, +180°C)	MOLYguard GEAR SINT EP 460	
MOBIL	I	SHC 639		1075	sintetico base PAO, antiusura ed antiruggine, ingranaggi e supporti servizio severo, temp. estreme(-50°, +180°C)		MOLYguard GEAR SINT XE 1000
MOBIL	I	SHC 824		32	lubrificante sintetico per turbine a gas industriali compatibile con gli oli minerali		
MOBIL	I	SHC 832		46	lubrificante sintetico per turbine a gas industriali compatibile con gli oli minerali		
MOBIL	I	SHC CIBUS 32, 46, 68		serie	olio sintetico (PAO) per impianti oleodinamici, a circolazione, compressori aria e pompe a vuoto impiegati nell'industria alimentare; registrati NSF H1; DIN 51524 HLP, DIN 51506 VDL	MOLYguard HYDRO SINT 32, 46, 68	
MOBIL	I	SHC CIBUS 150, 220, 320, 460		serie	olio sintetico (PAO) per impianti a circolazione, cuscinetti e ingranaggi impiegati nell'industria alimentare; registrati NSF H1; DIN 51517 CLP	MOLYguard GEAR SINT SX 150, 220, 320, 460	
MOBIL	I	SHC CIBUS 32 HT		32	olio sintetico per industria alimentare, NSF H1, per impianti diatermici		
MOBIL	I	SHC FM 46		46	olio sintetico per industria alimentare, NSF H1, per impianti diatermici		
MOBIL	I	SHC PM 150, 220, 320, 460		serie	ingranaggi ad alta temperatura (cartiere). Alta demulsività e filtrabilità		MOLYguard GEAR SINT XE 150, 220, 320, 460,
MOBIL	I	SINTERISED BEARING 32, 68, 150, 460,		serie	sintetico per cuscinetti sinterizzati lubrificati a vita, cuscinetti a alte e basse temperature		MOLYguard GEAR SINT EP 32, 68, 150, 460,
MOBIL	I	SINTERISED BEARING 1000		1000	sintetico per cuscinetti sinterizzati lubrificati a vita, cuscinetti a alte e basse temperature		MOLYguard GEAR SINT XE 1000
MOBIL	I	TERESSTIC T 32, 46, 68, 100		serie	olio per turbine e sistemi a circolazione, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO K 32, 46, 68, 100	
MOBIL	I	UNIVIS HVI		26	olio idraulico antiusura, ad punto di scorrimento -60°C, ad altissimo IV (375)		
MOBIL	I	UNIVIS N 15, 22, 32, 46, 68, 100		serie	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, alto I.V., punto di scorrimento <-40°C, ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	SIRIO H OIL EP 15, 22, 32, 46, 68, 100	
MOBIL	I	VACMUL 03 C		4,8	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/microforatura antinebbia, ghise e acciai legati		VANGRIND 22 V
MOBIL	I	VACMUL 03 D		8,3	olio da taglio untuoso, esente da Cl, per operazioni di finitura (rettifica, lappatura etc) e foratura profonda		VANGRIND 60/C
MOBIL	I	VACMUL A 6		25	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno inattivo		CUT LA
MOBIL	I	VACMUL B1		10	olio da taglio inattivo, lavoraz. automatiche alta velocità no cl, untuoso, leghe gialle, metalli alta lavorab.		
MOBIL	I	VACMUL EDM 2		2,6 (20°C)	fluido per operazioni di sgrossatura e finitura su macchine per elettroerosione (EDM)	EDM SPECIAL	
MOBIL	I	VACMUL QQ		14	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche no cloro, leghe gialle, acciai alta lavorabilità	CUT LA	
MOBIL	I	VACTRA AA		300	sist. circolaz./compressori, additivi untuosità, anticorros. alto I.V.	KOMOL ST 320	

MOBIL	I	VACTRA BB		209	sist.circolaz./compressori,additivi untuosita, anticorros. alto I.V.	KOMOL ST 220	
MOBIL	I	VACTRA EXTRA HEAVY		144	sist.circolaz./compressori,additivi untuosita, anticorros. alto I.V.	KOMOL ST 150	
MOBIL	I	VACTRA HEAVY		95	sist.circolaz./compressori,additivi untuosita, anticorros. alto I.V.	KOMOL ST 100	
MOBIL	I	VACTRA HEAVY MEDIUM		68	sist.circolaz./compressori,additivi untuosita, anticorros. alto I.V.	KOMOL ST 68	
MOBIL	I	VACTRA HH		435	sist.circolaz./compressori,additivi untuosita, anticorros. alto I.V.	KOMOL ST 460	
MOBIL	I	VACTRA LIGHT		31	sist.circolaz./compressori,additivi untuosita, anticorros. alto I.V.	KOMOL ST 32	
MOBIL	I	VACTRA OIL 1		32	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G DIN 51517/3 CLP		C.O. SPECIAL 32
MOBIL	I	VACTRA OIL 2		68	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G	C.O. SPECIAL 68	STOL 68
MOBIL	I	VACTRA OIL 3		150	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G	STOL 150	
MOBIL	I	VACTRA OIL 4		220	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G	STOL 220	
MOBIL	I	VACUOLINE 128		150	minerale puro, alta demulsività per cuscinetti Morgoil di laminatoi "quarto reversibile" sist. a circolaz., ISO AN,	MORGOCIL 150	
MOBIL	I	VACUOLINE 133		219	minerale puro, alta demulsività per cuscinetti Morgoil di laminatoi "quarto reversibile" sist.a circolaz., ISO AN,	MORGOCIL 220	
MOBIL	I	VACUOLINE 137		321	minerale puro, alta demulsività per cuscinetti Morgoil di laminatoi "quarto reversibile" sist.a circolaz., ISO AN,	MORGOCIL 320	
MOBIL	I	VACUOLINE 1405		30,5	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip anche idraulico	C.O. SPECIAL 32	
MOBIL	I	VACUOLINE 1409		64,5	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip anche idraulico	C.O. SPECIAL 68	
MOBIL	I	VACUOLINE 146		456	minerale puro, alta demulsività per cuscinetti Morgoil di laminatoi "quarto reversibile" sist.a circolaz., ISO AN,	MORGOCIL 460	
MOBIL	I	VACUOLINE 148		702	minerale puro, alta demulsività per cuscinetti Morgoil di laminatoi "quarto reversibile" sist.a circolaz., ISO AN,		
MOBIL	I	VACUOLINE 149		862	minerale puro, alta demulsività per cuscinetti Morgoil di laminatoi "quarto reversibile" sist.a circolaz., ISO AN,		
MOBIL	I	VACUOLINE 525		92,0	olio per sistemi a circolaz., adatto per lubrificazione di laminatoi per vergella NO-Twist, antiruggine ed antisura, buona demulsività		
MOBIL	I	VACUOLINE 528		154,0	olio per sistemi a circolaz., adatto per lubrificazione di laminatoi per vergella NO-Twist, antiruggine ed antisura, buona demulsività		

MOBIL	I	VACUOLINE 533		215,0	olio per sistemi a circolaz., adatto per lubrificazione di laminatoi per vergella NO-Twist, antiruggine ed antisura, buona demulsività		
MOBIL	I	VACUOLINE 537		325,0	olio per sistemi a circolaz., adatto per lubrificazione di laminatoi per vergella NO-Twist, antiruggine ed antisura, buona demulsività		
MOBIL	I	VACUOLINE 546		448,0	olio per sistemi a circolaz., adatto per lubrificazione di laminatoi per vergella NO-Twist, antiruggine ed antisura, buona demulsività		
MOBIL	I	VACUOLINE 548		670,0	olio per sistemi a circolaz., adatto per lubrificazione di laminatoi per vergella NO-Twist, antiruggine ed		
MOBIL	I	VELOCITE 10		22,0	AN	KOMOL SR/V 22	
MOBIL	I	VELOCITE 3		2,2	olio per fusi e mandrini ISO AN , minerale puro, mandrini velocissimi	KOMOL SR/V 2	
MOBIL	I	VELOCITE 4		5,0	AN	KOMOL SR/V 5	
MOBIL	I	VELOCITE 6		10,0	olio per fusi e mandrini ISO AN , minerale puro, mandrini velocissimi	KOMOL SR/V 10	
MOBIL	I	VELOCITE C		25,7	olio per fusi e mandrini ISO HL		KOMOL SR/V 22
MOBIL	I	VELOCITE D		20,5	olio per fusi e mandrini ISO HL, inibito R&O	KOMOL SR/V 22	
MOBIL	I	VELOCITE E		10,8	olio per fusi e mandrini ISO HL, inibito R&O, Cincinnati P62, organi veloci	KOMOL SR/V 10	
MOBIL	I	VELOCITE HP 22, 32, 46, 68		serie	olio chiaro lavabile per aghi, platine e carmine di macchine circolari per maglieria e calzetteria; lubrificazione a micronebbia.	SW L 22, 32, 46, 68	
MOBIL	I	WYROL 2,8 10, 12, 15		serie	additivi per oli da laminazione alluminio		
MOBIL	I	WYROL H 15, 32		serie	oli sintetici premium antisura, a basso potere macchiante per laminazione alluminio		
MOBIL	I	WYROL HS 46			olio sintetico premium antisura, a basso potere macchiante per laminazione alluminio		
MOBIL	I	WYROL MS 220, 460		serie	olio sintetico premium antisura, per laminazione alluminio		
MOBIL	I	ZERICE S 100		100	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioil, per HFC-134a	GLACIAL SL 100	

MOBIL	I	ZERICE S 32, 46, 68		serie	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioli, per HFC-134a	GLACIAL SL 32, 46, 68	
MOBIL	G	BEACON 325	NLGI 2	litio	grasso ad elevate prestazioni specificamente formulato per la lubrificazione di macchine di precisione operanti a temperature basse o medie. temp da -50 a +100 °C	MOLYguard GS LT2	
MOBIL	G	BIMOL GREASE 481	NLGI 2	Litio	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. litio/MoS2, carichi elevati	BSM/L	
MOBIL	G	CHASSIS GREASE LBZ	NLGI 00/000	Litio	semifluido, olio base 40 cSt, sistemi centralizzati di veicoli commerciali, sintetico, EP, idrorepellente. Temp - 40/+100.		MOLYguard RAIL 00/000
MOBIL	G	FARM TRACTOR GREASE	NLGI 2/3	Calcio	grasso per lubrificazione generale calcio, per macchine agricole, temp. -20/+80°C	TRACTOR GREASE	
MOBIL	G	GLYGOYLE GREASE 00	NLGI 00	Litio	semifluido, riduttori a vite senza fine, lubrificati a vita litio, EP, olio sintetico (poliglicole), alti carichi		
MOBIL	G	MOBILGEAR OGL 007	NLGI 00	Litio	semifluido EP con grafite, olio base 460, spruzzabile per grandi ingranaggi lenti con altissimi carichi in cementifici, industrie siderurgiche		MOLYguard I.SCO 10 NLGI 00
MOBIL	G	MOBILGEAR OGL 009	NLGI 00	Litio	semifluido EP con grafite, olio base 1500, spruzzabile per grandi ingranaggi lenti in cementifici, industrie siderurgiche		
MOBIL	G	MOBILGEAR OGL 461	NLGI 1/2	Litio	grasso, olio base 460, per grandi ingranaggi lenti appena assemblati di cementifici industrie siderurgiche		MOLYGUARD EHT/TX
MOBIL	G	MOBILGREASE 28	NLGI 1/2	Inorganico	grasso EP a base di olio sintetico e bentonite per cuscinetti piani ed a rotolamento, ingranaggi in carter campo di temperature: -55/+180°C		MOLYguard GS ARTIC
MOBIL	G	MOBILGREASE FM 003	NLGI 00	Alluminio Compl.	multifunzionale, NLGI 00 per industria alimentare, resistenti acqua e temp. USDA NSF H1, FDA	MOLYguard MOLYGREASE GA AV	
MOBIL	G	MOBILGREASE FM 101	NLGI 1	Alluminio Compl.	multifunzionale, NLGI 1 per industria alimentare, resistenti acqua e temp. buona scorrevolezza a freddo, USDA NSF H1		MOLYguard GS ALUSINT 1
MOBIL	G	MOBILGREASE FM 221	NLGI 1	Alluminio Compl.	multifunzionale, NLGI 1 per industria alimentare, resistenti acqua e temp. USDA NSF H1		MOLYguard MOLYGREASE GA AV 1
MOBIL	G	MOBILGREASE FM 222	NLGI 2	Alluminio Compl.	multifunzionale, NLGI 2 per industria alimentare, resistenti acqua e temp. USDA, NSF H1		MOLYguard MOLYGREASE GA AV 2
MOBIL	G	MOBILGREASE FM 462	NLGI 2	Alluminio Compl.	grasso all'Al complesso, olio base PAO per industria alimentare, USDA H1, FDA	MOLYguard MOLYGREASE GA AV 2	
MOBIL	G	MOBILGREASE MP	NLGI 2	Litio	multifunzionale, auto e industria litio, temp. -30/+130°C	LIKO 2	
MOBIL	G	MOBILGREASE SPECIAL	NLGI 2	Litio	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. litio/MoS2, temp. -30/+120°C	BSM/L	
MOBIL	G	MOBILGREASE XHP 005	NLGI 00	Litio Compl.	grasso molto adesivo, idrorepellente per cuscinetti a rotolamento automobilistici ed industriali. Vix olio base ISO 220. Colore blu scuro		MOLYguard MOLYGREASE GA-AV 00
MOBIL	G	MOBILGREASE XHP 22.... (n° NLGI)	serie	Litio Compl.	grasso molto adesivo, idrorepellente per cuscinetti a rotolamento automobilistici ed industriali. Vix olio base ISO 220. Colore blu scuro		MOLYg. MPG/TX (NLGI 2) M. GS COMPLEX(Nlgi 0) LIPLEX EP (NLGI 1 e 3)

MOBIL	G	MOBILGREASE XHP 222 SPECIAL	NLGI 2	Litio Compl.	grasso con bisolfuro di molibdeno molto adesivo, idrorepellente per cuscinetti a rotolamento automobilistici ed industriali. Vix olio base ISO 220.		MOLYguard EHT/TX
MOBIL	G	MOBILGREASE XHP 322 SPECIAL	NLGI 2	Litio Compl.	litio complesso, molto adesivo, idrorepellente, contiene MoS2 adatto per cuscinetti piani, perni, sistemi di sterzo quinta ruota mac. mov. terra, Vix olio base ISO 320.		MOLYguard EHT/TX
MOBIL	G	MOBILGREASE XHP 461	NLGI 1	Litio Compl.	litio complesso, molto adesivo, idrorepellente per applicazioni industriali molto severe, olio base 460		LIPLEX EP 1 MOLYGUARD GS SLC 1/2
MOBIL	G	MOBILGREASE XHP 462	NLGI 2	Litio Compl.	litio complesso, molto adesivo, idrorepellente per applicazioni industriali molto severe, olio base 460	MOLYguard MPG/TX	
MOBIL	G	MOBILGREASE XTC	NLGI 1	Litio	grasso con olio base 680 e con polimeri, molto adesivo, idrorepellente a bassissimo tralascio di olio, per trasmissioni dentate.		
MOBIL	G	MOBILITH SHC 007	NLGI 00	Litio Compl.	multifunzionale NLGI 00 al litio complesso, olio sintetico, mozzi ruote libere riduttori a grasso temp. -50/+180°C. Colore rosso.		MOLYGUARD GS SLC 00
MOBIL	G	MOBILITH SHC 100	NLGI 2	Litio Compl.	multifunzionale NLGI 2 al litio complesso, olio sintetico, alta stabilità, per cuscinetti alta velocità temp. -50/+180°C. Colore rosso.	MOLYguard GS ARTIC	MOLYGUARD G.S. FRICTION
MOBIL	G	MOBILITH SHC 220	NLGI 2	Litio Compl.	multifunzionale NLGI 2 al litio complesso, olio sintetico, alta stabilità, per cuscinetti alta temp. -40/+180°C. Colore rosso.		MOLYguard GS SLC 1/2
MOBIL	G	MOBILITH SHC 460	NLGI 1/2	Litio Compl.	multifunzionale NLGI 1/2 al litio complesso, olio sintetico, alta stabilità, per cuscinetti bassa velocità per ind. siderurgica temp. -40/+180°C. Colore rosso	MOLYguard GS SLC 1/2	
MOBIL	G	MOBILITH SHC PM 220	NLGI 1/2	Litio Compl.	multifunzionale, litio complesso, olio sintetico, per cuscinetti cartiere alta temp -40/+180°C		MOLYguard GS SLC 1/2
MOBIL	G	MOBILITH SHC PM 460	NLGI 1/2	Litio Compl.	multifunzionale, litio complesso, olio sintetico, per cuscinetti cartiere alta temp -40/+180°C	MOLYguard GS SLC 1/2	
MOBIL	G	MOBILTAC 81	NLGI 2/3	Calcio Compl.	grasso al Ca complesso con MoS2 e grafite per ingranaggi scoperti		MOLYguard I.SCO 10 NLGI 2
MOBIL	G	MOBILTEMP 1	NLGI 1	Inorganico	grasso infusibile per organi e cuscinetti ad alte temperature, temp. sino a 170°C, olio base ISO 460		MOLYguard SINVER/IN
MOBIL	G	MOBILTEMP 2	NLGI 2	Inorganico	grasso infusibile per organi e cuscinetti ad alte temperature, temp. sino a 170°C, olio base ISO 460	SILEX PLS 2	
MOBIL	G	MOBILTEMP 78	NLGI 1	Inorganico	grasso infusibile per organi e cuscinetti ad alte temperature, MoS2, temp. sino a 200°C	BSM/IN 1	
MOBIL	G	MOBILTEMP SHC 100	NLGI 2	Inorganico	grasso infusibile per cuscinetti ad alta velocità e ad alte temperature inorganico, PAO, Olio base ISO 100, sino 200°C	MOLYguard FOOD GREASE R	
MOBIL	G	MOBILTEMP SHC 32	NLGI 1/2	Inorganico	grasso infusibile sintetico, olio base PAO ISO 32, per cuscinetti, viti, ingranaggi chiusi e applicazioni tra -50° C e 180° C		MOLYguard GS ARTIC
MOBIL	G	MOBILTEMP SHC 460 SPECIAL	NLGI 1	Inorganico	grasso infusibile alla bentonite, base sintetica, con MoS2 per organi ad alte temperature catene per forni, lunga durata e alte capacità lubrificanti per cams		MOLYguard EHT/TX MOLYguard AT 2
MOBIL	G	MOBILUX EP 0, 1, 2, 3	serie	Litio	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio per auto e industria	LIKO EP 0, 1, 2, 3	
MOBIL	G	MOBILUX EP 004	NLGI 00	Litio	semifluido NLGI 00, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter litio, EP, temp. -30/+100°C	ML 00 EP	
MOBIL	G	MOBILUX EP 023	NLGI 000	Litio	semifluido NLGI 000, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter litio, EP, temp.-15/+120°C		ML 00 EP/MATIC

MOBIL	G	MOBILUX EP 2 MOLY	serie	Litio	EP con BMo2, per cuscinetti e supporti molto caricati litio per auto e industria	BSM/L	
MOBIL	G	MOBILUX EP 460	NLGI 2	Litio	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio, multifunzionale, per auto e industria		MOLYguard MPG/TX
MOBIL	G	RONEX MP	NLGI 2	Litio Compl.	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio per auto e industria	LIPLEX EP 2	
MOBIL	G	SHC 102 WT	NLGI 2	Litio Compl.	Sintetico ISO 100, per cuscinetti principali, yaw e pitch delle pale eoliche. Stabilità strutturale e resistenza all'acqua, -50 +120 °C		MOLYguard GS SLC 1/2 MOLYguard GS FRICTION
MOBIL	G	SHC 460 WT	NLGI 1/2	Litio Compl.	Sintetico ISO 460, per cuscinetti principali, yaw e pitch delle pale eoliche. Eccellente adesività, stabilità strutturale e resistenza all'acqua.	MOLYguard GS SLC 1/2	
MOBIL	G	SHC POLYREX 005	NLGI 00	Poliurea	Grasso sintetico (olio base ISO 220), EP per sistemi centralizzati e ingranaggi in carter, basse temperature, NSF H1		MOLYguard Molygrease GA-AV 00
MOBIL	G	SPECIAL GREASE EP	NLGI 2	Litio	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio, multifunzionale, per auto e industria	LIKO EP 2	

MOBIL	G	TELESIA COMPOUND A	NLGI 00	Litio	semifluido, riduttori a vite senza fine, lubrificati a vita, EP, olio sintetico (poliglicole), alti carichi		MOLYguard GS SLC 00
PETRONAS	A	AIR FILTER OIL			olio specifico per impregnazione di filtri aria in spugna per moto		FENIX AIR FILTER SPRAY
PETRONAS	A	AIRFLUID			protettivo antigelo impianti freni aria compressa base glicole/alcool, IVECO		
PETRONAS	A	AKCELA AKCELA FARM FLU			antigelo puro per cicuiti di raffreddamento base etilenica, ASTM D 3306.n.a.p. free	ICE GUARD	
PETRONAS	A	AKCELA ATF	10W		olio per trasmissioni idrauliche, servosterzi, giunti idraulici; ATF DEXRON II D lev.	ATF FLUID II E	
PETRONAS	A	AKCELA AW HYDRAULIC FLUID 32, 46		serie	olio idraulico per macchinario agricolo e mov. terra DIN 51524 part 2	HYDRAULIC CAR 32, 46	CN OIL 32, 46
PETRONAS	A	AKCELA AW HYDRAULIC FLUID 68 HV		68	olio idraulico ad alto IV, per macchinario agricolo e mov. terra DIN 51524 part 3, HVLP	SIRIO H OIL EP 68	CN SHVI 68
PETRONAS	A	AKCELA AXLEPOWER	80W/90		olio EP per assali di mach. Mov. Terra con freni a bagno d'olio e e differenziali a slittamento limitato; GL-5, ZF TE ML 05C	AKRO LS 80W/90	
PETRONAS	A	AKCELA DOT 4			fluido sintetico per freni, frizioni e servocomandi; FMVSS DOT 4	STOP GUARD DOT 4	
PETRONAS	A	AKCELA ENGINE OIL 15W/40	15W/40		olio motore multigrado per motori turbo ed aspirati di trattori, mietitrebbie, macchinario agricolo e mov. terra API CF-4/SG MS 1120	UNIC SUPER HD 15W/40	
PETRONAS	A	AKCELA ENGINE OIL 20W/50	20W/50		olio motore multigrado per motori turbo ed aspirati di trattori, mietitrebbie, macchinario agricolo e mov. terra; API CF-4/SG MS 1120		UNIC SUPER HD 15W/40
PETRONAS	A	AKCELA ENGINE OIL 10W	10W		olio motore unigrado per sistemi idraulici di trattori, mietitrebbie, macchinario agricolo e mov. terra; API CE CCMC D4	OKLA SUPER HD 10W	
PETRONAS	A	AKCELA ENGINE OIL 10W/30	10W/30		olio motore multigrado per motori turbo ed aspirati di trattori, mietitrebbie, macchinario agricolo e mov. terra; API CF-4/SG MS 1120	UNIC SUPER HD 10W/30	
PETRONAS	A	AKCELA ENGINE OIL 30	30		olio motore unigrado per motori turbo ed aspirati di trattori, mietitrebbie, macchinario agricolo e mov. terra; API CE CCMC D4	OKLA SUPER HD 30	
PETRONAS	A	AKCELA GEAR 135 EP 80W90, 85W/140	80W/90 85W/140		olio EP per cambi e differenziali, riduttori finali, ingranaggi in genere di macchinario agricolo e mov. terra: GL-5, ZF TE-ML 05A, 07A, 12A	AKRO HD 80W/90, 85W/140	
PETRONAS	A	AKCELA GEAR EP 90 LS	80W/90		olio EP per trasmissioni e differenziali autobloccanti; GL-5	AKRO LS 80W/90	
PETRONAS	A	AKCELA HYDRAULIC ESCAVATORS FLUID		46	olio idraulico ad alto IV, per macchinario agricolo e mov. terra; DIN 51524 part 3 HVLP, MAT 3509, MS 1230	SIRIO H OIL EP 46	CN SHVI 46
PETRONAS	A	AKCELA HYDRAULIC ESCAVATORS FLUID BIO		46	olio idraulico biodegradabile, base sintetica, alto IV naturale, per macchinario agricolo e mov. terra; DIN 51524 part 2 HV	HFR 46	
PETRONAS	A	AKCELA HY-TRANS ULTRA		46	olio multifunzionale (U.T.T.O.) ash-less, per trasmissioni, circuiti idr., freni a bagno d'olio, di macchinario agricolo CASE: CASE MS 1209		DIOM KT 10W/30
PETRONAS	A	AKCELA MULTI TRACTOR	10W/40		olio multigrado per trasmissioni a variazione continua di trattori e macchinario agricolo ; API GL4 ZF TE ML 06B.06D.06F.07B		UNIC STAR 10W/40

PETRONAS	A	AKCELA N° 1 ENGINE OIL	10W/30		olio motore multigrado per motori turbo ed aspirati di macchinario agricolo e mov. terra API CI-4, ACEA E7 MB 228.3. MS 1121. CUMMINS CES 20078		MULTILIFE 15W/40
PETRONAS	A	AKCELA N° 1 ENGINE OIL	15W/40		olio motore multigrado per motori turbo ed aspirati di macchinario agricolo e mov. terra API CI-4, ACEA E7 MB 228.3. MS 1121. CUMMINS CES 20078	MULTILIFE 15W/40	
PETRONAS	A	AKCELA NEXPLORE		62	olio multifunzionale (U.T.T.O.), cambi Power-Shift e i nuovi Shuttle-Shift, per trasmissioni, circuiti idr., freni a bagno d'olio, di macchinario agricolo e mov. Terra, MAT 3525	DIOM KT 10W/30	
PETRONAS	A	AKCELA PREMIUM ANTI-FREEZE			antigelo etilenico concentrato, da miscelare con acqua, per radiatori motori	ICE GUARD	
PETRONAS	A	AKCELA PREMIUM ANTI-FREEZE LDR -25			antigelo diluito in acqua, pronto all'uso; protezione - 25° C	ICE GUARD -20 ICE GUARD -40	
PETRONAS	A	AKCELA PREMIUM ORGANIC ANTI-FREEZE			antigelo etilenico concentrato, con additivazione organica da miscelare con acqua, per radiatori motori	ICE GUARD RED	
PETRONAS	A	AKCELA SUPER UNIVERSAL 10W/30	10W/30		Lubrificante universale tipo S.T.O.U. API CE, API GL4, ISO VG 32/46, CAT TO2, MIL-L-2104E, MIL-L-2105, ZF TE-ML 06B, 07B.	UNIC SUPER HD 10W/30	
PETRONAS	A	AKCELA SUPER UNIVERSAL 15W/30	15W/30		Lubrificante universale tipo S.T.O.U. API CE, API GL4, ISO VG 46, CAT TO2, MIL-L-2104E, MIL-L-2105, ZF TE-ML 06B		UNIC SUPER HD 10W/30
PETRONAS	A	AKCELA TCH FLUID	10W		olio per cambi power-shift, trasmissioni idrodinamiche, convertitori di coppia; T.A.S.A., ALLISON C4	ATF FLUID II E	
PETRONAS	A	AKCELA TRAMEC S	80W/90		olio EP per trasmissioni cambi e riduttori finali di macchinario mov. terra; GL-4,		AKRO EP 80W/90
PETRONAS	A	AKCELA TRANS XHD	10W		olio per trasmissioni idrodinamiche, servosterzi, cambi power-shift, convertitori di coppia; ATF DEXRON III, ZF TE-ML 03 D lev.		ATF SYNTH
PETRONAS	A	AKCELA TRANSAXLE FLUID	80W/140		olio EP per assali con freni a bagno d'olio di macchinario mov. terra; GL-4, MS 1317		
PETRONAS	A	AKCELA UNITEK 10W/40	10W/40		olio motore semisintetico a basse ceneri per macchine agricole, movimento terra; API CJ-4, ACEA E7/E9, MB-Approval 228.31, CUMMINS CES 20081, Cat ECF-3/ ECF-2/ECF-1. MAT 3521.		SINTGREEN 10W/40
PETRONAS	A	AKCELA UNITEK PLUS 10W/40	10W/40		olio motore semisintetico a basse ceneri per macchine CASE; API CK-4, ACEA E7/E9, CNH MAT 3571.	SINTGREEN 10W/40	
PETRONAS	A	AKCELA UNIVERSAL	10W/30		STOU olio motore multifunzionale per macchine agricole: motore, trasmissioni, riduttori, circuiti idr.; API CE/GL-4, NH 024 C. ZF TE-ML 06B, 07B		UNIC SUPER HD 10W/30
PETRONAS	A	AKCELATRANSAXLE FLUID 20W/40	20W/40		olio per trasmissioni e assali di macchinario mov. Terra, anche con freni a bagno d'olio; GL-4, MS 1317, ZF TE ML 05F, 06K	DIOM KT 20W/40	
PETRONAS	A	AKCELATRF			olio per trasmissioni sistemi di differenziali di macchinario mov. Terra e agricole; SAE 50, CAT TO-4	DIOM TO-4 50	
PETRONAS	A	AKCELATSM BIO	10W/30		olio multifunzionale (U.T.T.O.) biodegradabile, sintetico, per trasmissioni, circuiti idr., freni a bagno d'olio, di macchinario agricolo e mov. terra; GL-4, ZF TE-ML 06G lev. NH 410 B5		
PETRONAS	A	AKROS AGRI FLU OT			antigelo etilenico concentrato, con formulazione ad inibizione organica, da miscelare con acqua, per radiatori motori	ICE GUARD RED	
PETRONAS	A	AKROS FREEZE			fluido anticongelante pronto all'uso base etilenica, protezione -37°C/-40°C	ICE GUARD -40	

PETRONAS	A	AKROS GEAR EP 90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL-5	AKRO HD 80W/90	
PETRONAS	A	AKROS GEAR EP 90 LS	80W/90		EP differenziali autobloccanti API GL-5	AKRO LS 80W/90	
PETRONAS	A	AKROS IDRAULIC 32		32	olio idraulico antiusura, macchine agricole e cantiere ISO HM, DENISON HF-0/1/2, DIN 51524 part 2, VICKERS	HYDRAULIC 32	
PETRONAS	A	AKROS IDRAULIC 46 HV		46	olio idraul. antiusura, HVI, macch. agricole e cantiere ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	SIRIO H OIL EP 46	
PETRONAS	A	AKROS IDRAULIC 68		68	olio idraulico antiusura, macchine agricole e cantiere ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	HYDRAULIC 68	
PETRONAS	A	AKROS MATIC			trasmissioni automatiche DEXRON II D	ATF FLUID II E	
PETRONAS	A	AKROS MULTI 10W/30	10W/30		UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL-4, SDFG OT-1891, Volvo WB 101 Perform.		DIOM KT 10W/30
PETRONAS	A	AKROS MULTI 20W/30	20W/30		UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL-4	DIOM MF/SL 20W/30	
PETRONAS	A	AKROS MULTI FCT 10W/30	10W/30		UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico J20C, API GL4, M2C 134D, MF M1135, ALLISON C4	DIOM KT 10W/30	
PETRONAS	A	AKROS MULTI VT 10W/30	10W/30		UTTO trasmissioni a variazione continua, freni bagno olio e idraulico API GL-4, ZF TE ML 06B, 06D	DIOM KT 10W/30	
PETRONAS	A	AKROS SUPER OIL 30, 40	30 40		unigrado motori diesel API CE, ACEA E1, MB 227.0		OKLA SUPER HD 30, 40
PETRONAS	A	AKROS SYNT GOLD 10W/40	10W/40		motori diesel agricoli semisintetico, API CF, ACEA E4		MYDRA XLD 10W/40
PETRONAS	A	AKROS TURBO 10W/30	10W/30		motori diesel agricoli API CF/CI-4, ACEA E7, MB 228.3		MULTILIFE 15W/40
PETRONAS	A	AKROS TURBO 15W/40	15W/40		motori diesel agricoli API CF, ACEA E3, MB 228.3	MULTILIFE 15W/40	
PETRONAS	A	AKROS ULTRA BRAKE			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4	STOP GUARD DOT 4	
PETRONAS	A	AKROS UNIVERSAL 15W/40	15W/40		STOU macch. agric. (mot., trasm. freni bagno olio, idraul.) API CE/SF, GL4, MF M1135, ZF TE-ML 06B, 07B,	UNIC SUPER HD 15W/40	
PETRONAS	A	AMBRA ACTIFULL OT PREMIX			antigelo etilenico già diluito 50:50, tecnologia OAT, colore giallo, contenente un agente amaro. MAT 3624, ASTM D 6210 3-FF, Cummins 14603		ICE GUARD RED -40
PETRONAS	A	AMBRA AGRI FLU			antigelo etilenico concentrato, da miscelare con acqua, per radiatori motori	ICE GUARD	
PETRONAS	A	AMBRA AGRI FLU MIX			antigelo diluito in acqua, pronto all'uso; protezione - 38° C	ICE GUARD -40	
PETRONAS	A	AMBRA AGRIFARM UTTO MP	75W/80		Olio UTTO per macch. agricoli. API GL-4, J20C, Ford M2C86C/134D, M1135/M1143, ZF TE-ML 03E, 05F, CASE MS 1207, 1209, 1210, MAT 3525 / 3526, DIN 51524-2: HLP-D, All.C4, CAT TO2	DIOM JD/SL 10W/30	
PETRONAS	A	AMBRA AXF 80W90	80W/90		EP differenziali autobloccanti, assali con freni a bagno d'olio macchine agricole, API GL-5, NH 520 C, GTG LLP-007, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 07A, MIL-L-2105 D		AKRO SINT LS 75W/90 AKRO LS 80W/90
PETRONAS	A	AMBRA BRAKE LHM			olio min. specifico per com idraulico di freni e frizioni di trattori e macch. mov. terra; ISO 7308	SUPER LHM	
PETRONAS	A	AMBRA HI-TECH 46		46	olio idraulico ad alta stabilità termica ed alto indice di viscosità, specifico per macchine Hitachi. DIN 51524 PART 1 e 2, QFK 583/HD	SIRIO H OIL EP 46	C.N. SHVI 46
PETRONAS	A	AMBRA HI-TECH 46 LL		46	olio idraulico ashless ad alta filtrabilità per comandi oleodinamici di macchine movimento terra, DIN 51524 parte 2 HLP, OFK 583/HD	C.N. OIL 46	C.N. SHVI 46

PETRONAS	A	AMBRA HYDRODEX	10W		olio per trasmissioni idrauliche, servosterzi, giunti idraulici; ATF DEXRON II D lev.	ATF FLUID II E	
PETRONAS	A	AMBRA HYDRODEX 3	10W		olio per trasmissioni idrodinamiche, servosterzi, cambi power-shift, convertitori di coppia; ATF DEXRON III, ZF TE-ML 03 D lev.		ATF SYNTH
PETRONAS	A	AMBRA HYDROPOWER	10W		olio per cambi power-shift, trasmissioni idrodinamiche, convertitori di coppia; T.A.S.A., ALLISON C4	ATF FLUID II E	
PETRONAS	A	AMBRA HYDROSYSTEM 32, 68		serie	olio idraulico per macchinario agricolo e mov. terra DIN 51524 HLP part 2	C.N. 32, 68	SIRIO H OIL EP 32, 46, 68
PETRONAS	A	AMBRA HYDROSYSTEM 46 BIO-V		46	olio idraulico biodegradabile, base vegetale, alto IV naturale, per macchinario agricolo e mov. terra; DIN 51524 part 2 (except ASTM D943)		HFR 46
PETRONAS	A	AMBRA HYDROSYSTEM HV 32, 46, 68		serie	olio idraulico per macchinario agricolo e mov. terra DIN 51524 HVLP part 3		C.N. SHVI 32, 46, 68
PETRONAS	A	AMBRA HYPOIDE 140	85W/140		olio EP per cambi e differenziali, riduttori finali, ingranaggi in genere di macchinario agricolo e mov. terra: GL-5, ZF TE-ML 05A, 07A, 12A	AKRO HD 85W/140	
PETRONAS	A	AMBRA HYPOIDE 90	80W/90		olio EP per cambi e differenziali, riduttori finali, ingranaggi in genere di macchinario agricolo e mov. terra: GL-5, ZF TE-ML 05A, 07A, 12A	AKRO HD 80W/90	
PETRONAS	A	AMBRA HYPOIDE 90 LS	80W/90		olio EP per trasmissioni e differenziali autobloccanti; GL-5	AKRO LS 80W/90	
PETRONAS	A	AMBRA MASTERGOLD HSP 10W/30	10W/30		SHPDO multigrado alte prestazioni, per motori diesel aspirati e turbo; ACEA E7/5, API CI-4/CH-4		SINTLIFE 10W/40
PETRONAS	A	AMBRA MASTERGOLD HSP 15W/40	15W/40		SHPDO multigrado alte prestazioni, per motori diesel aspirati e turbo; ACEA E7/5, API CI-4, CH-4	MULTILIFE 15W/40	
PETRONAS	A	AMBRA MASTERTRAN		6,5 @100 °C	olio multifunzionale (UTTO) senza zinco per trasmissioni, circuiti idr., freni a bagno d'olio, cambi power-shift e shuttle-shift di macchinario agricolo e mov. terra; MAT 3505		DIOM KT 10W/30
PETRONAS	A	AMBRA MASTERTRAN ULTRACTION	10W/30	9,3 @100 °C	olio multifunzionale (UTTO) senza zinco per trasmissioni, circuiti idr., freni a bagno d'olio, cambi power-shift e shuttle-shift di macchine New Holland; MAT 3540		DIOM KT 10W/30
PETRONAS	A	AMBRA MULTI BIO	10W/30		olio multifunzionale (U.T.T.O.) biodegradabile, sintetico, per trasmissioni, circuiti idr., freni a bagno d'olio, di macchinario agricolo e mov. terra; GL-4, ZF TE-ML 06G lev. NH 410 B5		
PETRONAS	A	AMBRA MULTI F	20W/30		olio multifunzionale (U.T.T.O.) per trasmissioni, circuiti idr. freni a bagno d'olio di macchinario agricolo e mov. terra: API GL-4, NH 420 A	DIOM MF/SL 20W/30	
PETRONAS	A	AMBRA MULTI G	10W/30		olio multifunzionale (U.T.T.O.) per trasmissioni (compresi power-shift e shuttle-shift), circuiti idr., freni a bagno d'olio; API GL-4, NH 410 B, MAT 3525, Ford M2C 134D-86B, Allison C-4, Cat TO-2, MF 1135-1143	DIOM JD/SL 10W/30	DIOM KT 10W/30
PETRONAS	A	AMBRA MULTI G 134	10W/30		olio multifunzionale (U.T.T.O.) per trasmissioni (compresi power-shift e shuttle-shift), circuiti idr., freni a bagno d'olio; API GL-4, NH 410 B, MAT 3525	DIOM JD/SL 10W/30	DIOM KT 10W/30
PETRONAS	A	AMBRA PREMIUM 15W/40	15W/40		olio multigrado per motori diesel turbo ed aspirati di trattori e macch. agricole e mov. terra: API CD/SF		UNIC SUPER HD 15W/40
PETRONAS	A	AMBRA SHIFTSPEED			Olio specifico per attuatori di frizioni a comando idraulico di trattori.		

PETRONAS	A	AMBRA SINTFLUID 4			fluido freni DOT 4	STOP GUARD DOT 4	
PETRONAS	A	AMBRA SINTHESIS 15W/50	15W/50		multigrado sintetico per motori diesel turbo ed aspirati di macchine agricole e mov. terra, alte prestazioni; NH 332 HS		
PETRONAS	A	AMBRA SUPER 10W, 30	10W 30		olio unigrado motori diesel turbo ed aspirati di trattori e macch. agricole e mov. terra; API CE	OKLA SUPER HD 10W, 30	
PETRONAS	A	AMBRA SUPER GOLD 10W/30	10W/30		olio motore multigrado per motori turbo ed aspirati di trattori, mietitrebbie, macchinario agricolo e mov. terra; API CF-4/SG		UNIC SUPER HD 10W/30
PETRONAS	A	AMBRA SUPER GOLD 15W/40	15W/40		olio motore multigrado per motori turbo ed aspirati di trattori, mietitrebbie, macchinario agricolo e mov. terra API CF-4/SG	UNIC SUPER HD 15W/40	
PETRONAS	A	AMBRA SUPER GOLD 20W/50	20W/50		olio motore multigrado per motori turbo ed aspirati di trattori, mietitrebbie, macchinario agricolo e mov. terra; API CF-4/SG		MULTI-S 15W/50
PETRONAS	A	AMBRA SUPER UNIVERSAL 10W/30	10W/30		Lubrificante universale tipo S.T.O.U. API CE, API GL4, ISO VG 32/46, CAT TO2, MIL-L-2104E, MIL-L-2105, ZF TE-ML 06B.07B.		UNIC STAR 10W/40
PETRONAS	A	AMBRA TBL	50		olio per trasmissioni, CAT TO 4	DIOM TO-4 50	
PETRONAS	A	AMBRA TRX 20W/40	20W/40	120	Lubrificante specifico per assali Macchine Movimento Terra, anche con freni in bagno d'olio, API GL-4, ZF TE ML 05F, 06K NH 434B	DIOM KT 20W/40	
PETRONAS	A	AMBRA TRX 80W/140	80W/140		Lubrificante per assali Macchine Movimento Terra, anche con freni in bagno d'olio,SAE 80W-140, API GL 4, NH 600/TR, ZF TE-ML 05F.06K		
PETRONAS	A	AMBRA TX FLUID	85W/90		olio multifunzionale per trasmissioni con ingra-naggi ipoidi, anche con freni a bagno d'olio, di macchine movimento terra. API GL-5, OFK 586/TR		AKRO LS 80W/90
PETRONAS	A	AMBRA UNITEK 10W/40	10W/40		olio motore semisintetico a basse ceneri per macchine agricole, movimento terra; API CJ-4, ACEA E7/E9, MB-Approval 228.31, CUMMINS CES 20081, Cat ECF-3/ ECF-2/ECF-1, MAT 3521.	SINTGREEN 10W/40	
PETRONAS	A	AMBRA UNITEK PLUS 10W/40	10W/40		olio motore semisintetico a basse ceneri per macchine agricole, movimento terra; API CK-4, ACEA E7/E9, MAT 3571.		SINTGREEN 10W/40
PETRONAS	A	AMBRA UNIVERSAL	10W/30		STOU olio motore multifunzionale per macchine agricole: motore, trasmissioni, riduttori, circuiti idr.; API CE/GL-4, NH 028 C, ZF TE-ML 06B, 07B	UNIC SUPER HD 10W/30	
PETRONAS	A	AMBRA UNIVERSAL	15W/30		STOU olio motore multifunzionale per macchine agricole: motore, trasmissioni, riduttori, circuiti idr.; API CE/GL-4, NH 028 C, ZF TE-ML 06B, 07B		UNIC SUPER HD 10W/30
PETRONAS	A	AMBRA UNIVERSAL	15W/40		STOU olio motore multifunzionale per macchine agricole: motore, trasmissioni, riduttori, circuiti idr.; API CE/GL-4, NH 030 C, ZF TE-ML 06B, 07B	UNIC SUPER HD 15W/40	UNIC STAR 10W/40
PETRONAS	A	AMBRA VT SPECIAL	10W/40		olio specifico per trasmissioni a variazione continua di trattori, macchine agricole; API GL-4, MIL-L-2105 lev, ZF TE-ML 06B, 06D, 06E, 07B	UNIC STAR 10W/40	

PETRONAS	A	ARBOR ALFATECH 10W/30	10W/30		olio motore per agricoltura e macch. mov. terra. API CI-4, ACEA E7, CUMMINS CES 20072 /20076/20077		SINTLIFE 10W/40
PETRONAS	A	ARBOR ALFATECH 15W/40	15W/40		Olio motore per agricoltura e macch. mov. terra. API CI-4, ACEA E7, CAT ECF-1, CUMMINS CES 20072 /20076/20077	MULTILIFE 15W/40	
PETRONAS	A	ARBOR ALFATECH SYNT 10W/40	10W/40		olio motore semisintetico per agricoltura e macch. mov. terra. API CI-4/CH-4, ACEA E7/5, CUMMINS CES 20072/20076/20077	SINTLIFE 10W/40	TURBOSINT M.O. 10W/40
PETRONAS	A	ARBOR BF-LHM		20	olio min. per comando idraulico di freni e frizioni di trattori e macch. mov. terra; ISO 7308	SUPER LHM	
PETRONAS	A	ARBOR BRAKE D4			fluido per freni, frizioni e servocomandi; SAE J1704, ISO 4925, FMVSS 116 DOT 4	STOP GUARD DOT 4	
PETRONAS	A	ARBOR COOLANT LG			antigelo etilenico concentrato, con formulazione ad inibizione organica, da miscelare con acqua, per radiatori motori	ICE GUARD RED	
PETRONAS	A	ARBOR HYDRAULIC 46 BIO-V		46	olio idraulico biodegradabile per trattori e macch. mov. terra; DIN 51524 parte 2 HV 46 (eccetto ASTM D943)	HFR 46	
PETRONAS	A	ARBOR HYDRAULIC 46 HV		46	olio idraulico per trattori e macch. mov. terra; DIN 51524 parte 3 HVL	SIRIO H OIL EP 46	
PETRONAS	A	ARBOR HYDRAULIC 68		68	olio idraulico per trattori e macch. mov. terra; DIN 51524 parte 2, DENISON HF-0/1/2	HYDRAULIC 68	C.N. OIL 68
PETRONAS	A	ARBOR MTA	10W		olio rosso per trasmissioni idrostatiche, comandi idraulici e servosterzi per agricoltura e mov. terra. ATF Dexron IID	ATF FLUID II E	
PETRONAS	A	ARBOR MTF 10W/30	10W/30		olio tipo UTTO anche per freni a bagno d'olio per macchine agricole e mov. terra. API GL4, ZF TE-ML 03E, ZF 05/06, ALL C4, CAT TO-2, MF M1135 /M1143/M1145, JD J20C/D	DIOM KT 10W/30	
PETRONAS	A	ARBOR MTF 10W/30	10W/30		olio tipo UTTO anche per freni a bagno d'olio per macchine agricole e mov. terra. API GL4, ZF TE-ML 03E, ZF 05/06, ALL C4, CAT TO-2, MF M1135 /M1143/M1145, JD J20C	DIOM KT 10W/30	
PETRONAS	A	ARBOR MTF SPECIAL 10W/30	10W/30		olio tipo UTTO anche per freni a bagno d'olio per macchine agricole e mov. terra. API GL 4, JD J20C, MF M1135/M1143/M1145	DIOM KT 10W/30	
PETRONAS	A	ARBOR MTF SPECIAL UP 20W/40	20W/40		olio tipo UTTO per trasmissioni automatiche, impianti idraulici, freni a bagno d'olio per macchine agricole e mov. terra. API GL4	DIOM KT 20W/40	
PETRONAS	A	ARBOR MULTI FX	20W/30		olio tipo UTTO per trasmissioni meccaniche, impianti idraulici, freni a bagno d'olio per macchine agricole e mov. terra. API GL4, JD J20A	DIOM MF/SL 20W/30	
PETRONAS	A	ARBOR POWER 4T	30		olio per motori a 4 tempi di macchine da giardinaggio. API SG/CD, CCMC G4/PD2	OKLA SUPER HD 30	
PETRONAS	A	ARBOR POWER CUT			Olio per catene di motoseghe	MOTOSEGHE CH-7	
PETRONAS	A	ARBOR POWER CUT BIO			Olio biodegradabile per catene di motoseghe	MOTOSEGHE	
PETRONAS	A	ARBOR POWER MIX 2T		9,3 cSt @100°C	Olio semisintetico 2 tempi per macchine da giardinaggio. API TC, JASO FC, ISO L-ECG	ROTOMIX 2T	
PETRONAS	A	ARBOR PROTECTIVE FLUID			antigelo pronto all'uso per radiatori base etilenica	ICE GUARD -40	
PETRONAS	A	ARBOR SUPER 10	10		Olio motore per agricoltura e macch. mov. terra. API CE, MIL-L-2104E	OKLA SUPER HD 10W	
PETRONAS	A	ARBOR SUPER 15W/40	15W/40		Olio motore per agricoltura e macch. mov. terra. API CF-4/SG, MIL-L-2104F	UNIC SUPER HD 15W/40	

PETRONAS	A	ARBOR SUPER 20W/50	20W/50		Olio motore per agricoltura e macch. mov. terra. API CF-4/SG, MIL-L-2104F		MULTI-S 15W/50
PETRONAS	A	ARBOR SUPER 40	40		Olio motore per agricoltura e macch. mov. terra. API CE, MIL-L-2104E	OKLA SUPER HD 40	
PETRONAS	A	ARBOR TRW 140	85W/140		Lubrificante per differenziali ipoidi e non, riduttori, assali, EP per agricoltura e mov. terra. API GL5, MIL-L-2105D, ZF 05A,07A.	AKRO HD 85W/140	
PETRONAS	A	ARBOR TRW 90	80W/90		Olio per differenz. ipoidi e non, riduttori, assali, EP per agricolt. e mov. terra. API GL5, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 12E,05A,07A,16B,17B,19B	AKRO HD 80W/90	
PETRONAS	A	ARBOR TRW 90 LS	80W/90		Olio per differenziali autobloccanti e non, riduttori, assali, EP per agricolt. e mov. terra. API GL5, MIL-L-2105D.	AKRO LS 80W/90	
PETRONAS	A	ARBOR TTF	80W/90		Olio per differenziali, riduttori, assali, freni a bagno d'olio, EP per agricolt. e mov. terra. API GL5, MIL-L-2105D.	AKRO LS 80W/90	AKRO SINT LS 75W/90
PETRONAS	A	ARBOR UNIVERSAL 15W/40	15W/40		Lubrificante universale tipo S.T.O.U. API CE, API GL4, ISO VG 46/68, CAT TO2, MIL-L-2104E, MIL-L-2105, ZF 06B-07B	UNIC SUPER HD 15W/40	
PETRONAS	A	CHAIN SPRAY CLEANER			Detergente estremamente performante per catene di trasmissione moto con e senza quarnizioni	FENIX BRAKE CLEANER	
PETRONAS	A	FORK OIL 10	10W		olio semisintetico per forcelle e ammortizzatori moto da competizione	FENIX FORK 10W	
PETRONAS	A	FORK OIL 2,5	2,5W		olio semisintetico per forcelle e ammortizzatori moto da competizione		
PETRONAS	A	FORK OIL 5	5W		olio semisintetico per forcelle e ammortizzatori moto da competizione	FENIX FORK 5W	
PETRONAS	A	FORK OIL 7,5	7,5W		olio semisintetico per forcelle e ammortizzatori moto da competizione	FENIX FORK 5/10W	
PETRONAS	A	GEARFORCE	75W		olio sintetico API GL 4 per trasmissioni a doppia frizione		
PETRONAS	A	HPX 20W/50	20W/50		multigrado motori benzina e diesel, motori ad alto consumo; API SG/CD		MULTI-S 15W/50
PETRONAS	A	IDRAULICAR AP 31		32	olio idraulico antiusura, macchine agricole e da cantiere; ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, DIN 51524 part 1e 2	HYDRAULIC 32	
PETRONAS	A	IDRAULICAR AP 46		46	olio idraulico antiusura, macchine agricole e da cantiere; ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, DIN 51524 part 1e 2	HYDRAULIC 46	
PETRONAS	A	IDRAULICAR AP 51		68	olio idraulico antiusura, macchine agricole e da cantiere; ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, DIN 51524 part 1e 2	HYDRAULIC 68	
PETRONAS	A	IDRAULICAR BS BIOSYNTHETIC 46, 68		46 68	idraulico biodegradabile, macchine agricole e da cantiere, sintetico; DIN 51524 part 1e 2	HFR 46, 68	
PETRONAS	A	IDRAULICAR BV BIOPHYTO 32		32	idraulico biodegradabile, base vegetale, per macchine agricole e da cantiere ; DIN 51524 (except ASTM D 943)		HFR 46
PETRONAS	A	IDRAULICAR BV BIOPHYTO 46, 68		46 68	idraulico biodegradabile, base vegetale, per macchine agricole e da cantiere ; DIN 51524 (except ASTM D 943)		HFR 46, 68

PETRONAS	A	IDRAULICAR HVI 46, 68		46 68	olio idraul.antiusura, HVI, macchine agricole e da cantiere ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, DIN 51524 part 1e 2	SIRIO H OIL EP 46, 68	
PETRONAS	A	MOTO 2T			olio minerale per motori 2T di moto a due o tre ruote; API TC, JASO FA	SUPER 2T	
PETRONAS	A	NAUTIMAR BIO-SYNTETIC W.S.			olio sintetico biodegradabile per motori 2T di fuoribordo; API TC, NMMA TC-W3	NAUTICAL 2T BIO	
PETRONAS	A	OIL CHAIN			olio lubrificante specifico per tutte le catene di moto, Fuoristrada e Quad.		FENIX CHAIN LUBE Spray
PETRONAS	A	PARAFU 11			antigelo puro per radiatori base etilenica, ASTM D6210 Type 1-FF	ICE GUARD	
PETRONAS	A	PARAFU F.E.			fluido anticongelante pronto all' uso base etilenica, protezione -40°C	ICE GUARD -40	
PETRONAS	A	PARAFU HT			antigelo puro di colore giallo, monoetilenico, con additivaz. O.A.T. per leghe leggere; ASTM 3306		ICE GUARD RED
PETRONAS	A	PARAFU MOTO RIDER			antigelo puro per radiatori, monoetilenico, con additivaz. O.A.T. per leghe leggere; ASTM 4656	ICE GUARD RED	
PETRONAS	A	PARAFU UP Ultra Protection			antigelo puro per radiatori, monoetilenico, con additivaz. O.A.T. per leghe leggere; ASTM 3306	ICE GUARD RED	
PETRONAS	A	PARAFU UP READY			antigelo pronto all'uso per radiatori, monoetilenico, con additivaz. O.A.T. per leghe leggere; ASTM 3306		ICE GUARD RED (da diluire)
PETRONAS	A	SELENIA MULTIPOWER 5W/30	5W/30		semisintetico per motori benzina e diesel autovetture, fuel economy: API SL/CF, ACEA A1/A5 Fiat 9.555.35-G1. GM-LL-A-025		ALTAIR AB 5 5W/30
PETRONAS	A	SELENIA 20K 10W/40	10W/40		semisintetico motori benzina autovetture API SL/CF,ACEA A3, Fiat 9.555.35 g2, VW 500/505	MULTI-S 10W/40	
PETRONAS	A	SELENIA 20K FOR ALFA ROMEO	10W/40		semisintetico per motori ALFA benzina e diesel; API SI/CF, VW 500.00/505.00, ACEA A3	MULTI-S 10W/40	
PETRONAS	A	SELENIA ABARTH	10W/50		sintetico a basse ceneri per motori benzina e diesel autovetture; ACEA C3 Abarth N 0101		ALTAIR 10W/60
PETRONAS	A	SELENIA ACT	10W/40		semisintetico per motori benzina e diesel autovetture; API SJ/CF, ACEA A3/B3, VW 500.00/505.00	MULTI-S 10W/40	
PETRONAS	A	SELENIA DIGITECH	0W/30		sintetico per motori benzina e diesel autovet-ture, fuel economy ACEA A3/B3,/B4 MB 229.1 e 229.3, VW 502.00/503.01/505.00. BMW long life		ALTAIR BMA 0W/30
PETRONAS	A	SELENIA DIGITEK P.E.	0W/30		sintetico per motori benzina e diesel autovetture, fuel economy ACEA C2 FIAT 9.55535-GS1 CONTRACT. TECHN. REFER. N°F020.B12		ALTAIR AB5 0W/30
PETRONAS	A	SELENIA ECO2	0W/20		sintetico per motori Fire Fly, Euro 6D, misti GPL o Metano e motori Mild Hybrid. Super fuel economy. ACEA C5 FIAT 9.55535-DM1 CTR N° F049.C18		ALTAIR 0W/20
PETRONAS	A	SELENIA EXPERT 4T	20W/50		olio minerale per motori 4T di moto, conven-zionale; API SG		MOTORBIKE 15W/50
PETRONAS	A	SELENIA HI-SCOOTER 2 TECH			lubrificante totalmente sintetico per motori a 2 tempi di ultima generazione, API TC++, PIAGGIO 2966, GILERA	FENIX SINT TT	
PETRONAS	A	SELENIA HI-SCOOTER 2T			lubrificante totalmente sintetico per motori a 2 tempi di ultima generazione, API TC++, PIAGGIO 2966	FENIX SINT TT	

PETRONAS	A	SELENIA HI-SCOOTER 4T	20W/50		lubrificante semisintetico per motori di scooter a 4 tempi, API SJ, PIAGGIO 2966, GILERA		MOTORBIKE 15W/50 FENIX RACING 10W/50
PETRONAS	A	SELENIA HI-SCOOTER 4T TECH	5W/40		lubrificante totalmente sintetico per motori di scooter a 4 tempi di ultima generazione, API SL, ACEA A3, PIAGGIO 2966.	FENIX SCOOTER 5W/40	
PETRONAS	A	SELENIA K	5W/40		sintetico motori benzina Fire ultima generazione, fuel economy: API SM, ACEA A3/B3, MB 229.3, VW 502.00/505.00, Fiat 9.555.35 M2/BZ		ALTAIR 5W/40
PETRONAS	A	SELENIA K P. E. (Pure Energy)	5W/40		sintetico motori benzina e diesel generazione Euro 5, fuel economy basse ceneri: API SM/CF, ACEA C3, MB 229.51, BMW LL-04, VW 502.00/505.00/505.01, Fiat 9.555.35 S2	ALTAIR 505.01	
PETRONAS	A	SELENIA Multipower	5W/30		sintetico motori benzina generazione euro 5, fuel economy basse ceneri: API SL/CF, ACEA A1/A5, Fiat 9.555.35-G1, GM-LL-A-025		ALTAIR AB 5 5W/30
PETRONAS	A	SELENIA Multipower C3	5W/30		sintetico motori benzina generazione euro 5, fuel economy basse ceneri: API SM/CF, ACEA C3, MB 229.51, BMW LL-04, VW 502.00/505.00 505.01.	ALTAIR LS 5W/30	
PETRONAS	A	SELENIA Multipower Gas	5W/40		sintetico motori metano/GPL. TBN 10. API SM, ACEA A3/B4/C3, FIAT 955535 T2		ALTAIR 505.01 5W/40
PETRONAS	A	SELENIA Multipower SPECS	5W/30		sintetico motori benzina e diesel VW, fuel economy basse ceneri: ACEA C3 e A3/B4, VW 504.00/507.00	ALTAIR BMA 5W/30	
PETRONAS	A	SELENIA PERFORMER 5W/40	5W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture, fuel economy: API SL/CF, ACEA A3/B3 MB 229.1, VW 502.00/500.00/505.01.	ALTAIR 5W/40	
PETRONAS	A	SELENIA POWER DRIVE			sintetico per motori 2T di moto sportive o da competizione; API TC++, JASO FC (low smoke)	FENIX SINT TT	
PETRONAS	A	SELENIA POWER RACE 2T			sintetico per motori 2T ad alte prestazioni; API TC++, JASO FC (KL)	FENIX SINT TT	
PETRONAS	A	SELENIA POWER SPEED 4T	10W/40		olio semisintetico per motori 4T di moto, alte prestazioni; API SL, JASO MA2	FENIX CHAMP 4T 10W/40	
PETRONAS	A	SELENIA PRO ACTION	10W/60		olio sintetico per motori 4T di moto, alte prestazioni; API SG		FENIX RACING 10W/50
PETRONAS	A	SELENIA PRO ACTION 4T	10W/50		lubrificante sintetico per motori di moto a 4 tempi, SAE 10W-50, API SJ, JASO MA2	FENIX RACING 10W/50	
PETRONAS	A	SELENIA RACING 10W/60	10W/60		motori benzina autovetture da competizione Fiat 9.555.35 H3	ALTAIR 10W/60	
PETRONAS	A	SELENIA RATIONAL 2T			olio minerale per motori 2T, convenzionale ; API TC, JASO FB (low smoke)	SUPER 2T	
PETRONAS	A	SELENIA SPORT 10W/60	10W/60		motori benzina autovetture sportive		ALTAIR 10W/60
PETRONAS	A	SELENIA STAR 5W/40	5W/40		motori JTS ultima generazione, fuel economy: API SM, ACEA A3/B3 Fiat 9.555.35-H2		ALTAIR 5W/40
PETRONAS	A	SELENIA STAR PURE ENERGY 5W/40	5W/40		motori JTS ultima generazione, fuel economy: API SM, ACEA C3/A3/B3 Fiat 9.555.35-S2		ALTAIR 505.01 5W/40 ALTAIR 5W/40
PETRONAS	A	SELENIA SYNTESIS 2T	20		semisintetico per motori 2T; API TC+, JASO FC (low smoke), ISO-L-EGC	FENIX TWO STROKE	
PETRONAS	A	SELENIA TURBO DIESEL 10W/40	10W/40		semisintetico motori diesel autovetture; API CD/SF, ACEA B3, Fiat 9.555.35 D2, VW 505.00	RACING 10W/40	
PETRONAS	A	SELENIA WR DIESEL 5W/40	5W/40		sintetico motori diesel multiget; API CF, ACEA B3/B4, Fiat 9.555.35-N2, MB 229.3 VW 502.00/505.00, GM-LL-B-025		ALTAIR 5W/40
PETRONAS	A	SELENIA WR FORWARD 0W/20	0W/20		sintetico motori diesel, basse SAPS, FE. ACEA C5, FIAT 9.55535-DSX CTR F013.K15		ALTAIR 0W/20

PETRONAS	A	SELENIA WR FORWARD 0W/30	0W/30		sintetico motori Euro 5 e 6, basse SAPS. ACEA C2, FIAT 9.55535-DS1 CTR F842.F13, MS.90047	ALTAIR AB5 0W/30	
PETRONAS	A	SELENIA WR P. E. (Pure Energy)	5W/30		sintetico motori diesel Euro 5 multiget con antiparticolato, a basse ceneri ; ACEA C2, Fiat 9.555.35-S1	ALTAIR AB5 5W/30	
PETRONAS	A	SUPER PLUS 2T FL			olio minerale per motori 2T API TC	SUPER 2T	
PETRONAS	A	SYNTIUM 3000 5W/40	5W/40		semisintetico motori turbo benzina e diesel, API SM/CF, ACEA A3/B3/B4; MB 229.3, BMW LL 01, VW 502.00/505.00		ALTAIR 5W/40
PETRONAS	A	SYNTIUM 3000 AV 5W/40	5W/40		sintetico motori turbo benzina e diesel, API SM/CF, ACEA A3/B3/B4/C3; MB 229.51, BMW LL-04, VW 502.00/505.00/505.01. Porsche A40.	ALTAIR 505.01	
PETRONAS	A	SYNTIUM 3000 LL 5W/30	5W/30		sintetico motori turbo benzina e diesel, API SL/CF, ACEA A3/B3/B4; MB 229.3, BMW LL 01, VW 502.00/505.00		ALTAIR LS 5W/30
PETRONAS	A	SYNTIUM 5000 0W/40	0W/40		sintetico motori turbo benzina e diesel, API SL/CF, ACEA A3/B3/B4; MB 229.1		ALTAIR 5W/40
PETRONAS	A	SYNTIUM 5000 AV 5W/30	5W/30		sintetico a basse ceneri per motori turbo benzina e diesel Volkswagen, ACEA A3/B3/B4, API SM, VW 504.00/507.00		ALTAIR BMA 5W/30
PETRONAS	A	SYNTIUM 5000 LL 0W/30	0W/30		sintetico motori turbo benzina e diesel, API SL/CF, ACEA A1/A5/B1; MB 229.1		ALTAIR AB 5 5W/30
PETRONAS	A	SYNTIUM 5000 LL 5W/30	5W/30		sintetico a basse ceneri per motori turbo benzina e diesel Volkswagen, ACEA A3/B3/B4, API SM, MB 225.31, BMW LL 04, VW 502.00/505.00		ALTAIR BMA 5W/30
PETRONAS	A	SYNTIUM 5000 XS 5W/30	5W/30		sintetico a basse ceneri per motori turbo benzina e diesel. ACEA C3, API SN, MB 229.51, BMW LL 04, VW 505.01, Dexos 2.	ALTAIR LS 5W/30	
PETRONAS	A	SYNTIUM 7000 0W/40	0W/40		sintetico a basse ceneri per motori turbo benzina e diesel, ACEA A3/B3/B4, C3, API SN		ALTAIR 5W/40
PETRONAS	A	SYNTIUM 7000 XS 0W/30	0W/30		sintetico a basse ceneri per motori turbo benzina e diesel, ACEA A5/B5, C2, API SN		ALTAIR AB 5 5W/30
PETRONAS	A	SYNTIUM 800 10W/30	10W/30		Con tecnologia CoolTech per motori turbo benzina e diesel, API SL, ACEA A3		ALTAIR LS 5W/30
PETRONAS	A	SYNTIUM 800 10W/40	10W/40		semisintetico motori turbo benzina e diesel, API SN/CF, ACEA A3/B4; MB 229.1, VW 501.00/505.00, Renault RN0700, PSA B71 2295/B71 2300		MULTI-S 10W/40
PETRONAS	A	SYNTIUM 800 15W/50	15W/50		semisintetico motori turbo benzina e diesel, API SL/CF, ACEA A3/B3; MB 229.1 VW 505.00	MULTI-S 15W/50	
PETRONAS	A	SYNTIUM 800 EU 10W/40	10W/40		semisintetico motori turbo benzina e diesel con sistemi a iniezione di carburante, multivalvole. API SN/CF, ACEA A3/B4; MB 229.1, VW 501.00/505.00, Renault RN0700, PSA B71 2295/B71 2300		ALTAIR 10W/40
PETRONAS	A	SYNTIUM MOTO 2SC			semisintetico , per motori 2T di moto di alta potenza raffreddati ad aria o liquido, con miscelazione automatica o premix: API TC, JASO FC, ISO EGC	FENIX TWO STROKE	
PETRONAS	A	SYNTIUM MOTO 2SP			sintetico con esteri, per motori 2T di moto di alta potenza raffreddati ad aria o liquido, con miscelazione automatica o premix: API TC, JASO FD, ISO EGD	FENIX SINT TT	
PETRONAS	A	SYNTIUM MOTO 4SP 10W/50	15W/50		semisintetico, motori 4T motocicli con frizioni a bagno d'olio, API SM, JASO MA-2		FENIX RACING 10W/50 MOTORBIKE 15W/50
PETRONAS	A	SYNTIUM MOTO 4SP 10W40	10W/40		sintetico con esteri, motori 4T motocicli con frizioni a bagno d'olio, API SM, JASO MA-2	FENIX 4T COMPETITION 10W/40	

PETRONAS	A	SYNTIUM MOTO 4SX 10W/50	10W/50		sintetico con esteri, motori 4T motocicli con frizioni a bagno d'olio, API SM, JASO MA-2	FENIX RACING 10W/50	
PETRONAS	A	SYNTIUM MOTO RS 2			sintetico con esteri, per motori 2T di moto di alta potenza, anche da competizione raffreddati ad aria o liquido, con miscelazione automatica o premix;	FENIX SINT TT	
PETRONAS	A	SYNTIUM MOTO SCOOTER 10W/40	10W/40		sintetico, motori 4T scooter e motocicli, API SM, JASO MB		FENIX SCOOTER 5W/40 FENIX COMPETITION 10W/40
PETRONAS	A	SYNTIUM RACER X1 10W-60	10W-60		sintetico motori turbo benzina e diesel, uso sportivo, API SL/CF, • ACEA A3/B3/B4; MB 229.1		ALTAIR 10W/60
PETRONAS	A	SYNTIUMS 1000 15W/50	15W/50		semisintetico motori turbo benzina e diesel, API SM/CF, ACEA A3/B3/B4; MB 229.1 VW 502.00/505.00	MULTI-S 15W/50	
PETRONAS	A	TOP RACING 2T FL			sintetico per motori 2T di moto di alta potenza raffreddati ad aria o liquido, con miscelazione automatica o premix: API TC++ , JASO FC	FENIX SINT TT	
PETRONAS	A	TUTELA ATF 120	10W		olio sintetico per trasmissioni automatiche ZF Ecomat di veicoli commerciali e bus; IVECO 18-1807 CLASSE AG3/II,C. TECH REF. N°I512.L05, ZF TE-ML 04D.14F.16N. ZF TE-ML 20F		
PETRONAS	A	TUTELA ATF 6K			olio sintetico per trasmissioni automatiche ALLISON TES 295		ATF SYNTH
PETRONAS	A	TUTELA ATF 90	10W		olio sintetico per trasmissioni automatiche ZF Ecomat di veicoli commerciali e bus; DEXRON III, ZF TE - ML-09 e 14	ATF SYNTH	
PETRONAS	A	TUTELA BRAKE FLUID DOT 5.1 MOTO			fluido comando freni DOT 5.1; SAE J 1703, ISO 4925, IVECO 18-1820	STOP GUARD DOT 5.1	
PETRONAS	A	TUTELA BRAKE FLUID TOP 4/S			Fluido freni a base di glicoleteri ed esteri borici, ad elevato punto di ebollizione (265 °C), anche ad umido (173 °C).		STOP GUARD DOT 4 BRAKE FLUID SUPER
PETRONAS	A	TUTELA CAR CS SPEED	75W		sintetico per autovetture con cambio Selespeed e cambi automatici e servosterzi idraulici		
PETRONAS	A	TUTELA CAR EPYX	80W/90		multigrado EP per cambi manuali e gruppi cambio-differenziale anche con coppie ipoidi ; API GL-4 PLUS,		AKRO SINT UDL 75W/90
PETRONAS	A	TUTELA CAR EXPERYA	75W/80		multigrado EP per cambi manuali, facilità innesti; API GL-4 , FIAT 9.55550 F178.B06		AKRO SINT MP 75W/80
PETRONAS	A	TUTELA CAR GI/E	10W		sintetico per trasmissioni automatiche e servosterzo idraulici di autovetture; ATF DEXRON III G, MERCON, ALLISON C4	ATF SYNTH	
PETRONAS	A	TUTELA CAR MATRIX	75W/85		sintetico EP per trasmissioni meccaniche di autovetture; API GL-4, FIAT 9.55550F108.F02		AKRO SINT MP 75W/80 AKRO SINT UDL 75W/90
PETRONAS	A	TUTELA CAR MULTIAXLE	75W/85		sintetico EP per trasmissioni meccaniche di autovetture; API GL-5, FIAT 9.55550F426.F06		AKRO SINT ST 75W/90
PETRONAS	A	TUTELA CAR TECHNYX	75W/85		semisintetico EP per gruppi cambio-differenziale di vetture, anche con coppie ipoidi e differenziale centrale (DTL); API GL-4 PLUS, FIAT 9.55550		AKRO SINT UDL 75W/90
PETRONAS	A	TUTELA CAR ZC 75 SYNTH	75W/80		Olio a base sintetica EP per trasmissioni, cambi-differenziali di autovetture; API GL-5, FIAT group	AKRO SINT 75W/80	
PETRONAS	A	TUTELA CV	10W		trasmissioni automatiche olio per cambi automatici VOITH		
PETRONAS	A	TUTELA CVT N.G.	75W/80		olio per cambi automatici a variazione continua		
PETRONAS	A	TUTELA DOT 5.1			fluido comando freni DOT 5.1; SAE J 1703, ISO 4925, IVECO 18-1820	STOP GUARD DOT 5.1	
PETRONAS	A	TUTELA DOT SPECIAL			fluido DOT 4 comando freni e frizioni di veicoli ind.; SAE J 1703, ISO 4925, IVECO 18-1820	STOP GUARD DOT 4	

PETRONAS	A	TUTELA EXTREME 5			fluido per freni e frizioni DOT 4 ULTRA, punto ebollizione 300°C; SAE J 1703, IVECO 18-1820	BRAKE FLUID SUPER	
PETRONAS	A	TUTELA FE GEAR	75W/80		fluido semisintetico per trasmissioni meccaniche API GL-4, FIAT 9.55550		AKRO SINT MP 75W/80
PETRONAS	A	TUTELA GI/V		7,3 (100°C)	semisintetico per trasmissioni automatiche nuova generazione a 5 rapporti per autovetture; JVS 3309 Tipo TIV A FIAT F333.105		ATF SYNTH
PETRONAS	A	TUTELA GI/VI		5,7 (100°C)	semisintetico per trasmissioni automatiche ZF nuova generazione per autoveicoli; ATF AW-1, Fiat 9.55550 F336.G05	ATF SYNTH 6	
PETRONAS	A	TUTELA HYDRAULIC TILT CAB		26 a 40°C	olio idraulico per sollevamento cabina; ISO 6743 - 4 HV		SUPER LHM
PETRONAS	A	TUTELA HYDROSYSTEM 46 AW		46		HYDRAULIC 46	
PETRONAS	A	TUTELA LHM			fluido idraulico speciale, base minerale; LHM CITROEN / PSA, FIAT, IVECO	SUPER LHM	
PETRONAS	A	TUTELA MATRIX MOTO	75W/85		sintetico per trasmissioni e cambi di moto, API GL-4		AKRO SINT UDL 75W/90
PETRONAS	A	TUTELA PLUS 3			fluido per freni, frizioni e servocomandi; FMVSS DOT 3		STOP GUARD DOT 4
PETRONAS	A	TUTELA TR. ATF 120			sintetico per trasmissioni automatiche ZF Ecomat nuova gen. per autoveicoli; ZF TE-ML-04D, 14E, 16N - IVECO 18-1807		ATF SYNTH
PETRONAS	A	TUTELA TR. ATF 90	10W		sintetico per trasmissioni automatiche e impianti idraulici; Dexron III Voith 55.6336.30 /31, ZF TE-ML-09X. 14B. 16L - IVECO 18-1807	ATF SYNTH	
PETRONAS	A	TUTELA TR. C1764 ZCS 160	80W/90		per gruppi cambi meccanici con sincronizzatori in carbonio anche con intarder, API GL 4, IVECO 18-1807 T REF. N°I008.F10. ZF TE-ML 01H. 02H. 04B		
PETRONAS	A	TUTELA TR. CS SPEED	75W		fluido per attuatore elettroidraulico Selespeed		
PETRONAS	A	TUTELA TR. CVT N.G.	75W/80		sintetico per tutte le autovetture con cambi a variazione continua.		AKRO SINT MP 75W/80
PETRONAS	A	TUTELA TR. EPIX	80W/90		a base minerale per trasmissioni meccaniche API GL-4 Plus.		AKRO SINT UDL 75W/90
PETRONAS	A	TUTELA TR. EXPERYA	75W/80		a base sintetica per trasmissioni meccaniche API GL-4 Plus, FIAT 9.55550		AKRO SINT MP 75W/80
PETRONAS	A	TUTELA TR. FE-AXLE	75W/90		olio per trasmissioni meccaniche di veicoli commerciali, EP; API GL-5/MT1, IVECO 18-1805, ZF TE-ML-05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A		AKRO SINT ST 75W/90 AKRO SINT LS 75W/90
PETRONAS	A	TUTELA TR. FORCE 4			Lubrificante a tecnologia specifica per trasmissioni automatiche del Gruppo Chrysler.		ATF SYNTH
PETRONAS	A	TUTELA TR. GEARFORCE	75W		Fluido totalmente sintetico per trasmissioni meccaniche tradizionali e a doppia frizione (DUAL CLUTCH) di ultima generazione. API GL 4. FIAT 9.55550-MZ6		
PETRONAS	A	TUTELA TR. GEARLITE	75W/80		fluido semisintetico per trasmissioni meccaniche veicoli leggeri API GL 4, IVECO 18-1807 CLASSE MGS,C. TECH. REF. N°I112.F01. ZF TE-ML 02 SECTION 1.3		AKRO SINT MP 75W/80
PETRONAS	A	TUTELA TR. GEARTECH	75W/85		a base sintetica per trasmissioni meccaniche API GL-4, FIAT 9.55550		AKRO SINT UDL 75W/90 AKRO SINT MP 75W/80
PETRONAS	A	TUTELA TR. GI/A	10W		trasmissioni automatiche, servost.; DEXRON IID	ATF FLUID II E	
PETRONAS	A	TUTELA TR. GI/E	10W		sintetico per trasmissioni automatiche e servosterzo idraulici di autovetture; ATF DEXRON III G, MERCON, ALLISON C4	ATF SYNTH	

PETRONAS	A	TUTELA TR. GI/M		37	trasmissioni automatiche, convertitori di coppia; ATF/A Suffix A	ATF FLUID II E	
PETRONAS	A	TUTELA TR. GI/R		22	fluido idraulico speciale, base sintetica; impianti idraulici, colore verde, FIAT 9.55550 T REF. N°F428.H04. ZF TE-ML 02K		SUPER LHM
PETRONAS	A	TUTELA TR. MATRIX	75W/85		sintetico per gruppi cambi da competizione sia a innesti frontali che con coman. sequen. API GL-4		AKRO SINT UDL 75W/90
PETRONAS	A	TUTELA TR. MULTIAXLE	75W/85		Lubrificante totalmente sintetico formulato per differenziali di autovetture dove è richiesta la specifica API GL5.	AKRO SINT ST 75W/90	AKRO SINT UDL 75W/90
PETRONAS	A	TUTELA TR. SPORT ZC Competition	80W/140		lubrificante da competizione a base sintetica per gruppi cambio e differenziale con regolazione dell'autobloccante. API GL-5		
PETRONAS	A	TUTELA TR. SPORT ZC Supreme	75W/90		lubrificante sintetico per gruppi trasmissione di auto sportive e ad alte prestazioni con comandi cambio sequenziali elettroidraulici (Manual Transmission Automated). API GL-5	AKRO SINT ST 75W/90	
PETRONAS	A	TUTELA TR. TECHNIX	75W/85		semisintetico per gruppi cambi differenziali da competizione anche con coppia ipoide e differenziale centrale. API GL-4 Plus		AKRO SINT UDL 75W/90
PETRONAS	A	TUTELA TR. VTL			lubrificante trasmissione a base sintetica concepito espressamente per condizioni di lavoro estreme. ZF TE-ML 13		
PETRONAS	A	TUTELA TR. W 140/M-DA	85W/140		EP cambi e differenziali API GL-5	AKRO HD 85W/140	
PETRONAS	A	TUTELA TR. W 90/LS	80W/90		EP differenziali autobloccanti API GL-5	AKRO LS 80W/90	
PETRONAS	A	TUTELA TR. W 90/M-DA	80W/90		EP cambi e differenziali API GL-5	AKRO HD 80W/90	
PETRONAS	A	TUTELA TR. XVI 75W-90	75W-90		fluido per tras. Manuali API GL 3, FIAT 9.55550-MZ5		AKRO SINT UDL 75W/90
PETRONAS	A	TUTELA TR. XVI LD 75W-80	75W/80		fluido per tras. Manuali per veicoli multiuso compatti 2/4 ruote motrici API GL 4, FIAT 9.55550-MZ5	AKRO SINT MP 75W/80	
PETRONAS	A	TUTELA TR. ZC 75 SYNTH	75W/80		a base sintetica per gruppi cambi e differenziali autovetture, API GL-3 F1708	AKRO SINT 75W/80	
PETRONAS	A	TUTELA TR. ZC 90	80W/90		per gruppi cambi meccanici, API GL 3, IVECO 18-1807 T REF. N°I008.F10, ZF TE-ML 01H, 02H, 04B	HCZ 80W/90	
PETRONAS	A	TUTELA TR. ZCS 160	80W/90		olio minerale per cambi, per convertitori coppia-frizione e intarder in acciaio. API GL-4, ZF 02H.		AKRO EP 80W/90
PETRONAS	A	TUTELA TRUCK FE-GEAR	75W/80		olio min. per trasmissioni meccaniche di veicoli industriali anti-usura, non EP; API GL-4, ZF TE-ML 02	AKRO SINT MP 75W/80	
PETRONAS	A	TUTELA TRUCK ZC 90	80W/90		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3, ZF TE-ML 02	HCZ 80W/90	
PETRONAS	A	TUTELA TURAFALLE LIQUIDO			Turafalle per radiatori		
PETRONAS	A	TUTELA W 140/M-DA	85W-140		EP cambi e differenziali, API GL 5, ZF TE-ML 16D, 21A,	AKRO HD 85W/140	
PETRONAS	A	TUTELA W 90/M-DA	80W/90		EP cambi e differenziali, API GL 5, ZF TE-ML 16D,21A,	AKRO HD 80W/90	
PETRONAS	A	URANIA 100 K	10W/40		SHPDO motori diesel commerciali, semisintetico; ACEA E4/E7, API CH-4, MB 228.5, MAN 3277, VDS 2, Renault RVI RXD		MYDRA XLD 10W/40
PETRONAS	A	URANIA C 10W, 20, 30, 40	serie		unigrado motori diesel; API CE, ACEA E1, MB 227.0, MIL-L-2104 E	OKLA SUPER HD 10W, 30, 40	

PETRONAS	A	URANIA DAILY	5W/30		Olío totalmente sintetico per veicoli Iveco Daily. Caratteristiche di fuel economy. IVECO 18-1811	ALTAIR AB5 5W/30	
PETRONAS	A	URANIA DAILY FE	0W/30		Olío totalmente sintetico per Iveco Daily EURO 6. Fuel economy. ACEA C2, IVECO 18-1811 SC1 LV		ALTAIR AB5 0W/30

PETRONAS	A	URANIA DAILY LS	5W/30		Olio sintetico per Daily Euro V, con FAP e turbina a geometria variabile. Fuel economy. IVECO 18-1811 CLASSE SC1 con il C.T.R. N I510.D09.	ALTAIR AB5 5W/30	
PETRONAS	A	URANIA DAILY TEK	0W/30		Olio sintetico Fuel Economy specifico per gli Iveco Daily (Euro VI) prodotti dal 2016. IVECO 18-1811 SC1 LV-16		ALTAIR AB5 0W/30
PETRONAS	A	URANIA ECOSYNTH	10W/40		SHPDO motori diesel di veicoli urbani e industriali a metano, IVECO 18-1809, Classe NG2	SINTGREEN 10W/40	MYDRA NT 10W/40
PETRONAS	A	URANIA ECOTECH	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sint. a basse ceneri, ACEA E4/E6, MB 228.5 228.51, M 3477, Renault RVI RXD, MTU Type 3	MYDRA XLP 10W/40	MYDRA NT 10W/40
PETRONAS	A	URANIA FE	5W/30		sintetico per motori diesel di veicoli commerciali, fuel econ e LD; ACEA E4/E7, API CF, MB 228.5, VOLVO VDS 3, MAN M3277, IVECO 18-1804 FE	MYDRA XLD 5W/30	
PETRONAS	A	URANIA FE LS	5W/30		sintetico a basse ceneri per veicoli commerciali EURO 6, fuel econ e LD; ACEA E4/E6/E7, MB 228.51, VOLVO VDS 3, MAN M3277, IVECO 18-1804 classe TLS E6.	MYDRA NT 5W/30	
PETRONAS	A	URANIA LD7	15W/40		minerale per motori diesel di veicoli commerciali con SCR e EGR; ACEA E5/E7, API CI-4, MB 228.3, VOLVO VDS 3, IVECO 18-1804 T2E7	MULTILIFE 15W/40	
PETRONAS	A	URANIA LD9	10W/40		Olio semisintetico a basse ceneri per motori Iveco Cursor e Tector. API CJ-4/SM, ACEA E7/E9, MAN M 3575, CAT ECF-3, VDS4, RVI RLD-3, IVECO 18-1804	SINTGREEN 10W/40	
PETRONAS	A	URANIA NEXT	0W/20		Sintetico ultra FuelEconomy per motori Euro V e VI. FPT STANDARD FPI9 LUBR001 CATEGORY TLV LS, IVECO 18-1804 CLASSE TLV LS, CONTR. TECH. REF. N° I139.D14		MYDRA IS 0W/20
PETRONAS	A	URANIA OPTIMO	10W/40		semisintetico per motori diesel; ACEA E4/E7, API CI-4, MB 228.5, LDF-2, MAN M3277, MTU Type 3, RLD-2, LDF-2, VDS-3, MACK EO-N		MYDRA XLD 10W/40
PETRONAS	A	URANIA TURBO	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli comm., API CF-4, ACEA E2, MB 228.1, Volvo VDS IVECO 18-1804	UNIC SUPER HD 15W/40	
PETRONAS	A	URANIA TURBO GAS	15W/40		olio min. per motori a gas naturale o biogas di autoveicoli; industriali e trasporto urbano; API CF, IVECO 18-1809, MB 226.9, MAN 3271		
PETRONAS	A	URANIA TURBO LD	15W/40		SHPDO motori diesel di veicoli commerciali; API CF/SF, ACEA E3, MB 228.3, IVECO 18-1804, Volvo VDS2		MULTILIFE 15W/40
PETRONAS	A	VS GAS	15W/40		motori a metano, GPL di autovetture; API SG		MULTI-S 10W/40
PETRONAS	A	VS VISION 15W/40	15W/40		multigrado motori benzina e diesel autovetture; ACEA A3/B3, API SJ/CF, MB 229.1, VW 501.00/505.00	MULTI-S 10W/40	
PETRONAS	A	VS VISION 15W/50	15W/50		multigrado motori benzina e diesel autovetture; ACEA A3/B3, API SJ/CF, MB 229.1, VW 501.00/505.00	MULTI-S 15W/50	

PETRONAS	A	VT SPECIAL	10W/40		olio specifico per trasmissioni a variazione continua di trattori e macchine agricole, API GL 4, NH 526C, ZF TE-ML 06B,06F, ZF TE-ML 07B,		UNIC STAR 10W/40
PETRONAS	A	XHP	20W/50		semisintetico per motori benzina e diesel auto-vetture; ACEA A3/B2, API SJ/CF, MB 229.1, VW 501.00/505.00		MULTI-S 15W/50
PETRONAS	A	XVI	75W/90		fluido per tras. Manuali meccaniche API GL 3, FIAT 9.55550-MZ5		AKRO SINT UDL 75W/90

PETRONAS	I	BAKU 100 M		100	sintetico per lubrificazione di riduttori e pompe a vuoto, alte temperature		MOLYguard SE 100 VP
PETRONAS	I	BAKU 300 SF		460	olio minerale per riduttori a vite senza fine, compatibile Cu; DIN 51517 CPL 460	GEARING EP 460	
PETRONAS	I	BAKU R EP 68, 100, 150, 220, 320, 460. 680		serie	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 68, 100, 150, 220, 320, 460. 680	
PETRONAS	I	BAKU TC 25		32	olio diatermico, bassa tensione di vapore, additivato antiossidante	THERMOKOMOL 100	
PETRONAS	I	BAT 012			battericida donatore di formaldeide per sterilizzazione cariche di lubrorefrigeranti in esercizio e per innalzare pH		ANTIFLORA D
PETRONAS	I	BAT 013			battericida fungicida antimuffa non donatore di formaldeide per trattamento di cariche di lubrorefrigeranti in esercizio (impianti centralizzati)	ANTIFLORA D	
PETRONAS	I	BAT 014			prodotto alcalinizzante antiruggine idrosolubile		AUTOPULENTE
PETRONAS	I	BAT 016			prodotto detergente e disinfettante alcalino per lubrorefrigeranti in esercizio e loro impianti		
PETRONAS	I	COM 100, 150		serie	compressori alternativi,serv. severo,temp.mand. 220°C DIN 51506 VDL	CILPRESS 100, 150	
PETRONAS	I	COM 220		220	compressori alternativi,serv. severo,temp.mand. 220°C DIN 51506 VDL		KOMOL ST 220
PETRONAS	I	COM 46 PO		46	sintetico (PAO), antiusura per compressori alternativi o rotativi, funzionamento severo e lunga durata	MOLYguard SYNTOIL 46	
PETRONAS	I	DPH 302 CE/I			olio per trasformatori elettrici; CEI Classe 1	ELTRAS	
PETRONAS	I	DPH 302 CE2/I			olio per trasformatori elettrici; CEI Classe 2		
PETRONAS	I	FL SOLUBLE 1 EP			olio emulsionabile lattescente, EP	SOLOIL 2911/B	
PETRONAS	I	GEARSYNT PG 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli; DIN 51502 PG	MOLYguard GEAR SINT 100, 150, 220, 320, 460. 680	
PETRONAS	I	HIDROBAK 32, 46, 68, 77, 100, 150, 220. 2320. 460		serie	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL, DIN 51524 part 2	KOMOL SR 32, 46, 68, 100, 150, 220. 2320. 460	
PETRONAS	I	HIDROBAK 13 MN			olio minerale per sistemi centralizzati a micro-nebbia, inibito ed untuosante; DIN 51517 part 2	KOMOL SR/V 10	
PETRONAS	I	HIDROBAK 2		2	olio per fusi e mandrini velocissimi ISO HL,inibito R&O, DIN 51524 part 2	KOMOL SR/V 2	
PETRONAS	I	HIDROBAK 22		22	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL, DIN 51524 part 2	KOMOL SR/V 22	
PETRONAS	I	HIDROBAK 22 UF		22	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura alta filtrabilità, ISO HM, DIN 51524 part 2	HYDRAULIC 22	
PETRONAS	I	HIDROBAK 32 M		32	olio minerale per sistemi centralizzati a micronebbia, inibito ed untuosante; DIN 51517 part 2		KOMOL ST 32
PETRONAS	I	HIDROBAK 32 UF		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura alta filtrabilità, ISO HM, DIN 51524 part 2, CINCINNATI P68	C.N. OIL 32	
PETRONAS	I	HIDROBAK 46 MN		46	olio minerale per sistemi centralizzati a micro-nebbia, inibito ed untuosante; DIN 51517 part 2		KOMOL ST 46
PETRONAS	I	HIDROBAK 46 UF		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura alta filtrabilità, ISO HM, DIN 51524 part 2, CINCINNATI P70	C.N. OIL 46	
PETRONAS	I	HIDROBAK 5		5	olio per fusi e mandrini ISO HL,inibito R&O,organi veloci, DIN 51524 part 2	KOMOL SR/V 5	

PETRONAS	I	HIDROBAK 68 UF		68	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura alta filtrabilità, ISO HM, DIN 51524 part 2, CINCINNATI P69	C.N. OIL 68	
PETRONAS	I	HIDROBAK FR 46		46	fluido idraulico sintetico (esteri) a fiamma corta per comandi idr. esposti alte temperature; DIN 51502 E46	HFR 46	
PETRONAS	I	HIDROBAK HFC		46	fluido idraulico non infiammabile base acqua e glicoli, antiusura; DIN 51502 = HFC		
PETRONAS	I	HIDROBAK HLPD 32, 46, 68		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente, ISO HM/HG, VICKERS		
PETRONAS	I	HIDROBAK HLPD 15		15	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente, ISO HM/HG, VICKERS		
PETRONAS	I	HIDROBAK HV 22, 32, 46, 68,		serie	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	SIRIO H OIL EP 22, 32, 46, 68	
PETRONAS	I	HIDROBAK HV 32, 46, 68		32	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	SIRIO H OIL EP 32, 46, 68	
PETRONAS	I	HIDROBAK OV 22		22	olio bianco tecnico inodore, severamente raffinato		WH/TT
PETRONAS	I	HIDROBAK10		10	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL, anche fusi e mandrini veloci, DIN 51524 part 2	KOMOL SR/V 10	
PETRONAS	I	HYDROCER 32, 46, 68		serie	olio idraulico antiusura, per impieghi normali o moderati. DIN 51524 parte 2 HLP	HYDRAULIC 32, 46, 68	
PETRONAS	I	HUSOLI 100 GS		100	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G, DIN 51517	STOL 100	
PETRONAS	I	HUSOLI 220 GS		220	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G, DIN 51517	STOL 220	
PETRONAS	I	HUSOLI 68 GS		68	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G, DIN 51517	STOL 68	
PETRONAS	I	HUSOLI HG 32, 46, 68		serie	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico	C.O. SPECIAL 32, 46, 68	
PETRONAS	I	LI 35			olio minerale detergente e disperdente per lavaggio interno di organi meccanici, da sostituire rapidamente con carica definitiva		
PETRONAS	I	LI 35 HLPD		32	olio minerale fortemente detergente e disperdente per lavaggio interno di organi meccanici, può rimanere in servizio più giorni prima di sostituire con carica definitiva	THERMOWASH	
PETRONAS	I	LP 5, 10, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460		serie	olio minerale paraffinico, con buone proprietà antiossidanti, antischiuma ed alto IV naturale	KOMOL ST 5, 10, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460	
PETRONAS	I	LPN 100, 150		serie	olio minerale per lubrificazione a perdita	MOETRA T 100, 150	
PETRONAS	I	LPN 10		10	olio minerale per lubrificazione a perdita		KOMOL ST 10
PETRONAS	I	MECAFLUID 131		~17	olio min. attivo clorurato, operazioni severe di brocciatura e foratura profonda su acciai		
PETRONAS	I	MECAFLUID 132		~14	olio min. attivo clorurato per operazioni severe di foratura profonda	CUT 347	
PETRONAS	I	MECAFLUID 134		52	olio min. attivo clorurato per tornitura e dentatura su acciai		
PETRONAS	I	MECAFLUID 137		19	olio min. inattivo per tornitura su leghe di Al e Cu	CUT LA	
PETRONAS	I	MECAFLUID 138		19	olio min. inattivo clorurato per operazioni di foratura profonda su leghe di Al e Cu		CUT 50
PETRONAS	I	MECAFLUID 139		30	olio min. attivo clorurato per operazioni di dentatura e sbarbatura su acciai	CUT 13C	

PETRONAS	I	MECAFLUID 142		5	olio min. inattivo clorurato per operazioni di smerigliatura		
PETRONAS	I	MECAFLUID 143 ECO		14	olio min. attivo no Cl per operazioni di brocciatura e foratura profonda su acciai		GEOCUT PGC
PETRONAS	I	MECAFLUID 145 ECO		68	olio min. attivo no Cl per operazioni di dentatura su acciai		
PETRONAS	I	MECAFLUID 147		15	olio min. attivo no Cl per operazioni di dentatura e sbarbatura su acciai		
PETRONAS	I	MECAFLUID 147 ECO		26	olio min. attivo no Cl per operazioni di tornitura, barenatura e dentatura su acciai		GEOCUT 883
PETRONAS	I	MECAFLUID 148		26	olio min. attivo no Cl per operazioni di rettifica gravosa		GEOCUT 883
PETRONAS	I	MECAFLUID 149		5	olio min. inattivo no Cl per operazioni di smerigliatura canne cilindri		
PETRONAS	I	MECAFLUID 149 MB		~10	olio min. attivo per rettifica ingranaggi		CUT 1087/S
PETRONAS	I	MECAFLUID 149/I		~10	olio sintetico. attivo per rettifica ingranaggi		
PETRONAS	I	MECAFLUID 151		22	olio min. attivo clorurato per operazioni di dentatura e sbarbatura	CUT 1060	
PETRONAS	I	MECAFLUID 153		36	olio min. inattivo clorurato per operazioni di tornitura, dentatura e maschiatura su acciai	CUT 70	
PETRONAS	I	MECAFLUID 154		120	olio min. attivo clorurato per operazioni di maschiatura		
PETRONAS	I	MECAFLUID 155 ECO		~85	olio min. inattivo no Cl per operazioni di tornitura, dentatura e maschiatura		
PETRONAS	I	MECAFLUID 300/C		~67	olio biodegradabile inattivo no Cl per operazioni di maschiatura e filettatura		
PETRONAS	I	MECAFLUID 303		~5,5	olio min. puro per elettroerosione e metalloscopi	EDM 4	
PETRONAS	I	MECAFLUID SMO		~47	prodotto oleoso per la sospensione dell'abrasivo nella smerigliatura		
PETRONAS	I	MECAFLUID/A			sintetico solubile, no Bo, per operazioni di rettifica, affilatura, lapidellatura e levigatura	SOLBIL NE/SS	
PETRONAS	I	MECAFLUID/BR			olio emulsionabile tradizionale, lattescente	SOLOIL BK	
PETRONAS	I	MECAFLUID/D 121		~255	oli paraffinici con additivi untuosanti ed EP,		
PETRONAS	I	MECAFLUID/D 122		~145	no Cl, per stampaggio lamierati in acciaio al C,		
PETRONAS	I	MECAFLUID/D 123		~125	zincati e leghe di Al		
PETRONAS	I	MECAFLUID/D 126		~340	olio paraffinico con additivi untuosanti ed EP, no Cl, per imbutitura profonda su lamierati in acciaio al C		
PETRONAS	I	MECAFLUID/D 128 FT		~87	olio paraffinico fortemente EP, con Cl, per tranciatura fine di acciai ad alta resistenza		COMPOUND P10
PETRONAS	I	MECAFLUID/D 3210		1,9	distillato leggero paraffinico evaporabile, per stampaggio medio e veloce di Al, Cu ed acciaio	OSIN SD 2	
PETRONAS	I	MECAFLUID/D 68 U		~52	semisintetico EP untuosante e anticorrosivo per stampaggio e tranciatura di lamierati ferrosi anche notevolmente spessi	VANSIN 80 EP	
PETRONAS	I	MECAFLUID/D ASA		~3	distillato leggero petrolifero con additivi untuosanti per stampaggio a freddo di laminati sottili di Al; anche per lappatura e rettifica		
PETRONAS	I	MECAFLUID/D HFC		50	fluido sintetico a base di glicole con additivi antiusura e anticorrosivi, per deformazione plastica di laminati e mandrinatura di tubi di Al		
PETRONAS	I	MECAFLUID/DB		~14	olio min. attivo no Cl per operazioni di dentatura e brocciatura		

PETRONAS	I	MECAFLUID N 32		32	olio minerale senza cloro, EP, per lavorazioni mediamente gravose: tornitura e dentatura di acciaio, alluminio e rame, utilizzabile anche per gli impianti idraulici e le guide di scorrimento.		GEOCUT PGC C.O. SPECIAL 32
PETRONAS	I	MECAFLUID/NF 22			emulsionabile semisintetico multifunzionale, per acciai e leghe di Al, opalescente		SOLOIL 2000 CBH
PETRONAS	I	MECAFLUID/NF 36			olio emulsionabile semisintetico per operazioni severe su acciai e leghe di Al, traslucido	VANSIN 80	
PETRONAS	I	MECAFLUID/NF 44			olio emulsionabile semisintetico per operazioni gravose su acciai e leghe di Al, lattescente	SUPERSOLOIL 105	

PETRONAS	I	MECAFLUID/NF 46			olio emulsionabile semisintetico per operazioni gravose su acciai e leghe di Al, lattescente		SOLOIL 2911/B
PETRONAS	I	MECAFLUID/P 111		~32	protettivo a pellicola oleosa, no solventi, protez. max.: 3 mesi al coperto	ANR/A	
PETRONAS	I	MECAFLUID/P 114		~7,5	protettivo oleoso per lamiere, facilmente asportabile; anche fluido da stampaggio		
PETRONAS	I	MECAFLUID/P 114		~7,6	olio minerale leggero inibito per snervatura di lamierati, in acciaio, zincati e in Al		KOMOL ST 5
PETRONAS	I	MECAFLUID/P 116		100	protettivo oleoso per protez. a lungo termine		
PETRONAS	I	MECAFLUID/P 117			protettivo dewatering, protez. max 3 mesi al coperto		DEWATERING 561
PETRONAS	I	MECAFLUID/P 118			protettivo ceroso in emulsione in acqua, ininfiammabile, protez. a lungo termine		
PETRONAS	I	MECAFLUID/P CR			liquido protettivo anticongelante	ICE GUARD	
PETRONAS	I	MECAFLUID/S 11			sintetico per operazioni di rettifica, trasparente	SOLBIL NE/SS	
PETRONAS	I	MECAFLUID/S 22			olio emulsionabile semisintetico multifunzionale per acciai e leghe di Al, opalescente	VANSIN 80	
PETRONAS	I	MECAFLUID/S 3 FFB			semisintetico con boro per taglio e rettifica su materiali ferrosi e alluminio. No cloro, no formaldeide. Caratteristiche antischiuma. FR=1.43		SOLUBLE SE AD SOLUBLE 2020
PETRONAS	I	MECAFLUID/S 30			lubrorefrigerante semisintetico multifunzionale per acciai e leghe di Al, opalescente	VANSIN 80	
PETRONAS	I	MECAFLUID/S 36 ECO			emulsionabile semisintetico no Cl, no Bo, per operazioni mediamente severe su acciai e leghe di Al, biostabile, opalescente		
PETRONAS	I	MECAFLUID/S 38 R			olio emulsionabile semisintetico per rettifiche gravose, lattescente		VANSIN 80
PETRONAS	I	MECAFLUID/S 4 ECO			olio emulsionabile semisintetico per lavorazioni severe su acciai, ghise e leghe di Al, lattescente		SUPERSOLOIL 105
PETRONAS	I	MECAFLUID/S 41 ECO			lubrorefrigerante semisintetico per taglio e rettifica su acciai e leghe di Al, opalescente	VANSIN 80	
PETRONAS	I	MECAFLUID/S 41V			lubrorefrigerante semisintetico multifunzionale (taglio e rettifica) per acciai e leghe di Al, opalescente		
PETRONAS	I	MECAFLUID/S 44			olio emulsionabile semisintetico per operazioni gravose su acciai e leghe di Al, lattescente	SOLOIL 2911/B	
PETRONAS	I	MECAFLUID/S 50			lubrorefrigerante semisintetico biostabile senza cloro, per taglio e rettifica su materiali ferrosi e leghe di Al, detergente ed EP.		EMULGO TR
PETRONAS	I	MECAFLUID/S NF5			lubrorefrigerante semisintetico per taglio e rettifica su acciai e leghe di Al, opalescente	VANSIN 80	
PETRONAS	I	MECAFLUID/T (SERIE)			serie di oli fluidi per trattamenti termici		
PETRONAS	I	PERFOL 100		100	lubrificante per martelli ed utensili pneumatici	KOMOL RD 100	
PETRONAS	I	PROTECT 8T		~46	protettivo oleoso, no solventi, protez. max.: 6 mesi al coperto		ANR/A
PETRONAS	I	SLIDEWAY HG 68, 220			oli adesivi e demulsivi per guide-slitte e ingranaggi. ISO 68 è anche idraulico, ISO 220 per guide molto caricate o verticali.	SNW 68, 220	C.O. SPECIAL 68 STOL 220
PETRONAS	I	TURB 32, 55		32, 46	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO K 32, 46	
PETRONAS	I	TURB 22		22	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD		
PETRONAS	I	TURB 80		77	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD		

PETRONAS	G	AKCELA MOLY GREASE	NLGI 2	Litio	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. Li/MoS2, temp. fino a 130°C	BSM/L	
PETRONAS	G	AKCELA MULTIPURPOSE GREASE 251H EP	NLGI 2	Litio / Calcio	multifunzionale EP, per mozzi ruote macchine agricoltura e movimento terra (-30 / +130°C)		LIPLEX EP 2
PETRONAS	G	AKCELA PREMIUM GREASE EP	NLGI 2	Litio compl.	multifunzionale EP, per mozzi ruote macchine agricoltura e movimento terra (-30 / +130°C)	LIPLEX EP 2	
PETRONAS	G	AKROS GREASE TLH	NLGI 2	Litio	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. Li/MoS2, temp. fino a 130°C	BSM/L	
PETRONAS	G	AMBRA GR 75 MD	NLGI 2	Litio	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, e ingrangi sottoposti ad alti carichi	BSM/L	
PETRONAS	G	AMBRA GR 75 MD	NLGI 2	Litio	grasso al Litio con MoS2 specifico per l'ingrassaggio di organi meccanici sottoposti a forti carichi e strisciamenti	BSM/L	
PETRONAS	G	AMBRA GR 9	NLGI 2	Litio / Calcio	grasso al Litio e Calcio EP multifunzionale per cuscinetti di mozzi ruote ed ingrassatori a pressione di macchinario agricolo e mov. terra	LIKO EP 2	LIPLEX EP 2
PETRONAS	G	AMBRA HI-TEMP GREASE	NLGI 2	Litio compl.	grasso complesso multifunzionale per cuscinetti di mozzi ruote ed ingrassatori a pressione di macchinario agricolo e mov. terra	LIPLEX EP 2	
PETRONAS	G	ANSULIT HT	NLGI 2	Litio / Inorganico	grasso EP, addensante misto (litio + inorganico) con MoS2; (- 25°/+170°C) DIN 51502 KH 2R		
PETRONAS	G	ARBOR MBD	NLGI 2	Litio	grasso al bisolfuro di molibdeno per agricoltura e mov. terra. Caratteristiche EP	BSM/L	
PETRONAS	G	ARBOR MP EXTRA	NLGI 2	Litio / Calcio	Grasso per mozzi ruota di macch. agricole e mov. terra.		MR 158
PETRONAS	G	BAZOOKA	NLGI 2	Litio	biodegradabile a base vegetale, ecologico, calcio, temp. -20°/+70°C	GS BD 2	
PETRONAS	G	GREASE LI EP 1, 2, 3	serie	Litio	grasso al Li , EP, per impieghi vari. Olio base 190 cSt.	LIKO EP 1, 2, 3	
PETRONAS	G	JOTA 3 FS/I	NLGI 3	Litio	grasso al Li , EP, per cuscinetti; DIN 51502 KK	LIKO EP 3	
PETRONAS	G	JOTA IND 0, 1, 2	serie	Litio	grasso al Li ,EP, pompabile, per cuscinetti ed ingranaggi in carter; DIN 51502 KK (- 20°C / +140°C)	LIKO EP 0, 1, 2	
PETRONAS	G	JOTA IND GSE/2	NLGI 2	Litio	grasso EP al Litio e olio sintetico, per impieghi impegnativi		MOLYguard AERO 300
PETRONAS	G	JOTA IND LC	NLGI 00	Litio	grasso al Li, EP, pompabile, per cuscinetti ed ingranaggi in carter; DIN 51502 KK temp. lavoro (-20°/+140°C)	ML 00 EP	
PETRONAS	G	JOTA IND MO 2	NLGI 2	Litio	grasso al Li con MoS2	BSM/L	
PETRONAS	G	JOTA SYNTH NLGI 0, 1, 2	serie	Litio	grasso con basi estere, EP, per meccanismi in ogni settore industriale. -20 +140 °C. Visc. Olio base ISO 100		LIKO EP MOLYGREASE BS 2
PETRONAS	G	PROTEK PB	NLGI 3/4		grasso protettivo di tipo vaselinoso, isolante elett. e protettivo antiruggine		WH/FF
PETRONAS	G	TUTELA ALL STAR	NLGI 1/2	Poliurea	Grasso semisintetico alla poliurea con MoS2 per giunti omocinetici soggetti a sollecitazioni termiche e meccaniche. Punto goccia 245°C		
PETRONAS	G	TUTELA ALL STAR	NLGI 1/2	Poliurea	grasso alla poliurea e MoS2 per giunti omocinetici, e tripodi di autovetture		
PETRONAS	G	TUTELA BLACK SIL AC			Sigillante per motori coppe dell'olio etc. resistente alle temperature, all'acqua e agli oli		
PETRONAS	G	TUTELA COMAR 2	NLGI 2	Litio	multifunzionale, sistemi centralizzati automatici di veicoli industriali, Li e olio sintetico, (- 54 / +120°C)		MOLYguard GS FRICTION

PETRONAS	G	TUTELA JOTA 1	NLGI 1	Litio	multifunzionale, auto e industria pompabile, Li (-20 / +120°C)	LIKO 1	
PETRONAS	G	TUTELA MR2	NLGI 2	Litio	multifunzionale per autotrazione, mozzi ruote. Filante, verde, litio (-30 / +110°C)	LIKO 2	
PETRONAS	G	TUTELA MR3	NLGI 3	Litio	multifunzionale per autotrazione, mozzi ruote. Filante, verde, litio (-20 / +120°C)	MR 158	LIKO 3
PETRONAS	G	TUTELA MRM 2	NLGI 2	Litio	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. Li/MoS ₂ , temp. fino a 150°C	BSM/L	
PETRONAS	G	TUTELA MRM ZERO	NLGI 0		grasso semifluido (non nero) con molibdeno organico per giunti omocinetici		
PETRONAS	G	TUTELA STAR 325	NLGI 1/2	Poliurea	Grasso semisintetico alla poliurea con MoS ₂ per giunti omocinetici soggetti a sollecitazioni termiche e meccaniche. Punto goccia 230°C		
PETRONAS	G	TUTELA STAR 700	NLGI 0/1	Litio	Minerale di colore bruno per giunti omocinetici, a basso coefficiente d'attrito.		
PETRONAS	G	TUTELA SYNTH P1	NLGI 1/2		Grasso sintetico con litio complesso al teflon per cuscinetti grandi e lenti soggetti a sollecitazioni termiche e meccaniche.	MOLYguard GS SLC 1/2	
PETRONAS	G	TUTELA ZETA 2	NLGI 2	Litio	multifunzionale, auto e industria, bianco filante, Li con ossido di zinco, organi soggetti acqua		MAR LT 210

Q8	A	AGRIMIX-MS/30	30		motori a 2 tempi macchine agricole olio per miscela	ROTOMIX 2T	
Q8	A	ANTIFREEZE			antigelo puro base etilenica, ASTM D 3306,	ICE GUARD	
Q8	A	ANTIFREEZE LONG LIFE RED			antigelo puro base etilenica, anche per motori in leghe leggere. ASTM D 3306, VW/AUDI TL 774D, MB 325.3, MAN 324	ICE GUARD RED	
Q8	A	AUTO 14			trasmissioni automatiche DEXRON II D, MB 236.6, Ford Mercon, Cat TO-2,All C4	ATF FLUID II E	
Q8	A	AUTO 15			trasmissioni automatiche DEXRON III, Ford Mercon, MB 236.1,Allison C4		ATF SYNTH
Q8	A	AUTO 15 ED-			trasmissioni automatiche sintetico, DEXRON III, MB 236.8, CAT TO-4, ZF TE ML 04D, 14B		ATF SYNTH
Q8	A	AUTO 16			trasmissioni automatiche FORD M2C-33F/G, BORG WARNER		
Q8	A	AUTO 18			trasmissioni automatiche ATF/A Suffix A, MB 236.2,Allison C4	ATF FLUID II E	
Q8	A	AUTO 25			trasmissioni automatiche Mercedes 7 marce MB 236.12/14		
Q8	A	AXLE OIL XG 80W/140	80W/140		Semisintetico EP cambi e differenziali API GL-5/MT-1, MIL-PRF-2105E,SCANIA STO 1:0		AKRO SINT ST 75W/140
Q8	A	AXLE OIL XG 80W/90	80W/90		Semisintetico EP cambi e differenziali API GL-5/MT-1, MIL-PRF-2105E,SCANIA STO 1:0		AKRO SINT ST 75W/90
Q8	A	BIZET 100			fluido per catene motoseghe minerale	MOTOSEGHE CH-7	
Q8	A	BIZET BIO			fluido per catene motoseghe biodegradabile, vegetale	MOTOSEGHE	
Q8	A	BRAKE FLUID DOT 4			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4	STOP GUARD DOT 4	
Q8	A	BRAKE FLUID DOT 5.1			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 5.1	STOP GUARD DOT 5.1	
Q8	A	CHAIN LUBE			prodotto aerosol grasso, base sintetica, per catene moto		FENIX CHAIN LUBE Spray
Q8	A	CHAINSAW Oil		150	olio adesivo per catene	STOL 150	
Q8	A	CHAINSAW Oil BIO		60	olio biodegradabile adesivo per catene		MOTOSEGHE
Q8	A	CITY BIKE ULTRA			motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC,JASO FC,ISO-L-EDG,scooters	FENIX SINT TT	
Q8	A	CITY MIX			motori motocicli a 2 tempi API TC, JASO FB, EGB, piccole cilindrate	SUPER 2T	
Q8	A	CLASS 10W/40	10W/40		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi API SJ, ACEA A3		FENIX 4T COMPETITION 10W/40
Q8	A	DAILY SUPER			motori motocicli a 2 tempi semisintetico, API TC+, JASO FC, ISO-L-EGD, antifumo	FENIX TWO STROKE	
Q8	A	ENGINE CLEANER			prodotto aerosol sgrassante pulitore per pezzi meccanici moto		MOLYguard RAPID CLEAN SPRAY
Q8	A	FORK OIL 10W	10W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip	FENIX FORK 10W	
Q8	A	FORK OIL 5W	5W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip	FENIX FORK 5W	
Q8	A	FORK OIL MEDIUM	7,5W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip		
Q8	A	FORMULA ADVANCED 10W/40	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 500/505, MB 229.1	RACING 10W/40	MULTI-S 10W/40
Q8	A	FORMULA ADVANCED DIESEL 10W/40	10W/40		semisintetico motori diesel autovetture API SL/CF, ACEA B3/B4, VW 505.00, MB 229.1	RACING 10W/40	MULTI-S 10W/40

Q8	A	FORMULA ELITE 5W/30	5W/30		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A1/B1		ALTAIR AB 5 5W/30
Q8	A	FORMULA ELITE C2 5W/30	5W/30		sintetico a basse ceneri motori benzina e diesel autovetture API SM/CF, ACEA C2/, A1/B1, A5/B5	ALTAIR AB5 5W/30	
Q8	A	FORMULA ESCLUSIVE C1 5W/30	0W/30		sintetico a bassissime ceneri permotori benzina e diesel autovetture Ford API SJ/CF, ACEA C1/A5/B5, Ford M2C VSS 934B/912/913A/B, Mazda com PDF		
Q8	A	FORMULA EXCEL 5W/40	5W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SM/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, VW 500.00/505.00/505.01.		ALTAIR 5W/40
Q8	A	FORMULA F1 10W/50	10W/50		motori benzina da competizione API SL/CD, sintetico, ACEA A3/B4, MB 229.1, BMW, Porsche		ALTAIR 10W/60
Q8	A	FORMULA G Long Life 15W/40	5W/30		multigrado motori benzina e diesel GM API SJ/CF, ACEA A3/B3/B4, GM LL 025A/B		ALTAIR LS 5W/30
Q8	A	FORMULA M Long Life 15W/40	5W/30		sintetico a basse ceneri motori benzina e diesel autovetture API SM/CF, ACEA C3/A3/B3/B4, MB 229.51/.31, VW 500.00/505.00/505.01, BMW LL 04	ALTAIR LS 5W/30	
Q8	A	FORMULA PLUS 15W/40	15W/40		multigrado motori benzina e diesel API SJ/CF, ACEA A2/B2,VW 501.01/505.00,MB 229.1	SUPER PERFORMANCE 15W/40	
Q8	A	FORMULA PLUS DIESEL 15W/40	15W/40		multigrado motori diesel API SJ/CF, ACEA B3/B4,VW 505.00, MB 229.1	SUPER PERFORMANCE 15W/40	
Q8	A	FORMULA TOP 10W/40	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel auto API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 500.00/505.00,BMW	MULTI-S 10W/40	TURBOSINT M.O. 10W/40
Q8	A	FORMULA TOP TURBO D. 10W/40	10W/40		semisintetico motori diesel autoAPI CF/SJ, ACEA B3/A3, VW 505.00/500.00, MB 229.1	MULTI-S 10W/40	
Q8	A	FORMULA TRUCK 8600 10W/40	10W/40		UHPDO sintetico Low SAPS per motori Euro VI. ACEA E4/E6/E7/E9; API CJ-4; JASO DH-2; MB 228.51; MAN 3477/3575/3271-1; VDS-4; RVI RLD-3; Mack EO-O PP; CUMMINS CES 20081; MTU Type 3.1; CAT ECF-3; DQC IV-10 LA. SCANIA LA. DD 93K218. IVECO. DAF		MYDRA NT 10W/40
Q8	A	FORMULA TRUCK 8700 FE 5W/30	5W/30		UHPDO sintetico Low SAPS per motori Euro VI. ACEA E7/E6/E9, API CJ-4/SN, MB 228.51/235.28 (retarder), MAN M3477/3677/3271-1, MTU Type 3.1, Renault VI RXD,VDS-4, Scania LA/LDF-4, Deutz DQC IV-10LA	MYDRA NT 5W/30	
Q8	A	FORMULA V BLUE 0W/20	0W/20		Sinetico per motori VW Euro VI, molto fuel economy e per basse emissioni di CO2. VW 508.00/509.00, Porsche C20.	ALTAIR 0W/20	
Q8	A	GEAR OIL XG 80W/140	80W/140		EP cambi e differenziali API GL-5,SCANIA STO 1:0, MAN M 3343 ML		AKRO SINT ST 75W/140
Q8	A	GEAR OIL XG 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL-5, SCANIA STO 1:0, MAN M 3343 ML	AKRO HD 80W/90	AKRO SINT ST 75W/90
Q8	A	GT CRUISER 15W/50	15W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi API SG	MOTORBIKE 15W/50	FENIX RACING 10W/50
Q8	A	MAHLER HA 40	40		motori a gas naturale, LPG alte ceneri, anche biogas		ASTRA MA 40
Q8	A	MAHLER LA 40	40		motori a gas naturale, LPG basse ceneri, anche biogas		ASTRA LA 40
Q8	A	MAHLER MA 40	40		motori a gas naturale, LPG medie ceneri, anche gas discarica, biogas		ASTRA LA 40
Q8	A	MOTOR OIL 505.01	5W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture ACEA, VW 505.01/500.00/505.00	ALTAIR 505.01	

Q8	A	OUTBOARD			olio per motori fuoribordo a 2 tempi ashless, API TD, NMMA TC-W3	NAUTICAL 2T OUTBOARD	
Q8	A	RS EXTREME			motori motocicli a 2 tempi sint.,API TC JASO FC, ISO-L-EDG,anche competiz.	FENIX SINT TT	
Q8	A	SBK 15W/50	15W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi semisintetico, API SJ, JASO MA	MOTORBIKE 15W/50	FENIX RACING 10W/50
Q8	A	SBK RACING 15W/50	15W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi sintetico, anche competizione. API SH		FENIX RACING 10W/50
Q8	A	SUPERTRUCK FE 5W/30	5W/30		UHPDO motori diesel veicoli commerciali sintetico, API CF, ACEA E4, MB 228.5, VDS-2, MAN 3277,SCANIA LDF	MYDRA XLD 5W/30	
Q8	A	T 1000 10W/30	10W/30		STOU macch.agric.(mot., trasm. freni bagno olio, idraul.) API CE/SF, GL4, MF M1139/44, JD J 20C/J17, ALL C4, NH NH030C, CAT TO2		UNIC STAR 10W/40
Q8	A	T 1000 15W/40	15W/40		STOU macch.agric.(mot.,trasm.freni bagno olio,idraul.) API CE/SF, GL4, E1, MF M1139/44, J20A, ALL.C 4, NH NH030C, CAT TO2	UNIC SUPER HD 15W/40	UNIC STAR 10W/40
Q8	A	T 1000 D	10W/30 10W/40 15W/40		STOU macch.agric.(mot.,trasm.freni bagno olio,idraul.) API CF-4, GL-4, ACEA E2, MB 227.1, MF M1144/45, J20C, NH 024C, CAT TO2, CMS 1118/1207/1209	UNIC STAR 10W/40	
Q8	A	T 200 40	40		motori diesel 2 tempi API CF-2/CF, DETROIT DIESEL		
Q8	A	T 2000		63,1	UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4, JD JDM 20C, MF M1135/M1141/1143	DIOM JD/SL 10W/30	
Q8	A	T 2200			UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4, MF 1127/M1135/41/43/45, JD JDM 20C, FORD M2C 134D, CASE MS 1209	DIOM KT 10W/30	
Q8	A	T 3000		87,2	UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4, MF 1127/M1135/41, FORD M2C 86B, FIAT AF 87	DIOM MF/SL 20W/30	
Q8	A	T 35 80W	80W		EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.1	AKRO EP 80W	
Q8	A	T 35 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.1	AKRO EP 80W/90	
Q8	A	T 35 SCOOTER	80W		EP cambi e differenziali API GL-4	AKRO EP 80W	
Q8	A	T 400 10W, 30, 40	serie		unigrado motori diesel API CE, ACEA E1, MB 227.0	OKLA SUPER HD 10W, 30, 40	
Q8	A	T 400 15W/40	15W/40		multigrado motori diesel veicoli commerciali API CE, ACEA E1, MB 227.1		UNIC SUPER HD 15W/40
Q8	A	T 45	90		EP differenziali autobloccanti API GL-5, ZF-TE-ML05 LS, FORD M2C 119A, VOLVO 97311		AKRO SINT LS 75W/90
Q8	A	T 500	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF-4/SG, ACEA E2, VW 505.00, MB 228.1, VDS	UNIC SUPER HD 15W/40	
Q8	A	T 5000 10W/40	10W/40		STOU macch.agric. (mot., trasm.freni bagno olio, idraul.) API CF-4/SF, GL4, MF M1139/44/45, JD J20AJ20C, ALL.C 4, NH NH030C, CAT TO2	UNIC STAR 10W/40	
Q8	A	T 55 85W/ 90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL-5, MB 235.0	AKRO HD 80W/90	
Q8	A	T 55 85W/140	85W/140		EP cambi e differenziali API GL-5	AKRO HD 85W/140	
Q8	A	T 65 75W/90	75W/90		sintetico EP cambi e differenziali, API GL-5 VOLVO 97312 FORD ESD M2C 175	AKRO SINT ST 75W/90	
Q8	A	T 710 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali CH-4/CG-4, ACEA E3, MB 228.3, VDS-2, MAN 3275		MULTILIFE 15W/40
Q8	A	T 720 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali CH-4, ACEA E5, MB 228.3, VDS-2, MAN 3275		MULTILIFE 15W/40

Q8	A	T 750 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CH-4, ACEA E5/E3, MB 228.3, VDS3, M 3275	MULTILIFE 15W/40	
Q8	A	T 760 15W/40	15W/40		minerale Low SAPS per trazione pesante. ACEA E9, API SM/CJ-4, VDS 4, MB 228.31, RENAULT RLD-3, CAT ECF-3	GREENLIFE 15W/40	
Q8	A	T 800 10W/40	10W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali semi-sint. , ACEA A3/B3/B4/E7 API CI-4/SL, MB-Approval 228.3, MAN M 3275, Volvo VDS-3, Renault RVI/RLD-2, MTU Type 2, Cummins CES 20076/77, CAT ECF-2 Deutz DQC III-10 Global DHD-1		TURBOSINT 10W/40

Q8	A	T 850 10W/40	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali semisint., API CE/SF, ACEA E4, MB 228.5, VDS-2, MAN 3277		MYDRA XLD 10W/40
Q8	A	T 860 10W/40	10W/40		UHPDO per motori diesel pesante Euro IV. API CH-4; ACEA E4/E7; MAN 3277 CRT; MB 228.5, Renault RXD; MTU Oil type 3; DAF HP-2; VDS-2	MYDRA XLD 10W/40	
Q8	A	T 905 10W/40	10W/40		UHPDO sintetico Low SAPS per motori Euro VI e precedenti, e metano. ACEA E7/E6/E9 / E4-99, API CI-4, MAN M3477/3271-1, MB 228.51/226.9, MTU Type 3.1, RVI RXD/RLD-2/RGD, VDS-3/CNG, DAF HP-2, MACK EO-N, DOC IV-101A, Scania LA, Cat ECF-1A	MYDRA NT 10W/40	MYDRA XLP 10W/40
Q8	A	TO-4 FLUID 10W, 30, 50	serie		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DIOM TO-4 10W, 30, 50	
Q8	A	TOP FLUID			fluido anticongelante pronto all'uso base etilenica, protezione -37°C/-40°C	ICE GUARD -40	
Q8	A	UNIMIX 2T			motori motocicli a 2 tempi API TC, JASO FB, EGB, piccole cilindrate	SUPER 2T	
Q8	A	ZC 90	80W/90		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3	HCZ 80W/90	

Q8	I	BACH AA			olio da taglio attivo per lavoraz. generali e automatiche <u>solfurato, lavorazioni medie</u>		GEOCUT 883
Q8	I	BACH AB		23,2	olio da taglio attivo per lavoraz. generali e automatiche <u>solfoclorurato, lav. severissime, acc. legati e inox</u>		CUT 1060
Q8	I	BACH AC		44,5	olio da taglio attivo per lavoraz. generali e automatiche <u>solfurato, lavorazione gravosa acciai legati</u>		CUT 13/C
Q8	I	BACH NP		6,9	olio da taglio inattivo, lavoraz. automatiche alta velocità <u>solfoclorurato, lav. gravose leghe gialle/leggere</u>		CUT 70
Q8	I	BACH NS		23,4	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche <u>solfoclorurato, acciai legati, leghe gialle/leggere</u>		CUT 777
Q8	I	BACH NT		27,6	multipurpose taglio e lubrificazione macch. utensile <u>solfoclorurato inattivo, anche idraulico</u>		
Q8	I	BACH XNK		5	olio minerale da taglio inattivo senza cloro per lappatura e levigatura		LAPATROL FF
Q8	I	BACH XNRG 6		6	Fluido MW con esteri sintetici biodegradabili, EP, no cloro. Indicato per rettifica ed affilatura utensili di tutti i materiali.		SUN 5 BIO PLUS
Q8	I	BACH XNRG 12		12	Fluido MW con esteri sintetici biodegradabili, EP, no cloro. Indicato per taglio ad alta velocità su tutti i materiali.		SUN 10 BIO PLUS
Q8	I	BACH XNRG 15		15	Fluido MW con esteri sintetici biodegradabili, EP, no cloro. Indicato per foratura profonda e lavorazioni <u>gravose su tutti i materiali. Anche minimale.</u>		SUN 10 BIO PLUS
Q8	I	BACH XNRG 20		22	Fluido MW con esteri sintetici biodegradabili, no olio minerale e no cloro. Indicato per operazioni generiche di <u>taglio a media velocità su tutti i materiali.</u>		SUN 20 BIO PLUS
Q8	I	BACH XNRG 44		44	Fluido MW con esteri sintetici biodegradabili, no olio minerale e no cloro. Indicato per dentatura di <u>ingranaggi.</u>		SUN 35 BIO
Q8	I	BEETHOVEN B			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli <u>rettifica e taglio medioseveri, met. ferrosi 3-8%</u>	VANSIN 80	
Q8	I	BEETHOVEN E		64	olio emulsionabile per taglio metalli EP, universale, <u>metalli ferrosi e non (2-15%)</u>		EMULGO BB/EP
Q8	I	BEETHOVEN G			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli no <u>nitriti/Cl/S/P, rettifica met. ferrosi e non 2-4%</u>		BIOSINT LM 3
Q8	I	BEETHOVEN M		36	olio emulsionabile per taglio metalli taglio e rettifica <u>metalli ferrosi e non, 3-5%</u>	SOLOIL 2000 CBH	
Q8	I	BELLINI FN		15,9	multipurpose taglio e lubrificazione macch. utensile <u>clorurato inattivo, anche idraulico</u>		
Q8	I	BERLIOZ XVH		100	biostabile semisintetico EP, no cloro, no donatori formaldeide, per acque dure e dolci, lavorazioni acciai legati ed in particolare su alluminio, estendibili a rame e <u>ghise acciaiase. FR=1. Concentr. 5-12%</u>		SOLUBLE SE AD
Q8	I	BRUNEL XF 263		100	biostabile semisintetico EP, no cloro, no boro, no donatori formaldeide, per acque dure e dolci, basso schiumeggiamento; lavorazioni acciai legati, inox, superleghe, titanio ed in particolare su alluminio al silicio, estendibili a rame e ghise acciaiase. FR=1,2. <u>Concentr. 5-15%</u>		SOLUBLE SE AD
Q8	I	CHOPIN 100		100	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP	KOMOL RD 100	
Q8	I	CHOPIN 46		46	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP		
Q8	I	DA VINCI E			disarmante manufatti cemento, casseri acciaio uso universale		

Q8	I	DA VINCI H		9,2	disarmante biodegradabile universale		
Q8	I	DA VINCI S			disarmante manufatti cemento, casseri acciaio universale		
Q8	I	EDM I		1,6	fluido incolore per elettroerosione per finitura	EDM SPECIAL	
Q8	I	EL GRECO 150, 220, 320, 460		serie	sintetico, EP, riduttori servizio severo, temp. estreme base PAO. ISO CKC/CKD, Flender	MOLYguard GEAR SINT F 150, 220, 320, 460	
Q8	I	GADE 220, 320, 460		220	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte temperature poliglicoli	MOLYguard GEAR SINT 220, 320, 460	
Q8	I	GIOTTO			adesivo per ingranaggi scoperti e funi metalliche DIN 51513 BC, ISO CKH		BLACK 20
Q8	I	GIOTTO FLUID			adesivo per ingranaggi scoperti e funi metalliche DIN 51513 BC-V, ISO CJ-DIL, EP, al solvente		
Q8	I	GLUCK X		32	olio diatermico paraffinico, temperatura sino a 320°C	THERMOKOMOL 100	
Q8	I	GOYA 68, 100, 150, 220, 320, 460 680		serie	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 68, 100, 150, 220, 320 460 680	
Q8	I	GOYA NT 150, 220, 320, 460		serie	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo), con protezione antimicropitting DIN 51517/3 CLP, Flender	GEARING F 150, 220, 320, 460	
Q8	I	GOYA 1000		1000	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP		KOMOL ST 1000
Q8	I	HAENDEL 32, 46, 68		serie	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	SIRIO H OIL EP 32, 46, 68	
Q8	I	HAYDN 10, 15, 22		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, +fusi e mandrini veloci	KOMOL SR/V 10, 15, 22	
Q8	I	HAYDN 32, 46, 68, 100, 150		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68/P70/P69	HYDRAULIC 32, 46, 68, 100, 150	
Q8	I	HEINICHEN 46		serie	olio idraulico detergente, antiusura ISO HM, MAN 698		HYDRAULIC HVD 46
Q8	I	HELLER 15, 22, 32, 46, 68, 100		serie	olio idraulico multigrado, antiusura ISO HV, DIN 51524 p. 3 HVLP	SIRIO H OIL EP 15, 22, 32, 46, 68, 100	
Q8	I	HOFFMEISTER 46		46	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. detergente, ISO HV	HYDRAULIC HVD 46	
Q8	I	HOGART 46		serie	olio idraulico semisentitico antiusura ISO HV, Denison HF0	C.N. SHVI 46	CN SINT 46
Q8	I	HOLBEIN BIO 46 V		46	olio idraulico NATURALE biodegradabile, fire-resistant, IV 215.		HFR 46
Q8	I	HOLBEIN HP SE 46		46	fluido idraulico biodegradabile sintetico, base esteri, DIN 51524 HVLP, ISO HV	HFR 46	
Q8	I	HOLBEIN NWG 46		46	fluido idraulico biodegradabile sintetico, base esteri, ISO HV, type fluidHEES	HFR 46	
Q8	I	HOLST 100, 150, 220		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura alta filtrabilità, ISO HM, VICKERS, CINCINNATI P68/69/70		
Q8	I	HOLST 32, 46, 68		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura alta filtrabilità, ISO HM, VICKERS, CINCINNATI P68/69/70	C.N. OIL 32, 46, 68	
Q8	I	INJECTOR FLUID		2,6	fluido taratura sistemi di iniezione ISO 4113	MOLYguard CALIBRATION A	
Q8	I	MICHELANGELO A			olio isolante trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe I, pour point -33°C	ELTRAS	
Q8	I	PUCCINI 12 P		10	olio plastificante industria gomma paraffinico		KOMOL ST 10
Q8	I	PUCCINI 125 P		125	olio plastificante industria gomma paraffinico		KOMOL ST 150

Q8	I	PUCCINI 19 P		22	olio plastificante industria gomma paraffinico		KOMOL ST 22
Q8	I	PUCCINI 28 P		32	olio plastificante industria gomma paraffinico		KOMOL ST 32
Q8	I	PUCCINI 44 P		46	olio plastificante industria gomma paraffinico		KOMOL ST 46
Q8	I	PUCCINI 475 P		460	olio plastificante industria gomma paraffinico		KOMOL ST 460
Q8	I	PUCCINI 88 P		77	olio plastificante industria gomma paraffinico		KOMOL ST 77
Q8	I	PUCCINI 95 P		100	olio plastificante industria gomma paraffinico		KOMOL ST 100
Q8	I	RAVEL B-I		34	protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. film oleoso, 12/3 mesi interno/esterno		ANR/A
Q8	I	SCARLATTI 46, 68		serie	compressori rotativi a vite ISO L DAH/G/J	AIR SINT 46, 68	
Q8	I	SCHUBERT 46, 68, 100, 150		serie	compressori rotativi a vite e a palette ISO L DAH/G/J	CILPRESS 46, 68, 100, 150	
Q8	I	SCHUMAN 32, 46, 68, 100		serie	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO	MOLYguard SYNTOIL 32, 46, 68, 100	
Q8	I	STRAWINSKY 68		68	olio per compressori frigoriferi sintetico, per ammoniaca e HCFC	GLACIAL SL 68	
Q8	I	STRAWINSKY C		55	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point		SUNISO GS 5
Q8	I	SUPER H 22, 32, 46, 68		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DIN 51524 parte 2 HLP	HYDRAULIC 22, 32, 46, 68	

Q8	I	VAN GOGH 32, 46, 68		serie	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO K 32, 46, 68	
Q8	I	VAN GOGH EP 46		serie	olio speciale per turbine, inibito EP DIN 51515-1 L-TD, ASTM D 4304 Type II (EP)		
Q8	I	VERDI 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460		serie	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	KOMOL ST 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460	
Q8	I	WAGNER 68, 220		68 220	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G	STOL 68, 220	
Q8	I	WAGNER 32		32	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G		C.O. SPECIAL 32
Q8	I	WAGNER DF 68		68	olio guide/slitte macchine utensili, particolarmente demulsivo e filtrabile, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico	C.O. SPECIAL 68	
Q8	I	WAGNER HW 32, 68		32 68	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico	C.O. SPECIAL 32, 68	
Q8	I	WF 15		15	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA	WH/EE	
Q8	I	WF 38		40	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA		

Q8	G	GIOTTO COMPLEX 0	NLGI 0	Litio Cal.	grasso al litio calcio con base ad alta viscosità per ingranaggi, catene, guide etc., temp -20 + 120 °C		LIKO EP 0
Q8	G	GREASE TI	NLGI 2	Alluminio Compl.	grasso all'alluminio complesso specifico per l'ingrassaggio di organi meccanici sottoposti a dilavamenti. temp -20 + 150 °C	MAR LT 210	
Q8	G	POLYREX EM	NLGI 2	Poliurea	alla poliurea NLGI 2 per cuscinetti ad alta temperatura o lubrificazione a vita bassa rumorosità temp.-15/+180°C	MOLYguard GS ROLLER DR 1/2	
Q8	G	REMBRANDT 2,3	serie	litio	grasso al litio per cuscinetti e supporti poco caricati, per auto e industria, temp -20 + 130 °C	LIKO 2,3	
Q8	G	REMBRANDT AT	NLGI 2	Inorganico	grasso infusibile per organi ad alte temperature, inorganico.	SILEX PLS 2	
Q8	G	REMBRANDT BLU	NLGI 2	Litio	Grasso blu adesivo, EP per agricoltura e movimento terra	NEXUS	
Q8	G	REMBRANDT EP 0, 1, 2	serie	litio	grasso EP al litio per cuscinetti e supporti molto caricati, per auto e industria, temp -20 + 110 °C	LIKO EP 0, 1, 2	
Q8	G	REMBRANDT EP 00	NLGI 00	litio	grasso EP al litio per cuscinetti e supporti molto caricati, per auto e industria, temp -30 + 100 °C	ML 00 EP	
Q8	G	REMBRANDT MOLY 2	NLGI 2	litio	grasso al litio con bisolfuro di molibdeno per cuscinetti e supporti molto caricati, per auto e industria, temp -30 + 130 °C	BSM/L	
Q8	G	RUBENS WB	NLGI 2	Litio Compl.	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio complesso resistente all'acqua, per auto e industria, temp -20 + 120 °C	LIPLEX EP 2	

ROLOIL	A	2T GREEN	20		biodegradabile automiscelante per motori a 2 tempi agricoli API TC+ JASO FC	ROTOMIX 2T	
ROLOIL	A	2T SYNT-S	20		sintetico automiscelante per motori a 2 tempi ad alte prestazioni, API TC, ISO-L-EGD	FENIX SINT TT	FENIX TWO STROKE
ROLOIL	A	ACTIV PLUS			gel lavamani biodegradabile	PASTALAVAMANI	
ROLOIL	A	AGRIMIX-MS/30	30		minerale automiscelante per motori a 2 tempi agricoli raffreddati ad aria, non sollecitati		
ROLOIL	A	ANTIFREEZE			fluido anticongelante da diluire, CUNA NC 916-16, ASTM D 3306	ECO GUARD	
ROLOIL	A	BIOGEL-20			fluido anticongelante pronto all'uso base propilenica, protezione -20°C		ECO GUARD (concentrato)
ROLOIL	A	BIOGEL-40			fluido anticongelante pronto all'uso base propilenica, protezione -40°C		ECO GUARD (concentrato)
ROLOIL	A	CHAIN TXR			spray per ingrassaggio catene moto	FENIX CHAIN LUBE SPRAY	
ROLOIL	A	DOLOMITI SUPER HD TURBO 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF-4/SF, ACEA E2, MB 228.1	UNIC SUPER HD 15W/40	
ROLOIL	A	DOLOMITI-T 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CH-4, ACEA E3, MB 228.3, VDS2, MAN M 3275		MULTILIFE 15W/40
ROLOIL	A	DOLOMITI-T SYNT 10W/40	10W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali semisintetico, API CH-4, E3/B3, MB 228.3, M3275, VDS2		SINTLIFE 10W/40
ROLOIL	A	DOLOMITI-T SYNT 7	10W/40		SHPDO motori diesel heavy line semisintetico, con SCR e valvola EGR, API SL/CI-4, ACEA E7, CAT ECF-2.	SINTLIFE 10W/40	
ROLOIL	A	DOLOMITI-T X5 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali ACEA E5, API CH-4, MB 228.3, M3275, VDS2	MULTILIFE 15W/40	
ROLOIL	A	DOLOMITI TX7 15W/40	15W/40		Minerale SHPDO, ACEA E3/E5/E7, API CI-4/SL, Deutz QDC III-18, Global DHD-1, MAN M 3275, MB 228.3, MTU Type 2, Cat ECF-2, Mack EO-N, RLD-2, Cummins CES 20076/77/78, Volvo VDS-3	MULTILIFE 15W/40	
ROLOIL	A	EXTEND 15W/40	15W/40		olio multigrado per motori benzina e turbodiesel, API SJ/CF, ACEA A2/B2, VW 501.01/505.00, MB 229.1	SUPER PERFORMANCE 15W/40	RACING 10W/40
ROLOIL	A	EXTEND HV 20W/50	20W/50		olio multigrado per motori benzina e turbodiesel, API SJ/CF, ACEA A2/B2, MB 229.1		MULTI-S 15W/50
ROLOIL	A	EXTRADIESEL 30, 40	30 40		unigrado motori diesel API CE, ACEA E1, MB 227.0	OKLA SUPER HD 30, 40	
ROLOIL	A	EXTRASPORT 30, 40	30 40		unigrado motori benzina e diesel API SF/CC		OKLA SUPER HD 30, 40
ROLOIL	A	EXTRASPORT CORSE			motori benzina autovetture da competizione sintetico	ALTAIR 10W/60	
ROLOIL	A	FR/300			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 3		STOP GUARD DOT 4
ROLOIL	A	FR-SPECIAL			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4	STOP GUARD DOT 4	
ROLOIL	A	GAVIA 30, 40	30		unigrado motori diesel API CD, Serie 3, MIL-L-45199B	OKLA SUPER HD 30, 40	
ROLOIL	A	HIT-O EXTREME	5W/40		sintetico motori benzina e diesel, raccomandato anche quando richiesta la VW 505.01. API SL/CF, ACEA A3/B3/B4; MB 229.3, VW 502.00/505.00.		ALTAIR 505.01
ROLOIL	A	HYDROMATIC-DX	37		trasmissioni automatiche DEXRON II D	ATF FLUID II E	
ROLOIL	A	HYDROMATIC-TASA	37		trasmissioni automatiche ATF/A Suffix A	ATF FLUID II E	
ROLOIL	A	HYDROTRANS-PCL	50		olio idraul. antiusura, HVI, macch. agricole e cantiere ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	SIRIO H OIL EP 46	
ROLOIL	A	MARESPORT /3	20		motori fuoribordo a 2 tempi API TD, NMMA TC-W 3	NAUTICAL 2T OUTBOARD	

ROLOIL	A	MIX-S 2T	20		minerale automiscelante per motori a 2 tempi agricoli API TC	SUPER 2T	
ROLOIL	A	MOGAS - AC/40	40		motori stazionari a metano e biogas alto TBN	ASTRA MA 40	
ROLOIL	A	MOGAS /40	40		motori stazionari a metano e biogas	ASTRA LA 40	
ROLOIL	A	MULTIVARIAX/35		65	UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico J 20A, API GL-4, FORD M2C 134D/86C, MF M1127	DIOM JD/SL 10W/30	
ROLOIL	A	MULTIVARIAX-TF		95	UTTO trasmissioni , freni bagno olio e idraulico MF M1135,API GL4,FORD M2C 86B/C,CAT TO2, ALL C3	DIOM MF/SL 20W/30	
ROLOIL	A	MULTIVARIAX-TF HP		95	UTTO trasmissioni , freni bagno olio e idraulico API GL-4, JD J20C, Allison C-3, Fiat AF 87, Ford M2C 86-B, MF M 1141		DIOM MF/SL 20W/30
ROLOIL	A	NEXT	10W/40		semisintetico, motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 502.00/505.00, MB 229.1	MULTI-S 10W/40	
ROLOIL	A	PODIUM	5W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF,ACEA A3/B3,VW 502.00/505.00,MB 229.1		ALTAIR 5W/40
ROLOIL	A	PODIUM - BM	5W/30		sintetico a basse ceneri, motori benzina e diesel autovetture API SM, ACEA A3/B4 C3, MB 229.31, BMW LL-04.	ALTAIR LS 5W/30	
ROLOIL	A	PODIUM - FE	0W/30		sintetico fuel economy, extended drain motori benzina e diesel A1/B1/B4, VW 503.00/506.00		ALTAIR AB 5 5W/30 ALTAIR BMA 5 5W/30 (VW)
ROLOIL	A	PODIUM - TDCI	5W/40		sintetico, motori diesel autovetture ACEA A3/B4, API CF, MB 229.3, GM-LL-B025	ALTAIR 5W/40	
ROLOIL	A	PODIUM - V	5W/30		sintetico a basse ceneri, motori benzina e diesel ACEA C3, C2 (adatto all'uso), VW 504.00-507.00, BMW LL-04, Porsche C30, MB 229.51	ALTAIR BMA 5W/30	
ROLOIL	A	PORDOI 10W, 30, 40	serie		unigrado motori diesel API CD, MIL-L-2104C	OKLA SUPER HD 10W, 30, 40	
ROLOIL	A	QUERCUS/100	100		fluido per catene motoseghe minerale	MOTOSEGHE CH-7	
ROLOIL	A	RESIA 30, 40	serie		unigrado motori diesel API CC, MIL 2104 B		OKLA SUPER HD 30, 40
ROLOIL	A	ROADSTAR - FE	5W/30		UHPDO motori diesel pesanti, fuel economy, extended drain; API CE/CF,ACEA E4,MB 228.5, M 3277,VDS 2	MYDRA XLD 5W/30	
ROLOIL	A	ROADSTAR 10W/40	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali a base sintetica, API CF,ACEA E4,MB 228.5, MAN 3277,VDS 2	MYDRA XLD 10W/40	
ROLOIL	A	ROADSTAR 15W/50	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali a base sintetica, API CF,ACEA E4,MB 228.5, MAN 3277,VDS 2	MYDRA XLD 10W/40	
ROLOIL	A	ROLFLUID-38			fluido anticongelante pronto all' uso base etilenica, protezione -37°C/-40°C	ICE GUARD -40	
ROLOIL	A	ROLGEL-20			fluido anticongelante pronto all' uso base etilenica, protezione -20°C/-23°C	ICE GUARD -20	
ROLOIL	A	ROL-ICE BLU			antigelo puro per radiatori base etilenica, ASTM D 3306	ICE GUARD	
ROLOIL	A	ROL-ICE RED			antigelo puro per circuiti in lega leggera	ICE GUARD RED	
ROLOIL	A	ROLMIX 2T			motori motocicli a 2 tempi API TC, JASO FB	SUPER 2T	
ROLOIL	A	ROLMIX-S 2T	30		motori motocicli a 2 tempi API TC, piccole cilindrate	SUPER 2T	
ROLOIL	A	ROLOIL 505.01	5W/40		sintetico motori autovetture diesel e benzina API CF/SJ,VW 505.01(unit injector), MB 229.3		ALTAIR 505.01 5W/40 ALTAIR 5W/40
ROLOIL	A	SELLA	15W/40		multigrado motori diesel veicoli commerciali API CD, MB 227.1, MIL L 2104 E		UNIC SUPER HD 15W/40
ROLOIL	A	STELVIO 30, 40	serie		unigrado motori diesel API CE, ACEA E1, MB 227.0	OKLA SUPER HD 30, 40	
ROLOIL	A	STELVIO 10W	10W		unigrado motori diesel API CE, ACEA E1, MB 227.0	OKLA SUPER HD 10W	

ROLOIL	A	STELVIO 20W/20	20W/20		unigrado motori diesel API CE, ACEA E1, MB 227.0		OKLA SUPER HD 10W
ROLOIL	A	SUPER 2T SMOKELESS	20		motori motocicli a 2 tempi prediluito sintetico, API TC+, JASO FC	FENIX SINT TT	
ROLOIL	A	SUPER BIOGEL			antigelo puro per radiatori base propilenica, ASTM D 5216	ECO GUARD	
ROLOIL	A	SUPER TRACTOR 15W/40	15W/40		STOU macch. agricole (motori, trasm., freni bagno olio, idraul.) API CE/SF/GL-4, MF M1139/44, J 20C/27, M2C 159C. TO-2	UNIC SUPER HD 15W/40	UNIC STAR 10W/40
ROLOIL	A	SUPERDIESEL 15W/40	15W/40		multigrado motori diesel autovetture API CF-4/SG, ACEA B2/A2, MB 228.1, VW 505.00		SUPER PERFORMANCE 15W/40
ROLOIL	A	SUPERDIESEL 20W/50	15W/40		multigrado motori diesel autovetture API CF-4/SG, ACEA B2/A2, MB 228.1, VW 505.00		SUPER PERFORMANCE 15W/40
ROLOIL	A	SUPERDIESEL TURBO	15W/40		multigrado motori diesel autovetture API CH-4, ACEA B3/E3, MB 228.3, VW 505.00		SUPER PERFORMANCE 15W/40
ROLOIL	A	SUPERGAS	15W/40		motori a metano e GPL API SH/CD, ACEA A2		GREENLIFE 15W/40
ROLOIL	A	SUPERMULTIGRADE 15W/40	15W/40		multigrado motori benzina e diesel API SJ/CD, ACEA A2/B2, VW 501.01/505.00		SUPER PERFORMANCE 15W/40
ROLOIL	A	SUPERSYNTHETIC 10W/40	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovet-ture API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 500/505, MB 229.1, BMW	MULTI-S 10W/40	
ROLOIL	A	SUPERSYNTHETIC-FE 5W/30	5W/30		sintetico fuel economy motori benzina e diesel API SL/CF, ACEA A1/B1		ALTAIR AB 5 5W/30
ROLOIL	A	SUPERSYNTHETIC-GAS			olio a base sintetica per motori a benzina, gas o GPL di autovetture. API SL, ACEA A3/B3/B4, MB 229.1		MULTI-S 10W/40
ROLOIL	A	SUPERSYNTHETIC TURBODIESEL	10W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali semis., API CH-4/SG, ACEA B3/A3, MB 228.3, VW 505.00	SINTLIFE 10W/40	TURBOSINT M.O. 10W/40
ROLOIL	A	SYNTOFORCE 4T	15W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi semisintetico, sportivo, API SG		FENIX RACING 10W/50 MOTORBIKE 15W/50
ROLOIL	A	SYNTOMIX 2T	20		motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC+, JASO FC, ISO Global GD	FENIX SINT TT	
ROLOIL	A	TERTIUM MILLENNIUM 15W/40	15W/40		motori diesel e benzina API SJ/CF ACEA A2/B2, MB 229.1/228.1, VW 501.01/ 500.00		UNIVERSAL M. 15W/40
ROLOIL	A	TONALE 30, 40	30 40		unigrado motori diesel API CB, MIL-L-2104 S1		OKLA SUPER HD 30, 40
ROLOIL	A	TONALE 10W	10W		unigrado motori diesel API CB, MIL-L-2104 S1		OKLA SUPER HD 10W
ROLOIL	A	TONALE 20W/20	20W/20		unigrado motori diesel API CB, MIL-L-2104 S1		UNIC SUPER HD 15W/40
ROLOIL	A	UNITRACTOR	20W/40		TOU trattori (motore,trasmissioni,idraulico) API CD, GL-4, MIL- L- 2104 C		UNIC SUPER HD 15W/40
ROLOIL	A	VARIASYN-EP	75W/90		EP cambi e differenziali, semisintetico API GL-5	AKRO SINT ST 75W/90	
ROLOIL	A	VARIAX 140	139 250		cambi e trasmissioni manuali minerale puro, API GL1		HCZ 85W/140
ROLOIL	A	VARIAX 250	140 250		cambi e trasmissioni manuali minerale puro, API GL1		KOMOL ST 1000
ROLOIL	A	VARIAX TO-4	30		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DIOM TO-4 30	
ROLOIL	A	VARIAX/90 - AZ	80W/90		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3	HCZ 80W/90	
ROLOIL	A	VARIAX/90 LS	80W/90		EP differenziali autobloccanti API GL-5	AKRO LS 80W/90	
ROLOIL	A	VARIAX-EL 80W/90	80W/90		EP per impieghi nautici API GL-5	AKRO HD 80W/90	
ROLOIL	A	VARIAX-EP 80W/90, 85W/140	80W/90 85W/140		EP cambi e differenziali API GL-5	AKRO HD 80W/90, 85W/140	
ROLOIL	A	VARIAX-M/80W	80W		EP cambi e differenziali API GL-4	AKRO EP 80W	
ROLOIL	A	ZEN-MS		80	fluido per catene motoseghe biodegradabile, vegetale	MOTOSEGHE	

ROLOIL	I	AERTHERM/320		30	olio diatermico paraffinico, temperatura sino a 320°C	THERMOKOMOL 100	
ROLOIL	I	ALFANIX/32		30	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso flocc point	GLACIAL GS 32	
ROLOIL	I	ALFANIX/68		63	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso flocc point	GLACIAL GS 68	
ROLOIL	I	ANADES/18-BIO		3,7	disarmante biodegradabile universale		
ROLOIL	I	ANADES/18-S		8,5	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio uso universale	METFORM	
ROLOIL	I	ANADES/485-FR		3,5	disarmante speciale altam.raffinato, sformatura immediata, stampi ferro		
ROLOIL	I	ANADES-FR BIO		3,5	disarmante biodegradabile sformatura a fresco manufatti cemento		
ROLOIL	I	ARM EP 68, 100, 220		serie	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G	STOL 68, 100, 220	
ROLOIL	I	ARM/ -V 15, 32, 46, 68, 100, 150		serie	sist.circolaz.ingranaggi,additivi untuosità, anticorros.	KOMOL SR 15, 32, 46, 68, 100, 150	
ROLOIL	I	ARM/ -V 100, 150, 220		serie	sist.circolaz./compressori, additivi untuosità, anticorros. alto I.V.		KOMOL SR 100, 150, 220
ROLOIL	I	AZOTHERM/250		14	olio diatermico naftenico		
ROLOIL	I	BIOCLEAR			fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose pulizia e sanificazione circuiti 3%	AUTOPULENTE	
ROLOIL	I	BIOCUT-EM			olio emulsionabile biostabile per taglio metalli universale,acciai mediolegati e met. non ferrosi	SOLOIL 2911/C	
ROLOIL	I	BIOTEM			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli uso generale, acciaio/ghisa/met. non ferrosi 3-6%		VANSIN 80
ROLOIL	I	BIOTEM-AD			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli uso generale per acque dure 3-6%		SUPERSOLOIL 130
ROLOIL	I	BIOTEM-AD/50			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli uso generale per acque molto dure 3-6%	SUPERSOLOIL 130	
ROLOIL	I	BIOTEM-ADL			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli multipurpose,metalli ferrosi e non,incl. Inox		SUPERSOLOIL 130
ROLOIL	I	BIOTEM-AL			emulsionabile translucido per leghe di alluminio		SOLOIL 2000 CBH
ROLOIL	I	BIOTEM-EP			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli EP, lavorazioni gravose 3-10%	VANSIN 80 EP	
ROLOIL	I	BIOTEM-LT			semisintetico biostabile per taglio e rettifica su metalli ferrosi, leghe gialle e alluminio		CUPREMUL SUPERSOLOIL 130
ROLOIL	I	BIOTEM-PLUS			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli altamente biostabile, operazioni standard 3-6%		VANSIN 80
ROLOIL	I	BIOTEM-PLUS AL			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli lavorazione alluminio		CUPREMUL
ROLOIL	I	BIOTEM-PLUS AL/15			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli lavorazione alluminio per acque dolci		VANSIN 80
ROLOIL	I	BIOTEM-PLUS EP			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli EP, altamente biostabile,lavorazioni gravose 3-12%		VANSIN 80 EP
ROLOIL	I	BIOTEM-PLUS V			biostabile semisintetico, detergente, no cloro, no donatori formaldeide, per acque dure e dolci, lavorazioni di alta gravosità su acciai legati, inossidabili, titanio ed in particolare su alluminio ad alto contenuto di silicio. Concentr. 5-12%		SOLUBLE SE AD

ROLOIL	I	BIOTEM-PLUS V EP			biostabile semisintetico, detergente, no cloro, no donatori formaldeide, per acque dure e dolci, lavorazioni di alta gravosità su acciai legati, inossidabili, titanio ed in particolare su alluminio ad alto contenuto di silicio. ~~Concentr. 5-15%~~		SOLUBLE SE AD
ROLOIL	I	BIOTEM-PLUS Z EP			biostabile semisintetico, detergente, no cloro, no boro, no donatori formaldeide, per acque dure e dolci, lavorazioni di alta gravosità su acciai legati, inossidabili e alluminio, estendibile a titanio, rame e ghisa.		SUPER ECOSOL
ROLOIL	I	BIOTEM-SW			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli EP con acque dolci, lavorazioni gravose 3-10%		
ROLOIL	I	BIOTEM-V			biostabile semisintetico, no cloro, no donatori formaldeide, per acque dure e dolci, lavorazioni di media gravosità su acciai medio-legati e ghisa, estendibile a rame e alluminio. ~~Concentr. 4-10%~~		SOLUBLE SE SOLUBLE SE AD
ROLOIL	I	BIOTEM-Z			emulsionabile semisintetico per taglio metalli ferrosi, acciai poco legati, estendibile anche per alluminio e leghe gialle. ~~Esente cloro, boro e d.d.form.~~		SOLUBLE SM-A
ROLOIL	I	C/70-ANADES NF			disarmante manufatti cemento, casseri acciaio emulsionabile, casseri legno (10-20%)	EDIMULSO N	
ROLOIL	I	DISTAK			Distaccante siliconico spray per stampaggio materie plastiche	SYLGUARD SPRAY	
ROLOIL	I	EP/ 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000		serie	EP riduttori a ingranaggi anche a vite senza fine (zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000	
ROLOIL	I	ESTIN/ -S 46, 68		serie	fluido idraulico non infiammabile base esteri organici, antiusura	HFR 46, 68	
ROLOIL	I	FABROL/ 32		34	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP		
ROLOIL	I	FABROL/100		100	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP	KOMOL RD 100	
ROLOIL	I	FILTEX-B/32		31	macchine maglieria, anelli filatura e torcitura chiarissimo, antiruggine, antischiuma	SW 90+1	
ROLOIL	I	FILTEX-B/46		45	macchine maglieria, anelli filatura e torcitura chiarissimo, antiruggine, antischiuma	SW 46	
ROLOIL	I	FILTEX-LB/ 32, 46		serie	macchine maglieria, anelli filatura e torcitura lavabile, antiruggine, antischiuma	SW L 32, 46	
ROLOIL	I	GL-B		45 (100°C ev)	adesivo per ingranaggi scoperti e funi metalliche DIN 51513 BC-V, ISO CJ-DIL, EP, al solvente		
ROLOIL	I	GLICOTEMP		490	olio per tempra a induzione e in vasca sintetico		
ROLOIL	I	GLICOTEMP-BIO		1050	olio per tempra acciai sintetico		
ROLOIL	I	LEMANIA/ 22, 32, 46 68, 100, 150, 220, 320		serie	minerale puro, sist.a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	KOMOL ST 22, 32, 46 68, 100, 150, 220, 320	
ROLOIL	I	LI EP 32, 46 68		serie	olio guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico	C.O. SPECIAL 32, 46 68	
ROLOIL	I	LI HF 32, 46, 68		serie	olio idraulico, buona filtrabilità, antiusura, ISO HM, DIN 51524 parte 2 HLP	HYDRAULIC 32, 46 68	C.N. OIL 32, 46 68
ROLOIL	I	LI HIV 22, 32, 46 68		serie	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	SIRIO H OIL EP 22, 32, 46 68,	
ROLOIL	I	LI XF 32, 46 68		serie	olio idraul./sistemi a circolazione, antiusura alta filtrabilità, ISO HM, VICKERS, CINCINNATI P68-69-70, DENISON HF-0, DIN 51524 parte 2 HLP		C.N. OIL 32, 46 68

ROLOIL	I	LI XFZ 32, 46 682		serie	olio idraulico senza Zn, alta resistenza termica ed all'idrolisi	C.N. OIL 32, 46 68	
ROLOIL	I	LI-N 10, 22, 32, 46, 68, 100		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DIN 51524 parte 2 HLP	HYDRAULIC 10, 22, 32, 46, 68, 100	
ROLOIL	I	LI-N/ 10		10	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, +fusi e mandrini veloci	KOMOL SR/V 10	
ROLOIL	I	LP-T		30 (20°C)	olio isolante trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe I, BS 148, pour point -35°C	ELTRAS	
ROLOIL	I	LR CCW 32, 46 68		serie	compressori rotativi a vite e a palette inibito, DIN 51506 VDL	CILPRESS 32, 46 68	
ROLOIL	I	LR CCW 100, 150, 220	68,	serie	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C DIN 51506 VDL	CILPRESS 68, 100, 150, 220	
ROLOIL	I	LR TVI 32, 46 68		serie	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO K 32, 46, 68	
ROLOIL	I	LR/ 32, 46 68, 100, 150, 220, 320, 460		serie	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	KOMOL SR 32, 46 68, 100, 150, 220, 320, 460	
ROLOIL	I	LR/ 10		10	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL, anche fusi e mandrini veloci	KOMOL SR/V 10	
ROLOIL	I	LVS		950	cilindri a vapore e riduttori lenti minerale puro		KOMOL ST 1000
ROLOIL	I	NEOTEM			olio emulsionabile per taglio metalli		CUPREMUL
ROLOIL	I	NEOTEM F		68	emulsionabile ad alto contenuto di olio minerale per acciai di facile lavorabilità e ghisa, adatto anche come fluido idraulico.		SOLOIL BK
ROLOIL	I	NEOTEM-DDS		105	olio emulsionabile EP forte per stampaggio ed imbutitura materiali ferrosi	EMULGO BB/EP	
ROLOIL	I	NEOTEM-DT			olio emulsionabile per taglio metalli		EMULGO TR
ROLOIL	I	NEOTEM-EP			olio emulsionabile per taglio metalli		EMULGO BB/EP
ROLOIL	I	NEOTEM-LG			EP, lavoraz. gravose, acc. legati /leghe gialle 2-15%	CUPREMUL	
ROLOIL	I	NEOTEM-ST		75	olio emulsionabile, lattiginoso, specifico per leghe di Cu, me anche di Fe		EPTASOL PLUS
ROLOIL	I	NEOTEM-Z			olio per stampaggio e imbutitura emulsionabile, EP, metalli ferrosi e non		SOLOIL BK
ROLOIL	I	NEOTEM-Z LG			olio emulsionabile per taglio metalli ferrosi e non. No boro, no d.d.form.		CUPREMUL
ROLOIL	I	NEOTEM-Z ST			olio emulsionabile, lattiginoso, specifico per leghe di rame. No boro, no d.d.form.		SOLUBLE CU
ROLOIL	I	NO-DROP/ 100, 150		100 150	olio emulsionabile per stampaggio e taglio metalli. No boro, no d.d.form.		EPTASOL PLUS
ROLOIL	I	OB/10		14	lubrificazione generale macchine tessili antigoccia	TEX AG 100, 150	
ROLOIL	I	OB/20		14	olio bianco tecnico paglierino	WH/TT	WH/TT
ROLOIL	I	OB/22-AT		13	olio bianco tecnico leggero odore	WH/EE	
ROLOIL	I	OB/30		14	olio bianco medicinale FUI	WH/TT	
ROLOIL	I	OB/35-AT		36	olio bianco tecnico inodore, severamente raffinato		MOLYguard FLUID FOR FOOD 32
ROLOIL	I	OB/55-AT		60	olio bianco medicinale FUI IX, BP, USP/FDA, DAB 10	WH/FU	
ROLOIL	I	PLASTO 100 B		113	olio bianco medicinale FUI naftenico	COMPOUND S 100	
					olio adesivo, a base di zolfo attivo, cloro ed untuosanti per deformazione e stampaggio acciai legati ed inox		

ROLOIL	I	PLASTO 100 BCF			olio adesivo, a base di zolfo attivo ed untuosanti ma senza cloro per deformazione e stampaggio acciai legati ed inox		
ROLOIL	I	PLASTO 140 TF			Olio minerale, solfoclorurato inattivo, untuosante, per stampaggio e tranciatura fine di lamiera in acciaio legato ed inox con spessori medio-alti. Idoneo anche per normale tranciatura di tutti i materiali, anche leghe gialle		COMPOUND P10
ROLOIL	I	PLASTO 95 IM		100	olio minerale con zolfo inattivo, cloro ed untuosanti, per imbutitura e stampaggio acciai legati ed inox, leghe gialle, anche filettatura manuale.		COMPOUND P9
ROLOIL	I	PLASTO ADD		510	olio concentrato fortemente additivato, inattivo ed adesivo, per deformazione a freddo di acciai legati ed inox		COMPOUND P5
ROLOIL	I	PLASTO AL		1,7	olio evaporabile minerale + untuosanti, per stampaggio e tranciatura lamierini piccolo spessore in alluminio/mat. ferrosi		OSIN SD 2
ROLOIL	I	PLASTO E/3 G		3	olio evaporabile minerale + untuosanti, per stampaggio e tranciatura lamierini piccolo spessore in alluminio/mat. ferrosi		OSIN SD 2
ROLOIL	I	PLASTO P			pasta da emulsionare con acqua per imbutitura		
ROLOIL	I	PLUSFORM-SYNT		9	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio sintetico	SINTFORM	
ROLOIL	I	PLUSFORM-SYNT F		2,3	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio base sintetica, sformatura a fresco		
ROLOIL	I	PLUSFORM-SYNT MX			disarmante manufatti cemento, casseri acciaio base sintetica, sformatura a fresco		
ROLOIL	I	PLUSFORM-SYNT/2		19	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio base sintetica, anche maturazione a caldo		
ROLOIL	I	PRAL 320, 460, 680		serie	olio pistoni iniezione macchine pressofusione minerale puro		KOMOL ST 320, 460, 680
ROLOIL	I	PRINTOL		280	fluido sintetico per rifusione circuiti stampati media viscosità		
ROLOIL	I	QUECUS 100		100	olio additivato antiusura e adesivanti per lubrificazione catene		MOTOSEGHE CH7
ROLOIL	I	ROCSINT		580	fluido solubile per lavorazione lana di roccia sintetico, soluzione acquosa 3-8%		
ROLOIL	I	ROLFABER E			olio da taglio solubile		
ROLOIL	I	SCUDO GFT		11,5	protettivo antiruggine a pellicola oleosa, molto fluido, per protezione temporanea tubi, laminati ecc. (densità = 0,890)		
ROLOIL	I	SCUDO/18-UV		17	protettivo antiruggine oleoso, per lamiera, tubi ecc. resistente ai raggi ultravioletti		ANR/A
ROLOIL	I	SCUDO/20		20	protettivo antiruggine oleoso, per lamiera, tubi ecc. protezione a medio termine		ANR/A
ROLOIL	I	SCUDO/35		35	protettivo antiruggine oleoso, per lamiera, tubi ecc. protezione a medio termine		ANR/A
ROLOIL	I	SELECTROL/2		1,9	fluido incolore per elettroerosione per finitura e sgrossatura	EDM SPECIAL	
ROLOIL	I	SELECTROL-G		3,7	fluido incolore per elettroerosione inodore, infiammabilità 130°C, per sgrossatura	EDM 4	
ROLOIL	I	SELECTROL-S		1,3	fluido incolore per elettroerosione praticamente inodore, per finitura		

ROLOIL	I	SINCAT 150, 220, 320		serie	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte tempe-rature poliglicoli, alta untuosità, DIN 51502 PG (170°C)	MOLYguard GEAR SINT 150, 220, 320	
ROLOIL	I	SINCOM/ 32, 46 68, 100		serie	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, DIN 51506 VD-L	MOLYguard SYNTOIL 32, 46 68, 100	
ROLOIL	I	SINERGIT			fluido senza formalmeide per trattamento emulsioni/soluzioni acquose battericida, fungicida 0,15-0,20%	ANTIFLORA D	
ROLOIL	I	SINERGIT SF			fluido per trattamento emulsioni/soluzioni acquose contro crescita microorganismi		
ROLOIL	I	ST-RE K BIO		3,9	disarmante biodegradabile per refrattari		
ROLOIL	I	ST-SUPERFACE		18	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio base oleosa, anche maturazione a caldo		
ROLOIL	I	ST-TTG		4,3	disarmante speciale fluido, tegole cemento, stampi alluminio		
ROLOIL	I	SYNTHEST/ -BIO 46, 68		serie	fluido idraulico biodegradabile sintetico, base esteri	HFR 46, 68	
ROLOIL	I	SYNTHEST-HP/32 BIO		32	fluido idraulico biodegradabile sintetico, base diesteri, servizio severo, p.p.-60°C		HFR 46
ROLOIL	I	SYNTHEST-HP/46 BIO		48	fluido idraulico biodegradabile sintetico, base diesteri, servizio severo, p.p.-60°C	HFR 46	
ROLOIL	I	SYNTOPREX/46		42	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. sintetico, base PAO	MOLYguard HYDRO SINT 46	
ROLOIL	I	TEMNO/ 5-H		5	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/microforatura/ levigatura con pietre		
ROLOIL	I	TEMNO/ 7-L		6	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/microforatura acciai e leghe gialle		
ROLOIL	I	TEMNO/13-F		13	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automa-tiche, foratura profonda metalli non ferrosi		CUT 70
ROLOIL	I	TEMNO/15		15	olio da taglio inattivo,lavoraz. automatiche alta velocità clorurato,untuoso,leghe gialle e acciai al piombo		CUT 70
ROLOIL	I	TEMNO/21-W		20	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche lavabile, per filettatura tubi		CUT 70
ROLOIL	I	TEMNO/25-A		27	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche EP,lav.mediosevere,leghe gialle/acc.alta lavorab.		CUT 70

ROLOIL	I	TEMNO/27-RF		26	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno inattivo		VANGRIND 60/C
ROLOIL	I	TEMNO/31-M		31	multipurpose taglio e lubrificazione macch. utensile inattivo, anche idraulico	CUT RS 32	
ROLOIL	I	TEMNO/31-MCF		31	multipurpose taglio e lubrificazione macch. utensile senza cloro, inattivo, anche idraulico	CUT RS 32	
ROLOIL	I	TEMNO/61		60	olio da taglio inattivo lavoraz.lente solfoclor., lav.medio/gravose, leghe gialle e acciai		GEOCUT 888/I
ROLOIL	I	TEMNOCUT/16-F		16	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda lavorazioni severissime BTA		CUT 1087/S
ROLOIL	I	TEMNOCUT/16-FCF		15	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda no cloro, BTA, Ejector, punta a cannone		GEOCUT PGC
ROLOIL	I	TEMNOCUT/20-B		19	olio per brocciatura solfoclorurato attivo, lav.severa acc.legati/inox		CUT STM 24
ROLOIL	I	TEMNOCUT/20-BCF		19	olio per brocciatura senza cloro, materiali difficile lavorabilità		GEOCUT PGC
ROLOIL	I	TEMNOCUT/26-W		26	olio da taglio attivo per lavoraz.generali e automatiche EP lavabile, filettatura tubi		
ROLOIL	I	TEMNOCUT/28-CF		28	olio da taglio attivo per lavoraz.generali e automatiche no cloro, lavorazione gravosa acciai legati		
ROLOIL	I	TEMNOCUT/30-A		29	olio da taglio attivo per lavoraz.generali e automatiche EP, anche taglio ingranaggi		CUT STM 24
ROLOIL	I	TEMNOCUT/30-ACF		29	olio da taglio attivo per lavoraz.generali e automatiche no cloro, lavorazione gravosa acciai legati		GEOCUT 883
ROLOIL	I	TEMNOCUT/36-SM		35	olio da taglio attivo per lavoraz.lente solforato, lavorazione gravosa acciai legati		CUT 13/C
ROLOIL	I	TEMNOCUT/60-CF		60	olio da taglio attivo no cloro EP, rullatura filetti e stampaggio bulloni		GEOCUT 888/I
ROLOIL	I	TEMNOCUT-MF			olio da taglio spray, foratura stampaggio piccoli elementi meccanici		
ROLOIL	I	TEMNOSOL/85			fluido sintetico solubile biostabile per rettifica 2-4%		SOLBIL NE/SS
ROLOIL	I	TEMNOSOL-BF			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli senza boro, untuoso 3-6%		BIOSINT LM 3
ROLOIL	I	TEMNOSOL-BIO			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli biostabile per rettifica 2-4%		
ROLOIL	I	TEMPRO/15		15	olio per tempra accelerata paraffinico, additivato		
ROLOIL	I	TEMPRO/150		150	olio per tempra a caldo paraffinico, additivato, tempra fino a 150°C		
ROLOIL	I	TEMPRO/25-W		25	olio per tempra accelerata lavabile		
ROLOIL	I	TEMPRO/27		27	olio per tempra acciai paraffinico		SUPERBAR 3
ROLOIL	I	TEMPRO/32		33	olio per tempra acciai paraffinico	SUPERBAR 3	
ROLOIL	I	TEMPRO/62		62	olio per tempra a caldo paraffinico, additivato, tempra fino a 150°C		
ROLOIL	I	THERMOTEX/160-MS		190	organi alta temperatura (catene, forni, pressofusione) sintetico con MoS2, ashless		MOLYguard RSM/19
ROLOIL	I	TMP/318		19	minerale puro, sist.a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	KOMOL ST 22	
ROLOIL	I	TMP/324		27	minerale puro, sist.a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	KOMOL ST 32	

ROLOIL	G	ALCOPLEX/1	NLGI 1	Alluminio Compl.	multifunzionale, alta stabilità alluminio complesso, temp. -20/+150°C		MAR LT 210 LIPLEX EP 1
ROLOIL	G	ALCOPLEX/2	NLGI 2	Alluminio Compl.	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc..., alluminio complesso, temp. -20/+150°C	MAR LT 210	
ROLOIL	G	CH-BIO	NLGI 2	Litio	biodegradabile, a base vegetale, ecologico litio, adesivo	GS BD 2	
ROLOIL	G	CH-MP	NLGI 1	Litio	multifunzionale, auto e industria litio, temp. -20/+120°C	LIKO 1	
ROLOIL	G	CH-NFS	NLGI 1	Calcio	grasso per lubrificazione generale calcio, filante, per autotelai		TRACTOR GREASE
ROLOIL	G	COMET/3	NLGI 3	Litio	multifunzionale, auto e industria litio, temp. -30/+130°C	LIKO 3	
ROLOIL	G	COPPER GREASE	NLGI 1	Inorganico	antigrippante con addensante infusibile e rame lamellare micronizzato		MOLYguard R.A./40 COMPOUND
ROLOIL	G	FERROGRAF	NLGI 2	Calcio	grasso per organi scoperti, resistente all' acqua calcio grafitato		GRAPHO
ROLOIL	G	FILCAR /1, /2	serie	Calcio	grasso per lubrificazione generale calcio, filante, per autotelai	TEKA 1, 2	
ROLOIL	G	GREASE TI	NLGI 2	Litio	grasso al litio con ossido di titanio idrorepellente, antiruggine	MOLYGUARD WB 2	MAR LT 210
ROLOIL	G	GREASE ZN	NLGI 2	litio	grasso al litio con ossido di zinco resistente all' acqua		MAR LT 210
ROLOIL	G	ISOMOV-MS/1	NLGI 1	Litio	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. litio + MoS2 (alto tenore)		MOLYguard LMP/180 1
ROLOIL	G	ISOMOV-MS/2	NLGI 2	Litio	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. litio/MoS2, temp. -30/+120°C	BSM/L	
ROLOIL	G	KORONAL-GFT	NLGI 2	Calcio	grasso anidro grafitato, per organi scoperti, resistente all' acqua calcio	GRAPHO	
ROLOIL	G	LITEX-EP 0, 1, 2, 3	serie	Litio	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio, pompabile	LIKO EP 0, 1, 2, 3	
ROLOIL	G	LITEX-EP/ 00	NLGI 00	Litio	semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter litio EP, sintetico, -20/+120°C		ML 00 EP
ROLOIL	G	MERCURY /2, /3	serie	Litio	multifunzionale, auto e industria litio, cuscinetti servizio severo -35/+135°C	LIKO 2, 3	
ROLOIL	G	PIROGRAF-MS/1, MS/2	serie	Inorganico	grasso infusibile per organi ad alte temperature alla bentonite, con MoS2 e grafite	BSM/IN 1, 2	
ROLOIL	G	PIROS /1	NLGI 1	Inorganico	grasso infusibile per organi ad alte temperature inorganico, temperature sino a 170°C		MOLYguard SINVER/IN 1
ROLOIL	G	PIROS/2	NLGI 2	Inorganico	grasso infusibile per organi ad alte temperature inorganico, temp. sino a 170°C (punte 200°C)	SILEX PLS 2	
ROLOIL	G	REMBRANDT 2, 3	serie	Litio	multifunzionale, auto e industria litio, temp. -30/+130°C	LIKO 2, 3	
ROLOIL	G	REMBRANDT AT	NLGI 2	Inorganico	grasso infusibile per organi ad alte temperature inorganico, temp. sino a 170°C	SILEX PLS 2	
ROLOIL	G	REMBRANDT EP 0, 1, 2, 3	serie	Litio	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio resistente all'acqua, per auto e industria	LIKO EP 0, 1, 2	
ROLOIL	G	REMBRANDT EP 00	NLGI 00	Litio	semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter litio, EP, temp. -30/+100°C (punte 120°C)	ML 00 EP	
ROLOIL	G	REMBRANDT MOLY	NLGI 2	Litio	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. litio/MoS2, carichi elevati	BSM/L	
ROLOIL	G	ROLPLEX-MK/3	NLGI 3	Alluminio Compl.	multipurpose, adesivo, idroresistente, per auto-trazione alluminio complesso per mozzi ruote		LIPLEX EP 3
ROLOIL	G	RUBENS	NLGI 2	Litio Compl.	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc litio complesso, -20/+150°C (punte 180°C)	LIPLEX EP 2	

ROLOIL	G	SATURNY-MS/2	NLGI 2	Litio	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. litio/MoS2, temp. fino a 150°C	BSM/L	
ROLOIL	G	STAUFFER/2	NLGI 2	Calcio	grasso per lubrificazione generale calcio	TEKA 2	
ROLOIL	G	STAUFFER/3	NLGI 3	Calcio	grasso per lubrificazione generale calcio	TEKA 3	
ROLOIL	G	STAUFFER/4	NLGI 4	Calcio	grasso per lubrificazione generale calcio		
ROLOIL	G	TIXOPLEX-MS/1	NLGI 00	Alluminio Compl.	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. alluminio complesso, EP, MoS2		
ROLOIL	G	ULTRAGREASE ATX	NLGI 2	Litio	Grasso blu adesivo, EP per agricoltura e movimento terra	NEXUS	
ROLOIL	G	VASELINA-BF			vaselina filante tecnica, bianca	WH/FF	

SHELL	A	ADVANCE 4T AX5	15W/50		olio per gruppi motore-frizione-cambio di moto a 4T- API SL, CCMC G4, JASO MA	MOTORBIKE 15W/50	
SHELL	A	ADVANCE 4T AX7	10W/40		olio semisintetico per gruppi motore-frizione-cambio di moto a 4T- API SL, CCMC G4, JASO MA2	FENIX CHAMP 4T 10W/40	
SHELL	A	ADVANCE 4T AX7	15W/50		olio semisintetico per gruppi motore-frizione-cambio di moto a 4T- API SL, CCMC G4, JASO MA2		FENIX RACING 10W/50 MOTORBIKE 15W/50
SHELL	A	ADVANCE 4T ULTRA SCOOTER	5W/40		olio per scooter 4 tempi, sintetico - API SL, JASO MB	FENIX SCOOTER 5W/40	
SHELL	A	ADVANCE BRAKE AND CHAIN CLEANER			lubrificante spray per la pulizia del sistema frenante e delle catene da moto	FENIX BRAKE CLEANER	MOLYguard 3560 SPRAY
SHELL	A	ADVANCE BRAKE DOT 5.1			fluido freni DOT 5.1 con proprietà anti "vapour-lock" per motocicli	STOP GUARD DOT 5.1	
SHELL	A	ADVANCE BRAKE FLUID			fluido freni DOT 5.1 con proprietà anti "vapour-lock" per motocicli	STOP GUARD DOT 5.1	
SHELL	A	ADVANCE CHAIN ULTRA			lubrificante spray per la lubrificazione di catene da moto	FENIX CHAIN LUBE SPRAY	
SHELL	A	ADVANCE CONTACT CLEANER			sgrassante ad alta efficacia per pulizia contatti elettrici e parti meccaniche	MOLYguard ELETTROLOC SPRAY	
SHELL	A	ADVANCE COOLANT			antigelo pronto all'uso base etilenica per motocicli (- 36°C)	ICE GUARD RED (da diluire)	ICE GUARD -40
SHELL	A	ADVANCE FORK 5-7,5-10-15	5W, 7.5W, 10W		fluido per forcelle e sospensioni di motociclette, la gradazione 7.5W è raccomandata da DUCATI	FENIX FORK 5W, 10W	
SHELL	A	ADVANCE GEAR	10W/40		olio per gruppi cambio-frizione di moto, API GL-3	FENIX CHAMP 4T 10W/40	FENIX 4T COMPETITION 10W/40
SHELL	A	ADVANCE RACING M	30		olio a base sintetica ricinata solo per motori a 2T da competizione, specifico per go-kart		
SHELL	A	ADVANCE RACING X	50		olio sintetico per moto 2t da competizione e go-kart, non prediluito adatto solo per miscela diretta in serbatoio		FENIX SINT TT
SHELL	A	ADVANCE SCOOTER 2	30		olio base sintetica prediluito per scooter 2t - API TC, JASO FD	FENIX TWO STROKE	
SHELL	A	ADVANCE SILICONE SPRAY			prodotto per la protezione di parti metalliche e in plastica	MOLYguard MOLYSIL SPRAY	
SHELL	A	ADVANCE SNOWSCOOTER	20		sintetico prediluito per motori a 2T di motoslitte, anche per condizioni ambientali estreme, colorato in blu - API TC, JASO FC, ISO E-GC	FENIX SINT TT	
SHELL	A	ADVANCE SX 2	20		prediluito motori 2 tempi - JASO FB (fumo ridotto)	SUPER 2T	
SHELL	A	ADVANCE SX 4	15W/50		olio per gruppi motore-frizione-cambio di moto a 4T- API SL, CCMC G4, JASO MA	MOTORBIKE 15W/50	
SHELL	A	ADVANCE TRANSMISSION	80W/90		lubrificante per ingranaggi ipoidi per moto a trasmissione cardanica. Anche per cambi separati di moto che richiedono olio API GL-5	FENIX GEAR BOX 75W- 90	
SHELL	A	ADVANCE ULTRA 2	20		olio sintetico prediluito per motori a 2T, miscelazione 1 - 2 % - API TC, JASO FD, ISO EGD	FENIX SINT TT	
SHELL	A	ADVANCE ULTRA 4	15W/50		olio sintetico per gruppi motore-frizione-cambio di moto a 4T - API SL, JASO MA2		FENIX RACING 10W/50 MOTORBIKE 15W/50
SHELL	A	ADVANCE ULTRA 4T	10W/40		olio sintetico per gruppi motore-frizione-cambio di moto a 4T - API SL, JASO MA2	FENIX 4T COMPETITION 10W/40	
SHELL	A	ADVANCE UNIVERSAL SPRAY			lubrificante spray multifunzionale per la manutenzione e cura della motocicletta		FENIX 4T COMPETITION 10W/40
SHELL	A	ADVANCE VSX 2	30		olio base sintetica prediluito moto 2t - API TC, JASO FC	FENIX TWO STROKE	

SHELL	A	ADVANCE VSX 4	10W/40	22	base sintetica per gruppi motore-frizione-cambio di moto a 4T, API SG, JASO MA	FENIX CHAMP 4T 10W/40	
SHELL	A	ADVANCE VSX 4	15W/50		base sintetica per gruppi motore-frizione-cambio di moto a 4T, API SG, JASO MA		FENIX RACING 10W/50 MOTORBIKE 15W/50
SHELL	A	ANTIFREEZE -38			anticongelante permanente per protezione fino a -38°C, colorato in blu	ICE GUARD -40	
SHELL	A	ANTIFREEZE CONCENTRATO			anticongelante concentrato a base di glicole monoetilenico, colorato in blu, ASTM D3306	ICE GUARD	
SHELL	A	ATF III			fluido per trasmissioni automatiche e servosterzi, DEXRON III, FORD MERCON, ALLISON C4		ATF SYNTH
SHELL	A	BRAKE FLUID DOT 4			fluido sintetico per circuiti frenanti operanti in condizioni di esercizio severo, idoneo per i comandi idraulici di frizioni di veicoli industriali, DOT 4	STOP GUARD DOT 4	
SHELL	A	CONQUEST	15W/40		olio per motori diesel di veicoli industriali e movimento terra aspirati e turbo - API CF-4, MB 228.3lev., MAN 271 lev., Allison C4 lev.	UNIC SUPER HD 15W/40	
SHELL	A	CONQUEST 30, 40	serie		olio per motori diesel veicoli industriali - API CD/SC, MIL-L-2104C		OKLA SUPER HD 30, 40
SHELL	A	DENTAX 80W/90	80W/90		lubrificante EP per trasmissioni industriali, API GL-3	HCZ 80W/90	
SHELL	A	DENTAX S1 G (ex VELTAX Z) 80W/90	80W/90		oli antiusura per cambi manuali - API GL-3	HCZ 80W/90	
SHELL	A	DONAX HB			fluido sintetico per circuiti freni e frizioni a comando idraulico, DOT 3		STOP GUARD DOT 4
SHELL	A	DONAX TA			fluido per trasmissioni automatiche e servosterzi, DEXRON IID, FORD MERCON, ALLISON C4	ATF FLUID II E	
SHELL	A	DONAX TC 10, 30	serie		olio speciale per trasmissioni carterpillar - CAT TO-4	DIOM TO-4 10, 30	
SHELL	A	DONAX TD	10W/30		UTTO per lubrificazione unificata di trasmissione, sistema idraulico, freni in bagno d'olio ecc. API GL-4, ALLISON C4, FORD M2D 134D FNHA-2D-201.00, ZF 03E, JD J20C, MF 1135/41/43, AGCO 821 XLA, Volvo WB101, CAT TO2,	DIOM KT 10W/30	
SHELL	A	DONAX TDS	10W/30		UTTO sintetico alta filtrabilità per lubrificazione unificata di trasmissioni agricole, API GL-4, ALLISON C4, FORD M2C 134D FNHA-2D-201.00, ZF 03E, JD J20C, MF 1135/41/43, AGCO 821 XL ; Volvo WB101, CAT TO2,		DIOM KT 10W/30
SHELL	A	DONAX TF			trasmissioni automatiche e servosterzo FORD e BORG WARNER (colorato in rosso), FORD M2C 33G		
SHELL	A	DONAX TG			fluido ATF minerale premium, IV 180/190, per applicazioni idrauliche severe. DEXRON III, MERCON, CAT TO-2, Vickers 35VO25, M-2952-S, I-286-S		ATF SYNTH
SHELL	A	DONAX TM			fluido per trasmissioni automatiche, convertitori di coppia e trasmissioni Power-Shift, GM Type A Suffix A, ALLISON C4	ATF FLUID II E	
SHELL	A	DONAX TX			fluido sintetico per trasmissioni automatiche GM DEXRON III, FORD MERCON, ALLISON C4, ZF TE-ML 09B/14B		ATF SYNTH
SHELL	A	DONAX TZ		61,8	fluido sintetico ad elevate prestazioni specifico per trasmissioni automatiche ZF ECOMAT 2, ZF TE-ML 14E, 16N; MAN 339 Type F+ (ZF ECOMAT 150.000 Km)		

SHELL	A	DONAX UB			fluido freni per condizioni di esercizio molto severe, approvato Ferrari - SAE J1703/80, DOT 4	STOP GUARD DOT 4	STOP GUARD DOT 5.1
SHELL	A	DONAX YB			fluido freni e frizioni, SAE J1703/80, DOT 4	STOP GUARD DOT 4	
SHELL	A	DONAX ZB			fluido freni per condizioni di esercizio molto severe - SAE J1703/80, DOT 5.1	STOP GUARD DOT 5.1	
SHELL	A	GADINIA	40		Olio per motori marini funzionanti con carburanti con contenuto di zolfo >1%. TBN=12 API CF		LIGHEA 15 SAE 40
SHELL	A	GLYCOSHELL CONCENTRATO			anticongelante concentrato a base di glicole monoetilenico, colorato in blu/verde, ASTM D3306	ICE GUARD	
SHELL	A	GLYCOSHELL LONGLIFE CONCENTRATO			anticongelante concentrato a basso tenore di silicati, colorato in rosso, VW/AUDI TL 774 D	ICE GUARD RED	
SHELL	A	HARVELLA T	15W/40		STOU per motore, trasmissione, sistema idraulico ecc. di mezzi agricoli API CF/SF, GL-4, MIL-L-2104D, CCMC D4	UNIC SUPER HD 15W/40	UNIC STAR 10W/40
SHELL	A	HARVELLA TX	10W/40		STOU semisintetico per motore, trasmissione, sistema idraulico ecc. di mezzi agricoli API CF/SF, MIL-L-2104D, CCMC D4	UNIC STAR 10W/40	
SHELL	A	HELIX ULTRA AE	5W/30		olio tot. sintetico a basse ceneri per i piu' moderni motori Daimler MB 229.31,	ALTAIR LS 5W/30	
SHELL	A	HELIX ULTRA AT L	5W/40		olio tot. sintetico a basse ceneri per i motori FIAT. API SM/CF, ACEA C3 & A3/B4, MB 229.31, BMW LL 04, FIAT 9.55535 S2	ALTAIR 5W/40	
SHELL	A	HELIX ULTRA AV L	5W/30		olio tot. sintetico a basse ceneri specifico per motori VW, AUDI, SEAT, SKODA della ultima generazione, ACEA A3/B3/B4/C2/C3. VW 504.00 / 507.00	ALTAIR BMA 5W/30	
SHELL	A	HELIX ULTRA AX	5W/30		olio tot. sintetico a basse ceneri per i piu' moderni motori Daimler BMW VW, MB 229.51, BMW LL-04, API SM, ACEA C3	ALTAIR LS 5W/30	
SHELL	A	HELIX DIESEL HX5	15W/40		autovetture diesel, anche sovralimentate API CF, ACEA A2-98, B2-98	SUPER PERFORMANCE 15W/40	
SHELL	A	HELIX DIESEL HX7	10W/40		Olio semisintetico per tutti i motori leggeri. API CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.1, 505.00, JASO SG+	MULTI-S 10W/40	
SHELL	A	HELIX DIESEL HX7 AV (ex Helix Diesel Plus VA 5W/30)	5W/30		olio semi sintetico per motori diesel ed in particolare per i diesel VW con iniettore pompa, ACEA C3, VW 502.00/505.00/505.01		ALTAIR 5W/40 ALTAIR LS 5W/30
SHELL	A	HELIX DIESEL ULTRA R	5W/30		olio fuel-economy tot. sintetico a basse ceneri per i piu' moderni motori diesel con FAP. ACEA C4, Renault RN 0720	ALTAIR NR 5W/30	
SHELL	A	HELIX F	5W/30		olio semisintetico, fuel-economy, specifico per motori FORD prodotti dopo il '98 spec FORD WSS-M2C 913A, 913B. API SJ, ACEA A1/B1		ALTAIR AB 5 5W/30
SHELL	A	HELIX HX5	15W/40		autovetture benzina e diesel, anche sovralimen-tate API SL/CF, VW 501.01, ACEA A2-98, B2-98	SUPER PERFORMANCE 15W/40	
SHELL	A	HELIX HX6 (ex Helix Super 10W/40)	10W/40		olio a tecnologia sintetica, per autovetture benzina e diesel, anche sovralimentate API SL/CF, VW 505.00, ACEA A3, B3, MB 229.1	MULTI-S 10W/40	
SHELL	A	HELIX HX7 (ex Helix Plus 10W/40)	10W/40		Olio semisintetico per tutti i motori leggeri. API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 502.00/505.00, JASO SG+, FIAT 9.55535 G2, RENAULT RN 0700	MULTI-S 10W/40	

SHELL	A	HELIX HX7 AF (ex Helix F 5W/30)	5W/30		olio semisintetico, fuel-economy, specifico per motori FORD prodotti dopo il '98 spec FORD WSS-M2C 913A, 913B. API S1. ACEA A1/B1		ALTAIR AB 5 5W/30
SHELL	A	HELIX HX7 C	5W/40		olio a base sintetica per i motori benzina e diesel, API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 502/505, GM-LL-B-025. FIAT 9.55535 N2 & M2		ALTAIR 5W/40 MULTI-S 10W/40
SHELL	A	HELIX HX7 ECT	5W/40		olio a tecnologia sintetica a basse ceneri. API SN, ACEA C3, MB 229.31, Chrysler MS 11106, FIAT 9.55535 S2		ALTAIR 5W/40 ALTAIR 505.01 5W/40
SHELL	A	HELIX HX8 ECT	5W/30		olio tot. sintetico a basse ceneri ACEA C3, MB 229.51, VW 504.00 / 507.00.	ALTAIR BMA 5W/30	
SHELL	A	HELIX PLUS	10W/40		olio a base sintetica per motori auto dell'ultima generazione, sovralimentati e multivalvole API SL/CF, ACEA A3/B3/B4. MB 229.1. 502/505	MULTI-S 10W/40	
SHELL	A	HELIX PLUS AH	10W/30		olio semisintetico specifico per motori Mitsubishi GDI, API SL/CF, ACEA A3/B3		ALTAIR AB 5 5W/30 ALTAIR BMA 5W/30 (VW)
SHELL	A	HELIX PLUS S	5W/40		olio a base sintetica per i motori a benzina e diesel più recenti, API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 502/505. GM-LL-B-025. FIAT 9.55535 N2 & M2		ALTAIR 5W/40
SHELL	A	HELIX ULTRA	0W/30		tot. sintetico a base GTL. API SN, ACEA C2/C3, Fiat 9.55535-GS1**, 9.55535-DS1**, MB 229.52-229.51; Porsche C30: VW 504.00-507.00		ALTAIR BMA 0W/30
SHELL	A	HELIX ULTRA	0W/40		tot. sintetico per motori benzina e diesel turbo API SN/CF, ACEA A3/B3/B4, Renault RN 0710, VW 502/505, BMW LL 01, MB 229.5, FIAT 9.55535 Z2, Ferrari, Porsche		ALTAIR 5W/40
SHELL	A	HELIX ULTRA	5W/40		tot. sintetico per motori benzina e diesel turbo API SN/CF, ACEA A3/B3/B4, Renault RN 0710, VW 502/505, BMW LL 01, MB 229.5, FIAT 9.55535 Z2, Ferrari, Porsche		ALTAIR 5W/40
SHELL	A	HELIX ULTRA EXTRA	5W/30		olio tot. sintetico a basse ceneri per i piu' moderni motori Daimler BMW VW, API SM, ACEA C3, MB 229.51. BMW LL-04. VW 504.00 / 507.00.	ALTAIR BMA 5W/30	
SHELL	A	HELIX ULTRA AB	5W/30		tot. sintetico specifico per motori Mercedes , consente intervalli di cambio prolungati, API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.5		ALTAIR LS 5W/30
SHELL	A	HELIX ULTRA AB-L	5W/30		tot. sintetico specifico a basse ceneri per motori Mercedes, consente intervalli di cambio prolungati, API SL/CF, ACEA C3/A3/B3/B4, MB 229.51	ALTAIR LS 5W/30	
SHELL	A	HELIX ULTRA AF-L	5W/30		olio sintetico a basse cenri, fuel-economy, specifico per motori FORD e Mazda ACEA C1		
SHELL	A	HELIX ULTRA AG	5W/30		olio tot. sintetico specifico per motori General Motors dell'ultima generazione, API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, GM-LL-A-025. GM-LL-B-025. FIAT 9.55535 G1		ALTAIR LS 5W/30
SHELL	A	HELIX ULTRA AM-L	5W/30		tot. sintetico specifico a basse ceneri per motori Mercedes BMW, consente intervalli di cambio prolungati. ACEA C3/A3/B3/B4, MB 229.51. BMW LL 04	ALTAIR LS 5W/30	
SHELL	A	HELIX ULTRA AP-L	5W/30		olio tot. sintetico a basse ceneri per i moderni motori richiedenti oli ACEA C2, Peugeot B 712290, FIAT 9.55535 S1	ALTAIR AB5 5W/30	
SHELL	A	HELIX ULTRA AR-L	0W/20		olio totalmente sintetico a basse ceneri per i motori richiedenti oli ACEA C5 RN 17 FE.		

SHELL	A	HELIX ULTRA ECT C3	5W/30		tot. sintetico da GTL a basse ceneri, consente intervalli di cambio prolungati, ACEA C3, API SN, MB 229.51, BMW LL-04, GM Dexos 2, Chrysler MS-11106	ALTAIR LS 5W/30	
SHELL	A	HELIX ULTRA AR-L	5W/30		olio tot. Sintetico a basse ceneri specifico per motori Renault diesel dell'ultima generazione, ACEA C4, Renault RN 0720	ALTAIR NR 5W/30	
SHELL	A	HELIX ULTRA RACING	10W/60		olio tot. sintetico ad alte prestazioni adatto in particolare per vetture utilizzate in impieghi sportivi API SN/CF, ACEA A3/B3/B4, BMW M	ALTAIR 10W/60	
SHELL	A	HELIX ULTRA VX	5W/30		olio tot. sintetico, specifico per vetture VW/Audi, VW504.00, 507.00	ALTAIR BMA 5W/30	
SHELL	A	HELIX ULTRA X	0W/30		olio tot. sintetico, extra fluido, per motori benzina e diesel e intervalli cambio estesi, ACEA A1/B1/A5/B5, VW 503/506/506.01		ALTAIR AB 5 5W/30 ALTAIR BMA 5 5W/30
SHELL	A	LHM-S			olio a base minerale, di colore verde, per circuiti idraulici di vetture Citroen costruite successiva-mente al 1966	SUPER LHM	
SHELL	A	MYSELLA LA 40	40		olio a basse ceneri per motori stazionari alimentati con gas naturale, API CD	ASTRA LA 40	
SHELL	A	MYSELLA LX 40	40		olio sintetico a basse ceneri per motori stazionari alimentati con gas naturale, API CD		
SHELL	A	MYSELLA MA 40	40		olio a medie ceneri per motori stazionari alimentati con gas naturale e gas acidi quali gas di scarica e biogas, API CD	ASTRA MA 40	
SHELL	A	MYSELLA S3 N 40 (ex-Myselfa LA 40)	40		olio a basse ceneri per motori stazionari con gas naturale, GE Jenbacher: Serie 2,3,4,6, MAN: Doppio Carburante (Pilot Diesel), MTU, MWM, MAK, Nuovo Pignone, Rulli Royce, Wartsila	ASTRA JM 40	
SHELL	A	MYSELLA S3 S 40 (ex-Myselfa MA 40)	40		olio a medie ceneri per motori stazionari alimentati con gas naturale e gas acidi quali gas di scarica e biogas. Jenbacher, MAN 3271-4, Rolls Royce, Waukesha, Wartsila CR26	ASTRA MA 40	
SHELL	A	MYSELLA S5 S	40		olio a basse ceneri per motori stazionari alimentati con gas naturale e gas acidi quali gas di scarica e biogas. Ceneri: 0.57% - TBN=5.3		ASTRA MA 40
SHELL	A	NAUTILUS BIODEGRADABILE	20		sintetico prediluito biodegradabile, per motori 2 tempi fuoribordo - NMMA TC-W3	NAUTICAL 2T BIO	
SHELL	A	NAUTILUS GEAR	90		olio EP per scatole ingranaggi di motori fuori-bordo e gruppi poppieri - API GL-4, OMC 1632		NAUTICAL EP 80W/90
SHELL	A	NAUTILUS PREMIUM	20		olio minerale prediluito, per motori 2 tempi fuoribordo - NMMA TC-W3	NAUTICAL 2T OUTBOARD	
SHELL	A	NAUTILUS PREMIUM INBOARD	15W/40		Olio minerale per motori 4 tempi fuoribordo e entro-bordo. API CF-4/SG, CCMC D4/G4, VOLVO VDS		NAUTICAL 15W/40 PROTECH
SHELL	A	NORMINA EXTRA (obsoleto)	10W/40		SHPDO semisintetico per diesel turbocompressi e aspirati ACEA E4, MB 228.5		MYDRA XLD 10W/40
SHELL	A	RIMULA R2 EXTRA	15W/40		diesel veicoli industriali, movimento terra e agricoltura - API CF-4/CF, ACEA E2, MB 228.1, MAN 271, VOLVO VDS	UNIC SUPER HD 15W/40	
SHELL	A	RIMULA R3 + 10W, 30, 40	serie		Olio unigrado universale per diesel pesanti API CF, MB 228.0, MAN 270, MTU Cat 1, grad 40 ACEA E2	OKLA SUPER HD 10W, 30, 40	

SHELL	A	RIMULA R3 Multi	10W/30		Olio multigrado universale per diesel pesanti API CF/CG-4, MTU Cat 1A		SINTGREEN 10W/30
SHELL	A	RIMULA R3 NX	15W/40		Minerale per motori autobus a metano MB 226.9, MAN M 3271	GREENLIFE 15W/40	SINTGREEN 10W/40
SHELL	A	RIMULA R3 X	15W/40		universale per diesel pesanti - API CH-4, ACEA E5/E3, MB 228.3, MAN M 3275, VOLVO VDS-2, CAT ECF-1-A, MACK EO-M/Plus, RVI RD-2 Cummins CES 20071/72/75/76/77. All. C4		MULTILIFE 15W/40
SHELL	A	RIMULA R4	15W/40		universale per diesel pesanti-API CI-4, ACEA E7, MB 228.3, MAN M 3275-1, VOLVO VDS-3, CAT ECF-1a, MACK EO-M Plus, RVI RLD-2 Cummins CES 20078, GLOBAL DHD-1	MULTILIFE 15W/40	
SHELL	A	RIMULA R4 L	15W/40		SHPDO low SAPs, diesel turbocompressi con EGR con o senza filtri antiparticolato - API CK-4, CJ-4, CI-4, MB 228.3/31, ACEA E7/E9, MAN M 3275, CAT ECF-1a/2/3, Volvo VDS4/VDS3, Cummins CES 20077/81, RVI RLD-3, DOC III-LA	GREENLIFE 15W/40	SINTGREEN 10W/40
SHELL	A	RIMULA R4 X	15W/40		universale per diesel pesanti-API CI-4, ACEA E7, MB 228.3, MAN M 3275-1, VOLVO VDS-3, CAT ECF-2, MACK EO-M Plus, RVI RLD-2 Cummins CES 20078, JASO DH-1, GLOBAL DHD-1	MULTILIFE 15W/40	
SHELL	A	RIMULA R5 E	10W/30		SHPDO semisintetico per diesel turbocompressi e aspirati - API CI-4, ACEA E7, DHD-1, MB 228.3, RENAULT RLD-2, VDS-3, MAN M 3275, CUMMINS 20078, MACK EO-M+		SINTGREEN 10W/30
SHELL	A	RIMULA R5 LE	10W/30		SHPDO semisintetico low SAPs, diesel turbocompressi con EGR con o senza filtri antiparticolato - API CJ-4, CI-4, MB 228.3/31, ACEA E7, MAN M 3275, CAT ECF-1a/2/3, Volvo VDS4/VDS3, Cummins CES 20077/81, RVI RLD-3	SINTGREEN 10W/30	
SHELL	A	RIMULA R5 LE	10W/40		SHPDO semisintetico low SAPs, diesel turbocompressi con EGR con o senza filtri antiparticolato - API CJ-4, CI-4, MB 228.3/31, ACEA E7, MAN M 3275, CAT ECF-1a/2/3, Volvo VDS4/VDS3, Cummins CES 20077/81, RVI RLD-3	SINTGREEN 10W/40	
SHELL	A	RIMULA R5 LM	10W/40		UHPDO low SAPs, per motori diesel turbocompressi con EGR con o senza filtri antiparticolato, ACEAE6, MB 228.51, MAN M 3477	MYDRA XLP 10W/40	MYDRA NT 10W/40
SHELL	A	RIMULA R5 M	10W/40		SHPDO semisintetico per diesel turbocompressi e aspirati -ACEA E4, MB 228.5, Scania LDF, MAN M 3277, Iveco T3 E4	MYDRA XLD 10W/40	
SHELL	A	RIMULA R6 M	10W/40		UHPDO sintetico motori diesel pesanti turbocompressi - API CF, ACEA E7/E4, MB 228.5, MAN M 3277	MYDRA XLD 10W/40	
SHELL	A	RIMULA R6 ME	5W/30		UHPDO sintetico motori diesel pesanti turbocompressi - API CF, ACEA E4, MB 228.5, MAN M 3277, DAF HP1/2, Iveco TEE, Volvo VDS-2	MYDRA XLD 5W/30	
SHELL	A	RIMULA R6 LM	10W/40		Low SAPs, per motori diesel con o senza FAP, e a gas metano. ACEA E6/E9, API CJ-4, CAT ECF-3, DAF, DQC IV-10LA, Jaso DH-2, MAN 3477/3271-1, MB 228.51, VDS-4, Scania LA	MYDRA NT 10W/40	MYDRA XLP 10W/40

SHELL	A	RIMULA R6 LME	5W/30		UHPDO low SAPs, diesel turbocompressi con EGR con o senza filtri antiparticolato API CI-4, ACEA E7/E6/E4, MB 228.51/5, MAN M 3477, CAT ECF-1, Cummins CES 20077	MYDRA NT 5W/30	MYDRA NT 10W/40
SHELL	A	RIMULA R6 MS	10W/40		UHPDO sintetico per diesel turbocompressi anche Scania EURO VI -ACEA E4, MB 228.5, Scania LDF 2/3, MAN M 3277, Iveco T3 E4	MYDRA XLD 10W/40	
SHELL	A	RIMULA SUPER	15W/40		motori diesel pesante. ACEA E7, MAN 3275, API CJ4/SM, VDS 4, MB 228.31, MACK EO-O PLUS, CAT ECF-3, DD 93K218, VDS-4		GREENLIFE 15W/40
SHELL	A	RIMULA ULTRA 5W/30	5W/30		Olio sintetico a basse ceneri per autotrazione pesante. ACEA E7/E9/E6, API CJ-4, DQC IV-10LA, MAN 3677, MB228.51, Scania LDF-4, VDS-4, Renault RLD-3.		MYDRA NT 5W/30
SHELL	A	RIMULA ULTRA (obsoleto)	10W/40		UHPDO sintetico motori diesel pesanti turbocompressi - API CF, ACEA E7/E4, MB 228.5, MAN M 3277	MYDRA XLD 10W/40	
SHELL	A	S 9365 (V-OIL 1404)		2,5	fluido per taratura di iniettori e pompe di motori diesel, DIN ISO 4113, BOSCH VS 15665 OL, MB SHEET 133 (2.5 cSt a 40°C)	MOLYguard CALIBRATION A	
SHELL	A	SF 5288	75W/80		lubrificante EP per trasmissioni Peugeot, cambio e cambio/ponte, API GL-5, MIL-L-2105C	AKRO SINT 75W/80	
SHELL	A	SPIRAX A 80W/90, 85W/140	80W/90 85W/140		lubrificante EP per trasmissioni molto caricate e differenziali ipoidi, API GL-5, MIL-L-2105D, MACK G0-G	AKRO HD 80W/90, 85W/140	
SHELL	A	SPIRAX A 90 LS	90		lubrificante EP per differenziali autobloccanti, API GL-5, ZF TE-ML-05C/12C(type LS), FORD ESW M2C 104A/119A, MIL-L-2105B	AKRO LS 80W/90	AKRO SINT LS 75W/90
SHELL	A	SPIRAX ASX 75W/90	75W/90		EP sintetico per differenziali e cambi non sincronizzati. Fuel economy - API GL-5, MT-1, SCANIA STO 1:0 (cambi estesi), ZF TE-ML 05B/07A/12B/16F, MAN 342 S1+	AKRO SINT ST 75W/90	AKRO SINT UDL 75W/90
SHELL	A	SPIRAX AX 80W/90	80W/90		olio EP lunga durata per assali non autobloccanti e sterzo meccanico di auto, assali ipoidi e ripartitori di veicoli industriali API GL-5, MB 235.20, ZF TE-ML 07A/12F/16B/17B/19/B, MAN 342 M2		AKRO SINT ST 75W/90
SHELL	A	SPIRAX G 80W/90	80W/90		olio EP per assali non ipoidi e per cambi meccanici di auto e mezzi pesanti, API GL-4, MIL-L-2105	AKRO EP 80W/90	
SHELL	A	SPIRAX GSX 75W/80	75W/80		sintetico cambi e differenziali non ipoidi - API GL-4, MT-1, MIL-L-2105	AKRO SINT MP 75W/80	
SHELL	A	SPIRAX GX 80W	80W		olio EP specifico per cambi ZF e per cambi e assali non ipoidi MB di veicoli industriali API GL-4, MB 235.5, ZF TE-ML 02B, 08A, MAN 341 M1		AKRO EP 80W
SHELL	A	SPIRAX S 75W/140	75W/140		olio sintetico EP per assali non autobloccanti e sterzo meccanico di auto, assali ipoidi e ripartitori di veicoli industriali API GL-5, MB 235.20, ZF TE-ML 07A/12F/16B/17B/19/B, MAN 342 M2, Scania STO 1:0	AKRO SINT ST 75W/140	
SHELL	A	SPIRAX S TXME (ex DONAX TDS)	10W/30		UTTO sintetico alta filtrabilità per lubrificazione unificata di trasmissioni agricole, API GL-4, ALLISON C4, FORD M2C 134D FNHA-2D-201.00, ZF 03E, JD J20C, MF 1135/41/43/45, AGCO 821 XL ; Volvo WB101, CAT TO2,		DIOM KT 10W/30
SHELL	A	SPIRAX S1 ATF TASA (ex DONAX TA)			fluido per trasmissioni automatiche DEXRON IID, ALLISON C4	ATF FLUID II E	

SHELL	A	SPIRAX S1 ATF TASA (ex DONAX TM)			fluido per trasmissioni automatiche, convertitori di coppia e trasmissioni Power-Shift, GM Type A Suffix A, ALLISON C4	ATF FLUID II E	
SHELL	A	SPIRAX S1 ATF Type F (ex DONAX TF)			trasmissioni automatiche e servosterzo FORD e BORG WARNER (colorato in rosso), FORD M2C 33G		
SHELL	A	SPIRAX S1 G (ex DENTAX) 80W/90	80W/90		lubrificante EP per trasmissioni industriali, API GL-3	HCZ 80W/90	
SHELL	A	SPIRAX S2 A (ex SPIRAX A) 80W/90, 85W/140	80W/90 85W/140		lubrificante EP per trasmissioni molto caricate e differenziali ipoidi, API GL-5, MIL-L-2105D, MACK G0-G	AKRO HD 80W/90, 85W/140	
SHELL	A	SPIRAX S2 ALS 90 (ex SPIRAX A 90 LS)	90		lubrificante EP per differenziali autobloccanti, API GL-5, ZF TE-ML-05C/12C(type LS), FORD ESW M2C 104A/119A, MTL-L-2105B	AKRO LS 80W/90	AKRO SINT LS 75W/90
SHELL	A	SPIRAX S2 ATF AX (ex DONAX TA)			fluido per trasmissioni automatiche e servosterzi, DEXRON IID, FORD MERCON, ALLISON C4, MAN 339 Type Z1/V1 MB 236.5/6	ATF FLUID II E	
SHELL	A	SPIRAX S2 ATF D2 (ex DONAX TA)			fluido per trasmissioni automatiche e servosterzi, DEXRON IID, FORD MERCON, ALLISON C4, MAN 339 Type Z1/V1 MB 236.5/6	ATF FLUID II E	
SHELL	A	SPIRAX S2 G (ex SPIRAX G) 80W/90	80W/90		olio EP per assali non ipoidi e per cambi meccanici di auto e mezzi pesanti, API GL-4	AKRO EP 80W/90	
SHELL	A	SPIRAX S3 AD 80W/90	80W/90		olio EP per assali non autobloccanti e sterzo meccanico di auto, assali ipoidi e ripartitori di veicoli industriali API GL-5, MB 235.20, ZF TE-ML 5A/07B/12A/16B/17B/19B/21A, MAN 342 M3		AKRO SINT ST 75W/90
SHELL	A	SPIRAX S3 AM 80W/90	80W/90		olio EP per assali non autobloccanti, cambio meccanico, assali ipoidi e ripartitori di veicoli industriali API GL-4/-5, MAN 3343 M, ZF TE-ML 2B/ 5A/07A/12L/16C/17B/19B/21A, Scania STO 1:0, MACK GO J		AKRO SINT ST 75W/90
SHELL	A	SPIRAX S3 AS 80W/140	80W/140		olio EP per assali non autobloccanti e sterzo meccanico di auto, assali ipoidi e ripartitori di veicoli industriali API GL-5, MB 235.20, ZF TE-ML 07A/12E/16B/17B/19B, MAN 342 M2, Scania STO 1:0		AKRO SINT ST 75W/140
SHELL	A	SPIRAX S3 ATF MD3 (ex ATF III)			fluido per trasmissioni automatiche e servosterzi, DEXRON III, FORD MERCON, ALLISON C4		ATF SYNTH
SHELL	A	SPIRAX S3 AX (ex SPIRAX AX) 80W/90	80W/90		olio EP lunga durata per cambi e assali non autobloccanti di auto, mezzi industriali, agricoli, MMT. API GL-5, MB 235.0/235.6, MAN 342 M2, ZF TE-ML 07A/16C/17B/19B/21A		AKRO LS 80W/90 AKRO HD 80W/90
SHELL	A	SPIRAX S3 G (ex SPIRAX GX) 80W	80W/90		olio EP per assali non ipoidi e per cambi meccanici di auto e mezzi pesanti, API GL-4, MIL-L-2105		AKRO EP 80W/90
SHELL	A	SPIRAX S3 T (ex HARVELLA T)	15W/40		STOU per motore, trasmissione, sistema idraulico ecc. di mezzi agricoli API CF/SF, GL-4, MF M 1139/44, JD J27, CAT T02, ZF TE-ML 06B/06Q/07B	UNIC SUPER HD 15W/40	UNIC STAR 10W/40
SHELL	A	SPIRAX S3 TLV	5W/30		olio per trasmissione, sistema idraulico ecc. di mezzi agricoli per i paesi nordici API CF/SF, GL-4, JD J20D		
SHELL	A	SPIRAX S4 AT	75W/90		olio semisintetico per differenziali, cambi manuali e gruppi cambio-differenziale, per autotrazione leggera. API GL-4 GL-5, MT-1.		AKRO SINT UDL 75W/90

SHELL	A	SPIRAX S4 ATF HDX (ex DONAX TX)		34 a 40 °C	fluido sintetico per trasmissioni automatiche GM DEXRON III, FORD MERCON, ALLISON C4, ZF TE-ML 09B/14B		ATF SYNTH
SHELL	A	SPIRAX S4 CX (ex DONAX TC) 10W, 30, 50	serie		olio speciale per trasmissioni carterpillar - CAT TO-4	DIOM TO-4 10W, 30, 50	
SHELL	A	SPIRAX S4 TX (ex HARVELLA TX)	10W/40		STOU semisintetico per lubrificazione unificata di tutto. API CF-4/SF, GL-4, ALLISON C4, ZF 06B/F-07B, JDM J27, MF 1139/44, CAT TO2, NH 82009201	UNIC STAR 10W/40	
SHELL	A	SPIRAX S4 TXM (ex DONAX TD)	10W/30		UTTO per lubrificazione unificata di trasmissione, sistema idraulico, freni in bagno d'olio ecc. API GL-4, ALLISON C4, FORD M2D 134D, CNH MAT 3525/ M2C 134D, FNHA-2D-201.00, ZF 03E, JD J20C, MF 1135/41/43/45, AGCO 821 XLA, Volvo WB101, CAT TO2	DIOM KT 10W/30	
SHELL	A	SPIRAX S6 ATF VM		34 a 40 °C	fluido sintetico ad elevate prestazioni specifico per trasmissioni automatiche VOITH DIWA, ZF ECOMAT 2, ZF TE-ML 3D, 4D 9, 14B, 16C; MAN 339 Type Z2		ATF SYNTH
SHELL	A	SPIRAX S6 ATF ZM (ex DONAX TZ)		61,8 a 40 °C	fluido sintetico ad elevate prestazioni specifico per trasmissioni automatiche ZF ECOMAT 2, ZF TE-ML 14D, 14E, 16N, 20D; MAN 339 Type Z4 (ZF ECOMAT 150.000 Km)		
SHELL	A	SPIRAX S6 AXME (ex SPIRAX ASX) 75W/90	75W/90		EP sintetico per trasmissioni e differenziali di ultima generazione. Fuel economy - API GL-5, MT-1, SCANIA STO 2:0G, ZF 05B/07A/12B/16F/17B-19C/21B, MAN 342 Typ S1		AKRO SINT ST 75W/90
SHELL	A	SPIRAX S6 GXME (ex SPIRAX SGX) 75W/80	75W/80		sintetico cambi e differenziali non ipoidi - API GL-4, MT-1, MIL-L-2105	AKRO SINT MP 75W/80	
SHELL	A	SPIRAX S6 TXME (ex DONAX TDS)	10W/30		UTTO per lubrificazione unificata di trasmissione, sistema idraulico, freni in bagno d'olio ecc. API GL-4, ALLISON C4, FORD M2D 134D, CNH MAT 3525/ M2C 134D, FNHA-2D-201.00, ZF 03E, JD J20C, MF 1135/41/43/45, AGCO 821 XLA, Volvo WB101, CAT TO2		DIOM KT 10W/30
SHELL	A	TEGULA V		32	oli EP per trasmissioni di motori diesel ferroviari (giunti idrodinamici, convertitori di coppia e ingranaggi), alta stab. ossidativa, FZG>12		C.N. SHVI 32
SHELL	A	TRANSAXLE OIL	75W/90		olio sintetico per differenziali molto caricati, cambi manuali e gruppi cambio-differenziale, API GL-4 GL-5, MT-1.	AKRO SINT UDL 75W/90	
SHELL	A	TRANSMISSION MA 75W/90	75W/90		olio tot. sintetico per cambi sincronizzati molto caricati o per gruppo cambio-differenziale di autovetture, API GL-4, MB 235.11		AKRO SINT UDL 75W/90
SHELL	A	TRANSMISSION MB 75W/90	75W/90		olio EP tot. sintetico per assali severamente caricati e per cambi non sincronizzati ove richiesto un olio a livello API GL-5, MIL PRF-2105E, MB 235.8		AKRO SINT ST 75W/90
SHELL	A	TRANSMISSION ZFLD 75W/80	75W/80		olio EP tot. sintetico per a per cambi sincronizzati e non, cambi con intarder ZF ove richiesto un olio a livello API GL-4, ZF TE-ML 02D, MAN 341 Z3	AKRO SINT MP 75W/80	
SHELL	A	VELTAX Z 140	140		oli antiusura per cambi manuali - API GL-3	HCZ 85W/140	
SHELL	A	VELTAX Z 80W/90	80W/90		oli antiusura per cambi manuali - API GL-3	HCZ 80W/90	
SHELL	A	V-OEL 1404			Fluido per la taratura di iniettori diesel. ISO 4113, SAE J 967	MOLYguard CALIBRATION A	

SHELL	A	WBF-200	85W		UTTO lubrificazione unificata (motore escluso) di macchine agricole, riduce rumorosità freni, ALLISON C3, FORD M2C-86B. MF M1135. CAT TO-2	DIOM MF/SL 20W/30	
-------	---	---------	-----	--	--	-------------------	--

SHELL	I	ADRANA A 3601.03			emulsionabile semisintetico per taglio acciai e leghe leggere, ad elevato contenuto di olio ed esente da ammine e boro, sensibile alla degradazione		VANSIN 80
SHELL	I	ADRANA E 3203			emulsionabile esente cloro con 20% olio minerale, FR=1,9, untuosanti sintetici, agenti detergenti, anticorrosivi e antiruggine per lavorazioni di rettifica e asportazione truciolo su alluminio, acciai mediamente legati e ghisa		SOLUBLE SE
SHELL	I	AIR TOOL OIL S2 A (ex TORCULA) 320		320	olio adesivo, antiusura, EP, per utensili pneumatici a percussione		
SHELL	I	AIR TOOL OIL S2 A (ex TORCULA) 100		100	olio adesivo, antiusura, EP, per utensili pneumatici a percussione	KOMOL RD 100	
SHELL	I	CATENEX T 121		19,4	olio bianco tecnico paraffinico	WH/TT	
SHELL	I	CLAVUS AB 32, 68		serie	olio sintetico alchilbenzenico per compressori frigoriferi operanti a bassissime temperature, DIN KC, KAA		
SHELL	I	CLAVUS G 32		32	olio naftenico per compressori frigoriferi	GLACIAL GS 32	
SHELL	I	CLAVUS G 46		46	olio naftenico per compressori frigoriferi		SUNISO GS 4
SHELL	I	CLAVUS G 68		68	olio naftenico per compressori frigoriferi	GLACIAL GS 68	
SHELL	I	CLAVUS R 68, 100		serie	olio speciale a base di esteri per compressori frigoriferi rotativi e rotativi, operanti con fluidi ecologici come l'HFC-R134A	GLACIAL SL 68, 100	
SHELL	I	COOLANT FG			anticongelante concentrato a base di glicole propilenico per applicazioni industria alimentare	ECO GUARD FC	
SHELL	I	CORENA AP 68, 100		serie	olio sintetico a base estere per compressori alternativi e rotativi a palette, anche con lubrificazione a goccia, DIN 51506 VD-L	MOLYguard SYNTOIL 68, 100	MOLYguard MOLYKOMP SE 68, 100
SHELL	I	CORENA AS 46, 68		serie	olio sintetico PAO per compressori d'aria rotativi a vite, o a palette, intervallo di cambio esteso, ISO L (DAG, DAH), DAJ	MOLYguard SYNTOIL 46, 68	MOLYguard MOLYKOMP SE MP 68
SHELL	I	CORENA D (ex Comptella) 46, 68, 150		serie	olio per compressori d'aria rotativi, a vite (46-68) e a palette (68 e 150), ISO DAG, DAH	CILPRESS 46, 68, 150	AIR SINT 46, 68
SHELL	I	CORENA P 68, 100, 150		serie	olio minerale (particolare, forse naftenico) per compressori d'aria alternativi ad elevata pressione.		CILPRESS 68, 100, 150
SHELL	I	CORENA S 32, 46, 68		serie	olio per compressori d'aria rotativi, a vite (46-68) e a palette (68 e 150), ISO DAG, DAH	MOLYguard SYNTOIL 32, 46, 68	AIR SINT 32, 46, 68
SHELL	I	CORENA S2 P (ex CORENA P) 68, 100, 150		serie	olio minerale (particolare, forse naftenico) per compressori d'aria alternativi ad elevata pressione.		CILPRESS 68, 100, 150
SHELL	I	CORENA S2 R (ex CORENA S) 46, 68		serie	olio sintetico per compressori d'aria rotativi a vite, intervallo di cambio esteso, ISO L (DAG, DAH), DAJ	MOLYguard SYNTOIL 46, 68	MOLYguard MOLYKOMP PE 46, 68
SHELL	I	CORENA S3 R (ex CORENA S) 32, 46, 68		serie	olio per compressori d'aria rotativi, a vite (46-68) e a palette (68 e 150), ISO DAG, DAH	MOLYguard SYNTOIL 32, 46, 68	AIR SINT 32, 46, 68
SHELL	I	CORENA S4 P (ex CORENA AP) 68, 100		serie	olio sintetico a base estere per compressori alternativi e rotativi a palette, anche con lubrificazione a goccia, DIN 51506 VD-L	MOLYguard SYNTOIL 68, 100	MOLYguard MOLYKOMP SE 68, 100
SHELL	I	CORENA S4 R (ex CORENA AS) 46, 68		serie	olio sintetico a base estere per compressori alternativi e rotativi a palette, anche con lubrificazione a goccia, DIN 51506 VD-L	MOLYguard SYNTOIL 46, 68	MOLYguard MOLYKOMP SE MP 68
SHELL	I	CORENA V		100	olio minerale a bassa tensione di vapore ed elevata stabilità all'ossidazione, senza additivi, per pompe ad alto vuoto, ISO 6743-3A-DVC		TURBO K 100

SHELL	I	DELIMA		220	Olio detergente per cuscinetti delle continue, nell'industria cartaria		
SHELL	I	DIALA B		8,2	olio naftenico per trasformatori, CLASSE I	ELTRAS	
SHELL	I	DIALA D		8,2	olio naftenico per trasformatori, CLASSE II		
SHELL	I	DIALA DX		8,2	olio naftenico per trasformatori, con additivi antiossidanti, IEC 60296 CLASSE II		
SHELL	I	DIALA GX		8,6	olio naftenico per trasformatori, "gas absorbing" con additivi antiossidanti, IEC 60296 CLASSE I e II		
SHELL	I	DIALA M		8,6	olio naftenico per trasformatori, IEC 60296 CLASSE I e II		ELTRAS
SHELL	I	DIALA S2 ZU I DRY (ex DIALA B)		8,2	olio naftenico essiccato per trasformatori, IEC 60296 CLASSE I		
SHELL	I	DIALA S3 ZX-I (ex DIALA D)		8,2	olio naftenico per trasformatori, IEC 60296 CLASSE II		
SHELL	I	DIALA S3 ZX-IG (ex DIALA GX)		8,6	olio naftenico per trasformatori, "gas absorbing" con additivi antiossidanti, IEC 60296 CLASSE I e II		
SHELL	I	ENGINE OIL 30	30		olio antiruggine per la protezione di motori durante lunghi periodi di inattività		NAUTICAL PROTECH 15W/40
SHELL	I	ENSIS FLUID RX			protettivo antiruggine disidratante, a pellicola grasso/sottile, spessore: 1,5 µm, durata mesi interno/esterno coperto: 9/3		DEWATERING 429
SHELL	I	ENSIS FLUID SX			protettivo antiruggine disidratante, a pellicola grassa, spessore: 8 µm, durata mesi interno/esterno coperto: 24/12		
SHELL	I	ENSIS FLUID T			protettivo antiruggine disidratante, a pellicola cerosa, spessore: 8 µm, durata mesi interno/esterno coperto: 18/12		MOLYguard OCB/CS
SHELL	I	ENSIS FLUID TX			protettivo antiruggine disidratante, a pellicola cerosa, spessore: 8 µm, durata mesi interno/esterno coperto: 60/24		MOLYguard OCB/CS
SHELL	I	ENSIS OIL N		29,6	protettivo antiruggine a pellicola oleosa sottile (3 µm), protezione 12 mesi al coperto		ANR/A
SHELL	I	FENELLA OIL B-3851 C		182,5	olio EP attivo solfoclorurato, per tranciatura fine, stampaggio ed estrusione di acciai al carbonio, medio legati e inox		COMPOUND P26
SHELL	I	FENELLA OIL BSD 3601		100	olio intero esente cloro per tranciatura e imbutitura e per produzione bulloneria su presse automatiche Hatebur, National, Sacma e Salvi	GEOCUT 888/I	
SHELL	I	FENELLA OIL BSD 3602		68	olio intero esente cloro per tranciatura e imbutitura e per produzione bulloneria su presse automatiche Hatebur, National, Sacma e Salvi		GEOCUT 888/I
SHELL	I	FORM 10 Plus		9	distaccante chiaro per disarmo calcestruzzo da casseformi in ferro	METFORM	
SHELL	I	GARIA 3451 CM-32		33,2	olio solfoclorurato attivo per dentatura ingranaggi e rasatura su acciai legati e inox		CUT 13/C
SHELL	I	GARIA 3452 M-22		23,2	olio solforato attivo, esente cloro, medio EP, per tornitura, fresatura e foratura di acciai anche legati (resistenza fino a 100 Kg/mm ²)		GEOCUT 883
SHELL	I	GARIA 3453 M-32		31,8	olio attivo, esente cloro, con proprietà untuosanti ed EP, specifico per rettifica di forma e tornitura di acciai anche legati, con resistenza fino a 100 Kg/mm ²		VANGRIND 60/C

SHELL	I	GARIA 3651 CM-20		21	olio solfoclorurato attivo, fortemente EP, per operazioni severe su acciai legati e inox, brocciatura e taglio ~~ingranaggi~~		CUT 1060
SHELL	I	GARIA 3652 CM-22		23	olio solfoclorurato attivo, per operazioni severe quali ~~brocciatura e maschiatura di acciai legati e inox~~		CUT STM 24
SHELL	I	GARIA 3653 CM-12		12,3	olio solfoclorurato attivo, fortemente EP, per brocciatura ~~acciai legati e inox~~		CUT 347
SHELL	I	GARIA 3654 CM-32		32,2	olio solfoclorurato attivo, untuosante ed EP, per taglio acciai tenaci (resistenza fino a 150 Kg/mm2) ed inox, ~~indicato per dentatura ingranaggi tradizionale~~		CUT 1060
SHELL	I	GARIA 3655 CM-11		11,7	olio solfoclorurato attivo, ad elevato potere EP, per ~~foratura profonda~~		CUT 1087/S
SHELL	I	GARIA 401 F-10		10	olio solforato attivo (esente cloro), untuosante ed EP, per dentatura a creatore ad alta velocità e foratura ~~profonda su acciai medio legati e leghe malleabili~~		CUT 1087/S
SHELL	I	GARIA 404 M 10		10	olio EP attivo, esente cloro, per foratura profonda ed altre operazioni di taglio su materiali di difficile ~~lavorabilità.~~		CUT 1087/S
SHELL	I	GARIA 405 M-22		23,5	olio multifunzionale, attivo e esente cloro, per lavorazioni anche gravose di acciai al carbonio e ~~mediamente legati~~		GEOCUT 883
SHELL	I	GARIA 405 M-32		30,1	olio multifunzionale, attivo e esente cloro, per lavorazioni anche gravose di acciai al carbonio e ~~mediamente legati~~		GEOCUT 883
SHELL	I	GARIA 601 M-22		21	olio EP attivo, esente cloro, per operazioni estremamente gravose e per brocciatura su acciai legati ~~e inox~~		GEOCUT PGC
SHELL	I	GARIA 802 S-20 VEG		20	olio EP, esente cloro, per operazioni gravose e per brocciatura su acciai legati, inox e alluminio. No rame. ~~Biodegradabile.~~		CILUBE LM (solo se nebulizzato per lubrificazione minimale)
SHELL	I	HEAT TRANSFER OIL 32 (ex THERMIA B)		32	olio diatermico minerale per sistemi a vaso chiuso	THERMOKOMOL 100	
SHELL	I	HYDRAULIC 32, 46, 68		serie	oli idraulici antiusura, ad alto IV, ISO HM, DIN 51524 ~~parte 2 HLP~~	HYDRAULIC 32, 46, 68	
SHELL	I	HYDRAULIC HV 46		46	oli idraulici antiusura, ISO HM, DIN 51524 parte 2 HLP	SIRIO H OIL EP 46	
SHELL	I	HYDRAULIC S1 M (ex HYDRAULIC) 32, 46, 68		serie	oli idraulici antiusura, ad alto IV, ISO HM, DIN 51524 ~~parte 2 HLP~~	HYDRAULIC 32, 46, 68	
SHELL	I	IRUS FLUID C		46	fluido idraulico non infiammabile base acqua/glicole		
SHELL	I	IRUS FLUID DU 46, 68		46	fluido idraulico resistente al fuoco a base di esteri ~~sintetici~~	HFR 46, 68	
SHELL	I	MACRON 3251 CM-5		5,2	olio untuosante e antisaldante inattivo, per microforatura, levigatura e lappatura di acciai al carbonio e ~~facile lavorabili, alluminio e rame~~		LAPATROL FF
SHELL	I	MACRON 3451 CM-20		19,3	olio clorurato inattivo, composto, per foratura, fresatura e tornitura ad alta velocità su acciai al C e legati (res. ~~max 80 Kg/mm2), alluminio, rame e leghe~~		CUT 50
SHELL	I	MACRON 3452 CF-32		32,5	olio inattivo multifunzionale, per impiego su macchine automatiche e per tornitura di acciai al carbonio, ~~alluminio, rame e loro leghe~~		CUT 70
SHELL	I	MACRON 3453 CF-32		32	olio inattivo multifunzionale, per taglio e lubrificazione guide e slitte della macchina utensile, su acciaio al carbonio e ~~leghe leggere, anche gialle~~		CUT RS 32

SHELL	I	MACRON 3651 CM-32		31,7	olio solfoclorurato inattivo, per foratura, fresatura e tornitura ad alta velocità su acciai con resistenza fino a 100-110 Kg/mm ² . alluminio, rame e leghe		CUT 346
SHELL	I	MACRON 401 F-32		32	olio non attivo, esente cloro, multifunzionale per rettifica e tornitura di acciai al carbonio e leghe leggere, anche gialle		CUT RS 32
SHELL	I	MACRON EDM 110		2,22	fluido per elettroerosione, indicato per operazioni di sgrossatura e finitura	EDM SPECIAL	
SHELL	I	MACRON EDM 130		4,2	fluido per elettroerosione, indicato in particolare per operazioni di sgrossatura	EDM 4	
SHELL	I	MACRON EDM 65		1,6	fluido per elettroerosione, indicato per operazioni di finitura e superfinitura		EDM SPECIAL
SHELL	I	MALLEUS GL 95		95 (a 100 °C)	lubrificante semisintetico EP, crea pellicola morbida per ingranaggi scoperti e funi metalliche, resistente al dilavamento e protettivo, con MoS ₂ , olio base 35 cst a 100 °C		
SHELL	I	METALINA D 3202.02			emulsione sintetica per rettifica e lapidellatura su acciai legati e ghise, antiruggine, detergente e bagnante. esente da oli minerali, ammine secondarie, donatori di formaldeide e nitriti.		BIOSINT LM 3
SHELL	I	METALINA DY 3201			fluido sintetico per rettifica metallo duro, inibisce la dissoluzione del cobalto	SOLBIL PMD 1	
SHELL	I	MORLINA 5, 10, 22		serie	oli con additivazione esente zinco, con medio potere antiusura, per sistemi di lubrificazione a circolazione, ISO HL, DIN 51517 parte 2 CL	KOMOL SR/V 5, 10, 22	
SHELL	I	MORLINA S2 BA (ex MORLINA T) 100, 150, 220, 320, 460		serie	oli con additivazione mild EP, per sistemi di lubrificazione a circolazione, approvato da Morgan e Danieli, ISO HL, DIN 51517 parte 2 CL		
SHELL	I	MORLINA S1 B (ex VITREA M) 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	oli minerali di alta qualità per cuscinetti soggetti a carichi moderati e sistemi a circolazione, con ottime doti di demulsività, MORGAN, MORGOL		
SHELL	I	MORLINA S2 B (ex MORLINA) 32, 46, 68, 100, 150, 220		serie	oli con additivazione esente zinco, con medio potere antiusura, per sistemi di lubrificazione a circolazione, ISO HL, DIN 51517 parte 2 CL		MORGOCIL 150, 220, 460
SHELL	I	MORLINA S2 BL (ex MORLINA) 2, 5, 10, 22		serie	oli con additivazione esente zinco, con medio potere antiusura, per sistemi di lubrificazione a circolazione, ISO HL, DIN 51517 parte 2 CL		KOMOL SR/V 2, 5, 10, 22
SHELL	I	MORLINA S4 B (OMALA RL) 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000		serie	oli sintetici mild EP per cuscinetti e riduttori caricati operanti con alte temperature, FZG 12° stadio, ISO 12925-1 Tipo CKS, ANSI/AGMA 9005-D94	MOLYguard GEAR SINT SX 68, 100, 150, 220, 320, 460	
SHELL	I	MORLINA T 100, 150, 220, 320, 460		serie	oli con additivazione mild EP, per sistemi di lubrificazione a circolazione, approvato da Morgan e Danieli laminatoi finitori NoTWIST, ISO HL, DIN 51517 parte 2 CL		
SHELL	I	MWS ADDITIVE B 3251			additivo biocida per emulsioni degradate	ANTIFLORA D	
SHELL	I	MWS ADDITIVE SC 3251			additivo detergente disinfettante per emulsioni	AUTOPULENTE	
SHELL	I	NATURELLE HFE 32, 46		serie	olio idraulico sintetico biodegradabile per applicazioni ove esista il pericolo di contaminazione dell'ambiente, ISO HV, DIN 51524 parte 3 HVL		HFR 46
SHELL	I	NATURELLE HFE 15		15	olio idraulico sintetico biodegradabile per applicazioni ove esista il pericolo di contaminazione dell'ambiente, ISO HV, DIN 51524 parte 3 HVL		

SHELL	I	NATURELLE HFR		32	olio idraulico sintetico biodegradabile per applicazioni ove esista il pericolo di contaminazione dell'ambiente, ISO HV. DIN 51524 parte 3 HVI P		HFR 46
SHELL	I	OMALA 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	oli EP per riduttori caricati, DIN 51517-3 CLP, FZG 12° stadio	GEARING EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680	
SHELL	I	OMALA F 220, 320, 460,		serie	oli minerali ad elevate prestazioni EP per ingranaggi industriali fortemente caricati, ISO CC, DIN 51517-3 CLP, FZG 12° stadio, FLENDER		GEARING F 220, 320, 460,
SHELL	I	OMALA HD 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	oli sintetici EP per cuscinetti e riduttori caricati operanti con alte temperature, FZG 12° stadio, ISO 12925-1 Tipo CKD, ANSI/AGMA 9005-D94	MOLYguard GEAR SINT F 100, 150, 220, 320, 460	
SHELL	I	OMALA RL 68, 100, 150, 220, 320, 460		serie	oli sintetici EP per cuscinetti e riduttori caricati operanti con alte temperature, FZG 12° stadio, ISO 12925-1 Tipo CKS, ANSI/AGMA 9005-D94	MOLYguard GEAR SINT EP 68, 100, 150, 220, 320, 460	MOLYguard GEAR SINT XE 68, 100, 150, 220, 320, 460
SHELL	I	OMALA S2 G (ex OMALA) 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	oli EP per riduttori caricati, DIN 51517-3 CLP, FZG 12° stadio	GEARING EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680	
SHELL	I	OMALA S2 GX 150, 220, 320, 460		serie	oli EP per riduttori molto caricati, proprietà anti-scutting e anti-micropitting. DIN 51517-3 CLP, FZG 13° stadio	GEARING F 150, 220, 320, 460	
SHELL	I	OMALA S4 B (ex OMALA RL) 68, 100, 150, 220, 320, 460		serie	oli sintetici EP per cuscinetti e riduttori caricati operanti con alte temperature, FZG 12° stadio, ISO 12925-1 Tipo CKS, ANSI/AGMA 9005-D94	MOLYguard GEAR SINT EP 68, 100, 150, 220, 320, 460	MOLYguard GEAR SINT XE 68, 100, 150, 220, 320, 460
SHELL	I	OMALA S4 GX (ex OMALA HD) 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	oli sintetici EP per cuscinetti e riduttori caricati operanti con alte temperature, anche per turbine a vento. Approvazione FLENDER	MOLYguard GEAR SINT F 100, 150, 220, 320, 460	
SHELL	I	OMALA S4 GXV 68, 150, 220, 320, 460		serie	oli sintetici EP per cuscinetti e riduttori caricati operanti con alte temperature, anche per turbine a vento. Approvazione FLENDER		MOLYguard GEAR SINT F 150, 220, 320, 460.
SHELL	I	OMALA S4 WE (ex TIVELA S) 150, 220, 320, 460, 680		serie	oli sintetici a base PAG per ingranaggi e cuscinetti, FZG 12° stadio	MOLYguard GEAR SINT 150, 220, 320, 460, 680	
SHELL	I	ONDINA 917 (ex ONDINA OIL 15)		15	olio bianco medicinale	WH/EE	
SHELL	I	ONDINA 927		32	olio bianco medicinale	MOLYguard FLUID FOR FOOD 32	
SHELL	I	ONDINA 929		46	olio bianco medicinale	MOLYguard FLUID FOR FOOD 46	
SHELL	I	ONDINA 933		68	olio bianco medicinale	WH/FU	MOLYguard FLUID FOR FOOD 68
SHELL	I	ONDINA 934 (ONDINA P 68)		68	olio bianco medicinale	WH/FU	MOLYguard FLUID FOR FOOD 68
SHELL	I	ONDINA 941		100	olio bianco medicinale		
SHELL	I	PAPER MACHINE S3 (ex DELIMA)		220	Olio detergente per cuscinetti delle continue, nell'industria cartaria		
SHELL	I	REFRIGERATOR Oil S2 FR-A (ex CLAVUS G) 46		46	olio naftenico per compressori frigoriferi		SUNISO GS 4
SHELL	I	REFRIGERATOR Oil S2 FR-A (ex CLAVUS G) 32		32	olio naftenico per compressori frigoriferi	GLACIAL GS 32	
SHELL	I	REFRIGERATOR Oil S2 FR-A (ex CLAVUS G) 68		68	olio naftenico per compressori frigoriferi	GLACIAL GS 68	

SHELL	I	REFRIGERATOR OIL S4 FR-F (ex CLAVUS R) 32, 68, 100		serie	olio speciale a base di esteri per compressori frigoriferi rotativi e rotativi, operanti con fluidi ecologici come l'HFC-R134A	GLACIAL SL 32, 68, 100	
SHELL	I	REFRIGERATOR OIL S4 FR-V (ex CLAVUS AB) 32, 68		serie	olio sintetico PAG per compressori frigoriferi operanti a bassissime temperature, DIN KC, KAA		
SHELL	I	REL 2007		17	disarmante adesivo e antiruggine a base minerale per getti di calcestruzzo in casseforme di acciaio, non macchia		
SHELL	I	SITALA AY 402			emulsionabile ad alto contenuto di olio, specifico per leghe gialle ma adatto anche su acciai, senza ammine e boro, sensibile alla degradazione		CUPREMUL
SHELL	I	SITALA CA 3802			emulsionabile ad elevato potere EP (con cloro), per taglio severo di acciai e stampaggio leggero/medio di lamiera	SOLOIL 2911/B	
SHELL	I	SITALA CD 3401			olio emulsionabile untuoso, EP, detergente, anticorrosivo per lavoraz. gravose di asportaz. truciolo su acciai, alluminio e leghe gialle.		CUPREMUL
SHELL	I	SITALA CE 3601			emulsionabile a forte potere EP e ad elevata resistenza alla degradazione batterica, contiene CLORO-DEA-BORO		SOLOIL 2911/B
SHELL	I	SITALA D 201.03			Emuls. per lavoraz. medie e gravose su acciai, met. ferr. ed alluminio. Esente da esaidrotriazina, cloro, ammine second. 35% di olio minerale.		VANSIN 80
SHELL	I	SITALA E 3401			emulsionabile stabile con acque di varia durezza, per taglio acciai di media e alta durezza, ghisa, rame e sue leghe		CUPREMUL
SHELL	I	SITALA E 403			emulsionabile economico e resistente, ad elevato tenore di olio per lavorazione acciai, contiene DEA e Boro		SOLOIL 2911/B
SHELL	I	TEGULA		32	oli minerali adatti alla lubrificazione di convertitori di coppia e giunti idraulici, approvato VOITH		C.N. OIL 32
SHELL	I	TEGULA V		32	oli EP per trasmissioni di motori diesel ferroviari (giunti idrodinamici, convertitori di coppia e ingranaggi), alta stab. ossidativa, FZG>12		C.N. OIL 32
SHELL	I	TELLUS 22, 32, 46, 68 100		serie	oli idraulici antiusura, ISO HM, DIN 51524 parte 2 HLP	HYDRAULIC 22, 32, 46, 68 100	
SHELL	I	TELLUS ARTIC 32		32	oli idraulici antiusura senza zinco altissimo IV (300) per bassissime temperature (-60 °C)		MOLYguard HYDRO SINT 32
SHELL	I	TELLUS EE 46		32	oli idraulici antiusura, a risparmio energetico ISO HM, DIN 51524 parte 2 HLP		MOLYguard HYDRO SINT 32
SHELL	I	TELLUS S 32, 46, 68, 100		serie	oli idraulici antiusura, senza zinco, dotati di ottima filtrabilità, demulsività e resistenza a soluzioni acquose, ISO HM, DIN 51524 parte 2 HLP	C.N. OIL 32, 46, 68	
SHELL	I	TELLUS S2 M (ex TELLUS) 22, 32, 46, 68 100		serie	oli idraulici antiusura, ISO HM, DIN 51524 parte 2 HLP	HYDRAULIC 22, 32, 46, 68 100	
SHELL	I	TELLUS S2 V (ex TELLUS T) 22, 32, 46, 68 100		serie	oli idraulici antiusura, ISO HM, DIN 51524 parte 2 HLP	SIRIO H OIL EP 15, 22, 32, 46, 68	
SHELL	I	TELLUS S2 VA (ex TELLUS TD) 46			olio idraulico antiusura, con additivazione detergente e altissimo indice di viscosità, ISO HV, DIN 51524 parte 3 HVLP-D	HYDRAULIC HVD 46	

SHELL	I	TELLUS S2 VX 32, 46, 68			Idraulico ad alte prestazioni, basi gruppo II, con zinco. IV=143. Parker Denison HF-0,HF-1,HF-2, Eaton E-FDGN-TB002-E, Cincinnati P-68/69/70, ISO 11158 HV, DIN 51524 Parte 3 HVLP, Svedese Standard SS 15 54 34 AM, Bosch Rexroth RDE 90245		HYDRAULIC HVD 32-46-68
SHELL	I	TELLUS S3 M (ex TELLUS S) 32, 46, 68, 100		serie	oli idraulici antiusura, senza zinco, dotati di otti-ma filtrabilità, demulsività e resistenza a so-luzioni acquose, ISO HM, DIN 51524 parte 2 HLP	C.N. OIL 32, 46, 68	
SHELL	I	TELLUS S3 V (ex TELLUS ST)		46	olio idraulico antiusura esente da zinco e con altissimo IV, ISO HV, DIN 51524 parte 3 HVLP	HYDRAULIC HVD 46	C.N. SHVI 46
SHELL	I	TELLUS S4 ME (TELLUS EE) 46		32	oli idraulici antiusura, a risparmio energetico ISO HM, DIN 51524 parte 2 HLP		MOLYGUARD HYDRO SINT 46
SHELL	I	TELLUS S4 VX (ex TELLUS ARTIC) 32		32	oli idraulici antiusura senza zinco altissimo IV (300) per bassissime temperature (-60 °C)		MOLYguard HYDRO SINT 32
SHELL	I	TELLUS ST 46, 68		serie	olio idraulico antiusura esente da zinco e con altissimo IV, ISO HV, DIN 51524 parte 3 HVLP		C.N. SHVI 46, 68
SHELL	I	TELLUS T 15, 22, 32,46, 68 100		serie	oli idraulici antiusura, ISO HM, DIN 51524 parte 2 HLP	SIRIO H OIL EP 15, 22, 32,46, 68	
SHELL	I	TELLUS TD		46	olio idraulico antiusura, con additivazione detergente e altissimo indice di viscosità, ISO HV, DIN 51524 parte 3 HVLP-D	HYDRAULIC HVD 46	
SHELL	I	TELLUS TX 46, 68		serie	oli idraulici antiusura ad elevatissimo indice di viscosità, ISO HV, DIN 51524 parte 3 HVLP	SIRIO H OIL EP 46, 68 LIFT OIL 68	
SHELL	I	THERMIA B		32	olio diatermico minerale per sistemi a vaso chiuso	THERMOKOMOL 100	
SHELL	I	TIVELA S 150, 220, 320, 460, 680		serie	oli sintetici a base PAG per ingranaggi e cuscinetti, FZG 12° stadio	MOLYguard GEAR SINT 150, 220, 320, 460, 680	
SHELL	I	TIVELA SC		320	oli sintetici a base PAG per ingranaggi e cuscinetti, FZG 12° stadio	MOLYguard GEAR SINT 320	
SHELL	I	TONNA S 32, 68		32 68	oli per guide macchine utensili e impianto idraulico, buona demulsività, ISO HG	C.O. SPECIAL 32, 68	
SHELL	I	TONNA S 220		220	oli per guide macchine utensili, DIN 51517 parte 3 CLP	STOL 220	
SHELL	I	TONNA S3 M (ex TONNA S) 32, 68		32 68	oli per guide macchine utensili e impianto idraulico, buona demulsività, ISO HG	C.O. SPECIAL 32, 68	MOLYguard GUIDE WRST 68
SHELL	I	TONNA S3 M (ex TONNA S) 220		220	oli per guide macchine utensili, DIN 51517 parte 3 CLP	STOL 220	
SHELL	I	TORCULA 100		100	olio adesivo, antiusura, EP, per utensili pneumatici a percussione	KOMOL RD 100	
SHELL	I	TORCULA 320		320	olio adesivo, antiusura, EP, per utensili pneumatici a percussione		
SHELL	I	TURBO CC 32, 46		serie	olio per turbine a ciclo combinato		
SHELL	I	TURBO DR 46		46	olio fire resistant, per per turbine a vapore e a gas operanti ad alte temperature		
SHELL	I	TURBO J 32		32	olio per turbine a ciclo combinato, specifico per turbine Mitsubishi		
SHELL	I	TURBO T 32, 46, 68, 100		serie	olio per turbine e circolazione	TURBO K 32, 46, 68, 100	
SHELL	I	VALVATA		1000	olio minerale puro per cilindri a vapore	KOMOL ST 1000	
SHELL	I	VEXILLA S		32	olio bianco per macchine tessili, antigoccia e lavabile	SW 32 L	

SHELL	I	VITREA 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	minerali puri per lubrificazione generale	KOMOL ST 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680	
SHELL	I	VITREA M 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	oli minerali di alta qualità per cuscinetti soggetti a carichi moderati e sistemi a circolazione, con ottime doti di demulsività. MORGAN. MORGOL		
SHELL	G	ALBIDA EP	NLGI 2	Litio Compl.	multifunzionale EP resistente ad elevate temperature, alti carichi e acqua	LIPLEX EP 2	
SHELL	G	ALBIDA GC 1	NLGI 1	Litio Compl.	grasso speciale per giunti flessibili funzionanti a velocità maggiori di 300 g/min., resistente ai carichi e alla centrifugazione (olio base ISO 680)		MOLYguard Molygrease GA AV 1
SHELL	G	ALBIDA HD 2	NLGI 2	Litio Compl.	grasso EP per organi lenti e fortemente caricati e operanti ad alta temperatura	MOLYguard AERO 300	
SHELL	G	ALBIDA HDX 2	NLGI 2	Litio Compl.	grasso EP per organi lenti e fortemente caricati e operanti ad alta temperatura con MoS ₂	MOLYguard EHT/TX	
SHELL	G	ALBIDA RL 2	NLGI 2	Litio Compl.	grasso multifunzionale indicato per cuscinetti operanti ad alta temperatura e in presenza di umidità		LIPLEX EP 2
SHELL	G	ALBIDA SDM	NLGI 1	Litio Compl.	grasso speciale per alte temperature e resistente ai carichi (olio base ISO 770) con grafite e bisolfuro, temp -20 + 150		MOLYguard EHT/TX
SHELL	G	ALVANIA 2760 B	NLGI 2	Litio	grasso speciale EP per cuscinetti treni		LIPLEX EP 2
SHELL	G	ALVANIA EP (LF) 1, 2	serie	Litio	grasso multifunzionale EP per cuscinetti e supporti fortemente caricati	LIKO EP 1, 2	

SHELL	G	ALVANIA GL 00	NLGI 00	Litio	grasso semifluido EP per ingranaggi industriali in carter	ML 00 EP	
SHELL	G	ALVANIA RL 2, 3	serie	Litio	grasso multifunzionale per l'industria, indicato per lubrificazione cuscinetti operanti in servizio severo e per cuscinetti lubrificati a vita	LIKO 2, 3	
SHELL	G	ALVANIA WR	NLGI 0	Litio / Calcio	grasso EP per l'industria, resistente all'acqua e con ottima pompabilità		
SHELL	G	DARINA R 2	NLGI 2	Inorganico	grasso infusibile per alte temperature, alti carichi, basse velocità (olio base ISO 460)	SILEX PLS 2	
SHELL	G	FM GREASE HD 2	NLGI 2	Alluminio Compl.	grasso antiusura, resistente all'acqua per ind. alimentare (viscosità olio base 550 mm2/s a 40°C), NSF Classe H1 temp -30 +120 °C	MOLYguard MOLY TEF	
SHELL	G	GADUS RAIL S3 EUFR (ex ALVANIA 2760 B)	NLGI 2	Litio	grasso speciale EP per cuscinetti treni		LIPLEX EP 2
SHELL	G	GADUS S1 V160 (RETINAX WB) 2, 3	serie	Litio	grasso multifunzionale per lubrificazione generale autotrazione/industria	LIKO 2, 3	
SHELL	G	GADUS S1 V220 (ex MULTISERVICE EP) 2	NLGI 2	Litio	grasso multifunzionale EP per cuscinetti e supporti fortemente caricati	LIKO EP 2	
SHELL	G	GADUS S2 OGH (ex MALLEUS OGH)	NLGI 0/00	Inorganico + Grafite	grasso fluido con grafite, adesivo e resistente al dilavamento (olio base ISO 680), ingranaggi scoperti ad alte temperature lubrificati a spruzzo o a pennello (fornaci rotanti di cementifici)		MOLYguard I.SCO 10 NLGI 00
SHELL	G	GADUS S2 U460 (ex DARINA R) 2	NLGI 2	Inorganico	grasso infusibile per alte temperature, alti carichi, basse velocità (olio base ISO 460)	SILEX PLS 2	
SHELL	G	GADUS S2 V100 (ex ALVANIA RL) 2, 3	serie	Litio	grasso multifunzionale per l'industria, indicato per lubrificazione cuscinetti operanti in servizio severo e per cuscinetti lubrificati a vita	LIKO 2, 3	
SHELL	G	GADUS S2 V220 (ex ALVANIA GL 00)	NLGI 00	Litio	grasso semifluido EP per ingranaggi industriali in carter	ML 00 EP	
SHELL	G	GADUS S2 V220 (ex Alvania Grease EP (LF) e RETINAX EP)	serie	Litio	Grasso multifunzionale EP per cuscinetti a sfere e piani, cerniere e superfici striscianti.	LIKO EP	
SHELL	G	GADUS S2 V220 (ex RETINAX CS) 00	NLGI 00	Litio	grasso EP di ottima pompabilità, indicato per i sistemi centralizzati di veicoli industriali e autobus, oltre ad applicazioni industriali.	ML 00 EP	MOLYguard VSF 00
SHELL	G	GADUS S2 V220 AC (ex RETINAX HD 2) 2	NLGI 2	Litio / Calcio	grasso minerale multifunzionale, EP, resistente all'acqua e alla ruggine, per autotr. leggera/pesante/MMT. Olio base ISO 220		MOLYguard Molygrease GA-AV 2 LIPLEX EP 2
SHELL	G	GADUS S2 V220 AD (ex RETINAX HDX 2) 2	NLGI 2	Litio/Calcio + MoS2	grasso EP con bisolfuro di molibdeno (giunti omocinetici)	BSM/L	
SHELL	G	GADUS S2 V220D (RETINAX EPX) 2	NLGI 2	Litio	grasso EP con bisolfuro di molibdeno per applicazioni severe, urti dtrisciamenti e giunti omocinetici	BSM/L	
SHELL	G	GADUS S3 High Speed Coupling (ex ALBIDA GC 1)	NLGI 1	Litio Compl.	grasso speciale per giunti flessibili funzionanti a velocità maggiori di 300 g/min., resistente ai carichi e alla centrifugazione (olio base ISO 680)		MOLYguard AERO 300
SHELL	G	GADUS S3 T 220 (ex STAMINA EP) 2	NLGI 2	Diurea	grasso EP di lunga durata, per cuscinetti industriali molto caricati, operanti ad alte temperature (da -20°C a +160°C)		MOLYGUARD GS HT/K2
SHELL	G	GADUS S3 T100 (ex STAMINA RL) 2	NLGI 2	Diurea	grasso di lunga durata, per cuscinetti operanti ad alte temperature (da -20°C a +160°C)	MOLYguard GS HT/K 2	
SHELL	G	GADUS S3 V100 (ex ALBIDA RL) 2	NLGI 2	Litio Compl.	grasso multifunzionale indicato per cuscinetti operanti ad alta temperatura e in presenza di umidità	LIPLEX EP 2	

SHELL	G	GADUS S3 V1000A 2	NLGI 2	Litio / Calcio	grasso EP con olio base molto viscoso (1000), per cuscinetti operanti a bassa velocità in presenza di forti carichi e umidità, operanti a medio-alte temperature (da -20°C a +130°C)		MOLYguard BLU GREASE
SHELL	G	GADUS S3 V1000A 1	NLGI 1	Litio / Calcio	grasso EP con olio base molto viscoso (1000), per cuscinetti operanti a bassa velocità in presenza di forti carichi e umidità, operanti a medio-alte temperature (da -20°C a +130°C)		MOLYguard BLU GREASE WINTER
SHELL	G	GADUS S3 V220 C (ex RETINAX LX) 2	NLGI 2	Litio Compl.	multifunzionale EP, lubrificazione generale autoveicoli	LIPLEX EP 2	
SHELL	G	GADUS S3 V220C (ex ALBIDA EP) 1, 2	serie	Litio Compl.	multifunzionale EP resistente ad elevate temperature, alti carichi e acqua	LIPLEX EP 1, 2	
SHELL	G	GADUS S3 V460 2 (ex ALBIDA HD 2)	NLGI 2	Litio Compl.	grasso EP per organi lenti e fortemente caricati e operanti ad alta temperatura	MOLYguard AERO 300	
SHELL	G	GADUS S3 V460D (ex ALBIDA HDX 2)	NLGI 2	Litio Compl.	grasso EP per organi lenti e fortemente caricati e operanti ad alta temperatura con MoS2	MOLYguard EHT/TX	
SHELL	G	GADUS S3 V460T (ex STAMINA HDS) 2	NLGI 1/2	Diurea	grasso EP di lunga durata, base PAO+estere, multifunzionale per cinematismi molto caricati, operanti ad alte temperature (da -35°C +180°C)		MOLYguard GS HT/K 1/2 MOLYguard GS SLC 1/2
SHELL	G	GADUS S4 V45 AC (ex OSSAGOL V)	NLGI 00/000	Calcio	grasso fluido per sistemi centralizzati, adesivo, resistente al dilavamento indicato per lunghi impianti industriali e utensili pneumatici	MATIC 00	
SHELL	G	GADUS S5 T100 (ex STAMINA RLS) 2	NLGI 2	Diurea	grasso sintetico di lunga durata, per cuscinetti industriali operanti ad alte temperature (da -40°C a +180°C)		MOLYguard GS SLC 1/2
SHELL	G	GADUS S5 U150X 1,5 (ex MALLEUS GREASE XTS)	NLGI 1,5	perfluoroetilene	grasso sintetico a base di perfluoroetilene con ispessente al perfluoroetilene per altissime temperature (-40 +230. punte +270 °C)	MOLYguardr FLUOGREASE	
SHELL	G	GADUS S5 V42P (ex NERITA HV)	NLGI 2/3	Litio	grasso semisintetico (minerale+XHVI) per cuscinetti veloci (caricati e non) di macchine utensili, motori elettrici, ventilatori, mozzi ruota. Olio base ISO 46		MOLYguard GS LT 2 MOLYgura PASTA ST/B
SHELL	G	GADUS S5 V100 2 (ex ALBIDA GREASE EMS 2)	NLGI 2	Litio compl.	grasso sintetico al litio complesso per cuscinetti operanti ad alta velocità, olio base cSt 100, temp. -50 +150	MOLYguard GS FRICTION 2	MOLYguard GS SLC 1/2
SHELL	G	MALLEUS ET	NLGI 2	Inorganico + Grafite	grasso sintetico con grafite per temperature estreme (300 - 600 °C) e carichi/urti, per cuscinetti di carrelli di forni, ingranaggi di apertura forni e meccanismi di tunnel di essiccazione		
SHELL	G	MALLEUS GL 400	NLGI 0		lubrificante EP per ingranaggi scoperti, lenti e caricati, resistente al dilavamento, con MoS2, olio base ISO 1500, temp +5 - + 60 °C		
SHELL	G	MALLEUS GL 500	NLGI 1		lubrificante EP per ingranaggi scoperti, lenti e caricati, resistente al dilavamento, con MoS2, olio base ISO 1500, temp +5 - + 60 °C		
SHELL	G	MALLEUS OGH	NLGI 0/00	Inorganico + Grafite	grasso fluido con grafite, adesivo e resistente al dilavamento (olio base ISO 680), ingranaggi scoperti ad alte temperature lubrificati a spruzzo o a pennello (fornaci rotanti di cementifici)		MOLYguard I.SCO 10 NLGI 00
SHELL	G	MALLEUS RN	NLGI 00	Alluminio Compl.	grasso con grafite per rodaggio e protezione di ingranaggi scoperti (olio base ISO 520), impiegabile tra -30 e + 200 °C; in sistemi a spruzzo -15 + 100 °C		

SHELL	G	MALLEUS XTS	NLGI 1/2	perfluoroetilene	lubrificante a base di perfluoroetiletere con addensante perfluoroetilene, per applicazioni estreme anche su cuscinetti olio base 150 temp lavoro -40 - 230 (picco 270) °C	MOLYguard FLUOGREASE	
SHELL	G	MULTISERVICE EP	NLGI 2	Litio	grasso multifunzionale EP per cuscinetti e supporti fortemente caricati	LIKO EP 2	
SHELL	G	NATURELLE EP 2	NLGI 2	litio	biodegradabile, a base vegetale, ecologico bentonite, EP, temp. -40/+180 °C olio base 180		
SHELL	G	NAUTILUS	NLGI 2	Litio / Calcio	grasso universale anticorrosione e antiusura per marina		MAR LT 210
SHELL	G	OSSAGOL V	NLGI 000	Calcio	grasso fluido per sistemi centralizzati, adesivo, resistente al dilavamento indicato per lunghi impianti industriali e utensili pneumatici		
SHELL	G	RETINAX CS	NLGI 00	Litio	grasso EP di ottima pompabilità, indicato per i sistemi centralizzati di veicoli industriali e autobus	MATIC 00	
SHELL	G	RETINAX CSZ	NLGI 000	Litio/Calcio	grasso semisintetico per lubrif. centralizzate di veicoli e bus, EP, olio base ISO 46, temp. -40 +120 °C		
SHELL	G	RETINAX EP 2	NLGI 2	Litio	multifunzionale EP per lubrificazione generale di cinematismi fortemente caricati	LIKO EP 2	MR 158
SHELL	G	RETINAX EPX	NLGI 2	Litio	grasso EP con bisolfuro di molibdeno per applicazioni severe, urti dtrisciamenti e giunti omocinetici	BSM/L	
SHELL	G	RETINAX HD	NLGI 2	Litio / Calcio	grasso adesivo ed EP per mozzi ruote, articolazioni, ralle, perni autotr. pesante e macch. mov. terra	MAR LT 210	
SHELL	G	RETINAX HDX	NLGI 2	Litio/Calcio + MoS2	grasso EP con bisolfuro di molibdeno (giunti omocinetici)	BSM/L	
SHELL	G	RETINAX LX	NLGI 2	Litio Compl.	multifunzionale EP, lubrificazione generale autoveicoli	LIPLEX EP 2	
SHELL	G	RETINAX WB 2, 3	serie	Litio	grasso multifunzionale per lubrificazione generale autotrazione/industria	LIKO 2, 3	
SHELL	G	RHODINA BBZ	NLGI 1,5	Calcio	grasso semisintetico per lubrif. Cuscinetti soggetti a false brinelling e fretting corrosion, temp. -50 +100 °C		
SHELL	G	STAMINA EP	NLGI 2	Diurea	grasso EP di lunga durata, per cuscinetti industriali molto caricati, operanti ad alte temperature (da -20°C a +160°C)		MOLYguard GS HT/K2
SHELL	G	STAMINA HDS	NLGI 1/2	Diurea	grasso EP di lunga durata, base PAO+estere, multifunzionale per cinematismi molto caricati, operanti ad alte temperature (da -35°C +180°C)		MOLYguard GS SLC 1/2
SHELL	G	STAMINA RL	NLGI 2	Diurea	grasso di lunga durata, per cuscinetti operanti ad alte temperature (da -20°C a +160°C)	MOLYguard GS HT/K 2	
SHELL	G	STAMINA RLS 2	NLGI 2	Diurea	grasso sintetico di lunga durata, per cuscinetti industriali operanti ad alte temperature (da -40°C a +180°C)		
SHELL	G	STEELROL EPH 1, 2	serie	Litio / Calcio	grasso EP con olio base molto viscoso (1000), per cuscinetti operanti a bassa velocità in presenza di forti carichi e umidità, operanti a medio-alte temperature (da -20°C a +130°C)		
SHELL	G	TIVELA COMPOUND A	NLGI 00	Litio	semifluido, riduttori a vite senza fine, lubrificati a vita, EP, olio sintetico (poliglicole), alti carichi		
SHELL	G	TIVELA GL	NLGI 00	Litio	grasso semi fluido, sintetico PAG, per lubrificazione di lunga durata di ingranaggi in carter		
SHELL	G	TIVELA GL 00	NLGI 00	Litio	grasso sintetico a base PAG di ottima pompabilità, indicato per ingranaggi in carter chiuso		

TAMOIL	A	2T			olio minerale non prediluito per miscela di motori 2T; API TC	SUPER 2T	
TAMOIL	A	ATF II D			olio min. per cambi automatici, servosterzi, giunti idraulici; DEXRON IID, MB 236.7 Ford MERCON, ZF TE-ML14, ALL. C-4, Cat. TO 2	ATF FLUID II E	
TAMOIL	A	ATF III M			olio min. per cambi automatici, servosterzi, giunti idraulici; DEXRON III, Ford MERCON, ZF TE-ML14, ALL. C-4, Cat. TO 2		ATF SYNTH
TAMOIL	A	ATF III SINT			sintetico per cambi automatici, servosterzi, giunti idraulici; DEXRON III, Ford MERCON, ZF TE-ML09.11.14, ALL. C-4	ATF SYNTH	
TAMOIL	A	ATF			olio min. per cambi automatici, servosterzi, giunti idraulici; DEXRON IID, ATF type A suffix A	ATF FLUID II E	
TAMOIL	A	ATF LONG LIFE HD			sintetico per cambi automatici, servosterzi, giunti idraulici; MAN 339 type V-2 e Z-3, MB 236.81, VOITH 55.6336, ZF TE ML-02F, 03D, 04D, 14C, 16M, 17C	ATF SYNTH	
TAMOIL	A	BRAKE FLUID DOT 4			fluido per freni a disco e tamburi; SAE J 1703 F, FMVSS 116 DOT 4 e DOT 3, ISO 4925	STOP GUARD DOT 4	
TAMOIL	A	DIESEL PREMIUM FE 10W/40	10W/40		sintetico fuel economy, UHPDO per motori diesel pesanti; ACEA E4-98, API CF, MB 228.5, VOLVO VD-S 2	MYDRA XLD 10W/40	
TAMOIL	A	DIESEL SUPER HD 15W/40	10W/40		SHPDO a basse ceneri per motori diesel pesanti; ACEA E9/7, API CJ-4, MB 228.31, MAN 3575, VOLVO VD-S 4	GREENLIFE 15W/40	
TAMOIL	A	DIESEL TOP PERFORMANCE FE 5W/30	5W/30		sintetico fuel economy, UHPDO per motori diesel pesanti; ACEA E4/E7, API CI-4, MB 228.5, MAN 3277; VOLVO VDS3	MYDRA XLD 5W/30	
TAMOIL	A	DIESEL ULTRA FE 10W/40	10W/40		sintetico a basse ceneri, fuel economy, UHPDO per motori diesel pesanti; ACEA E6/E4/E7, API CF, MB 228.51, MAN 3477, Scania Low Ash, VOLVO VD-S3	MYDRA XLP 10W/40	MYDRA NT 10W/40
TAMOIL	A	EXTRA DIESEL TURBO 20W/50	20W/50		multigrado SHPDO per motori diesel turbo e aspirati; ACEA E2-96/3, API CF-4, MB 228.1		UNIC SUPER HD 15W/40
TAMOIL	A	FORMULA CITY RUNNER			olio minerale speciale prediluito per motori 2T, anche con lubrificaz. separata; API TC, JASO FB	SUPER 2T	
TAMOIL	A	FORMULA SUPER PLUS 15W/40	15W/40		multigrado minerale per motori benzina e diesel, anche turbo, con marmitta cat.; ACEA A3-98, B3-98, API SL/CF-4, VW 501.01/505.00, MB 228.1, VOLVO VDS	SUPER PERFORMANCE 15W/40	
TAMOIL	A	FORMULA TURBO DIESEL 15W/40	15W/40		multigrado minerale speciale per motori diesel aspirati e turbo; ACEA, B3-98 E2-96, API CF-4/SJ, VW 505.00, MB 228.1, VOLVO VDS	UNIC SUPER HD 15W/40	
TAMOIL	A	GIANUS MOTOR OIL 40	40		unigrado per motori benzina e diesel; API CD/SE, MIL-L-2104D, MB 227.0		OKLA SUPER HD 40
TAMOIL	A	GLICO PERMANENT SUPER			antigelo concentrato per radiatori di autovetture, glicole monoetilenico con additivazione ibrida, ASTM D 3306, D 4985, SAE J 1034, AFNOR NF R 15-601, BS 6580:1992, VW TL 774 C		ICE GUARD RED
TAMOIL	A	GRIN BLU' FLUID			liquido anticongelante pronto per l'impiego protezione - 20°C	ICE GUARD -20	
TAMOIL	A	HP 300 MOTOR OIL 10W, 30, 40			unigrado superdetergente per motori diesel; API CF/SG, Cat. T02, ALLISON C-4	OKLA SUPER HD 10W, 30, 40	

TAMOIL	A	JM		9,4 (100°)	olio multifunzionale UTTO per trasmissioni di macchinario agricolo; JD J20C, MF M1127B/ M1141, M1143, JL Case 1204/1205/1206, Ford NH A-2-C-201.00, ALL C-4, Cat. TO 2	DIOM JD/SL 10W/30	
TAMOIL	A	LHM PLUS			fluido idraulico minerale per circuiti frenanti e sospensioni CITROËN; PSA-B 712710	SUPER LHM	
TAMOIL	A	PERMANENT SUPER ANTIFREEZE			antigelo concentrato per radiatori di autovetture, glicole monoetilenico	ICE GUARD	
TAMOIL	A	PERMANENT SUPER ANTIFREEZE LF			antigelo concentrato per radiatori di autovetture, glicole monoetilenico con additivazione esclusivamente organica conforme alla specifica VW TL 774 D/F, MAN 324-SNF	ICE GUARD RED	
TAMOIL	A	READY ANTIFREEZE LF			fluido anticongelante per radiatori di autovetture, con additivazione esclusivamente organica, pronto all'uso, protezione -38°C		ICE GUARD RED (da diluire in acqua)
TAMOIL	A	SINT FORMULA 10W/40	10W/40		multigrado semisintetico per motori benzina e diesel, anche turbo; API SL/CF, ACEA A3-98/B3-98, MB 229.1	MULTI-S 10W/40	
TAMOIL	A	SINT FUTURE CHAMPION			sintetico prediluito per motori 2T; API TC plus, JASO FC+, ISO-EGD+, EGE lev	FENIX SINT TT	
TAMOIL	A	SINT FUTURE ENERGY	5W/30		sintetico a basse ceneri per motori benzina e diesel, indicato anche per metano e GPL. API SN/CF, ACEA C2/C3, MB 229.51/52, BMW LL-04, GM Dexos 2	ALTAIR LS 5W/30	
TAMOIL	A	SINT FUTURE EXTRA 5W/40	5W/40		semisintetico a basse ceneri per motori a benzina e diesel, con iniettori-pompa VW; API SN/CF/EC, ACEA C3/A3/B4, MB 229.31, VW 505.00/505.01/502.00	ALTAIR 5W/40	
TAMOIL	A	SINT FUTURE GAS	5W/30		sintetico a basse ceneri per motori a metano e GPL, indicato anche per bi-fuel. API SN, ACEA C3	ALTAIR LS 5W/30	
TAMOIL	A	SINT FUTURE KW 10W/40	10W/40		semisintetico per motori di qualsiasi tipo di autovetture; ACEA A3-98/B3-98, API SL/CF, MB 229.1, VW 500.00/505.00	MULTI-S 10W/40	
TAMOIL	A	SINT FUTURE MOTOCOMPETITION 10W/50	10W/50		sintetico per motori 4T motociclistici; API SJ, JASO MA/MA2	FENIX RACING 10W/50	
TAMOIL	A	SINT FUTURE POWER 5W/30	5W/30		sintetico fuel economy per motori ultima generazione benzina e diesel; ACEA C3, API SN/CF/EC, MB 229.51, VW 504.00/507.00, BMW LL 04	ALTAIR BMA 5W/30	
TAMOIL	A	SINT FUTURE PRESTIGE 0W/30	0W/30		sintetico alte prestazioni, fuel economy per motori di qualsiasi tipo di autovettura ultima generazione; API SL/CF, ACEA A3-98/B3-98/B4-98, MB 229.1/3, VW 500.00/505.00/503.01		ALTAIR AB 5 5W/30
TAMOIL	A	SINT FUTURE RACING 5W/40	5W/40		sintetico per motori di qualsiasi tipo di auto-vettura, anche competizione; ACEA A3-98/B4-98, API SL/CF/EC, VW 502.00/505.00/505.01, MB 229.5		ALTAIR 5W/40
TAMOIL	A	SINT FUTURE ROAD			semisintetico prediluito speciale per motori 2T; API TC, JASO FC, ISO-L-EGC	FENIX TWO STROKE	
TAMOIL	A	SINT FUTURE XMF 5W/30	5W/30		sintetico fuel economy per motori ultima generazione benzina e diesel; ACEA C2/ A5/B5, API SN/CF/EC, PSA B71 2290	ALTAIR AB5 5W/30	
TAMOIL	A	SINT MOTO 4T 15W/50	15W/50		semisintetico per motori 4T motociclistici; API SL, JASO MA/MA2		FENIX RACING 10W/50 MOTORBIKE 15W/50

TAMOIL	A	SINT TRACTOR 10W/40	10W/40		olio semisintetico multifunzionale STOU per macchinario agricolo; API CG-4/GL-4, ACEA E3, MF M1144/1139/1135/1143/1145, Ford M2C 159B/134D, JD J27/20C, ZF TE-ML 06B/C, 7B	UNIC STAR 10W/40	
TAMOIL	A	SUPER DIESEL TURBO 15W/40	15W/40		multigrado SHPDO per motori diesel turbo e aspirati; ACEA E7, API CI-4, MB 228.3, VOLVO VDS-3	MULTILIFE 15W/40	
TAMOIL	A	SUPER OUTBOARD MOTOR OIL			olio prediluito per miscela motori 2T fuoribordo; NMMA TC W3	NAUTICAL 2T OUTBOARD	
TAMOIL	A	SUPER TURBO GAS 15W/40	15W/40		multigrado per motori di veicoli commerciali, in particolare autobus a metano o GPL; API CF-4/SG, MB 226.9, MAN M 3271		GREENLIFE 15W/40
TAMOIL	A	SUPER UNIVERSAL MOTOR OIL 15W/40	15W/40		multigrado per motori benzina, GPL e diesel; API SG/CF/CF-4, MB 228.1 ALLISON C-4, Cat. TO 2	SUPER PERFORMANCE 15W/40	UNIC SUPER HD 15W/40
TAMOIL	A	SUPERTRACTOR 15W/40	15W/40		olio multifunzionale STOU. API CG-4/GL-4, ACEA E3, FORD M2C 159 B/C-134D, MF M1135-M1139-M1143-M1144-M1145, JDM J27-J20C, NH 030C-024C-410B-420A, CNH MAT3525-3526, ALL C4, ZF 06A/B/C-07B		UNIC STAR 10W/40
TAMOIL	A	TAMGAS 40	40		unigrado detergente a basse ceneri per motori stazionari alimentati a metano	ASTRA LA 40	
TAMOIL	A	TAMGEAR GL-4 LUBRICANT 80W/85W	80W/85W		olio trasmissioni mediamente EP per cambi e differenziali; API GL-4, MIL-L-2105	AKRO EP 80W	AKRO EP 80W/90
TAMOIL	A	TAMGEAR LUBRICANT 140	140		olio trasmissioni non EP per differenziali; API GL-1		HCZ 85W/140
TAMOIL	A	TAMGEAR LUBRICANT 80W/90 ZD	80W/90		olio trasmissioni non EP per cambi manuali; API GL-3	HCZ 80W/90	
TAMOIL	A	TAMGEAR MP LUBRICANT 80W/90, 85W/140	80W/90 85W/140		olio trasmissioni EP per cambi e differenziali; API GL-5, MIL L-2105D	AKRO HD 80W/90, 85W/140	
TAMOIL	A	TAMGEAR MP X4 90	90		olio trasmissioni EP specifico per differenziali autobloccanti, ma anche per cambi e differenziali; API GL-5, MIL L-2105 B, ZF sincromesh TE ML-02/05 lev		AKRO SINT LS 75W/90
TAMOIL	A	TAMGEAR PERFORMANCE 75W/90	75W/90		olio trasmissioni sintetico EP specifico per cambi e differenziali; API GL-5 e API GL-4, MIL-PRF-2105E, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 17B, 21B	AKRO SINT UDL 75W/90	
TAMOIL	A	TAMGEAR PLUS 75W/80	75W/80		olio sintetico EP specifico per cambi e trasmissioni; API GL-4, ZF TE-ML 01L, 02L, 16K, MAN 341 Type E-3, Z-4	AKRO SINT MP 75W/80	
TAMOIL	A	TAMGEAR TRACTOR LUBRICANT 86		87	olio multifunzionale per trasmissioni di macchinario agricolo; Ford M2C 86B/134 ^a -B-C, MF M1135, JL case 1207, ALLISON C-4	DIOM MF/SL 20W/30	
TAMOIL	A	TRANSCAT OIL 10W, 30, 50	10W 30 50		olio per trasmissioni, differenziali, circuiti idraulici, riduttori finali di macchinario agricolo e da cantiere; Cat. TO 4, ALL C-4	DIOM TO-4 10W, 30, 50	
TAMOIL	A	TURBO DIESEL PLUS 15W/40	15W/40		superdetergente per motori diesel, SHPDO; API CI-4, ACEA E7, MB 228.3, VOLVO VDS-2	MULTILIFE 15W/40	

TAMOIL	I	ANTI-RUST OIL 9EF			protettivo antiruggine a pellicola oleosa		DEWATERING 561
TAMOIL	I	BLOWER OIL 32, 46, 68, 100, 150, 220		serie	olio minerale per compressori aria DIN 51506 VD-L	CILPRESS 32, 46, 68, 100, 150, 220	
TAMOIL	I	BLOWER OIL 320		serie	olio minerale per compressori aria DIN 51506 VB-L		KOMOL ST 320
TAMOIL	I	BLOWER OIL AW 460 ALFA		481,29	olio minerale antiusura e inibito per lubrificazione di cuscinetti e ingranaggi in carter operanti ad alta temp. (es: calandre per plastica e carta)		MOLYguard GEAR SINT XE 460
TAMOIL	I	CARTER EP LUBRICANT 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	olio minerale EP per riduttori e cuscinetti sottoposti ad alti carichi ed urti; DIN 51517 Part 3, U.S. STEEL 224, AGMA 250.04	GEARING EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680	
TAMOIL	I	CARTER PGL 220, 320, 460		serie	olio sintetico (poliglicoli) per lubrificazione di organi lavoranti ad alti carichi e temperature elevate (catene di forni, cuscinetti di calandre per plastica e carta, riduttori etc): rottura FZG>12	MOLYguard GEAR SINT 220, 320, 460	
TAMOIL	I	CARTER SYNT EP 220, 320, 460		220	olio sintetico EP particolarmente indicato per riduttori e cuscinetti sottoposti a forti carichi ed urti in un intervallo di temp. fra -30°C e +240°C; rottura FZG>12	MOLYguard GEAR SINT EP 220, 320, 460	
TAMOIL	I	EASY CUT Oil CF 32		32	Olio da taglio intero inattivo esente da cloro, per lavorazioni medio severe su acciai e leghe gialle		CUT 346
TAMOIL	I	EASY CUT Oil CF 40		46	Olio da taglio intero di altissima qualità esente da cloro, attivo, additivato EP, raccomandato per le più severe lavorazioni con asportazione di truciolo su acciai legati		CUT 210/B
TAMOIL	I	GREEN HYDRO 46		46	olio idraulico biodegradabile a base di oli vegetali, antiusura; DIN 51524 part 2, VDMA 24318		HFR 46
TAMOIL	I	GREEN HYDRO SAFETY 46		46	olio idraulico biodegradabile con base oli di sintesi di origine naturale, biodegradabile, "resistente al fuoco"(punto di combustione ~350°C); IV =180, antiusura: DIN 51524 part 2	HFR 46	
TAMOIL	I	GREEN MS		70	olio biodegradabile per la lubrificazione delle catene delle motoseghe		MOTOSEGHE
TAMOIL	I	HVI HYDRAULIC 32, 46, 68		serie	olio idraulico minerale ad alto IV. DIN 51524 parte 2 H-LP & parte 3 HVLP.	SIRIO H OIL EP 32, 46, 68	
TAMOIL	I	HYDRAULIC 32, 46, 68		serie	olio minerale per comandi oleodinamici e a circolazione; ISO L-HM, DIN 51524 part 2	HYDRAULIC 32, 46, 68	
TAMOIL	I	INDUSTRIAL OIL 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460		serie	olio paraffinico inibito ed additivato per lubrificazione generale, ruotismi in carter, sistemi a circolazione etc ISO L-HL, DIN 51524 part 1	KOMOL ST 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460	
TAMOIL	I	NO-DRIP OIL 220		220	oli adesivi (anti-gocciolamento) per la lubrificazione di macchinario tessile; utili per ridurre i consumi nella lubrificazione a perdita	MK 220	
TAMOIL	I	NO-DRIP OIL 84		80	oli adesivi (anti-gocciolamento) per la lubrificazione di macchinario tessile; utili per ridurre i consumi nella lubrificazione a perdita	TEX AG 100	
TAMOIL	I	ROCK DRILL OIL MEDIUM		100	olio adatto alla lubrificazione di utensili pneumatici a percussione (martelli, jumbo) operanti in condizioni severe ed in presenza di condensa d'acqua	KOMOL RD 100	
TAMOIL	I	SINT BLOWER OIL 32, 46, 68		serie	lubrificante sintetico di alta qualità per lubrificazione di compressori aria rotativi a vite; DIN 51506 VD-L	MOLYguard SYNT OIL 32, 46, 68	
TAMOIL	I	TAMCHAIN		10 (100°C)	protettivo pastoso per catene, a pellicola cerosa, da applicarsi a caldo; protezione a lungo termine		MOLYguard OCB/CS

TAMOIL	I	TAMCUT BS			olio emulsionabile lattescente biostabile di impiego generale		SOLOIL BK
TAMOIL	I	TAMCUT BS/EP			olio emulsionabile lattescente EP biostabile per lavorazioni gravose		SOLOIL 2911/C
TAMOIL	I	TAMCUT DT 30		27	Olio intero attivo EP per taglio e sbarbatura ingranaggi, esente da cloro		GEOCUT 883
TAMOIL	I	TAMCUT EMULSION OIL			olio emulsionabile lattiginoso per impiego generico in officina		SOLOIL BK
TAMOIL	I	TAMCUT NEW GRINDING			fluido sintetico da rettifica	SOLBIL NE/SS	
TAMOIL	I	TAMCUT SYNTPAR			fluido semisintetico biostabile per la generalità delle operazioni di officina		VANSIN 80
TAMOIL	I	TAMCUT TR 15		15	Olio intero attivo, fluido, EP per foratura profonda, esente da cloro.		GEOCUT PGC
TAMOIL	I	TAMFROST OIL 32		32	olio naftenico per compressori frigoriferi che utilizzano fluidi tradizionali (HFC, HCFC, NH3)	GLACIAL GS 32	
TAMOIL	I	TAMFROST OIL 46		46	olio naftenico per compressori frigoriferi che utilizzano fluidi tradizionali (HFC, HCFC, NH3)		SUNISO GS 3/GS 4
TAMOIL	I	TAMFROST OIL 68		68	olio naftenico per compressori frigoriferi che utilizzano fluidi tradizionali (HFC, HCFC, NH3)	GLACIAL GS 68	
TAMOIL	I	TAMHYDRO 22, 32, 46, 68, 100, 150			olio inibito ed antiusura per comandi oleodinamici e sistemi a circolazione; ISO L-HM, DIN 51524 part 2 H-LP	HYDRAULIC 22, 32, 46, 68, 100, 150	
TAMOIL	I	TAMHYDRO 220		220	olio inibito ed antiusura per comandi oleodinamici e sistemi a circolazione; ISO L-HM, DIN 51524 part 2 H-LP	KOMOL SR 220	
TAMOIL	I	TAMHYDRO FZ 32, 46, 68		serie	olio per comandi oleodinamici con additivazione antiusura senza Zn; ISO L-HM, DIN 51524 part 2 H-LP	C.N. OIL 32, 46, 68	
TAMOIL	I	TAMHYDRO HSR 46		46	olio per comandi oleodinamici con additivazione antiusura senza Zn; ISO L-HV, DIN 51524 part 3 HVLP	HYDRAULIC HVD 46	
TAMOIL	I	TAMHYDRO HVI 32, 46, 68		serie	olio per comandi oleodinamici ad altissimo indice di viscosità con additivazione antiusura; per applicazioni soggette a escursioni termiche; ISO L-HV, DIN 51524 part 3 HV-LP	SIRIO H OIL EP 32, 46, 68	C.N. SHVI 32, 46, 68
TAMOIL	I	TAMSPINDLE OIL 10, 22		10 22	olio fluidissimo per mandrini, comandi oleodinamici e lubrificatori in linea	KOMOL SR/V 10, 22	
TAMOIL	I	TAMSYNT FLUID			Fluido lubrorefrigerante semisintetico biostabile per lavorazioni leggere di asportazione di truciolo su acciai, ghisa e leghe		SUPERSINT RTM
TAMOIL	I	TAMSYNT FLUID NF			Fluido lubrorefrigerante semisintetico biostabile per rettifica, tornitura, formatura tubi. 2-8%, no formaldeide. CR= 2.3 emulsione traslucida		SOLUBLE SM-A
TAMOIL	I	TAMTEX L-46		46	olio lavabile per la lubrificazione di telai circolari di maglierie e calzifici e per anellini di filatoi	SW 46 L	
TAMOIL	I	TAMTURB OIL 32, 46, 68		serie	olio per turbine a vapore, a gas, idrauliche; DIN 51515 part 1L-TD, BS 489, CEI 10-8	TURBO K 32, 46, 68	
TAMOIL	I	TAMWAY OIL 32, 46, 68		serie	lubrificante per guide e slitte di macchine utensili le gradazioni 32 e 68 sono per circuiti comuni guide-slitte e comandi oleodinamici	C.O. SPECIAL 32, 46, 68	
TAMOIL	I	TAMWAY OIL 220		220	lubrificante per guide e slitte verticali di macchine utensili	STOL 220	
TAMOIL	I	TERM OIL 32		28	olio per impianti diatermici	THERMOKOMOL 100	

TAMOIL	I	TRANSFORMER OIL		40 max (20°C)	olio dielettrico per trasformatori, reostati ed interruttori; CEI Classe 1	ELTRAS	
TAMOIL	I	TRIPOURPOSE EASY-CUT		31	Olio da taglio senza cloro specifico per lavorazioni su macchine automatiche, che può anche lubrificare. Adatto per lavorazioni di acciai al piombo e allo zolfo e leghe gialle		CUT RS 32
TAMOIL	I	WHITE MINERAL OIL 22		22	olio bianco paraffinico per uso farmaceutico soddisfa i requisiti della Farmacopea Uff. It. X ed. e delle principali farmacopee internazionali		WH/EE
TAMOIL	I	WHITE MINERAL OIL 68		68	olio bianco paraffinico per uso farmaceutico soddisfa i requisiti della Farmacopea Uff. It. X ed. e delle principali farmacopee internazionali	WH/FU	
TAMOIL	I	WHITE MINERAL OIL TC2		15,0	olio bianco tecnico per l'industria tessile, le materie plastiche etc	WH/TT	

TAMOIL	G	HIGH TEMPERATURE GREASE 2 EP	NLGI 2	Alluminio Compl.	grasso EP all'Al complesso, resistente ad alte temperature ed al dilavamento	MAR LT 210	
TAMOIL	G	MOLYLITH GREASE 2	NLGI 2	Litio	grasso al Litio con MoS2 per la lubrificazione di organi sottoposti a forti carichi, urti/strisciamenti	BSM/L	
TAMOIL	G	TAMGREASE SUPER EP	NLGI 2	Alluminio Compl.	grasso EP all'Al complesso, fortemente adesivo, resistente ad alti carichi e vibrazioni, ad alte temperature ed al dilavamento	MAR LT 210	LIPLEX EP 2
TAMOIL	G	TAMLITH EXTRA BLU 2	2	Litio	Grasso blu semisintetico, resistente al dilavamento, adesivo e filante, per mezzi agricoli e movimento terra	NEXUS	
TAMOIL	G	TAMLITH GREASE 000 EP	NLGI 000	Litio	grasso semifluido EP al litio, per la lubrificazione di ingranaggi in carter e per sistemi centralizzati		ML 00 EP
TAMOIL	G	TAMLITH GREASE EP	NLGI 00	Litio	grasso EP al litio facilmente pompabile nei sistemi centralizzati di lubrificazione	ML 00 EP	MATIC 00
TAMOIL	G	TAMLITH GREASE EP	NLGI 0	Litio	grasso EP al litio facilmente pompabile nei sistemi centralizzati di lubrificazione	LIKO EP 0	
TAMOIL	G	TAMLITH GREASE EP 1, 2	1 2	Litio	grasso EP al litio per la generalità delle applicazioni, in particolare cuscinetti piani ed a rotolamento	LIKO EP 1, 2	
TAMOIL	G	TAMYLITH GREASE 2, 3	2 3	Litio	grasso al Litio multifunzionale, particolarmente adatto alla lubrificazione di cuscinetti piani ed a rotolamento	LIKO 2, 3	
TAMOIL	G	WHEEL BEARING GREASE	NLGI 3	Litio	grasso al litio specifico per cuscinetti mozzi ruote	MR 158	

TEXACO	A	AGRITEX		68	motori a 2 tempi macchine agricole olio per miscela	ROTOMIX 2T	
TEXACO	A	BRAKE FLUID DOT 4			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4	STOP GUARD DOT 4	
TEXACO	A	BS - AFNOR COOLANT			fluido antigelo concentrato, base etilenica No nitriti, ammine, fosfati	ICE GUARD	
TEXACO	A	CLINGTEX V		60	fluido per catene motoseghe biodegradabile, vegetale	MOTOSEGHE	
TEXACO	A	DELO 400 XSP-FA 5W/30	5W/30		olio sintetico heavy line con proprietà fuel economy. API FA-4/SN, Cummins CES 20087, DD DFS 93K223, Mack EOS-5, MB 228.61, RLD-5, VDS-5	MYDRA VRF 5W/30	
TEXACO	A	GEARTEX CZ 90	90		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3	HCZ 80W/90	
TEXACO	A	GEARTEX EP-A 80W	80W		EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.1	AKRO EP 80W	
TEXACO	A	GEARTEX EP-A 85W/90	85W/90		olio min. EP per cambi manuali, scatole sterzo, assali posteriori; API GL-4, MB 235.1, ZF TE-ML-02A / 08 A		AKRO EP 80W/90
TEXACO	A	GEARTEX EP-B 85W/90	85W/90		EP cambi e differenziali API GL-5, MB 235.0		AKRO HD 80W/90
TEXACO	A	GEARTEX EP-C 80W/90, 85W/140	80W/90 85W/140		EP cambi e differenziali API GL-5	AKRO HD 80W/90, 85W/140	
TEXACO	A	GEARTEX LS 85W/90	85W/90		EP differenziali autobloccanti API GL-5, ZF-TE-ML05 LS, FORD M2C 119A	AKRO LS 80W/90	
TEXACO	A	GEARTEX S4 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali sintetico, API GL4		AKRO SINT UDL 75W/90
TEXACO	A	GEARTEX S5 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico API GL-5	AKRO SINT ST 75W/90	
TEXACO	A	GEOTEX HD 40	40		olio motori a gas naturale o biogas, ciclo Otto e Diesel alto TBN; API CD	ASTRA MA 40	
TEXACO	A	GEOTEX LA 40	40		olio motori a gas naturale, ciclo Otto e Diesel basse ceneri; API CD	ASTRA LA 40	
TEXACO	A	HAVOLINE 505.01	5W/40		sintetico concepito per motori turbodiesel i.d. - sistema pompa/iniettore - secondo specifica VW/AUDI 505.01; anche 500.00/505.00	ALTAIR 505.01	
TEXACO	A	HAVOLINE ANTI-FREEZE COOLANT			fluido antigelo etilenico concentrato	ICE GUARD	
TEXACO	A	HAVOLINE DIESEL 15W/40	15W/40		multigrado motori diesel autovetture API CF, ACEA B2, VW 505.00, MB 229.1	UNIC SUPER HD 15W/40	
TEXACO	A	HAVOLINE DIESEL EXTRA 10W/40	10W/40		semisintetico motori diesel autovetture API CF/EC, ACEA B3, VW 505.00, BMW, MB 229.1	MULTI-S 10W/40	
TEXACO	A	HAVOLINE ENERGY 5W/30	5W/30		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SL, ACEA A1/B1, ILSAC GF-3, FORD M2C 913-B		ALTAIR AB 5 5W/30
TEXACO	A	HAVOLINE EXTENDED LIFE ANTI-FREEZE / COOLANT			fluido antigelo etilenico long-life (250.000 Km oppure 5 anni) a base di acido alifortico senza silicati nè nitriti; SAE J 1034	ICE GUARD RED	
TEXACO	A	HAVOLINE EXTENDED LIFE PREMIX ED COOLANT			fluido antigelo etilenico permiscelato con acqua, long-life (250.000 Km oppure 5 anni), protezione a -40° C a base di acido alifortico senza silicati nè nitriti; SAE J 1034		ICE GUARD RED
TEXACO	A	HAVOLINE EXTRA 10W/40	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF, ACEA A3/B3, VW 500/505, MB 229.1, BMW	MULTI-S 10W/40	
TEXACO	A	HAVOLINE EXTRA 15W/50	15W/50		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SJ/CF, ACEA A3/B3, VW 501.01/505.00, MB 229.1	MULTI-S 15W/50	
TEXACO	A	HAVOLINE MOTOR OIL 20W/50	20W/50		multigrado motori benzina e diesel API SF/CC		MULTI-S 15W/50
TEXACO	A	HAVOLINE MOTOR OIL 40	40		unigrado motori benzina e diesel API SF/CC	OKLA SUPER HD 40	
TEXACO	A	HAVOLINE PREMIUM 15W/40	15W/40		minerale per motori benzina e diesel di auto-vetture ACEA A2-96/B2-98, API SJ/CF, MB 229.1, VW 501.01/505.00	SUPER PERFORMANCE 15W/40	

TEXACO	A	HAVOLINE PREMIUM 20W/50	20W/50		minerale per motori benzina e diesel di auto-vetture ACEA A2-96/B2-98, API SJ/CF, MB 229.1, VW 501.01/505.00		MULTI-S 15W/50
TEXACO	A	HAVOLINE SYNTHETIC 0W/30	0W/30		sintetico long-life, fuel-economy per motori benzina e diesel di autovetture; VW/AUDI 503.00/506.00		ALTAIR BMA 5W/30
TEXACO	A	HAVOLINE SYNTHETIC 5W/40	5W/40		sintetico per motori di autovetture; A3/B4, API SN/CF, MB 229.5, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, RN 0710, Porsche A40, PSA B71-2296		ALTAIR 505.01 ALTAIR 5W/40
TEXACO	A	HAVOLINE SYNTHETIC DS 0W/30	0W/30		sintetico long-life, fuel-economy per motori benzina e diesel di autovetture; A3-98/B3-98/B4-98, MB 229.3, VW/AUDI 503.01		ALTAIR BMA 5W/30
TEXACO	A	HDAX 6500 LFG	40		per motori che lavorano con biogas e gas di discarica, detergente e disperdente con medio livello di ceneri. TBN=4.5. Ceneri solfatate=0.55%	ASTRA JM 40	ASTRA MA 40
TEXACO	A	MOTEX 2T		81	motori motocicli a 2 tempi API TC, servizio normale	SUPER 2T	
TEXACO	A	MOTEX 2T OUTBOARD		46,6	motori fuoribordo a 2 tempi ashless, API TC, NMMA TC-W3, SAE FM Gr.3	NAUTICAL 2T OUTBOARD	
TEXACO	A	MOTEX 2T-SX		55	motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC+, JASO FC, ISO Global GD	FENIX SINT TT	
TEXACO	A	MOTEX 2T-X		10,5 (100°C)	motori motocicli a 2 tempi semisintetico, API TC, JASO FC, ISO Global GC, scooter	FENIX TWO STROKE	
TEXACO	A	MOTEX 4T 20W/50	20W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi API SG		FENIX RACING 10W/50
TEXACO	A	MOTEX 4T-X 10W/40	10W/40		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi semisintetico, API SG		FENIX 4T COMPETITION 10W/40
TEXACO	A	MOTEX S OUTBOARD		47,5	motori fuoribordo a 2 tempi sintetico, biodegradabile, API TC, NMMA TC-W3	NAUTICAL 2T BIO	
TEXACO	A	MTF 94	75W/80	53,2	EP cambi e differenziali semisint., API GL4, ZF-TE-ML01/02		AKRO SINT MP 75W/80
TEXACO	A	MULTIGEAR 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL4/GL-5/MT-1, ZF TE ML 01/02/05/07/08		AKRO SINT UDL 75W/90
TEXACO	A	MULTIGEAR S 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico API GL4/GL-5/MT-1 ZF TE-ML 02B/ 05B/ 07A/ 08/ 12B/ 16F/ 17B	AKRO SINT UDL 75W/90	
TEXACO	A	SUPER UNIV. TRACTOR OIL 15W/40	15W/40		STOU macch.agric.(mot., trasm. freni bagno olio, idraul.) API CD/SE, GL-4, M 1127/29A/35/39, J 20A	UNIC SUPER HD 15W/40	
TEXACO	A	SUPER UNIV. TRACTOR OIL 20W/40	20W/40		STOU macch.agric.(mot., trasm. freni bagno olio, idraul.) API CD/SE, GL-4, M 1127/29A/35/39, J 20A		UNIC SUPER HD 15W/40
TEXACO	A	SUPER UNIV. TRACTOR OIL PREMIUM	10W/30		STOU macch.agric.(mot., trasm. freni bagno olio, idraul.) API CE/SF/GL-4, M 1127/35/39/41/44, J 20/27A, All C3/4	DIOM KT 10W/30	
TEXACO	A	TEXAMATIC 4011		35,5	minerale per trasmissioni automatiche ed idroguide DEXRON II D, ZF TE-ML 04D/11A/17C, Ford Mercon	ATF FLUID II E	
TEXACO	A	TEXAMATIC 4291		38	minerale per trasmissioni automatiche ed idroguide DEXRON II D, ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C, MAN 339D, MB 236.5/236.7	ATF FLUID II E	
TEXACO	A	TEXAMATIC 7045 E		35,86	trasmissioni automatiche DEXRON III, Ford Mercon, ALLISON C4, TO-2		ATF SYNTH
TEXACO	A	TEXAMATIC 9226		35,82	trasmissioni automatiche DEXRON II D, Voith 55.6335.10, ZF TE-ML 04D/11A/17C	ATF FLUID II E	
TEXACO	A	TEXAMATIC 9330		35	olio minerale per trasmissioni automatiche ford EWS-M2C33-F/ ESP-M2C33-G		
TEXACO	A	TEXTRAN AS			UTTO minerale (trasmis., idraul., freni a bagno d'olio) per macchinario agricolo; JD20C, FORD M2C-86B/C GL-4, ALLISON C3, MF M1135	DIOM MF/SL 20W/30	

TEXACO	A	TEXTRAN HD 30, 50	30 50		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DIOM TO-4 30, 50	
TEXACO	A	TEXTRAN TDH		59,1	UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4,JD20C,M1135/41,M2C 134C,TO-2,ALL C3	DIOM JD/SL 10W/30	
TEXACO	A	TEXTRAN TDH PREMIUM		60	UTTO trasmissioni, freni bagno olio e idraulico API GL4,JD20C,M1145,M2C 134D,TO-2,ALL C3, ZF TE-ML 03E/05E/06K/17E	DIOM KT 10W/30	
TEXACO	A	URSA EXTRA DUTY 30, 40	30		motori diesel 2 tempi API CF-2/CF/CD-II/CD	OKLA SUPER HD 30, 40	
TEXACO	A	URSA PREMIUM TDX 10W/30	10W/30		semisintetico fuel-economy per motori diesel di veicoli commerciali; ACEA E5, API CH-4, MB 228.3, VOLVO VDS-2		MULTILIFE 15W/40
TEXACO	A	URSA SUPER LA 30, 40	30 40		unigrado motori diesel API CF/SG, ACEA E2, MB 228.0	OKLA SUPER HD 30, 40	
TEXACO	A	URSA SUPER LA 10W	10W		unigrado motori diesel API CF, MB 228.0	OKLA SUPER HD 10W	
TEXACO	A	URSA SUPER LA 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CG-4/SJ ACEA E2/B2/A2, MB 228.1, VDS, MAN 271	UNIC SUPER HD 15W/40	
TEXACO	A	URSA SUPER TD 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CH-4, ACEA E5/E3, MB 228.3, VDS-2, M 3275	MULTILIFE 15W/40	
TEXACO	A	URSA SUPER TD 20W/50	20W/50		minerale SHPDO motori diesel veicoli commerciali ACEA E3, API CG-4, MB 228.3		MULTILIFE 15W/40
TEXACO	A	URSA SUPER TDX 10W/40	10W/40		UHPDO motori diesel veicoli commerciali semisint., API CF/CE, ACEA E4, MB 228.5, VDS2, M3277		MYDRA XLD 10W/40

TEXACO	I	AIRCRAFT HYDRAULIC OIL 15		14	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissi-mo I.V. NATO H-515,MIL-H-5606E, microfiltrato		
TEXACO	I	ALCOR DD 32, 46		32, 46	olio idraulico/guide e slitte, detergente anti stick-slip, DIN 51524 HLPD part 2	C.O. SPECIAL 32, 46	
TEXACO	I	ALMAG 7		6,2	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura/ microforatura minerale puro, anche per taglio leghe di Al e Mg		LAPATROL FF
TEXACO	I	AQUATEX 3000			emulsionabile lattiginoso biostabile per lavorazioni varie su acciai media lavorabilità, Al e Cu e loro leghe	CUPREMUL	
TEXACO	I	AQUATEX 6400 H			semisintetico biostabile per operazioni di taglio gravose su metalli ferrosi, leghe gialle e leghe zinco-alluminio		
TEXACO	I	AQUATEX 9000			sintetico idrosolubile per rettifica di metalli ferrosi e non	SOLBIL NE/SS	
TEXACO	I	AQUATEX SYSTEM CLEANER			detergente emulsionabile per pulizia e sanificazione impianti centralizzati di macchine utensili	AUTOPULENTE	
TEXACO	I	ARIES 100		100	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP	KOMOL RD 100	
TEXACO	I	ARIES 32		32	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP		C.O. SPECIAL 32
TEXACO	I	CAPELLA WF 32		32	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	GLACIAL GS 32	
TEXACO	I	CAPELLA WF 46		46	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point		SUNISO GS 3/GS 4
TEXACO	I	CAPELLA WF 68		68	olio per compressori frigoriferi naftenico, basso floc point	GLACIAL GS 68	
TEXACO	I	CETUS PAO 46		46	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO, ISO L DAG/H/J	MOLYguard SYNTOL 46	
TEXACO	I	CETUS S 46		46	lubrificante minerale per compressori rotativi a vite lunga durata; DIN 51506 VDL	CILPRESS 46	
TEXACO	I	CLEARTEX M 32		31,2	multipurpose taglio e lubrificazione macch.utensile clorurato inattivo, anche idraulico	CUT RS 32	
TEXACO	I	CLINGTEX V			sintetico biodegradabile per catene di motoseghe	MOTOSEGHE	
TEXACO	I	COMPRESSOR OIL EP VDL 32, 46, 68, 100, 150		serie	compressori rotativi a vite e a palette inibito, DIN 51506 VDL	CILPRESS 32, 46, 68, 100, 150	
TEXACO	I	CRATER SPECIAL 5X		975 (100°C)	adesivo bituminoso per ingranaggi scoperti e funi metalliche DIN 51513 BC, ISO CKH		BLACK 20
TEXACO	I	CRATER SPECIAL 5X FLUID		410 (100°C ev)	adesivo bituminoso per ingranaggi scoperti e funi metalliche DIN 51502B, ISO CKH, fluidificato al solvente		
TEXACO	I	CYGNUS GEAR OIL 220, 460		220, 460	olio bianco per industria alimentare riduttori e sist. a circolazione; USFDA CRF 178.3570 Sp. 21, NSF H1	MOLYguard SPECIAL MB 220, 460	MOLYguard GEAR SINT SX 220, 460
TEXACO	I	CYGNUS HYDRAULIC 32		33,9	olio bianco per industria alimentare USFDA CRF 178.3570 Sp. 21, NSF H1	MOLYguard FLUID FOR FOOD 32	
TEXACO	I	CYGNUS HYDRAULIC 46		46,9	olio bianco per industria alimentare USFDA CRF 178.3570 Sp. 21, NSF H1	MOLYguard FLUID FOR FOOD 46	
TEXACO	I	CYGNUS HYDRAULIC 68		68,9	olio bianco per industria alimentare USFDA CRF 178.3570 Sp. 21, NSF H1	MOLYguard FLUID FOR FOOD 68	
TEXACO	I	DIS A 29		20	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio base sintetica, anche maturazione a caldo		METFORM
TEXACO	I	EDM FLUID 2		2,4	fluido incolore per elettroerosione per finitura e sgrossatura	EDM SPECIAL	
TEXACO	I	EDM FLUID 5		4,1	fluido incolore per elettroerosione inodore, infiammabilità 130°C, per sgrossatura	EDM 4	

TEXACO	I	EMV T		30	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli no nitriti, fenoli, ammine; metalli ferrosi, 3-10%	VANSIN 80	
TEXACO	I	HYDRA 46°°		45	fluido idraulico biodegradabile sintetico, base esteri, alto I.V.	HFR 46	
TEXACO	I	HYDROTEX 32, 46, 68, 100, 150		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, prestazione normale	HYDRAULIC 32, 46, 68, 100, 150	
TEXACO	I	HYDROTEX HI 46, 68		serie	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, alto I.V. ISO HV, prestazione normale	SIRIO H OIL EP 46, 68	
TEXACO	I	MEROPA 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680.		serie	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP, AGMA 250.04	GEARING EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680.	
TEXACO	I	MEROPA 1000		1000	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine(zolfo/fosforo) FZG 12, DIN 51517/3 CLP, AGMA 250.04		KOMOL ST 1000
TEXACO	I	MINERAL CYLINDER OIL 1000, 650 T		930	cilindri a vapore e riduttori lenti minerale puro	KOMOL ST 1000	
TEXACO	I	OMNIS 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460.		serie	minerale puro, sist.a circolaz., compressori, ingranaggi ISO AN	KOMOL ST 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460	
TEXACO	I	PINNACLE 68			olio sintetico non EP per compressori, ed ingranaggi e cuscinetti che richiedono un olio solo R&O, non EP.	molyGUARD SINTOIL 68	
TEXACO	I	PINNACLE EP 68, 100, 150, 220, 320, 460.		serie	olio sintetico EP per ingranaggi caricati operanti in condizioni gravose	MOLYguard GEAR SINT EP 68, 100, 150, 220, 320, 460.	
TEXACO	I	PRESERVATIVE OIL 20	10W/20		protettivo antiruggine per motori API CC/SE, MIL-L- 21260C		
TEXACO	I	PRESERVATIVE OIL 30	30		protettivo antiruggine per motori API CC/SE, MIL-L- 21260C		
TEXACO	I	QUENCHTEX A		19	olio per tempra acciai paraffinico		
TEXACO	I	QUENCHTEX B		22	olio per tempra accelerata paraffinico, additivato, tempra fino a 100°C		
TEXACO	I	QUENCHTEX C		18	olio per tempra accelerata paraffinico, additivato		
TEXACO	I	RANDO HD 22, 32, 46, 68, 100, 150		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura; ISO HM, DIN 51524 Part 2 DENISON HF-0/1/2, fusi e mandrini	HYDRAULIC 22, 32, 46, 68, 100, 150	
TEXACO	I	RANDO HD 10		10	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura; ISO HM, DIN 51524 Part 2 DENISON HF-0/1/2, fusi e mandrini veloci		KOMOL SR/V 10
TEXACO	I	RANDO HD/Z 32, 46, 68		32	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V.; ISO HV, DIN 51524 Part 2, DENISON HF- 0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	SIRIO H OIL EP 32, 46, 68	
TEXACO	I	RANDO HD/Z 15		15	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DIN 51524 Part 2, DENISON HF-0/1/2,	SIRIO H OIL EP 15	
TEXACO	I	REGAL EP 150, 220, 320		serie	olio per circolazione, inibito R. & O. DIN 51515/T1 L-TD		KOMOL SR 150, 220, 320
TEXACO	I	REGAL EP 32, 46, 68, 100		serie	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/T1 L-TD		TURBO K 32, 46, 68, 100
TEXACO	I	ROTEP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	olio minerale EP (S+Ph) per ingranaggi in carter cuscinetti piani ed a rotolamento, guide di scorrimento	GEARING EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680	
TEXACO	I	ROTEP 1300			olio minerale EP (S+Ph) per ingranaggi in carter cuscinetti piani ed a rotolamento, guide di scorrimento		KOMOL ST 1500
TEXACO	I	RUST PROOF COMPOUND L			protettivo antiruggine a pellicola morbida petrolato, lunga durata; non necessita preriscaldamento		

TEXACO	I	RUST PROOF COMPOUND SPRAY			protettivo antiruggine a pellicola morbida petrolato, lunga durata, fluidificato con 45% di solvente		
TEXACO	I	RUST PROOF OIL 32		32	protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. film oleoso, medio termine		
TEXACO	I	RUST PROOF OIL 5		5	protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. film oleoso, breve durata		
TEXACO	I	SULTEX F 46		48,5	olio da taglio attivo per lavoraz. generali e automatiche solforato, lavorazione gravosa acciai legati		CUT 13/C
TEXACO	I	SYNLUBE CLP 220, 320, 460		serie	sintetico EP a base di poliglicoli, per ingranaggi in carter e supporti piani o a rotolamento di macchinari che lavorano in condizioni severe (laminatoi, cartiere ecc); DIN 51517/3, SKF e D-BROWN	MOLYguard GEAR SINT EP 220, 320, 460	
TEXACO	I	TEXAFORM PR 5		5	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio universale, maturazione a caldo		
TEXACO	I	TEXATHERM 32		32	olio diatermico paraffinico, temperatura sino a 320°C	THERMOKOMOL 100	
TEXACO	I	TEXATHERM 46		46	olio diatermico paraffinico, temp.sino a 320°C		
TEXACO	I	TEXNAP 100		100	olio plastificante industria gomma naftenico		
TEXACO	I	TEXNAP 22, 32, 46		serie	olio plastificante industria gomma naftenico		
TEXACO	I	TEXPAR 22, 32, 100, 150, 460		serie	olio plastificante industria gomma paraffinico	KOMOL ST 22, 32, 100, 150, 460	
TEXACO	I	TRANSFORMER OIL GK2		6,8	olio isolante trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe I, pour point -33°C		ELTRAS
TEXACO	I	TRANSULTEX A		13	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda lavorazioni severissime BTA		CUT 1087/S
TEXACO	I	TRANSULTEX AX 12		12,6	olio da taglio attivo per lavoraz. generali e automatiche no cloro (solforato), acciai duri e inox		GEOCUT PGC
TEXACO	I	TRANSULTEX C		30	olio da taglio attivo per lavoraz. generali e automatiche solfoclorurato, lav.severissime, acc.legati e inox		CUT 13/C
TEXACO	I	TRANSULTEX E		42	olio per rettifica di forma, formatura dal pieno EP attivo, lavorazioni severe, acciai legati		
TEXACO	I	TRANSULTEX G		25	olio per brocciatura senza cloro, materiali difficile lavorabilità		
TEXACO	I	TRANSULTEX R30		29,5	olio per brocciatura solfoclorurato attivo, lav.severa acc. legati/inox		CUT 13/C
TEXACO	I	WAY LUBRICANT H 220		220	olio idraulico e guide/slitte, anti stick slip		STOL 220
TEXACO	I	WAY LUBRICANT H 68		68	olio idraulico e guide/slitte, anti stick slip	C.O. SPECIAL 68	
TEXACO	I	WAY LUBRICANT X 220		220	olio idraulico e guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G, DIN 51524 Part 2 HLP – Guide Verticali	STOL 220	
TEXACO	I	WAY LUBRICANT X 68		68	olio idraulico e guide/slitte macchine utensili, anti stick slip ISO G, DIN 51524 Part 2 HLP – Guide Orizzontali	C.O. SPECIAL 68	
TEXACO	I	WHITE NEEDLE OIL 22		22	aghi macchine maglieria lavabile, adesivo	SW 22 L	
TEXACO	I	WHITE OIL PHARM 190		55	olio bianco medicinale FUI IX, US/FDA, DAB 10, BP	WH/FU	
TEXACO	I	WHITE OIL PHARM 40		17	olio bianco medicinale FUI IX, US/FDA, DAB 10, BP	WH/EE	
TEXACO	G	FM GREASE EP 2	NLGI 2	Poliurea	grasso alla poliurea, inodore ed incolore, per macchinari dell'industria alimentare; US/FDA CFR 178.3570 Sp.21		MOLYguard MOLY TEF
TEXACO	G	GREASE BN 2	NLGI 2	Inorganico	grasso infusibile alla bentonite, può lavorare fino a 260°C con frequenti rilubrificazioni; DIN 51502 K2N-20	SILEX PLS 2	
TEXACO	G	GREASE L 1, 2, 3	NLGI 1	Litio	multifunzionale, auto e industria litio, temp. - 20/+120°C; DIN 51502 K1/2/3 K-20	LIKO 1, 2, 3	

TEXACO	G	GREASE L 00	NLGI 00	Litio	semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter litio, adesivo, idrorepellente; :DIN 51502 K00K-30	ML 00 EP	
TEXACO	G	GREASE L EP 1, 2, 3	NLGI 1	Litio	grasso multifunzionale EP al litio, pompabile, per cuscinetti e lubrif. generale; DIN 51502 KP1/2/3 K-20	LIKO EP 1, 2, 3	
TEXACO	G	GREASE L EP 0	NLGI 0	Litio	grasso multifunzionale EP al litio, pompabile per cuscinetti e lubrif. generale;DIN 51502 KP0K-30	LIKO EP 0	
TEXACO	G	GREASE LF 2	NLGI 2	Litio	multifunzionale, auto, industria ed agricoltura litio, filante, per organi sottoposti urti vibrazioni	LIKO MULTIGREASE	
TEXACO	G	GREASE MAR 400	NLGI 2	Litio	grasso per organi scoperti, resistente all' acqua litio, EP, bitume, adesivo		NEXUS
TEXACO	G	METALGREASE AC	NLGI 2	Inorganico	grasso infusibile per organi ad alte temperature bentonite, MoS2, grafite, rame	MOLYGUARD HM	
TEXACO	G	MOLYTEX EP 2	NLGI 2	Litio	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. litio/MoS2, temp. -35/+160°C	BSM/L	
TEXACO	G	MULTIFAK 264 EP	NLGI 00/000	Litio	minerale semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter, ruote dei rotabili, litio, EP, olio base ISO 46. temperature: -50/+120°C	MATIC 00	MOLYguard RAIL 00/000
TEXACO	G	MULTIFAK 6833 EP00	NLGI 00	Litio	semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter, litio, EP, base alchilbenzene, -40/+130°C; DIN 51502 GP00G-50		MOLYguard GS SLC 00
TEXACO	G	MULTIFAK EP 0	NLGI 0	Litio	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio, pompabile, DIN 51502 KP0K-30	LIKO EP 0	
TEXACO	G	MULTIFAK EP 1	NLGI 1	Litio	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio per auto e industria, DIN 51502 KP1K-30	LIKO EP 1	
TEXACO	G	MULTIFAK EP 2	NLGI 2	Litio	EP per cuscinetti e supporti molto caricati, litio, multifunzionale, per auto e industria DIN 51502 KP2K-	LIKO EP 2	
TEXACO	G	MULTIFAK MP 2	NLGI 2	Litio	multifunzionale, auto e industria litio, temp. -30/+130°C DIN 51502 K2K-30	LIKO MULTIGREASE	
TEXACO	G	SRI GREASE 2	NLGI 2	Poliurea	multifunzionale, alta stabilità, alte velocità e temperature, industria, mozzi ruote ecc, poliurea, temp. 20/+180°C;	MOLYguard GS HT/K 2	
TEXACO	G	STARPLEX EP 2	NLGI 2	Litio Compl.	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc litio complesso, EP, -20/+150°C (punte 190°C); DIN 51502 KP2N-30	LIPLEX EP 2	
TEXACO	G	TEXANDO FO 20	NLGI 2	Calcio Compl.	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc calcio complesso, superbasico, temp. -20/+160°C; DIN 51502 K2N-30	MOLYguard GS ROLLER DR 2	

TOTAL	A	2TZ		54	motori a 2 tempi macchine agricole basse ceneri, API TC	ROTOMIX 2T	
TOTAL	A	ACTIVA ENERGY 9000 0W/30	0W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, LL-01, MB 229.5, PSA GM LLA025/B025		ALTAIR LS 5W/30
TOTAL	A	ACTIVA FUTURE 7000 10W/40	0W/30		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.1, VW 500/505, PSA		ALTAIR LS 5W/30
TOTAL	A	ACTIVA FUTURE 9000 0W/30	0W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A5/B5, PSA		ALTAIR AB 5 5W/30
TOTAL	A	ACTIVA INEO ECS 5W/30	5W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA C2 A5/B5, PSA	ALTAIR AB5 5W/30	
TOTAL	A	ACTIVA INEO MC3 5W/30	5W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEAC3, MB 229.31, BMW LL 04	ALTAIR LS 5W/30	
TOTAL	A	ALTIGRADE GT	15W/40		multigrado per motori benzina e diesel autovetture API SG/CD	SUPER PERFORMANCE 15W/40	
TOTAL	A	ANTIFREEZE			antigelo puro per circuiti di raffreddamento base etilenica, BS 6580, NFR-15-801, n.a.p. free	ICE GUARD	
TOTAL	A	ATF 33		39	Fluido per trasmissioni automatiche o semiautomatiche Ford M2C 33G		
TOTAL	A	CHAIN BIO		55	fluido per catene motoseghe biodegradabile, vegetale	MOTOSEGHE	
TOTAL	A	CLASSIC 5W/30	5W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B4,		ALTAIR LS 5W/30
TOTAL	A	CLASSIC 5W/40	5W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B4,		ALTAIR 5W/40
TOTAL	A	CLASSIC C2 5W/30	5W/30		sintetico a base sintetica ACEA C2, PSA B71 2290		ALTAIR AB5 5W/30
TOTAL	A	CLASSIC C3 5W/30	5W/30		olio "Low SAPS" basato su tecnologia sintetica. API SN/CF, ACEA C3, BMW LL-04; GM Dexos2; MB 229.52; Chrysler MS-11106; Kia		ALTAIR LS 5W/30
TOTAL	A	CLASSIC C2/C3 5W/30	5W/30		formulato con basi a tecnologia sintetica . ACEA C2 & C3, API SN/CF, Dexos2, MB 229.52		ALTAIR LS 5W/30
TOTAL	A	COOLELF CHP SUPRA			fluido anticongelante pronto all'uso base etilenica, longlife, no silicati, protez. -7°C		ICE GUARD RED (concentrato)
TOTAL	A	COOLELF MPG SUPRA			fluido anticongelante pronto all'uso per circuiti di raffreddamento base propilenica, longlife, no silicati, protez. -25°C		ECO GUARD FC (concentrato)
TOTAL	A	COOLELF SUPRA			fluido anticongelante pronto all'uso base etilenica, longlife, no silicati, protez. -25°C		ICE GUARD RED (concentrato)
TOTAL	A	COOLELF SUPRA GF NP			fluido anticongelante pronto all'uso base etilenica, senza silicati, longlife, prot. -37°C		ICE GUARD RED (concentrato)
TOTAL	A	DYNATRANS AC 10W, 30, 50	serie		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DIOM TO-4 10W, 30, 50	
TOTAL	A	DYNATRANS CVT	10W/30		olio per trasmissioni CVT di macchinario agricolo; API GL-4, ZF TE ML-06F, MF CMS M 1145	DIOM KT 10W/30	
TOTAL	A	DYNATRANS DA (Ex Transmission DA)	80W/90		olio per differenziali autobloccanti di macchine agricole e movimento terra. API GL-5, MIL-L-2105B, ZF TE ML 05C, 12C, 16E	AKRO LS 80W/90	
TOTAL	A	DYNATRANS FR		84	OTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4, Ford M2C 86B/C, MF M1141/1135	DIOM MF/SL 20W/30	
TOTAL	A	DYNATRANS MPV (Ex transmission MP)		60	OTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4, Ford M2C 134D, MF M1145/1135, J20C, CNH MAT 3505/3525, J20C, VOLVO WB 101	DIOM KT 10W/30	

TOTAL	A	DYNATRANS VX FE		40	OTTO a base sintetica per trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4, Ford M2C 134D, MF M1145/1135, J20C, CNH MAT 3505/3525, J20C, VOLVO WB 101		
TOTAL	A	DYNATRANS WS 75W/90	75W/90	100	OTTO trasmissioni freni bagno olio API GL4, Ford M2C 134D, MF M1145/1135, J20C, CNH MAT 3505/3525, J20C, VOLVO WB 101	DIOM KT 20W/40	
TOTAL	A	ECO FREEZE			antigelo blu, pronto per protezione fino a -23°C base etilenica, longlife, no ammine, nitriti e fosfati.	ICE GUARD -20	
TOTAL	A	ECO FREEZE PLUS			antigelo blu, pronto per protezione fino a -37 °C base etilenica, longlife, no ammine, nitriti e fosfati.	ICE GUARD -40	
TOTAL	A	EP 80W/85	80W/85W		EP cambi e differenziali API GL4, MB 235.1		AKRO EP 80W AKRO EP 80W/90
TOTAL	A	EP 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL4	AKRO EP 80W/90	
TOTAL	A	EP 85W/140	85W/140		EP cambi e differenziali API GL4		AKRO HD 85W/140
TOTAL	A	EP-B 80W	80W		EP cambi e differenziali API GL-5, MB 235.0		AKRO SINT 75W/80 AKRO HD 80W/90
TOTAL	A	EP-B 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL-5, SCANIA STO 1:0, MAN M 3343 ML	AKRO HD 80W/90	
TOTAL	A	EP-B 85W/90	85W/90		EP cambi e differenziali API GL-5, MB 235.0		AKRO HD 80W/90
TOTAL	A	FLUIDE AT 42		34	trasmissioni automatiche DEXRON III, Ford Mercon, MB 236.1/5, Allison C4, MAN 339 V1/Z1, ZF TE-ML 02F/03D/04D/09 /11B/14A/17C	ATF SYNTH	
TOTAL	A	FLUIDE ATX		40	trasmissioni automatiche DEXRON II D, MB 236.6, Cat TO-2, All C4, Voith H 55.633535, MAN 339 V1/Z1, ZF TE-ML 03D/04D/09 /11A/14A/17C	ATF FLUID II E	
TOTAL	A	FLUIDE DA			fluido idraulico sintetico di colore grigio fluorescente per i servosterzo elettro-idraulici (DAEH) di Peugeot 307 e 407, Renault Laguna III e per i servosterzo di tutti i veicoli Peugeot e PSA S71 2710, MAN 3289, RVI PSF Clas. 1		ATF SYNTH
TOTAL	A	FLUIDE LDS			fluido idraulico sintetico di colore grigio fluorescente per le centraline "HYDRActive 3" delle Citroen DS, specifica Peugeot e Citroën PSA S71 2710, NB non sostituire con LHM, non impiegabile ove raccomandato LHM		
TOTAL	A	FLUIDE SYN-FE		33	sintetico per trasmissioni automatiche, DEXRON II E, MB 236.8, CAT TO-2, MAN 339 V2/Z2, ZF TE-ML 14B/16L		
TOTAL	A	FLUIDE XLD FE		33	semisintetico per trasmissioni automatiche, DEXRON IIIH, MB 236.6, CAT TO-2, MAN 339 V2/Z2, Voith H 55.633536, ZF TE-ML 04D/09/14B/16L/17C	ATF SYNTH	
TOTAL	A	FLUIDEMATIC SYN		36	trasmissioni automatiche a base sintetica, DEXRON III G, MB 236.5, MAN V-1 (ex MAN 339) ZF TE-ML14B, 16L; Voith H 55.633535	ATF SYNTH	
TOTAL	A	FORK 4	5W		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip	FENIX FORK 5W	
TOTAL	A	FORK 7	10W/20		fluido forcelle e sospensioni motocicli antiusura, anti stick slip		FENIX FORK 10W
TOTAL	A	FT 80W/90	80W/90		cambi e trasmissioni manuali antiusura, API GL3	HCZ 80W/90	

TOTAL	A	GARDEN 2T SYN		76	Lubrificante a base sintetica, per motori benzina a 2 tempi utilizzati in coltura mecca-nizzata e giardinaggio API TC, ISO-L- EGD	FENIX TWO STROKE	
TOTAL	A	GARDEN 4T	15W/50		lubrificante a tecnologia sintetica per motori 4 tempi di materiale destinato al giardinaggio API SL/CF ACEA A3/B3	MULTI-S 15W/50	
TOTAL	A	GEAR BOX	80W/90		EP cambi e differenziali API GL4	AKRO EP 80W/90	
TOTAL	A	GLACELF MDX			antigelo puro di colore verde per circuiti di raffreddamento base etilenica, inib. organica, no silicati, longlife		ICE GUARD RED
TOTAL	A	GLACELF MPG SUPRA			antigelo termoconduttore e refrigerante a base di glicole propilenico e inibitori di corrosione organici. Esente fosfati, ammine, nitriti e silicati.		ECOGUARD DF 001/08 (diluito)
TOTAL	A	GLACELF SUPRA			antigelo puro per circuiti di raffreddamento base etilenica, inib. organica, no silicati, longlife		ICE GUARD RED
TOTAL	A	GLACELF T			antigelo puro blu per circuiti di raffreddamento base etilenica, inib. organica, no silicati, longlife, VW 774D	ICE GUARD RED	
TOTAL	A	GLACELF V+			antigelo puro blu per circuiti di raffreddamento base etilenica, inib. organica, no silicati, longlife, VW 774G	ICE GUARD	
TOTAL	A	GTS CLASSIC 10W/40	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B4	MULTI-S 10W/40	
TOTAL	A	HBF 4			fluido per freni e frizioni FMVSS DOT 4	STOP GUARD DOT 4	
TOTAL	A	HORS BORD		35	olio per motori fuoribordo a 2 tempi ashless, NMMA TC-W II		NAUTICAL OUTBOARD 2T
TOTAL	A	LHM PLUS		18	fluido idraulico speciale, base minerale LHM CITROEN/PSA B71 2710, FIAT, IVECO	SUPER LHM	
TOTAL	A	MULTAGRI MAX 10W/40	10W/40		STOU macch.agric.(mot.,trasm.freni bagno olio,idraul.) semis., API CE/CF-4/GL4, ACEA E2, M 1139, J20C/J27, M2C 159B/134D, C4, TO2	UNIC STAR 10W/40	
TOTAL	A	MULTAGRI MS 15W/40	15W/40		STOU macch.agric.(mot.,trasm.freni bagno olio,idraul.) API CE/GL4, ACEA E1, MF M1135/39/44/45, Ford M2C 86B/159B, J20C/27A		UNIC SUPER HD 15W/40 UNIC STAR 10W/40
TOTAL	A	MULTAGRI PRO-TEC 10W/30	10W/30		STOU macch. agric. (mot., trasm. freni bagno olio, idraul.) semis., API CG4/CF/GL4, ACEA E3, MF M 1139/44/45, J20C/J27, Ford M2C 159B1/134D, All. C4, TO2		UNIC SUPER HD 10W/30
TOTAL	A	MULTAGRI PRO-TEC 10W/40	10W/40		STOU macch. agric. (mot., trasm. freni bagno olio, idraul.) semis., API CG4/CF/GL4, ACEA E3, MF M 1139/44/45, J20C/J27, Ford M2C 159B1/134D, All. C4, TO2	UNIC STAR 10W/40	
TOTAL	A	MULTI TP TRANS 80W/90	80W/90		EP differenziali autobloccanti freni da olio, API GL-5, J20D/27, M2C 134D, macch.cant.	AKRO LS 80W/90	
TOTAL	A	NATERIA MH 40	40		motori e motocompressori a gas naturale, 2 e 4 tempi senza ceneri	ASTRA LA 40	
TOTAL	A	NATERIA MJ 40	40		motori a gas naturale e bogas da impianti di depurazione, liquami, ceneri <1% TBN 8,8	ASTRA LA 40	
TOTAL	A	NATERIA ML 406	40		motori a gas da discarica con tenore controllato di HS2, minerale ceneri <1% TBN 6,1		ASTRA MA 40
TOTAL	A	NATERIA ML 408	40		motori a gas da discarica con tenore controllato di HS2, minerale ceneri <1% TBN 8,8	ASTRA LA 40	

TOTAL	A	NATERIA ML 412	40		motori a gas da discarica con tenore controllato di HS2, minerale ceneri <1% TBN 12,1	ASTRA LA 40	
TOTAL	A	NATERIA P 405	40		motori a gas naturale e anche biogas, minerale classe II basse ceneri <0,5 TBN 5,5,		
TOTAL	A	NATERIA P 409	40		motori a gas naturale e anche biogas, minerale classe II basse ceneri <1 TBN 9,2,		
TOTAL	A	NATERIA R 40	40		motori e compressori a gas naturale, 2 e 4 tempi, minerale a basse ceneri		
TOTAL	A	NATERIA S 407	40		motori a gas naturale, LPG sintetico, medie ceneri, tutti i tipi di gas		
TOTAL	A	NATERIA V 40	40		motori e compressori a gas naturale, minerale senza ceneri		
TOTAL	A	NATERIA X 405	15W/40		motori a gas naturale funzionanti in condizioni severe, sintetico PAO basse ceneri <0,5, TBN 5,2		
TOTAL	A	NEPTUNA 2T BIOJET		8,4 (a 100 °C)	olio per motori fuoribordo a 2 tempi sintetico, biodegradabile, API TC, NMMA TC-W3	NAUTICAL 2T BIO	
TOTAL	A	NEPTUNA 2T RACING		9,1 (a 100 °C)	olio a base sintetica per motori fuoribordo a 2 tempi, API TC, NMMA TC-W3		NAUTICAL 2T SYNT
TOTAL	A	NEPTUNA 2T SUPER SPORT		8,3 (a 100 °C)	olio minerale per motori fuoribordo a 2 tempi API TC, NMMA TC-W3	NAUTICAL 2T OUTBOARD	
TOTAL	A	NEPTUNA CRUISER 15W/40	15W/40		multigrado motori diesel e benzina veicoli commerciali API CI-4, ACEA E5/E7/A3/ B4/ B3, MB 228.3, VDS3, MAN M 3275, CAT ECF1a	SUPER PERFORMANCE 15W/40	NAUTICAL PROTECH 15W/40 (protezione anticorrosiva)
TOTAL	A	NEPTUNA GEAR 40			lubrificante minerale monogrado per trasmissioni che richiedono un olio motore SAE 40 API CD ACEA E2	OKLA SUPER HD 40	
TOTAL	A	NEPTUNA GEAR SYN		75W/90	olio a tecnologia sintetica di elevate prestazioni per mozzi e trasmissioni di battelli e natanti. Mozzi e Trasmissioni, API GL 5		AKRO SINT ST 75W/90
TOTAL	A	NEPTUNA HYDROFLUID 3			olio per le trasmissioni che richiedono un fluido Dexron III ®. Si utilizza anche come fluido idraulico per il comando dell'argano o della barra.	ATF SYNTH	
TOTAL	A	NEPTUNA SPEEDER 10W/30	10W/30		olio per i nuovi motori ecologici benzina 4T Out-Board utilizzati a pieno carico, API SL, NMMA FC-W	NAUTICAL NAVIBLU 4T 10W/30	
TOTAL	A	NEPTUNA TOURING	15W/40		lubrificante minerale per i motori a 4 tempi Diesel aspirati o sovralimentati e per i piccoli motori a benzina. ACEA E2/A2/B2	UNIC SUPER HD 15W/40	
TOTAL	A	NEVASTANE 6 Aerosol		100	aerosol composto da olio incolore ad alta viscosità, per lubrificare guide e catene NSF H1		MOLYguard CHAIN AL Spray
TOTAL	A	NEVASTANE FLUSH OIL		9,5	fluido di pulizia ad alto potere solvente per risciacquo a bassa viscosità NSF H1		MOLYguard MULTISLOC FG Spray
TOTAL	A	NEVASTANE SDO			fluido solvente per lo zucchero sia per prevenire che sciogliere l'accumulo di zucchero NSF H1		MOLYguard DLID ELEPHANT
TOTAL	A	NEVASTANE SILICONE Aerosol		68	aerosol composto da olio al silicone ad alta viscosità, per aumentare la scorrevolezza NSF H1		
TOTAL	A	PROSYLVA 2T		90	motori a 2 tempi macchine agricole semisintetico, API TC+, antifumo	FENIX TWO STROKE	
TOTAL	A	PV 100		100	minerale per pompe a vuoto	TURBO K 100 CILPRESS 100	
TOTAL	A	QUARTZ 7000 10W/40	10W/40		semisintetico motori diesel autovetture API CF, ACEA A3/B3, VW 501.01/505.00, MB 229.1, PSA	MULTI-S 10W/40	

TOTAL	A	QUARTZ 9000 5W/40	5W/40		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, BMW Longlife oil 01		ALTAIR 5W/40
TOTAL	A	QUARTZ 4000 15W/40	15W/40		multigrado motori benzina e diesel API SG/CD		SUPER PERFORMANCE 15W/40
TOTAL	A	QUARTZ 5000 15W/40	15W/40		multigrado motori benzina e diesel API SJ/CF, ACEA A3/B2, PSA	SUPER PERFORMANCE 15W/40	
TOTAL	A	QUARTZ 5000 15W/40	15W/40		multigrado motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B3, VW 505.00, PSA		SUPER PERFORMANCE 15W/40
TOTAL	A	QUARTZ 505.01 5W/40	5W/40		sintetico motori diesel autovetture API CF/SJ, ACEA B3/A3,VW 505.01(unit inj.)/500/505	ALTAIR 505.01	
TOTAL	A	QUARTZ 7000 10W/40	10W/40		semisintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 501.01/505, MB 229.1,Peugeot-Citroen B712294 (suggeriscono percorrenze fino a 30000 km)	MULTI-S 10W/40	
TOTAL	A	QUARTZ ENERGY 9000 0W/30	5W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.31, BMW LL 01, PSA,		ALTAIR LS 5W/30
TOTAL	A	QUARTZ FUTUR 9000 5W/30	5W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA A5/B5, PSA, Ford M2C 913A		ALTAIR AB 5 5W/30
TOTAL	A	QUARTZ INEO 504/507	5W/30		sintetico motori benzina e diesel di autove vw di nuova tecnologia ACEA A3/B4, VW 504/507	ALTAIR BMA 5W/30	
TOTAL	A	QUARTZ INEO ECS 5W/30	5W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEA C2 A5/B5, PSA B71 2290	ALTAIR AB5 5W/30	
TOTAL	A	QUARTZ INEO FIRST 0W/20	0W/20		sintetico super fuel-economy per Peugeot,Citroen,DS. Indicato per motori PSA (DV5R e EB2DT) e per auto a tecnologia ibrida e start&stop. ACEA C5, PSA B712010.		ALTAIR 0W/20 ALTAIR V 0W/20
TOTAL	A	QUARTZ INEO FIRST 0W/30	0W/30		sintetico fuel economy per motori ultima generazione, Start&Stop e ibride. ACEA C1/C2, PSA B71 2312, B71 2302, STJLR.03.5007, soddisfa requisiti Toyota		ALTAIR AB5 0W/30
TOTAL	A	QUARTZ INEO MC3 5W/30	5W/30		sintetico motori benzina e diesel autovetture API SL/CF, ACEAC3 ,MB 229.31, BMW LL 04	ALTAIR LS 5W/30	
TOTAL	A	QUARTZ RACING 10W/50	10W/50		motori benzina autovetture da competizione sintetico, API SJ/SH		ALTAIR 10W/60
TOTAL	A	RACING 2T		48,5	motori motocicli a 2 tempi sintetico, API TC+, JASO FC, ISO-L-EGD	FENIX SINT TT	
TOTAL	A	RACING 4T	10W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi semisintetico, API SH		FENIX RACING 10W/50
TOTAL	A	RUBIA 4400 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CG4/SJ, ACEA E3/B2, MB 228.1, VDS, Man 271,TO-2, C4	UNIC SUPER HD 15W/40	
TOTAL	A	RUBIA D	15W/40		multigrado motori diesel veicoli commerciali API CD/SE, CAT TO-2		UNIC SUPER HD 15W/40
TOTAL	A	RUBIA S 10W, 20W-20, 30, 40, 50	serie		unigrado motori diesel API CF/CF-2/SF,ACEA E1, MB 227.0		OKLA SUPER HD 10W, 30, 40
TOTAL	A	RUBIA TDI 15W/40	15W/40		olio per motori diesel turbo. API CF-4, CCMC D4/G4, MIL-L-2104 D, MB 228.1, VOLVO VDS	UNIC SUPER HD 15W/40	
TOTAL	A	RUBIA TIR 6400 15W/40	15W/40		olio per motori diesel turbo.API CF-4, ACEA E3, MB 228.3, VOLVO VDS-2,		MULTILIFE 15W/40
TOTAL	A	RUBIA TIR 6400 FE 15W/30	15W/30		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CG-4, ACEA E3, MB 228.3, M 3275, VDS2, Ren VI RD		MULTILIFE 15W/40
TOTAL	A	RUBIA TIR 7200 FE 15W/30	15W/30		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CI-4, ACEA E5/E7, MB 228.3, VDS2, MAN M 3275		SINTGREEN 10W/40 SINTGREEN 10W/30

TOTAL	A	RUBIA TIR 7400 10W/30	10W/30		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CI-4, ACEA E5/E7, MB 228.3, VDS3, MAN M 3275, CAT ECF1a		SINTGREEN 10W/30
TOTAL	A	RUBIA TIR 7400 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CI-4, ACEA E5/E7, MB 228.3, VDS3, MAN M 3275, CAT ECF1a	MULTILIFE 15W/40	
TOTAL	A	RUBIA TIR 7900 15W/40	15W/40		multigrado sviluppato per rispondere alle esigenze tecniche molto severe dei nuovi motori Diesel a basse emissioni. API CJ-4/SM, ACEA E9/E7, MB 228.31, VDS4, MAN M 3275, CAT ECF3	GREENLIFE 15W/40	
TOTAL	A	RUBIA TIR 8600 10W/40	10W/40		SHPDO a base sintetica per motori diesel veicoli commerciali EURO 4, ACEA E4/E5/E7, MB 228.5, M 3277, VDS3, RVI RLD-2/RXD	MYDRA XLD 10W/40	
TOTAL	A	RUBIA TIR 8900 10W/30	10W/30		SHPDO motori diesel veicoli pesanti EURO 6 con DPF, API CJ-4, ACEA E7/E6/E9, MB 228.51, MAN 3477/3271-1, VDS4, RLD-3		MYDRA NT 5W/30
TOTAL	A	RUBIA TIR 8900 10W/40	10W/40		SHPDO motori diesel veicoli pesanti EURO 6 con DPF, API CJ-4, ACEA E7/E6/E9, MB 228.51, MAN 3477/3271-1, VDS4, RLD-3	MYDRA NT 10W/40	MYDRA XLP 10W/40
TOTAL	A	RUBIA TIR 9200 FE 5W/30	5W/30		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CI-4, ACEA E4, MB 228.5, M 3277, VDS3, RVI RLD-2, DAF HP-1/2	MYDRA XLD 5W/30	
TOTAL	A	RUBIA TIR 9900 10W/40	10W/40		SHPDO con altissimo TBN (15 mg KOI/g) per motori heavy-line EURO 6 con DPF e a gas. API CJ-4, ACEA E4/E6/E7/E9, MB 228.51, M 3477-3575-3271-1, VDS-4, RLD-3.		MYDRA NT 10W/40
TOTAL	A	RUBIA XT 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF-4/SH, ACEA E2, MB 228.1,VDS,M 271,TO2,C4	UNIC SUPER HD 15W/40	
TOTAL	A	RUBIA XT 20W/50	20W/50		SHPDO motori diesel veicoli commerciali API CF-4, SH,ACEA E2, MB 228.1,VDS,M 271,TO 2,C4		MULTI-S 15W/50
TOTAL	A	RUBIA WORKS 4000	10W/40		Low SAPS per MMT, semisintetico, ACEA E9/E7, API CK-4, JASO DH-2, DQC III-10 LA, MTU 2.1, MB 228.31, JASO DH-2		MYDRA NT 10W/40 SINTGREEN 10W/40
TOTAL	A	SELF MIX 2T			minerale per motori agricoli a 2 tempi API TC, JASO FC	ROTOMIX 2T	
TOTAL	A	SPECIAL 20W/60	20W/60		multigrado motori benzina e diesel motori alto consumo, API SG/CD, VW 501.01 / 505.00		FENIX RACING 10W/50
TOTAL	A	SPECIAL 2T		54	motori motocicli a 2 tempi API TC, JASO FC, elevate potenze	SUPER 2T	
TOTAL	A	SPECIAL 4T	20W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi API SH		FENIX RACING 10W/50 MOTORBIKE 15W/50
TOTAL	A	SPECIAL ELICE	90	68	EP cambi e differenziali API GL-4, piede elica, fuoribordo	NAUTICAL EP 80W/90	
TOTAL	A	SPORT 2T		53	motori motocicli a 2 tempi semisintetico, API TC, JASO FC	FENIX TWO STROKE	
TOTAL	A	SPORT 4T	15W/50		motori, cambi e frizioni motocicli 4 tempi sintetico, anche competizione, API SH		FENIX RACING 10W/50 MOTORBIKE 15W/50
TOTAL	A	SUPER HORS BORD			olio per motori fuoribordo a 2 tempi ashless, API TD, NMMA TC-W3	NAUTICAL 2T OUTBOARD	
TOTAL	A	TRACTAGRI HDX 15W/40	15W/40		SHPDO motori diesel veicoli agricoli dell'ultima generazione API CI-4/SJ, ACEA E5, MB 228.3, VDS2, MAN M 3275	MULTILIFE 15W/40	
TOTAL	A	TRANSMISSION 85W/140	85W/140		cambi e trasmissioni manuali minerale puro, API GL1		HCZ 85W/140

TOTAL	A	TRANSMISSION 85W/90	80W/90		cambi e trasmissioni manuali minerale puro, API GL1		HCZ 80W/90
TOTAL	A	TRANSMISSION AC 10W, 30, 50	serie		trasmissioni Caterpillar CAT TO-4, ALLISON C4	DIOM TO-4 10W, 30, 50	
TOTAL	A	TRANSMISSION AXLE 7 80W/90	80W/90		EP per assali, per gli ingranaggi ipoidi ZF e MAN. API GL-5; ZF TE-ML 12E, 17B, 19B; MAN 342 M1		AKRO HD 80W/90
TOTAL	A	TRANSMISSION BM 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico API GL-5, MB 235.8, MAN 342 SL+, Scania STO 1:0	AKRO SINT ST 75W/90	
TOTAL	A	TRANSMISSION BV 75W/80	75W/80		multigrado EP per cambi meccanici di auto. API GL-4+, PSA B71 2330	AKRO SINT MP 75W/80	
TOTAL	A	TRANSMISSION FR		81	UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4, MF M1135/41, FORD M2C 86B/C, J20A, CAT	DIOM MF/SL 20W/30	
TOTAL	A	TRANSMISSION GEAR 8 75W/80	75W/80	50-60	Cambi, in particolare PSA, con frictin modifier, intervalli di 250000 km. API GL-4+, PSA B712330		AKRO SINT MP 75W/80
TOTAL	A	TRANSMISSION MDL 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL4/5/MT-1, Scania STO1:0, ZF-TE-ML 02B/05A/07A/12E/16B/17B		AKRO SINT UDL 75W/90
TOTAL	A	TRANSMISSION MP		67	UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico J20C, API GL4, M2C 134D, MF M1135, ALLISON C4	DIOM JD/SL 10W/30	
TOTAL	A	TRANSMISSION RS FE 80W/140	80W/140		EP cambi e differenziali API GL-5/MT-1, MIL-PRF-2105E, SCANIA STO 1:0		AKRO SINT ST 75W/140
TOTAL	A	TRANSMISSION RS FE 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL4/5/MT-1, ZF-TE-ML 02B/05A/07A/08/12E/16B/17B		AKRO SINT UDL 75W/90
TOTAL	A	TRANSMISSION SYN FE 75W/140	75W/140		EP cambi e differenziali, sintetico API GL-5, Scania STO 1:0	AKRO SINT ST 75W/140	
TOTAL	A	TRANSMISSION SYN FE 75W/90	75W/90		EP cambi e differenziali, sintetico API GL4/5/MT-1, MAN 3343 S, SCANIA STO 1:0, ZF-TE-ML 02B/05B/07A/08/12B/16F/17B/19C	AKRO SINT UDL 75W/90	
TOTAL	A	TRANSMISSION TI 75W/80	75W/80		EP cambi e differenziali semisint., API GL4, ZF-TE-ML01/02	AKRO SINT MP 75W/80	
TOTAL	A	TRANSMISSION TM 85W/140	85W/140		EP cambi e differenziali API GL-5	AKRO HD 85W/140	
TOTAL	A	TRANSMISSION TM 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali API GL-5	AKRO HD 80W/90	
TOTAL	A	TRANSMISSION TM 85W/90	85W/90		EP per cambi e differenziali API GL-5		AKRO HD 80W/90
TOTAL	A	TRANSMISSION WB		63	UTTO trasmissioni freni bagno olio e idraulico API GL4, MF M1135/41, Ford M2C 86B/134D, J20C, CAT TO2	DIOM JD/SL 10W/30	
TOTAL	A	TRANSMISSION X4 80W/90	80W/90		multigrado EP per differenziali autobloccanti di lunga durata API GL5 LS, PSA B71 2375	AKRO LS 80W/90	
TOTAL	A	TRANSMISSION XPM 80W/90	80W/90		EP cambi e differenziali di lunga durata API GL5, MB 235.20, MAN 342 ML		AKRO HD 80W/90 AKRO SYNT 75W/90
TOTAL	A	TRANSMISSION XS FE 75W/80W	75W/80		semisintetico EP per cambi meccanici manuali e semiautomatici, API GL-4, MAN 341 Z5, ZF TE-ML 02E		AKRO SINT MP 75W/80
TOTAL	A	TRAXIUM AXLE 7 80W-90	80W/90		minerale EP per ingranaggi ipoidi ZF e MAN, assali, riduttori finali, gruppi di rinvio, riduttori epicicloidali. API GL-5; ZF TE-ML 12E, 17B, 19B, MAN 342 M-2, VOLVO 97305, IVECO RAM1		AKRO HD 80W/90
TOTAL	A	WT SUPRA			concentrato acquoso con inibitori di corrosione per motori che non richiedono protezione antigelo		

TOTAL	A	ZF ECOFLUID A PLUS		61	sviluppato per il cambio automatico ZF Ecomat 2 Plus e 4 dove le temperature di funzionamento sono >100 °C; adatto anche le trasmissioni automatiche ZF Ecomat, ZF TE-ML 14E, 20E		
-------	---	--------------------	--	----	---	--	--

TOTAL	I	ANTIFOAM MS 30			additivo eliminazione schiuma formata nell'utilizzo di emulsioni e solubili	ER 20	
TOTAL	I	ARIAN 22		22	oli da processo per vari settori		
TOTAL	I	AZOLLA AF 32, 46, 68		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura no zinco, alta filtrab., ISO HM, VICKERS, CIN. P68	C.N. OIL 32, 46, 68	
TOTAL	I	AZOLLA AF 100		100	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura no zinco, alta filtrabilità, ISO HM, VICKERS		
TOTAL	I	AZOLLA AF 22		22	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura no zinco, alta filtrabilità, ISO HM, VICKERS		
TOTAL	I	AZOLLA AL 15, 22, 32, 46, 68		serie	olio idraulico sintetico, antiusura, buona protezione dall'acqua.	C.N. SINT 32, 46, 68	
TOTAL	I	AZOLLA D 46		46	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente, con zinco IV=100, ISO HM/HG, VICKERS		HYDRAULIC HVD 46
TOTAL	I	AZOLLA DZF 10, 15, 22, 32, 46, 68		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente, no zinco, IV=100, ISO HM, DIN 51524-2 HLPD, MAN N 698 H-LPD		
TOTAL	I	AZOLLA HZS 32, 46, 68,		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, prestazione normale	HYDRAULIC 32, 46, 68	
TOTAL	I	AZOLLA NET HC		23,6	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura detergente/disperdente, pulizia circuiti idraulici	THERMOWASH	
TOTAL	I	AZOLLA VTR 32		32	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, EP, giunti Voith, variatori PIV		MOLYguard HYDRO SINT 32
TOTAL	I	AZOLLA ZS 32, 46, 68, 100, 150		serie	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, VICKERS, CINCINNATI P68	HYDRAULIC 32, 46, 68, 100, 150	
TOTAL	I	AZOLLA ZS 22		22	olio idraulico/sistemi a circolazione, antiusura ISO HM, DENISON HF-0/1/2, + fusi e mandrini	HYDRAULIC 22	KOMOL SR/V 22
TOTAL	I	BIOHYDRAN FG 46		46	fluido idraulico biodegradabile base vegetale indice elevato NSF H1, ISO 15380		
TOTAL	I	BIOHYDRAN SE 46, 68		serie	fluido idraulico biodegradabile rispondente ai criteri dell'Ecolabel Europeo, poco nocivo per l'acqua e il suolo (-20 à +100°C) ISO HV, HEES.	HFR 46, 68	
TOTAL	I	BIOHYDRAN SE 32		32	fluido idraulico biodegradabile base vegetale indice elevato, lunga durata in servizio		HFR 46
TOTAL	I	BIOHYDRAN TMP 32, 46, 68		serie	fluido idraulico biodegradabile rispondente ai criteri dell'Ecolabel Europeo, poco nocivo per l'acqua e il suolo (-20 à +80°C) ISO HV, HEES.		HFR 46, 68
TOTAL	I	BIOHYDROMATIC TMP FR 32, 46, 68		serie	fluido idraulico biodegradabile rispondente ai criteri dell'Ecolabel Europeo, poco nocivo per l'acqua e il suolo (-20 à +70°C) ISO HV, HEES.		
TOTAL	I	BIOMOLDOL 095 I		28,5	disarmante biodegradabile manufatti calcestruzzo, casseri ferro		
TOTAL	I	BIOMOLDOL 100		28,5	disarmante biodegradabile per sfornatura ritardata manufatti calcestruzzo,		
TOTAL	I	BIOMOLDOL 7		7	disarmante biodegradabile distacco tegole cemento, stampi alluminio		
TOTAL	I	BIOMOLDOL EMU		30,4	disarmante biodegradabile emulsionabile, per sfornatura ritardata		
TOTAL	I	BIOMOLDOL S		12	disarmante biodegradabile universale, biodegradabile, base colza		
TOTAL	I	CARTER ALS 220, 460		serie	olio per ingranaggi e per cuscinetti, che non macchia le parti in alluminio		

TOTAL	I	CARTER BIO 220, 320, 460		serie	olio sintetico biodegradabile EP riduttori a ingranaggi e e cuscinetti (zolfo/fosforo), DIN 51517/3 CLP		
TOTAL	I	CARTER BIO 150		150	olio sintetico biodegradabile EP riduttori a ingranaggi e e cuscinetti (zolfo/fosforo), DIN 51517/3 CLP	GEARING BS EP 150	
TOTAL	I	CARTER EN 200		240 (100°C ev)	adesivo per ingranaggi scoperti e funi metalliche DIN 51513 BC, ISO CKH		
TOTAL	I	CARTER ENS 250 I		250 (100°C ev)	adesivo per ingranaggi scoperti e funi metalliche DIN 51513 BC-V, ISO CJ-DIL, EP, al solvente		
TOTAL	I	CARTER ENS 400		456 (100°C ev)	adesivo per ingranaggi scoperti e funi metalliche DIN 51502 B-V, ISO CKH-DIL, al solvente		
TOTAL	I	CARTER ENS EP 700		700 (100°C ev)	aerosol adesivo per ingranaggi scoperti e funi metalliche DIN 51502 B-V, ISO CGJ-DIL,		
TOTAL	I	CARTER EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	EP riduttori a ingranaggi e e cuscinetti (zolfo/fosforo), DIN 51517/3 CLP, ISO CKD	GEARING EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680	GEARING F 150, 220, 320, 460, 680
TOTAL	I	CARTER EP 1000		1000	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/roscoro) FZG 13, DIN 51517/3, CLP, AGMA, FLENDER		KOMOL ST 1000
TOTAL	I	CARTER EP 1500		1500	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/roscoro) semisintetico, FZG 13, DIN 51517/3, CLP		KOMOL ST 1500
TOTAL	I	CARTER EP 2200, 3200		serie	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/roscoro) semisintetico, FZG 13, DIN 51517/3, CLP		
TOTAL	I	CARTER HEP 150, 220		serie	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/roscoro) FZG 13, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 150, 220	
TOTAL	I	CARTER MS 100		6800	viscosissimo adesivo per ingranaggi scoperti dei mulini per lavorazione canna da zucchero, CKJ		
TOTAL	I	CARTER SH 150, 220, 320, 460, 680		serie	sintetico PAO, EP, riduttori servizio severo, temp. estreme base PAO	MOLYguard GEAR SINT EP 150, 220, 320, 460, 680	MOLYguard GEAR SINT XE 150, 220, 320, 460, 680
TOTAL	I	CARTER SH 1000		1000	sintetico, EP, riduttori servizio severo, temp. estreme base PAO		MOLYguard GEAR SINT XE 1000
TOTAL	I	CARTER ST 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680		serie	EP riduttori a ingranaggi e e cuscinetti (zolfo/fosforo) FZG 13, DIN 51517/3 CLP	GEARING EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680	
TOTAL	I	CARTER SY 150, 220, 320, 460, 680		serie	sintetico EP, riduttori e cuscinetti alte tempera-ture poliglicoli, alta untuosità, DIN 51502 PG (170°C)	MOLYguard GEAR SINT 150, 220, 320, 460, 680	
TOTAL	I	CARTER VP/CS 220, 320, 460, 680		serie	EP, riduttori e cuscinetti, alta intrambiata, lunga durata FZG 13+, Flender		GEARING F 220, 320, 460, 680
TOTAL	I	CARTER XEP 150, 220, 320, 460, 680		serie	EP riduttori a ingranaggi e e cuscinetti (zolfo/fosforo) FZG 13, DIN 51517/3 CLP AGMA FLENDER	GEARING F 150, 220, 320, 460, 680	
TOTAL	I	CIRKAN C 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320,		serie	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	KOMOL ST 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320	
TOTAL	I	CIRKAN C 19 I		16	olio plastificante industria gomma paraffinico		KOMOL ST 15
TOTAL	I	CIRKAN HC 32, 46, 68, 100, 150		serie	minerale puro, sist.a circolaz., compressori, ingranaggi lubrificazione a perdita	KOMOL ST 32, 46, 68, 100, 150	
TOTAL	I	CIRKAN HC 26		26	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi lubrificazione a perdita	KOMOL ST 22	

TOTAL	I	CIRKAN RO 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320. 460		serie	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. ISO HL	HYDRAULIC ST 32, 46, 68, 100, 150, 220. 320. 460	
TOTAL	I	CIRKAN SH NS 220 I		210	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi base sintetica, cuscinetti Morgoil		
TOTAL	I	CIRKAN ZS 220, 320		serie	minerale puro,sist.a circolaz.,compressori, ingranaggi ISO AN	KOMOL ST 220, 320	
TOTAL	I	CONTRAM CB3			Detergente per pulizia macchine utensili prima del cambio d'olio, pH alcalino compatibile con emulsione	AUTOPULENTE	
TOTAL	I	CORTIS MS 100, 150 220, 265, 320, 460, 550. 680		serie	minerale additivati con alta demulsività per cuscinetti Morgoil	MORGOCIL 150, 220, 320, 460	
TOTAL	I	CORTIS RM		100	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito antiusura specifico per i cuscinetti dei laminatoi BGV-ESS Danieli		
TOTAL	I	CORTIS SHT 200		195	organici alta temperatura (catene, torni, pressorusione) sintetico, temp. sino a 150°C (punte 270°C)		MOLYguard ERRE/9
TOTAL	I	CYL 1000		1000	cilindri a vapore e riduttori lenti minerale puro	KOMOL ST 1000	
TOTAL	I	CYL 460, 680, 1000		serie	oli minerali puri per cilindri dei motori a vapore (saturi o saturi surriscaldati) dove la condensa viene riciclata.	KOMOL ST 460, 680, 1000	
TOTAL	I	CYL C 460, 680		serie	oli minerali per cilindri dei motori a vapore ogni volta che la condensa non viene riciclata.		KOMOL ST 460, 680
TOTAL	I	CYL C 460		460	cilindri a vapore e riduttori lenti composto		
TOTAL	I	CYL C 680		680	cilindri a vapore e riduttori lenti composto		
TOTAL	I	DACNIS 32, 46, 68 100, 150		serie	compressori alternativi e rotativi serv. severo, temp.mand. Max. 220°C DIN 51506 VDL	CILPRESS 32, 46, 68 100, 150	
TOTAL	I	DACNIS LD 32, 46, 68		68	idroraffinato per compressori alternativi, serv. severo, temp.mand. 220°C DIN 51506 VDL	AIR SINT 32, 46, 68 100	
TOTAL	I	DACNIS SE 46, 68, 100		serie	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, esteri,	MOLYguard MOLYKOMP SE 46, 68, 100	
TOTAL	I	DACNIS SH 32, 46, 68 100		serie	compressori rotativi a vite e a palette sintetico, PAO	MOLYguard SYNTOL 32, 46, 68, 100	MOLYguard MOLY KOMP SE 46, 68, 100
TOTAL	I	DACNIS VS 32, 46, 68, 150		serie	compressori rotativi a vite e a palette inibito, DIN 51506 VDL	CILPRESS 32, 46, 68, 150	
TOTAL	I	DIEKAN 1640		12,8	Olio naftenico per trasformatori classe 1	ELTRAS	
TOTAL	I	DIEKAN 1640 G		9,5	gasolio naftenico per trasformatori classe 2		ELTRAS
TOTAL	I	DIEL F 8300 I		1,925	fluido sintetico esente comp. Aromatici per operazioni di finitura		EDM 4
TOTAL	I	DIEL MS 8400 DI		2,292	fluido sintetico esente comp. Aromatici per operazioni di finitura		EDM 4
TOTAL	I	DISOLA SGS 30	30		protettivo antiruggine per motori API CC/SE, MIL-L- 21260C		
TOTAL	I	DISOLA SGS 40	40		protettivo antiruggine per motori MIL-L-21260C		
TOTAL	I	DRASTA C 1500		20	olio per tempra acciai paraffinico, additivo antiossidante	SUPERBAR 1	
TOTAL	I	DRASTA C 5000		21,5	olio per tempra accelerata paraffinico, additivato		
TOTAL	I	DRASTA C 7000		23	olio per tempra accelerata paraffinico, additivato		
TOTAL	I	DRASTA CW 500 I		17,3	olio per tempra acciai lavabile		IDROLBAR
TOTAL	I	DRASTA H 7000		120	olio per tempra accelerata paraffinico additivato		

TOTAL	I	DRASTA M 4000		87	olio per tempra accelerata paraminico, additivato, tempra fino a 100°C		
TOTAL	I	DRASTA M 4000 I		87	olio per tempra accelerata paraminico, additivato, tempra fino a 100°C		
TOTAL	I	DRASTA M 500 I		50	olio per tempra accelerata paraminico, additivato, tempra fino a 100°C		
TOTAL	I	DRASTA M 510 I		50	olio per tempra accelerata paraminico, additivato, tempra fino a 100°C		
TOTAL	I	DRASTA M 6000 I		99	olio per tempra accelerata paraminico, additivato, tempra fino a 100°C		
TOTAL	I	DRASTA M 7000		42	olio per tempra accelerata paraminico, additivato, tempra fino a 150°C		
TOTAL	I	DRASTA MAX C		45	additivo acceleratore di drasticita per tempra acciai a freddo		
TOTAL	I	DRASTA MAX H		410	additivo acceleratore di drasticita per tempra acciai a caldo e semicaldo		
TOTAL	I	DRASTA MW 510 I		53	olio lavabile per tempra accelerata paraminico, additivato, tempra fino a 100°C		
TOTAL	I	DRASTA MW 510 I		31,8	olio per tempra accelerata lavabile		
TOTAL	I	DRASTA SY 600		575	addolcitore di tempra acquosa per acciai al cromo per tempra pezzi grandi da lavorare		
TOTAL	I	DROSER A FB 68		68	olio con biocidi, per guide/slitt e macchine utensili, anti stick slip per guide con riporto sintetico, anche idraulico		C.O. SPECIAL 68
TOTAL	I	DROSER A HXE 220		220	olio guide/slitt e macchine utensili, anti stick slip per guide a riporto sintetico	STOL 220	
TOTAL	I	DROSER A HXE 68		68	olio guide/slitt e macchine utensili, anti stick slip per guide con riporto sintetico, anche idraulico	C.O. SPECIAL 68	
TOTAL	I	DROSER A MS 2, 5, 10, 15, 22		serie	olio per fusi e mandrini ISO HL, inibito R&O, Cincinnati P65, organi velocissimi	KOMOL SR/V 2, 5, 10, 15, 22	
TOTAL	I	DROSER A MS 150, 220		serie	olio guide/slitt e macchine utensili, anti stick slip ISO G, antigoccia, multifunzionale	STOL 150, 220	
TOTAL	I	DROSER A MS 32, 68		serie	olio guide/slitt e macchine utensili, anti stick slip ISO HG, DIN 51524/2 HLP, anche idraulico	C.O. SPECIAL 32, 68	
TOTAL	I	DROSER A MS 100		100	olio guide/slitt e macchine utensili, anti stick slip ISO G	STOL 100	
TOTAL	I	DROSER A XMS 220		serie	olio guide/slitt e macchine utensili, anti stick slip, antigoccia, ISO GA220, CGLP 220	STOL 220	
TOTAL	I	DROSER A XMS 32, 68		serie	olio guide/slitt e, ingranaggi e comandi macchine utensili, anti stick slip ISO HG32, GA68, DIN 51502 CGLP 68, multifunzionale	C.O. SPECIAL 32, 68	
TOTAL	I	DROSER A XMS I 220		serie	olio guide/slitt e, ingranaggi e comandi macchine utensili, anti stick slip, multifunzionale. Additivazione senza zinco. ISO GA220, CGLP 220		STOL 220
TOTAL	I	DROSER A XMS I 32, 68		serie	olio guide/slitt e, ingranaggi e comandi idraulici macchine utensili, anti stick slip ISO HG32, GA68, DIN 51502 CGLP 68, multifunzionale. Additivazione senza zinco.		C.O. SPECIAL 32, 68
TOTAL	I	EBOTEC BT 80			fluido a largo spettro, senza formaldeide, per il trattamento conservativo dei fluidi acquosi	MODIFICATORE R	
TOTAL	I	EMETAN M		52	Vaselina medicinale adatto al contatto con alimenti		MOLYguard FLUID FOR FOOD 46
TOTAL	I	EMETAN T		52	Vaselina medicinale	WH/FF	

TOTAL	I	EQUIVIS AF 32, 46, 68		serie	olio idraulico ad alta IV, ash-less, alta filtrabilità e demulsività. ISO HV	HYDRAULIC HVD 32, 46, 68	
TOTAL	I	EQUIVIS D 46		46	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. detergente, ISO HV	HYDRAULIC HVD 46	
TOTAL	I	EQUIVIS HZS 32, 46, 68		serie	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, prestazione normale	HYDRAULIC HVD 32,46,68	C.N. SHVI 32, 46, 68
TOTAL	I	EQUIVIS HZS 68		68	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, prestazione normale	LIFT OIL 68	
TOTAL	I	EQUIVIS MMG 46 I		46	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DEN.HF-0/1/2, P70, VICKERS, superprestazioni	SIRIO H OIL EP 46	
TOTAL	I	EQUIVIS SH AF 46 I		45,4	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. sintetico, base PAO	MOLYguard HYDRO SINT 46	
TOTAL	I	EQUIVIS XLT 15, 22		serie	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. impiegabile sino a -40 °C, ISO HV, DEN.HF-0/1/2, P68 e P 69, VICKERS, superprestazioni		MOLYguard SPECIAL FG 15, 22
TOTAL	I	EQUIVIS XLT 32		32	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. impiegabile sino a -40 °C, ISO HV, DEN.HF-0/1/2, P68 e P 69, VICKERS, superprestazioni		MOLYguard HYDRO SINT 32
TOTAL	I	EQUIVIS XV 32, 46		serie	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. impiegabile sino a -30 °C, ISO HV, DEN.HF-0/1/2, P68 e P 69, VICKERS, superprestazioni		MOLYguard HYDRO SINT 32, 46
TOTAL	I	EQUIVIS ZS 15, 22, 32, 46, 68, 100		serie	olio idraulico/sist. a circolaz., antiusura, altissimo I.V. ISO HV, DENISON HF-0/1/2, VICKERS	SIRIO H OIL EP 15, 22, 32, 46, 68, 100	
TOTAL	I	FINAROL B 5746		9,75	olio per prelubrificare nella deformazione e protezione delle lamiere d'acciaio acciai elettrozincati		
TOTAL	I	FINATUROL D		35	olio vegetale ad alte prestazioni per spezzatrici di pasta e dolciumi		
TOTAL	I	FINATUROL HT		100	pasta di grano duro per distacco impasto griglie durante asciugatura spaghetti		
TOTAL	I	FINATUROL K2		35	olio vegetale economico per spezzatrici di pasta e dolciumi		
TOTAL	I	FINATUROL P			pasta di grano duro per distacco impasto griglie durante asciugatura spaghetti		
TOTAL	I	FINAVESTAN A 100 B		18	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA	WH/EE	
TOTAL	I	FINAVESTAN A 180 B		29	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA		MOLYguard FLUID FOR FOOD 32
TOTAL	I	FINAVESTAN A 210 B		40	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA		MOLYguard FLUID FOR FOOD 46
TOTAL	I	FINAVESTAN A 360 B		70	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA	WH/FU	MOLYguard FLUID FOR FOOD 68
TOTAL	I	FINAVESTAN A 50 B		7,5	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA		
TOTAL	I	FINAVESTAN A 520 B		100	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA		
TOTAL	I	FINAVESTAN A 80 B		15	olio bianco medicinale FUI X, EU F III, USP/FDA	WH/EE	
TOTAL	I	GRANICUT 5000		15	olio da emulsionare per la segatura di marmo, ceramica, granito e plastica		
TOTAL	I	HYDRANSafe FR NSG 38		46	fluido resistente al fuoco per impianti idraulici di controllo e regolazione turbine, ISO 6743-4 HFDR		

TOTAL	I	HYDRANSafe FRS 32, 46		serie	fluido resistente al fuoco per impianti idraulici di controllo e regolazione turbine, ISO 6743-4 HFDR		
TOTAL	I	HYDRANSafe HFA S1		5	fluido idraulico resistente al fuoco sintetico solubile in acqua, anticorrosione		
TOTAL	I	HYDRANSafe HFAE		35,2	fluido idraulico resistente al fuoco emulsionabile, anticorrosione/antiruggine		
TOTAL	I	HYDRANSafe HFC 146		46	fluido idraulico resistente al fuoco base acqua/glicole		
TOTAL	I	HYDRANSafe HFC 46		45,6	fluido idraulico resistente al fuoco base acqua/glicole monopropilenico		
TOTAL	I	HYDRANSafe HFDR		43,4	fluido idraulico resistente al fuoco base estere fosfato, antiusura, anticorrosione		
TOTAL	I	HYDRANSafe HFDU 46, 68		serie	fluido idraulico resistente al fuoco base esteri organici, antiusura	HFR 46, 68	
TOTAL	I	HYDRANSafe HFDU LC 168		68	fluido idraulico resistente al fuoco base esteri organici, antiusura	HFR 68	
TOTAL	I	HYDROFLO CT		50	olio idraulico/sist. ad alta pressione, antiusura, altissimo I.V. e resistenza al taglio, ISO HV, DIN 51524 HLPD, Poclairn PO/P10032-79V		HYDRAULIC HVD 46
TOTAL	I	IRONCAST SY 50		50	distaccante per colata continua di acciaio, bassa emissione di fumi		
TOTAL	I	ISOVOLTINE BIO		22	estere sintetico biodegradabile isolante trasformatori, interruttori, reostati IEC 296 classe K3		
TOTAL	I	ISOVOLTINE II		9,5	gasolio naftenico per trasformatori classe 2		ELTRAS
TOTAL	I	JARYTHERM AX 320		10	olio diatermico sintetico, temp.-10/+310°C, ISO-L-QC		
TOTAL	I	JARYTHERM BT 06		4	olio diatermico sint.(benzile/dibenziltoluene), temp -30/+280°C.		
TOTAL	I	JARYTHERM DBT		19	olio diatermico sintetico, (dibenziltoluene), temp. 0/+350°C		
TOTAL	I	KASSILLA 150, 220, 320, 460, 680		serie	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) detergente, MoS2, alti carichi, urti, bassa velocità	MOLYguard MOLY K/EP 150, 220, 320, 460, 680	
TOTAL	I	KASSILLA 1000		996	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) con MoS2, alti carichi, urti, basse velocità		
TOTAL	I	KASSILLA GMP 150, 680, 1000		serie	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) detergente, MoS2, alti carichi, urti, bassa velocità		
TOTAL	I	KASSILLA GMP 220, 320, 460,		serie	EP riduttori a ingranaggi e vite senza fine (zolfo/fosforo) detergente, MoS2, alti carichi, urti, bassa velocità		MOLYguard MOLY G/EP 220, 320, 460
TOTAL	I	LACTUCA LT 3000			olio emulsionabile per taglio metalli, senza formaldeide, non ferrosi e acciai dolci percentuale consigliata 5%. Macro-emulsione, no cloro, per fettinca e asportazione truciolo, su acciai legati, alluminio, leghe gialle.percentuale consigliata 5-8%.		
TOTAL	I	LACTUCA MS 4200 I		18			SOLOIL BK CUPREMUL
TOTAL	I	LACTUCA MS 6200 I		98	olio emulsionabile per taglio metalli acc.dolci alluminio		SUPERSOLOIL 99
TOTAL	I	LACTUCA MS 7000			olio emulsionabile per taglio metalli EP, no Cl, lavoraz. Molto gravose, di ghisa, acciai duri e inossidabili leghe di alluminio,		SOLOIL 2911/C

TOTAL	I	LACTUCA MS 9000		136	olio emulsionabile per taglio metalli EP, no Cl, lavoraz. molto gravose, segatura filettatura foratura profonda acciai duri e inossidabili e titanio		
TOTAL	I	LACTUCA MSF 5200		100	olio emulsionabile, senza formaldeide, per taglio alluminio e acciai dolci		
TOTAL	I	LACTUCA MSF 7200			olio emulsionabile, senza formaldeide, per taglio metalli EP, no Cl, lavoraz. Molto gravose, di ghisa, acciai duri e inossidabili leghe di alluminio		SOLOIL 2000 CBH
TOTAL	I	LACTUCA MSF 9200		136	olio emulsionabile, senza formaldeide, per taglio metalli EP, no Cl, lavoraz. molto gravose, segatura filettatura foratura profonda acciai duri e inossidabili e titanio		
TOTAL	I	LACTUCA MU 46		46	multipurpose taglio e lubrificazione macchin. utensile senza cloro, emulsionabile, anche idraulico		SOLOIL 2911/B
TOTAL	I	LACTUCA MU 68		68	multipurpose taglio e lubrificazione macchin. utensile senza cloro, emulsionabile, anche idraulico		SOLOIL 2911/B
TOTAL	I	LUBRILAM 8400 I		2,15	olio per laminazione a freddo alluminio		
TOTAL	I	LUBRILAM C 3		7,7 (a 20 °C)	Concentrato di additiva base esteri per aumentare l'untuosit� dell'olio da laminazione		
TOTAL	I	LUBRILAM C 6		2,3	Concentrato di additiva base esteri per aumentare l'untuosit� dell'olio da laminazione		
TOTAL	I	LUBRILAM S 22 L		2,7 (a 20 °C)	olio per laminazione a freddo minerale puro, alluminio e rame		
TOTAL	I	LUBRILAM S 24 L		2,5 (a 20 °C)	olio per laminazione a freddo minerale puro, foglio alluminio molto fini		
TOTAL	I	LUBRILAM S 30 L		2,7 (a 20 °C)	olio per laminazione per finitura a freddo minerale puro, inodore, foglio alluminio		
TOTAL	I	LUBRILAM S 31 L		2,85 (a 20 °C)	olio per laminazione per finitura a freddo minerale puro, inodore, foglio alluminio		
TOTAL	I	LUBRILAM S 40 L		3,5 (a 20 °C)	olio per stozzatura a freddo minerale puro, inodore, nastro alluminio		
TOTAL	I	LUNARIA EFL 46, 68, 100		serie	olio sintetico PAG per compressori frigoriferi speciale per ammoniaca, ISO 6743-3 DRF		
TOTAL	I	LUNARIA FR 100		95	olio per compressori frigoriferi nartenico, basso flocc point ISO 6743-3 DRA/DRE	GLACIAL GS 100	
TOTAL	I	LUNARIA FR 32		30	olio per compressori frigoriferi nartenico, basso flocc point ISO 6743-3 DRA/DRE	GLACIAL GS 32	
TOTAL	I	LUNARIA FR 46		43	olio per compressori frigoriferi nartenico, basso flocc point ISO 6743-3 DRA/DRE	GLACIAL GS 46	
TOTAL	I	LUNARIA FR 68		68	olio per compressori frigoriferi nartenico, basso flocc point ISO 6743-3 DRA/DRE	GLACIAL GS 68	
TOTAL	I	LUNARIA NH 46, 68		serie	olio per compressori frigoriferi additivato, per ammoniaca (R717)		
TOTAL	I	LUNARIA SH 46		44	olio sintetico PAO per compressori frigoriferi per ammoniaca gassosa NH3, NSF H1		
TOTAL	I	LUNARIA SK 100		94	olio per compressori frigoriferi sintetico aliciclobenzenico, per R 22		
TOTAL	I	LUNARIA SK 150		140	olio per compressori frigoriferi sintetico aliciclobenzenico, per R 22		
TOTAL	I	LUNARIA SK 55		50	olio per compressori frigoriferi sintetico aliciclobenzenico, per R 22		
TOTAL	I	LYRAN 7I			olio bianco tecnico leggero odore		

TOTAL	I	LYRAN C 50 B			olio bianco tecnico leggero odore		
TOTAL	I	LYRAN C 80 B		15	olio bianco tecnico leggero odore	WH/TT	
TOTAL	I	LYRAN H 80 B		15,2	olio bianco tecnico inodore, severamente raffinato	WH/TT	
TOTAL	I	MARTOL 4046		45,4	olio per stampaggio e imbutitura composto, EP, metalli ferrosi		
TOTAL	I	MARTOL 4150 CF I		148	olio per stampaggio e imbutitura no cloro, stampaggio medio-gravoso		CUT 1010/BB
TOTAL	I	MARTOL EP 100 CF		100	olio per taglio imbutitura e stiratura di acciai dolcie semidurisolforato attivo, no cloro, acciai carbonio e legati		
TOTAL	I	MARTOL EP 1000		1000	olio con cloro per stampaggio e imbutitura composto, EP, imbutitura profonda, acciai e inox		
TOTAL	I	MARTOL EP 150		150	olio con cloro per stampaggio e imbutitura no cloro, EP, metalli ferrosi		GEOCUT 888/I
TOTAL	I	MARTOL EP 235 CF		235	olio per operazioni pesanti di imbutitura e stiratura di acciai dolci e semiduri, solforato attivo, no cloro, acciai carbonio e legati		
TOTAL	I	MARTOL EP 300		300	olio con cloro per stampaggio e imbutitura no cloro, EP, metalli ferrosi		
TOTAL	I	MARTOL EP 405 CF		405	olio per operazioni pesanti di imbutitura e stiratura di acciai dolci e semiduri, solforato attivo, no cloro, acciai carbonio e legati		
TOTAL	I	MARTOL EP 5 CF		5	olio per taglio formatura ingranaggi solforato attivo, no cloro, acciai carbonio e legati		
TOTAL	I	MARTOL EP 50 CF		50	olio per imbutitura filettatura solforato attivo, no cloro, acciai carbonio e legati		
TOTAL	I	MARTOL EP 65 CF		65	olio per stampaggio gravoso imbutitura profonda piegatura di metalli ferrosi e alluminio solforato attivo, no cloro,		
TOTAL	I	MARTOL EP 68 CF		68	olio per taglio ingranaggi solforato attivo, no cloro, acciai carbonio e legati		
TOTAL	I	MARTOL EP 8032 I		100 (50°C)	olio per stampaggio e imbutitura sintetico, anche tranciatura fine lamiera		
TOTAL	I	MARTOL EP 8068 CF I		68,1	olio per stampaggio e imbutitura senza cloro, acciai anche legati, anche tranciatura		SUN DR-AC
TOTAL	I	MARTOL EP 8068 I		68 (50°C)	olio per stampaggio e imbutitura semisintetico, anche tranciatura fine lamiera		SUN DR-AC
TOTAL	I	MARTOL EP 8080 I		65,8	olio per stampaggio e imbutitura fluido per tranciatura fine acciai		SUN DR-AC
TOTAL	I	MARTOL EP 8090 I		85	olio per stampaggio e imbutitura semisintetico, anche tranciatura fine lamiera		SUN DR-AC
TOTAL	I	MARTOL EP 8150 I		155	olio per stampaggio e imbutitura composto, stampaggio medio gravoso		
TOTAL	I	MARTOL EV 10 CF		2,2 (20°C)	olio per taglio di nastri in alluminio e acciaio lamierino <1 mm		OSIN SD 1
TOTAL	I	MARTOL EV 20 CF		2,72 (20°C)	olio per taglio e imbutitura non pesanti, pure tranciat.prod. lana di roccia		
TOTAL	I	MARTOL EV 40 CF		2,05 (20°C)	olio per taglio e imbutitura non pesanti, pure tranciat.prod. lana di roccia		
TOTAL	I	MARTOL EV 45 CF		2,8 (20°C)	olio per taglio e imbutitura non pesanti, pure tranciat.prod. lana di roccia		

TOTAL		MARTOL EV 8002 CF I		2,1 (20°C)	olio per stampaggio e imbutitura senza cloro,alta evaporabilità,alluminio e leghe	OSIN SD 1	
TOTAL		MARTOL EV 8007 CF I		1,9	olio per stampaggio e imbutitura no Cl, alta evaporab., anche tranciat.fine alluminio		OSIN SD 1
TOTAL		MARTOL FMO 15 CF		15	olio per stampaggio e imbutitura fluido base sintetica alluminio (per alimenti)	OSIN SD 1	
TOTAL		MARTOL FMO 235 CF		235	olio FDA per stampaggio e imbutitura nastri d'alluminio (per alimenti)		
TOTAL		MARTOL FMO 3 CF		3	olio per stampaggio e imbutitura fluido base sintetica alluminio (per alimenti)		
TOTAL		MARTOL FMO 500 I		1,47	olio per stampaggio e imbutitura fluido base sintetica alluminio (per alimenti)		
TOTAL		MARTOL FMO 50Y8		3	olio per stampaggio e imbutitura fluido base sintetica alluminio (per alimenti)		
TOTAL		MARTOL FMO 5Y7		1,47	olio per stampaggio e imbutitura fluido base sintetica alluminio (per alimenti)		
TOTAL		MARTOL FMO 600 I		1,05	olio per stampaggio e imbutitura fluido base sintetica alluminio (per alimenti)		
TOTAL		MARTOL FMO 75 CF		75	olio biodegradabile per stampaggio e imbutitura nastri d'alluminio (per alimenti)		
TOTAL		MARTOL LVG 15 CF		2,1 (20°C)	olio per stampaggio e imbutitura senza cloro, alta evaporabilità, alluminio e leghe spessori < 0,3 mm	OSIN SD 1	
TOTAL		MARTOL LVG 25 CF		2,3 (20°C)	olio per stampaggio e imbutitura senza cloro,alta evaporabilità,alluminio e leghe spessori < 2 mm	OSIN SD 1	
TOTAL		MARTOL LVG 50 CF		4,65 (20°C)	olio per stampaggio e imbutitura no Cl,alta evaporab.,anche tranciat.ferrosi/non f. spessori < 3 mm		
TOTAL		MARTOL S 4173		130	olio solubile clorato senza formaldeide per imbutitura e taglio materiali ferrosi		
TOTAL		MARTOL SOLUBLE 100		164	olio solubile senza cloro formaldeide per imbutitura molto pesante		
TOTAL		MARTOL SY 200 CF			olio per stampaggio a caldo prodotti in rame no cloro e zolfo		
TOTAL		MISOLA AFH 220		220	olio alta qualità senza ceneri per sist.a circolaz. del macchinario cartiere, DIN 51517-2 CL		
TOTAL		MISOLA AFT		150 220	olio alta qualità senza ceneri per sist.a circolaz. del macchinario cartiere, DIN 51517-2 CL		
TOTAL		MISOLA ASC 100, 150, 220, 320		serie	olio alta qualità senza ceneri, proprietà anticor-rosive, per sist.a circolaz. macchinario cartiere,		MOLYguard GEAR SINT XE 100, 150, 220, 320
TOTAL		MISOLA MAP 150, 220, 320, 460		serie	semisintetico senza ceneri, sist.a circolaz., compressori, ingranaggi, macchinario cartiere		MOLYguard GEAR SINT XE 150, 220, 320, 460
TOTAL		MISOLA MAP SH 150, 220, 320, 460		serie	sintetico PAO senza ceneri, sist.a circolaz., compressori, ingranaggi, macchinario cartiere		MOLYguard GEAR SINT XE 150, 220, 320, 460
TOTAL		MISOLA SY 220, 460		220 460	sintetico PAG persist.a circolaz.,compressori, ingranaggi macch.cartiere, temp. fino a 130°C		
TOTAL		MOLDOL 7/040		2,5	prodotto chimico per sfornatura tegole di cemento		
TOTAL		MOLDOL 7/041 GLN		3,5	disarmante speciale altam.raminato,sfornatura immediata,stampi ferro		
TOTAL		MOLDOL 7/041C		2,5	prodotto minerale per sfornatura immediata di manufatti in calcestruzzo molto leggeri		

TOTAL	I	MOLDOL 7/088		2,5	prodotto chimico per sfornatura tegole di cemento		
TOTAL	I	MOLDOL 7/097		2,5	minerale sfornante e additivo per impasti ceramici		
TOTAL	I	MOLDOL ADD		3	disarmante speciale per sfornatura rapida		
TOTAL	I	MOLDOL CELLULAR		70	additivo per sfornanti		
TOTAL	I	MOLDOL DS 11		11,2	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio sintetico		METFORM
TOTAL	I	MOLDOL DS 18		18	disarmante minerale per manufatti cemento, sfornatura ritardata		METFORM
TOTAL	I	MOLDOL DS 18FV		18	disarmante chimico per manufatti cemento, sfornatura ritardata		METFORM
TOTAL	I	MOLDOL EI/MF		-	disarmante chimico per manufatti cemento, sfornatura ritardata piastre piane		
TOTAL	I	MOLDOL R AV 5064		15,5	emulsione che aumenta la capacità sfornante		
TOTAL	I	MOLDOL RAPID S		4 (20°C)	disarmante speciale altam.raminato,sfornatura immediata,stampi ferro		
TOTAL	I	MOLDOL SPECIAL		8,5	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio uso universale		
TOTAL	I	MOLDOL SPECIAL G		8,4	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio molto raffinato, maturazione a vapore		
TOTAL	I	MOLDOL SPECIAL G PLUS		8,4	disarmante manufatti cemento, casseri acciaio molto raffinato, maturazione a vapore		
TOTAL	I	MOLDOL SPECIAL M		8,5	sfornante minerale per lastre in fibrocemento		
TOTAL	I	MOLDOL T		1,5	sfornante minerale per tubi ottenuti per centrifugazione		
TOTAL	I	NATERIA MH	30-40		minerale percentuale di ceneri <0,5% TBN 5,5, motori a gas naturale	ASTRA LA 40	
TOTAL	I	NATERIA MJ	30-40		minerale gruppo II, percentuale di ceneri <1% TBN 8,8, motori a gas naturale e biogas		
TOTAL	I	NATERIA ML 406	40		minerale , percentuale di ceneri <1% TBN 6,1, motori a gas di scarica con tenore di zolfo controllato di H2S		
TOTAL	I	NATERIA ML 408	40		minerale , percentuale di ceneri <1% TBN 8,1, motori a gas di scarica con tenore di zolfo controllato di H2S		
TOTAL	I	NATERIA ML 412	40		minerale , percentuale di ceneri <1% TBN 12,1, motori a gas di scarica con tenore di zolfo controllato di H2S		
TOTAL	I	NATERIA P 405	40		minerale gruppo III, percentuale di ceneri <0,5% TBN 5,5, motori a gas naturale funzionanti in condizioni severe		
TOTAL	I	NATERIA P 409	40		minerale gruppo II, percentuale di ceneri <1% TBN 9,2, motori a gas naturale e biogas funzionanti in condizioni severe		
TOTAL	I	NATERIA R	40		minerale a basso tenore di ceneri per motori e motocompressori ad alta potenza specifica		
TOTAL	I	NATERIA V 40	40		minerale senza ceneri per motori e motocompressori a gas 2 e 4 tempi		
TOTAL	I	NATERIA X 405	40		sintetico PAO, percentuale di ceneri <0,5% TBN 5,2, motori a gas naturale funzionanti in condizioni severe		

TOTAL	I	NEVASTANE 6		100	minerale adesivo per contatto accidentale alimenti, resiste agli acidi, umidità, vapori		MOLYguard SPECIAL MB 100
TOTAL	I	NEVASTANE AW 32, 46, 68			minerale per contatto accidentale con alimenti, per lubrificazione generale		MOLYguard FLUID FOR FOOD 32, 46, 68
TOTAL	I	NEVASTANE AW 22			minerale per contatto accidentale con alimenti, per lubrificazione generale		MOLYguard FLUID FOR FOOD 15
TOTAL	I	NEVASTANE EP 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000		serie	minerale bianco EP, antiusura, per contatto accidentale con alimenti, per ingranaggi e cuscinetti poco caricati	MOLYguard SPECIAL MB 100, 150, 220, 320, 460, 680	MOLYguard GEAR SINT SX 100, 150, 220, 320, 460, 680
TOTAL	I	NEVASTANE FLUSH OIL		9,5	minerale fluido detergente e sbloccante per il contatto accidentale con alimenti NSF H1	MOLYguard MULTISBLOC FG	
TOTAL	I	NEVASTANE SILICONE			Spray silconico lubrificante, anche materiale elettrico, distaccante per contatto accidentale alimenti,		MOLYguard MOLY SIL
TOTAL	I	NEVASTANE SL 100, 150, 220, 320, 460		serie	simetico per applicazioni con contatto acci-dentare alimenti, multifunzionale per ingranaggi cuscinetti riduttori	MOLYguard GEAR SINT SX 100, 150, 220, 320, 460	
TOTAL	I	NEVASTANE SL 32, 46, 68		serie	simetico per applicazioni con contatto acci-dentare alimenti, multifunzionale per sistemi idraulici, riduttori, compressori a vite,	MOLYguard HYDRO SINT 32, 46, 68	
TOTAL	I	NEVASTANE SS 100		100	semisintetico per applicazioni con contatto acci-dentare alimenti, per compressori a pistone		MOLYguard MOLYKOP FG 100
TOTAL	I	NEVASTANE SS 46		46	semisintetico per applicazioni con contatto acci-dentare alimenti, per compressori a vite,		MOLYguard MOLYKOP FG 46
TOTAL	I	NEVASTANE SY 100, 150, 220, 320, 460		serie	simetico PAG per applicazioni con contatto acci-dentare alimenti, multifunzionale per ingranaggi cuscinetti riduttori		MOLYguard GEAR SINT 100, 150, 220, 320, 460 (non cont. alimenti)
TOTAL	I	NEVASTANE WET LUBE 100		10	lubrificante emulsionabile, per contatto accidentale alimenti, in presenza di acqua assicura protezione ai cuscinetti, guide e catene		MOLYguard MOLY Elefant
TOTAL	I	ORITES AT 272		270	polialchilenglicole, ipercompressori alternativi pressioni >3000 bars approvato Bruckhardt,		
TOTAL	I	ORITES DS 125		126	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C sintetico, polialchilenglicole, per etilene		
TOTAL	I	ORITES DS 270		265	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C sintetico, polialchilenglicole, per etilene		
TOTAL	I	ORITES DS 270 A		265	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C sintetico, polialchilenglicole, per etilene		
TOTAL	I	ORITES DS 270 X		265	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C sintetico, polialchilenglicole, per produzione EVA		
TOTAL	I	ORITES EDA 220		230	olio bianco alimentare NSF-H1 per cilindri ipercompressori etilene fino a 3000 bar per produzione EVA		
TOTAL	I	ORITES GC 220		200	compressori alternativi, serv. severo, temp. mand. 220°C per ammoniaca		
TOTAL	I	ORITES TN 32		32	olio idraulico/sist. a circolaz., inibito R. & O. turbine, compress. sintesi ammoniaca, DELAVAL supp.1		
TOTAL	I	ORITES TW 220		230	olio bianco alimentare NSF-H1 per cilindri ipercompressori etilene fino a 3000 bar per produzione EVA		
TOTAL	I	ORITES TW 220 X		230	olio bianco alimentare NSF-H1 per cilindri ipercompressori etilene fino a 3000 bar per produzione EVA		

TOTAL		OSYRIS 1000		20	protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. film oleoso, breve durata		
TOTAL		OSYRIS 18 V		3,2 (20°C)	protettivo antiruggine al solvente dewatering, film oleoso, 8 mesi interno		DEWATERING 561
TOTAL		OSYRIS 3000		32	protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc. film oleoso, medio termine. Leggermente dewatering		ANR/A
TOTAL		OSYRIS 4000 I		32	protettivo antiruggine oleoso, per lamiere, tubi ecc., film oleoso, medio termine	ANR/A	
TOTAL		OSYRIS DWX 4000 I		1,2 °E (20°C)	protettivo antiruggine oleoso con solvente, per lamiere, tubi ecc. dewatering, film oleoso		DEWATERING 429
TOTAL		OSYRIS DWL 3550			protettivo antiruggine oleoso al solvente dewatering, film morbido/sottile, 6/8 mesi interno		
TOTAL		OSYRIS DWX 1000		3,2 (20°C)	protettivo antiruggine oleoso al solvente dewatering, film morbido/sottile, 6 mesi interno		
TOTAL		OSYRIS DWX 3000		2,3	protettivo antiruggine oleoso al solvente dewatering, film morbido/sottile, 6/8 mesi interno		DW 800
TOTAL		OSYRIS DWX 4000		3,2 (20°C)	protettivo antiruggine oleoso al solvente dewatering, film morbido/sottile, 8/12 mesi interno		
TOTAL		OSYRIS DWX 4100 I		3,2 (20°C)	protettivo antiruggine oleoso al solvente dewatering, film morbido/sottile, 8/12 mesi interno, a basso odore		
TOTAL		OSYRIS DWX 5000			protettivo antiruggine oleoso al solvente dewatering, film morbido/sottile, 8/12 mesi interno		
TOTAL		OSYRIS DWX 6000 I			protettivo antiruggine ceroso al solvente film duro, trasparente, 12 mesi adatto al trasporto via mare		MOLYguard OCB/CS
TOTAL		OSYRIS DWX 7000			protettivo antiruggine oleoso al solvente dewatering, film morbido/sottile, 12/18 mesi interno		
TOTAL		OSYRIS DWX 9000			protettivo ceroso al solvente, protezione a lungo termine > 18 mesi		
TOTAL		OSYRIS DWY 3500			protettivo antiruggine oleoso al solvente dewatering, film morbido/sottile, 6/8 mesi interno		
TOTAL		OSYRIS DWY 5500			protettivo antiruggine oleoso al solvente dewatering, film morbido/sottile, 8/12 mesi interno		
TOTAL		OSYRIS X 6000 I			protettivo antiruggine al solvente dewatering, film lacca protezione a lungo termine > 18 mesi		
TOTAL		OSYRIS X 9100		100 (20°C)	protettivo antiruggine al solvente, film lacca, protezione a lungo termine > 18 mesi		
TOTAL		PLANETELF ACD 100		100	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioili, per HFC-134a	GLACIAL SL 100	
TOTAL		PLANETELF ACD 150		151	olio per compressori frigoriferi sintetico (esteri polioili) per HFC-134a		
TOTAL		PLANETELF ACD 22		22,7	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioili, per HFC-134a		
TOTAL		PLANETELF ACD 220		233	olio per compressori frigoriferi sintetico (esteri polioili) per HFC-134a		
TOTAL		PLANETELF ACD 32		31,8	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioili, per HFC-134a	GLACIAL SL 32	
TOTAL		PLANETELF ACD 46		48,6	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioili, per HFC-134a		
TOTAL		PLANETELF ACD 68		69,2	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioili, per HFC-134a	GLACIAL SL 68	
TOTAL		PLANETELF ACD 68M		70,1	olio per compressori frigoriferi sintetico, esteri polioili, per HFC-134a	GLACIAL SL 68	

TOTAL	I	PLANETELF PAG 244		53	olio per compressori frigoriferi sintet.,glicole polialkilen.,condizionatori,compr.		
TOTAL	I	PLANETELF PAG 488		130	olio per compressori frigoriferi sintet.,glicole polialkilenico,condiz.DELFI,compr.		
TOTAL	I	PLANETELF PAG SP 20		100	olio per compressori frigoriferi sintet.,glicole polialkilen.,condiz.SANDEN,compr.		
TOTAL	I	PNEUMA 10		10	olio per utensili pneumatici antigoccia EP		
TOTAL	I	PNEUMA 100		100	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP	KOMOL RD 100	
TOTAL	I	PNEUMA 150		150	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP		STOL 150
TOTAL	I	PNEUMA 46		46	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP		CO SPECIAL 46
TOTAL	I	PNEUMA 68		68	olio per utensili pneumatici antigoccia, EP		STOL 68
TOTAL	I	PNEUMA SY 10		17	olio sintetico non miscibile con oli minerali, per utensili pneumatici, anti-icing, antiusura, antiruggine		
TOTAL	I	PRESLIA 32, 46, 68, 100		serie	olio per turbine, inibito R. & O. DIN 51515/1 L-TD	TURBO K 32, 46, 68, 100	
TOTAL	I	PRESLIA GT 32, 46		serie	olio di lunga durata per turbine a ciclo combi-nato, a gas e vapore, inibito R. & O. ISO L-TG B		
TOTAL	I	PRESLIA SE JET		25,1	olio per turbine, inibito R. & O. TURBO OIL T 32 sintetico per turbine a gas aeroderivate		
TOTAL	I	PRIMERIA LPG 150		150	compressori alternativi, serv. severo, temp .mand. 220°C poliglicoli, per gas naturali, NH3, derivati Cl-FI		
TOTAL	I	PV 100		125	olio per pompe a vuoto minerale puro, bassa tensione vapore	CILPRESS 100	
TOTAL	I	PV 100 PLUS		125	olio per pompe a vuoto minerale puro, pompaggio aria umida		TURBO K 100 CILPRESS 100
TOTAL	I	PV SH 100		100	olio per pompe a vuoto semisintetico, per gas acido, NSF H1		MOLYguard MOLYKOMP SE 100 / 100 VP
TOTAL	I	SCILIA MS 2032 I		32	multipurpose taglio e lubrificazione macch.utensile no cloro, inattivo, anche idraulico		
TOTAL	I	SCILIA MS 3040		40	multipurpose taglio e lubrificazione macch.utensile no cloro, inattivo, anche idraulico		
TOTAL	I	SCILIA MS 5032		32	multipurpose taglio e lubrificazione macch.utensile senza cloro, inattivo,anche idraulico		
TOTAL	I	SCILIA MS 6040 I		40	multipurpose taglio e lubrificazione macch.utensile no cloro, inattivo, anche idraulico		
TOTAL	I	SCILIA MS 7046		48	multipurpose taglio e lubrificazione macch. utensile senza cloro, emulsionabile, anche idraulico		
TOTAL	I	SERIOLA 1510		30	olio diatermico paraffinico, temperatura sino a 320°C	THERMOKOMOL 100	
TOTAL	I	SERIOLA 32 I		32	olio diatermico paraffinico, temperatura sino a 280°C	THERMOKOMOL 100	
TOTAL	I	SERIOLA 320		320	olio inibito diatermico paraffinico, temperatura sino a 250°C		
TOTAL	I	SERIOLA DBT		24,5	olio diatermico sintetico, per impianti lavoranti da - 5 a + 350°)		MOLYguard THERMOFLUID SF 32
TOTAL	I	SERIOLA D-TH		24,5	olio diatermico sintetico, detergente pulizia impianti (150°)		THERMOWASH
TOTAL	I	SERIOLA ETA 32		32	olio diatermico inibito paraffinico, temperatura sino a 300°C		THERMOKOMOL 100

TOTAL	I	SERIOLA ETA 320		320	olio diatermico inibito paraffinico, temperatura sino a 300°C		
TOTAL	I	SERIOLA FG		32	olio per industria alimentare minerale, sistemi oleotermici, NSF H1		
TOTAL	I	SERIOLA QA 46		40	olio diatermico paraffinico, temp.sino a 320°C		
TOTAL	I	SPIRIT ASI 7000		41,5	emulsionabile biostabile, senza formaldeide, semisintetico taglio metalli multipurpose, metalli ferrosi e non, incl. Inox		VANSIN 80 EP
TOTAL	I	SPIRIT MS 2100 I		24	emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli uso generale,acciaio/ghisa/met.non ferrosi 3-6%. No cloro		
TOTAL	I	SPIRIT MS 3000			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli uso generale,acciaio/ghisa/met.non ferrosi 3-6%. No cloro		VANSIN 80
TOTAL	I	SPIRIT MS 5000			emulsionabile semisintetico per taglio metalli no nitriti/fenoli,multip.,lav.medie ferr. e non		VANSIN 80
TOTAL	I	SPIRIT MS 8200 I		43	emulsionabile top biostabile semisintetico EP taglio metalli ghisa acciai duri, e inossidabili leghe alluminio, taglio severi 2-6%		VANSIN 80 EP
TOTAL	I	SPIRIT MSF 3200			emulsionabile biostabile semisintetico taglio metalli uso generale, acciaio/ghisa/met.non ferrosi 3-6%. No cloro		
TOTAL	I	SPIRIT MSF 5200			emulsionabile semisintetico, senza formaldeide, per taglio metalli no nitriti/fenoli, multip., lav.medie ferr. e non		
TOTAL	I	SPIRIT WBA 5000		43	micro-emulsione esente da boro e cloro, per taglio anche gravoso su alluminio, rame ed acciai di media durezza, e rettifica di acciai ed elevata durezza.		CUPRUMUL
TOTAL	I	SPIRIT WBF 7200		43	emulsionabile biostabile, senza formaldeide, semisintetico EP taglio metalli ghisa acciai duri, e inossidabili no Cl/Bo/biocidi, taglio severi 2-6%		
TOTAL	I	TORILIS 1850		15,5	olio plastificante chiaro industria gomma paraffinico		KOMOL ST 15
TOTAL	I	TORILIS 2500		31	olio plastificante chiaro industria gomma paraffinico		KOMOL ST 32
TOTAL	I	TORILIS 3300		64	olio plastificante chiaro industria gomma paraffinico		KOMOL ST 68
TOTAL	I	TORILIS 6200		107	olio plastificante chiaro industria gomma paraffinico		KOMOL ST 100
TOTAL	I	TORILIS 7200		470	olio plastificante chiaro industria gomma paraffinico		KOMOL ST 460
TOTAL	I	VALONA AU 5510		10	rodaggio superrinitura degli acciai duri per segmenti camicie pistoni etc		CUT LA
TOTAL	I	VALONA AU 5520		20	rodaggio superrinitura degli acciai duri per segmenti camicie pistoni etc		CUT LA
TOTAL	I	VALONA AU 2004 I		4	olio da taglio inattivo levigatura/lappatura /microforatura senza cloro, per acciai e leghe gialle		
TOTAL	I	VALONA AU 2008 I		8	olio da taglio inattivo,lavoraz. automatiche alta velocita metalli ferrosi e non ferrosi		CUT LA
TOTAL	I	VALONA BR 9015		15	olio da taglio ad alta velocita per rifinitura acciaio fortemente legati, ottima rifinitura		
TOTAL	I	VALONA GR 3005		5	rodaggio superrinitura degli acciai duri per segmenti camicie pistoni etc		
TOTAL	I	VALONA MQL 3046		46	olio vegetale per micronebulizzazione adatto per fresatura, foratura alesatura di metalli ferrosi e non ferrosi		

TOTAL	I	VALONA MQL 5035		35	olio vegetale per micronebulizzazione adatto per fresatura, foratura alesatura di metalli ferrosi, anche inossidabili, e non ferrosi		
TOTAL	I	VALONA MS 2020 I		22	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche, per minuterie metalliche		CUT 20
TOTAL	I	VALONA MS 2024 I		24	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche, per minuterie metalliche		CUT 70
TOTAL	I	VALONA MS 2026 I		25	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche, per minuterie metalliche		
TOTAL	I	VALONA MS 4000 I		24	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche no cloro, leghe gialle, acciai alta lavorabilità		
TOTAL	I	VALONA MS 4012 I		12,43	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche no cloro, leghe gialle, acciai alta lavorabilità		CUT LA
TOTAL	I	VALONA MS 4032 I		32	olio da taglio inattivo lavoraz. generali e automatiche no cloro, leghe gialle, acciai alta lavorabilità		CUT 346
TOTAL	I	VALONA MS 5009		9	olio da taglio inattivo leghe di alluminio rame di acciai dolci e semiduri		
TOTAL	I	VALONA MS 5010		10	olio da taglio inattivo leghe di alluminio		
TOTAL	I	VALONA MS 5020		20	olio da taglio inattivo leghe di alluminio rame di acciai dolci e semiduri, previene incollaggio trucioli		
TOTAL	I	VALONA MS 5022		22	olio da taglio inattivo leghe di alluminio rame di acciai dolci e semiduri	GEOCUT 883	
TOTAL	I	VALONA MS 6027 I		27	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche solfofosforato,lavorazioni severe plurimandrini		
TOTAL	I	VALONA MS 7009		9	olio da taglio attivo per lavoraz.generali e automatiche no cloro (solforato), acciai duri e inox		
TOTAL	I	VALONA MS 7023		23	olio da taglio inattivo lavoraz.generali e automatiche no Cl/Zn,acciai poco lavorab.e metalli non ferrosi		GEOCUT PGC
TOTAL	I	VALONA ST 8012		11	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda solforato, lavorazioni severe, BTA, ejector		CUT 1087/S
TOTAL	I	VALONA ST 8034 I		34	olio EP, attivo, untuoso, per foratura profonda no cloro, BTA, Ejector, punta a cannone		
TOTAL	I	VALONA ST 9013		13	olio da taglio attivo per lavoraz.generali e automatiche no cloro, lavorazione gravosa acciai legati		
TOTAL	I	VESTAN 100 I		100	olio bianco medicinale rispondenti alla farmacopea vigente		
TOTAL	I	VESTAN 15 I		15	olio bianco medicinale rispondenti alla farmacopea vigente	WH/EE	
TOTAL	I	VESTAN 32 I		32	olio bianco medicinale rispondenti alla farmacopea vigente		MOLYguard FLUID FOR FOOD 32
TOTAL	I	VESTAN 46 I		46	olio bianco medicinale rispondenti alla farmacopea vigente		MOLYguard FLUID FOR FOOD 46
TOTAL	I	VESTAN 75 I		75	olio bianco medicinale rispondenti alla farmacopea vigente	WH/FU	
TOTAL	I	VULSOL ASI 6200		28	emulsionabile senza per lavorazioni compresse base sintetica, rettifica acciaio e sue leghe alluminio (anche taglio)		

TOTAL	I	VULSOL COB 5100			fluido sintetico, senza formaldeide e boro, per la rettifica di metallo duro, percentuale cons. 2-3%.	SOLBIL PMD	
TOTAL	I	VULSOL GR 6100 I			fluido sintetico senza boro, solubile per rettifica e taglio metalli EP, no nitriti, rettifica		SOLBIL NE/SS
TOTAL	I	VULSOL GR 8200 I			fluido sintetico, senza boro, solubile per rettifica e taglio metalli ferrosi e non ferrosi		
TOTAL	I	VULSOL MS 7500		337 (20°C)	fluido sintetico, senza formaldeide, solubile per rettifica e taglio metalli no nitriti, Bo, ammine, fenoli, met.ferr.e non 2,5-5%		
TOTAL	I	VULSOL MSF 7200		18	fluido sintetico, solubile per rettifica e taglio metalli no nitriti, Bo, ammine, fenoli, met. ferr.e non 2,5-5%		
TOTAL	I	VULSOL SYN GR			fluido sintetico solubile per rettifica e taglio metalli no boro, rettifica metalli ferrosi e non		

TOTAL	G	ALTIS EM 2 (ex Fina Pluton EM2)	NLGI 2	Poliurea	multifunzionale,alta stabilita,industria,mozzi ruote ecc poliurea, per alte temperature temp. -20/+180°C olio base 110		MOLYguard GS ROLLER DR 1/2
TOTAL	G	ALTIS MV 2	NLGI 2	Poliurea	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc poliurea, temp. -20/+180°C olio base 160		MOLYguard GS ROLLER DR 1/2
TOTAL	G	ALTIS SH 2	NLGI 2	Poliurea	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc poliurea, sintetico, temp.-40/+180°C olio base 80		
TOTAL	G	AXA GA 3	NLGI 3	Calcio	grasso per guarnizioni di tenuta per industria alimentare NSF H1, calcio, innocuo, inodore, insapore, temp. 0/+100°C olio base 68		MOLYGUARD HVG
TOTAL	G	AXA GR 1	NLGI 1	Calcio Compl.	multifunzionale, per industria alimentare NSF H1, calcio complesso, innocuo, inodore, insapore, temp. - 20/+150°C olio base 150		MOLYguard Molygrease GA AV 1
TOTAL	G	BIOMERKAN RS	NLGI 3	Calcio	biodegradabile, a base vegetale, ecologico calcio, EP, base vegetale, temp.-20/+90°C olio base 32		GS BD 2
TOTAL	G	BIOMULTIS SEP 2	NLGI 2	Litio	biodegradabile, EP, base esteri, per alte pressioni e temperature, temp. -40/+150°C olio base 55		
TOTAL	G	CALORIS 23	NLGI 2/3	Inorganico	grasso infusibile per organi ad alte temperature bentonite, temp. -15/+160°C olio base 500	SILEX PLS 2 SILEX PLS 3	
TOTAL	G	CALORIS MS 23	NLGI 2/3	Inorganico	grasso infusibile per organi ad alte tempe-rature bentonite, con MoS2, temp.-25/+150°C olio base 500	BSM/IN 2 BSM/IN 3	
TOTAL	G	CERAN AD PLUS	NLGI 0/1	Calcio Compl.	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc calcio complesso, EP, temp. -20/+150°C olio base 1700		
TOTAL	G	CERAN CA	NLGI 0	Calcio Compl.	multifunzionale,alta stabilita,industria,mozzi ruote calcio complesso, EP, temp.-25/+150°C olio base 320		MOLYguard Molygrease GA AV 0
TOTAL	G	CERAN FG	NLGI 1/2	Calcio Compl.	multifunzionale, EP, industria alimentare, per alti carichi e basse velocità ecc calcio complesso, regi. NSF H1, temp. -25/+180°C olio base 100		MOLYguard Molygrease GA AV 2
TOTAL	G	CERAN GEP	NLGI 0	Calcio Sulfonato	grasso al bisoniro di monobenio, giunti omocinetici, ecc. calcio sulfonato, grafite, MoS2, temp.-20/+180°C olio base 620		
TOTAL	G	CERAN HV	NLGI 1/2	Calcio Compl.	multifunzionale,alta stabilita,industria,mozzi ruote ecc calcio complesso, temp. -25/+160°C olio base 420	MOLYguard GS ROLLER DR 1/2	
TOTAL	G	CERAN HVA	NLGI 2	Calcio Compl.	multifunzionale,alta stabilita,industria,mozzi ruote ecc calcio complesso,superbasico, temp.-20/+180°C olio base 420		MOLYguard GS ROLLER DR 1/2
TOTAL	G	CERAN LT	NLGI 1/2	Calcio Compl.	multifunzionale, alta stabilita, industria, mozzi ruote ecc calcio complesso, basse temperature (-40/+150°C)		MOLYguard GS SLC 1/2
TOTAL	G	CERAN MM	NLGI 2	Calcio Compl.	multifunzionale,alta stabilita,industria,mozzi ruote ecc calcio complesso, EP, temp.-30/+180°C olio base 110		MOLYguard GS ROLLER DR 1/2
TOTAL	G	CERAN MS	NLGI 1/2	Calcio Sulfonato	multifunzionale,alta stabilita,industria,mozzi ruote ecc calcio sulfonato, EP, adesivo con MoS2 temp.- 20/+180°C olio base 650		MOLYguard EHT/TX MOLYguard GS ROLLER DR 1/2
TOTAL	G	CERAN PM	NLGI 1	Calcio Compl.	multifunzionale,alta stabilita,industria,mozzi ruote ecc calcio complesso,temp. -25/+180°C		MOLYguard GS ROLLER DR 1/2

TOTAL	G	CERAN ST2	NLGI 2	Calcio Compl.	multifunzionale,alta stabilita,industria,mozzu ruote ecc calcio complesso,temp. -25/+180°C		MOLYguard GS ROLLER DR 1/2
TOTAL	G	CERAN WR 1, 2	serie	Calcio Compl.	multifunzionale, alta stabilita, industria, mozzu ruote ecc calcio complesso, EP, temp.-20/+180°C olio base 180		MOLYguard GS ROLLER DR 1/2
TOTAL	G	CERAN XM 460	NLGI 1/2	Calcio Compl.	multifunzionale, alta stabilita, molto resistente all'acqua e alla temperatura (-25/+180°C), EP, olio base 460	MOLYguard GS ROLLER DR 1/2	
TOTAL	G	COPAL EP 00	NLGI 00	Alluminio Compl.	multifunzionale, per industria, alluminio complesso, adesivo, EP, temp.-20/+150°C		MOLYguard GS SLC 00
TOTAL	G	COPAL EP 2	NLGI 2	Alluminio Compl.	multifunzionale, per industria, alluminio complesso, adesivo, EP, temp.-20/+150°C	MAR LT 210	
TOTAL	G	COPAL GEP 0	NLGI 0	Alluminio Compl.	grasso per la lubrif. centralizzata di ingranaggi e trasm. industriali (frantoi, camere di essiccazione, cementifici) EP con grafite. temp.-20/+150°C		MOLYguard LMP/180 0
TOTAL	G	COPAL MS 2	NLGI 1	Alluminio Compl.	multifunzionale,alta stabilita,industria,mozzu ruote ecc calcio complesso, EP,con MoS2		MOLYguard LMP/180 2
TOTAL	G	COPAL OGL 0	NLGI 0/00	Alluminio Compl.	grasso per la lubrif. centralizzata di ingranaggi e trasm. industriali (frantoi, cementifici) EP con bisolfuro e grafite. temp.-20/+150°C	VANGUARD GS LBF	
TOTAL	G	COPAL OGL 2	NLGI 2	Alluminio Compl.	grasso per la lubrif. centralizzata di ingranaggi e trasm. industriali (frantoi, camere di essiccazione, cementifici) EP con bisolfuro e grafite. temp. -20/+150°C		MOLYguard LMP/180 2
TOTAL	G	COPAL SPRAY	NLGI 1	Alluminio Compl.	multifunzionale, alta stabilita, per articolazioni e ingranaggi scopertie funi, EP, con MoS2, temp. -30/+120°C		MOLYguard I.SCO Spray
TOTAL	G	LICAL EP 2	NLGI 2	Litio / Calcio	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio/calcio resist.all'acqua, auto e industria, temp.-20/+130°C	MAR LT 210	LIPLEX EP 2
TOTAL	G	MARSON EP 2	NLGI 2	Litio	EP al litio per cuscinetti e supporti molto caricati auto e industria, temp.-20/+120°C	LIKO EP 2	
TOTAL	G	MARSON FIL EP 2	NLGI 2	Litio	Grasso verde adesivo, EP per agricoltura e movimento terra	NEXUS	
TOTAL	G	MARSON SY 00	NLGI 00	Litio	semifluido, riduttori a vite senza fine, litio, olio sintetico poliglicole, temp.sino a 120°C		MOLYguard GS SLC 00
TOTAL	G	MARSON SY 2	NLGI 2	Litio	grasso sintetico (PAG), resistente ai prodotti petroliferi		
TOTAL	G	MERKAN 2	NLGI 2	Calcio	grasso per lubrificazione generale calcio, per macchine agricole, temp. -20/+80°C	TRACTOR GREASE	
TOTAL	G	MERKAN 3	NLGI 3	Calcio	grasso per lubrificazione generale calcio, per macchine agricole, temp. -20/+80°C	TEKA 3	
TOTAL	G	MULTIS 2, 3	serie	Litio / Calcio	multifunzionale, auto e industria litio, temp. -30/+130°C	LIKO 2,3	
TOTAL	G	MULTIS BIO	NLGI 0	Calcio	biodegradabile, a base vegetale, ecologico calcio, inibito, temp. -20/+70°C		GS BD 0
TOTAL	G	MULTIS BIO EP 2	NLGI 2	Inorganico	biodegradabile, a base vegetale, ecologico bentonite, EP, temp. -40/+180°C		
TOTAL	G	MULTIS COMPLEX HV 2	NLGI 2	Litio Compl.	multifunzionale,alta stabilita, alte velocita, industria, litio complesso, EP, -30/+160°C	MOLYGUARD AERO 300	
TOTAL	G	MULTIS COMPLEX HV 2 Moly	NLGI 2	Litio Compl.	multifunzionale,alta stabilita, alte velocita, industria, litio complesso, con bisolfuro di molibdeno EP, -30/+160°C	MOLYGUARD LMP/180 2	

TOTAL	G	MULTIS COMPLEX EP 2, 3	NLGI 2	Litio Compl.	multifunzionale, alta stabilità, industria, mozzi ruote ecc litio complesso, EP, -20/+160°C	LIPLEX EP 2, 3	
TOTAL	G	MULTIS COMPLEX S2 A	NLGI 2	Litio Compl.	semisintetico, multifunzionale per autotraz., agricoltura, mov.terra. EP, blu, temp. -25/+160°C. Visc. olio base 120 cSt		MOLYguard AERO 300 MOLYguard GS FRICTION
TOTAL	G	MULTIS COMPLEX SHD 00	NLGI 00	Litio Compl.	sintetico, multifunzionale per autotraz., agricoltura, mov.terra. EP, applicazioni a basse temperature, temp. -50/+160°C. Visc. olio base 460 cSt	MOLYguard GS SLC 00	
TOTAL	G	MULTIS COMPLEX SHD 2	NLGI 2	Litio Compl.	sintetico, multifunzionale per autotraz., agricoltura, mov.terra. EP, applicazioni a basse temperature, temp. -40/+160°C. Visc. olio base 260 cSt	MOLYGUARD GS SLC 1/2	
TOTAL	G	MULTIS COMPLEX SHD 220	NLGI 2	Litio Compl.	sintetico, multifunzionale per industria (cartaria) EP, applicazioni ad alte basse temperature, temp. -40/+160°C. Visc. olio base 220 cSt	MOLYGUARD GS SLC 1/2	
TOTAL	G	MULTIS COMPLEX SHD 32	NLGI 2	Litio Compl.	sintetico, multifunzionale per autotraz., agricoltura, mov.terra. EP, applicazioni a basse temperature, temp. -50/+160°C. Visc. olio base 32 cSt	MOLYguard GS ARTIC	
TOTAL	G	MULTIS COMPLEX SHD 460	NLGI 1/2	Litio Compl.	sintetico, multifunzionale per industria (cartaria) EP, applicazioni ad alte basse temperature, temp. -40/+160°C. Visc. olio base 460 cSt	MOLYGUARD GS SLC 1/2	
TOTAL	G	MULTIS EP 0, 1, 2, 3	serie	Litio / Calcio	EP per cuscinetti e supporti molto caricati litio/calcio, per auto e industria		LIKO EP 0, 1, 2, 3
TOTAL	G	MULTIS EP 00	NLGI 00	Litio / Calcio	semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter litio/calcio, EP		ML 00 EP
TOTAL	G	MULTIS MS 2	NLGI 2	Litio / Calcio	grasso al bisolfuro di molibdeno, giunti omocinetici, ecc. litio/calcio, EP, MoS2		BSM/L
TOTAL	G	MULTIS XHV 2	NLGI 2	Litio / Calcio	multipurpose, adesivo, idroresistente, per autotrazione litio/calcio, EP, temp. -20/+100°C		MOLYguard MPG/TX
TOTAL	G	MULTIS XLT 2	NLGI 2	Litio / Calcio	sintetico PAO per alte velocità e/o basse temperature, temp. -60/+120°C		MOLYguard GS ALUSINT 2
TOTAL	G	MULTIS ZS 000	NLGI 00/000	Litio/Calcio	semifluido, sistemi centralizzati e ingranaggi in carter, sintetico, temp. -45/+120°C		MOLYguard GS SLC 00 MATIC 00
TOTAL	G	NEVASTANE HD2T	NLGI 2	Alluminio Compl.	grasso filante EP multifunzionale per industria alimentare registrato NSF H1, temp -20 + 150		MOLYguard MOLY TEF
TOTAL	G	NEVASTANE HPX	NLGI 2	Calcio Compl.	grasso filante EP multifunzionale per industria alimentare registrato NSF H1, temp -25 + 180	MOLYguard MOLYGREASE GA AV 2	
TOTAL	G	NEVASTANE HT/AW 00, 0, 1, 2	serie	Alluminio Compl.	grasso con olio bianco, filante EP multifunzionale per industria alimentare NSF H1 temp -20 + 160	MOLYguard MOLY TEF	MOLYguard Molygrease GA AV 00, 0, 1, 2
TOTAL	G	NEVASTANE SFG 1, 2	serie	Calcio Compl.	grasso sintetico al calcio compresso multifunzionale per industria alimentare, resistente acqua e vapore acido registrato NSF H1, temp -40 + 180 °C		MOLYguard GS ALUSINT 1, 2
TOTAL	G	SPECIS CU	NLGI 2	Inorganico	grasso infusibile per organi ad alte temperature bentonite, al rame		MOLYguard R.A./40 COMPOUND
TOTAL	G	STATERMIC NR	NLGI 2	>300°C	grasso con composti fluorurati, olio sintetico, alta stabilità, resistente alte temperature, acidi forti, alcool, agenti ossidanti, temp. -25/+250°C, registrato NSF H1	MOLYguard FLUORGREASE FG	

TOTAL	G	STATERMIC XHT	NLGI 2	>300°C	grasso con composti fluorurati, olio sintetico, alta stabilità, resistente alte temperature, ad acqua, acidi, temp.-25/+250°C	MOLYguard FLUORGREASE	
-------	---	---------------	--------	--------	---	--------------------------	--

